


20 marca 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

B43L, 7/02

Nr 3103.

Kl. 70^e 19.

Karol Gwóźdź
(Morawska Ostrawa, Czechosłowacja).

Przykładnica.

Zgłoszono 1 marca 1923 r.
Udzielono 1 października 1925 r.

W użyciu będące przykładnice z prostopadłe do lineatu położoną prowadnicą, która składa się ze zwykłej poprzecznej deszczułki, mają tę wadę, że przykładnica nie może być w pewnym oznaczonym miejscu umocowaną i wskutek tego ze swego położenia łatwo się przesuwa.

Przy niniejszym wynalazku wada ta jest usunięta, tem, że prowadnica przykładnicy zaopatrzona jest w przyrząd ściskowy, który powoduje umocowanie lineatu do rysownicy.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na rysunku w jednym ze sposobów wykonania. Fig. 1 przedstawia widok z góry; fig. 2 — przekrój; fig. 3 uwidocznia sposób działania dźwigni ściskowej.

Głowa przykładnicy składa się z półkolistej tarczy 1, która na obu swych koń-

cach posiada odgięcia 2 z materiału tarczy, podczas gdy między temi odgięciami pozostawiona jest część tarczy 3, tak, że za pomocą odgięć 2 i płaszczyzny 3 przykładnicę można przysuwać do rysownicy i utrzymywać w właściwym położeniu.

Poniżej tarczy 1, znajduje się zawias 4, na którym przymocowaną jest przegubowo kłapa 5, którą za pomocą sprężyny 6 można przyciskać do tarczy 1; kłapa 5 posiada kółeczka 7.

Rysownica 8 zaopatrzona jest w swej dolnej części w rowek podłużny 9, w który wchodzi kłapa 5, swojemi kółkami 7, dzięki czemu przykładnica przymocowuje się do rysownicy 8.

Jeżeli potrzeba przykładnicę przesunąć, natenczas naciska się względnie odgina się nieco kłapę 5 z rowka w kierunku przeciw-

nym działaniu sprężyny 6, wskutek czego ucisk ustaje.

Tarcza 1, służąca jako prowadnica przykładnicy, zaopatrzona jest w podziałkę kątową. Lineał można zapomocą śruby przymocowującej 10 ustawiać w różne położenia ukośne.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przykładnica znamienne tem, że jej prowadnica zaopatrzona jest w przy-

rząd ściskowy, który wchodzi w rowek (9) rysownicy, dzięki czemu przytrzymuje przykładnicę w różnych położeniach.

2. Przykładnica według zastrz. 1, znamienne tem, że przyrząd ściskowy zaopatrzony jest w kółka (7), w celu łatwego uzyskania dobrego nacisku.

K a r o l G w ó ź d ź.

Zastępca: M. Goldwasser,
adwokat.

