

ZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19219**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20077**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2012**

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DECOPLAST HUBERT PIĘTKA, Maliszew, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
PIĘTKA HUBERT, Maliszew, (PL);
PIĘTKA MARCIN, Maliszew, (PL)

PL 19219

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwiowe przeznaczone zwłaszcza do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać skrzydła drzwiowego nadana mu przez podłużny element zdobniczy, występujący jedno- lub wielokrotnie w poszczególnych odmianach. Przedmiotowy wzór uwidoczniono na ilustracjach od fig. 1 do fig. 7b.

Pierwszą odmianę skrzydła drzwiowego, zawierającego jeden element zdobniczy, osadzonego w ościeżnicy, uwidoczniono na fig. 1. Fig. 1a przedstawia pierwszą odmianę skrzydła drzwiowego w pozycji uchylonej, zaś fig. 1b - pierwszą odmianę w widoku z przeciwnej strony w pozycji otwartej. Ponadto fig. 1c ukazuje element zdobniczy w powiększeniu.

Drugą odmianę skrzydła drzwiowego, zawierającego jeden element zdobniczy, osadzonego w ościeżnicy, uwidoczniono na fig. 2. Fig. 2a przedstawia drugą odmianę skrzydła drzwiowego w pozycji uchylonej, zaś fig. 2b - drugą odmianę w widoku z przeciwnej strony w pozycji otwartej.

Trzecią odmianę skrzydła drzwiowego, zawierającego trzy elementy zdobnicze, osadzonego w ościeżnicy, uwidoczniono na fig. 3. Fig. 3a przedstawia trzecią odmianę skrzydła drzwiowego w pozycji uchylonej, zaś fig. 3b - trzecią odmianę w widoku z przeciwnej strony w pozycji otwartej.

Czwartą odmianę skrzydła drzwiowego, zawierającego dwa elementy zdobnicze, osadzonego w ościeżnicy, uwidoczniono na fig. 4. Fig. 4a przedstawia czwartą odmianę skrzydła drzwiowego w pozycji uchylonej, zaś fig. 4b - czwartą odmianę w widoku z przeciwnej strony w pozycji otwartej.

Piątą odmianę skrzydła drzwiowego, zawierającego dwa elementy zdobnicze, osadzonego w ościeżnicy, uwidoczniono na fig. 5. Fig. 5a przedstawia piątą odmianę skrzydła drzwiowego w pozycji uchylonej, zaś fig. 5b - piątą odmianę w widoku z przeciwnej strony w pozycji otwartej.

Szóstą odmianę skrzydła drzwiowego, zawierającego jeden element zdobniczy, osadzonego w ościeżnicy, uwidoczniono na fig. 6. Fig. 6a przedstawia szóstą odmianę skrzydła drzwiowego w pozycji uchylonej, zaś fig. 6b - szóstą odmianę w widoku z przeciwnej strony w pozycji otwartej.

Siódmą odmianę skrzydła drzwiowego, zawierającego dwa elementy zdobnicze, osadzonego w ościeżnicy, uwidoczniono na fig. 7. Fig. 7a przedstawia siódmą odmianę skrzydła drzwiowego w pozycji uchylonej, zaś fig. 7b - siódmą odmianę w widoku z przeciwnej strony w pozycji otwartej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wszystkie odmiany wzoru przemysłowego wyróżniają się obecnością co najmniej jednego podłużnego elementu zdobniczego, uwidocznionego na fig. 1c i na pozostałych ilustracjach. Element ozdobny jest jednocześnie elementem konstrukcyjnym, przerywającym ciągłość materiału, z którego wykonane jest skrzydło drzwiowe. Jest on widoczny z każdej strony skrzydła drzwiowego, przy czym zachowuje ciągłość na całej widocznej powierzchni i jest dopasowany do płaszczyzny drzwi stanowiąc z nią jedną powierzchnię, zarówno na płaszczyznach licowych, jak i bocznych. Element zdobniczy może być wykonany z dowolnego przezroczystego lub półprzezroczystego materiału, korzystnie z pleksiglasu.

Ilustracja wzoru

**Fig. 1****Fig. 1a**

**Fig. 1b****Fig. 1c**

**Fig. 2****Fig. 2a**

**Fig. 2b****Fig. 3**

**Fig. 3a****Fig. 3b**

**Fig. 4****Fig. 4a**

**Fig. 4b****Fig. 5**

**Fig. 5a****Fig. 5b**

**Fig. 6****Fig. 6a**

**Fig. 6b****Fig. 7**

**Fig. 7a****Fig. 7b**

