



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

216643

(11)

(B1)

(22) Přihlášeno 10 05 79
(21) (PV 3146-81)

(51) Int. CL³
A 01 K 89/00

(40) Zveřejněno 31 12 81

(45) Vydáno 15 02 85

(75)

Autor vynálezu

KŘÍŽ JIŘÍ, PLZEŇ

(54) Pistolová nožka rybářského smekacího navijáku

Účelem vynálezu je řešení nožky navijáku, sledující v jednotlivých partiích zachování zásady, aby ruka nevešla ve styk se sedlem navijáku, aby byl vlasce dosažitelný ukazovákem ruky, držící prut a aby se ukazovák mohl nerušeně přesunout na manipulační páčku k ovládní mobilní brzdy, stavěče smyku vlasce apod.

Řešení pistolové nožky se vyznačuje příložníkem, upraveným na předsunutém rameni stojiny, opatřené manipulační páčkou.

Vynález se týká pistolového řešení nožky rybářských smekacích navijáků, jejichž skříň je zavěšena pod rybářským prutem.

Nožky dosud známých rybářských smekacích navijáků mají ustálený tvar "T". Doznávají změn pouze v délce a sklonu stojiny k příložníku. Sedlo navijáku se šroubením nebo posuvnými prstenci je nutno svírat v ruce, zatímco rukojeť rybářského prutu je pouze oporou předloktí.

Výše uvedený nedostatek podstatně odstraňuje pistolové řešení nožky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nožku tvoří příložník na předsunutém rameni stojiny. Stojina je osazena manipulační páčkou.

Řešení nožky sleduje v jednotlivých partiích zachování zásady, aby ruka nevešla ve styk se sedlem navijáku, aby byl vlasce dosažitelný ukazovákem ruky, držící prut a aby ukazovák se mohl nerušeně přesunout na manipulační páčku k ovládání mobilní brzdy, stavěče smyku vlasce apod.

Na připojených výkresech je znázorněn příklad celkového řešení podle vynálezu, kde na obr. 1 je nakresleno sedlo pro příložník nožky navijáku a na obr. 2 je znázorněn naviják s pistolovou nožkou.

Skříň 5 navijáku je zavěšena v sedle 6 pistolovou nožkou, sestávající z příložníku 1 na předsunutém rameni 2 stojiny 3 s manipulační páčkou 4.

PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Pistolová nožka rybářského smekacího navijáku, vyznačená tím, že je tvořena příložníkem (1), upraveným na předsunutém rameni (2) stojiny (3), která je opatřena manipulační páčkou (4).

216643

