

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6011119号

(P6011119)

(45) 発行日 平成28年10月19日 (2016. 10. 19)

(24) 登録日 平成28年9月30日 (2016. 9. 30)

(51) Int. Cl.

F 1

A 6 3 F 7/02 (2006. 01)

A 6 3 F 7/02 3 1 2 Z

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

請求項の数 2 (全 165 頁)

(21) 出願番号 特願2012-170658 (P2012-170658)  
 (22) 出願日 平成24年7月31日 (2012. 7. 31)  
 (65) 公開番号 特開2014-28093 (P2014-28093A)  
 (43) 公開日 平成26年2月13日 (2014. 2. 13)  
 審査請求日 平成27年7月15日 (2015. 7. 15)

(73) 特許権者 000144522  
 株式会社三洋物産  
 愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番21号  
 (74) 代理人 100196151  
 弁理士 工藤 洋平  
 (72) 発明者 佐々木 隆司  
 名古屋市千種区今池3丁目9番21号  
 株式会社三洋物産内

審査官 尾崎 俊彦

(56) 参考文献 特開平08-155100 (JP, A)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技球が入球可能な入球手段と、  
 その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行することが可能な判別手段  
 と、

その判別手段の判別結果が所定の判別結果となった場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を有する遊技機において、

遊技球が入球可能な特定入球手段と、

その特定入球手段に所定個数の遊技球が入球したことに基いて、その所定個数目の遊技球を前記入球手段に誘導することが可能な誘導手段と、

前記判別手段による判別結果が特定の判別結果となった場合に、前記誘導手段の前記所定個数を可変させる可変手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

前記入球手段に遊技球が入球した場合に所定数の遊技球を遊技者に払い出す払出手段を有するものであることを特徴とする請求項 1 記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。

【背景技術】

## 【0002】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知する特別図柄の動的表示が表示装置において実行されるように構成されたものが提案されている。

## 【0003】

例えば、特許文献1では、遊技盤面上に設けられた釘の間隔等を調整することにより、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入賞する確率を変化させる。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0004】

10

## 【特許文献1】特開2003-305209号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

しかしながら、さらに遊技の興趣向上が求められていた。

## 【0006】

本発明は、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0007】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となった場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を有し、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その所定個数目の遊技球を前記入球手段に誘導することが可能な誘導手段と、前記判別手段による判別結果が特定の判別結果となった場合に、前記誘導手段の前記所定個数を可変させる可変手段と、を有するものである。

20

## 【0008】

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、前記入球手段に遊技球が入球した場合に所定数の遊技球を遊技者に払い出す払出手段を有するものである。

## 【0011】

30

## 【発明の効果】

## 【0012】

請求項1記載の遊技機によれば、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行することが可能な判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となった場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を有し、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その所定個数目の遊技球を前記入球手段に誘導することが可能な誘導手段と、前記判別手段による判別結果が特定の判別結果となった場合に、前記誘導手段の前記所定個数を可変させる可変手段と、を有するものである。

40

## 【0013】

よって、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

## 【0014】

請求項2記載の遊技機によれば、請求項1記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記入球手段に遊技球が入球した場合に所定数の遊技球を遊技者に払い出す払出手段を有するものである。

## 【0015】

よって、入球手段へ遊技球を入球させることの価値を高めて、遊技者の意欲を増大させることができるという効果がある。

## 【0020】

## 【0021】

50

## 【図面の簡単な説明】

## 【0022】

【図1】第1実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図2】第1実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図3】第1実施形態における振分装置を前面側から内部を透視した図である。

【図4】第1実施形態における振分装置内に遊技球が入賞した状態で前面側からの内部を透視した図である。

【図5】第1実施形態におけるパチンコ機の背面図である。

【図6】第1実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図7】第1実施形態における各種カウンタ、特別図柄実行エリア、普通図柄保留球格納エリア、普通図柄保留球実行エリアの構成を模式的に示した図である。

10

【図8】(a)は、第1実施形態における主制御装置のROMの内容を模式的に示した図であり、(b)は、第1実施形態における特別図柄当たり乱数テーブルを模式的に示した図であり、(c)は、第1実施形態における普通図柄当たり乱数テーブルを模式的に示した図である。

【図9】(a)は、第1実施形態における特別当たり種別カウンタを模式的に示した図である。

【図10】(a)は、第1実施形態における擬似変動テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、第1実施形態における背景選択テーブルを模式的に示した図である。

【図11】(a)は、第3図柄表示装置で表示される特別図柄の変動態様を模式的に示した図であり、(b)は、第3図柄表示装置で表示される天井変動パターンでの擬似図柄の変動中に、特別図柄の変動が開始される場合の変動態様を模式的に示した図である。

20

【図12】第1実施形態における第3図柄表示装置で表示される天井変動パターン以外の擬似図柄の変動中に特別図柄の変動が開始される場合の変動態様を模式的に示した図である。

【図13】(a)は、第1実施形態における第3図柄表示装置で表示される時短ありの大当たりであったことを遊技者に報知するためのエンディング報知態様を模式的に示した図であり、(b)は、第1実施形態における第3図柄表示装置で表示される時短なしの大当たりであったことを遊技者に報知するためのエンディング報知態様を模式的に示した図であり、(c)は、第3図柄表示装置で表示される前兆Aの背景表示態様を模式的に示した図であり、(d)は、第3図柄表示装置で表示される前兆Bの背景表示態様を模式的に示した図であり、(e)は、第3図柄表示装置で表示される前兆Cの背景表示態様を模式的に示した図である。

30

【図14】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図15】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図16】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図17】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分装置エラー報知制御処理を示すフローチャートである。

40

【図18】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分入賞処理を示すフローチャートである。

【図19】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分排出処理を示すフローチャートである。

【図20】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。

【図21】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される普通図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図22】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるスルーゲート通

50

過処理を示すフローチャートである。

【図23】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。

【図24】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図25】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分位置初期化処理の一部を示すフローチャートである。

【図26】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分位置初期化処理の一部を示すフローチャートである。

【図27】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。 10

【図28】第1実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分エラー処理を示すフローチャートである。

【図29】第1実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図30】第1実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図31】第1実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図32】第1実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるエンディング設定処理を示したフローチャートである。 20

【図33】第1実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動表示設定処理を示したフローチャートである。

【図34】第1実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される擬似変動処理を示したフローチャートである。

【図35】第1実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される背景選択処理を示したフローチャートである。

【図36】第2実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図37】第2実施形態における振分装置を前面側から内部を透視した図である。

【図38】第2実施形態における振分装置内に遊技球が入賞した状態で前面側からの内部を透視した図である。 30

【図39】第2実施形態における大当たり遊技中の可変入賞装置と振分入賞装置とを拡大した斜視図である。

【図40】第2実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図41】第2実施形態における各種カウンタ、特別図柄実行エリア、普通図柄保留球格納エリア、普通図柄保留球実行エリアの構成を模式的に示した図である。

【図42】(a)は、第2実施形態における主制御装置のROMの内容を模式的に示した図であり、(b)は、第2実施形態における特別図柄当たり乱数テーブルを模式的に示した図であり、(c)は、第2実施形態における第1普通図柄当たり乱数テーブルを模式的に示した図であり、(d)は、第2実施形態における第2普通図柄当たり乱数テーブルを模式的に示した図である。 40

【図43】第2実施形態における特別当たり種別テーブルを模式的に示した図である。

【図44】(a)は、第2実施形態におけるステータス選択テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、第2実施形態における擬似変動テーブルを模式的に示した図である。

【図45】(a)は、第2実施形態における背景選択テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、第2実施形態におけるランダム回数設定テーブルを模式的に示した図である。

【図46】(a)は、第2実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の前兆A擬似変動態様を変動中に特別図柄の変動が開始される場合の変動態様を模式的に示した図であり、(b)は、第2実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の 50

前兆B擬似変動態様を変動中に特別図柄の変動が開始される場合の変動態様を模式的に示した図である。

【図47】第2実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の前兆C擬似変動態様を変動中に特別図柄の変動が開始される場合の変動態様を模式的に示した図である。

【図48】(a)は、第2実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の変動態様を変動中に普通図柄の当たりに対応する割込普通擬似変動態様が開始される場合の変動態様を模式的に示した図であり、(b)は、第2実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の変動態様が停止表示している場合に普通図柄の当たりに対応する通常普通擬似変動態様が開始される場合の変動態様を模式的に示した図である。

10

【図49】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図50】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動処理2を示すフローチャートである。

【図51】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動開始処理2を示すフローチャートである。

【図52】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分入賞処理2を示すフローチャートである。

【図53】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分入賞処理2の一処理であるステータス決定処理を示すフローチャートである。

20

【図54】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される第1普通図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図55】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるスルーゲート通過処理2を示すフローチャートである。

【図56】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される普通入球口処理を示すフローチャートである。

【図57】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される普通入球口処理の一処理である第1振分補正処理を示すフローチャートである。

【図58】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

30

【図59】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり制御処理2を示すフローチャートである。

【図60】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり制御処理2の一処理であるランダム設定処理を示すフローチャートである。

【図61】第2実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分エラー処理2を示すフローチャートである。

【図62】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図63】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理2を示したフローチャートである。

40

【図64】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動表示設定処理2を示したフローチャートである。

【図65】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される擬似変動処理2を示したフローチャートである。

【図66】第2実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される背景選択処理2を示したフローチャートである。

【図67】第3実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図68】第3実施形態における各種カウンタ、特別図柄実行エリア、普通図柄保留球格納エリア、普通図柄保留球実行エリアの構成を模式的に示した図である。

【図69】第3実施形態における主制御装置のROMの内容を模式的に示した図である。

50

【図70】(a)は、第3実施形態における振分装置位置確認テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、第3実施形態における擬似変動当たり乱数テーブルを模式的に示した図である。

【図71】(a)は、第3実施形態におけるモードフラグ選択テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、第3実施形態におけるモードパターンフラグ選択テーブルを模式的に示した図である。

【図72】(a)は、第3実施形態における擬似変動テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、背景選択テーブルを模式的に示した図である。

【図73】(a)は、第3実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の変動中の変動態様を模式的に示した図であり、(b)は、擬似図柄の変動停止時の表示態様を模式的に示した図であり、(c)は、天井回数の短縮回数の報知態様を模式的に示した図である。

10

【図74】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図75】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動処理3を示すフローチャートである。

【図76】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動開始処理3を示すフローチャートである。

【図77】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分入賞処理3を示すフローチャートである。

20

【図78】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される天井到達回数短縮処理を示すフローチャートである。

【図79】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図80】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図81】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり制御処理3を示すフローチャートである。

【図82】第3実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される短縮設定処理を示すフローチャートである。

30

【図83】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図84】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理3を示したフローチャートである。

【図85】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される擬似変動処理3を示したフローチャートである。

【図86】第3実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される背景選択処理3を示したフローチャートである。

【図87】第4実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図88】第4実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

40

【図89】第4実施形態における主制御装置のROMの内容を模式的に示した図である。

【図90】(a)は、第4実施形態における振分装置位置確認テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、第4実施形態における大当たり開放パターンテーブルを模式的に示した図である。

【図91】第4実施形態における擬似変動テーブルを模式的に示した図である。

【図92】(a)は、第4実施形態における背景選択テーブルを模式的に示した図であり、(b)は、開放パターン報知選択テーブルを模式的に示した図である。

【図93】(a)は、第4実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の変動中のリーチ変動態様を模式的に示した図であり、(b1)は、第4実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の変動パターンで表示される泡表示態様を模式的に

50

示した図であり、(b 2)は、第4実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の変動パターンで表示される魚群表示態様を模式的に示した図であり、(c)は、第4実施形態における第3図柄表示装置で表示される擬似図柄の当たりを示す停止表示態様を示した図であり、(d)は、第4実施形態における第3図柄表示装置で表示される第3図柄の当たりを示す停止表示態様を示した図である。

【図94】第4実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図95】第4実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動処理4を示すフローチャートである。

【図96】第4実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動開始処理4を示すフローチャートである。

【図97】第4実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される振分入賞処理4を示すフローチャートである。

【図98】第4実施形態における主制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図99】第4実施形態における主制御装置内のMPUにより実行される大当たり制御処理4を示すフローチャートである。

【図100】第4実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図101】第4実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理4を示したフローチャートである。

【図102】第4実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される大当たり開放パターン設定処理を示したフローチャートである。

【図103】第4実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動表示設定処理2を示したフローチャートである。

【図104】第4実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される擬似変動処理4を示したフローチャートである。

【図105】第4実施形態における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される背景選択処理4を示したフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0023】

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図1～図35を参照し、第1実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）10に適用した場合の一実施形態について説明する。図1は、第1実施形態におけるパチンコ機10の正面図であり、図2はパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図3は遊技盤13に設けられた振分入賞装置64の正面から内部を透視した図であり、図4は遊技盤13に設けられた振分け総理64の正面から内部を透視した詳細な図であり、図5はパチンコ機10の背面図である。

【0024】

パチンコ機10は、図1に示すように、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可能に支持された内枠12とを備えている。外枠11には、内枠12を支持するために正面視（図1参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ18が取り付けられ、そのヒンジ18が設けられた側を開閉の軸として内枠12が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【0025】

内枠12には、多数の釘や入賞口63、67等を有する遊技盤13（図2参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤13の前面を球が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠12には、球を遊技盤13の前面領域に発射する球発射ユニット112a（図6参照）やその球発射ユニット112aから発射された球を遊技盤13の前面領域まで誘導する発射ルール（図示せず）等が取り付けられている。

## 【0026】

内枠12の前面側には、その前面上側を覆う前面枠14と、その下側を覆う下皿ユニット15とが設けられている。前面枠14及び下皿ユニット15を支持するために正面視（図1参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ19が取り付けられ、そのヒンジ19が設けられた側を開閉の軸として前面枠14及び下皿ユニット15が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠12の施錠と前面枠14の施錠とは、シリンダ錠20の鍵穴21に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

## 【0027】

前面枠14は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部14cが設けられている。前面枠14の裏面側には2枚の板ガラスを有するガラスユニット16が配設され、そのガラスユニット16を介して遊技盤13の前面がパチンコ機10の正面側に視認可能となっている。

10

## 【0028】

前面枠14には、球を貯留する上皿17が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿17に賞球や貸出球などが排出される。上皿17の底面は正面視（図1参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿17に投入された球が球発射ユニット112aへと案内される。また、上皿17の上面には、枠ボタン22が設けられている。この枠ボタン22は、例えば、後述する第3図柄表示装置81（図2）で表示される表示態様を可変（例えば、表示されるキャラクターの色が可変）する場合に、遊技者により操作される。

20

## 【0029】

前面枠14には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯または点滅することにより発光態様が変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部14cの周縁には、LED等の発光手段を内蔵した電飾部29～33が設けられている。パチンコ機10においては、これら電飾部29～33が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するLEDの点灯や点滅によって各電飾部29～33が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一步手前のリーチ中である旨が報知される。また、前面枠14の正面視（図1参照）左上部には、LED等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ34が設けられている。

30

## 【0030】

また、右側の電飾部32下側には、前面枠14の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓35が形成され、遊技盤13前面の貼着スペースK1（図2参照）に貼付される証紙等はパチンコ機10の前面から視認可能とされている。また、パチンコ機10においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部29～33の周りの領域にクロムメッキを施したABS樹脂製のメッキ部材36が取り付けられている。

## 【0031】

窓部14cの下方には、貸球操作部40が配設されている。貸球操作部40には、度数表示部41と、球貸しボタン42と、返却ボタン43とが設けられている。パチンコ機10の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部40が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部41はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵されたLEDが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン42は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿17に供給される。返却ボタン43は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿17に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部40が不要となるが、この場合には、貸球操作部40の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用

40

50

いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

#### 【0032】

上皿17の下側に位置する下皿ユニット15には、その中央部に上皿17に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿50が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿50の右側には、球を遊技盤13の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル51が配設され、かかる操作ハンドル51の内部には球発射ユニット112aの駆動を許可するためのタッチセンサ51aと、押下操作している期間中には球の発射を停止する押しボタン式の打ち止めスイッチ51bと、操作ハンドル51の回動操作量を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）とが内蔵されている。操作ハンドル51が遊技者によって右回りに回転操作されると、タッチセンサ51aがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が操作量に対応して変化し、操作ハンドル51の回動操作量に応じて変化する可変抵抗器の抵抗値に対応した強さで球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤13の前面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル51が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ51aおよび打ち止めスイッチ51bがオフとなっている。

10

#### 【0033】

下皿50の正面下方部には、下皿50に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー52が設けられている。この球抜きレバー52は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿50の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー52の操作は、通常、下皿50の下方に下皿50から排出された球を受け取る箱（一般に「ドル箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿50の右方には、上述したように操作ハンドル51が配設され、下皿50の左方には灰皿53が取り付けられている。

20

#### 【0034】

図2に示すように、遊技盤13は、正面視略正形状に切削加工した木製のベース板60に、球案内用の多数の釘や風車およびレール61、62、振分入賞装置64、第2始動入賞装置300、可変入賞装置65、可変表示装置ユニット80等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠12の裏面側に取り付けられる。振分入賞装置64、第2始動口300、第1可変入賞装置65、可変表示装置ユニット80は、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の前面側から木ネジ等により固定されている。また、遊技盤13の前面中央部分は、前面枠14の窓部14c（図1参照）を通じて内枠12の前面側から視認することができる。以下に、主に図2を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

30

#### 【0035】

遊技盤13の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール62が植立され、その外レール62の内側位置には外レール62と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール61が植立される。この内レール61と外レール62とにより遊技盤13の前面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16（図1参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の前面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の前面であって2本のレール61、62と円弧部材70とにより区画して形成される略円形状の領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

40

#### 【0036】

2本のレール61、62は、球発射ユニット112a（図6参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール61の先端部分（図2の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール62の先端部（図2の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。また、内レール61の右下側の先端部と外レール62の右上側の

50

先端部との間には、レール間を繋ぐ円弧を内面側に設けて形成された樹脂製の円弧部材 70 がベース板 60 に打ち込んで固定されている。

#### 【0037】

遊技領域の中央下部に、振分入賞装置 64 が設けられている。図 3 は、この振分入賞装置 64 を正面から見た場合の透視図である。振分入賞装置 64 は、縦長に構成されたケース体で構成されており、その上部に振分入賞装置 64 の内部に遊技球が入球可能な入球口 640 が設けられている。入球口 640 は、遊技球が通過したことを検出可能なゲート型のセンサで構成されている。振分入賞装置 64 の内部には、回転することで遊技球を左右に振分けることが可能な第 1 振分回転部材 64a1 が設けられている。第 1 振分回転部材 64a1 は、振分入賞装置 64 を構成するケース体に回転可能に軸支されている。

10

#### 【0038】

この振分入賞装置 64 を構成しているケース体は内部が透視可能な透明な樹脂（例えば、ポリカーボネート PC 等）で構成されている。ケース体には、内部に設けられる第 1 ～第 8 振分回転部材 64a1 ～64a8 が視認困難なように、塗料で印刷された模様（例えば、間隔の狭い波紋の模様や、数字等の文字）が描かれており、その模様に隙間より、振分入賞装置 64 内を流下する遊技球の動きが視認できるように構成されている。

#### 【0039】

このように構成することで、第 1 ～第 8 振分回転部材 64a1 ～64a8 の位置や状態が遊技者に認識され難くなっており、遊技機外部より振分入賞装置 64 を視認することにより、あと何球で第 1 始動口 71 に入賞するかが判別し難く構成できる。

20

#### 【0040】

第 1 振分回転部材 64a1 は、半円形状に構成されており、半円の中心部から水平方向と垂直方向とにそれぞれ壁部を遊技機前面側に突出させて、入球口 640 を通過した遊技球を受け入れ可能な第 1 収容部 64c1 と第 2 収容部 64d1 とを有している。第 1 振分回転部材 64a1 は、半円形状の弧を上方に向けた状態で、半円の中心から垂直上方に弧側に向かって形成された、パチンコ機 10 の前面側に突出する壁部を遊技機上方に起立させた状態を原点とすると、第 1 収容部 64c1 を遊技機上方（入球口 640 方向）に向けた状態と、第 2 収容部 64d1 を遊技機上方（入球口 640 方向）に向けた状態とに左右に約 90 度回転可能に軸支されている。具体的には、第 1 振分回転部材 64a1 が右方向に回転して、第 1 収容部 64c1 が遊技機上方に向いた位置まで回転すると第 1 振分回転部材 64a1 がそれ以上、右方向に回転するのを禁止するストッパー部（図示せず）に当接することにより回転が禁止される。その、第 1 収容部 64c1 が上方に向いた状態から、第 1 振分回転部材 64a1 を左方向に回転させて、第 2 収容部 64d1 が上方に向いた位置となると、第 1 振分回転部材 64a1 がそれ以上、左方向に回転するのを禁止するストッパー部（図示せず）に当接することにより、回転が禁止される。即ち、第 1 振分回転部材 64a1 は、第 1 収容部 64c1 が上方に向いた位置を右方向への回転領域とし、第 2 収容部 64d1 が上方に向いた位置を左方向への回転領域として構成されている。

30

#### 【0041】

第 1 振分回転部材 64a1 は、入球口 640 を通過した遊技球を第 1 振分回転部材 64a1 の第 1 収容部 64c1 または第 2 収容部 64d1 で受ける。第 1 収容部 64c1 で遊技球を受けた場合には、遊技球の重さにより、第 1 振分回転部材 64a1 は、正面視（図 3 参照）左回りに回転して、遊技球を第 1 排出口 650a1 へと誘導する第 1 排出誘導路 64z1 に誘導する。ここで、第 1 振分回転部材 64a1 は、左右周りに約 90 度回転可能（磁石 64b1 が垂直上方に向いた状態を原点とした回転角度）に構成されており、第 1 収容部 64c1 と第 2 収容部 64d1 との境界壁の先端部には磁石 64b1 が設けられている。

40

#### 【0042】

振分入賞装置 64 には、第 1 振分回転部材 64a1 と同様に構成された、第 2 振分回転部材 64a2、第 3 振分回転部材 64a3、第 4 振分回転部材 64a4、第 5 振分回転部材 64a5、第 6 振分回転部材 64a6、第 7 振分回転部材 64a7、第 8 振分回転部材

50

6 4 a 8 がそれぞれ取り付けられている。第 1 振分回転部材 6 4 a 1 の斜め右下には、第 2 収容部 6 4 d 1 により振分けられた遊技球が第 1 誘導路 6 4 z 2 を転動した遊技球を受ける位置に第 2 振分回転部材 6 4 a 2 が取り付けられている。第 2 振分回転部材 6 4 a 2 の斜め左下には、第 2 振分回転部材 6 4 a 2 の第 1 収容部 6 4 c 2 により振分けられた遊技球が第 2 誘導路 6 4 z 4 を転動した遊技球を受ける位置に第 3 振分回転部材 6 4 a 3 が取り付けられている。第 3 振分回転部材 6 4 a 3 の斜め右下には、第 2 収容部 6 4 d 3 により振分けられた遊技球が第 3 誘導路 6 4 z 6 を転動した遊技球を受ける位置に第 4 振分回転部材 6 4 a 4 が取り付けられている。第 4 振分回転部材 6 4 a 4 の斜め左下には、第 1 収容部 6 4 c 4 により振分けられた遊技球が第 4 誘導路 6 4 z 8 を転動した遊技球を受ける位置に第 5 振分回転部材 6 4 a 5 が取り付けられている。第 5 振分回転部材 6 4 a 5 の斜め右下には、第 2 収容部 6 4 d 5 により振分けられた遊技球が第 5 誘導路 6 4 z 10 を転動した遊技球を受ける位置に第 6 振分回転部材 6 4 a 6 が取り付けられている。第 6 振分回転部材 6 4 a 6 の斜め左下には、第 1 収容部 6 4 c 6 により振分けられた遊技球が第 6 誘導路 6 4 z 12 を転動した遊技球を受ける位置に第 7 振分回転部材 6 4 a 7 が取り付けられている。第 7 振分回転部材 6 4 a 7 の斜め右下には、第 2 収容部 6 4 d 7 により振分けられた遊技球が第 7 誘導路 6 4 z 14 を転動した遊技球を受ける位置に第 8 振分回転部材 6 4 a 8 が取り付けられている。なお、第 2 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 2 ～6 4 a 8 は、それぞれ第 1 ～第 7 誘導路 6 4 z 2 ～6 4 z 14 を流下する遊技球と各振分回転部材の遊技機上方に向いた位置における磁石 6 4 b 1 ～6 4 b 8 とが衝突する位置に配置されている。

10

20

**【0043】**

第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 が取り付けられている背面側ベース体には、第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1、第 2 ベース側磁石 9 0 0 a 2、第 3 ベース側磁石 9 0 0 a 3、第 4 ベース側磁石 9 0 0 a 4、第 5 ベース側磁石 9 0 0 a 5、第 6 ベース側磁石 9 0 0 a 6、第 7 ベース側磁石 9 0 0 a 7、第 8 ベース側磁石 9 0 0 a 8 がそれぞれ配置されている。第 1 ～第 8 ベース側磁石 9 0 0 a 1 ～9 0 0 a 8 は、それぞれ、第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の磁石 6 4 b 1 ～6 4 b 8 が垂直上方に向いた位置と対面の位置に遊技機前後方向で向き合うように配置されている。

**【0044】**

さらに詳細には、第 1 振分回転部材 6 4 a 1 の磁石 6 4 b 1 と第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1 とは互いに反発する極性になるように構成されている。具体的には、第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1 は、背面側ベース体に固定された棒状の磁石で構成されており、先端部に磁極（S 極または N 極）が発生するように構成されている。第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1 は、先端部を第 1 振分回転部材 6 4 a 1 側に向くように配置されて固定されている。

30

**【0045】**

第 1 振分回転部材 6 4 a 1 の磁石 6 4 b 1 も第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1 と同様に棒状で構成された磁石で構成され、先端部が第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1 側に向くように、第 1 振分回転部材 6 4 a 1 に固定されている。第 1 振分回転部材 6 4 a 1 が回転し、第 1 収容部 6 4 c 1 と第 2 収容部 6 4 d 1 の境界壁が真上（入球口 6 4 0 の中心線上）に来る位置で、第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1 と第 1 振分回転部材 6 4 a 1 の磁石 6 4 b 1 が最も接近する（先端部同士が向かい合う）位置となる。ここで、互いの磁石は、極性が同じ（例えば、N 極と N 極）となるように配置されているので反発し、第 1 振分回転部材 6 4 a 1 の境界壁が真上を向く位置で停止することが無く、左右どちらかに回転した位置に維持されることとなる。

40

**【0046】**

これにより、第 1 振分回転部材 6 4 a 1 は、第 1 収容部 6 4 c 1 と第 2 収容部 6 4 d 1 の境界壁が、入球口 6 4 0 の中心線上となる位置（垂直上方となる位置）となると、磁石 6 4 b 1 と第 1 ベース側磁石 9 0 0 a 1 とが反発することにより、第 1 振分回転部材 6 4 a 1 が左右どちらかに回転し、第 1 収容部 6 4 c 1 と第 2 収容部 6 4 d 1 とのどちらかが、振分入賞装置 6 4 に入球してくる遊技球を受ける側（遊技機上方側）を向くようになる

50

。よって、入球した遊技球が第1収容部64c1と第2収容部64d1との境界壁と当接して、球詰まりが発生したり、遊技球が第1振分回転部材64a1の第1収容部64c1、第2収容部64d1に収容されることなく左右どちらかに流下することを防止することができる。

#### 【0047】

また、磁石64b1と第1ベース側磁石900a1とが反発することで、例えば、第1収容部64c1が遊技球を受けて左に約90度回転して、遊技球を第1排出誘導路64z1へ誘導した後に、第1振分回転部材64a1が右回転する（第1収容部64c1が上方を向く）のを防止することができる。これにより、遊技球を第1排出誘導路64z1へ誘導した後は、第2収容部64d1が上方を向いた状態となり、次に第1振分入賞装置64a1に入球した遊技球は、第2収容部64d1が受けて、遊技球の重さにより第1振分回転部材64a1がその状態から右に約180度回転して、遊技球を第1誘導路64z2へ誘導する。このように、第1振分回転部材64a1は、振分入賞装置64に入球する遊技球を第1排出誘導路64z1と第1誘導路64z2とに交互に誘導することができる。よって、均等に第1排出誘導路64z1と第1誘導路64z2とに遊技球を振り分けて入賞させることができる。

#### 【0048】

第2～第8振分回転部材64a2～64a8についても、第1振分回転部材64a1と同様の機構で構成されている。また、第1～第8振分回転部材64a1～64a8は、通常、遊技球の重さにより回転するように構成されているが、後述するが、RAM消去スイッチ122が操作されて、主制御装置110のMPU201が実行する立ち上げ処理（図24）において振分位置初期化処理（図25、S1015）において、予め定められた初期位置に振分入賞装置64の振分位置調整モータ263により第1振分回転部材64a1から第8振分回転部材64a8がそれぞれ予め定められた初期位置（本実施形態では、第1～第8排出誘導路64z1～64z15に遊技球をそれぞれ誘導する位置）に回転されて設定される。ここで、初期位置は、後述する、振分入賞球数カウンタ203eの値が0（振分入賞装置64に0個または256個の遊技球が入球した状態）のときの位置であり、第1振分回転部材64a1の第1収容部64c1が上方に向いている位置であることを示す「1」、第2振分回転部材64a2の第2収容部64d2が上方に向いている位置であることを示す「0」、第3振分回転部材64a3の第1収容部64c3が上方に向いている位置であることを示す「1」、第4振分回転部材64a4の第2収容部64d4が上方に向いている位置であることを示す「0」、第5振分回転部材64a5の第1収容部64c5が上方に向いている位置であることを示す「1」、第6振分回転部材64a6の第2収容部64d6が上方に向いている位置であることを示す「0」、第7振分回転部材64a7の第1収容部64c7が上方に向いている位置であることを示す「1」、第8振分回転部材64a8の第1収容部64d8が上方に向いている位置であることを示す「0」がそれぞれ連続したデータとして「10101010」が設定されることにより初期位置に設定される。

#### 【0049】

また、第2振分回転部材64a2は、第1振分回転部材64a1が第1誘導路64z2に遊技球を振り分けた場合に、第1誘導路64z2を流下する遊技球を第1収容部64c2または第2収容部64d2で受けて、第2排出誘導路64z3または第2誘導路64z4に誘導する。このように、第1振分回転部材64a1から第7振分回転部材64a7は、遊技球を連続して第1誘導路64z2から第7誘導路64z14にそれぞれ誘導することにより、第8振分回転部材64a8に遊技球が到達する。第8振分回転部材64a8の第1収容部64c8で遊技球を受けて第8誘導路64z16に遊技球を振り分けると、第8誘導路64z16を流下した遊技球が第1始動口71に誘導され入球する。

#### 【0050】

遊技機が初期化された状態では、第1振分回転部材64a1から第8振分回転部材64a8は、それぞれ遊技球を第1排出誘導路64z1から第8排出誘導路64z15に遊技

10

20

30

40

50

球を誘導する位置に配置されている。

【0051】

具体的には、第1、第3、第5、第7振分回転部材64a1、64a3、64a5、64a7は、第1収容部64c1、64c3、64c5、64c7が遊技機上方を向いた位置（右方向に最大角度回転した位置）に回転した状態に設定される。一方、第2、第4、第6、第8振分回転部材64a2、64a4、64a6、64a8は、第2収容部64d2、64d4、64d6、64d8が遊技機上方を向いた位置（左方向に最大角度回転した位置）に回転した状態に設定される。

【0052】

よって、初期状態から、入球口640に遊技球が入球すると、1球目に入球した遊技球は、第1収容部64c1に入り、第1振分回転部材64a1が左方向に回転して、第1排出誘導路64z1に誘導される。これにより、遊技球は、振分入賞装置64に外部に排出される。なお、このとき、第1振分回転部材64a1は、第2収容部64d1が上方を向いた位置で停止している。その次に入球口640に入球した2球目の遊技球は、第1振分回転部材64a1の第2収容部64d1に入り、第1振分回転部材64a2が右方向に回転して、第1誘導路64z2に遊技球を振り分ける。第1誘導路64z2を流下した遊技球は、第2振分回転部材64a2の第2収容部64d2に入り、第2振分回転部材64a2は、右方向に回転して、第2排出誘導路64z3に遊技球を振り分ける。

【0053】

この次に、入球口640に入球した3球目の遊技球は、第1振分回転部材64a1の第1収容部64c1に入り、第1排出誘導路64z1に振り分けられる。4球目に入球した遊技球は、第1振分回転部材64a1の第2収容部64d1に入り、第1誘導路64z2に誘導され、第2振分回転部材64a2の第1収容部64c2に遊技球が入り、第2誘導路64z4に振り分けられる。このように、第2振分回転部材64a2が第2誘導路64z4に遊技球を振り分けるまでには、4球の遊技球が入球口640に入球することが必要となる。同様にして、第3振分回転部材64a3が第3誘導路64z6に遊技球を誘導するまでは、8球の遊技球が入球口640に入球することが必要となる。同様に、第4振分回転部材64a4では16球、第5振分回転部材64a5では32球、第6振分回転部材64a6では64球、第7振分回転部材64a7では128球、第8振分回転部材64a8では256球が、第4誘導路64z8から第8誘導路64z16に遊技球をそれぞれ振り分けるのに必要となる。

【0054】

つまり、振分入賞装置64の初期状態（入球した遊技球が0個）から第1始動口71に遊技球が入球するまでには、256球の遊技球が振分入賞装置64に入球する必要がある。後述するが、第1始動口71に遊技球が入球すると、大当たりと判定される（すべての大当たり乱数値が大当たりと判定される）構成であるので、256球の入球に対して1回は必ず大当たりが発生する構成となっている。このように構成することで、遊技者は、振分入賞装置64に遊技球をより多く入球させることを目的として遊技を行うことができるので、遊技に早期に飽きてしまうのを防止することができる。

【0055】

第1振分回転部材64a1には、停止位置を検出するための回転角センサ670a1が設けられており、第1振分回転部材64a1が第1排出誘導路64z1に遊技球を誘導する状態（第1収容部64c1が上方を向いている状態）であるか、第1誘導路64z2に遊技球を誘導する状態（第2収容部64d1が上方を向いている状態）であるかを主制御装置110のMPU201が検出することが可能な構成となっている。同様に、第2振分回転部材64a2には回転角センサ670a2が、第3振分回転部材64a3には回転角センサ670a3が、第4振分回転部材64a4には回転角センサ670a4が、第5振分回転部材64a5には回転角センサ670a5が、第6振分回転部材64a6には回転角センサ670a6が、第7振分回転部材64a7には回転角センサ670a7が、第8振分回転部材64a8には回転角センサ670a8がそれぞれ設けられている。

## 【0056】

回転角センサ670a1～670a8は、振分位置確認センサー262を構成しており、主制御装置110に対して、第1～第8振分回転部材64a1～64a8が第1収容部64c1～64c8をパチンコ機10の上方に向いた位置（右方向に回転した位置）に回転した状態では、プラスの回転角度であることを示す「1」を出力し、第2収容部64d1～64d8が上方に向いた位置（左方向に回転した位置）に回転した状態では、マイナスの回転角度であることを示す「0」を出力する。

## 【0057】

なお、第1排出誘導路64z1に誘導された遊技球は、第1排出口650a1を通過して振分入賞装置64の外部に排出され、再び遊技盤13の前面を流下する。第1排出口650a1は、遊技球が通過したことを検出可能なゲート型のセンサで構成されており、主制御装置110のMPU201により検出可能に構成されている。同様の構成で、第2排出誘導路64z3に誘導された遊技球は第2排出口650a2から、第3排出誘導路64z5に誘導された遊技球は第3排出口650a3から、第4排出誘導路64z7に誘導された遊技球は第4排出口650a4から、第5排出誘導路64z9に誘導された遊技球は第5排出口650a5から、第6排出誘導路64z11に誘導された遊技球は第6排出口650a6から、第7排出誘導路64z13に誘導された遊技球は第7排出口650a7から、第8排出誘導路64z15に誘導された遊技球は第8排出口650a8からそれぞれ排出される。

## 【0058】

振分入賞装置64の入球口640と第1～第8排出口650a1～650a8とを通過した遊技球はそれぞれ、センサーにより検出されているので、振分入賞装置64に入球した遊技球の数、現在、振分入賞装置64に入球した遊技球の数を主制御装置110のMPU201が把握できる。よって、主制御装置110のMPU201は、次に大当たりするまでに必要な振分入賞装置64に入球する遊技球の数を認識できる。よって、第1始動口71に遊技球が入賞した場合には、振分入賞装置64に入球した遊技球の数が、第1始動口71に入賞する個数が入球しているか（本実施形態では、256個）を判別することで、不正に第1始動口71に入賞させられた遊技球であるかを判別することができる。

## 【0059】

さらに、現在、振分入賞装置64内に入球している遊技球の数を把握することで、不正に入球された遊技球がないかを認識することができる。具体的には、例えば、振分入賞装置64の外部より穴を開けられて、通過口640以外から遊技球を入球させられている場合には、排出個数の方が通過個数よりも多くなることにより、不正を認識することができる。

## 【0060】

さらにまた、振分入賞装置64内で遊技球が詰まってしまう不具合が発生した場合にも、入球口640と第1～第8排出口650a1～650a8とを通過した遊技球の数の差が一定個数（本実施形態では、10個）になると報知がされるので、早期に球詰まりを発見して、球詰まりを遊技店側が解消できる。

## 【0061】

また、本実施形態では、図3に示すように第1振分回転部材64a1の右下に第2振分回転部材64a2を、第2振分回転部材64a2の左下に第3振分回転部材64a3を、第3振分回転部材64a3の右下に第4振分回転部材64a4を、第4振分回転部材64a4の左下に第5振分回転部材64a5を、第5振分回転部材64a5の右下に第6振分回転部材64a6を、第6振分回転部材64a6の左下に第7振分回転部材64a7を、第7振分回転部材64a7の右下に第8振分回転部材64a8を配置することで、左方向または右方向にそれぞれ振分回転部材を並べて構成するのと比較して、左右方向へのスペースの使用を抑えて、コンパクトに振分入賞装置64を構成することができる。

## 【0062】

なお、本実施形態では、第1～第8振分回転部材64a1～64a8を図3に示すよう

10

20

30

40

50

に、交互になるよう（ジグザグ位置）に配置したが、左または右方向の一方向に並べて配置することで、初期位置に設定する際に、すべての振分回転部材を一方向に移動させることで設定できるので、初期位置設定の処理が容易にできる。

#### 【0063】

なお、本実施形態では、第1～8振分回転部材64a1～64a8で構成したが、これに限るものではなく、10個等の振分回転部材を配置するように構成しても良いし、8個未満を配置するように構成してもよい。このように、振分回転部材の数を変更することで、第1始動口71の入賞するまでに必要な遊技球の入球数を変えることができ、大当たりを得る確率等を調整することができる。

#### 【0064】

また、振分回転部材の数を遊技店側で調整できるように構成してもよい。具体的には、振分回転部材と始動口をそれぞれ取り外し可能に構成しておき、遊技店側が、都合に応じて取り付けて設定することで、遊技店の都合に合わせた調整で遊技を行わせることができる。また、日によって変化させることもできるので、売上げによって変化させることで、遊技店と遊技者との収支にバランスが適当になるように調整できる。

#### 【0065】

また、本実施形態では、第1始動口71に遊技球が入賞した場合には、すべて当たりと判定されるように乱数値を設定したが、それに限らず、適宜、大当たり確率を設定してもよい。

#### 【0066】

図4は、振分入賞装置64の入球口640に入球した遊技球の遊技球の流れを模式的に示した図である。図4に示すINは、第1～第8誘導路64z2～64z16に誘導される遊技球の流下方向を示しており、OUTは、第1～第8排出誘導路64z1～64z15に誘導される遊技球の流下方向を示している。

#### 【0067】

なお、図3では省略されているが、図4に示すように、振分入賞装置64の第1～第8誘導路64z2～64z16の対面には、第1～第8対面部材64t1～64t8がそれぞれ設けられている。第1～第8対面部材64t1～64t8は、パチンコ機10の前面側に突出した壁部で構成されており、遊技球を第1～第8振分回転部材64a1～64a8に誘導するように配置されている。また、第1～第8誘導路64z2～64z16を流下する遊技球の勢いが強い場合にも、第1～第8対面部材64t1～64t8により案内されることで、遊技球が第1～第8振分回転部材64a1～64a8に誘導されずに、第1～第8排出口650a1～650a8から排出されてしまう不具合を抑制できる。

#### 【0068】

図2に戻り説明を続ける。遊技盤13の中央右側には、普通図柄始動口67が設けられている。普通図柄始動口67は、ゲート型で遊技球の通過を検出することができるセンサを有した始動口で構成されている。普通図柄始動口67を遊技球が通過した場合に、普通図柄（第2図柄）の抽選が行われる。普通図柄始動口67へ遊技球が通過したことに対して行われる抽選では、普通図柄の当たりか否かの当否判定が行われる。

#### 【0069】

普通図柄（第2図柄）の抽選が行われると、後述する、可変表示装置ユニット80に設けられた第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が開始されて、「○」と「×」の図柄が交互に所定時間（例えば、20秒）点灯した後に、抽選結果を示す普通図柄（本実施形態では「○」もしくは「×」の図柄）が停止表示（点灯表示）される。第2図柄表示装置83において変動表示が行われている間に普通図柄始動口67に球が通過すると、その通過回数は、最大4回まで保留され、その保留球数が第1図柄表示装置37により表示される。なお、後述するが、通常遊技状態（非時短状態）では、普通図柄の当選確率は0%（当たりと判定される乱数値が設定されていない）に設定されている。一方、時短遊技状態では、当選確率は100%（すべての乱数値が当たりと判定される）に設定されている。

10

20

30

40

50

## 【0070】

なお、本実施形態では、通常遊技状態（非時短時）において、普通図柄の当選確率は0%としたが、それに限らず、遊技性に支障が出ない範囲で、当たり確率の低い当選確率（例えば1/1000等）に設定するように構成してもよい。ここでは、通常遊技状態において、遊技領域の右側に遊技球を発射させる、即ち、右うち（普通図柄を当選させようとして、普通図柄始動口67に遊技球を入賞させるようにする遊技方法）が行われることで、遊技者に有利となってしまうような確率に設定しなければよい。

## 【0071】

普通図柄の当たりと判定された場合には、第2図柄表示装置83に普通図柄の抽選が当たりであったことを示す図柄である「○」が点灯表示される。当たりである図柄が表示されると、普通電動役物が作動し、通常時は上方に起立した状態で維持されている普通電動役物の羽根300a、300bが略垂直に起立した状態から略V字形（逆ハの字形）に可動し、遊技球を羽根300a、300bが誘導することにより、所定時間（本実施形態では3s）遊技球を入球し易い状態になる。一方、普通図柄の外れと判定された場合には、第2図柄表示装置83に普通図柄の抽選が外れであったことを示す図柄である「×」が点灯表示される。

## 【0072】

遊技領域の正面視右側上部（図2の右側上部）には、発光手段である複数の発光ダイオード（以下、「LED」と略す）37aと7セグメント表示器37bとが設けられた第1図柄表示装置37が配設されている。第1図柄表示装置37は、後述する主制御装置110で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。複数のLED37aは、普通図柄始動口67に入賞された球のうち変動表示が未実行である球（保留球）の数である保留球数を点灯状態により示すものである。大当たり中のラウンド数やエラー表示もそれに対応する点灯状態により示される。

## 【0073】

7セグメント表示器37bは、左右に2つの7セグメントLEDで構成されている。左右の7セグメントLEDは、第1始動口71または第2始動口300の入賞に基づいた抽選遊技の判定結果を示す特別図柄が変動表示（動的表示）される。具体的には、第1始動口71または第2始動口300への入賞に基づいて決定された、変動時間（動的表示時間）が経過するまで変動表示（本実施形態では、7セグメントの中央のセグメントが点滅表示）した後、判定結果を示す図柄で停止表示される。判定結果が外れの場合には中央の1セグメントが点灯表示する外れを示す図柄「—」が表示される。一方、判定結果が当たりである場合には、当たりに対応した図柄「33」、「77」などの外れを示す図柄とは異なる図柄が表示される。なお、LED37aは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。なお、本実施形態では、第1始動口71及び第2始動口300に遊技球が入賞すると、必ず、大当たりと判定される（全ての特別図柄当たり乱数カウンタC1の値が大当たりと判定される）ので、特別図柄の変動が開始され、停止表示される図柄は、大当たりを示す図柄となっている。

## 【0074】

また、パチンコ機10における変動パターン（変動態様または動的表示態様）は、後述するが、変動態様に変動時間が設定されており、時間情報に関する動的表示態様に該当する。

## 【0075】

尚、本パチンコ機10では、第1始動口71または第2始動口300への入賞に対して行われる抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、図9に示すように、大当たりA（16R大当たり普通図柄の時短期間100回、即ち、時短あり大当たり）、大当たりB（16R大当たり普通図柄の時短期間0回、即ち、時短なし大当たり）が用意されている。LED37bに表示される大当たり図柄は、その大当たり種別を示す図柄とな

っている（本実施形態では、大当たりAでは「77」、大当たりBでは「33」が例えば表示される）。

#### 【0076】

ここで、「大当たりA」とは、最大ラウンド数が16ラウンドの大当たりであり、大当たり後には、後述する、時短遊技状態に移行する。この時短遊技状態では、普通図柄始動口67に遊技球が通過した場合に、当たりと判定される確率が0%（当たりと判定される乱数値なし）から100%（すべての乱数値が当たりと判定される）に変更して設定される。時短遊技状態は、特別図柄の変動回数が100回となるまで継続して実行され、特別図柄の変動回数が100回となると通常遊技状態に移行される。ここで、通常遊技状態とは、普通図柄始動口67に遊技球が通過した場合に、当たりと判定される確率が0%に設定される遊技状態のことである。

10

#### 【0077】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1始動口71または第2始動口300への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37における変動表示と同期させながら、特別図柄（第3図柄）の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81が設けられている。

#### 【0078】

第3図柄表示装置81は8インチサイズの液晶ディスプレイで構成されるものであり、後述する表示制御装置114によって表示内容が制御されることにより、左、中及び右の3つの図柄列が特別図柄の1つとして表示される。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37で行われるのに対して、その第1図柄表示装置37の表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えば、リール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

20

#### 【0079】

本実施形態では、第3図柄表示装置81で表示される特別図柄と同様の図柄が擬似図柄として表示される。擬似図柄については、後述するが、特別図柄と同様の図柄が、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球したことに基づいて、所定の変動パターンで擬似図柄の変動表示が行われる。特別図柄の変動表示の場合には、第1図柄表示装置37においても特別図柄の変動表示が開始されるが、擬似図柄については、第3図柄表示装置81のみで擬似図柄の変動表示が行われる。

30

#### 【0080】

ここで、図11～12を参照して、第3図柄表示装置81の表示内容について説明する。本実施形態では、第1始動口71または第2始動口300に遊技球が入賞した場合には、すべて当たりと判定されるために、特別図柄の変動パターンとしては、第1始動口71に入賞した場合と第2始動口300とのそれぞれに対しての大当たりとなる変動パターンが設定されている。

#### 【0081】

40

図11(a)は、第3図柄表示装置81で擬似図柄が変動表示されていない場合に、第1始動口71に遊技球が入賞したことに基づいて、選択される特別図柄の変動パターンである通常特別変動パターンを示した図である。擬似図柄が変動表示中でない場合に、第1始動口71に遊技球が入賞すると、左、中、右の図柄（本実施形態では、1～9の数字）がループ状（1→2→・・・→9→1）に昇順に高速で変動表示が開始される。そして、図11(a)上図に示すように、左図柄と右図柄に同じ図柄が停止表示されて、リーチ状態となり中図柄のみが低速で変動表示する。リーチ状態となると「リーチ」という音声が出声出力装置226から出力される。その後、図11(a)に示すように、第3図柄表示装置81の特別図柄が表示されている領域の下側に、「天界到達!!」という文字が表示されて、遊技者に256球が振分入賞装置64に入球して、第1始動口71に遊技球が入

50

賞したことを示す報知が表示される。その後、例えば、「７７７」で特別図柄が停止表示されて、遊技者に大当たりしたことを示す表示態様で停止表示される。

#### 【００８２】

本実施形態では、第１始動口７１に遊技球が入賞すれば、必ず大当たりとなる遊技機であるので、遊技者は、第１始動口７１に入賞すれば大当たりとなることを認識している。そのため、遊技者は、振分入賞装置６４に遊技球が第１始動口７１に入賞することとなる入球数（本実施形態では、２５６球）が入球することが大当たりに直結することを理解して遊技を行っている。よって、「天界到達！！」の文字が表示されることで、早期に、振分入賞装置６４に第１始動口７１に入賞するのに必要な数の遊技球が入球したことを理解して、大当たりとなることを認識することができる。

10

#### 【００８３】

図１１（ｂ）は、図１０（ａ）に示す擬似図柄の変動パターンのうち、振分入賞装置６４に入球した遊技球の数が２５６球であるときに選択される天井変動パターンが変動表示されているときに、第１始動口７１に遊技球が入賞して特別図柄の変動表示が開始される場合に選択される特別図柄の変動パターンである天井特別変動パターンについて示した図である。

#### 【００８４】

図１１（ｂ）に示すように、擬似図柄の天井変動パターンでは、左、中、右の擬似図柄（本実施形態では、１～９の数字）が昇順で高速で変動表示を開始する（図示せず）。次に、左右の擬似図柄が同じ数字の図柄（図１１（ｂ）上図では、左右の擬似図柄が「７」で停止）が停止表示して、「リーチ」音声が出声出力装置２２６から出力される。そして、擬似図柄が左上方に縮小して表示されて、閉じた扉の図柄が第３図柄表示装置８１に表示される。そして、図１１（ｂ）中図に示すように、第１始動口７１に遊技球が入賞して天井特別変動パターンで特別図柄の変動表示が開始されると、左上方に表示されている擬似図柄がそのまま特別図柄として差し替えられて、閉じた扉が開放された図が表示される。その後、図１１（ｂ）下図に示すように、リーチ状態で左上方に表示されていた特別図柄が、第３図柄表示装置８１の中央に表示されて、その下方に「天界到達！！」の文字が表示される。その後、特別図柄が「７７７」で停止表示されて、大当たりしたことを報知する停止表示態様で停止表示される。

20

#### 【００８５】

なお、この天井変動パターンは、遊技球が振分入賞装置６４の入球口６４０に入球してから第１始動口７１に入賞するまでにかかる時間（設計時に設定された時間）と同じ時間で変動時間が設定されている。よって、天井変動パターンの変動表示が開始されてから、変動時間が終了する頃に、第１始動口７１に遊技球が入賞することとなるので、特別図柄への差し替えがスムーズに行われて、遊技者に不自然さを感じさせてしまうのを防止できる。従って、遊技者は、擬似図柄の変動であるか、特別図柄の変動であるかが識別し難くなり、第１始動口７１へは入賞しない入球口６４０への入球に基づく擬似図柄の変動表示であっても、大当たり（第１始動口７１への入賞）への期待を持つことができる。

30

#### 【００８６】

また、天井変動パターンの変動表示から特別図柄の天井特別変動パターンに切り替える場合には、第３図柄表示装置８１の左上で表示している擬似図柄を停止表示させた後に天井特別図柄の変動表示を開始させるように構成してもよい。

40

#### 【００８７】

図１２は、第３図柄表示装置８１で、天井変動パターン以外の変動パターンで擬似図柄が変動表示されている場合に、第１始動口７１に遊技球が入賞した場合に選択される特別図柄の変動パターンである切替特別変動パターンの表示態様を示した図である。

#### 【００８８】

図１２上図に示すように、擬似図柄が天井変動パターン以外の変動パターンで変動表示されている場合に、第１始動口７１に遊技球が入賞すると、図１２中図に示すように、切替特別変動パターンで特別図柄の変動表示が開始されることにより、変動表示されていた

50

擬似図柄が消えて、ブラック画面が一瞬表示される。その後、左右の同じ特別図柄が停止表示された「リーチ状態」で表示されて、「天界到達!!」の文字が表示される。その後、「777」の特別図柄で停止表示されて、遊技者に大当たりしたことが報知される。

#### 【0089】

よって、遊技者は、天井変動パターンで表示される閉じた扉が表示されない場合でも、大当たりとなる場合を演出することができ、遊技者に天井変動パターンでなくても、大当たりへの期待を持たせることができる。また、特別図柄の変動開始時に、ブラック画面を一瞬表示することで、新鮮味を与えることができ、その後の特別図柄の変動に注目させることができる。

#### 【0090】

第1始動口71、第2始動口300へ遊技球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1始動口スイッチまたは第2始動口スイッチ（図示せず）がオンとなる。その第1始動口スイッチ、第2始動口スイッチのオンに起因して主制御装置110で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37で示される。また、第1始動口71、第2始動口300は、球が入賞すると3個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。

#### 【0091】

遊技領域の下方右側には横長矩形状の可変入賞装置65が配設されている。パチンコ機10においては、主制御装置110での抽選遊技の大当たりに関する抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37を点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口65aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

#### 【0092】

この特定入賞口65aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口65aが所定時間開放される。この可変入賞装置65の開閉動作は、決定された大当たりの種別によって決定され、大当たりA、大当たりB共に、最高で16回（16ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特典遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

#### 【0093】

具体的には、可変入賞装置65は、第1始動口71または第2始動口300に入賞したことに基づいて第1特別図柄が当たりを示す図柄で停止表示されると、その大当たり種別に基づいて開閉動作が設定され、特定入賞口65aが所定時間、または所定条件が成立すまで（本実施形態では、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

#### 【0094】

可変入賞装置65は、特定入賞口65aを覆う横長矩形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。特定入賞口65aは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に傾倒し、球が特定入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

#### 【0095】

遊技盤13の下側における左右の隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1、K2が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、前面枠14の小窓35（図1参照）を通じて視認することができる。

#### 【0096】

更に、遊技盤 1 3 には、アウト口 6 6 が設けられている。いずれの入賞口 6 3, 6 5 a, 7 1, 3 0 0 にも入賞しなかった球はアウト口 6 6 を通って図示しない球排出路へと案内される。遊技盤 1 3 には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。

#### 【0097】

図 5 に示すように、パチンコ機 1 0 の背面側には、制御基板ユニット 9 0、9 1 と、裏パックユニット 9 4 とが主に備えられている。制御基板ユニット 9 0 は、主基板（主制御装置 1 1 0）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置 1 1 3）と表示制御基板（表示制御装置 1 1 4）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット 9 1 は、払出制御基板（払出制御装置 1 1 1）と発射制御基板（発射制御装置 1 1 2）と電源基板（電源装置 1 1 5）とカードユニット接続基板 1 1 6 とが搭載されてユニット化されている。

10

#### 【0098】

裏パックユニット 9 4 は、保護カバー部を形成する裏パック 9 2 と払出ユニット 9 3 とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る 1 チップマイコンとしての M P U、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

#### 【0099】

なお、主制御装置 1 1 0、音声ランプ制御装置 1 1 3 及び表示制御装置 1 1 4、払出制御装置 1 1 1 及び発射制御装置 1 1 2、電源装置 1 1 5、カードユニット接続基板 1 1 6 は、それぞれ基板ボックス 1 0 0 ~ 1 0 4 に収納されている。基板ボックス 1 0 0 ~ 1 0 4 は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

20

#### 【0100】

また、基板ボックス 1 0 0（主制御装置 1 1 0）及び基板ボックス 1 0 2（払出制御装置 1 1 1 及び発射制御装置 1 1 2）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス 1 0 0, 1 0 2 が開封されたかどうかを知ることができる。

30

#### 【0101】

払出ユニット 9 3 は、裏パックユニット 9 4 の最上部に位置して上方に開口したタンク 1 3 0 と、タンク 1 3 0 の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 1 3 1 と、タンクレール 1 3 1 の下流側に縦向きに連結されるケースレール 1 3 2 と、ケースレール 1 3 2 の最下流部に設けられ、払出モータ 2 1 6（図 6 参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置 1 3 3 とを備えている。タンク 1 3 0 には、遊技ホルの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置 1 3 3 により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール 1 3 1 には、当該タンクレール 1 3 1 に振動を付加するためのバイブレータ 1 3 4 が取り付けられている。

40

#### 【0102】

また、払出制御装置 1 1 1 には状態復帰スイッチ 1 2 0 が設けられ、発射制御装置 1 1 2 には可変抵抗器の操作つまみ 1 2 1 が設けられ、電源装置 1 1 5 には R A M 消去スイッチ（図 5、1 2 2）が設けられている。状態復帰スイッチ 1 2 0 は、例えば、払出モータ 2 1 6（図 6 参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ 1 2 1 は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。R A M 消去スイッチ（図 5、1 2 2）は、パチンコ機 1 0 を初期状

50

態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

#### 【0103】

次に、図6を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図6は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。主制御装置110には、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU201が搭載されている。MPU201には、該MPU201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

10

#### 【0104】

主制御装置110では、大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。ROM202には、これらの処理を実行するための各種データや制御プログラム等が記憶されており、RAM203には、これらの処理を制御するための各種カウンタを格納するカウンタ用バッファ（図7参照）が設けられている。

#### 【0105】

ここで、図8(a)を参照して、主制御装置110のMPU201のROM202について説明する。主制御装置110のMPU201のROM202には、特別図柄当たり乱数テーブル202a、特別当たり種別テーブル202b、普通図柄当たり乱数テーブル202c、大当たり用変動パターンテーブル202d、変動パターンテーブル（普通図柄）202e、普通図柄用の停止種別コマンド202f、到達平均秒数データ202g、振分初期位置データ202h、振分役物位置データ202i、天井到達回数データ202jとが少なくとも設定（記憶）されている。

20

#### 【0106】

特別図柄当たり乱数テーブル202aは、図8(b)に示すように、第1始動口71または第2始動口300に遊技球が入賞した場合に取得される特別図柄当たり乱数カウンタC1の値が当たりと判定される乱数値が記憶されたデータテーブルである。本実施形態では、すべての特別図柄当たり乱数カウンタC1の値（0～109）が当たりと判定される乱数値として特別図柄当たり乱数テーブル202aに記憶されている。なお、本実施形態では、すべての乱数値に対して当たりと判定されるように設定したが、それに限らず、適宜、当たりと判定される乱数値を設定すればよい。

30

#### 【0107】

特別当たり種別テーブル202bは、図9に示すように、抽選遊技の抽選において大当たりとなった場合に、実行される大当たりの種別を決定するためのテーブルである。本実施形態では、16R大当たりが実行された後に、時短遊技状態が設定される大当たりAと16R大当たりが実行された後に、通常遊技状態（非時短遊技状態）が設定される大当たりBとが設定されている。第1始動口71または第2始動口300に遊技球が入賞した場合に取得される特別当たり種別カウンタC2（0～99）の値が、「0～79」であれば、大当たりAが設定（決定）され、「80～99」であれば、大当たりBが設定（決定）されるように特別当たり種別テーブル202bが設定されている。

40

#### 【0108】

普通図柄当たり乱数テーブル202cは、図8(c)に示すように、通常遊技状態（非時短遊技状態）と時短遊技状態とにおける、当たりと判定される普通図柄当たり乱数テーブル202cの乱数値が記憶されたデータテーブルである。本実施形態では、通常遊技状態では、当たりと判定される乱数値が設定されていない。即ち、通常遊技状態では、普通図柄始動口67に遊技球が入賞したことに基づいて取得されたすべての普通図柄当たり乱数カウンタC4（0～99）の値について外れと判定される。また、時短遊技状態では、

50

全ての乱数値が当たりと判定される乱数値として普通図柄当たり乱数テーブル202cに設定されている。即ち、時短遊技状態では、普通図柄始動口67に遊技球が入賞したことに基づいて取得されたすべての普通図柄当たり乱数カウンタC4(0~99)の値について当たりと判定される。

#### 【0109】

大当たり用変動パターンテーブル202dは、特別図柄の当たりとなる変動表示態様(動的表示態様)が記憶されている。本実施形態では、第1始動口71及び第2始動口300に遊技球が入賞すると、全て当たりとなり、外れとなる場合がないので、大当たり用の変動パターン(動的表示態様)のみが設定されている。大当たり用変動パターンテーブル202dには、第1始動口71と第2始動口300の入賞に対して、それぞれ専用の大当

10

#### 【0110】

第1始動口71への入賞に対する大当たり変動パターンとしては、擬似図柄が変動停止している場合に選択される通常特別変動パターン、天井変動パターンで擬似図柄が変動表示されている場合に選択される天井特別変動パターン、天井変動パターン以外の擬似変動パターンで擬似図柄が変動表示されている場合に選択される切替特別変動パターンがそれぞれ設定されている。

#### 【0111】

第2始動口300への入賞に対する大当たり変動パターンとしては、時短特別変動パターンが設定されている。時短特別変動パターンは、0.5秒の変動時間で構成されており、所定の図柄(例えば「777」等)がぞろ目で揃った状態でいきなり表示されて大当たりしたことを報知する構成となっている。このように構成することで、時短遊技状態における遊技時間を短く構成することができ、遊技者は、大当たりが短い間隔で発生するために、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。また、遊技店側としては、遊技球を消費しない時短遊技中の時間を短くすることができ、より売上げを多くすることができる。

20

#### 【0112】

変動パターンテーブル(普通図柄)202eは、普通図柄の変動表示態様(変動時間)が記憶された変動パターンテーブルである。普通図柄(第2図柄)の抽選が行われると、後述する、可変表示装置ユニット80に設けられた第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が開始されて、「○」と「×」の図柄が交互に所定時間(本実施形態では、3秒)点灯した後に、抽選結果を示す普通図柄(本実施形態では「○」もしくは「×」の図柄)が停止表示(点灯表示)される。第2図柄表示装置83において変動表示が行われている間に普通図柄始動口67に球が通過すると、その通過回数は、最大4回まで保留され、その保留球数が第1図柄表示装置37により表示される。

30

#### 【0113】

本実施形態では普通図柄の変動パターンとして、当たり変動パターンと外れ変動パターンの2種類が変動パターンテーブル(普通図柄)202eに設定されている。当たり変動パターンと外れ変動パターンとは、共に3秒の変動時間で設定されている。このように、普通図柄の変動時間は、短い変動時間で構成されているので、より時短遊技状態を短くすることができる。よって、遊技者は、遊技時間を効率良く利用して、より多くの抽選遊技を行うことができる。また、遊技店側にとっても、より多くの売上げを上げることができる。

40

#### 【0114】

普通図柄用の停止種別コマンド202fには、普通図柄の当たりと外れの停止種別に対応したコマンドが記憶されている。

#### 【0115】

到達平均秒数データ202gは、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球してから第1始動口71に入賞するまでに要する時間の設計時に算出された平均秒数データが記憶されている。本実施形態では、到達平均秒数は、「5秒~7秒」として記憶されている。

50

## 【0116】

また、本実施形態では、到達平均秒数は、設計値に基づいて予め設定されるように構成したが、それに限らず、例えば、工場出荷時の出荷検査等で、振分入賞装置64の入球口640から遊技球を入球させて、入球するのに要した時間に基づいて、到達平均秒数を設定するように構成しても良いし、毎回、第1始動口71に入賞するまでの到達秒数を計測して、その平均秒数が毎回更新されるように構成してもよい。このように、構成することで、振分入賞装置64を構成する部材の精度の違いにより、遊技機毎に到達秒数が異なる場合にも、正確な到達秒数を設定することができる。よって、より不正が行われたか否かを正確に識別することができる。

## 【0117】

また、上述したように、到達平均秒数をパチンコ機10毎に、計測してそれぞれ設定する場合には、その計測して設定された到達平均秒数に基づいて、擬似天井変動パターンの変動時間等を設定するように構成してもよい。このように構成することで、より擬似図柄から特別図柄への切替をスムーズに自然に行うことができるので、より遊技者に違和感を与えることを防止できる。

## 【0118】

また、本実施形態では、振分入賞装置64の第1～第8排出口650a1～650a8から排出された遊技球は、遊技盤13の上面を流下してアウト口66から排出される構成としたが、それに限らず、第1～第8排出口650a1～650a8から排出された遊技球が流下する共通の誘導路を設けて、一般入賞口へと誘導するように構成してもよい。この一般入賞口に遊技球が入球すると、例えば、3球等の賞球が遊技者に払い出される構成とすると良い。このように構成することで、入球口640に入球した遊技球が一般入賞口に入球するか、第1始動口71に入賞するかの演出を第3図柄表示装置81で行うことができ、より遊技の趣向性を向上させることができる。また、一般入賞口へ入賞させて、賞球を払い出すことで、第1始動口71に入賞するまでのパチンコ機10のベース（打ち出した遊技球と払い出された遊技球の差）を遊技者に不利（遊技者の投資額が大きくなりすぎる）にり過ぎてしまわないように調整することができる。

## 【0119】

振分初期位置データ202hは、第1～第8振分回転部材64a1～64a8のそれぞれの初期位置が記憶されている。ここでの初期位置は、第1～第8振分回転部材64a1～64a8がそれぞれ第1～第8排出誘導路64z1～64z15に遊技球を誘導する位置が記憶されている。振分初期位置データ202hは、主制御装置110のMPU201が電源投入時に実行する立ち上げ処理（図24）で実行される振分位置初期化处理（図25、S1015）において、振分入賞装置64を初期設定する場合に使用される。

## 【0120】

振分役物位置データ202iは、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球した個数（振分入賞球数カウンタ203eの値）に対応して、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置（第1収容部64c1～64c8が上方を向いている位置または第2収容部64d1～64d8が上方を向いている位置）がそれぞれ記憶されている。

## 【0121】

具体的には、振分入賞球数カウンタ203eの値が0（振分入賞装置64に0個または256個の遊技球が入球した状態）であれば、第1振分回転部材64a1の第1収容部64c1が上方に向いている位置であることを示す「1」、第2振分回転部材64a2の第2収容部64d2が上方に向いている位置であることを示す「0」、第3振分回転部材64a3の第1収容部64c3が上方に向いている位置であることを示す「1」、第4振分回転部材64a4の第2収容部64d4が上方に向いている位置であることを示す「0」、第5振分回転部材64a5の第1収容部64c5が上方に向いている位置であることを示す「1」、第6振分回転部材64a6の第2収容部64d6が上方に向いている位置であることを示す「0」、第7振分回転部材64a7の第1収容部64c7が上方に向いている位置であることを示す「1」、第8振分回転部材64a8の第1収容部64d8が上

10

20

30

40

50

方に向いている位置であることを示す「0」がそれぞれ連続したデータとして「1 0 1 0 1 0 1 0」が設定されている。なお、上述した、振分初期位置データ 2 0 2 h には、この「1 0 1 0 1 0 1 0」が設定されている。

#### 【0 1 2 2】

振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値が 1（振分入賞装置 6 4 に遊技球が 1 個入球した状態）であれば、第 1 振分回転部材 6 4 a 1 の第 2 収容部 6 4 d 1 が上方に向いた位置に移動するので、第 1 振分回転部材 6 4 a 1 の第 2 収容部 6 4 d 1 が上方に向いた位置であることを示す「0」に変更された「0 0 1 0 1 0 1 0」が設定されている。

#### 【0 1 2 3】

このように、振分役物位置データ 2 0 2 i は、振分入賞装置 6 4 の入球口 6 4 0 に遊技球が入球した時点の第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 までの位置がデータ化されてデータテーブルとしてそれぞれ記憶されている。この振分役物位置データ 2 0 2 i は、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値が「0～2 5 5」（振分入賞装置 6 4 に 0 個～2 5 5 個入球した状態（2 5 6 個入球した状態は 0 個で対応））までそれぞれの値に対応させて設定されている。

#### 【0 1 2 4】

なお、第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 の位置の検出は、振分位置確認センサー 2 6 2 の出力値により検出される。振分位置確認センサー 2 6 2 は、各第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 の回転角度を検出する角度センサーである。磁石 6 4 b 1～b 8 がそれぞれ遊技機垂直上方に向いた位置が 0 度に設定されており、右に回転すれば、プラスの値となり、左に回転すればマイナスの値となるように設定されている。よって、振分位置確認センサー 2 6 2 の値がプラスの値であれば、第 1 収容部 6 4 c 1～8 が上方に向いていると判定する（振分役物位置データ 2 0 2 i のデータが「1」であると判定する）。一方、振分位置確認センサー 2 6 2 の値がマイナスの値であれば、第 2 収容部 6 4 d 1～8 が上方に向いていると判定する（振分役物位置データ 2 0 2 i のデータが「0」であると判定する）。

#### 【0 1 2 5】

天井到達回数データ 2 0 2 j は、振分入賞装置 6 4 が初期状態から第 1 始動口 7 1 に遊技球が入賞するまでの振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値が記憶されている。即ち、第 1 始動口 7 1 に遊技球が入賞するために必要な振分入賞装置 6 4 への入球個数が記憶されている。天井到達回数データ 2 0 2 j は、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 が第 1 始動口 7 1 に入賞するまでに必要な振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値を認識するために設けられている。本実施形態では、振分入賞装置 6 4 に遊技球が 2 5 6 個入球すると、その 2 5 6 個目の遊技球が第 1 始動口 7 1 に入賞する、即ち、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e が 2 5 5 の状態から 1 加算されて 0 に更新された場合であるので、天井到達回数データ 2 0 2 j には、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値が 0（初期化により設定された 0 は含まず）であることが設定されている。即ち、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e が 2 5 5 から 1 加算されて 0 に更新された値が、天井到達回数データ 2 0 2 j に該当する。

#### 【0 1 2 6】

なお、本実施形態では、天井到達回数 2 0 2 j を予め設定しておく構成としたが、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e が 2 5 5 から 1 加算されて 0 に更新された場合に、2 5 6 個目が振分入賞装置 6 4 に入球したことを示す天井到達フラグを設定しておき、オンに設定する構成にしてもよい。

#### 【0 1 2 7】

次に、図 7 を参照して、主制御装置 1 1 0 の R A M 2 0 3 内に設けられるカウンタ等について説明する。これらのカウンタ等は、大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 3 7 および第 3 図柄表示装置 8 1 の表示の設定、第 2 図柄表示装置 8 3 の表示結果の抽選などを行うために、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 で使用される。

#### 【0 1 2 8】

大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 3 7 および第 3 図柄表示装置 8 1 の表示の設定には、

10

20

30

40

50

大当たりの抽選に使用する特別図柄当たり乱数カウンタC 1と、大当たり図柄の選択に使用する特別当たり種別カウンタC 2と、特別当たり乱数カウンタC 1の初期値設定に使用する初期値乱数カウンタC I N I 1とが用いられる。また、普通図柄（第2図柄表示装置8 3）の抽選には、普通図柄当たり乱数カウンタC 4が用いられ、普通図柄当たり乱数カウンタC 4の初期値設定には普通初期値乱数カウンタC I N I 2が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

#### 【0 1 2 9】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理（図1 4参照）の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理（S 1 2 0 0）（図2 7参照）の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM 2 0 3の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。詳細については後述するが、RAM 2 0 3には、第1始動口7 1または第2始動口3 0 0に対する入賞について各カウンタ値が格納される特別図柄実行エリア2 0 3 aが設けられている。また、特別図柄の変動中である場合には、各カウンタ値等の取得はされずに賞球（本実施例では、遊技球3個）のみが遊技者に払い出される無効球として扱われる。

10

#### 【0 1 3 0】

なお、本実施形態では、第1始動口7 1または第2始動口3 0 0の入賞に対して、特別図柄の変動中に入賞した場合に保留球としての設定は設けない構成としたが、それに限らず、保留球を上限数あり、なしに関わらず設定してもよい。

20

#### 【0 1 3 1】

図7に示す各カウンタについて詳しく説明する。特別図柄当たり乱数カウンタC 1は、所定の範囲（例えば、0～1 0 9）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～1 0 9の値を取り得るカウンタの場合は1 0 9）に達した後0に戻る構成となっている。特に、特別図柄当たり乱数カウンタC 1が1周した場合、その時点の初期値乱数カウンタC I N I 1の値が当該特別図柄当たり乱数カウンタC 1の初期値として読み込まれる。

#### 【0 1 3 2】

初期値乱数カウンタC I N I 1は、特別図柄当たり乱数カウンタC 1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、特別図柄当たり乱数カウンタC 1が0～1 0 9の値を取り得るループカウンタである場合には、初期値乱数カウンタC I N I 1もまた、0～1 0 9の範囲のループカウンタである。この初期値乱数カウンタC I N I 1は、タイマ割込処理（図1 4参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（S 1 2 0 0）（図2 7参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

30

#### 【0 1 3 3】

特別図柄当たり乱数カウンタC 1の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1始動口7 1または第2始動口3 0 0に入賞（始動入賞）したタイミングで、RAM 2 0 3の入賞した始動口に対応する特別図柄実行エリア2 0 3 c 1に格納される。大当たりとなる乱数の値は、主制御装置1 1 0のROM 2 0 2に格納される特別図柄当たり乱数テーブル2 0 2 a（図8（b））によって設定されており、特別図柄当たり乱数カウンタC 1の値が、特別図柄当たり乱数テーブル2 0 2 aによって設定された大当たりとなる乱数の値（本実施形態では、「0～1 0 9」）と一致する場合には、大当たりと判定する。

40

#### 【0 1 3 4】

本実施形態のパチンコ機1 0における特別図柄当たり乱数カウンタC 1は、0～1 0 9の範囲の2バイトのループカウンタとして構成されている。この特別図柄当たり乱数カウンタC 1では、大当たりとなる乱数の値（当たり値）の数は、1 1 0個で「0～1 0 9」が、特別図柄当たり乱数テーブル2 0 2 aに格納されている。即ち、すべての特別図柄当たり乱数カウンタC 1の値が大当たりと判定される。

#### 【0 1 3 5】

特別当たり種別カウンタC 2は、大当たりとなった場合の大当たり種別を決定するもの

50

であり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（本実施形態では、99）に達した後に0に戻る構成となっている。特別当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1始動口71または第2始動口300に入賞（始動入賞）したタイミングで、RAM203の特別図柄実行エリア203aに格納される。

#### 【0136】

本実施形態のパチンコ機10における特別当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。この特別当たり種別カウンタC2とROM202に格納された特別当たり種別テーブル202b（図9参照）とに基づいて、大当たり種別が決定される。ここで、図9に示すように、大当たり種別としては、上述したよう

10

#### 【0137】

特別当たり種別テーブル202bでは、各大当たり種別に対して、その大当たり種別を決定する特別当たり種別カウンタC2の値が対応付けられている。図9に示すように、大当たりAに対して特別当たり種別カウンタC2の値「0～79」が対応付けられ、大当たりBに対して特別当たり種別カウンタC2の値「80～99」が対応付けられている。

#### 【0138】

特別図柄当たり乱数カウンタC1の値が大当たりとなる値であった場合（本実施形態では、すべての値が大当たりとなる値に設定されている）に、その特別図柄当たり乱数カウンタC1の値が格納されている特別図柄実行エリア203aに格納された特別当たり種別カウンタC2の値に対応付けられた大当たり種別が特別当たり種別テーブル202bから決定される。例えば、特別当たり種別カウンタC2の値が「20」であれば、大当たり種別として大当たりAが決定され、特別当たり種別カウンタC2の値が「80」であれば、大当たり種別として大当たりBが決定される。

20

#### 【0139】

このように、本実施形態では、大当たりとなる場合に約80%の確率で大当たりAが選択され、また、20%の確率で大当たりBが選択されるように特別当たり種別テーブル202bが規定されている。

30

#### 【0140】

図7に戻って、各種カウンタの説明を続ける。普通図柄当たり乱数カウンタC4は、例えば0～99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり99）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。球が普通図柄始動口67を通過したタイミングでRAM203の普通図柄保留球格納エリア203b（図6参照）に格納される。そして、普通図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される普通図柄当たり乱数テーブル202c（図8（c））によって設定されており、普通図柄当たり乱数カウンタC4の値が、普通図柄当たり乱数テーブル202cによって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄の当たりと判定する。

#### 【0141】

40

また、普通図柄当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の普通初期値乱数カウンタCINI2の値が当該普通図柄当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。普通図柄当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図14参照）毎に更新され、球が普通図柄始動口67（スルーゲート）を通過したことが検知された時に取得される。当たりと判定される乱数の値の数は、通常遊技状態では、0個であり、即ち、通常遊技状態（非時短遊技状態）では、普通図柄が当たりとならない構成となっている。また、時短遊技状態では、100個であり、その範囲は「0～99」となっており、即ち、すべての乱数値に対して当たりと判定されるので、普通図柄始動口67を遊技球が通過すれば、必ず当たりとなる構成となっている。当たりと判定された場合には、第2図柄表示装置83に停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に

50

、普通電動役物64の羽根300a, 300bが、時短遊技状態では、所定時間（本実施形態では1s）だけ開放される動作が1回行われる（通常遊技状態では、普通図柄は、当たりが設定されていないので、すべて外れとなる）。なお、普通初期値乱数カウンタCINI2は、普通図柄当たり乱数カウンタC4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～99）、タイマ割込処理（図14参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図27、S1200）の残余時間内で繰り返し更新される。

#### 【0142】

普通図柄始動口67を遊技球が通過すると、普通図柄（第2図柄）の変動表示中でなく、普通図柄保留球格納エリア203bに保留球に基づく各カウンタ値が記憶されていない場合には、普通図柄保留球格納エリア203bに設けられた普通図柄保留球実行エリアに記憶される。また、普通図柄（第2図柄）が変動表示中または普通図柄保留球格納エリア203hに記憶されている保留球に対応する乱数値が上限値（本実施形態では、4個）未満である場合には、普通図柄当たり乱数カウンタC4から取得された乱数値に対応する保留回数（普通図柄保留1～4）の普通当たり乱数カウンタ格納エリア203bに格納される。なお、各エリアに乱数値が格納されると、普通図柄保留球格納エリア203bに設けられた普通図柄フラグがオンに設定され、その乱数値に基づく、普通図柄の変動表示停止され、または、保留を消化したことにより1つまえの保留エリアにデータがシフトされた場合には、オフに設定される。ここで、データがシフトされると、新たにシフトされて記憶された保留エリアの普通図柄フラグはオンに設定される。保留エリアにデータが記憶されているか否かまたは、普通図柄が変動表示中であるかの判定はどの保留エリア、または実行エリアの普通図柄フラグがオンになっているか否かで実行される。

#### 【0143】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

#### 【0144】

図6に戻り、説明を続ける。RAM203は、図7に図示したカウンタ用バッファのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

#### 【0145】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（S1200）（図27参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図24参照）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図23参照）が即座に実行される。

#### 【0146】

RAM203は、特別図柄実行エリア203a、普通図柄保留球格納エリア203b、普通図柄保留球数カウンタ203c、時短中カウンタ203d、振分入賞球数カウンタ203e、振分排出球数カウンタ203f、振分入賞タイマ203g、振分入賞フラグ203h、その他メモリエリア203iを少なくとも有している。

## 【0147】

特別図柄保留球実行エリア203aは、特別図柄を変動表示開始するための各種カウンタ値が格納される記憶エリアであり、特別図柄が変動表示停止している場合に、第1始動口71または第2始動口300に遊技球が入賞した場合に、取得した各種カウンタ値が記憶される記憶エリアである。特別図柄保留球実行エリア203aに記憶された各カウンタ値は、特別図柄が変動停止すると0クリア（消去）される。

## 【0148】

詳細には、特別図柄保留球実行エリア203aは、始動入賞の検出に伴ってカウンタ用バッファ（図7参照）より取得した特別図柄当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2の各値がそれぞれ記憶される。MPU201は、タイマ割込処理（図14参照）の中で、球が第1始動口71へ入賞したことを検出すると、カウンタ用バッファから特別図柄当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2の各値を取得して、特別図柄保留球実行エリア203aにそれぞれ記憶する。MPU201は、変動演出の実行開始（特別図柄が変動停止中に特別図柄実行エリア203aにデータが記憶された）タイミングであることを検出すると、大当たり抽選や、第1図柄表示装置37または第3図柄表示装置81の表示の設定等の処理を実行する。

## 【0149】

MPU201は、特別図柄実行エリア203aにカウンタ用バッファから取得される上記カウンタC1～C3の各値がそれぞれ記憶された場合には、特別図柄実行エリア203aに格納されたデータを、後述する、特別図柄変動開始処理（図16、S204）において参照し、その参照データに基づいて大当たり抽選を行うと共に、その抽選結果に対応する変動パターン及び停止種別を決定する。第1図柄表示装置37では、主制御装置110の制御により、この決定された変動パターンおよび停止種別に基づいて、変動表示演出が行われる。

## 【0150】

また、ここで決定された変動パターン及び停止種別は、変動パターンコマンドおよび停止種別コマンドによって、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114へ通知される。そして、表示制御装置114の制御によって、第3図柄表示装置81では、変動パターンコマンドおよび停止種別コマンドにより通知された変動パターンおよび停止種別に基づいて、変動表示演出が行われる。

## 【0151】

普通図柄保留球格納エリア203bは、普通図柄始動口67への始動入賞の検出に伴ってカウンタ用バッファ（図7参照）より取得した普通図柄当たり乱数カウンタC4が記憶される記憶エリアである。主制御装置110のMPU201は、タイマ割込処理（図14参照）の中で、球が普通図柄始動口67へ通過（始動入賞）したことを検出すると、カウンタ用バッファから普通図柄当たり乱数カウンタC4の値を取得し、普通図柄保留球格納エリア203bに格納する。普通図柄保留球格納エリア203bに設けられた普通図柄フラグをオンに設定して格納（記憶）する。普通図柄保留球格納エリア203bは、一の始動入賞に対応するデータ（カウンタC4の値、普通図柄フラグ）が、最大4回分まで記憶（保留）できるように、4つの保留エリアを有している。普通図柄保留球格納エリア203bには、普通図柄始動口67へ通過（始動入賞）した順に保留球のデータが、データが空いている保留エリアの内、消化される順序の早い保留エリアから順に（保留球数に対応した保留エリア）記憶される。

## 【0152】

なお、MPU201は、普通図柄の変動表示演出の実行開始タイミングであることを検出すると、当たり抽選や、第2図柄表示装置83の表示の設定等の処理を実行するために、上述した普通図柄保留球格納エリア203bに記憶されている各始動入賞に対応するデータ（普通当たり乱数カウンタC4の値）のうち、一の始動入賞に対応するデータを、この普通図柄保留球格納エリア203bに設けられた普通図柄保留球実行エリアへシフトする。なお、本実施形態におけるシフトとは、一の領域に記憶されているデータを別の領域

10

20

30

40

50

へ移動させることを示す。

#### 【0153】

普通図柄保留球数カウンタ203cは、2ミリ秒毎に定期的に実行されるタイマ割込処理（図14参照）の中で検出される普通図柄始動口67を遊技球が通過（以下「始動入賞」と称す）したことに基づいて、第1図柄表示装置37で行われる変動表示演出（第2図柄表示装置83で行われる変動表示演出）の保留球数（待機回数）をそれぞれ最大4回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ203cは、普通図柄始動口67を遊技球が通過したことに基づいて記憶される保留球数の合計を記憶するカウンタである。電源投入後のRAM203の初期設定処理（図24、S1014）によって、初期値としてゼロが設定される。そして、始動入賞が検出されて変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される。一方、普通図柄保留球数カウンタ203cは、変動表示演出が実行される毎に1減算される（図21、S805参照）。

10

#### 【0154】

時短中カウンタ203dは、大当たりAの大当たり遊技が実行された後に、時短回数100が設定されるカウンタエリアである。時短回数が設定されると、時短回数が0に設定されるまでの間、普通図柄当たり乱数テーブル202cにおいて時短遊技状態用の普通図柄当たり乱数テーブルが設定される。また、普通図柄の当たりを示す図柄「○」が第2図柄表示装置83に表示された場合に、普通電動役物の羽根300a、300bが開放時間（本実施形態では、1s）で開放する動作を1回実行される。

20

#### 【0155】

時短中カウンタ203dは、特別図柄が変動表示停止する毎に1ずつ減算され、時短中カウンタ203dの値が0となると、時短遊技状態から通常遊技状態へと移行し、普通図柄当たり乱数カウンタ202cの通常遊技状態（非時短遊技状態）用の普通図柄当たり乱数テーブルが設定される。

#### 【0156】

振分入賞球数カウンタ203eは、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入賞した場合に1加算されるカウンタである。RAM203が初期化された状態では、0に設定されており、後述する、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理（図18、S105）において、遊技球が入球口640を通過したと判別された場合に、1加算される。大当たり遊技が開始されると0に初期化される。

30

#### 【0157】

振分排出球数カウンタ203fは、振分入賞装置64の第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかを遊技球が通過する毎に、1加算されるカウンタである。RAM203が初期化された状態では、0に設定されており、後述する、主制御装置110のMPU201が実行する振分排出処理（図19、S106）において、遊技球が第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかを通過したと判定された場合に1加算される。なお、大当たり遊技が開始されることに基づいて、振分排出球数カウンタ203fは初期化される。

#### 【0158】

なお、本実施形態では、振分排出球数カウンタ203fは、第1～第8排出口650a1～650a8から排出される遊技球の数をカウントする構成としたが、それに限らず、入球口640aに入賞した場合には1加算して、第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかより遊技球が排出された場合には、カウント値を1減算するように構成してもよい。このように構成することで、振分入賞装置64に入賞中の遊技球数をカウントすることができる。

40

#### 【0159】

振分入賞タイマ203gは、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が通過した場合に、振分入賞球数カウンタ203eの値が設定カウンタ値（本実施形態では、255から1加算されて更新された0）であれば、その遊技球の流下時間を計測するためのタイマである。即ち、振分入賞カウンタ203eの値が255から1加算されて更新された0であ

50

るということは、256個目の遊技球が入球したということなので、入球口640に入球してから第1始動口71に入球するまでの時間を計測する。

#### 【0160】

振分入賞装置64の入球口640を遊技球が通過すると振分入賞タイマ203gの値が0に設定されて計測の開始が設定される。主制御装置110のMPU201が実行する振分エラー処理(図28、S1207)において、振分入賞フラグ203hがオンに設定されていれば、1加算される。なお、RAM203が初期化された状態では、振分入賞タイマ203gは、0に設定されている。

#### 【0161】

振分入賞フラグ203hは、振分入賞装置64に256個目の遊技球(振分入賞球数カウンタ203e)が入球したことを示すフラグである。具体的には、振分入賞フラグ203gは、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理(図18、S105)において、入球口640に遊技球が通過した場合に、振分入賞球数カウンタ203eの値が設定カウンタ値(本実施形態であれば、255から1加算されて更新された0)である場合、即ち、振分入賞装置64に256球目の遊技球が入球した場合に、オンに設定される。また、主制御装置110のMPU201が実行する始動入賞処理(図20、S107)において、遊技球が第1始動口71に入球した場合に、振分入賞フラグ203hがオンであるとオフに設定される。なお、RAM203が初期化された状態では、振分入賞フラグ203hは、オフに設定される。

#### 【0162】

その他メモリエリア203iは、主制御装置110のMPU201が使用するその他カウンタ値等を一時的に記憶して置くためのエリアである。

#### 【0163】

このように、振分入賞装置64の入球口640に第1始動口71に入賞する遊技球数である256球目の遊技球が入球したと判別された場合に、その遊技球が第1始動口71に入賞するまでの流下時間を計測するように構成したので、設計によって予め想定される時間よりも長い時間や短い時間で遊技球が第1始動口71に入賞すれば、不正が行われている可能性があると判断して、エラー等を報知することで、不正を抑制できる。

#### 【0164】

また、振分入賞装置64に第1始動口71に入賞することとなる遊技球数(本実施形態では、256球)が入球したと判別された場合には、振分入賞フラグ203hをオンに設定することで、第1始動口71に入賞することを予め判別して制御を実行することが可能になり、第1始動口71に入賞があった場合に、振分入賞フラグ203hがオンであるかを判別することにより、振分入賞フラグ203hがオフであるのに、第1始動口71に入賞が発生した場合には、エラー等を報知することで、不正による第1始動口71への入賞を抑制することができる。

#### 【0165】

図6に戻って、説明を続ける。主制御装置110のMPU201には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置37、第2図柄表示装置83、特定入賞口65aの開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

#### 【0166】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群やセンサ群などからなる各種スイッチ208や、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ(図5、122)回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ(図5、122)回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

## 【0167】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

## 【0168】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図22参照）が即座に実行される。

10

## 【0169】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

20

## 【0170】

発射制御装置112は、主制御装置110により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回転操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動量に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで球が発射される。

30

## 【0171】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動表示演出（変動表示）といった表示制御装置114で行われる第3図柄表示装置81の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223と、を有している。

40

## 【0172】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。

## 【0173】

音声ランプ制御装置113のROM222には、擬似変動テーブル222a、背景選択テーブル222bとが少なくとも設定されている。また、図示が省略されているが、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等もROM222には記憶されている。

50

## 【0174】

擬似変動テーブル222aは、図10(a)に示すように、擬似図柄を第3図柄表示装置81で変動表示するための変動パターンが従振分入賞球数カウンタ223dの値と擬似変動選択カウンタ223aの値とに対応させてそれぞれ記憶されている。変動パターンの種類としては、通常外れ変動パターン、ノーマルリーチ変動パターン、スーパーリーチA変動パターン、スーパーリーチB変動パターン、前兆変動パターン、天井変動パターンが設定されている。

## 【0175】

通常外れ変動パターンは、擬似図柄の1つである1～9の数字図柄が左、中、右に並べて第3図柄表示装置81に3つ表示されて、昇順で所定時間（例えば、2秒）の間、高速で変動表示した後に、左図柄、右図柄、中図柄の順に、異なる数字（例えば、「456」等）で停止表示する。変動開始してから、すべての擬似図柄が停止表示するまでの変動時間は、3秒で構成されている。

10

## 【0176】

ノーマルリーチ変動パターンは、擬似図柄の1つである1～9の数字図柄が左、中、右に並べて第3図柄表示装置81に3つ表示されて、所定時間（例えば、2秒）の間、高速で昇順に擬似図柄が変動表示した後に、左図柄と右図柄が同じ数字で変動停止（例えば、「7」）した後に、「リーチ」という音声が生音出力装置226から出力されて、リーチ状態となった後に、中図柄が低速で、昇順に変動表示される。その後、左右の図柄とは異なる図柄（例えば、「757」等）で停止表示される。変動表示が開始されてからすべての擬似図柄が停止表示するまでの変動時間は10秒で構成されている。

20

## 【0177】

スーパーリーチA変動パターンは、擬似図柄の1つである1～9の数字図柄が左、中、右に並べて第3図柄表示装置81に3つ表示されて、所定時間（例えば、2秒）の間、高速で昇順に擬似図柄が変動表示した後に、左図柄と右図柄が同じ数字で変動停止（例えば、「7」）した後に、「リーチ」という音声が生音出力装置226から出力されて、リーチ状態となった後に、数字の擬似図柄とは異なるキャラクタ（例えば、水玉柄の水着姿の女の子）が表示される。キャラクタと共に中図柄の数字図柄も低速で変動表示して、女の子が数字図柄を止める動作をして、左右の図柄とは異なる数字図柄（例えば、「757」）で停止させる。数字図柄が変動表示を開始してから全ての数字図柄が停止表示するまでの変動時間は、15秒で構成されている。

30

## 【0178】

スーパーリーチB変動パターンは、スーパーリーチA変動パターンに対して、表示されるキャラクタである女の子の水着が異なる。具体的には、赤色の水着を着た女の子が表示される。その他の点については、スーパーリーチAと同様の変動表示が行われる。

## 【0179】

前兆リーチ変動パターンは、擬似図柄の1つである1～9の数字図柄が左、中、右に並べて第3図柄表示装置81に3つ表示されて、所定時間（例えば、2秒）の間、高速で昇順に擬似図柄が変動表示した後に、左図柄と右図柄が同じ数字で変動停止（例えば、「7」）した後に、「リーチ」という音声が生音出力装置226から出力されて、リーチ状態となった後に、「天界まであと少し!」という文字が表示される。中図柄が低速で、昇順に変動表示される。その後、左右の図柄とは異なる図柄（例えば、「757」等）で停止表示される。変動表示が開始されてからすべての擬似図柄が停止表示するまでの変動時間は20秒で構成されている。このように、「天界まであと少し!」という文字が表示されることにより、遊技者は、振分入賞装置64に入球した遊技球の数が第1始動口71に入賞することとなる個数に近づいていることを認識できる。

40

## 【0180】

この前兆変動パターンは、従振分入賞球数カウンタ223dの値が、「201～254」である場合にみに選択される変動パターンであるので、遊技者に従振分入賞球数カウンタ223dの値（値の範囲）を報知する変動パターンでもある。

50

## 【0181】

天井変動パターンは、擬似図柄の1つである1～9の数字図柄が左、中、右に横一列に並べて第3図柄表示装置81に3つ表示されて、所定時間（例えば、2秒）の間、高速で昇順に擬似図柄が変動表示した後に、左図柄と右図柄が同じ数字で変動停止（例えば、「7」）した後に、「リーチ」という音声が出声出力装置226から出力されて、リーチ状態となった後に、図11（b）上図に示すように、3つの数字図柄が縮小されて第3図柄表示装置81の左上に表示されて、閉じた扉の絵が表示される。閉じた扉の絵が表示されるまでで6秒の変動時間で構成されており、そのまま、中図柄は高速で変動表示した状態となる。

## 【0182】

天井変動パターンは、従振分入賞球数カウンタ223dの値が255であった場合に選択される変動パターンであり、第1始動口71に遊技球が入賞することとなる場合に選択される。即ち、天井変動パターンは、特別図柄の変動と繋がりがあのような変動態様で構成されている。よって、特別図柄の変動とリンクするために、遊技球が振分入賞装置64の入球口640を通過してから、第1始動口71に入賞するまでに要する平均時間である5秒～7秒の範囲内である6秒の変動時間で構成されている。これにより、第1始動口71に遊技球が入賞するとスムーズに特別図柄の変動表示に切り替えることができ、遊技者に違和感を与えることを抑制できる。また、平均時間の中間時間とすることで、よりスムーズに切り替えることができる。

## 【0183】

本実施形態では、従振分入賞球数カウンタ223dの値が大きくなると、通常外れ変動パターンが選択され難くなる（擬似変動選択カウンタ223aの割り当てられている値の数が少ない）ように構成されている。また、従振分入賞球数カウンタ223dの値が大きいと（例えば、「201～254」）、スーパーリーチA変動パターンが選択され易い（擬似変動選択カウンタ223aの割り当てられている値の数が多）ように構成されている。これにより、スーパーリーチA変動パターンが表示される頻度が多くなると、振分入賞装置64に入賞した遊技球の数が、第1始動口71に入賞することとなる数に近いのではないかと遊技者に期待させることができる。また、遊技を開始したときに、振分入賞装置64の状態（第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置）がどうなっているかわからないので、遊技者は、第1始動口71に入賞するまでに、どのくらい振分入賞装置64の入球口640に遊技球を入賞させなければならないかという点に関心がある。ここで、擬似図柄で変動表示される変動パターンの種類が、振分入賞装置64に入球した遊技球の数（従振分入賞球数カウンタ223dの値）関連させて選択率を変えてあるので、遊技者に現在の振分入賞装置64への入球数を予測させることができる。よって、遊技者は、大当たりの判定関わらず選択される擬似図柄の変動パターンであっても、興味を持つことができ、遊技に飽きてしまうのを抑制できる。

## 【0184】

背景選択テーブル222bは、図10（b）に示すように、従振分入賞球数カウンタ223dの値と擬似変動選択カウンタ223aの値とに関連させて、第3図柄表示装置81に表示される複数の背景画像がそれぞれ設定されている。背景画像の種類としては、通常背景、前兆A背景、前兆B背景、前兆C背景が設定されている。

## 【0185】

通常背景は、青色の背景画像である（図示せず）。前兆A背景は、図13（c）に示すように、通常青色の背景に、右上に太陽の図柄が表示された「晴れ」を示す背景画像である。前兆B背景は、図13（d）に示すように、通常青色の背景に、白い雲が表示された「曇り」を示す背景画像である。前兆C背景は、図13（e）に示すように、通常青色の背景に黒い雨雲が表示されて、雨雲から雨が降る表示がされる「嵐」を示す背景画像である。

## 【0186】

従振分入賞球数カウンタ223dの値が大きくなると、前兆A背景が選択される割合が

10

20

30

40

50

小さくなり、前兆B背景及び前兆C背景が選択される割合が大きくなる。なお、従振分入賞球数カウンタ223dの値が255である場合（即ち、振分入賞装置64に第1始動口71に入賞することとなる入球数（本実施形態では、256個）が入球した場合）には、擬似変動選択カウンタ223aの値に関わらず前兆C背景が選択される。

#### 【0187】

具体的には、従振分入賞球数カウンタ223dの値が、「0～60」の場合には、擬似選択カウンタ223aの199個の値のうち、30個が前兆A背景、19個が前兆B背景、9個が前兆C背景に割り当てられている。同様に、従振分け入賞球数カウンタ223dの値が、「61～149」の場合には、25個が前兆A背景、24個が前兆B背景、9個が前兆C背景に割り当てられている。従振分け入賞球数カウンタ223dの値が、「150～200」の場合には、10個が前兆A背景、29個が前兆B背景、19個が前兆C背景に割り当てられている。従振分け入賞球数カウンタ223dの値が、「201～254」の場合には、6個が前兆A背景、33個が前兆B背景、29個が前兆C背景に割り当てられている。

10

#### 【0188】

このように、第1始動口71に入賞することとなる入球数を示す従振分入賞球数カウンタ223aの値である「255」に近づく値になると、前兆B背景及び前兆C背景が選択される割合が多く設定されている。また、第1始動口71に入賞することとなる入球数を示す従振分入賞球数カウンタ223aの値である「255」である場合には、前兆C背景が選択されるので、第1始動口71に遊技球が入賞する場合には、前兆C背景が第3図柄表示装置81に表示されている場合が多くなる。よって、遊技者は、前兆C背景が表示されると第1始動口71に入賞するのではないかと期待して遊技を行うこととなる。

20

#### 【0189】

さらに、前兆B背景または前兆C背景が選択されて、第3図柄表示装置81に表示されると遊技者は、振分入賞装置64へ入球した遊技球の数が、第1始動口71に入賞することとなる入球数（本実施形態では、256個）に近いのではないかと期待して遊技を行うことができる。また、振分け入賞装置64への入球数により選択される背景の種類の選択割合が変えられて設定されているので、選択される背景画像の種類により、現在の振分け装置64への入球数を遊技者が予測する楽しみを提供することができる。よって、振分入賞装置64への入球数が実際は、50個であったとしても、前兆C背景が選択されて表示されると、遊技者は、入球数が256個に近いのではないかと期待して遊技を続行することができる。従って、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制できる。

30

#### 【0190】

なお、背景画像の選択については、後述するが、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する背景選択処理（図35、S1613）において、振分入賞装置64に入球（残存）している数を示す従入賞中カウンタ223fの値が3よりも大きい場合に、背景画像が選択されて、第3図柄表示装置81に表示されている背景画像が選択された背景画像に変更される。

#### 【0191】

音声ランプ制御装置113のRAM223には、擬似変動選択カウンタ223a、変動開始フラグ223b、停止種別選択フラグ223c、従振分排出球数カウンタ223e、従入賞中カウンタ223f、その他メモリエリア223gが少なくとも設けられている。

40

#### 【0192】

擬似変動選択カウンタ223aは、擬似図柄の変動パターンを擬似変動テーブル222aから選択する場合または背景画像を背景選択テーブル222bから選択する場合に使用するカウンタである。擬似変動選択カウンタ223aは、0～198までの範囲の値で構成されたカウンタ値であり、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するメイン処理（図30）において、1ずつ加算されて更新され、上限値である「198」に1加算されると初期値である0に更新される。なお、電源投入時には、初期値である0に設定されている。

50

## 【0193】

変動開始フラグ223bは、主制御装置110から特別図柄の変動パターンコマンドを受信したことを示すフラグである。電源投入時には、オフに設定されており、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するコマンド判定処理（図31、S1614）の処理において、主制御装置110から出力された変動パターンコマンドを受信したと判別した場合に、オンに設定される。また、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する変動表示設定処理（図33、S1611）において、オフに設定される。

## 【0194】

停止種別選択フラグ223cは、主制御装置110が出力する停止種別コマンドを受信したことを示すフラグである。遊技機に電源が投入された時には、オフに設定されている。音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するコマンド判定処理（図31、S1614）において、主制御装置110から出力された停止種別コマンドを受信したと判別された場合に、停止種別選択フラグ223cがオンに設定される。また、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する変動表示設定処理（図33、S1611）において、オフに設定される。

## 【0195】

従振分入賞球数カウンタ223dは、振分入賞装置64に入球した遊技球の数を示すカウンタである。従振分入賞球数カウンタ223dは、主制御装置110から出力される振分入賞球数コマンドを受信すると、そのコマンドが示す値から1減算した値に更新される。ここで、振分入賞球数コマンドが0を示す値であれば、1減算した値は、255となる。即ち、従振分入賞球数カウンタ223dの値「0～255」は、振分入賞装置64に入球した遊技球数が1個～256個にそれぞれ該当する（従振分入賞球数カウンタ223dの値0は1個に該当）。遊技機に電源が投入されたときには、0に設定されており、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するコマンド判定処理（図31、S1614）において、主制御装置110が出力する振分入賞球数コマンドを受信することにより、主制御装置110のMPU201のRAM203に記憶されている振分入賞球数カウンタ203eから1減算した値に設定される。なお、主制御装置110のRAM203が記憶している各種データは、電源断が発生するとバックアップ電源により所定期間の間、バックアップされる構成となっている。

## 【0196】

従振分排出球数カウンタ223eは、振分入賞装置64に入球した遊技球が第1～第8排出口650a1～650a8から排出された遊技球の数を示すカウンタである。従振分排出球数カウンタ223eは、主制御装置110から出力される振分排出球数コマンドを受信すると、そのコマンドが示す値から1減算した値に更新される。ここで、振分排出球数コマンドが0を示すコマンドである場合には、1減算されると255となる。即ち、従振分排出球数カウンタ223eの値「0～255」は、振分入賞装置64から排出された遊技球数が1個～256個にそれぞれ該当する（振分排出球数カウンタ223eの値0は、1個に該当）。遊技機に電源が投入されたときには、0に設定されており、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するコマンド判定処理（図31、S1614）において、主制御装置110が出力する振分排出球数コマンドを受信することにより、主制御装置110のMPU201のRAM203に記憶されている振分排出球数カウンタ203fの値から1減算した値に設定される。

## 【0197】

従入賞中カウンタ223fは、振分入賞装置64に入球している（残存している）遊技球の数を示すカウンタである。従入賞中カウンタ223fは、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するコマンド判定処理（図31、S1614）において、主制御装置110が出力する振分入賞球数コマンドを受信すると1加算されて、振分排出球数コマンドを受信すると1減算される。よって、振分入賞装置64に入球している遊技球があるとカウンタ値がその個数を示し、振分入賞装置64内に遊技球がない状態では、カウンタ値が0となる構成となっている。従入賞中カウンタ223fの値は、音声ランプ制御装置

113のMPU221が実行する背景選択処理（図35、S1613）において、背景を変更するか否かを判別する場合に使用される。具体的には、従入賞中カウンタ223fの値が4以上（3より大きい値）であるかを判別して、4以上であれば、背景を変更する処理が実行される。

#### 【0198】

その他メモリエリア223gは、音声ランプ制御装置113のMPU221が使用するその他カウンタ値等を一時的に記憶して置くためのエリアである。

#### 【0199】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ（図5、122）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交流24ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ208などの各種スイッチや、ソレノイド209などのソレノイド、モータ等を駆動するための12ボルトの電圧、ロジック用の5ボルトの電圧、RAMバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら12ボルトの電圧、5ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置110～114等に対して必要な電圧を供給する。

#### 【0200】

停電監視回路252は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置110のMPU201及び払出制御装置111のMPU211の各NMI端子へ停電信号SG1を出力するための回路である。停電監視回路252は、電源部251から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視し、この電圧が22ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号SG1を主制御装置110及び払出制御装置111へ出力する。停電信号SG1の出力によって、主制御装置110及び払出制御装置111は、停電の発生を認識し、NMI割込処理を実行する。なお、電源部251は、直流安定24ボルトの電圧が22ボルト未満になった後においても、NMI割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である5ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置110及び払出制御装置111は、NMI割込処理（図22参照）を正常に実行し完了することができる。

#### 【0201】

RAM消去スイッチ回路253は、電源投入時（RAM消去スイッチ（図5、122）を押しながら電源投入）にRAM消去スイッチ（図5、122）が押下された場合に、主制御装置110へ、バックアップデータをクリアさせるためのRAM消去信号SG2を出力するための回路である。主制御装置110は、パチンコ機10の電源投入時に、RAM消去信号SG2を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置111においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置111に対して送信する。

#### 【0202】

主制御装置110のMPU201は、特別図柄や普通図柄の入賞の検知や、その入賞に対して当たりや変動パターンの選択等の各種抽選等の制御処理を実行している。その為、MPU201の制御負荷は大きくなっており、安定してパチンコ機10の制御を実行するために、本実施形態のように、遊技動作示唆設定を設定するか否かの抽選を、サブ制御装置に該当する音声ランプ制御装置113のMPU221が行うようにすることで、主制御装置110の制御負荷を軽くすることができる。

#### 【0203】

主制御装置110と音声ランプ制御装置113との制御基板は、基板ボックスと呼ばれる、透明なプラスチック製のベース部材と蓋部材で構成された箱（ボックス）により覆われている。その基板ボックスは、ベース部材と蓋部材とを容易に離間できないように「封止部材」と呼ばれる不正防止のための部材によりかしめが行われている。一般的に封止部

10

20

30

40

50

材は、ベース部材と蓋部材を勘合させた場合に、ベース部材と蓋部材との一部を貫通して設けられた貫通孔にピン形状の封止部材を挿入する（かしめる）ことで、貫通孔を形成している部材を破壊するか、封止部材を破壊するか等の開封痕の残る方法でしかベース部材と蓋部材を離間させることが困難に構成されている。

#### 【0204】

次に、図14から図35のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU201の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理（図24）と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理（図27、S1200）と、定期的に（本実施形態では2ミリ秒周期で）起動されるタイマ割込処理（図14）と、NMI端子への停電信号SG1の入力により起動されるNMI割込処理（図23）とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理とNMI割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理（図24）とメイン処理（図27、S1200）とを説明する。

10

#### 【0205】

図14は、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば2ミリ秒毎に繰り返し実行される定期処理である。MPU201がこのタイマ割込処理を実行することによって、定期的に実行すべき各種の処理が行われる。

#### 【0206】

このタイマ割込処理では、まず、各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する（S101）。即ち、主制御装置110に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。また、入賞検知情報に基づいて払出制御装置111に対して送信すべき獲得球数に対応する賞球コマンドをRAM203に設けられたコマンド送信用リングバッファに設定する。これにより、次に実行されるタイマ割込処理のS101の処理によって、賞球コマンドが払出制御装置111に向けて送信される。

20

#### 【0207】

次に、初期値乱数カウンタCINI1と普通初期値乱数カウンタCINI2の更新を実行する（S102）。具体的には、初期値乱数カウンタCINI1を1加算すると共に、そのカウンタ値が上限値（本実施形態では109）に1加算した場合に、0にクリアする。そして、初期値乱数カウンタCINI1の更新値を、RAM203の該当するカウンタ用バッファ領域に格納する。同様に、普通初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が上限値（本実施形態では99）に1加算した場合に、0にクリアし、その普通初期値乱数カウンタCINI2の更新値をRAM203の該当するカウンタ用バッファ領域に格納する。

30

#### 【0208】

更に、特別図柄当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、普通図柄当たり乱数カウンタC4の更新を実行する（S103）。具体的には、特別図柄当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、普通図柄当たり乱数カウンタC4をそれぞれ1加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施形態ではそれぞれ、109、99、100、99）に1加算した場合に、それぞれ0にクリアする。また、特別図柄当たり乱数カウンタC1または普通図柄当たり乱数カウンタC4が1周した場合には、その時点の初期値乱数カウンタCINI1または普通初期値乱数カウンタCINI2の値を当該特別図柄当たり乱数カウンタC1または普通図柄当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込み、その初期値を特別図柄当たり乱数カウンタC1または普通図柄当たり乱数カウンタC4に設定する。そして、各カウンタC1～C4の更新値を、RAM203の該当するカウンタ用バッファ領域に格納する。

40

#### 【0209】

次に、特別図柄の第1図柄表示装置37による表示を行うための処理や第3図柄表示装

50

置 8 1 による特別図柄（第 3 図柄）の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理を実行する（S 1 0 4）。次いで、振分入賞装置 6 4 への入球に伴う振分入賞処理を実行し（S 1 0 5）、振分入賞装置 6 4 から遊技球の排出に伴う振分排出処理を実行する（S 1 0 6）。次いで、第 1 始動口 7 1、または第 2 始動口 3 0 0 への入賞に伴う始動入賞処理を実行する（S 1 0 7）。なお、特別図柄変動処理（S 1 0 4）の詳細は図 1 5 を参照して後述し、振分入賞処理（S 1 0 5）の詳細は図 1 8 を参照して後述し、振分排出処理（S 1 0 6）の詳細は図 1 9 を参照して後述し、始動入賞処理（S 1 0 7）の詳細は図 2 0 を参照して後述する。

#### 【0 2 1 0】

始動入賞処理（S 1 0 7）を実行した後は、普通図柄始動口 6 7 を遊技球が通過したことに対する普通図柄の変動処理である普通図柄変動処理を実行し（S 1 0 8）、次いで、普通図柄始動口 6 7 を遊技球が通過したことに対するスルーゲート処理を実行する（S 1 0 9）。なお、普通図柄変動処理（S 1 0 8）の詳細は図 2 1 を参照して後述し、スルーゲート処理（S 1 0 9）の詳細は図 2 2 を参照して後述する。遊技球の発射に関する制御を実行する発射制御処理を実行し（S 1 1 0）、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行し（S 1 1 1）、タイマ割込処理を終了する。発射制御処理（S 1 1 0）は、遊技者が操作ハンドル 5 1 に触れていることをタッチセンサ 5 1 a により検出し、且つ、発射を停止させるための打ち止めスイッチ 5 1 b が操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。そして、球の発射がオンである場合、発射制御装置 1 1 2 へ球発射信号を送信するために、その球発射信号の情報を、ワーク R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに設定する。これにより、次に実行されるタイマ割込処理の S 1 0 1 の処理によって、球発射信号が払出制御装置 1 1 1 を介して発射制御装置 1 1 2 へ送信される。

#### 【0 2 1 1】

次に、図 1 5 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理の一処理である特別図柄変動処理（S 1 0 4）を説明する。図 1 5 は、この特別図柄変動処理（S 1 0 4）を示すフローチャートである。特別図柄変動処理（図 1 5、S 1 0 4）は、特別図柄を取得した各カウンタ値に基づいて、各種判定や決定を行い、所定の制御によりその決定された変動表示態様で、第 1 図柄表示装置 3 7 と第 3 図柄表示装置 8 1 とで同時に変動表示（動的表示）を可能に制御したり、判定結果を示す表示態様（動的表示態様）で停止表示させる制御が実行される。以下、特別図柄変動処理（図 1 5、S 1 0 4）について説明する。

#### 【0 2 1 2】

特別図柄変動処理（図 1 5、S 1 0 4）では、まず、大当たり遊技中であるか否か判定される（S 2 0 1）。大当たり中であると判定された場合には（S 2 0 1：Y e s）、この処理を終了する。一方、大当たり中でないと判定された場合には（S 2 0 1：N o）、特別図柄の変動表示中であるかが判定される（S 2 0 2）。

#### 【0 2 1 3】

特別図柄が停止していると判別された場合には（S 2 0 2、N o）、特別図柄実行エリア 2 0 3 a に新たなデータが記憶されたか判別する（S 2 0 3）。特別図柄実行エリア 2 0 3 a に新たなデータが記憶されていないと判別された場合には（S 2 0 3：N o）、この処理を終了する。一方、特別図柄実行エリア 2 0 3 a に新たなデータが記憶されていると判別された場合には（S 2 0 3：Y e s）、特別図柄変動開始処理を実行する（S 2 0 4）。その後、この処理を終了する。

#### 【0 2 1 4】

特別図柄変動開始処理（図 1 6、S 2 0 4）は、詳しく後述するが、特別図柄実行エリア 2 0 3 a に新たに記憶された各種データに基づいて、大当たり判定や変動パターンの選択処理が実行される。

#### 【0 2 1 5】

一方、特別図柄の変動表示中であると判定された場合には（S 2 0 2：Y e s）、特別

10

20

30

40

50

図柄が変動表示（動的表示）されている変動パターン（動的変動表示態様）に設定されている変動時間が経過したか判別される（S205）。変動時間前であると判別された場合には（S205：No）、この処理を終了する。一方、変動時間が経過していると判別された場合には（S104：Yes）、第1図柄表示装置37の停止表示が設定される（S206）。

#### 【0216】

次いで、今回の抽選結果が大当たりであったかが判別される（S207）。今回の抽選結果が外れであると判別された場合には（S207：No）、この処理を終了する。なお、本実施形態では、特別図柄の変動については、すべて大当たりとなるので、この大当たりであるか否かの判別処理は省略してもよい。

10

#### 【0217】

一方、今回の抽選結果が大当たりであると判別された場合には（S207：Yes）、大当たり種別が大当たりAであるか、大当たりBであるかが判別される（S208）。ここで、大当たり種別の判別は、取得している特別当たり種別カウンタC2の値に基づいて、図9に示す特別当たり種別テーブル202bにより判別される。大当たりAであると判別された場合には、時短中カウンタ203dに100を設定する（S209）。一方、大当たりBであると判別された場合には、時短中カウンタ203dに0を設定する（S210）。大当たり遊技の開始に関する各種設定（例えば、ラウンド回数等）を設定する（S211）。その後、この処理を終了する。

20

#### 【0218】

次に、図16を参照して、特別図柄変動処理（図15、S104）の一処理である特別図柄変動開始処理（S204）について説明する。図16は、この特別図柄変動開始処理（S204）を示すフローチャートである。

#### 【0219】

特別図柄変動開始処理（図16、S204）では、まず、振分装置エラー報知制御処理が実行される（S301）。振分装置エラー報知制御処理（S301）については、図17を参照して、詳細を後述するが、現在の振分入賞球数カウンタ203eの値に基づいて、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を判別して、その位置と振分入賞球数カウンタ203eの値とを照合して、一致しないと判別された場合には、エラー報知の処理を実行するための処理である。

30

#### 【0220】

特別図柄実行エリア203aに記憶されているデータを取得する（S302）。特別図柄当たり乱数テーブル202aに基づいて、取得した特別図柄当たり乱数カウンタC1の値について大当たりの判定を実行する（S303）。S303の処理で実行した当否判定結果が大当たりであるか判別される（S304）。判定結果が大当たりであると判別された場合には（S304：YES）、大当たり時の第1図柄表示装置37における表示態様（LEDの表示態様）を設定する（S305）。特別図柄を第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81で変動表示するための大当たり変動パターンを選択（決定）する（S306）。

#### 【0221】

40

ここで、大当たり変動パターンとしては、第1始動口71に入賞したことに基いて選択される大当たり変動パターンとして、擬似図柄が停止表示している場合に選択される通常特別変動パターン、天井変動パターンで擬似図柄が変動表示されている場合に選択される天井特別変動パターン、天井変動パターン以外の変動パターンで擬似図柄が変動表示されている場合に選択される切替特別変動パターンが設定されている。また、第2始動口300に入賞したことに基いて選択される変動パターンとして、時短特別変動パターンが設定されている。

#### 【0222】

通常特別変動パターンは、図11（a）に示すように、擬似図柄が変動表示中でない場合に、第1始動口71に遊技球が入賞すると、左、中、右の図柄（本実施形態では、1～

50

9の数字)がループ状(1→2→・・・→9→1)に昇順に高速で変動表示が開始される。そして、図11(a)上図に示すように、左図柄と右図柄に同じ図柄が停止表示されて、リーチ状態となり中図柄のみが低速で変動表示する。リーチ状態となると「リーチ」という音声が出音出力装置226から出力される。その後、図11(a)に示すように、第3図柄表示装置81の特別図柄が表示されている領域の下側に、「天界到達!!」という文字が表示されて、遊技者に256球が振分入賞装置64に入球して、第1始動口71に遊技球が入賞したことを示す報知が表示される。その後、例えば、「777」で特別図柄が停止表示されて、遊技者に大当たりしたことを示す表示態様で停止表示される。本実施形態では、第1始動口71に遊技球が入賞すれば、必ず大当たりとなる遊技機であるので、遊技者は、第1始動口71に入賞すれば大当たりとなることを認識している。そのため、遊技者は、振分入賞装置64に遊技球が第1始動口71に入賞することとなる入球数(本実施形態では、256球)が入球することが大当たりと直結することを理解して遊技を行っている。よって、「天界到達!!」の文字が表示されることで、早期に、振分入賞装置64に第1始動口71に入賞するのに必要な数の遊技球が入球したことを理解して、大当たりとなることを認識することができる。なお、通常特別変動パターンの変動時間は、15秒で設定されている。

10

#### 【0223】

天井特別変動パターンは、図11(b)に示すように、第1始動口71に遊技球が入賞して天井特別変動パターンで特別図柄の変動表示が開始されると、擬似図柄の天井変動パターンで左上方に表示されている擬似図柄がそのまま特別図柄として差し替えられて、閉じた扉が開放された図が表示される。その後、図11(b)下図に示すように、リーチ状態で左上方に表示されていた特別図柄が、第3図柄表示装置81の中央に表示されて、その下方に「天界到達!!」の文字が表示される。その後、特別図柄が「777」で停止表示されて、大当たりしたことを報知する停止表示態様で停止表示される。天井特別変動パターンは10秒の変動時間で設定されている。

20

#### 【0224】

なお、天井変動パターンは、遊技球が振分入賞装置64の入球口640に入球してから第1始動口71に入賞するまでにかかる時間(設計時に設定された時間)と同じ時間で変動時間が設定されている。よって、天井変動パターンの変動表示が開始されてから、変動時間が終了する頃に、第1始動口71に遊技球が入賞することとなるので、特別図柄への差し替えがスムーズに行われて、遊技者に不自然さを感じさせてしまうのを防止できる。従って、遊技者は、擬似図柄の変動であるか、特別図柄の変動であるかが識別し難くなり、擬似図柄の変動表示であっても、大当たりへの期待を持つことができる。

30

#### 【0225】

切替特別変動パターンは、図12に示すように、擬似図柄が天井変動パターン以外の変動パターンで変動表示されている場合に、第1始動口71に遊技球が入賞すると、図12中図に示すように、変動表示されていた擬似図柄が消えて、ブラック画面が一瞬表示される。その後、左右の同じ特別図柄が停止表示された「リーチ状態」で表示されて、「天界到達!!」の文字が表示される。その後、「777」の特別図柄で停止表示されて、遊技者に大当たりしたことが報知される。なお、切替特別変動パターンは、10秒の変動時間で設定されている。

40

#### 【0226】

よって、遊技者は、天井変動パターンで表示される閉じた扉が表示されない場合でも、大当たりとなる場合を演出することができ、遊技者に天井変動パターンでなくても、大当たりへの期待を持たせることができる。また、特別図柄の変動開始時に、ブラック画面を一瞬表示することで、新鮮味を与えることができ、その後の特別図柄の変動に注目させることができる。

#### 【0227】

時短特別変動パターンは、0.5秒の変動時間で構成されており、所定の図柄(例えば「777」等)がぞろ目で揃った状態でいきなり表示されて大当たりしたことを報知する

50

構成となっている。このように構成することで、時短遊技状態における遊技時間を短く構成することができ、遊技者は、大当たりが短い間隔で発生するために、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。また、遊技店側としては、遊技球を消費しない時短遊技中の時間を短くすることができ、より売上げを多くすることができる。

#### 【0228】

図16に戻り説明を続ける。一方、S303の処理における当否判定結果が外れであると判別された場合には（S304：No）、判定エラー報知コマンドを設定する（S307）。本実施形態では、すべての特別図柄当たり乱数カウンタC1の値に対して当たりと判定される構成であることから、外れと判定された場合には、遊技機が不正に改造されたか、遊技機の故障であることが考えられるので、判定エラー報知コマンドを設定すること  
10  
で、遊技店側に遊技機の異常を知らせることができる。なお、判定エラー報知コマンドを音声ランプ制御装置113が受信すると、第3図柄表示装置81にエラーを示す表示（例えば、「判定エラー」等の文字）がされるようにエラー処理が実行される。

#### 【0229】

選択された特別図柄の変動パターンを示す変動パターンコマンドが生成される（S308）。停止種別コマンドが設定される（S309）。本実施形態では、停止種別コマンドは、大当たりの停止種別コマンドのみが設定される。

#### 【0230】

次に、図17を参照して、特別図柄変動開始処理（図16、S204）の一処理である振分装置エラー報知制御処理（S301）について説明する。図17は、この振分装置エラー報知制御処理（S301）を示すフローチャートである。  
20

#### 【0231】

第1振分回転部材64a1の位置と振分入賞球数カウンタ203eの値とから、振分役物位置データ202iに設定されているデータと同じか照合する（S401）。ここで、振分役物位置データ202iに設定されているデータは、振分入賞球数カウンタ203eの値の前後3つに対応するデータと照合していずれかと同じであるかを照合する処理を実行する。これにより、振分入賞装置64に残存している（振分入賞装置64内を流下している）遊技球がある場合には、振分回転部材64a1を残存している遊技球が移動させている可能性があるが、その場合にも、振分入賞球数カウンタ203eの値から前後3回分に対応する振分役物位置データ202iにおける第1振分回転部材64a1の位置データを判断することで、通常の遊技（不正等が行われていない遊技）であっても、エラーを報知してしまう不具合を抑制できる。  
30

#### 【0232】

照合結果が一致しないと判別された場合には（S401：No）、エラー報知コマンドを設定する（S408）。エラー報知コマンドを音声ランプ制御装置113が受信すると、表示用エラー報知コマンドが設定して、第3図柄表示装置81にエラーを示す表示（例えば、「役物位置エラー」の文字を表示）する。一方、照合結果が一致すると判別された場合には（S401：No）、S402の処理が実行される。なお、S402～S408までの各処理は、S401の処理と同様に第2～第8振分回転部材64a2～64a8の位置について、異常があるかの照合処理を実行する。照合する処理については、第1振分  
40  
回転部材64a1と同様の方法であるので詳細な説明については、省略する。

#### 【0233】

なお、本実施形態では、第1始動口71または第2始動口300に遊技球が入賞するとこの振分装置エラー報知制御処理（図17、S301）を実行する構成としたが、これに限らず、第1始動口71に入賞した場合にのみ、実行するように構成してもよい。このように構成することで、第2始動口300に入賞した場合には、制御処理を軽減することができ、主制御装置110のMPU201の制御負荷を軽減することができる。

#### 【0234】

また、本実施形態では、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置についてそれぞれ照合する処理を実行したが、第8振分回転部材64a8の位置のみを振分入賞球数  
50

カウンタ203eの値が0に対応する振分役物位置データ202iに対応するデータ（本実施形態では、第2収容部64d8が上方を向いていることを示す「0」）と同じであるか照合するように構成してもよい。

#### 【0235】

このように構成することで、第1始動口71に遊技球を誘導（第8誘導路64z16）に遊技球を誘導した後は、第2収容部64d8が上方を向いている状態となるので、その状態のみを照合することで、容易に正常に第8振分回転部材64a8を介して遊技球が第1始動口71に案内されたかを判別することができる。また、振分入賞装置64にその後入賞した遊技球があったとしても、第8振分回転部材64a8に遊技球が到達するまでには多数の遊技球の入球が必要であるので、第8振分回転部材64a8の位置を確定して判定することができる。よって、正確に不正が行われていないかを判定することができる。

10

#### 【0236】

また、本実施形態では、照合が不一致である場合にはエラー報知の処理を実行したが、それに限らず、大当たりを無効にする処理を実行しても良いし、音声等で報知してもよいし、遊技者には識別できないようにホールコンピュータ等へ信号を出力するように構成してもよい。このように構成することで、不正が報知されたことをより早期に遊技店側が認識して対応することができる。よって、不正による被害を抑制できる。

#### 【0237】

また、本実施形態では、第1～第8振分回転部材64a1～64a8のそれぞれの位置を1つずつ検出するように構成したが、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を一度に検出するように構成して、その検出したデータ（正常であれば、256個の遊技球が入球したときの第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を示す「10101010」）と振分初期位置データ202hまたは振分役物位置データ202iの0個（256個）に対応する位置データと照合するように構成してもよい。このように構成することで、より容易に位置が正常であるか照合することができる。

20

#### 【0238】

次に、図18を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図14）の一処理である振分入賞処理（S105）を説明する。図18は、この振分入賞処理（S105）を示すフローチャートである。この振分入賞処理（図18、S105）では、振分入賞装置64に遊技球が入球した入球数をカウントして、音声ランプ制御装置113に対して、入球数を通知するための振分入賞球数コマンドを生成するための処理が実行される。以下、振分入賞処理（図18、S105）について説明する。

30

#### 【0239】

振分入賞処理（図18、S105）では、まず、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球した判別される（S501）。入球口640に遊技球が入球したと判別された場合には（S501：Yes）、振分入賞球数カウンタ203eの値を取得する（S502）。取得した振分入賞球数カウンタ203eの値に1を加算して更新し、その更新した値を振分入賞球数カウンタ203eに記憶する（S503）。なお、取得した振分入賞球数カウンタ203eの値が上限値255である場合に、1を加算すると初期値である0に更新される。更新した振分入賞球数カウンタ203eの値を示す振分入賞球数コマンドを設定（生成）する（S504）。一方、入球口640に遊技球が通過していないと判別された場合には（S501：No）、この処理を終了する。

40

#### 【0240】

更新した振分入賞球数カウンタ203eの値が、設定カウンタ値（本実施形態では、255から1加算されて更新された0）であるか判別する（S505）。即ち、入球口640に入球した遊技球は、第1始動口71に入賞することとなる遊技球であるか判別する。設定カウンタ値であると判別された場合には（S505：Yes）、振分入賞タイマ203gの値を0に設定する。即ち、第1始動口71に入球することとなる遊技球が入球口640に入球してから第1始動口71に入賞するまでの時間を計測開始を設定する。振分入

50

賞フラグ203hをオンに設定する(S507)。その後、この処理を終了する。

#### 【0241】

このように構成することで、振分入賞装置64に入球した遊技球の数を正確に主制御装置110のMPU201と音声ランプ制御装置113のMPU221とで振分入賞装置64に入球した遊技球の数を認識することができ、振分入賞装置64に入賞した遊技球の数に基づいた演出等を実行することができる。

#### 【0242】

次に、図19を参照して、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理(図14)の一処理である振分排出処理(S106)を説明する。図19は、この振分排出処理(S106)を示すフローチャートである。この振分排出処理(図19、S106)は、振分入賞装置64に入球した遊技球が第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかより排出された個数をカウントするための処理が実行される。以下、振分排出処理(図19、S106)について説明する。

10

#### 【0243】

振分排出処理(図19、S106)では、まず、遊技球が振分入賞装置64の第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかを通過したかが判別される(S601)。第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかを遊技球が通過したと判別された場合には(S601:Yes)、振分排出球数カウンタ203fを取得する(S602)。取得した振分排出球数カウンタ203fの値に1を加算して更新し、更新した値を振分排出球数カウンタ203fに記憶する(S603)。なお、取得した振分排出球数カウンタ203fの値が255であり、1を加算して更新されると0に更新される。更新された振分排出球数カウンタ203fの値を音声ランプ制御装置113に対して通知するための、振分排出球数コマンドが設定(生成)される(S604)。

20

#### 【0244】

このように、振分入賞装置64から排出された遊技球の数をカウントすることで、振分入賞球数カウンタ203eの値と照合することで、振分入賞装置64に不正に入球した遊技球(例えば、第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかより遊技球を入球させる等)がないかを監視することができる。

#### 【0245】

次に、図20を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理(図14)の一処理である始動入賞処理(S107)を説明する。図20は、この始動入賞処理(S107)を示すフローチャートである。始動入賞処理(図20、S107)は、第1始動口71または第2始動口300に遊技球が入賞したか判別して、入賞した場合には、特別図柄が変動停止していれば、特別図柄実行エリアに取得した各種カウンタ値等のデータを格納する処理が実行される。また、第1始動口71に遊技球が入賞した場合には、その第1始動口71に入賞した遊技球の振分入賞装置64に入賞してからの流下時間が設定値(本実施形態では、5秒～7秒)内であるか判別して、設定値外であれば、エラー処理が実行される。以下、始動入賞処理(図24、S108)について説明する。

30

#### 【0246】

始動入賞処理(図20、S107)では、まず、球が第1始動口71に入賞(始動入賞)したか否かを判別する(S701)。ここでは、第1始動口71への入賞を検出する。球が第1始動口71に入賞した(始動入賞があった)と判別されると(S701:Yes)、振分入賞フラグ203hがオンに設定されているか判別される(S702)。振分入賞フラグ203hがオフであると判別された場合には(S702:No)、音声ランプ制御装置113に対して第1始動口71への異常な入賞があったことを通知する入賞入賞エラーコマンドが設定(生成)される(S703)。ここで、振分入賞フラグ223hは、振分入賞装置64に第1始動口71に入賞することとなる256個目の遊技球が入球した場合にオンに設定されるフラグであるので、第1始動口71に遊技球が入賞したと判別されたにも関わらず、振分入賞フラグ203hがオフであれば不正に第1始動口71へ入賞

40

50

された可能性があるので、エラー報知等のエラー処理を実行する。これにより、第1始動口71のセンサ等が遊技機外部から電磁波等でオンするように不正がされた場合にも、不正を検知することができ、不正に大当たりが取得されることを防止できる。

#### 【0247】

振分入賞フラグ203hがオフに設定される(S704)。振分入賞タイマ203gの値は設定値(本実施形態では、5秒~7秒)内であるか判別される(S705)。本実施形態では、振分入賞装置64の入球口640を通過してから第1始動口71に入賞するまでに要する時間は6秒で設計されている。よって、前後1秒を設定値として、5秒~7秒を設定値とすることで、遊技球にピアノ線等を巻き付けて不正に第1始動口71まで到達させる不正等が行われた場合には、第1始動口71に到達するまでの時間が設定値外となることで不正を検出することができる。

10

#### 【0248】

振分入賞タイマ203gの値が設定値外であると判別された場合には(S705:No)、S703の処理が実行される。一方、振分入賞タイマ203gの値が設定値内であると判別された場合には(S705:Yes)、特別図柄が変動中であるか判別される(S706)。特別図柄が変動中であると判別された場合には(S706:Yes)、S703の処理が実行される。ここで、第1始動口71に遊技球が入賞して特別図柄の変動が行われる場合には、通常特別図柄変動パターンの変動時間10秒が最長の変動パターンである。この10秒が経過する前に、次に第1始動口71に入賞することは通常ではあり得ないので、特別図柄が変動中に第1始動口71に入賞したと判別された場合には、入賞エラーコマンドを設定することにより、遊技店が遊技機の異常があったことを早期に認識できる。よって、不正に連続して第1始動口71に入賞させられることがあっても、早期にその不正を遊技店側が認識することで、不正による被害を低減させることができる。

20

#### 【0249】

一方、特別図柄が停止中であると判別された場合には(S706:No)、特別図柄当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3の各値が取得され、特別図柄実行エリア203aに記憶される(S707)。また、遊技球が第1始動口71に入賞していないと判別された場合には(S701:No)、S708の処理が実行される。

#### 【0250】

遊技球が第2始動口300に入賞したか判別される(S708)。遊技球が第2始動口300に入賞していないと判別された場合には(S708:No)、この処理を終了する。一方、遊技球が第2始動口300に入賞したと判別された場合には(S708:Yes)、特別図柄が変動中であるか判別される(S709)。特別図柄が変動中であると判別された場合には(S709)、この処理を終了する。一方、特別図柄が停止中であると判別された場合には(S709:No)、特別図柄当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3の各値が取得され、特別図柄実行エリア203aに記憶される(S710)。

30

#### 【0251】

このように、第1始動口71に遊技球が入賞した場合には、その入賞が正規の入賞であるかを、振分入賞装置64への入球履歴(振分入賞フラグ203hがオンであるか否か)、入賞した遊技球の流下時間(振分入賞タイマ203gの値)、特別図柄が変動中であるかをそれぞれ判別して、1つでも適合しない場合には、新たに各カウンタ値のデータを取得せずに、入賞エラーコマンドを設定するエラー処理を実行することで、不正に大当たりが発生させられるのを抑制できる。

40

#### 【0252】

なお、本実施形態では、第1始動口71と第2始動口300に遊技球が同時に入賞することは困難な構成となっている。また、第1始動口71と第2始動口300に仮に同時に遊技球が入賞した場合には、第1始動口71が優先される構成となっている。第2始動口300に入賞した遊技球は、特別図柄の変動中として、無効球として処理される。

50

## 【0253】

次に、図21を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である普通図柄変動処理（S108）について説明する。図21は、この普通図柄変動処理（S108）を示すフローチャートである。普通図柄変動処理（S108）は、第2図柄表示装置83において行う第2図柄の変動表示や、普通電動役物の羽根300a、300bの開閉時間などを制御するための処理である。

## 【0254】

この普通図柄変動処理では、まず、今現在が、普通図柄（第2図柄）の当たり中であるか判別される。（S801）。普通図柄（第2図柄）の当たり中としては、第2図柄表示装置83において当たりを示す表示がなされてから普通電動役物の羽根300a、300bの開閉制御がなされている最中までが含まれる。普通図柄（第2図柄）の当たり中であると判別された場合には（S801：Yes）、そのまま本処理を終了する。

10

## 【0255】

一方、普通図柄（第2図柄）の当たり中でないと判別された場合には（S801：No）、第2図柄表示装置83の普通図柄が変動表示中であるか判別される（S802）。普通図柄（第2図柄）が変動表示中であると判別された場合には（S802：Yes）、第2図柄表示装置83において実行している普通図柄の変動時間が経過したか判別される（S803）。尚、ここでの変動時間は、第2図柄表示装置83において変動表示が開始される前に、後述する、S822の処理によって予め設定された時間である。なお、時短遊技状態、通常遊技状態（非時短遊技状態）に関わらず、普通図柄の変動パターンは、当たり変動パターン、外れ変動パターン共に3秒の変動時間で設定されている。

20

## 【0256】

S803の処理において、変動時間が経過していなければ（S803：No）、本処理を終了する。一方、S803の処理において、変動表示している普通図柄の変動時間が経過していると判別された場合には（S803：Yes）、第2図柄表示装置83の停止表示を設定する（S804）。S804の処理では、普通図柄の抽選が当たりとなって、S817の処理により表示態様が設定されていれば、第2図柄として第2図柄表示装置83には「○」図柄が停止表示（点灯表示）されるように設定される。一方、普通図柄の抽選が外れとなって、S821の処理により外れ時の表示態様が設定されていれば、第2図柄として第2図柄表示装置83には「×」図柄が、停止表示（点灯表示）されるように設定される。S804の処理により、停止表示が設定されると、第2図柄表示装置83における変動表示が終了し、S817の処理、S821の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第2図柄）が第2図柄表示装置83に停止表示（点灯表示）される。

30

## 【0257】

次に、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであるかが判別される（S805）。今回の普通図柄の抽選結果は当たりであると判別された場合には（S805：Yes）、普通電動役物の羽根300a、300bの開閉制御開始が設定される（S806）。一方、今回の普通図柄の抽選結果は外れであると判別された場合には（S805：No）、本処理を終了する。

## 【0258】

一方、S802の処理において、普通図柄が変動表示中でないと判別された場合には（S802：No）、普通図柄保留球数カウンタ203cの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）を取得する（S807）。

40

## 【0259】

次に、普通図柄保留球数カウンタ203cの値（M）が0よりも大きいかな否かを判別される（S808）。普通図柄保留球数カウンタ203cの値（M）が0であると判別された場合には（S808：No）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ203cの値（M）が0でないと判別された場合には（S808：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ203cの値（M）を1減算する（S809）。

## 【0260】

50

次に、普通図柄保留球格納エリア203bに格納されたデータをシフトする(S810)。S810の処理では、普通図柄保留球格納エリア203bの普通図柄保留1～普通図柄保留4に格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、普通図柄保留1→実行エリア、普通図柄保留2→普通図柄保留1、普通図柄保留3→普通図柄保留2、普通図柄保留4→普通図柄保留4といった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球実行エリアに格納されている普通当たり乱数カウンタC4の値を取得する(S811)。

#### 【0261】

次に、時短中カウンタ203dの値が1以上である(即ち、0でないか)判別される(S812)。時短中カウンタ203dの値が0である(即ち、時短中でない)と判別された場合には(S812:No)、非時短用(通常遊技状態)の普通図柄当たり乱数テーブル202c(図8(c)の当たり判定値に基づいて、当否判定結果が取得される(S1013))。一方、時短カウンタ203kの値が0でない(即ち、時短中である)と判別された場合には(S812:Yes)、特別図柄の大当たり中であるか判別される(S814)。特別図柄の大当たり中であると判別された場合には(S814:Yes)、S813の処理が実行される。一方、特別図柄の大当たり中でないと判別された場合には(S814:No)、時短用(時短遊技状態)の普通図柄当たり乱数テーブル202c(図8(c))の当たり判定値に基づいて、当否判定結果が取得される(S815)。

#### 【0262】

次に、第2図柄(普通図柄)の抽選結果が当たりであるか判別される(S816)。第2図柄(普通図柄)の抽選結果が当たりであると判別された場合には(S816:Yes)、当たり時の表示態様である「○」の表示態様が設定される(S817)。普通電動役物の羽根300a、300bの開放時間が1s、開放回数が2回に設定される(S820)。一方、第2図柄(普通図柄)の抽選結果が当たりでない(即ち、外れである)と判別された場合には(S816:No)、外れ時の表示態様である「×」の表示態様が設定される(S819)。そして、普通図柄(第2図柄)の変動時間が3sに設定される(S822)。

#### 【0263】

次に、図22のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるスルーゲート通過処理(S109)を説明する。図22は、このスルーゲート通過処理(S109)を示すフローチャートである。このスルーゲート通過処理(S109)は、タイマ割込処理(図14参照)の中で実行され、普通図柄始動口67を遊技球が通過したかを判断し、遊技球の通過があった場合に、普通図柄当たり乱数カウンタC4が示す値を取得し保留するための処理である。

#### 【0264】

スルーゲート通過処理(図22、S109)では、まず、球が普通図柄始動口(ゲート)67を通過したか否かを判定する(S901)。ここでは、普通図柄始動口67を遊技球が通過したことを3回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が普通図柄始動口67を通過したと判定されると(S901:Yes)、普通図柄保留球数カウンタ203cの値(M)を取得する(S902)。そして、普通図柄保留球数カウンタ203cの値(M)が上限値(本実施形態では4)未満であるか否かを判定する(S903)。

#### 【0265】

球が普通図柄始動口(ゲート)67を通過していないか(S901:No)、或いは、球が普通図柄始動口67を通過していても普通図柄保留球数カウンタ203cの値(M)が4未満でなければ(S903:No)、この処理を終了する。一方、球が普通図柄始動口67を通過し(S901:Yes)、且つ、普通図柄保留球数カウンタ203cの値(M)が4未満であれば(S903:Yes)、普通図柄保留球数カウンタ203cの値(M)を1加算する(S904)。そして、上述したタイマ割込処理のS106で取得した普通図柄当たり乱数カウンタC4の値をRAM203の普通図柄保留球格納エリア203bの空き保留エリア(普通図柄保留1～普通図柄保留4)のうち最初のエリアに格納する

(S905)。尚、S905の処理では、普通図柄保留球カウンタ203cの値を参照し、その値が0であれば、普通図柄保留1のエリアを最初のエリアとする。同様に、その値が1であれば普通図柄保留2のエリアを、その値が2であれば普通図柄保留3のエリアを、その値が3であれば普通図柄保留4のエリアを、それぞれ最初のエリアとする。

#### 【0266】

図23は、主制御装置110内のMPU201により実行されるNMI割込処理を示すフローチャートである。NMI割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機10の電源遮断時に、主制御装置110のMPU201により実行される処理である。このNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM203に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から主制御装置110内のMPU201のNMI端子に出力される。すると、MPU201は、実行中の制御を中断してNMI割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報をRAM203に記憶し(S910)、NMI割込処理を終了する。

10

#### 【0267】

なお、上記のNMI割込処理は、払出発射制御装置111でも同様に実行され、かかるNMI割込処理により、電源断の発生情報がRAM213に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SG1が停電監視回路252から払出制御装置111内のMPU211のNMI端子に出力され、MPU211は実行中の制御を中断して、NMI割込処理を開始するのである。

20

#### 【0268】

次に、図24を参照して、主制御装置110に電源が投入された場合に主制御装置110内のMPU201により実行される立ち上げ処理について説明する。図24は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。

#### 【0269】

この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理(図24)では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する(S1001)。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置(音声ランプ制御装置113、払出制御装置111等の周辺制御装置)が動作可能な状態になるのを待ったために、ウェイト処理(本実施形態では1秒)を実行する(S1002)。そして、RAM203のアクセスを許可する(S1003)。

30

#### 【0270】

その後は、電源装置115に設けたRAM消去スイッチ(図5、122)がオンされているか否かを判別し(S1004)、オンされていれば(S1004:Yes)、処理をS1012へ移行する。一方、RAM消去スイッチ(図5、122)がオンされていなければ(S1004:No)、更にRAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し(S1005)、記憶されていなければ(S1005:No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理をS1012へ移行する。

#### 【0271】

RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば(S1005:Yes)、RAM判定値を算出し(S1006)、算出したRAM判定値が正常でなければ(S1007:No)、即ち、算出したRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理をS1112へ移行する。なお、RAM判定値は、例えばRAM203の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。このRAM判定値に代えて、RAM203の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

40

#### 【0272】

S1012の処理では、サブ側の制御装置(周辺制御装置)となる払出制御装置111を初期化するために払出初期化コマンドを送信する(S1012)。払出制御装置111

50

は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM 213のスタックエリア以外のエリア（作業領域）をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置110は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM 203の初期化处理（S1013、S1014）を実行する。

#### 【0273】

上述したように、本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にRAMデータを初期化する場合にはRAM消去スイッチ（図5、122）を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時にRAM消去スイッチ（図5、122）が押されていればRAM 203の初期化处理（S1013、S1014）を実行する。

#### 【0274】

また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM 203の初期化处理（S1013、S1014）を実行する。RAMの初期化处理（S1013、S1014）では、RAM 203の使用領域を0クリアし（S1013）、その後、RAM 203の初期値を設定する（S1014）。

#### 【0275】

振分位置初期化处理を実行する（S1015）。振分位置初期化处理（S1015）については、詳細を図25及び図26を参照して後述するが、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8を予め定められた初期値に設定するための処理である。RAM 203の初期化处理の実行後は、S1010の処理へ移行する。

#### 【0276】

一方、RAM消去スイッチ（図5、122）がオンされておらず（S1004：No）、電源断の発生情報が記憶されており（S1005：Yes）、更にRAM判定値（チェックサム値等）が正常であれば（S1007：Yes）、RAM 203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（S1008）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（S1009）、S1010の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM 213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

#### 【0277】

次に、音声ランプ制御装置113に対して、各種演出を実行することを許可する演出許可コマンドを出力する（S1010）。その後、割込みを許可する（S1011）。そして、後述するメイン処理（図27、S1200）に移行する。

#### 【0278】

なお、本実施形態では、音声ランプ制御装置113のMPU 221は、電源が投入された時には、主制御装置110から振分入賞球数コマンド等が出力されるまでは、初期化された状態としたが、それに限らず、主制御装置110のMPU 201が実行する立ち上げ処理（図24）のS1010の処理等において、主制御装置110がバックアップしている情報（例えば、振分入賞球数カウンタ203eの値等）をバックアップコマンドとして出力して、音声ランプ制御装置113にMPU 221に対して、バックアップさせる構成としてもよい。このように構成することで、音声ランプ制御装置113についても、電源断直前の状態にデータ等をバックアップすることができる。

#### 【0279】

次に、図25及び図26を参照して、主制御装置110のMPU 201が実行する立ち上げ処理（図24）内の一処理である振分位置初期化处理（S1015）について説明する。図25及び図26は、この振分位置初期化处理（S1015）を示すフローチャートである。

#### 【0280】

振分位置初期化处理（図25及び図26、S1015）では、まず、第1振分回転部材64a1の位置を振分位置確認センサー262より取得する（S1101）。ここで、振

10

20

30

40

50

分位置確認センサー２６２は、第１振分回転部材６４ａ１の回転角度を検出する角度センサーであり、第１振分回転部材６４ａ１だけでなく、第２～第８振分回転部材６４ａ２～６４ａ８についてもそれぞれの回転角度を検出することができる。回転角度は、第１収容部６４ｃ１～６４ｃ８が上方に向いている状態ではプラスの値、第２収容部６４ｄ１～６４ｄ８が上方に向いている状態ではマイナスの値となるように設定されている。なお、取得される値はプラスの値であれば「１」が取得され、マイナスの値であれば「０」が取得される。

#### 【０２８１】

Ｓ１１０１の処理で取得した値が振分初期位置データ２０２ｈに記憶されている第１振分回転部材６４ａ１の初期位置データ（本実施形態では、第１収容部６４ｃ１が上方を向いていることを示す「１」）の値と同じであるか判別される（Ｓ１１０２）。取得した値が初期位置データと同じであると判別された場合には（Ｓ１１０２：Ｙｅｓ）、Ｓ１１０４の処理を実行する。一方、取得した値が初期位置データと異なると判別された場合には（Ｓ１１０２：Ｎｏ）、振分初期位置データ２０２ｈに記憶されている第１振分回転部材６４ａ１の初期位置データ（本実施形態では、「１０１０１０１０」）に従って、振分位置調整モータ２６３を設定する（Ｓ１１０３）。本実施形態では、第１振分回転部材６４ａ１を右方向へ所定角度（本実施形態では、プラス９０度の位置）まで回転させるように振分位置調整モータ２６３を設定する。

#### 【０２８２】

Ｓ１１０４～Ｓ１１２４の処理において、第１振分回転部材６４ａ１と同様に第２～第８振分回転部材６４ａ２～６４ａ８の初期位置の設定が行われる。なお、第２振分回転部材６４ａ２の初期位置は、第２収容部６４ｄ２が上方を向いた位置であるマイナス９０度の位置、第３振分回転部材６４ａ３の初期位置は、第１収容部６４ｃ３が上方を向いた位置であるプラス９０度の位置、第４振分回転部材６４ａ４の初期位置は、第２収容部６４ｄ４が上方を向いた位置であるマイナス９０度の位置、第５振分回転部材６４ａ５の初期位置は、第１収容部６４ｃ５が上方を向いた位置であるプラス９０度の位置、第６振分回転部材６４ａ６の初期位置は、第２収容部６４ｄ６が上方を向いた位置であるマイナス９０度の位置、第７振分回転部材６４ａ７の初期位置は、第１収容部６４ｃ７が上方を向いた位置であるプラス９０度の位置、第８振分回転部材６４ａ８の初期位置は、第２収容部６４ｄ８が上方を向いた位置であるマイナス９０度の位置にそれぞれ設定される。設定の仕方については、第１振分回転部材６４ａ１と同様であるので省略する。

#### 【０２８３】

このように、パチンコ機１０が初期化（ＲＡＭ消去スイッチ１２２が操作された場合等）には、第１～第８振分回転部材６４ａ１～６４ａ８がそれぞれ予め定められた初期位置に設定される。これにより、遊技店側が、振分入賞装置６４の状態を遊技球が１球も入っていない振分入賞球数カウンタ２０３ｅの値が０の状態（第１～第８振分回転部材６４ａ１～６４ａ８のすべてが第１～第８排出誘導路６４ｚ１～６４ｚ１５に遊技球を誘導する位置を向いた状態）に設定したい場合には、ＲＡＭ消去スイッチ１２２を操作してＲＡＭ２０３の初期化を実行することで、振分入賞装置６４も初期状態に自動的に設定することができる。よって、遊技店の開店時等には、複数の遊技機を同じ状態（同じ振分入賞球数カウンタ２０３ｅの値）に容易に設定できる。

#### 【０２８４】

また、本実施形態では、振分入賞装置６４の初期位置は、振分入賞装置６４に遊技球が入球していない入賞球数カウンタ２０３ｅが０の状態としたが、それに限らず、入賞球数カウンタ２０３ｅの値が２５５の状態（第１～第８振分回転部材６４ａ１～６４ａ８が第１～第８誘導路６４ｚ２～６４ｚ１６に遊技球を誘導する位置）に設定して、すぐに第１始動口７１に入賞させて大当たりを付与できる状態に設定するように構成してもよい。このように構成することで、すぐに大当たりが付与される遊技機を遊技店側が用意することができ、開店時のそのように設定された遊技機を求めて来店するお客を多数集客することができ、開店時から来店するお客の数を増加させることができる。なお、適宜、振分入賞

10

20

30

40

50

装置 6 4 の状態をスイッチ等により遊技店側が設定できるように構成してもよい。

#### 【0285】

なお、本実施形態では、第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 のそれぞれに対して、位置を確認して、初期値に設定する処理を実行する構成としたが、それに限らず、すべての振分回転部材を強制的に初期値に設定するように構成してもよい。このように、第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の位置に関わらず、初期設定の処理を一括して行うことで、初期設定の処理を簡略化することができる。よって、電源投入時の処理を短くすることができる。

#### 【0286】

次に、図 2 7 を参照して、立ち上げ処理（図 2 4）後に主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行されるメイン処理（S 1 2 0 0）について説明する。図 2 7 は、このメイン処理（S 1 2 0 0）を示すフローチャートである。このメイン処理（S 1 2 0 0）では、大別して、カウンタの更新処理と、電源断時処理、振分入賞装置 6 4 への異常入賞の監視処理とが実行される。

#### 【0287】

メイン処理（図 2 7、S 1 2 0 0）においては、まず、タイマ割込処理（図 1 4 参照）の中で RAM 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S 1 2 0 1）。

#### 【0288】

払出制御装置 1 1 1 より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（S 1 2 0 2）、パチンコ機 1 0 が大当たり中である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口（大開放口）6 5 a を開放又は閉鎖するための大当たり制御処理を実行する（S 1 2 0 3）。第 2 始動口 3 0 0 に付随する電動役物の羽根 3 0 0 a、3 0 0 b の開閉制御を行う電動役物開閉処理を実行する（S 1 2 0 4）。電動役物開閉処理（S 1 2 0 4）では、普通図柄の当たりとなって、電動役物の開放時間が設定されている場合や、大当たり抽選の抽選結果が通常大当たりとなって、電動役物の開放時間および開放回数が設定されている場合に、その開放時間や開放回数に応じて電動役物の開閉を行う。

#### 【0289】

次に、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示制御処理が実行される（S 1 2 0 5）。第 2 図柄表示装置 8 3 による第 2 図柄（例えば「○」又は「×」の図柄）の表示制御処理を実行する（S 1 2 0 6）。簡単に説明すると、球が普通図柄始動口（スルーゲート）6 7 を通過したことを条件に、その通過したタイミングで第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値が取得されると共に、第 2 図柄表示装置 8 3 にて第 2 図柄の変動表示が実施される。そして、普通図柄当たり乱数カウンタ C 4 の値により第 2 図柄の抽選が実施され、第 2 図柄の当たり状態になると、普通電動役物の羽根 3 0 0 a、3 0 0 b が所定時間開放される。

#### 【0290】

次に、振分エラー処理が実行される（S 1 2 0 7）。振分エラー処理（S 1 2 0 7）については、図 2 8 を参照して、詳細について後述するが、振分入賞装置 6 4 に入賞した遊技球と排出した遊技球の差が異常設定値（本実施形態では、1 0 個以上）か、2 5 6 個目の遊技球が振分入賞装置 6 4 に入球している場合には、その遊技球の流下時間が第 1 始動口 7 1 への到達平均秒数以上（本実施形態では、7 秒以上）経過しているか判別かをそれぞれ判別して、異常を判別する処理が実行される。

#### 【0291】

その後は、RAM 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S 1 2 0 8）、RAM 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていなければ（S 1 2 0 8：No）、停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち前回のメイン処理の開始から所定時間（本実施形態では 4 m 秒）が経過したか否かを判別し（S 1 2 0 9）、既に所定時間が経過していれば（S 1 2 0 9：Yes）、処理を S 1 2 0

10

20

30

40

50

1へ移行し、上述したS 1 2 0 1以降の各処理を繰り返し実行する。

#### 【0 2 9 2】

一方、前回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S 1 2 0 9：N o）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、初期値乱数カウンタC I N I 1及び普通初期値乱数カウンタC I N I 2の更新を繰り返し実行する（S 1 2 1 0）。

#### 【0 2 9 3】

具体的には、初期値乱数カウンタC I N I 1と普通初期値乱数カウンタC I N I 2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では1 0 9、9 9）に達した際、0にクリアする。そして、初期値乱数カウンタC I N I 1と普通初期値乱数カウンタC I N I 2の更新値を、R A M 2 0 3のカウンタ用バッファにそれぞれ格納する。

#### 【0 2 9 4】

ここで、S 1 2 0 1～S 1 2 0 7の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動表示する。故に、かかる残余時間を使用して初期値乱数カウンタC I N I 1と普通初期値乱数カウンタC I N I 2の更新を繰り返し実行することにより、初期値乱数カウンタC I N I 1と普通初期値乱数カウンタC I N I 2（即ち、特別図柄当たり乱数カウンタC 1の初期値、普通図柄当たり乱数カウンタC 4の初期値）をランダムに更新することができる。

#### 【0 2 9 5】

また、S 1 2 0 8の処理において、R A M 2 0 3に電源断の発生情報が記憶されていれば（S 1 2 0 8：Y e s）、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路2 5 2から停電信号S G 1が出力された結果、図2 3のN M I 割込処理が実行されたということなので、S 1 2 1 1以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し（S 1 2 1 1）、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置（払出制御装置1 1 1や音声ランプ制御装置1 1 3等の周辺制御装置）に対して送信する（S 1 2 1 2）。そして、R A M判定値を算出して、その値を保存し（S 1 2 1 3）、R A M 2 0 3のアクセスを禁止して（S 1 2 1 4）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、R A M判定値は、例えば、R A M 2 0 3のバックアップされるスタックエリアおよび作業エリアにおけるチェックサム値である。

#### 【0 2 9 6】

なお、S 1 2 0 8の処理は、S 1 2 0 1～S 1 2 0 7で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われるS 1 2 1 0の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置1 1 0のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理をS 1 2 0 1の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理をS 1 2 0 1の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、M P U 2 0 1が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（図2 4、S 1 0 0 1）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、S 1 2 0 1の処理から開始することができる。従って、主制御装置1 1 0の制御負担を軽減できると共に、主制御装置1 1 0が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

#### 【0 2 9 7】

次に、図2 8を参照して、主制御装置1 1 0内のM P U 2 0 1により実行されるメイン処理（図2 7、S 1 2 0 0）の一処理である振分エラー処理（S 1 2 0 7）について説明する。図2 8は、この振分エラー処理（S 1 2 0 7）を示すフローチャートである。

#### 【0 2 9 8】

振分エラー処理（図2 8、S 1 2 0 7）では、まず、振分入賞球数カウンタ2 0 3 eの値から振分排出球数カウンタ2 0 3 fの値を減算して異常設定値以上（本実施形態では、

10個以上)であるかを判別する(S1301)。なお、ここでの減算は、入球した遊技球と排出した遊技球との差球の個数を求めるための演算であり、例えば、振分入賞球数カウンタ203eの値が3であり、振分排出球数カウンタ203fの値が254であれば、減算した結果は5と算出される。本実施形態では、振分入賞装置64に入球中の遊技球は設計値であれば、9個となりそれよりも多い場合には、入球口640を介さずに入球させる(例えば第1～第8排出口650a1～650a8のいずれかから遊技球を入球させる)不正が考えられる。

#### 【0299】

振分入賞球数カウンタ203eと振分排出球数カウンタ203fとの差が異常設定値以上であると判別された場合には(S1301:Yes)、エラー報知コマンドを設定(生成)する(S1302)。エラー報知コマンドを音声ランプ制御装置113が受信すると、第3図柄表示装置81に異常を示す表示態様(例えば、「役物異常入賞エラー」等の文字)を表示させる表示用コマンドを生成する。

10

#### 【0300】

一方、振分入賞球数カウンタ203eと振分排出球数カウンタ203fとの差が異常設定値未満であると判別された場合には(S1301:No)、振分入賞フラグ203hがオンに設定されているか判別する(S1303)。振分入賞フラグ203hがオフに設定されていると判別された場合には(S1303:No)、この処理を終了する。一方、振分入賞フラグ203hがオンに設定されていると判別された場合には(S1303:Yes)、振分入賞タイマ203gの値を取得する。取得した振分入賞タイマ203gの値に1を加算する(S1305)。

20

#### 【0301】

振分入賞タイマ203gの値が到達平均秒数以上(翻字し形態では、7秒以上)を示す値であるかを判別する(S1306)。振分入賞タイマ203gの値が到達平均秒数以上であると判別された場合には(S1306:Yes)、エラー報知コマンドを設定する(S1307)。なお、このS1307の処理は、S1302と同様の処理が実行される。一方、振分入賞タイマ203gが到達平均秒数未満であると判別された場合には(S1306:No)、この処理を終了する。

#### 【0302】

このように、4ms間隔で、振分エラー処理(図28、S1207)は実行され、振分入賞装置64に異常がないか判別される。振分入賞装置64に設計値を超える遊技球が入球した状態である(入球数と排出球数とに差がある)と判別されると直ちに、エラー処理を実行できる。よって、不正やパチンコ機10の異常を早期に発見することができる。従って、不正による被害をより低減できる。

30

#### 【0303】

また、振分入賞装置64に第1始動口71に遊技球が入賞することとなる入球数(本実施形態では、256個)の遊技球が入球したと判別された場合に、その遊技球が第1始動口71に到達するまでの時間を監視するように構成したので、常に、入球した遊技球の流下時間を監視する場合と比較して、主制御装置110のMPU201の制御負荷を軽減することができる。

40

#### 【0304】

なお、本実施形態では、振分入賞装置64に入球した数と排出した数の差を異常と判定する数は、予め設定された値としたが、それに限らずに、遊技店側が設定できる設定スイッチ等を設ける構成にしてもよい。このように構成することで、遊技釘の調整等により、振分入賞装置64へ遊技球が入球する割合(入球する頻度)が変化することに合わせて調整して設定できる。よって、よりパチンコ機10の状態に合わせた異常設定値で異常の監視を行うことができ、異常を正確に検出することができる。

#### 【0305】

次に、図29から図35を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU221の処理としては大別して、電源

50

投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理（S1600）とがある。

#### 【0306】

まず、図29を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される立ち上げ処理を説明する。図29は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

#### 【0307】

立ち上げ処理（図29）が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S1501）。具体的には、スタックポイントに予め決められた所定値を設定する。その後、電源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧降下（瞬間的な停電、所謂「瞬停」）によって、S1619の電源断処理（図30参照）の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される（S1502）。図30を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から電源断コマンドを受信すると（図30、S1616参照）、S1619の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、S1619の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

#### 【0308】

電源断処理中フラグがオフであれば（S1502：No）、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であってS1619の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって（主制御装置110からの電源断コマンドを受信することなく）開始されたものである。よって、これらの場合には、RAM223のデータが破壊されているか否かを確認する（S1503）。

#### 【0309】

RAM223のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、RAM223の特定の領域には、S1506の処理によって「55AAh」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「55AAh」であればRAM223のデータ破壊は無く、逆に「55AAh」でなければRAM223のデータ破壊を確認することができる。RAM223のデータ破壊が確認されれば（S1503：Yes）、S1504へ移行して、RAM223の初期化を開始する。一方、RAM223のデータ破壊が確認されなければ（S1503：No）、S1508へ移行する。

#### 【0310】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードは記憶されていないので（電源断によってRAM223の記憶は喪失するから）、RAM223のデータ破壊と判断され（S1503：Yes）、S1504へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS1619の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって開始された場合には、RAM223の特定領域には「55AAh」のキーワードが記憶されているので、RAM223のデータは正常と判断されて（S1503：No）、S1508へ移行する。

#### 【0311】

電源断処理中フラグがオンであれば（S1502：Yes）、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、S1619の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置113のMPU221にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、RAM223の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理をS1504へ移行して、RAM223の初期化を開始する。

## 【0312】

S1504の処理では、RAM223の全範囲の記憶領域をチェックする(S1304)。チェック方法としては、まず、1バイト毎に「0FFh」を書き込み、それを1バイト毎に読み出して「0FFh」であるか否かを確認し、「0FFh」であれば正常と判別する。かかる1バイト毎の書き込み及び確認を、「0FFh」に次いで、「55h」、「0AAh」、「00h」の順に行う。このRAM223の読み書きチェックにより、RAM223のすべての記憶領域が0クリアされる。

## 【0313】

RAM223のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば(S1505:Yes)、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードを書き込んで、RAM破壊チェックデータを設定する(S1506)。この特定領域に書き込まれた「55AAh」のキーワードを確認することにより、RAM223にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、RAM223のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば(S1505:No)、RAM223の異常を報知して(S1507)、電源が遮断されるまで無限ループする。RAM223の異常は、表示ランプ34により報知される。なお、音声出力装置226により音声を出力してRAM223の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置114にエラーコマンドを送信して、第3図柄表示装置81にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

## 【0314】

S1508の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する(S1508)。電源断フラグはS1619の電源断処理の実行時にオンされる(図30、S1618参照)。つまり、電源断フラグは、S1619の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態でS1508の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS1619の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には(S1508:Yes)、音声ランプ制御装置113の各処理を初期化するためにRAMの作業エリアをクリアし(S1509)、RAM223の初期値を設定した後(S1510)、割込み許可を設定して(S1513)、メイン処理(図30、S1600)へ移行する。なお、RAM223の作業エリアとしては、主制御装置110から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

## 【0315】

一方、電源断フラグがオフされた状態でS1508の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにS1504からS1506の処理を経由してS1508の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって(主制御装置110からの電源断コマンドを受信することなく)開始された場合である。よって、かかる場合には(S1508:No)、RAM223の作業領域のクリア処理であるS1509をスキップして、処理をS1510へ移行し、RAM223の初期値を設定する(S1510)。

## 【0316】

なお、S1509のクリア処理をスキップするのは、S1504からS1506の処理を経由してS1508の処理へ至った場合には、S1504の処理によって、既にRAM223のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、RAM223の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置113の制御を継続できるからである。

## 【0317】

次に、図30を参照して、音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理(S1600)について説明する。図30は、このメイン処理(S1600)を示したフローチャートである。メイン処理(S1600)が実行されると、まず、該メイン処理(S1600)が開始されてから、又は、前回S1601の処理が実行されてから1ミリ秒以上が経過したか否かが判別

10

20

30

40

50

され（S1601）、1ミリ秒以上経過していなければ（S1601：No）、S1602～S1610の処理を行わずにS1611の処理へ移行する。S1601の処理で、1ミリ秒経過したか否かを判別するのは、S1602～S1610が表示（演出）に関する処理であり、短い周期（1ミリ秒以内）で編集する必要がないのに対して、S1611の変動表示処理やS1614のコマンド判定処理を短い周期で実行する方が好ましいからである。S1611の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動表示演出に関する設定を遅滞なく行うことができ、S1614の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置110から送信されるコマンドの受信洩れを防止できる。

#### 【0318】

10

S1601の処理で1ミリ秒以上経過していれば（S1601：Yes）、まず、S1603～S1614の処理によって設定された、表示制御装置114に対する各種コマンドを、表示制御装置114に対して送信する（S1602）。次いで、表示ランプ34の点灯態様の設定や後述するS1609の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し（S1603）、その後、電源投入報知処理を実行する（S1604）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば30秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置226やランプ表示装置227により行われる。また、第3図柄表示装置81の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置114に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにS1405の処理へ移行する。

20

#### 【0319】

S1605の処理では客待ち演出が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実行される（S1606）。客待ち演出では、パチンコ機10が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第3図柄表示装置81の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置114に送信される。保留個数表示更新処理（S1606）では、詳しくは、後述するが、従並び替え保留記憶エリア223kのデータに基づいて、第3図柄表示装置81の保留図柄表示の表示を更新する処理が実行される。

#### 【0320】

30

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される（S1607）。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン22が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン22の入力が確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。この処理では、枠ボタン22の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置114に対して枠ボタン22が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。

#### 【0321】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、次いで、ランプ編集処理を実行し（S1608）、その後音編集・出力処理を実行する（S1609）。ランプ編集処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう電飾部29～33の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう音声出力装置226の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置226から音が出力される。

40

#### 【0322】

S1609の処理後、液晶演出実行管理処理が実行される（S1610）。この後、S1611の処理へ移行する。液晶演出実行管理処理（S1610）では、主制御装置110から送信される変動パターンコマンドに基づいて第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいてS1608のランプ編集処理が実行される。なお、S1609の音編集・出力処理も第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行

50

される。

#### 【0323】

S1611の処理では、第3図柄表示装置81において変動表示演出を表示させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し、そのコマンドを表示制御装置114に送信するために設定する処理である変動表示設定処理を実行する。この変動表示設定処理の詳細については、図33を参照して後述する。

#### 【0324】

変動表示設定処理(S1611)の後、擬似変動処理が実行される(S1612)。この擬似変動処理(S1612)については、図34を参照して、詳細については後述するが、第3図柄表示装置81に変動表示(動的表示)させる擬似図柄の擬似変動パターン(擬似動的表示態様)を決定し、その決定した変動パターンを示す表示用擬似変動パターンを生成する処理が実行される。

10

#### 【0325】

擬似変動処理(S1612)の後、背景選択処理が実行される(S1613)。この背景選択処理(S1613)については、図35を参照して、詳細については後述するが、第3図柄表示装置81に表示される背景画像を変更する条件が成立したか否かを判断して、変更する場合には、変更する背景画像の種類を決定するための処理が実行される。

#### 【0326】

主制御装置110より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理が実行される(S1614)。このコマンド判定処理(S1614)の詳細については、図31を参照して後述する。

20

#### 【0327】

S1614の処理が終わると、音声ランプ制御装置113のMPU221が使用する擬似変動選択カウンタ223a等のカウンタ値に1を加算する各カウンタを更新する処理が実行される(S1615)。ワークRAM223に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する(S1615)。電源断の発生情報は、主制御装置110から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S1615の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば(S1615:Yes)、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして(S1618)、電源断処理を実行する(S1619)。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし(S1620)、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置226およびランプ表示装置227からの出力をオフする。電源断の発生情報の記憶も消去する。

30

#### 【0328】

一方、S1616の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ(S1616:No)、RAM223に記憶されるキーワードに基づき、RAM223が破壊されているか否かが判別され(S1617)、RAM223が破壊されていなければ(S1617:No)、S1601の処理へ戻り、繰り返しメイン処理(S1600)が実行される。一方、RAM223が破壊されていれば(S1617:Yes)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、RAM破壊と判別されて無限ループするとメイン処理(S1600)が実行されないで、その後、第3図柄表示装置81による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などを呼びパチンコ機10の修復などを頼むことができる。また、RAM223が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置226やランプ表示装置227によりRAM破壊の報知を行うものとしても良い。

40

#### 【0329】

次に、説明の便宜上先に、図31を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理(S1614)について説明する。図31は、このコマンド判定処理(S1614)を示したフローチャートである。このコマンド判定処理(S1614)は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイ

50

ン処理（図30、S1600）の中で実行され、上述したように、主制御装置110から受信したコマンドを判定する。以下、コマンド判定処理（S1614）の詳細について説明する。

#### 【0330】

コマンド判定処理（図31、S1614）では、まず、RAM223に設けられたコマンド記憶領域（図示せず）から、未処理のコマンドのうち主制御装置110より受信した最初のコマンドを読み出して解析し、主制御装置110より変動パターンコマンドを受信したか否かを判別する（S1701）。ここで、変動パターンコマンドは、特別図柄を変動表示させるための変動表示態様を示すコマンドである。そして、変動パターンコマンドを受信したと判別された場合には（S1701：Yes）、RAM223に設けられた変動開始フラグ223bがオンに設定される（S1702）。受信した変動パターンコマンドから変動パターンの種類（種別）を抽出する（S1703）。ここで抽出された変動パターンの種類は、RAM223のその他メモリエリア223gに特別図柄の変動パターンの種類であることを識別可能に記憶され、後述の変動表示設定処理（図33、S1611）において、表示制御装置114に対して特別図柄の変動表示演出の開始とその特別図柄の変動パターンの種類とを通知する特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定する場合に用いられる。

10

#### 【0331】

一方、変動パターンコマンドを受信していないと判別された場合には（S1701：No）、主制御装置110より停止種別コマンドを受信したか判別される（S1704）。停止種別コマンドを受信したと判別された場合には（S1704：Yes）、停止種別コマンドを受信した場合には、停止種別選択フラグ223cがオンに設定される。停止種別コマンドを受信した場合には、停止種別選択フラグ223cがオンに設定される。（S1705）。受信した停止種別コマンドから停止種別（大当たりA、大当たりBのいずれか）が抽出される（S1706）。抽出した停止種別は、音声ランプ制御装置113にMPU221のRAM223のその他メモリエリア223gに記憶される。

20

#### 【0332】

一方、停止種別コマンドを受信していないと判別された場合には（S1704：No）、主制御装置110より振分入賞球数コマンドを受信したか判別される（S1707）。振分入賞球数コマンドを受信したと判別された場合には（S1707：Yes）、受信した振分入賞球数コマンドが示す入賞球数を抽出して、その値から1減算した値を従振分入賞球数カウンタ223dに格納（記憶）する（S1708）。ここで、振分入賞球数カウンタ223dの値が0である場合には、1減算すると255となる。従入賞中カウンタ223fの値を取得して、その値に1を加算して更新し、従入賞中カウンタ223fに記憶される（S1709）。

30

#### 【0333】

一方、主制御装置110より振分入賞球数コマンドを受信していないと判別された場合には（S1707：No）、主制御装置110より振分排出球数コマンドを受信したか判別される（S1710）。主制御装置110より振分排出球数コマンドを受信したと判別された場合には（S1710：Yes）、受信した振分排出球数コマンドより排出球数を抽出して、1減算した値を従振分排出球数カウンタ223eに記憶する（S1711）。ここで、振分排出球数コマンドが0を示すコマンドである場合には、1減算すると255となる。従入賞中カウンタ223fの値を取得して、その値より1減算して更新した値を従入賞中カウンタ223fに記憶させる（S1712）。

40

#### 【0334】

一方、振分排出球数コマンドを受信していないと判別された場合には（S1710：No）、主制御装置110よりエラー報知コマンドを受信したか判別される（S1713）。主制御装置110よりエラー報知コマンドを受信したと判別された場合には（S1713：Yes）、表示用エラー報知コマンドを設定（生成）する（S1714）。このエラー報知コマンドは、主制御装置110が出力するエラー報知コマンドの種類に基づいて、

50

そのエラー内容を第3図柄表示装置81に文字で表示させるためのコマンドである。

【0335】

一方、エラー報知コマンドを受信していないと判別された場合には(S1713:No)、主制御装置110よりエンディングコマンドを受信したか判別される(S1715)。主制御装置110よりエンディングコマンドを受信したと判別された場合には(S1715:Yes)、エンディング設定処理が実行する(S1717)。エンディング設定処理(S1717)については、図32を参照して、詳細は後述するが、実行した大当たり遊技の種別(大当たりAまたは大当たりBのいずれか)に基づいて、第3図柄表示装置81に表示するエンディング画面を設定する処理が実行される。一方、主制御装置110よりエンディングコマンドを受信していないと判別された場合には(S1716:No)、その他のコマンドに応じた処理が実行される(S1716)。

10

【0336】

次に、図32を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理(図31、S1614)の一処理であるエンディング設定処理(S1719)について説明する。図32は、このエンディング設定処理(S1719)を示すフローチャートである。

【0337】

エンディング設定処理(図32、S1719)では、まず、実行中の大当たりは大当たりA(16R大当たり後に時短遊技状態に移行)であったか判別される(S1801)。実行中の大当たりが大当たりAであると判別された場合には(S1801:Yes)、エンディング演出の表示態様(エンディング画像)として時短演出表示(図13a)が設定される(S1802)。一方、実行中の大当たりが大当たりB(16R大当たり後に通常遊技状態に移行)であると判別された場合には(S1801:No)、第3図柄表示装置81に表示されるエンディング演出の表示態様として、通常演出表示(図13(b))が設定される(S1803)。設定されたエンディング演出を示す表示用エンディングコマンドを設定(生成)する。

20

【0338】

時短演出表示は、図13(a)に示すように、「魔界モード突入」という文字が第3図柄表示装置81に表示される。本実施形態では、時短遊技状態のことを魔界モードという名称で知らせており、時短遊技状態であることを遊技者に知らせている。また、通常演出表示は、図13(b)に示すように、「天界チャレンジモード突入」という文字が第3図柄表示装置81に表示される。本実施形態では、通常遊技状態(非時短遊技状態)のことを天界チャレンジモードという名称で知らせている。遊技者は、天界チャレンジモードを振分入賞装置64に遊技球を第1始動口71に入賞させる(遊技の演出では天界に到達する)まで入球させる遊技に移行することを認識する。

30

【0339】

なお、本実施形態では、遊技者は、このエンディングの表示態様により、実行された大当たりが大当たりAであるか大当たりBであるかを初めて判別する。これにより、大当たりが終了する間際まで、実行されている大当たりが大当たりAでないかという期待を持って遊技を行わせることができる。

40

【0340】

次に、図33を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理(図30、S1600)内の一処理である変動表示設定処理(S1611)について説明する。図33は、この変動表示設定処理(S1611)を示したフローチャートである。

【0341】

変動表示設定処理(図33、S1611)では、まず、RAM223に設けられた変動開始フラグ223bがオンに設定されているか判別される(S1901)。そして、変動開始フラグ223bがオフであると判別された場合には(S1901:No)、主制御装置110より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S1909の処理

50

を実行する。一方、変動開始フラグ223bがオンであると判別された場合には（S1901：Yes）、変動開始フラグ223bをオフに設定する（S1902）。

#### 【0342】

第3図柄表示装置81において擬似図柄が変動表示中であるか判別される（S1903）。擬似図柄が停止表示中であると判別された場合には（S1903：No）、コマンド判定処理（図31、S1614）のS1703の処理において変動パターンコマンドより抽出された特別図柄の変動表示演出における変動パターンを、RAM223のその他メモリエリア223gより取得される（S1904）。

#### 【0343】

一方、第3図柄表示装置81において、擬似図柄が変動表示中であると判別された場合には（S1903：Yes）、第3図柄表示装置81で表示されている擬似図柄の擬似変動パターンは、天井変動パターンであるか判別される（S1905）。第3図柄表示装置81で変動表示されている擬似変動パターンが天井変動パターンであると判別された場合には（S1905：Yes）、天井特別変動パターンを取得（選択）する（S1906）。一方、第3図柄表示装置81で変動表示されている擬似変動パターンが天井変動パターンでないと判別された場合には（S1905：No）、切替特別変動パターンを取得（選択）する（S1907）。取得した変動パターンに対応する表示用変動パターンコマンドが設定（生成）される（S1908）。

#### 【0344】

停止種別選択フラグ223cがオンに設定されているか判別される（S1909）。停止種別選択フラグ223cがオフであると判別された場合には（S1909：No）、この処理を終了する。一方、停止種別選択フラグ223cがオンであると判別された場合には（S1909：Yes）、停止種別選択フラグ223d1がオフに設定される（S1910）。

#### 【0345】

コマンド判定処理（図31、S1614）のS1706の処理において、受信した停止種別コマンドより抽出された停止種別が設定される（S1911）。設定された停止種別に対応する表示用停止種別コマンドが設定される（S1912）。

#### 【0346】

このように、主制御装置110から変動パターンコマンドを受信すると、第3図柄表示装置81に表示されている擬似図柄が変動表示されている場合には、変動パターンコマンドが示している変動パターンに代えて、天井特別変動パターンまたは切替特別変動パターンが選択される。これにより、第3図柄表示装置81で表示されている内容と繋がる表示態様で特別図柄の表示態様を合わせることができる。よって、遊技者に、擬似図柄での変動表示であるか、特別図柄での変動表示であるかを識別し難く構成でき、擬似図柄の変動表示であっても大当たりへの期待を持つことができる。

#### 【0347】

次に、図34を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221で実行されるメイン処理（図30、S1600）内の一処理である擬似変動処理（S1612）について説明する。図34は、この擬似変動処理（S1612）を示すフローチャートである。擬似変動処理（図34、S1612）は、第3図柄表示装置81で変動表示する擬似図柄の変動パターンを決定するための処理である。以下に、擬似変動処理（図34、S1612）について説明する。

#### 【0348】

擬似変動処理（図34、S1612）では、まず、第1図柄表示装置37、第3図柄表示装置81において特別図柄が変動表示中であるか判別される（S2001）。特別図柄が変動表示中であると判別された場合には（S2001：Yes）、この処理を終了する。一方、特別図柄が停止表示されていると判別された場合には（S2001：No）、第3図柄表示装置81で擬似図柄が変動表示されているか判別する（S2002）。擬似図柄が変動表示中であると判別された場合には（S2002：Yes）、処理を終了する。

## 【0349】

一方、擬似図柄が停止表示されていると判別された場合には（S2002：No）、コマンド判定処理（図31、S1614）のS1707の処理において、振分入賞球数コマンドを受信したと判別されているか判別する（S2003）。振分入賞球数コマンドを受信していると判別された場合には（S2003：Yes）、擬似変動選択カウンタ223aの値を取得する（S2004）。S2004の処理で取得した擬似変動選択カウンタ223aの値と従振分入賞球数カウンタ223dの値に基づいて、擬似変動テーブル222e（図10（a）参照）より擬似変動パターンを選択（決定）する（S2005）。選択した擬似変動パターンに対応した擬似変動パターンコマンドを設定（生成）する（S2006）。一方、振分入賞球数コマンドを受信していないと判別した場合には（S2003：No）、この処理を終了する。

10

## 【0350】

このように、第3図柄表示装置81で特別図柄と擬似図柄が変動表示されていない場合に、振分入賞球数コマンドを受信した場合（即ち、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球した場合）に、擬似図柄の擬似変動パターンが選択されて、擬似図柄の変動表示の開始が設定される。よって、遊技者は、あたかも振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球したことにより、抽選遊技が開始したかのように感じ、擬似図柄の変動表示を特別図柄の変動表示であるかのように感じて、大当たりへの期待を持って、擬似図柄の変動を見ることができる。よって、早期に遊技に飽きてしまうことを防止できる。

20

## 【0351】

また、本実施形態のパチンコ機10に熟練した遊技者であっても、擬似図柄の変動パターンは、従振分入賞球数カウンタ223dの値により、選択される擬似変動パターンの種類の割合（選択される頻度）が異なるように設定されているので、選択される擬似変動パターンの種類や、その頻度により、現在の振分入賞装置64に入賞した遊技球の数を予測できる。よって、遊技者は、擬似図柄の変動であることが分かっているにもかかわらず、擬似図柄の擬似変動パターンより大当たりに関わる重要な情報を得ることができるので、より擬似図柄の変動表示に興味を持って遊技を行うことができる。

## 【0352】

次に、図35を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するメイン処理（図30、S1600）内の一処理である背景選択処理（S1613）について説明する。図35は、この背景選択処理（S1613）を示すフローチャートである。背景選択処理（図35、S1613）は、第3図柄表示装置81で表示される背景画像を変更するか否か決定して、変更する背景画像を決定する処理を実行する。以下、背景選択処理（図35、S1613）について説明する。

30

## 【0353】

背景選択処理（図35、S1613）では、まず、従入賞中カウンタ223fの値が3より大きいのか、即ち、振分入賞装置64内に入球している（残存している）遊技球の数が4個以上であるか判別される（S2101）。振分入賞装置64内に入球している遊技球の数が4個以上であると判別された場合には（S2101：Yes）、擬似変動選択カウンタ223aの値を取得する（S2102）。S2102の処理で取得した擬似変動選択カウンタ223aの値と従振分入賞球数カウンタ223dの値とに基づいて、背景選択テーブル222f（図10（b）参照）より背景パターンを選択する（S2103）。選択した背景パターンに対応した表示用背景コマンドを設定（生成）する（S2104）。一方、従入賞中カウンタ223fの値が3以下であると判別された場合には（S2101：No）、この処理を終了する。

40

## 【0354】

このように、振分入賞装置64に入球している遊技球の数が4個以上である場合に、第3図柄表示装置81で表示される背景画像を変更するように構成したので、ランダムなタイミングで、第3図柄表示装置81に表示される背景画像を変更することができる。また、選択される背景画像は、振分入賞装置64に入球した遊技球の数（従振分入賞球数カウ

50

ンタ223dの値)により選択される背景画像の種類の割合(選択される背景画像の頻度)が変更されるように設定されているので、遊技者にとっては、選択される背景画像は、振分入賞装置64の入球数を予測するヒントとなるので、より背景画像に対して興味を持たせることができる。

#### 【0355】

また、第1始動口71に入賞することとなる256個目の遊技球が振分入賞装置64に入球した場合に選択される背景画像は、前兆C背景(図13(c))に限定されているので、前兆C背景が選択されると、第1始動口71に入賞するのではないかと期待を持たせることができる。よって、遊技者は、大当たり以外にも、背景画像に興味を持つことができ、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。

10

#### 【0356】

このように、所定個数(本実施形態では、256個)の遊技球が振分入賞装置64に入賞することで、必ず遊技者に大当たりを付与する構成にすることにより、長時間の間、大当たりが付与されない不具合を防止できる。よって、遊技者の損害が過度に大きくなってしまふのを防止できる。

#### 【0357】

また、そのような構成では、所定個数が振分入賞装置64に入賞するまでに、遊技者が遊技に飽きてしまう不具合が懸念されるが、特別図柄と同様の表示態様で構成された擬似図柄を振分入賞装置64に遊技球が入球したタイミングで変動表示を開始させることで、遊技者はあたかも特別図柄の変動が開始したように思って、擬似図柄の変動表示を楽しむことができる。よって、早期に遊技に飽きてしまふのを防止できる。

20

#### 【0358】

また、他人が遊技した後、または開店時に遊技を開始する場合に、振分入賞装置64にどのくらいの遊技球が入球した状態であるか判別がつかないが、擬似図柄の擬似変動パターンは振分入賞装置64に入球した遊技球の数(従振分入賞球数カウンタ223dの値)に基づいて選択される擬似変動パターンの種類の頻度(割合)が変更されるように設定されているので、選択される擬似変動パターンの種類より、振分入賞装置64に入球した遊技球の数を予測することができる。よって、特別図柄が変動表示しない間も、擬似図柄の変動表示により遊技に飽きてしまふのを防止できる。

#### 【0359】

30

また、本実施形態では、通常遊技状態(非時短遊技状態)では、所定個数(本実施形態では256個)が振分入賞装置64に入球するまで、大当たりが発生しない構成であり、時短遊技状態となると、第2始動口300に入球可能な状態となり、早期に大当たりが遊技者に付与される構成としたので、通常遊技状態と時短遊技状態との大当たりを得るまでのスピード感を大きく異ならせることで、遊技者に時短遊技状態に移行させたいという気持ちをより強く持たせて遊技を行わせることができる。よって、遊技に早期に飽きてしまふのを防止できる。また、通常遊技状態と時短遊技状態とで大きく異なる遊技の種類を遊技者に楽しませることができる。

#### 【0360】

また、第1始動口71に入賞することで、必ず大当たりとなる構成としたが、第1始動口71に入賞した場合には、振分入賞装置64の入球口640に入球してから第1始動口71に入賞するまでの到達時間が適正か、振分入賞装置64の第1~第8振分回転部材64a1~64a8までの位置は適正かを判別することで、不正による大当たりが付与されてしまふことを抑制できる。よって、不正による被害を抑制することができる。

40

#### 【0361】

また、本実施形態では、入球口640に入球した遊技球の数をカウントすることにより、第1始動口71に入賞するまでに必要な入球数(天井までの入球数)をカウントする構成としたが、それに限らず、第1~第8振分回転部材64a1~64a8のそれぞれの位置で判別するように構成しても当然よい。このように構成することで、入球口640に入球した遊技球の数をカウントする処理を行わなくてもよいので、主制御装置110のMP

50

U 2 0 1 の制御負荷を軽減することができる。また、振分回転部材が遊技球を誘導した後に、誘導するまえの位置に戻ってしまう（例えば、第 1 収容部が上方を向いている状態で、遊技球を受け入れて遊技球を誘導した後に、勢いが強すぎたり、パチンコ機 1 0 への振動等により再び、第 1 収容部が上方に向いてしまう）不具合が発生した場合にも、入球口 6 4 0 のカウント値と、振分回転部材の状態（位置）がズレてしまう不具合を抑制でき、現状の振分回転部材の位置により、第 1 始動口 7 1 までに必要な入球数を判別することができる。

#### 【0 3 6 2】

また、入球口 6 4 0 のカウント値と第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 のそれぞれの位置とを一定間隔等で、照合してカウント値を第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の位置に基づいて補正するように構成してもよい。このような場合では、所定回数以上、照合結果が異なって補正された場合には、エラー報知をして、不正が行われていないかまたは故障による不具合ではないか等の確認を遊技店側が行えるように構成してもよい。このように構成することで、入球口 6 4 0 のカウント値と第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の状態とを正確に合わせることができ、正確な演出等の制御を行うことができる。

10

#### 【0 3 6 3】

また、本実施形態では、第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の 8 個の振分回転部材で構成したので、それぞれの位置を 1 ビットのデータで示すことができ、合計 8 ビットのデータで構成できるので、データの送受信を容易に行うことができる。

20

#### 【0 3 6 4】

次に、図 3 6 ～図 6 6 を参照して、第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 について説明する。上述の第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、振分入賞装置 6 4 へ第 1 始動口 7 1 に入球することとなる入球数が入球して、第 1 始動口 7 1 に遊技球が入賞して大当たりとなると、振分入賞装置 6 4 に遊技球が入球し難い遊技領域の右側領域の特定入賞口 6 5 a に向け遊技球を発射する場合について説明した。

#### 【0 3 6 5】

これに対し、本第 2 実施形態におけるパチンコ機 1 0 では、特定入賞口 6 5 a を振分入賞装置 6 4 に近接させて配置させ、大当たりとなると大当たり中も振分入賞装置 6 4 内に遊技球が入球する構成とした。また、大当たり種別によっては、大当たり遊技後に、振分入賞装置 6 4 の第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 を抽選により所定の位置に設定することで、大当たり遊技後の振分入賞装置 6 4 の第 1 始動口 7 1 に入賞するまでに必要な入球数を可変して設定する。また、振分入賞装置 6 4 には普通電動役物が 2 つもうけられており、それぞれが開放すると所定の振分回転部材に遊技球が誘導される点で第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と相違する。

30

#### 【0 3 6 6】

その他の構成や、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 によって実行されるその他の処理、払出制御装置 1 1 1 の M P U 2 1 1 によって実行される各種処理、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行される各種処理、及び表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 によって実行される各種処理については、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 と同一である。以下、第 1 実施形態と同一の要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。

40

#### 【0 3 6 7】

図 3 6 は、第 2 実施形態における、パチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 の正面図である。第 2 実施形態における、パチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 では、第 2 図柄表示装置 8 3 には、第 1 普通図柄の当否判定結果を表示する表示部が「○」、「×」で左右に並べて設けられており、その下方に、第 2 普通図柄の当否判定結果を表示する表示部が「○」、「×」で左右に並べて設けられている。また、第 1 図柄表示装置 3 7 の L E D 3 7 a には、第 1 普通図柄始動口 6 7 s 1、第 2 普通図柄始動口 6 7 s 2 に入賞した遊技球のうちそれぞれの変動表示が未実行である球（保留球）の数である保留球数を点灯状態により示す表示部が設定されている。

50

## 【0368】

遊技領域右側下方に設けられていた可変入賞装置65が遊技領域中央の振分入賞装置64の左上に設けられている。遊技領域の右側下方には、一般入賞口63が配置されている。また、振分入賞装置64の右側側面には普通電動役物である第1普通電動役物の第1羽根64s1と第2普通電動役物の第2羽根64s2がそれぞれ設けられている。

## 【0369】

通常遊技状態（大当たり遊技状態ではない遊技状態）では、遊技者は、操作ハンドル51を最大に右に回動させることにより、遊技球を最大の発射力で発射させることにより、右側の遊技領域（可変表示装置ユニット80の右側）を遊技球が流下するように遊技球を発射させる。そして、第1普通図柄始動口67s1、第2普通図柄始動口67s2、入球口640に遊技球が入球するように遊技球を発射する。一方、大当たり遊技状態となると、遊技球を左側の遊技領域（可変表示装置ユニット80の左側）を遊技球が流下するように遊技球を発射させる。

## 【0370】

そして、図39に示すように、可変入賞装置65は、大当たり遊技中には、所定期間、前面側に開閉板を下方に回動させて、遊技領域を流下する遊技球を開閉板の上面で受けて特定入賞口65aへと誘導する。開閉板は、下方へ回動すると90度よりも少し特定入賞口65a側（85度～88度程度）で回動が規制されて、特定入賞口65a方向に開閉板が傾斜した状態となる。また、開閉板の上面の形状は、右端部に向けて傾斜したテーパ面65sが形成されており、テーパ面上に落下した遊技球は、振分入賞装置64の入球口640へと誘導されるように構成されている。

## 【0371】

このような構成により、大当たり遊技が開始されると、通常遊技状態（大当たり遊技以外の遊技状態）よりも振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球し易い状態となる。よって、振分入賞装置64に256個目の遊技球が入球して第1始動口71に入賞して大当たりとなった場合に、大当たり遊技をしながら、振分入賞装置64に遊技球を入球させることで、大当たり遊技後には、ある程度、遊技球が振分入賞装置64に入賞した状態となり、次に256個目までの残り入球数を減らすことができる。従って、遊技者に早期に次の当たりを付与することができる。

## 【0372】

また、遊技球を弱めに発射させることで、テーパ面65sに遊技球が落下し難い（可変入賞装置65の左側付近を遊技球が流下する）ように調整することができ、遊技者は、振分入賞装置64に入球した遊技球の数が第1始動口71に入賞することとなる256個に近づいてきたと判別すると、遊技球の発射力を操作ハンドル51を調整して弱めることで、振分入賞装置64に大当たり中に256個の遊技球が入球してしまい、第1始動口71に大当たり遊技中に入賞してしまうことで、第1始動口71への入賞が無効球となってしまふことを防止できる構成となっている。よって、遊技者の判断と遊技方法により、遊技者が得られる利益が変わるので、より遊技者が集中して、遊技を行うことができる。従って、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できる。

## 【0373】

また、大当たりが連続して上限回数（例えば、5回連続）行われることで、遊技球の発射を弱く調整できないように設定でき、故意に、大当たり中に、第1始動口71に入賞させるように構成してもよい。このようにすることで、大当たりの連続回数に上限を設定することができ、射幸性が高くなりすぎてしまうことを防止できる。

## 【0374】

また、図37に示すように、振分入賞装置64に右側側面の第6振分回転部材64a6の斜め上方に第1羽根64s1が設けられ、第8振分回転部材64a8の斜め上方に第2羽根64s2がそれぞれ設けられている。第1羽根64s1と第2羽根64s2とは、それぞれソレノイドにより下端部を軸として振分入賞装置64の外側に約45度回動可能に構成されている。第1羽根64s1は、常時は、垂直に起立して、振分入賞装置64の右

側側面に形成された遊技球が通過可能な第1普通入球口640s1を塞ぐように構成され、第1普通図柄の当たりとなると、右方向に約45度回転して、第1普通入球口へ遊技球を誘導する構成となっている。また、第2羽根64s2についても第1羽根64s1と同様に構成されている。第1普通入球口640s1と第2普通入球口640s2とはそれぞれ遊技球が通過したことを検出することが可能なゲート型のセンサで構成されている。

#### 【0375】

図37では図示が省略されているが、図38に示すように、振分入賞装置64の内部には、第1羽根64s1が回転して、第1普通入球口640s1に入球した遊技球を第6振分回転部材64a6に誘導する第1普通誘導路64m1が設けられている。第1普通誘導路64m1は、パチンコ機10の前面側に突出した壁部で構成され、上面を遊技球が転動可能な誘導路を形成している。また、第1普通誘導路64m1の上方には、第5対面部材64t5が第1普通誘導路64m1との間を遊技球が通過可能な幅を形成するように設けられている。第5誘導路64z10を流下した遊技球の勢いが強くても、第5対面部材64t5に衝突し、さらに、第5対面部材64t5で誘導しきれずに第6排出口650a6方向に遊技球が流下したとしても、第1普通誘導路64m1により第6振分回転部材64a6に誘導される（第6排出口650a6に遊技球が到達してしまうのを防いでいる）。よって、第5誘導路64z10を流下した遊技球が第6振分回転部材64a6を介さずに第6排出口650a6に到達してしまうのを防止できる。よって、遊技者に不利益となってしまうことを抑制できる。また、第2普通入球口640s2に入球した遊技球も第1普通入球口640s1に入球した遊技球と同様に第2普通誘導路64m2が設けられている。第2普通誘導路64m2についても第1普通誘導路64m1と同様に構成されている。

#### 【0376】

図36に戻って説明を続ける。遊技領域の右側には、遊技球が通過可能に構成された第1普通図柄始動口67s1とその第1普通図柄始動口67s1の直下に第2普通図柄始動口67s2がそれぞれ設けられている。第1普通図柄始動口67s1の上方には、釘が2本対向して配置されており、その釘の傾斜を調整することで、第1普通図柄始動口67s1に入球する遊技球の量（入球し易さ）を調整することが可能な構成となっている。また、第1普通図柄始動口67s1と第2普通図柄始動口67s2とは同一の形状であり、上下に直列して配置されており、第1普通図柄始動口67s1に入球した遊技球は第2普通図柄始動口67s2に入球し易い構成となっている。

#### 【0377】

また、第2図柄表示装置83には、第1普通図柄始動口67s1への始動入賞に基づく第1普通図柄が変動表示される第1普通図柄表示部83aと第2普通図柄始動口67s2への始動入賞に基づく第2普通図柄が変動表示される第2普通図柄表示部83bがそれぞれ設けられている。

#### 【0378】

なお、本実施形態では、第1普通図柄始動口67s1と第2普通図柄始動口67s2とは、上下に直列して配置したが、それに限らず、左右に並列して配置してもよいし、可変表示装置ユニット80を挟み、遊技領域の左右にそれぞれ配置してもよいし、その他、適宜、所望の位置に配置してもよい。

#### 【0379】

図40は、第2実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。主制御装置110のMPU201のROM202には、図42(a)に示すように、第1実施形態におけるパチンコ機10に対して、普通図柄当たり乱数テーブル202cが削除され、第1普通図柄当たり乱数テーブル202c1、第2普通図柄当たり乱数テーブル202c2、ステータス選択テーブル202k、ランダム回数設定テーブル202mがそれぞれ追加されている。

#### 【0380】

第1普通図柄当たり乱数テーブル202c1は、図42(c)に示すように、通常遊技状態（非時短遊技状態）における、第1普通図柄始動口67s1を遊技球が通過した場合

に取得した普通図柄当たり乱数カウンタC 4について、当たりと判定される普通図柄当たり乱数カウンタC 4の乱数値が記憶されたデータテーブルである。本実施形態では、当たりと判定される乱数値としては「5～7」の範囲の値が第1普通図柄当たり乱数テーブル202c1に当たり乱数値として設定されている。なお、本実施形態では、時短遊技は設定されていないパチンコ機10で構成されている。

#### 【0381】

第2普通図柄当たり乱数テーブル202c2は、図42(d)に示すように、通常遊技状態（非時短遊技状態）における、第2普通図柄始動口67s2を遊技球が通過した場合に取得した普通図柄当たり乱数カウンタC 4について、当たりと判定される普通図柄当たり乱数カウンタC 4の乱数値が記憶されたデータテーブルである。本実施形態では、当たりと判定される乱数値としては「3」の値が第2普通図柄当たり乱数テーブル202c2に当たり乱数値として設定されている。なお、本実施形態では、時短遊技は設定されていないパチンコ機10で構成されている。

10

#### 【0382】

特別当たり種別テーブル202bは、第1実施形態における特別当たり種別テーブル202bに対して、大当たりA、大当たりBに代えて、大当たりC～Fがそれぞれ特別当たり種別カウンタC 2の値に対応させて設定されている。大当たりCは、特別当たり種別カウンタC 2の値が0～19の範囲の値であった場合に選択される大当たり種別である。大当たりCは、大当たり遊技において、5ラウンドで構成された大当たり遊技が実行される。大当たり後には、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を抽選により設定するランダム設定処理（図60、S1232）が実行される。大当たり遊技後には、通常遊技状態（非時短遊技状態）が実行される。

20

#### 【0383】

大当たりDは、特別当たり種別カウンタC 2の値が20～35の範囲の値であった場合に選択される大当たり種別である。大当たりDは、大当たり遊技において、5ラウンドで構成された大当たり遊技が実行される。大当たり後には、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を抽選により設定するランダム設定処理（図60、S1232）が実行されない。大当たり遊技後には、通常遊技状態（非時短遊技状態）が実行される。

#### 【0384】

大当たりEは、特別当たり種別カウンタC 2の値が36～39の範囲の値であった場合に選択される大当たり種別である。大当たりEは、大当たり遊技において、16Rラウンドで構成された大当たり遊技が実行され、大当たり後には、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を抽選により設定するランダム設定処理（図60、S1232）が実行されない。大当たり遊技後には、通常遊技状態（非時短遊技状態）が実行される。

30

#### 【0385】

大当たりFは、特別当たり種別カウンタC 2の値が40～99の範囲の値であった場合に選択される大当たり種別である。大当たりFは、大当たり遊技において、16ラウンドで構成された大当たり遊技が実行され、大当たり後には、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を抽選により設定するランダム設定処理（図60、S1232）が実行される。大当たり遊技後には、通常遊技状態（非時短遊技状態）が実行される。

40

#### 【0386】

ステータス選択テーブル202kは、図44(a)に示すように、ステータスA～Eに対して、振分入賞球数カウンタ203eの値と後述するステータス選択カウンタ203mの値とを割り付けたデータテーブルである。主制御装置110のMPU201が実行するステータス決定処理（図53、S513）において、後述するランダムカウンタ203qの値がステータス変更値（本実施形態では、0～39のいずれか）であった場合に、ステータス選択テーブル202kより振分入賞球数カウンタ203eとステータス選択カウン

50

タ 2 0 3 m との値に基づいてステータス種別が決定される。

#### 【0387】

ランダム回数設定テーブル 2 0 2 m は、図 4 5 (b) に示すように、初期状態に設定された振分入賞装置 6 4 に入球した遊技球の数が 0 個、1 0 0 個、2 0 0 個、2 5 5 個のときの第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 のそれぞれの入球数に対する各位置情報に対して、ランダムカウンタ 2 0 3 p の値がそれぞれ設定されているデータテーブルである。具体的には、ランダムカウンタ 2 0 3 p の値が 0 ～2 4 の範囲の値であれば、振分入賞装置 6 4 への入球数が 0 個（または、2 5 6 個）のときの第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 のそれぞれの位置情報「1 0 1 0 1 0 1 0」が選択される。同様に、2 5 ～2 9 の範囲の値であれば、入球数が 1 0 0 個のときの第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 のそれぞれの位置情報「1 0 0 0 1 1 0 0」が選択される。3 0 ～8 9 の範囲の値であれば、入球数が 2 0 0 個のときの第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 のそれぞれの位置情報「1 0 1 1 1 0 0 1」が選択される。9 0 ～9 9 の範囲の値であれば、入球数が 2 5 5 個のときの第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 のそれぞれの位置情報「0 1 0 1 0 1 0 1」が選択される。

10

#### 【0388】

主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 の R A M 2 0 3 には、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 に対して、普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b、普通図柄保留球カウンタ 2 0 3 c、時短中カウンタ 2 0 3 d が削除され、第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1、第 2 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 2、第 1 普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 c 1、第 2 普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 c 2、第 1 普電フラグ 2 0 3 j 1、第 2 普電フラグ 2 0 3 j 2、第 1 普電タイマ 2 0 3 k 1、第 2 普電タイマ 2 0 3 k 2、ステータス選択カウンタ 2 0 3 m、ステータス記憶エリア 2 0 3 n、ランダムカウンタ 2 0 3 p、振分位置記憶エリア 2 0 3 q、振分維持フラグ 2 0 3 r がそれぞれ追加されている。

20

#### 【0389】

第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 は、第 1 普通図柄始動口 6 7 s 1 への始動入賞の検出に伴ってカウンタ用バッファ（図 4 1 参照）より取得した普通図柄当たり乱数カウンタ C 4 が記憶される記憶エリアである。主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 は、タイマ割込処理（図 4 9 参照）の中で、球が第 1 普通図柄始動口 6 7 s 1 へ通過（始動入賞）したことを検出すると、カウンタ用バッファから普通図柄当たり乱数カウンタ C 4 の値を取得し、第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 に格納する。第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 に設けられた第 1 普通図柄フラグをオンに設定して格納（記憶）する。第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 は、一の始動入賞に対応するデータ（カウンタ C 4 の値、第 1 普通図柄フラグ）が、最大 4 回分まで記憶（保留）できるように、4 つの保留エリアを有している。第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 には、第 1 普通図柄始動口 6 7 s 1 へ通過（始動入賞）した順に保留球のデータが、データが空いている保留エリアの内、消化される順序の早い保留エリアから順に（保留球数に対応した保留エリア）記憶される。

30

#### 【0390】

なお、M P U 2 0 1 は、普通図柄の変動表示演出の実行開始タイミングであることを検出すると、当たり抽選や、第 2 図柄表示装置 8 3 の表示の設定等の処理を実行するために、上述した第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 に記憶されている各始動入賞に対応するデータ（普通当たり乱数カウンタ C 4 の値）のうち、一の始動入賞に対応するデータを、この第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 に設けられた第 1 普通図柄保留球実行エリアへシフトする。なお、本実施形態におけるシフトとは、一の領域に記憶されているデータを別の領域へ移動させることを示す。

40

#### 【0391】

第 2 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 2 は、第 2 普通図柄始動口 6 7 s 2 への始動入賞の検出に伴ってカウンタ用バッファ（図 4 1 参照）より取得した普通図柄当たり乱数カウンタ C 4 が記憶される記憶エリアであり、第 1 普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 b 1 と

50

同様の構成であるので、詳細な説明は省略する。

#### 【0392】

第1普通図柄保留球数カウンタ203c1は、2ミリ秒毎に定期的に実行されるタイマ割込処理（図49参照）の中で検出される第1普通図柄始動口67s1を遊技球が通過（以下「始動入賞」と称す）したことに基づいて、第1図柄表示装置37で行われる変動表示演出（第2図柄表示装置83で行われる変動表示演出）の保留球数（待機回数）をそれぞれ最大4回まで計数するカウンタである。この第1普通図柄保留球数カウンタ203c1は、第1普通図柄始動口67s1を遊技球が通過したことに基づいて記憶される保留球数の合計を記憶するカウンタである。電源投入後のRAM203の初期設定処理（図24、S1014）によって、初期値としてゼロが設定される。そして、始動入賞が検出されて変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される。一方、第1普通図柄保留球数カウンタ203c1は、変動表示演出が実行される毎に1減算される（図54、S839参照）。

10

#### 【0393】

第2普通図柄保留球数カウンタ203c2は、第2普通図柄始動口67s2を遊技球が通過した保留球数に対して最大4回まで計数するカウンタである、第1普通図柄保留球数カウンタ203c1と同様の構成であるので、詳細な説明は省略する。

#### 【0394】

第1普電フラグ203j1は、第1普通入球口640s1を遊技球が通過したことを示すフラグである。主制御装置110のMPU201が実行する普通入球口処理（図56、S116）において、第1普通入球口640s1を遊技球が通過したことに基づいて、オンに設定される。一方、後述する第1普通入球口640s1を遊技球が通過してからの時間を計測する第1普電タイマ203k1の値が予め定められた設定値（本実施形態では、5秒）以上が経過したと判定された場合に、オフに設定される。なお、RAM203が初期化された状態では、第1普電フラグ203j1は、オフに設定される。

20

#### 【0395】

第2普電フラグ203j2は、第2普通入球口640s2を遊技球が通過したことを示すフラグである。第2普通入球口640s2に関わる点で相違するが、第1普電フラグ203j1と同様の方法でオン、オフの設定が実行される。なお、第2普電フラグ203j2は、第2普電タイマ203k2が予め定められた設定値（本実施形態では、2s）以上と判定された場合に、オフに設定される。

30

#### 【0396】

第1普電タイマ203k1は、第1普通入球口640s1を遊技球が通過してからの流下時間を計測するためのタイマである。主制御装置110のMPU201が実行する普通入球口処理（図56、S116）において、第1普通入球口640s1を遊技球が通過したと判別された場合に、0に設定され、その後、第1普通入球口640s1に遊技球が通過したことを示す第1普電フラグ203j1がオンに設定されている間、普通入球口処理（図56、S116）が実行される毎に1ずつ加算されて更新される。第1普電タイマ203k1は、タイマ割込処理（図49）の実行周期である2ms毎に1ずつ加算される。第2普電タイマ203k2は、第2普通入球口640s2に遊技球が通過してからの流下時間を計測するタイマである。第2普通入球口640s2に関わる点で相違するが、第1普電タイマ203k1と同様の方法で、更新等の処理が実行される。なお、本実施形態では、第1普電タイマ203k1または第2普電タイマ203k2は、第1普電フラグ203j1または第2普電フラグ203j2がそれぞれオンに設定された場合に、0にリセットされる構成としたが、それに限らず、第1普電フラグ203j1または第2普電フラグ203j2がオフに設定された場合に0にリセットされる構成としてもよい。

40

#### 【0397】

ステータス選択カウンタ203mは、図44（a）に示す、ステータス選択テーブル202kよりステータスを選択するためのカウンタである。ステータス選択カウンタ203mは「0～198」の範囲で更新されるカウンタ値で構成されている。ステータス選択カ

50

カウンタ203mは、主制御装置110のMPU201が実行するメイン処理（図58、S1200）のS1210の処理において1ずつ加算されて更新される。なお、上限値である198に1加算された場合には、初期値である0に更新される。RAM203が初期化された状態では、初期値である0に設定される。

#### 【0398】

ランダムカウンタ203pは、後述する大当たりC、大当たりF後に設定される振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を図45（b）に示すランダム回数テーブルより選択するためのカウンタである。ランダムカウンタ203pは、「0～99」の範囲で更新されるカウンタ値で構成されている。ランダムカウンタ203pは、主制御装置110のMPU201が実行するメイン処理（図58、S1200）のS1210の処理において1ずつ加算されて更新される。なお、上限値である99に1加算された場合には、初期値である0に更新される。RAM203が初期化された状態では、初期値である0が設定される。

10

#### 【0399】

振分位置記憶エリア203qは、振分入賞装置64の内部を流下している遊技球がない状態において、その時の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の各位置情報がそれぞれ記憶される記憶エリアである。この振分位置記憶エリア203qに記憶された各位置情報は、振分入賞装置64内を遊技球が流下していない状態で、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置が変更される不正が行われていないかを監視するために用いられる。具体的には、主制御装置110のMPU201が実行する振分エラー処理2（図62、S1320）において、振分入賞球数カウンタ203eと振分排出球数カウンタ203fとの差が0（即ち、振分入賞装置64内を流下している遊技球が無い状態）と判定されるとそのときの振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の各位置情報がそれぞれ記憶される。

20

#### 【0400】

このとき、振分位置記憶エリア203qに記憶される各位置情報は、振分位置確認センサー262によりプラスの回転角度（磁石64b1～64b8が垂直上方に向いた位置を原点として、右に回転するとプラスの回転角度、左に回転するとマイナスの回転角度に設定）である場合には「1」が、マイナスの回転角度であれば「0」がそれぞれ記憶される。振分入賞装置64に256球の遊技球が入球して第1始動口71に入賞したあとであれば、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置情報は、第1振分回転部材64a1の位置情報から順に、「10101010」として記憶される。

30

#### 【0401】

振分維持フラグ203rは、振分入賞装置64内を遊技球が流下していない状態であることを示すフラグである。振分維持フラグ203rは、主制御装置110のMPU201が実行する振分エラー処理2（図59、S1320）において、振分入賞球数カウンタ203eと振分排出球数カウンタ203fとの値の差が0（即ち、振分入賞装置64内を遊技球が流下していない状態）であると判定された場合に、オンに設定される。一方、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理2（図52、S112）において、振分入賞装置64に入球口640に遊技球が入球したと判定された場合に、オフに設定される。なお、RAM203が初期化された状態では、オフに設定される。

40

#### 【0402】

音声ランプ制御装置113のMPU221におけるROM222は、第1実施形態のパチンコ機10に対して、擬似変動テーブル222a、背景選択テーブル222bの内容がそれぞれ変更されている。

#### 【0403】

第1実施形態における擬似変動テーブル222aでは、従振分入賞球数カウンタ223dの値に対して、擬似変動パターンがそれぞれ設定されていたのに対して、本実施形態における擬似変動テーブル222aでは、図44（b）に示すように、主制御装置110により出力されるステータスコマンドに基づいて記憶される従ステータス記憶エリア223

50

hのステータスに対して擬似変動パターンが設定されている点が変更されている。

【0404】

第1実施形態における背景選択テーブル222bでは、従振分入賞球数カウンタ223dの値に対して背景パターンがそれぞれ設定されていたのに対して、本実施形態における背景選択テーブル222bでは、図45(a)に示すように、主制御装置110により出力されるステータスコマンドに基づいて記憶される従ステータス記憶エリア223hのステータスに対して背景パターンが設定されている点が変更されている。

【0405】

音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223には、第1実施形態のパチンコ機10に対して、従振分入賞球数カウンタ223d、従振分排出球数カウンタ223e、従入賞中カウンタ223fが削除され、従ステータス記憶エリア223h、普通変動フラグ223i、背景変更カウンタ223jがそれぞれ追加されている。

10

【0406】

従ステータス記憶エリア223hは、主制御装置110より出力されるステータスコマンドを受信することに基づいて、受信したステータスコマンドが示すステータス種別（ステータス情報）が記憶される記憶エリアである。

【0407】

普通変動フラグ223iは、主制御装置110が出力する普通図柄の当たり変動パターンコマンドを受信したことを示すフラグである。音声ランプ制御装置113にMPU221が実行するコマンド判定処理2（図63、S1660）において、主制御装置110から出力された普通図柄の当たり変動パターンコマンドを受信したと判別された場合に、オンに設定される。一方、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する擬似変動処理2（図65、S1640）において、割込普通擬似変動パターンまたは通常普通擬似変動パターンが設定される（S2024またはS2025）と、オフに設定される。なお、RAM223が初期化された状態では、オフに設定される。

20

【0408】

背景変更カウンタ223jは、第3図柄表示装置81で表示される背景パターン（背景画像）を変更するか否かを決定するためのカウンタ値である。背景変更カウンタ223jは、「0～99」の範囲で更新されるカウンタ値である。音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するメイン処理（図62、S1600）のS1615の処理において1ずつ加算されて更新される。上限値である99に1加算された場合には、初期値である0に更新される。背景選択カウンタ223jは、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する背景選択処理2（図66、S1650）において、取得されるカウンタ値である。

30

【0409】

次に、図49を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理について説明する。図49は、このタイマ割込処理を示すフローチャートである。第2実施形態のタイマ割込処理（図49）は、第1実施形態のタイマ割込処理（図14）に対して、特別図柄変動処理（図15、S104）に代わり、特別図柄変動処理2（図50、S111）が、振分入賞処理（図18、S105）に代わり、振分入賞処理2（図52、S112）が、普通図柄変動処理（図21、S108）に代わり、第1普通図柄変動処理（図54、S113）、第2普通図柄変動処理（S114）が、スルーゲート通過処理（図22、S109）に代わり、スルーゲート通過処理2（図55、S115）が、普通入球口通過処理（図56、S116）がそれぞれ追加されている。第2実施形態におけるS101～S103、S107、S110～S111の各処理は、第1実施形態におけるS101～S103、S107、S110～S111の各処理と同一の処理が実行される。

40

【0410】

図50を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図49）の一処理である特別図柄変動処理2（S111）につ

50

いて説明する。図50は、この特別図柄変動開始処理2（図50、S111）を示すフローチャートである。第2実施形態の特別図柄変動開始処理2（図50、S111）は、第1実施形態の特別図柄変動開始処理（図15、S104）に対して、特別図柄変動開始処理（図16、S204）に代わり、特別図柄変動開始処理2（図51、S310）が、S209、S210の処理に代わり、S320、S330の処理がそれぞれ追加されている。第2実施形態におけるS201～S207、S211の各処理は、第1実施形態におけるS201～S207、S211の各処理と同一の処理が実行される。

#### 【0411】

S203の処理において、特別図柄実行エリア203aに新たなデータが記憶されたと判別された場合には（S203：Yes）、特別図柄変動開始処理2（図51、S310）が実行される。特別図柄変動開始処理2（図51、S310）については、図51を参照して詳細に後述するが、特別図柄の変動開始に必要な処理が実行される。

10

#### 【0412】

また、S208の処理において、決定されている大当たり種別が何であるかを判別して、大当たりCまたは大当たりDである場合には、大当たりラウンド数を5ラウンドに設定する（S320）。一方、大当たりEまたは大当たりFである場合には、大当たりラウンド数を16ラウンドに設定する（S330）。その後、大当たり種別に対応した大当たりの開始がそれぞれ設定される（S211）。

#### 【0413】

次に、図51を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図49）の一処理である特別図柄変動処理2（図50、S111）の一処理である特別図柄変動開始処理2（S310）について説明する。図51は、この特別図柄変動開始処理2（図51、S310）を示すフローチャートである。第2実施形態の特別図柄変動開始処理2（図51、S310）は、第1実施形態の特別図柄変動開始処理（図16、S204）に対して、振分装置エラー報知制御処理（図17、S301）が削除されている。その他の処理については、第1実施形態における特別図柄変動開始処理（図16、S204）と同一の処理が実行される。

20

#### 【0414】

次に、図52を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図49）の一処理である振分入賞処理2（図52、S1112）について説明する。図52は、この振分入賞処理2（図52、S1112）を示すフローチャートである。第2実施形態の振分入賞処理2（図52、S1112）は、第1実施形態における振分入賞処理（図18、S105）と、遊技球が振分入賞装置64に入球したと判定されると、ステータスを変更するか否かの処理を実行する点で相違する。

30

#### 【0415】

振分入賞処理2（図52、S1112）では、まず、遊技球が振分入賞装置64の入球口640に入球したか判別する（S511）。遊技球が入球口640に入球したと判別された場合には（S511：Yes）、振分維持フラグ203rをオフに設定する（S512）。その後、ステータス決定処理を実行する（S513）。ステータス決定処理（S513）については、図53を参照して、詳細を後述するが、ステータス種別を変更する条件が成立したか否かを判定して、条件が成立していれば、ステータス種別を決定する処理が実行される。

40

#### 【0416】

振分入賞球数カウンタ203eの値が取得される（S514）。取得した振分入賞球数カウンタ203eの値に1が加算されて更新される（S515）。なお、取得した振分入賞球数カウンタ203eの値が上限値255である場合に、1を加算すると初期値である0に更新される。一方、入球口640に遊技球が通過していないと判別された場合には（S511：No）、この処理を終了する。

#### 【0417】

更新した振分入賞球数カウンタ203eの値が、設定カウンタ値（本実施形態では、2

50

5 5 から 1 加算されて更新された 0) であるか判別する (S 5 1 6)。即ち、入球口 6 4 0 に入球した遊技球は、第 1 始動口 7 1 に入賞することとなる遊技球であるか判別する。設定カウンタ値であると判別された場合には (S 5 1 6 : Y e s)、振分入賞タイマ 2 0 3 g の値を 0 に設定する (S 5 1 7)。即ち、第 1 始動口 7 1 に入球することとなる遊技球が入球口 6 4 0 に入球してから第 1 始動口 7 1 に入賞するまでの時間を計測開始を設定する。振分入賞フラグ 2 0 3 h をオンに設定する (S 5 1 8)。その後、この処理を終了する。

#### 【0 4 1 8】

なお、本実施形態では、遊技球が入球口 6 4 0 に入球する毎に、振分維持フラグ 2 0 3 r がオン、オフに関わらず、オフに設定するように構成したが、オンである場合にのみ、オフに設定するように構成しても当然よい。

10

#### 【0 4 1 9】

次に、図 5 3 を参照して、第 2 実施形態において、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される振分入賞処理 2 (図 5 2、S 1 1 2) の一処理であるステータス決定処理 (S 5 1 3) について説明する。図 5 3 は、このステータス決定処理 (S 5 1 3) を示すフローチャートである。

#### 【0 4 2 0】

ステータス決定処理 (図 5 3、S 5 1 3) では、まず、ランダムカウンタ 2 0 3 p の値が取得される (S 5 2 1)。取得したランダムカウンタ 2 0 3 p の値がステータス変更値 (本実施形態では、0 ~ 3 9 のいずれか) であるか判別される (S 5 2 2)。ステータス変更値であると判別された場合には (S 5 2 2 : Y e s)、ステータス選択カウンタ 2 0 3 m の値を取得する (S 5 2 3)。取得したステータス選択カウンタ 2 0 3 m 及び振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値に基づいて、ステータス選択テーブル 2 0 2 k (図 4 4 (a)) よりステータス種別を決定する (S 5 2 4)。決定したステータス種別に基づいてステータスコマンドを設定 (生成) する (S 5 2 5)。一方、取得したランダムカウンタ 2 0 3 p の値がステータス変更値でないと判別された場合には (S 5 2 2 : N o)、この処理を終了する。

20

#### 【0 4 2 1】

このように、遊技球が振分入賞装置 6 4 の入球口 6 4 0 に入球する毎に、ステータスを変更する (決定するまたは更新する) か否かが抽選により決定されるので、ステータスがランダムな契機で変更できる。

30

#### 【0 4 2 2】

また、ステータス選択テーブル 2 0 2 k は、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値によって、選択されるステータス種別の比率を変えている。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が選択する擬似図柄の擬似変動パターンは、ステータスの種別によって選択される擬似変動パターンの種別の比率が異なるように設定されているので、遊技者は、変動表示される擬似図柄の擬似変動パターンにより、現在の振分入賞装置 6 4 に入球した遊技球の数を予測することができる。よって、特別図柄の当たり以外にも遊技者の楽しみが増え遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。

#### 【0 4 2 3】

40

また、ステータス選択テーブル 2 0 2 k は、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値が第 1 始動口 7 1 に入賞することとなる値に近い 2 0 0 ~ 2 5 5 の範囲で選択され易いステータス E についても、振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値が低い値 (例えば、0 ~ 6 0 の範囲の値) であっても選択されるように構成されているので、ステータス E が選択されることで、遊技者に第 1 始動口 7 1 に入賞するのが近いのではと、期待させることができる。

#### 【0 4 2 4】

次に、図 5 4 を参照して、第 2 実施形態において、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理 (図 4 9) の一処理である第 1 普通図柄変動処理 (S 1 1 3) について説明する。図 5 4 は、この第 1 普通図柄変動処理 (S 1 1 3) を示すフローチャートである。第 1 普通図柄変動処理 (図 5 4、S 1 1 3) は、第 2 図柄表示装置 8

50

3の第1普通図柄表示部83aにおいて行う第1普通図柄の変動表示や、第1普通電動役物の第1羽根64s1の開閉時間などを制御するための処理である。

【0425】

この第1普通図柄変動処理(図54、S113)では、まず、今現在が、第1普通図柄の当たり中であるか判別される。(S831)。第1普通図柄の当たり中としては、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aにおいて当たりを示す表示がなされてから普通電動役物の第1羽根64s1の開閉制御がなされている最中までが含まれる。第1普通図柄の当たり中であると判別された場合には(S831:Yes)、そのまま本処理を終了する。

【0426】

一方、第1普通図柄の当たり中でないと判別された場合には(S831:No)、第2図柄表示装置83の第1普通図柄が変動表示中であるか判別される(S832)。第1普通図柄が変動表示中であると判別された場合には(S832:Yes)、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aにおいて実行している第1普通図柄の変動時間が経過したか判別される(S833)。なお、ここでの変動時間は、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aにおいて変動表示が開始される前に、後述する、S848の処理によって予め設定された時間である。なお、本実施形態では、第1普通図柄の変動パターンは、当たり変動パターン、外れ変動パターン共に30秒の変動時間で設定されている。

【0427】

S833の処理において、変動時間が経過していなければ(S833:No)、本処理を終了する。一方、S833の処理において、変動表示している第1普通図柄の変動時間が経過していると判別された場合には(S833:Yes)、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aの停止表示を設定する(S834)。S834の処理では、普通図柄の抽選が当たりとなって、S844の処理により表示態様が設定されていれば、第1普通図柄として第2図柄表示装置83には「○」図柄が停止表示(点灯表示)されるように設定される。一方、第1普通図柄の抽選が外れとなって、S847の処理により外れ時の表示態様が設定されていれば、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aには「×」図柄が、停止表示(点灯表示)されるように設定される。S8034の処理により、停止表示が設定されると、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aにおける変動表示が終了し、S844の処理、S847の処理で設定された表示態様で、停止図柄が第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aに停止表示(点灯表示)される。

【0428】

次に、今回の第1普通図柄の抽選結果は当たりであるかが判別される(S835)。今回の第1普通図柄の抽選結果は当たりであると判別された場合には(S835:Yes)、第1普通電動役物の第1羽根64s1の開閉制御開始が設定される(S836)。一方、今回の第1普通図柄の抽選結果は外れであると判別された場合には(S835:No)、本処理を終了する。

【0429】

一方、S832の処理において、第1普通図柄が変動表示中でないと判別された場合には(S832:No)、第1普通図柄保留球数カウンタ203c1の値(第1普通図柄における変動表示の保留回数M)を取得する(S837)。

【0430】

次に、第1普通図柄保留球数カウンタ203c1の値(M1)が0よりも大きいかな否かを判別される(S838)。第1普通図柄保留球数カウンタ203c1の値(M1)が0であると判別された場合には(S838:No)、そのまま本処理を終了する。一方、第1普通図柄保留球数カウンタ203c1の値(M1)が0でないと判別された場合には(S838:Yes)、第1普通図柄保留球数カウンタ203c1の値(M1)を1減算する(S839)。

【0431】

次に、第1普通図柄保留球格納エリア203b1に格納されたデータをシフトする(S

10

20

30

40

50

840)。S840の処理では、第1普通図柄保留球格納エリア203b1の第1普通図柄保留1～第1普通図柄保留4に格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、第1普通図柄保留1→実行エリア、第1普通図柄保留2→第1普通図柄保留1、第1普通図柄保留3→第1普通図柄保留2、第1普通図柄保留4→第1普通図柄保留3といった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、第1普通図柄保留球実行エリアに格納されている普通当たり乱数カウンタC4の値を取得する(S841)。

#### 【0432】

第1普通図柄当たり乱数テーブル202c1(図42(c)の当たり判定値に基づいて、当否判定結果が取得される(S842)。取得された抽選結果は当たりであるか判別される(S843)。当たりであると判別された場合には(S843:Yes)、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aに表示する当たり時の表示態様である「○」の表示態様が設定される(S844)。普通図柄の当たり変動パターンコマンド(本実施形態では、普通図柄の当たり変動パターンコマンドは1種類のみで、第1普通図柄の当たりを示すコマンド)が設定(生成)される。

10

#### 【0433】

第1普通電動役物の第1羽根64s1の開放時間および回数が0.5秒、1回にそれぞれ設定される(S846)。一方、取得された抽選結果が外れであると判別された場合には(S843:No)、第2図柄表示装置83の第1普通図柄表示部83aに表示する外れ時の表示態様である外れ時の表示態様である「×」の表示態様が設定される。第1普通図柄の変動時間が30秒に設定される。

20

#### 【0434】

なお、第2普通図柄変動処理(S114)については、第1普通図柄変動処理(図54、S113)に対して、第2図柄表示装置83の第2普通図柄表示部83bにおいて行う第2普通図柄の変動表示や、第2普通電動役物の第2羽根64s2の開放時間などを制御する点で相違するのみであり、同様の制御が実行されるので、図示とその説明を省略する。第2普通図柄の変動時間も第1普通図柄と同一であり、第2普通電動役物の第2羽根64s2の開放時間および回数についても同様の値が設定される。また、第1普通図柄と第2普通図柄とは同時に変動表示が可能に構成されている。また、第1普通電動役物の第1羽根64s1と第2普通電動役物の第2羽根64s2とは、同時に開放制御が実行可能に構成されている。

30

#### 【0435】

このように、第1普通電動役物の第1羽根64s1と第2普通電動役物の第2羽根64s2との開放時間および回数は、0.5秒および1回で構成されているので、開放した場合にも1球の遊技球が可能な長さに設定されている。よって、複数の遊技球が第1普通入球口640s1または第2普通入球口640s2に一度に入球することにより、球詰まりが発生してしまったり、極端に大当たりが発生し易くなってしまうことを抑制できる。

#### 【0436】

また、第1普通図柄および第2普通図柄の変動時間を30秒と比較的長く構成したので、第1普通図柄および第2普通図柄が変動停止するまでに時間を要し、第1普通図柄および第2普通図柄の抽選回数が極端に多くなってしまう、頻繁に第1普通電動役物の第1羽根64s1または第2普通電動役物の第2羽根64s2が開いて、極端に第1始動口71に入賞し易くなってしまうのを抑制できる。

40

#### 【0437】

また、第1普通図柄始動口67s1と第2普通図柄始動口67s2とは上下に直列に並べて配置したので、同時期に第1普通図柄始動口67s1と第2普通図柄始動口67s2とを通過しやすくなり、第1普通図柄と第2普通図柄が同時期に変動開始し易く構成できる。よって、第1普通図柄と第2普通図柄の変動時間は同じに設定されているので、判定結果も同時期に表示されやすくなり、遊技者が第1普通図柄と第2普通図柄の変動表示結果を見やすくなる。

50

## 【0438】

図55を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理(図49)の一処理であるスルーゲート通過処理2(S115)について説明する。図55は、このスルーゲート通過処理2(S115)を示すフローチャートである。第2実施形態のスルーゲート通過処理2(図55、S115)は、第1普通図柄始動口67s1、第2普通図柄始動口67s2に対してそれぞれ遊技球が通過したか判別され、通過したと判別された場合には、それぞれに対して、通過した場合の処理が実行される。

## 【0439】

スルーゲート通過処理2(図55、S115)では、まず、遊技球が第1普通図柄始動口67s1を通過したか判別される(S921)。遊技球が第1普通図柄始動口67s1を通過したと判別された場合には(S921:Yes)、第1普通図柄保留球カウンタ203c1の値を取得する(S922)。取得した値が上限値である4未満であるか判別される(S923)。取得した値が4未満であると判別された場合には(S923:Yes)、取得した第1普通図柄保留球カウンタ203c1の値に1が加算され、その加算された値が第1普通図柄保留球数カウンタ203c1に記憶する(S924)。普通図柄当たり乱数カウンタC4の値を取得して、第1普通図柄保留球格納エリア203b1の対応する保留エリアに格納(記憶)する(S925)。一方、遊技球が第1普通図柄始動口67s1を通過していないと判別された場合(S921:No)、第1普通図柄保留球数カウンタ203c1の値が4以上(即ち、上限値である4)であると判別された場合には(S923:No)、S926の処理を実行する。

## 【0440】

遊技球が第2普通図柄始動口67s2を通過したか判別される(S926)。遊技球が第2普通図柄始動口67s2を通過したと判別された場合には(S926:Yes)、第2普通図柄保留球カウンタ203c2の値を取得する(S927)。取得した値が上限値である4未満であるか判別される(S928)。取得した値が4未満であると判別された場合には(S928:Yes)、取得した第2普通図柄保留球カウンタ203c2の値に1が加算され、その加算された値が第2普通図柄保留球数カウンタ203c2に記憶される(S929)。普通図柄当たり乱数カウンタC4の値を取得して、第2普通図柄保留球格納エリア203b2の対応する保留エリアに格納(記憶)する(S930)。一方、遊技球が第2普通図柄始動口67s2を通過していないと判別された場合(S926:No)、第2普通図柄保留球数カウンタ203c2の値が4以上(即ち、上限値である4)であると判別された場合には(S928:No)、この処理を終了する。

## 【0441】

図56を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理(図49)の一処理である普通入球口処理(S116)について説明する。図56は、この普通入球口処理(S116)を示すフローチャートである。第2実施形態における普通入球口処理(図56、S116)は、第1普通入球口640s1、第2普通入球口640s2に遊技球が入球した場合に、入球した遊技球の流下する時間を計測して、入球した遊技球が第6排出口650a6~第8排出口650a8より排出されるか、または第1始動口71に入賞する時間よりも長い時間が経過したかを判別した後、第6振分回転部材64a6に遊技球が1球または第8振分回転部材64a8に遊技球が1球誘導された場合の振分入賞球数カウンタ203eの値に補正する処理を実行する。

## 【0442】

普通入球口処理(図56、S116)では、まず、遊技球が第1普通入球口640s1に入球したか判別される(S951)。遊技球が第1普通入球口640s1に入球したと判別された場合には(S951:Yes)、第1普電フラグ203j1がオンに設定される(S952)。その後、第1普電タイマ203k1が0に設定される(S953)。

## 【0443】

一方、遊技球が第1普通入球口640s1に入球していないと判別された場合には(S

10

20

30

40

50

951:No)、第1普電フラグ203j1がオンであるか判別される(S954)。第1普電フラグ203j1がオンであると判別された場合には(S954:Yes)、第1普電タイマ203k1の値を1加算して更新する(S955)。更新した値が設定値(本実施形態では、5s)を超える値であるか判別される(S956)。更新した値が設定値を超える値であると判別された場合には(S956:Yes)、第1普電フラグ203j1をオフに設定する(S957)。その後、第1振分補正処理が実行される(S958)。第1振分補正処理(S958)については、図57を参照して、詳細を後述するが、第1普通入球口640s1から遊技球が入球したために、振分入賞球数カウンタ203eの値と振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の各位置にズレが生じるので、そのズレを補正する処理が実行される。

10

#### 【0444】

一方、第1普電フラグ203j1がオフであると判別された場合(S954:No)、第1普電タイマ203k1の値が設定値以下であると判別された場合には(S956:No)、S959の処理が実行される。S959の処理では、遊技球が第2普通入球口640s2を通過したか判別される(S959)。遊技球が第2普通入球口640s2を通過したと判別された場合には(S959:Yes)、第2普電フラグ203j2がオンに設定される(S960)。その後、第2普電タイマ203k2が0に設定される(S961)。

#### 【0445】

一方、遊技球が第2普通入球口640s2を通過していないと判別された場合には(S959:No)、第2普電フラグ203j2がオンであるか判別される(S962)。第2普電フラグ203j2がオンであると判別された場合には(S962:Yes)、第2普電タイマ203k2の値に1加算されて更新される(S963)。第2普電タイマ203k2の値が設定値(本実施形態では、2s)を超える値であるか判別される(S964)。第2普電タイマ203k2の値が設定値を超える値であると判別された場合には(S964:Yes)、第2普電フラグ203j2がオフに設定される(S965)。第2振分補正処理が実行される(S966)。第2振分補正処理(S966)では、第1振分補正処理(図57、S958)のS972の処理において、第6振分回転部材64a6が第8振分回転部材64a8に変更される点で相違するのみで、その他の処理については、同一の処理が実行されるので、図示とその説明を省略する。

20

30

#### 【0446】

図57を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行される普通入球口処理(図56、S116)の一処理である第1振分補正処理(図57、S958)について説明する。図57は、この第1振分補正処理(S958)を示すフローチャートである。

#### 【0447】

第1振分補正処理(図57、S958)では、まず、現在の振分入賞球数カウンタ203eの値に対応する第6振分回転部材64a6の位置に遊技球が1球誘導された場合に対応する振分入賞球数カウンタ203eの値を算出する(S971)。ここで、例えば現在の振分入賞球数カウンタ203eの値が「100」であったとする。その振分入賞球数カウンタ203eの値「100」に対応する第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置データは「10001100」であるので、第6振分回転部材64a6は第1収容部64c6が上方に向いた状態となっている。この場合に、第1普通入球口640s1から遊技球が入球して第6振分回転部材64a6に遊技球が誘導されると、第1収容部64c6に遊技球が入り、第6振分回転部材64a6は左方向に回転して遊技球を第6誘導路64z12に誘導する。

40

#### 【0448】

第6誘導路64z12に誘導された遊技球は、第7振分回転部材64a7に誘導される。第7振分回転部材64a7は、第2収容部64d7が上方に向いた位置であるので、第2収容部64d7に遊技球が入り、右方向に回転して第7誘導路64z14に遊技球を誘

50

導する。第7誘導路に誘導された遊技球は第8振分回転部材64a8に遊技球を誘導する。第8振分回転部材64a8はこのとき、第2収容部64d8が上方を向いた状態であるので、第2収容部64d8に遊技球が入り、右方向に回転して、第8排出誘導路64z15に遊技球が誘導されて、第8排出口650a8より排出される。

#### 【0449】

これにより、振分入賞球数カウンタ203eの値が100であるときに、第1普通入球口640s1より遊技球が入球すると、第6振分回転部材64a6は、第2収容部64d6が、第7振分回転部材64a7は、第1収容部c7が、第8振分回転部材64a8は、第1収容部c8がそれぞれ上方を向いた位置に変更されるので、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の各位置情報は、「10001011」となり、振分入賞球数カウンタ203eの値132に対応する位置となることが算出される。

10

#### 【0450】

次に、S971の処理で算出された振分入賞球数カウンタ203eの値に更新される（S972）。振分排出球数カウンタ203fの値も更新された振分入賞球数カウンタの値と同じ値で更新される（S973）。

#### 【0451】

これにより、第1普通入球口640s1より遊技球が入球すると振分入賞球数カウンタ203eの値と第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置とにズレが生じてしまうが、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の各位置に基づいて、振分入賞球数カウンタ203eの値が補正されるので、その後の処理において、正しい振分入賞球数カウンタ203eの値に基づいて処理を行うことができ、不具合の発生を抑制できる。また、ズレが発生したことで、正規の遊技で、第1始動口71に入賞したにも関わらず、不正の入賞として判別されてしまう不具合も抑制できる。

20

#### 【0452】

また、振分排出球数カウンタ203fの値も補正された振分入賞球数カウンタ203eの値に合わせる補正が実行されるので、正常な遊技が行われているにも関わらず、振分入賞球数カウンタ203eの値と振分排出球数カウンタ203fの値との差が、後述する振分けエラー処理2（図61、S1320）において、異常と判定される異常設定値（本実施形態では10個）以上であると判別される不具合を防止できる。

#### 【0453】

30

なお、本実施形態では、振分入賞球数カウンタ203eと振分排出球数カウンタ203fの補正は、算出することにより行ったが、それに限らず、振分入賞装置64内に遊技球が無い状態であると判別された場合に、そのときの第1～第8振分回転部材64a1～64a8の各位置を検出して、その位置に対応する振分入賞球数カウンタ203eの値を算出して補正するように構成してもよい。このように構成することで、より正確な値に補正することができる。

#### 【0454】

また、本実施形態では、第1普通電動役物の第1羽根64s1の開放時間および回数を0.5秒および1回とすることで、1球のみが第1普通入球口640s1に入球する構成としたが、それに限らず、第1普通入球口640s1には直接遊技球が入球できない構成（例えば、第1普通電動役物が開いている状態では、第1普通入球口640s1に遊技球が入球するのを規制する突起片が突出している構成等）として、第1普通電動役物の第1羽根64s1が開いている上面には、遊技球を1球保持可能な凹部が形成されており、その凹部に遊技球が入球した状態で第1羽根64s1が閉じる（閉じることにより規制している突起片は解除される）と第1普通入球口640s1よりその凹部に保持された遊技球が入球する構成としてもよい。このようにすることで、より確実に1回の開放で複数の遊技球が第1普通入球口640s1に入球してしまう不具合を抑制できる。

40

#### 【0455】

また、本実施形態では、第1普通電動役物の第1羽根64s1と第2普通電動役物の第2羽根64s2とは、それぞれ第1普通図柄と第2普通図柄とを対応させたが、それに限

50

らず、第1羽根64s1と第2羽根64s2とを1つの普通図柄に対応させて、同時に開放するように構成してもよい。また、1つの普通図柄の当たりの図柄種別により開く羽根を変更するように構成してもよい。このように構成することで、同時に2つの羽根が開くので、遊技者が第1普通入球口64s1または第2入球口64s2に遊技球が入球することを大きく期待することができる。また、どちらの羽根が開放するかという期待感を持って遊技を行うことができる。よって、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。

#### 【0456】

図58を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるメイン処理(S1200)について説明する。図58は、このメイン処理(S1200)を示すフローチャートである。第2実施形態のメイン処理(図58、S1200)は、第1実施形態のメイン処理(図27、S1200)に対して、大当たり制御処理(S1203)に代わり大当たり制御処理2(図59、S1220)が、振分エラー処理(図28、S1207)に代わり、振分エラー処理2(図61、S1320)が追加されている。第2実施形態におけるS1201~S1202, S1204~S1206, S1208~S1214の各処理は、第1実施形態におけるS1201~S1202, S1204~S1206, S1208~S1214の各処理と同一の処理が実行される。S1202の処理が完了すると、大当たり制御処理2(図59、S1220)が実行される。

10

#### 【0457】

図59を参照して、第2実施形態における、主制御装置110のMPU201が実行するメイン処理(図58、S1200)の一処理である大当たり制御処理2(S1220)について説明する。図59は、この大当たり制御処理2(S1220)を示すフローチャートである。大当たり制御処理2(図59、S1220)は、大当たり遊技の状態により可変入賞装置65を開閉する処理を実行し、大当たり遊技の終了の際には、実行した大当たり種別により、振分入賞装置64の第1~第8振分回転部材64a1~64a8を抽選により決定された入球数に対応する位置に設定する処理を実行する。

20

#### 【0458】

大当たり制御処理2(図59、S1220)では、まず、大当たり遊技の開始であるか判別される(S1221)。大当たり遊技の開始であると判別された場合には(S1221:Yes)、大当たり遊技の開始を音声ランプ制御装置113に対して通知するオープニングコマンドが設定(生成)される。その後、この処理を終了する。

30

#### 【0459】

一方、大当たり遊技の開始でないと判別された場合には(S1221:No)、大当たり遊技中であるか判別される(S1223)。大当たり遊技中でないと判別された場合には(S1223:No)、この処理を終了する。一方、大当たり遊技中であると判別された場合には(S1223:Yes)、新たなラウンドの開始タイミングであるか判別される(S1224)。新たなラウンドの開始タイミングであると判別された場合には(S1224:Yes)、特定入賞口65a(大開放口)が可変入賞装置65の作動により開放される(S1225)。新たに開始するラウンド数を音声ランプ制御装置113に通知するためのラウンド数コマンドが設定される。その後、この処理を終了する。

40

#### 【0460】

一方、新たなラウンドの開始タイミングでないと判別された場合には(S1224:No)、特定入賞口65a(大開放口)の閉鎖条件が成立したか判別される(S1227)。ここで、閉鎖条件は、特定入賞口65aに遊技球が所定個数(本実施形態では、10個)入賞したか、また、開放してから30秒が経過したかのどちらか一方が成立したかに設定されている。

#### 【0461】

特定入賞口65aの閉鎖条件が成立したと判別された場合には(S1227:Yes)、特定入賞口65a(大開放口)が可変入賞装置65の作動により閉鎖される(S1228)。その後、この処理が終了される。一方、閉鎖条件が成立していないと判別された場合には(S1229:No)、エンディング演出の開始タイミングであるか判別される(

50

S 1 2 2 9)。エンディング演出は、予め設定されたラウンド数が終了した場合に、設定される。

【0 4 6 2】

エンディング演出の開始タイミングであると判別された場合には（S 1 2 2 9：Y e s）、音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して、大当たり遊技の終了を通知するエンディングコマンドが設定される（S 1 2 3 0）。実行した大当たり種別は、大当たり C または大当たり F であるか判別される（S 1 2 3 1）。即ち、大当たり遊技後の振分入賞装置 6 4 の第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 が抽選により決定された入球数に対応する位置に設定されるランダム設定処理を実行する大当たり種別であるか判別される。

【0 4 6 3】

実行した大当たり種別が大当たり C または大当たり F であると判別された場合には（S 1 2 3 1：Y e s）、ランダム設定処理が実行される（S 1 2 3 2）。ランダム設定処理（S 1 2 3 2）については、図 6 0 を参照して、詳細を後述するが、ランダム回数設定テーブル 2 0 2 m（図 4 5（b）参照）より大当たり遊技後の第 1 ～第 8 振分入賞装置 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の位置を設定する処理が実行される。一方、実行された大当たり種別が大当たり D または大当たり E であると判別された場合には（S 1 2 3 1：N o）、この処理を終了する。

【0 4 6 4】

図 6 0 を参照して、第 2 実施形態における、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される大当たり制御処理 2（図 5 9、S 1 2 2 0）の一処理であるランダム設定処理（S 1 2 3 2）について説明する。図 6 0 は、このランダム設定処理（S 1 2 3 2）を示すフローチャートである。

【0 4 6 5】

ランダム設定処理（図 6 0、S 1 2 3 2）では、まず、ランダムカウンタ 2 0 3 p の値が取得される（S 1 2 4 1）。取得したランダムカウンタ 2 0 3 p の値に基づいて、第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の設定位置をランダム回数設定テーブル 2 0 2 m より決定（選択）する（S 1 2 4 2）。決定した設定位置に基づいて、第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の位置をそれぞれ設定する（S 1 2 4 3）。振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e、振分排出球数カウンタ 2 0 3 f の値を決定した設定位置に対応する値に設定する（S 1 2 4 4）。

【0 4 6 6】

このように、大当たり遊技が実行されると、大当たり C または大当たり F である場合には、大当たり遊技後に抽選で決定されて入球数に対応した位置に第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 がそれぞれ設定される。よって、遊技者は、第 1 ～第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ～6 4 a 8 の位置が抽選で決定される当たりであることを期待して大当たり遊技を行い、大当たり C または大当たり F であった場合には、なるべく大きい値の入球数に対応した設定位置に設定されないかと期待して遊技を行うことができる。

【0 4 6 7】

また、遊技者は、大当たり後の振分入賞装置 6 4 が何球入球した状態に設定されているかは、判別し難いので、第 1 始動口 7 1 に入賞することとなる入球数まであと少しでないかという期待を持って遊技を行うことができる。

【0 4 6 8】

本実施形態では、大当たり遊技中も図 3 9 に示すように、振分入賞装置 6 4 の入球口 6 4 0 に可変入賞装置 6 5 の開閉板の上面に形成されたテーパー面 6 5 s により誘導されて入球し易い構成となっている。よって、大当たり C または大当たり D では、5 ラウンドの大当たりであるので、大当たり遊技の時間が短く、入球口 6 4 0 に入球する遊技球の数が少ない。その為、遊技者は、5 ラウンドの大当たりである場合には、ランダム設定処理（図 6 0、S 1 2 3 2）が実行される大当たり C であることを強く期待する。一方、1 6 ラウンドの大当たりである大当たり E または大当たり F である場合には、ある程度の遊技球が入球口 6 4 0 に入球することとなるので、例え、大当たり F でなかったとしても、次の

10

20

30

40

50

第1始動口71に入賞することとなる入球数までに必要な入球数を少なくすることができる。よって、遊技者は、早期に次の大当たりを得ることができ、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。

#### 【0469】

また、ランダム回数設定テーブル202mには、ランダムカウンタ202pの値が90～99出会った場合には、入球数が255個の場合に設定されるので、次に振分入賞装置64に入球した場合には、その遊技球が第1始動口71に入賞することとなり、連続した大当たりを遊技者に与えることができる。よって、より短時間に多くの遊技球を遊技者が得ることができ、遊技の趣向性を向上させることができる。

#### 【0470】

なお、本実施形態では、大当たりの種別により、ランダム設定処理(図60、S1232)を実行するか否か決定したが、それに限らず、大当たり遊技後に特定の入賞口に入賞させて、それに基づく抽選によりランダム設定処理(図60、S1232)を実行するかを決定するように構成してもよい。このように構成することで、遊技者自身が、抽選を行ったような感覚を味合わせることができ、大当たり遊技における楽しさを増やすことができる。

#### 【0471】

図61を参照して、第2実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるメイン処理(S1200)の一処理である振分エラー処理2(図61、S1320)について説明する。図61は、この振分エラー処理2(S1320)を示すフローチャートである。第2実施形態の振分エラー処理2(図61、S1320)は、第1実施形態の振分エラー処理(図28、S1207)に対して、S1321～S1322、S1324～S1326の処理が追加されている。第2実施形態におけるS1323、S1327～S1332の各処理は、第1実施形態におけるS1301～S1307の各処理と同一の処理が実行される。

#### 【0472】

S1321の処理では、振分維持フラグ203rがオンに設定されているか判別される(S1321)。振分維持フラグ203rがオンに設定されていると判別された場合には(S1321:Yes)、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置は、振分位置記憶エリア203qに記憶されている位置データ(位置情報)と一致するか判別される(S1322)。一致すると判別された場合には(S1322:Yes)、エラー報知コマンドを設定する(S1323)。その後、この処理を終了する。一方、第1～第8振分回転部材64a1～第8振分回転部材64a8の位置と振分位置記憶エリア203qの値とが不一致であると判別された場合には(S1322:No)、S1327の処理が実行される。

#### 【0473】

一方、振分維持フラグ203rがオフであると判別された場合には(S1321:No)、S1324の処理が実行される。S1324の処理では、振分入賞球数カウンタ203eの値と振分排出球数カウンタ203fの値とが一致するか(即ち、値の差が0であるか)判別される(S1324)。一致する(即ち、差が0である)と判別された場合には(S1324:Yes)、振分維持フラグ203rをオンに設定する(S1325)。その後、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置が振分位置記憶エリア203qに位置データ(位置情報)として記憶される。なお、この位置データは、図45(b)に示すランダム回数設定テーブル202mの第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置データと同様に記憶される。なお、S1327～S1332の処理については、第1実施形態における振分エラー処理2(図28、S1207)と同様の処理であるので、詳細な説明については省略する。

#### 【0474】

このように、振分入賞装置64内に遊技球が流下していない状態であると判別した場合には、そのときの第1～第8振分回転部材64a1～64a8までの各位置をそれぞれ記

10

20

30

40

50

憶しておき、振分入賞装置 6 4 に新たに遊技球が入球するまでの間、その位置を照合することで、遊技球が振分入賞装置 6 4 に入賞していない状態で、第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 が回転したかを監視することができる。よって、不正に、第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 が外部より動かされる不正を抑制できる。従って、不正に第 1 始動口 7 1 に入賞させられるのを抑制でき、不正による被害を低減できる。

#### 【0475】

図 6 2 を参照して、第 2 実施形態において、音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 により実行されるメイン処理 (S 1 6 0 0) について説明する。図 6 2 は、このメイン処理 (S 1 6 0 0) を示すフローチャートである。第 2 実施形態のメイン処理 (図 6 2、S 1 6 0 0) は、第 1 実施形態のメイン処理 (図 3 0、S 1 6 0 0) に対して、変動表示設定処理 (図 3 3、S 1 6 1 1) に代わり、変動表示設定処理 2 (図 6 4、S 1 6 3 0) が、擬似変動処理 (図 3 4、S 1 6 1 2) に代わり、擬似変動処理 2 (図 6 5、S 1 6 4 0) が、背景選択処理 (図 3 5、S 1 6 1 3) に代わり、背景選択処理 2 (図 6 6、S 1 6 5 0) が、コマンド判定処理 (図 3 1、S 1 6 1 4) に代わり、コマンド判定処理 2 (図 6 3、S 1 6 6 0) がそれぞれ追加されている。第 2 実施形態における S 1 6 0 1～S 1 6 1 0、S 1 6 1 5～S 1 6 2 0 の各処理は、第 1 実施形態における S 1 6 0 1～S 1 6 1 0、S 1 6 1 5～S 1 6 2 0 の各処理と同一の処理が実行される。便宜上、背景選択処理 2 (図 6 6、S 1 6 5 0) の後で実行されるコマンド判定処理 2 (図 6 3、S 1 6 6 0) から説明する。

10

#### 【0476】

図 6 3 を参照して、第 2 実施形態において、音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 6 2、S 1 6 0 0) の一処理であるコマンド判定処理 2 (S 1 6 6 0) について説明する。図 6 3 は、このコマンド判定処理 2 (S 1 6 6 0) を示すフローチャートである。第 2 実施形態のコマンド判定処理 2 (図 6 3、S 1 6 6 0) は、第 1 実施形態のコマンド判定処理 (図 3 1、S 1 6 1 4) に対して、S 1 7 0 7～S 1 7 1 2 の各処理に代わり、S 1 7 2 7～S 1 7 3 0 の各処理が追加されている。第 2 実施形態における S 1 7 2 1～S 1 7 2 6、S 1 7 3 1～S 1 7 3 5 までの各処理は、第 1 実施形態における S 1 7 0 1～S 1 7 0 6、S 1 7 1 3～S 1 7 1 7 までの各処理と同一の処理が実行される。

20

#### 【0477】

S 1 7 2 4 の処理において、主制御装置 1 1 0 より停止種別コマンドを受信していないと判別された場合には (S 1 7 2 4 ; No)、S 1 7 2 7 の処理が実行される。S 1 7 2 7 の処理では、主制御装置 1 1 0 が出力した普通図柄の当たり変動パターンコマンドを受信したかが判別される (S 1 7 2 7)。普通図柄の当たり変動パターンコマンドを受信していると判別された場合には (S 1 7 2 7 : Yes)、普通変動フラグ 2 2 3 i がオンに設定される (S 1 7 2 8)。

30

#### 【0478】

一方、普通図柄の当たり変動パターンコマンドを受信していないと判別された場合には (S 1 7 2 7 : No)、主制御装置 1 1 0 が出力したステータスコマンドを受信したかが判別される (S 1 7 2 9)。ステータスコマンドを受信したと判別された場合には (S 1 7 2 9 : Yes)、受信したステータスコマンドからステータス種別を抽出し、従ステータス記憶エリア 2 2 3 h に記憶される (S 1 7 3 0)。一方、ステータスコマンドを受信していないと判別された場合には (S 1 7 2 9 : No)、S 1 7 3 1 の処理が実行される。なお、S 1 7 3 1～S 1 7 3 5 までの各処理は、第 1 実施形態におけるコマンド判定処理 (図 3 1、S 1 6 1 4) と同一の処理であるので、詳細な説明は省略する。

40

#### 【0479】

次に、図 6 4 を参照して、第 2 実施形態において、音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 により実行されるメイン処理 (図 6 2、S 1 6 0 0) の一処理である変動表示設定処理 2 (S 1 6 3 0) について説明する。図 6 4 は、この変動表示設定処理 2 (S 1 6 3 0) を示すフローチャートである。第 2 実施形態の変動表示設定処理 2 (図 6 4、S 1 6

50

30)は、第1実施形態の変動表示設定処理(図33、S1611)に対して、S1903~S1907の各処理に代わり、S1923~S1928の各処理が追加されている。第2実施形態におけるS1921~S1922、S1929~S1935までの各処理は、第1実施形態におけるS1901~S1902、S1908~S1912までの各処理と同一の処理が実行される。

#### 【0480】

S1922の処理が実行されるとS1923の処理が実行される。S1923の処理では、前兆A~前兆C擬似変動パターンのいずれかが第3図柄表示装置81で変動表示(動的表示)されているか判別される(S1923)。前兆A~C擬似変動パターンのいずれかが変動表示されていないと判別された場合には(S1923:No)、コマンド判定処理2(図63、S1660)のS1723の処理で抽出した変動パターンが取得される(S1924)。このとき選択される変動パターンとしては、図11(a)に示すような特別図柄の変動表示が実行される変動表示態様である。詳細な内容は第1実施形態において既に説明したものと同一であるので省略する。

10

#### 【0481】

一方、前兆A~C擬似変動パターンのいずれかが変動表示されていると判別された場合には(S1923:Yes)、第3図柄表示装置81で変動表示されている前兆擬似変動パターンの種別は何であるか判別される(S1925)。変動表示されている変動パターンが前兆A擬似変動パターンであると判別された場合には、継続A変動パターンが特別図柄の変動パターン(動的表示態様)として取得される(S1926)。

20

#### 【0482】

ここで、前兆A擬似変動パターンと継続A変動パターンについて図46(a)を参照して説明する。擬似図柄の前兆A変動パターンでは、左、中、右の擬似図柄(本実施形態では、1~9の数字)が昇順で高速で変動表示を開始する(図示せず)。次に、左右の擬似図柄が同じ数字の図柄が停止表示して、「リーチ」音声が生音出力装置226から出力される。そして、擬似図柄が左上方に縮小して表示されて、高い山に向かって登る主人公の画像が表示される(図46上図)。その後、第1始動口71に遊技球が入賞して継続A変動パターンで特別図柄の変動表示が開始されると、左上方に表示されている擬似図柄がそのまま特別図柄として差し替えられて、主人公が山の頂上まで登り切った画像が表示される。その後、図46(a)下図に示すように、リーチ状態で左上方に表示されていた特別図柄が、第3図柄表示装置81の中央に表示されて、その下方に「天界到達!!」の文字が表示される。その後、特別図柄が「777」で停止表示されて、大当たりしたことを報知する停止表示態様で停止表示される。一方、前兆A擬似変動パターンでは、変動時間が経過しても切替A変動パターンの変動表示が開始されない場合には、主人公が山の頂上に到達しないまま、左右の擬似図柄とは異なる擬似図柄で中図柄が停止して変動表示が終了する。

30

#### 【0483】

一方、変動表示されている変動パターンが前兆B擬似変動パターンであると判別された場合には、継続B変動パターンが特別図柄の変動パターン(動的表示態様)として取得される(S1927)。

40

#### 【0484】

ここで、前兆B擬似変動パターンと継続B変動パターンについて図46(b)を参照して説明する。擬似図柄の前兆B変動パターンでは、左、中、右の擬似図柄(本実施形態では、1~9の数字)が昇順で高速で変動表示を開始する(図示せず)。次に、左右の擬似図柄が同じ数字の図柄が停止表示して、「リーチ」音声が生音出力装置226から出力される。そして、擬似図柄が左上方に縮小して表示されて、主人公が表示され、その主人公が空に向かってジャンプする画像が表示される。その後、第1始動口71に遊技球が入賞して継続B変動パターンで特別図柄の変動表示が開始されると、左上方に表示されている擬似図柄がそのまま特別図柄として差し替えられて、主人公が雲の上まで到達した画像が表示される。その後、図46(b)下図に示すように、リーチ状態で左上方に表示されて

50

いた特別図柄が、第3図柄表示装置81の中央に表示されて、その下方に「天界到達！！」の文字が表示される。その後、特別図柄が「777」で停止表示されて、大当たりしたことを報知する停止表示態様で停止表示される。一方、前兆B擬似変動パターンでは、変動時間が経過しても切替b変動パターンの変動表示が開始されない場合には、主人公が雲の上に到達しないまま、左右の擬似図柄とは異なる擬似図柄で中図柄が停止して変動表示が終了する。

#### 【0485】

一方、変動表示されている変動パターンが前兆C擬似変動パターンであると判別された場合には、継続C変動パターンが特別図柄の変動パターン（動的表示態様）として取得される（S1928）。

10

#### 【0486】

ここで、前兆C擬似変動パターンと継続C変動パターンについて図47を参照して説明する。擬似図柄の前兆C変動パターンでは、左、中、右の擬似図柄（本実施形態では、1～9の数字）が昇順で高速で変動表示を開始する（図示せず）。次に、左右の擬似図柄が同じ数字の図柄が停止表示して、「リーチ」音声が生体出力装置226から出力される。そして、擬似図柄が左上方に縮小して表示されて、閉じた扉の画像が表示され、その閉じた扉がわずかに、開いたり閉じたりを繰り返す画像が表示される。その後、第1始動口71に遊技球が入賞して継続A変動パターンで特別図柄の変動表示が開始されると、左上方に表示されている擬似図柄がそのまま特別図柄として差し替えられて、閉じた扉が開いた画像が表示される。その後、図47下図に示すように、リーチ状態で左上方に表示されていた特別図柄が、第3図柄表示装置81の中央に表示されて、その下方に「天界到達！！」の文字が表示される。その後、特別図柄が「777」で停止表示されて、大当たりしたことを報知する停止表示態様で停止表示される。一方、前兆C擬似変動パターンでは、変動時間が経過しても切替C変動パターンの変動表示が開始されない場合には、閉じた扉が開放されることがないまま、左右の擬似図柄とは異なる擬似図柄で中図柄が停止して変動表示が終了する。

20

#### 【0487】

なお、S1929～S1935までの各処理は第1実施形態の変動表示設定処理（図33、S1611）ですでに説明した処理と同一であるので、詳細な説明は省略する。

#### 【0488】

次に、図65を参照して、第2実施形態において、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理（図62、S1600）の一処理である擬似変動処理2（S1640）について説明する。図65は、この擬似変動処理2（S1640）を示すフローチャートである。

30

#### 【0489】

擬似変動処理2（図65、S1640）では、まず、第1図柄表示装置37、第3図柄表示装置81において特別図柄が変動表示中であるか判別される（S2021）。特別図柄が変動表示中であると判別された場合には（S2021：Yes）、この処理を終了する。一方、特別図柄が停止表示されていると判別された場合には（S2021：No）、普通変動フラグ223iがオンに設定されているか判別される（S2022）。普通変動フラグ223iがオンに設定されていると判別された場合には（S2022：Yes）、擬似図柄の変動表示中であるか判別される（S2023）。擬似図柄の変動表示中であると判別された場合には（S2023：Yes）、割込普通擬似変動パターンが設定され、普通変動フラグ223iがオフに設定される（S2024）。

40

#### 【0490】

ここで、割込普通擬似変動パターンは、図48（a）に示すように、擬似図柄が第3図柄表示装置81で変動表示されている場合に、図48（a）下図に示すように変動表示中の擬似図柄が第3図柄表示装置81の下方に縮小して変動表示された状態となり、擬似図柄の上方に「緊急ニュース ショートカット発生！！」の文字が表示され、第1普通電動役物の第1羽根64s1または第2普通電動役物の第2羽根64s2が開いて、遊技球が

50

第1普通入球口640s1または第2普通入球口640s2に入球した状態となることが遊技者に報知される。

【0491】

一方、擬似図柄が停止表示中であると判別された場合には（S2023：No）、通常普通擬似変動パターンが設定され、普通変動フラグ223iがオフに設定される（S2025）。

【0492】

ここで、普通擬似変動パターンについて、図48（b）を参照して説明する。普通擬似変動パターンが設定されると、図48（b）に示すように、「アタックチャンス」という文字が表示されて、「右チャッカーをねえ！！」という文字が表示されることにより、遊技者に第1普通電動役物の第1羽根64s1または第2普通電動役物の第2羽根64s2が開いて第1普通入球口640s1または第2普通入球口640s2に遊技球が入球可能な状態となることを報知する。

【0493】

一方、普通変動フラグ223iがオフであると判別された場合には（S2022：No）、第3図柄表示装置81で擬似図柄が変動表示されているか判別する（S2026）。ここで、擬似図柄の変動表示は、割込普通擬似変動パターン、通常普通擬似変動パターンで変動表示されていることも含まれる。擬似図柄が変動表示中であると判別された場合には（S2026：Yes）、処理を終了する。

【0494】

一方、擬似図柄が停止表示されていると判別された場合には（S2026：No）、擬似変動選択カウンタ223aの値を取得する（S2027）。取得した擬似変動選択カウンタ223aの値と従ステータス記憶エリア223hに記憶されているステータス種別（ステータス情報）に基づいて擬似変動テーブル222a（図44（b）参照）より擬似図柄の擬似変動パターンが選択される（S2028）。選択（設定）された擬似変動パターンに基づいて、表示用擬似変動パターンコマンドが設定（生成）される。

【0495】

なお、この擬似変動テーブル222aは、図44（b）に示すように、ステータス種別に対応して、選択される擬似図柄の変動パターンに選択割合が異なるように設定されている。具体的には、ステータスEでは、前兆C擬似変動パターンが擬似変動選択カウンタ223aの値に関わらず選択されるように構成されており、ステータスD、ステータスC、ステータスB、ステータスAの順で順に前兆C擬似変動パターンに選択割合が低くなるように設定されている。また、前兆B変動パターンについては、ステータスCのときに最も選択される割合が高く設定されており、前兆A変動パターンについては、ステータスBのときに最も選択される割合が高くなるように構成されている。

【0496】

また、各ステータスは、主制御装置110のMPU201により、振分入賞球数カウンタ203eに値により選択される割合が異なるように設定されているので、選択される擬似図柄の変動パターンの選択頻度により現在の振分入賞装置64に入賞した遊技球の数を予測できるように構成されている。

【0497】

よって、遊技に熟練すればするほど、擬似図柄の変動パターンよりある程度の振分入賞装置64に入賞した遊技球の数を予測することができる。よって、特別図柄の大当たりだけでなく、予測する楽しみを得ることができ、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうのを防止できる。また、遊技を行うほど、パチンコ機10に状態を判断することができ、遊技者に遊技を長時間、行わせることができる。

【0498】

なお、本実施形態では、普通図柄の当たり変動パターンを受信した場合には、擬似図柄に、所定の報知態様を擬似図柄の状態に分けて表示するように構成したが、それに限らず、普通図柄の当たり変動パターンを受信した場合に、擬似図柄が変動表示中である場合に

は、その擬似図柄を特定の表示態様で停止（例えば、３４１などのチャンス目）することにより、遊技者に普通図柄の当たりを報知するように構成してもよい。このように構成することで、より擬似図柄の変動表示に遊技者が興味を持つことができる。

#### 【０４９９】

次に、図６６を参照して、第２実施形態において、音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１により実行されるメイン処理（図６２、Ｓ１６００）の一処理である背景選択処理２（Ｓ１６５０）について説明する。図６６は、この背景選択処理２（Ｓ１６５０）を示すフローチャートである。

#### 【０５００】

背景選択処理２（図６６、Ｓ１６５０）では、まず、背景変更カウンタ２２３ｊの値が取得される（Ｓ２１２１）。取得した背景変更カウンタ２２３ｊの値が５０より大きい値であるか、即ち５１以上であるか判別される（Ｓ２１２２）。背景変更カウンタ２２３ｊの値が５１以上であると判別された場合には（Ｓ２１２２：Ｙｅｓ）、擬似変動選択カウンタ２２３ａの値が取得される（Ｓ２１２３）。取得した擬似変動選択カウンタ２２３ａと従ステータス記憶エリア２２３ｈに記憶されているステータス種別（ステータス情報）に基づいて、背景選択テーブル２２２ｂより背景パターン（背景画像種別）が選択（決定）される（Ｓ２１２４）。選択された背景パターンに基づいた表示用背景コマンドが設定（生成される）。一方、背景変更カウンタ２２３ｊの値が５０以下であると判別された場合には（Ｓ２１２２：Ｎｏ）、この処理を終了する。

#### 【０５０１】

このように、背景画像を変更するか否かが抽選により決定されるので、ランダムな契機で背景画像を変更することができる。よって、遊技者が遊技にマンネリしてしまうのを抑制できる。

#### 【０５０２】

また、背景パターンはステータス種別に基づいて選択される割合が異なるように設定されているので、表示される背景パターンの頻度により、遊技者は、現在の振分入賞装置６４に入球した入球数を予測することができる。

#### 【０５０３】

また、振分入賞球数カウンタ２０３ｅの値が大きい値で選択されやすいステータスＥは、振分入賞球数カウンタ２０３ｅの値が比較的小さい場合（例えば、１０等）にもステータスＥが選択されることがあるので、実際は、振分入賞装置６４に入賞した遊技球が少ない場合も、あと少しで、第１始動口７１に入賞することとなる入球数になるのではと、期待を持って遊技を行わせることができる。よって、遊技者が第１始動口７１に入賞することとなる遊技球数が振分入賞装置６４に入球する前に遊技に飽きてしまうことを防止できる。

#### 【０５０４】

また、本実施形態では、入球口６４０に入球した遊技球の数をパチンコ機１０の外部に出力しない構成としたが、それに限らず、遊技店側の装置と接続可能な外部端子をパチンコ機１０に設けて、パチンコ機１０に外部に入球口６４０に入球した遊技球の数を出力するように構成してもよい。このように構成することで、遊技店側の判断で、遊技者に現在の振分入賞装置６４に入賞した遊技球の数を知らせることができる。よって、遊技者に有利となる情報を遊技店側が知らせることで、より多くの遊技者を来店させるようにすることができる。

#### 【０５０５】

次に、図６７～図８６を参照して、第３実施形態におけるパチンコ機１０について説明する。上述の第１実施形態におけるパチンコ機１０では、振分入賞装置６４へ遊技球が入球することで、第１～第８振分回転部材６４ａ１～６４ａ８が可動して、遊技球を振分けて、所定個数の遊技球が振分入賞装置６４に入球すると、第１始動口７１へ入賞するように遊技球が第１～第８振分回転部材６４ａ１～６４ａ８により振分けられる場合について説明した。

## 【0506】

これに対し、本第3実施形態におけるパチンコ機10では、特定の条件が成立すると、抽選を実行して、その抽選に基づいた位置に第1～第8振分回転部材64a1～64a8を強制的に可動させて、第1始動口71に入賞することとなるまでの振分入賞装置64への入球数を減らすように設定される構成とした点で第1実施形態におけるパチンコ機10と相違する。

## 【0507】

その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、払出制御装置111のMPU211によって実行される各種処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種処理、及び表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第1実施形態におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1実施形態と同一の要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。

10

## 【0508】

図67は、第3実施形態における、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。主制御装置110のMPU201のRAM203に記憶されている各種カウンタ（図68参照）には、擬似変動当たり乱数カウンタC5とモードパターン選択カウンタC6とが追加されている。

## 【0509】

擬似変動当たり乱数カウンタC5は、第1始動口71に入賞することとなる振分入賞装置64への入球数（天井回数までの入球数）を減らす（天井回数を短縮させる）場合に、その個数（回数）を決定するためのカウンタ値である。擬似変動当たり乱数カウンタC5は、0～99の範囲で繰り返し更新されるカウンタ値である。初期値は0に設定されており、電源投入時には、その初期値である0に設定されており、後述する主制御装置110のMPU201が実行するタイマ割り込み処理（図74参照）のS103の処理において、1ずつ加算されて更新され、上限値である99まで加算されると、次に更新される際に、初期値である0に更新される。また、この擬似変動当たり乱数カウンタC5は、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理3（図77、S130）の一処理である天井到達回数短縮処理（図78、S540）のS541の処理において取得される。S542の処理において、後述する擬似変動当たり乱数テーブル202pより短縮回数パターン（天井短縮回数）を決定するのに用いられる。なお、擬似変動当たり乱数カウンタC5は取得されると、その他メモリエリア203iに記憶される。

20

30

## 【0510】

モードパターンフラグ選択カウンタC6は、後述するモードパターンフラグ203tを選択するために用いられるカウンタである。このモードパターンフラグ選択カウンタC6は、主制御装置110のMPU201が実行するタイマ割込処理（図74）のS103の処理において1ずつ加算されて更新され、上限値である99まで更新されると、その次に更新される場合に初期値である0に更新される。モードパターンフラグ選択カウンタC6は、図71（b）に示すように後述する、モードパターン選択テーブル202rよりモードパターンフラグ203tを選択（決定）する場合に、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理3（図77、S130）内の一処理である天井到達回数短縮処理（図78、S540）のS545の処理で取得されて、主制御装置110のMPU201のRAM203のその他メモリエリア203iに記憶されて、S546の処理でS545の処理で取得されたモードパターンフラグ選択カウンタC6の値に基づいて、モードパターンフラグ選択テーブル202rよりモードパターンフラグ203tが選択される。なお、このモードパターンフラグ選択カウンタC6は、電源投入時またはRAM203が初期化された状態では、初期値である0に設定されている。

40

## 【0511】

主制御装置110のMPU201におけるROM202には、図69に示すように振分装置位置確認テーブル202n（図70（a）参照）、擬似変動当たり乱数テーブル202p（図70（b）参照）、モードフラグ選択テーブル202q（図71（a）参照）、

50

モードパターンフラグ選択テーブル202r(図71(b)参照)がそれぞれ追加されている。

#### 【0512】

振分装置位置確認テーブル202nは、図70(a)に示すように、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置がそれぞれ振分役物カウンタ203wの値に対応して設定されている。設定される第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置は、振分役物カウンタ203wの値が示す個数の遊技球が振分入賞装置64に入球した場合の状態に設定される。即ち、振分装置位置確認テーブル202nは、振分入賞装置64を振分役物カウンタ203wが示す個数の遊技球が入球した状態に設定するためのデータテーブルである。この振分装置位置確認テーブル202nは、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理3(図77、S130)内の一処理である天井到達回数短縮処理(図78、S540)のS555の処理や大当たり制御処理(図81、S1250)内の一処理である短縮設定処理(図82、S1260)のS1262の処理で用いられて第1～第8振分回転部材64a1～64a8の各位置がそれぞれ決定される。

#### 【0513】

このように、振分装置位置確認テーブル202nには、振分役物カウンタ203wの値に対応させて第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置がそれぞれ設定されているので、振分入賞装置64を振分役物カウンタ203wが示す個数の遊技球が入球した状態に容易に設定することができる。よって、主制御装置110のMPU201が振分入賞装置64の設定を行う毎に、設定したい入球個数に対応する第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を算出する処理をする必要がないので、主制御装置110のMPU201の制御負荷を軽減することができる。

#### 【0514】

擬似変動当たり乱数テーブル202pは、図70(b)に示すように、天井短縮回数を決定するためのデータテーブルである。なお、天井短縮回数とは、振分入賞装置64の第1始動口71に入賞することとなる振分入賞装置64への遊技球の入球数を天井回数(天井個数)(本実施形態では、256回(256個))と称しており、その天井回数までの残り回数を減らす回数のことを示している。例えば、現在の天井回数までの残り回数(天井到達カウンタ203vに対応)が200回である場合に、天井短縮回数が10であれば、天井までの残り回数が10減算されて、190回となる。なお、本実施形態では、短縮回数パターンとして、1～6の短縮回数パターンが設定されており、それぞれの短縮回数パターンに対して短縮回数が設定されている。また、後述するモードフラグ203sの種類に対してそれぞれ、異なる擬似変動当たり乱数カウンタC5の値がそれぞれの短縮回数パターンに対して割り当てられている。具体的には、モードフラグ203sがAに設定されているときには、擬似変動当たり乱数カウンタC5の値が「0～84」のいずれかであれば、短縮回数パターン1として天井短縮回数1が設定される。同様に、「85～89」のいずれかであれば短縮回数パターン2として天井短縮回数3が、「90～93」のいずれかであれば短縮回数パターン3として天井短縮回数5が、「94～96」のいずれかであれば短縮回数パターン4として天井短縮回数10が、「97～98」のいずれかであれば短縮回数パターン5として天井短縮回数30が、「99」であれば短縮回数パターン6として天井短縮回数50がそれぞれ決定される。

#### 【0515】

なお、擬似変動当たり乱数テーブル202pでは、モードフラグ203sがZの場合に、最も遊技者に不利となる短縮回数パターン1のみが選択されるように設定されており、モードフラグ203sがA、B、C、Dの順で遊技者に不利となる天井短縮回数の少ない短縮回数パターンが選択されるようになっている。よって、モードフラグ203sがDである場合が遊技者にとってもっとも有利な状態に設定されることとなり、天井短縮回数の多い短縮回数パターンが選択され易いように構成されている。

#### 【0516】

このように構成することで、遊技者が、今どのモードフラグ203sが選択されている

かを予測しながら遊技をすることができ、天井短縮回数が多い短縮パターンが選択されたことが第3図柄表示装置81で報知(図73(c)参照)されると、モードフラグ203sのDが選択されているのではと期待して遊技を行うことができる。よって、遊技に早期に飽きてしまうのを防止できる。また、モードフラグ203sの種類によって、短縮回数パターンに種類の選択率を異ならせることができ、容易に遊技者に有利な状態と不利な状態を設定することができる。

#### 【0517】

モードフラグ選択テーブル202qは、図71(a)に示すように、モードフラグ203sの種別(A~D、Zのいずれか)を決定するためのデータテーブルである。モードパターンフラグ203uの種類(0~4のいずれか)と振分役物カウンタ203wの値とに  
10  
対応してモードフラグ203sの種類(A~D、Zのいずれか)が割り振られている。なお、本実施形態のモードフラグ選択テーブル202qでは、振分役物カウンタ203wの値が「71~84」、「156~169」、「241~254」であるときには、モードパターンフラグ203tの種別に関わらず、モードフラグ203sの「D」が決定されるように構成されている。モードフラグ203sの「D」は、最も遊技者に有利となるモードフラグ203sの種別に設定されているので、振分役物カウンタ203wの値により遊技者はモードフラグ203sの「D」が決定されているのではと期待することができる。  
20  
なお、振分役物カウンタ203wについては、詳細を後述するが、振分入賞装置64の第1~第8振分回転部材64a1~64a8の位置を決定するためのカウンタ値であり、振分役物カウンタ203wの示す個数の遊技球が振分入賞装置64に入賞した状態に第1~第8振分回転部材64a1~64a8の位置が設定される。

#### 【0518】

また、後述するが、擬似変動当たり乱数テーブル202pより短縮回数パターンが選択されることにより実際に振分入賞装置64に入球した遊技球の個数に、その短縮パターンに設定されている短縮回数が加算されることで、振分役物カウンタ203wの値が更新されるので、遊技者は、振分入賞装置64に入球した遊技球の数をカウントしていても振分役物カウンタ203wの正確な値を把握することが困難な構成となっている。よって、遊技者は、振分役物カウンタ203wの値を予測して、遊技者に有利となるモードフラグ203sの「D」が選択されやすい振分役物カウンタ203wの範囲にあるかを判別して遊技を行うこととなり、遊技をする上で、予測することの楽しみを持つことができる。  
30

#### 【0519】

また、モードパターンフラグ203tが「4」であると遊技者に最も有利な状態となり、モードフラグ203sが「D」が選択される以外の振分役物カウンタ203wの値においても、モードフラグ203sの「C」が選択されるように構成されており、他のモードパターンフラグ203tよりも有利なように設定されている。

#### 【0520】

モードパターンフラグ選択テーブル202rは、図71(b)に示すように、モードパターンフラグ203tを決定するためのデータテーブルである。モードパターンフラグ選択テーブル202rは、モードパターン選択カウンタC6の値に対応してモードパターンフラグ203tがそれぞれ設定されている。具体的には、モードパターンフラグ選択カウンタC6の値が「0~50」のいずれかであれば、モードパターンフラグ203tの「0」が、モードパターンフラグ選択カウンタC6の値が「51~70」のいずれかであれば、モードパターンフラグ203tの「1」が、モードパターンフラグ選択カウンタC6の値が「71~80」のいずれかであれば、モードパターンフラグ203tの「2」が、モードパターンフラグ選択カウンタC6の値が「81~94」のいずれかであれば、モードパターンフラグ203tの「3」が、モードパターンフラグ選択カウンタC6の値が「95~99」のいずれかであれば、モードパターンフラグ203tの「4」が、それぞれ決定(選択)される。このように、モードパターンフラグ203tの「0」が最も選択され易く設定されており、モードパターンフラグ203tの「4」が最も選択され難く設定されている。  
40  
50

## 【0521】

主制御装置110のMPU201におけるRAM203には、モードフラグ203s、モードパターンフラグ203t、天井短縮カウンタ203u、天井到達カウンタ203v、振分役物カウンタ203wがそれぞれ追加されている。

## 【0522】

モードフラグ203sは、擬似変動当たり乱数テーブル202pにおいて、短縮回数パターン（天井短縮回数）を決定するために用いられるA、B、C、D、Zの5種類で構成されたフラグである。このモードフラグ203sは、RAM203が初期化された状態では、Zに設定されている。なお、詳細は後述するが、モードフラグ203sがZである場合には、擬似変動当たり乱数カウンタC5の値が0～99のいずれか、即ち、すべての値に対して、短縮回数パターン「1」（短縮回数1）が決定される。

10

## 【0523】

モードフラグ203sがZであると、短縮回数が1となるため、遊技球が入球したことによる短縮回数と同一となる。モードフラグ203sがA～Dである場合には、モードAが最も、天井短縮回数が少ない回数を選択され易く構成されており、B、C、Dの順で順に多い天井短縮回数を選択され易いように構成されている。よって、モードDが選択されると最も遊技者に有利な状態となる。電源断時には、バックアップされるように構成されている。このモードフラグ203sは、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理3（図77、S130）のS531の処理において、後述するモードパターンフラグ203tの値と振分役物カウンタ203wの値とに基づいて、モードフラグ選択テーブル202q（図71（a）参照）より決定される。

20

## 【0524】

モードパターンフラグ203tは、モードフラグ203sを決定するために使用されるカウンタ値である。モードパターンフラグ203tは、0、1、2、3、4の5種類が設定されており、モードパターンフラグ選択テーブル202rよりモードパターンフラグ選択カウンタC6の値に基づいて選択される。

## 【0525】

天井短縮カウンタ203uは、主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理3（図77、S130）内の一処理である天井到達回数短縮処理（図78、S540）で実行される振分入賞装置64に第1始動口71に入賞することとなる入球数（天井到達回数）が短縮される場合に、天井到達回数までの残り回数よりも短縮回数の方が上回った場合に、その上回った分の回数が記憶される記憶エリアである。S553の処理において、この天井短縮カウンタ203uの値に基づいて、短縮回数コマンドが生成され、音声ランプ制御装置113に対して、天井短縮カウンタ203uの値が通知される。天井短縮カウンタ203uに記憶されたオーバーフローした分の短縮回数は、大当たり遊技後に天井回数から短縮されて設定されるのに用いられる。なお、天井短縮カウンタ203uの値は、電源断時にはバックアップされて記憶がほじされる構成となっており、RAM203が初期化された状態では、初期値である0に設定されている。

30

## 【0526】

天井到達カウンタ203vは、天井回数（本実施形態では、255）までの残り回数が記憶される記憶エリアである。この天井到達カウンタ203vは、主制御装置110のMPU201が実行する立ち上げ処理（図79）のS1020の処理において、振分入賞装置64が初期化されると天井到達カウンタ203vに初期値である天井到達回数データ202j（本実施形態では、255）が設定される。また、主制御装置110のMPU201が実行する大当たり制御処理3（図81、S1250）のS1252の処理において天井短縮カウンタ203uの値が0であれば、大当たり遊技後の天井到達カウンタ203vの初期値として天井到達回数データ202j（本実施形態では、255）から現在の振分入賞球数カウンタ203eの値を減算した値が設定される。これにより、第1始動口71に遊技球が入賞してから大当たり遊技が終了するまでに振分入賞装置64に入球した遊技球を考慮して、天井回数までの残り回数を正確に天井到達カウンタ203vに設定するこ

40

50

とができる。

#### 【0527】

また、大当たり制御処理3（図81、S1250）内の一処理である短縮設定処理（図82、S1260）のS1265の処理において、天井到達回数データ202j（本実施形態では、255）から天井短縮カウンタ203uの値を減算した値が天井到達カウンタ203vの値として設定される。これにより、大当たり遊技後には、天井短縮カウンタ203uの値が記憶されていれば、大当たり遊技後にその短縮回数が振分役物カウンタ203wの値としてセットされて、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置がその振分役物カウンタ203wの値に対応する位置に設定される。これにより、振分入賞装置64が設定される状態に合わせた天井回数までの残り回数を天井到達カウンタ203vの値として設定することができ、正確な天井回数までの残り回数を設定することができる。よって、短縮回数のオーバーフロー分として記憶される天井短縮カウンタ203uの値を正確に設定することができる。従って、遊技者に有利や不利となるような誤った天井短縮カウンタ203uの値を設定してしまうのを防止できる。

10

#### 【0528】

振分役物カウンタ203wは、振分入賞装置64に遊技球が何球入球した状態に設定するか（第1～第8振分回転部材64a1～64aの位置をどのように設定するか）を決定するためのカウンタ値が記憶される記憶エリアである。振分役物カウンタ203wは、0～255までのカウンタ値が記憶されて、振分装置位置確認テーブル202nに設定されている振分役物カウンタ203wの値に対応した第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置がそれぞれ設定される。なお、振分役物カウンタ203wの値に対応して設定される第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置は、振分入賞装置64に振分役物カウンタ203wが示す値の個数の遊技球が振分入賞装置64に入賞した状態（例えば、255であれば255個の遊技球が振分入賞装置64に入球した状態）に設定される。

20

#### 【0529】

天井短縮カウンタ203vは、決定された天井短縮回数の値が天井回数までの残り回数（天井到達カウンタ203uの値）よりも多い場合に、その差分（オーバーフローした分）が記憶される記憶領域である。天井短縮カウンタ203vに記憶されたオーバーフローした分の短縮回数は、大当たり遊技後に天井回数から短縮されて設定されるのに用いられる。なお、天井短縮カウンタ203vの値は、電源断時にはバックアップされて記憶がほじされる構成となっており、RAM203が初期化された状態では、初期値である0に設定されている。

30

#### 【0530】

音声ランプ制御装置113のMPU221におけるROM222の擬似変動テーブル222a（図72（a）参照）、背景選択テーブル222b（図72（b）参照）の内容がそれぞれ変更されている。第3実施形態における擬似変動テーブル222aは、第1実施形態における擬似変動テーブル222a（図10（a）参照）に対して、図72（a）に示すように、従振分入賞球数カウンタ223dの値に基づいて、それぞれ擬似変動パターンを選択していたのに対し、後述する、従振分役物カウンタ223kの値に基づいて、擬似変動パターンを選択するように構成される点で変更されている。その他の点については、第1実施形態と同一であるので説明を省略する。

40

#### 【0531】

第3実施形態における背景選択テーブル222bは、第1実施形態における背景選択テーブル222b（図10（b）参照）に対して、図72（b）に示すように、従振分入賞球数カウンタ223dの値に基づいて、それぞれ背景パターンを選択していたのに対し、後述する、従振分役物カウンタ223kの値に基づいて、背景パターンを選択するように構成されている点で変更されている。その他の点については、第1実施形態と同一であるので説明を省略する。

#### 【0532】

音声ランプ制御装置113のMPU221におけるRAM223には、従振分役物カウ

50

ンタ 2 2 3 k、短縮回数カウンタ 2 0 3 m がそれぞれ追加されている。

#### 【0 5 3 3】

従振分役物カウンタ 2 2 3 k は、主制御装置 1 1 0 より音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して出力される振分役物カウンタ 2 0 3 w の値に基づいて生成された振分役物カウンタコマンドが示す振分役物カウンタ 2 0 3 w の値が記憶される記憶エリアである。従振分役物カウンタ 2 2 3 k は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行する擬似変動処理 3 (図 8 5、S 1 6 7 0) の S 2 0 3 5 の処理において擬似変動テーブル 2 2 2 a (図 7 2 (a) 参照) より擬似変動パターンを選択する場合に用いられる。また、背景選択処理 3 (図 8 6、S 1 6 8 0) の S 2 1 3 3 の処理において、背景選択テーブル 2 2 2 b (図 7 2 (b) 参照) より背景パターンを選択する場合に用いられる。この従振分役物カウンタ 2 2 3 k は、電源が断された状態では初期値である 0 に設定されており、主制御装置 1 1 0 より出力される振分役物カウンタコマンドに基づいて更新される。

10

#### 【0 5 3 4】

短縮回数カウンタ 2 2 3 m は、主制御装置 1 1 0 より音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して出力される天井短縮回数カウンタ 2 0 3 u に基づいて生成された短縮回数コマンドが示す天井短縮回数カウンタ 2 0 3 u の値が記憶される記憶エリアである。この短主回数カウンタ 2 2 3 m の値は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行する擬似変動処理 3 (図 8 5、S 1 6 7 0) の S 2 0 3 7 の処理において、表示用短縮回数コマンドを生成するのに用いられる。

#### 【0 5 3 5】

20

また、短縮回数カウンタ 2 2 3 m にデータが記憶されている場合に、さらに主制御装置 1 1 0 がら短縮回数コマンドを受信した場合には、短縮回数カウンタ 2 2 3 m に受信した短縮回数コマンドの示す値が加算されて記憶される。この短縮回数カウンタ 2 2 3 m は、電源投入時には初期値である 0 に設定されており、主制御装置 1 1 0 より立ち上げ処理 (図 7 9) で出力されるバックアップコマンド (図示せず) により主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 の R A M 2 0 3 の天井短縮回数カウンタ 2 0 3 u の値と同じ値が記憶される。なお、短縮回数カウンタ 2 2 3 m は、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行する擬似変動処理 3 (図 8 5、S 1 6 7 0) の S 2 0 3 8 において、表示用短縮回数コマンドが生成されると初期値である 0 にリセットされる。ここで表示用短縮回数コマンドは、図 7 3 (c) に示すように、第 3 図柄表示装置 8 1 に天井短縮回数を表示して、遊技者に報

30

#### 【0 5 3 6】

次に、図 7 4 から図 8 2 のフローチャートを参照して、第 3 実施形態における主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される各制御処理を説明する。なお、第 1 実施形態と同一の処理については、その図示と説明を省略する。

#### 【0 5 3 7】

図 7 4 を参照して、第 3 実施形態において、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理について説明する。図 7 4 は、このタイマ割込処理を示すフローチャートである。第 3 実施形態のタイマ割込処理 (図 7 4) は、第 1 実施形態のタイマ割込処理 (図 1 4) に対して、S 1 0 3 の処理において、擬似変動当たり乱数カウンタ C 5 とモードパターンフラグ選択カウンタ C 6 との更新が追加され、特別図柄変動処理 (図 1 5、S 1 0 4) に代わり、特別図柄変動処理 3 (図 7 5、S 1 2 0) が、振分入賞処理 (図 1 8、S 1 0 5) に代わり、振分入賞処理 3 (図 7 7、S 1 3 0) が、それぞれ追加されている。第 3 実施形態における S 1 0 1 ~ S 1 0 2、S 1 0 6 ~ S 1 1 1 の各処理は、第 1 実施形態における S 1 0 1 ~ S 1 0 2、S 1 0 6 ~ S 1 1 1 の各処理と同一の処理が実行される。なお、S 1 0 3 の処理では、擬似変動当たり乱数カウンタ C 5、モードパターンフラグ選択カウンタ C 6 の各カウンタには 1 ずつ加算されて、上限値 (擬似変動当たり乱数カウンタ C 5、モードパターンフラグ選択カウンタ C 6 共に 9 9) となると、次に更新されると初期値である 0 に更新される。

40

#### 【0 5 3 8】

50

図75を参照して、第3実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理(図74)の一処理である特別図柄変動処理3(S120)について説明する。図75は、この特別図柄変動開始処理3(S120)を示すフローチャートである。第3実施形態の特別図柄変動開始処理3(図75、S120)は、第1実施形態の特別図柄変動開始処理(図15、S104)に対して、特別図柄変動開始処理(図16、S204)に代わり、特別図柄変動開始処理3(図76、S340)が追加されている。第3実施形態におけるS201～S203、S205～S211の各処理は、第1実施形態におけるS201～S203、S205～S211の各処理と同一の処理が実行される。

#### 【0539】

10

S203の処理において、特別図柄実行エリア203aに新たなデータが記憶されたと判別された場合には(S203:Yes)、特別図柄変動開始処理3(図76、S340)が実行される。特別図柄変動開始処理3(図76、S340)については、図76を参照して詳細に後述するが、第3実施形態における特別図柄の変動開始に必要な処理が実行される。

#### 【0540】

次に、図76を参照して、第3実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理(図74)の一処理である特別図柄変動処理3(図75、S120)の一処理である特別図柄変動開始処理3(S340)について説明する。図76は、この特別図柄変動開始処理3(図76、S340)を示すフローチャートである。第3実施形態の特別図柄変動開始処理3(図76、S340)は、第1実施形態の特別図柄変動開始処理(図16、S204)に対して、S341、S342の処理が追加されている。

20

#### 【0541】

S306の処理において、特別図柄における大当たりとなる大当たり変動パターンが選択されると、S341の処理が実行される。S341の処理では、振分役物カウンタ203wの値が初期値である0に設定(リセット)される。この初期値にリセットされた振分役物カウンタ203wの値に基づいて、振分役物カウンタコマンドが生成される。

#### 【0542】

このように、大当たりとなる特別図柄の変動パターンが設定される場合には、振分入賞装置64の第1始動口71に遊技球が入賞した場合であるので、そのタイミングで振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を決定する振分役物カウンタ203wをリセットすることができる。よって、振分役物カウンタ203wと振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置をより正確に合わせることができる。

30

#### 【0543】

次に、図77を参照して、第3実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理(図74)の一処理である振分入賞処理3(図77、S130)について説明する。図77は、この振分入賞処理3(S130)を示すフローチャートである。第3実施形態の振分入賞処理3(図77、S130)は、第1実施形態における振分入賞処理(図18、S105)に対して、S531～S533、S540の各処理が追加されている点で相違する。第3実施形態におけるS501～S507の各処理は、第1実施形態におけるS501～S507の各処理と同一の処理が実行される。

40

#### 【0544】

振分入賞処理3(図77、S130)では、S504の処理が実行されるとS531の処理が実行される。S531の処理では、モードフラグ選択テーブル202qより現在の選択されているモードパターンフラグ203tと振分役物カウンタ203wの値とに基づいてモードフラグ203sを決定(選択)する(S531)。決定したモードフラグ203sに基づいて、モードフラグコマンドを設定する(S532)。天井到達カウンタ203vが0であるか(0より大きい値であるか)判別される(S533)。天井到達カウン

50

タ203vが0でないと判別された場合には（S533：Yes）、天井到達回数短縮処理（図78、S540）が実行される。

【0545】

天井到達回数短縮処理（図78、S540）については、図78を参照して、詳細について後述するが、振分入賞装置64の天井までの回数が短縮される処理が実行される。天井到達カウンタ203vが0であると判別された場合には（S533：No）、S504の処理が実行される。なお、S504の処理以降については、第1実施形態と同様の処理であるのでその説明を省略する。

【0546】

次に、図78を参照して、第3実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行される振分入賞処理3（図77、S130）の一処理である天井到達回数短縮処理（図78、S540）について説明する。図78は、この天井到達回数短縮処理（S540）を示すフローチャートである。この天井到達回数短縮処理（S540）では、振分入賞装置64の天井回数までの残り回数を短縮させる抽選を実行して、その抽選結果に基づいて、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を設定する処理が実行される。

【0547】

天井到達回数短縮処理（図78、S540）では、まず、擬似変動当たり乱数カウンタC5の値を取得する（S541）。S541の処理で取得した擬似変動当たり乱数カウンタC5の値と現在設定されているモードフラグ203sとに基づいて、擬似変動当たり乱数テーブル202pより天井短縮回数（N）が決定（選択）される（S542）。S542の処理で決定された天井短縮回数（N）の値が振分入賞装置64の天井回数までの残り回数を示す天井到達カウンタ203vの値より大きい（多い）か判別される（S543）。

【0548】

決定された天井短縮回数（N）の値が天井到達カウンタ203vより大きいと判別された場合には（S543：Yes）、決定された天井短縮回数（N）から天井到達カウンタ203vの値を減算した値が天井短縮カウンタ203uに設定され、その後、天井到達カウンタ203vが初期値である0に設定される（S544）。モードパターンフラグ選択カウンタC6の値が取得される（S545）。取得したモードフラグ選択カウンタC6の値に基づいて、モードパターンフラグ選択テーブル202rよりモードパターンフラグ203tの値が決定され、決定された値がモードパターンフラグ203tに記憶される。

【0549】

一方、S542の処理で決定した天井短縮回数（N）の値が、天井到達カウンタ203vの値以下であると判別された場合には（S543、No）、天井短縮カウンタ203uが初期値である0に設定され、天井到達カウンタ203vの値よりS542の処理で決定した天井短縮回数（N）の値を減算した値が天井到達カウンタ203vに記憶される（S547）。

【0550】

ここで、振分入賞装置64の天井回数までの残り回数よりも大きい天井短縮回数（N）の値が決定された場合には、天井回数をオーバーフローしてしまうので、そのオーバーフローした値が天井短縮カウンタ203uに記憶される。このような処理を実行することで、後述する主制御装置110のMPU201が実行する大当たり制御処理3（図81、S1250）の一処理である短縮設定処理（図82、S1260）において、大当たり遊技後の振分入賞装置64の天井回数までの残り回数より天井短縮カウンタ203uに記憶された値分が短縮されるように、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置が設定される。よって、天井回数までの残り回数が少なくなった場合にも、より大きな値の天井短縮回数（N）が決定されることを遊技者に期待させることができる。また、大当たり遊技後の天井回数までの残り回数よりオーバーフロー分の回数が短縮されるので、遊技者に大当たり遊技後も遊技を止めないで継続させて遊技を行わせることができる。よって、よ

り長く遊技者に遊技を行わせることができる。

#### 【0551】

なお、本実施形態では、遊技者にオーバーフローされた短縮回数があるかの報知が行われない構成としたので、遊技者は、大当たり遊技後に、オーバーフローにより天井回数までの残り回数が短縮されているのではないかと、期待を持って遊技を行うことができる。よって、大当たり遊技後に遊技者が即、遊技を止めてしまう不具合を抑制することができる。

#### 【0552】

また、本実施形態では、オーバーフローによる短縮回数を遊技者に報知しない構成としたが、それに限らず、オーバーフローした回数により、決定される擬似変動パターンの種類を変えたり、第3図柄表示装置81で表示されるキャラクターの種類を変えたり、ランプ等を設けてそのランプを点灯する色や点灯態様を変えるように構成してもよい。このように構成することで、遊技者が報知態様より短縮回数を予測して楽しむことができる。

#### 【0553】

次に、振分役物カウンタ203wの値(M)が取得される(S548)。S542の処理で取得した短縮回数の値(N)とS548の処理で取得した振分役物カウンタ203wの値(M)とを加算した値は、天井到達回数データ202j(本実施形態では、255)よりも大きいか判別される(S549)。短縮回数の値(N)と振分役物カウンタ203wの値(M)とを加算した値が天井到達回数データ202j(本実施形態では、255)よりも大きいと判別された場合には(S549:Yes)、振分役物カウンタ203wに天井到達回数データ202j(本実施形態では、255)の値を記憶させる(S550)。振分入賞球数カウンタ203eに天井到達回数データ202j(本実施形態では、255)の値を記憶させる。一方、短縮回数の値(N)と振分役物カウンタ203wの値(M)とを加算した値が天井到達回数データ202j(本実施形態では、255)の値以下であると判別された場合には(S549:No)、振分役物カウンタ203wにS542の処理で取得した短縮回数の値(N)とS548の処理で取得した振分役物カウンタ203wの値(M)とを加算した値を記憶して更新する(S552)。

#### 【0554】

振分役物カウンタ203wの値に基づいて、音声ランプ制御装置113のMPU221に対して振分役物カウンタ203wの値を通知するための振分役物カウンタコマンドを生成する(S553)。S542の処理で決定された短縮回数の値(N)に基づいて、音声ランプ制御装置113のMPU221に対して、短縮回数の値(N)を通知するための短縮回数コマンドを生成(設定)する(S554)。振分役物カウンタ203wの値に基づいて振分装置位置確認テーブル202nより第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置データ(S)がそれぞれ選択(決定)される(S555)。

#### 【0555】

現在の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を振分位置確認センサー262がそれぞれ示す位置と、S555の処理により選択された第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置データ(S)と一致するか判別される(S556)。一致すると判別された場合には(S556:Yes)、この処理を終了する。一方、一致しないと判別された場合には(S556:No)、現在の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置からS555の処理で選択された位置データ(S)の位置に可動させるように振分位置調整モータ263が可動設定される(S557)。

#### 【0556】

このように、S542の処理で決定された短縮回数(N)により、振分入賞装置64の天井回数までの残り回数が短縮されて、その短縮された回数に合わせて、振分役物カウンタ203wの値も更新され、その値に対応した位置データに、第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置が設定されるので、振分入賞装置64を短縮回数(N)分だけ遊技球が入球したのと同じ状態に設定することができる。よって、実際に遊技球を入球させるよりも早く第1始動口71へ遊技球を入賞させることができる。従って、遊技者により

多くの大当たりを与えることができる。

#### 【0557】

また、天井短縮回数（N）は、モードフラグ203sにより選択される天井回数の値（N）の選択率を異ならせるように構成されているので、遊技者に有利な遊技状態と不利な遊技状態を設定することができる。さらに、モードフラグ203sは、図71（a）に示すように、振分役物カウンタ203wの値により、選択されるモードフラグ203sが異なるように構成されているので、振分役物カウンタ203wの値（即ち、振分入賞装置64が初期値（本実施形態では、0個）から何球遊技球が入球したのと同じ状態に第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置が設定されているか）を予測することで、モードフラグ203sの種別をある程度予測することが可能となり、遊技者に有利となるモードフラグ203sが決定されている状態を予測する楽しさを与えることができる。

10

#### 【0558】

なお、本実施形態では、決定される短縮回数（N）が天井回数までの残り回数よりも大きい（オーバーフローする）場合には、そのオーバーフロー分を大当たり遊技後に持ち越す構成としたが、それに限らず、持ち越さない構成としても良いし、持ち越したオーバーフロー分を遊技者に与えるか否かの抽選を行うように構成してもよい。また、持ち越し分を加算して記憶しておき、大当たり遊技後に毎回、その記憶している持ち越し分を遊技者に与える（天井回数を短縮させる）かを抽選して、当選した場合に、遊技者に与える構成としてもよい。このように構成することで、途中から遊技を始める遊技者であっても、どのくらい持ち越し分がこれまでに記憶されているかを期待して遊技を行うことができる。また、より多くの短縮回数を遊技者に提供することができ、より短期間に大当たりを遊技者に与えることができる。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できる。

20

#### 【0559】

次に、図79を参照して、第3実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行される立ち上げ処理（図79）について説明する。図79は、この立ち上げ処理（図79）を示すフローチャートである。第3実施形態の立ち上げ処理（図79）は、第1実施形態における立ち上げ処理（図79）に対して、S1020の処理が追加されている点で相違する。第3実施形態におけるS1001～S1015の各処理は、第1実施形態におけるS1001～S1015の各処理と同一の処理が実行される。S1015の処理が実行された後、天井到達カウンタ203vが初期値である天井到達回数データ202j（本実施形態では、255）にセットされる（S1020）。このように、振分入賞装置64の第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置が振分位置初期化处理（図25、S1015）で初期位置（第1始動口に遊技球が入賞した状態（振分入賞球数カウンタ203eが0の状態））に設定された後、天井到達カウンタ203vも初期化されるので、振分入賞装置64の状態と天井到達カウンタ203vの値とを合わせることができる。なお、第3実施形態における立ち上げ処理（図79）のその他の処理については、第1実施形態における立ち上げ処理（図24）と同様の処理が実行されるのでその詳細な説明を省略する。

30

#### 【0560】

図80を参照して、第3実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるメイン処理（S1200）について説明する。図80は、このメイン処理を示すフローチャートである。第3実施形態のメイン処理（図80）は、第1実施形態のメイン処理（図27）に対して、大当たり制御処理（S1203）に代わり大当たり制御処理3（図81、S1250）が追加されている。第3実施形態におけるS1201～S1202、S1204～S1214の各処理は、第1実施形態におけるS1201～S1202、S1204～S1214の各処理と同一の処理が実行される。S1202の処理が実行されると大当たり制御処理3（図80、S1200）が実行される。

40

#### 【0561】

図81を参照して、第3実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるメイン処理（図80、S1200）の一処理である大当たり制御処理3（図81

50

、S 1 2 5 0) について説明する。図 8 1 は、この大当たり制御処理 3 (S 1 2 5 0) を示すフローチャートである。大当たり遊技の開始であると判別された場合には (S 1 2 2 1 : Y e s)、大当たり遊技の開始を音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して通知するオープニングコマンドが設定 (生成) される (S 1 2 2 2)。その後、この処理を終了する。

#### 【0 5 6 2】

大当たり制御処理 3 (図 8 1、S 1 2 5 0) では、まず、大当たり遊技の開始であるか判別される (S 1 2 2 1)。大当たり遊技の開始であると判別された場合には (S 1 2 2 1 : Y e s)、大当たり遊技の開始を音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して通知するオープニングコマンドが設定 (生成) される (S 1 2 2 2)。その後、この処理を終了する。

10

#### 【0 5 6 3】

一方、大当たり遊技の開始でないと判別された場合には (S 1 2 2 1 : N o)、大当たり遊技中であるか判別される (S 1 2 2 3)。大当たり遊技中でないと判別された場合には (S 1 2 2 3 : N o)、この処理を終了する。一方、大当たり遊技中であると判別された場合には (S 1 2 2 3 : Y e s)、新たなラウンドの開始タイミングであるか判別される (S 1 2 2 4)。新たなラウンドの開始タイミングであると判別された場合には (S 1 2 2 4 : Y e s)、特定入賞口 6 5 a (大開放口) が可変入賞装置 6 5 の作動により開放される (S 1 2 2 5)。新たに開始するラウンド数を音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知するためのラウンド数コマンドが設定される (S 1 2 2 6)。その後、この処理を終了する。

20

#### 【0 5 6 4】

一方、新たなラウンドの開始タイミングでないと判別された場合には (S 1 2 2 4 : N o)、特定入賞口 6 5 a (大開放口) の閉鎖条件が成立したか判別される (S 1 2 2 7)。ここで、閉鎖条件は、特定入賞口 6 5 a に遊技球が所定個数 (本実施形態では、1 0 個) 入賞したか、また、開放してから 3 0 秒が経過したかのどちらか一方が成立したかに設定されている。

#### 【0 5 6 5】

特定入賞口 6 5 a の閉鎖条件が成立したと判別された場合には (S 1 2 2 7 : Y e s)、特定入賞口 6 5 a (大開放口) が可変入賞装置 6 5 の作動により閉鎖される (S 1 2 2 8)。その後、この処理が終了される。一方、閉鎖条件が成立していないと判別された場合には (S 1 2 2 7 : N o)、エンディング演出の開始タイミングであるか判別される (S 1 2 2 9)。エンディング演出は、予め設定されたラウンド数が終了した場合に、設定される。

30

#### 【0 5 6 6】

エンディング演出の開始タイミングであると判別された場合には (S 1 2 2 9 : Y e s)、音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して、大当たり遊技の終了を通知するエンディングコマンドが設定される (S 1 2 3 0)。短縮回数 (N) の持ち越し回数分を示す天井短縮カウンタ 2 0 3 u が 0 であるか判別される (S 1 2 5 1)。天井短縮回数カウンタ 2 0 3 u が 0 であると判別されて場合には (S 1 2 5 1 : N o)、天井到達回数データ 2 0 2 j (本実施形態では、2 5 5) から振分入賞球数カウンタ 2 0 3 e の値が減算されて、天井到達カウンタ 2 0 3 v に記憶される (S 1 2 5 2)。このように構成することで、大当たり遊技中に振分入賞装置 6 4 に入球した遊技球の入球数を考慮して、天井回数までの残り回数として天井到達カウンタ 2 0 3 v の値を設定することができる。よって、大当たり遊技後の天井回数までの残り回数を正しくカウントすることができる。

40

#### 【0 5 6 7】

一方、天井短縮カウンタ 2 0 3 u の値が 0 より大きいと判別された場合には (S 1 2 5 1 : Y e s)、短縮設定処理 (図 8 2、S 1 2 6 0) が実行される (S 1 2 6 0)。短縮回数設定処理 (S 1 2 6 0) については、図 8 2 を参照して、詳細を後述するが、天井到達回数短縮処理 (図 7 8、S 5 4 4) の処理において持ち越した短縮回数が大当たり遊技後の天井回数までの残り回数から短縮されるように、第 1 ~ 第 8 振分回転部材 6 4 a 1 ~

50

6 4 a 8 の位置をそれぞれ設定する処理が実行される。

【0 5 6 8】

図 8 2 を参照して、第 3 実施形態における、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 が実行するメイン処理（図 8 0、S 1 2 0 0）内の一処理である大当たり制御処理 3（図 8 1、S 1 2 5 0）の一処理である短縮設定処理（S 1 2 6 0）について説明する。図 8 2 は、この短縮設定処理（S 1 2 6 0）を示すフローチャートである。

【0 5 6 9】

短縮設定処理（図 8 2、S 1 2 6 0）では、まず、振分役物カウンタ 2 0 3 w の値（M）に天井短縮カウンタ 2 0 3 u の値が設定（記憶）される（S 1 2 6 1）。S 1 2 6 1 の処理で設定された振分役物カウンタ 2 0 3 w の値（M）に基づいて、振分装置位置確認テーブル 2 0 2 n より対応する第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 の位置データ（U）が選択（決定）される（S 1 2 6 2）。

10

【0 5 7 0】

現在の振分入賞装置 6 4 における第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 の位置を示す振分位置確認センサ 2 6 2 の位置データが S 1 2 6 2 の処理で選択した位置データ（U）と一致するか判別される（S 1 2 6 3）。不一致であると判別された場合には（S 1 2 6 3：N o）、現在の振分入賞装置 6 4 の第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 のそれぞれの位置に基づいて、S 1 2 6 2 の処理で選択した位置データ（U）と一致するように振分位置調整モータ 2 6 3 を可動させるように設定する（S 1 2 6 4）。その後、S 1 2 6 5 の処理が実行される。

20

【0 5 7 1】

一方、S 1 2 6 3 の処理で一致すると判別された場合には（S 1 2 6 3：Y e s）、天井到達回数データ 2 0 2 j（本実施形態では、2 5 5）から天井短縮カウンタ 2 0 3 u の値が減算され、その後、天井短縮カウンタ 2 0 3 u が初期値である 0 にリセットされる（S 1 2 6 5）。このように、天井到達回数短縮処理（図 7 8、S 5 4 0）において、持ち越された（オーバーフローした）短縮回数（N）の値が大当たり遊技後の天井回数までの残り回数から短縮されるように第 1～第 8 振分回転部材 6 4 a 1～6 4 a 8 の位置がそれぞれ設定されるので、大当たり遊技後にもより早期に遊技者に大当たりを付与することができる。よって、遊技者が大当たり遊技が終了すると、遊技を止めてしまうのを防止できる。従って、遊技者により長時間の間、遊技を行わせることができる。

30

【0 5 7 2】

次に、図 8 3 から図 8 6 のフローチャートを参照して、第 3 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される各制御処理を説明する。なお、第 1 実施形態と同一の処理については、その図示と説明を省略する。

【0 5 7 3】

図 8 3 を参照して、第 3 実施形態において、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（S 1 6 0 0）について説明する。図 8 3 は、このメイン処理（S 1 6 0 0）を示すフローチャートである。第 3 実施形態のメイン処理（図 8 3、S 1 6 0 0）は、第 1 実施形態のメイン処理（図 3 0、S 1 6 0 0）に対して、擬似変動処理（図 3 4、S 1 6 1 2）に代わり、擬似変動処理 3（図 8 5、S 1 6 7 0）が、背景選択処理（図 3 5、S 1 6 1 3）に代わり、背景選択処理 3（図 8 6、S 1 6 8 0）が、コマンド判定処理（図 3 1、S 1 6 1 4）に代わり、コマンド判定処理 3（図 8 4、S 1 6 9 0）がそれぞれ追加されている。第 3 実施形態における S 1 6 0 1～S 1 6 1 1、S 1 6 1 5～S 1 6 2 0 の各処理は、第 1 実施形態における S 1 6 0 1～S 1 6 1 1、S 1 6 1 5～S 1 6 2 0 の各処理と同一の処理が実行される。便宜上、背景選択処理 3（図 8 6、S 1 6 8 0）の後で実行されるコマンド判定処理 3（図 8 4、S 1 6 9 0）から説明する。

40

【0 5 7 4】

図 8 4 を参照して、第 3 実施形態において、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 8 3、S 1 6 0 0）の一処理であるコマンド判定処理 3

50

(S1690)について説明する。図84は、このコマンド判定処理3(S1690)を示すフローチャートである。第3実施形態のコマンド判定処理3(図84、S1690)は、第1実施形態のコマンド判定処理(図31、S1614)に対して、S1740～S1741、S1750～S1751の各処理が追加されている。第3実施形態におけるS1701～S1717までの各処理は、第1実施形態におけるS1701～S1717までの各処理と同一の処理が実行される。

#### 【0575】

S1710の処理において、主制御装置110より振分排出球数コマンドを受信していないと判別された場合には(S1710:No)、S1740の処理が実行される。S1740の処理では、主制御装置110が出力した振分役物カウンタ203wの値を通知するための振分役物カウンタコマンドを受信したかが判別される(S1740)。振分役物カウンタコマンドを受信したと判別された場合には(S1740:Yes)、受信した振分役物カウンタコマンドより振分役物カウンタ203wの値を抽出して、従振分役物カウンタ223kに記憶させる(S1741)。

10

#### 【0576】

一方、振分役物カウンタコマンドを受信していないと判別された場合には(S1740:No)、主制御装置110が出力した天井到達回数短縮処理(図78、S540)のS542の処理で選択された短縮回数(N)を示す短縮回数コマンドを受信したか判別される(S1750)。短縮回数コマンドを受信したと判別された場合には(S1750:Yes)、短縮回数コマンドが示す短縮回数(N)を短縮回数カウンタ223mに記憶させる(S1751)。ここで、短縮回数カウンタ223mに値が記憶されている場合には、その値に短縮回数(N)を加算して記憶される。一方、短縮回数コマンドを受信していないと判別された場合には(S1750:No)、S1713の処理が実行される。なお、S1713～S1717の処理については、第1実施形態と同一の内容であるので、その詳細な説明を省略する。

20

#### 【0577】

次に、図85を参照して、第3実施形態において、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理(図83、S1600)の一処理である擬似変動処理3(S1670)について説明する。図83は、この擬似変動処理3(S1670)を示すフローチャートである。

30

#### 【0578】

擬似変動処理3(図85、S1670)では、まず、第3図柄表示装置81において特別図柄が変動表示中であるか判別される(S2031)。特別図柄が変動表示中であると判別された場合には(S2031:Yes)、この処理を終了する。一方、特別図柄が停止表示されていると判別された場合には(S2031:No)、擬似図柄の変動表示中であるか判別される(S2032)。擬似図柄の変動表示中であると判別された場合には(S2032:Yes)、この処理を終了する。

#### 【0579】

一方、擬似図柄が停止表示中であると判別された場合には(S2032:No)、振分入賞球数コマンドを受信しているか判別して、擬似変動選択カウンタ223aの値を取得する(S2034)。S2034の処理で取得した擬似変動選択カウンタ223aの値と従振分役物カウンタ223kの値とに基づいて、擬似変動テーブル222aより擬似変動パターンが選択(決定)される(S2035)。S2035の処理で選択された擬似変動パターンに基づいて、表示用擬似変動パターンコマンドが生成(設定)される(S2036)。短縮回数カウンタ223mの値に基づいて、表示用短縮回数コマンドが生成(設定)される(S2037)。短縮回数カウンタ223mの値が初期値である0にリセットされる。

40

#### 【0580】

ここで、表示用擬似変動パターンコマンドにより第3図柄表示装置81に表示される擬似図柄の変動表示態様(動的表示態様)は第1実施形態と同様の内容である。第3実施形

50

態では、表示用短縮回数コマンドにより第3図柄表示装置81に図73(c)に示すように短縮回数(N)を報知する表示態様が表示される。詳細には、図73(a)は、擬似図柄が第3図柄表示装置81で変動表示されている状態を模式的に示した図であり、図73(b)に示すように、設定されている変動時間が経過すると、所定の停止図柄で停止表示される。その後、73(c)に示すように「ショートカット+10」という文字が表示される。これは、短縮回数(N)(または複数回選択された短縮回数(N)の合計)が10であったことを示している。この表示態様が表示されると、第1始動口71に入賞可能となる振分入賞装置64の天井回数までの残り回数が10回(10個の遊技球が入球した分)短縮されと認識することができる。

#### 【0581】

10

これにより、擬似図柄の変動表示が大当たりを抽選するものではないとしても、短縮回数が擬似図柄の変動終了時には必ず表示(本実施形態では、最低でも1回の短縮回数を示す報知態様が表示)されるので、擬似図柄の変動表示に興味を持つことができる。また、第1始動口71に入賞するまでの間に遊技に飽きてしまうのを防止できる。遊技者は、より大きな値の短縮回数が報知されることを期待しながら遊技を行うことができ、大当たり以外にも期待を持つことができる。よって、遊技の興趣をさらに向上させることができる。

#### 【0582】

次に、図86を参照して、第3実施形態において、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理(図83、S1600)の一処理である背景選択処理3(S1680)について説明する。図86は、この背景選択処理3(S1680)を示すフローチャートである。第3実施形態における背景選択処理3(図86、S1680)は、第1実施形態における背景選択処理(図35、S1613)に対して、S2103の処理において、擬似変動選択カウンタ223aの値と従振分入賞球数カウンタ223dの値とに基づいて、背景選択テーブル222b(図10(b)参照)より背景パターンが選択されていたのに対して、S2133に処理において、擬似変動選択カウンタ223aの値と従振分役物カウンタ223kの値とに基づいて、背景選択テーブル222b(図72(b))より背景パターンを選択する点で相違する。第3実施形態におけるS2131~S2132、S2134までの各処理は、第1実施形態におけるS2101~S2102、S2104までの各処理と同一の処理が実行される。同一の処理については、詳細な説明を省略する。

20

30

#### 【0583】

このように、第3実施形態では、振分入賞装置64の天井回数(第1始動口71に入賞可能な状態となるまでの入球数(本実施形態では、255球が振分入賞装置64に入賞した状態))までの残り回数(残り入球数)が、所定の抽選に基づいて短縮回数を選択されて、その短縮回数に基づいて短縮されるように第1~第8振分回転部材64a1~64a8の位置がそれぞれ可動設定される。よって、遊技者により早く大当たり遊技を付与することができる。また、遊技者は、より多くの短縮回数を選択されないかと期待して遊技を行うことができ、大当たり以外にも期待を持って遊技を行うことができる。

#### 【0584】

40

また、短縮回数については、振分役物カウンタ203wの値に基づいて、モードフラグ203sの種類を決定して、その種類により、短縮回数の多い回数が選択される割合が変わるように構成したので、選択されているモードフラグ203sの種類を予測する楽しみを遊技者に提供することができる。よって、早期に遊技に飽きてしまうのを防止できる。

#### 【0585】

また、本実施形態では、振分役物カウンタ203wは、遊技球が入球する毎に選択される短縮回数を加算した回数で更新するようにしたので、その値と同じ数の遊技球が振分入賞装置64に入球した場合に対応する第1~第8振分回転部材64a1~64a8の位置を振分装置位置確認テーブル202n(図70参照)より選択することで、容易に第1~第8振分回転部材64a1~64a8の位置を設定することができる。よって、短縮回数

50

により天井回数までの残り回数が短縮された第1～第8振分回転部材64a1～64a8の位置を毎回算出して決定する必要がなく、主制御装置110のMPU201の制御負荷を軽減することができる。

#### 【0586】

また、選択された短縮回数が天井回数までの残り回数よりも多い（オーバーフローする場合）場合には、その差分が持ち越しされるように構成したので、大当たり遊技後に何回天井回数までの残り回数が短縮されて設定されるかを期待して遊技を行うことができる。よって、大当たり遊技後にも、遊技者が遊技を止めてしまうのを抑制できる。

#### 【0587】

また、短縮回数を毎回、遊技球が振分入賞装置64に入賞する毎に選択するようにして、最低でも1回の短縮回数が必ず選択されるように構成したので、実際に遊技球が振分入賞装置64に入賞した分の短縮回数も短縮回数として処理することができる。よって、振分役物カウンタ203wの値を実際に振分入賞装置64に入球した遊技球を考慮しなくとも正確な値で更新することができる。よって、主制御装置110のMPU201の制御負荷を軽減させることができる。

#### 【0588】

なお、本実施形態では、振分入賞装置64に遊技球が入球する毎に短縮回数を決定する処理を実行したが、それに限らず、所定の抽選に当選した場合に、短縮回数を決定しても良いし、大当たりの種別によって、短縮回数を決定してもよい。

#### 【0589】

また、短縮回数は、モードフラグ203sと擬似変動当たり乱数カウンタC5の値とに基づいて、決定するように構成したが、それに限るものでなく、振分入賞装置64への所定時間あたりの入球率によって、選択される回数が変更されるように構成しても良いし、擬似変動当たり乱数カウンタC5の値のみで決定するように構成してもよい。

#### 【0590】

次に、図87～図105を参照して、第4実施形態におけるパチンコ機10について説明する。上述の第1実施形態におけるパチンコ機10では、振分入賞装置64へ第1始動口71に入球することとなる入球数が入球して、第1始動口71に遊技球が入賞して大当たりとなると、振分入賞装置64に遊技球が入球し難い遊技領域の右側領域の特定入賞口65aに向け遊技球を発射する場合について説明した。

#### 【0591】

これに対し、本第4実施形態におけるパチンコ機10では、振分入賞装置64の左上に左特定入賞口650を設けて、大当たりとなると、可変入賞装置65、左可変入賞装置680のどちらか一方がラウンド毎に開放する。また、振分入賞装置64の入球口640に入球したことに基づいて、第3図柄表示装置81で変動表示される擬似図柄の変動パターンは、入球口640に入球した遊技球が排出される排出口（第1～第8排出口650a1～650a8）や第1始動口71に入賞するかに基づいて決定される点で第1実施形態におけるパチンコ機10と相違する。

#### 【0592】

その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、払出制御装置111のMPU211によって実行される各種処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種処理、及び表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第1実施形態におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1実施形態と同一の要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。

#### 【0593】

図87は、第4実施形態における遊技盤13の正面図である。第4実施形態では、左可変入賞装置680とその左可変入賞装置680内に設けられている左特定入賞口680aとがそれぞれ追加されている。左可変入賞装置680は、横長矩形状で遊技領域の下方右側に設けられている可変入賞装置65と略同一形状で構成されている。大当たり遊技状態となり、左特定入賞口680aが開放されるように設定されているラウンドでは、左特定

10

20

30

40

50

入賞口680aの前方を塞いでいる左可変入賞装置680の開閉板が前方に90度より少し左特定入賞口680a側(85度~88度程度)に回動して、遊技盤13と略直交した位置で停止することにより、通常時では閉鎖されている左特定入賞口680aが、所定時間(例えば、30秒経過するまで、或いは、遊技球が10個入賞するまで)開放される。遊技領域を流下する遊技球を開閉板が受けて、左特定入賞口680aに遊技球を誘導するように構成されている。

#### 【0594】

この左特定入賞口680aは、所定時間が経過または所定個数の遊技球が入球すると開閉板が開放したのと反対側に同じ角度回動して、遊技盤13と平行な位置となり、左特定入賞口680aの前方を塞ぐことで閉鎖される。

10

#### 【0595】

具体的には、左可変入賞装置680は、左特定入賞口680aを覆う横長矩形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド(図示せず)とを備えている。左特定入賞口680aは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に傾倒し、球が特定入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

#### 【0596】

図88は、第4実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。図89に示すように、第4実施形態におけるパチンコ機10では、主制御装置110のMPU201のROM202には、振分装置位置確認テーブル202sと大当たり開放パターンテーブル202tとが追加されている。

20

#### 【0597】

振分装置位置確認テーブル202sは、図90(a)に示すように、振分入賞球数カウンタ203eの値に対応する遊技球が振分入賞装置64に入球した状態で、次に振分入賞装置64に遊技球が入球した場合に、遊技球が排出される排出口の位置または第1始動口71に入賞するかを示す予測到達フラグ203xが振分入賞球数カウンタ203eの値に対応して設定されている。具体的には、振分入賞球数カウンタ203eの値が0であるとき、即ち、振分入賞装置64が初期状態である、第1始動口71に遊技球が入賞した後の状態では、次に遊技球が振分入賞装置64に遊技球が入球すると、その遊技球は第1排出口650a1より排出されることを示している。

30

#### 【0598】

この振分装置位置確認テーブル202sは、後述する主制御装置110のMPU201が実行する振分入賞処理4(図97、S150)のS561の処理において、入球した遊技球が排出先または第1始動口71に入賞するかを示す予測到達フラグ203xを選択するのに用いられる。

#### 【0599】

大当たり開放パターンテーブル202tは、図90(b)に示すように、特別当たり種別カウンタC2の値に基づいて、大当たり遊技におけるラウンド毎に可変入賞装置65と左可変入賞装置680とのどちらを開放するかを決定するためのデータテーブルである。図90(b)では、AT1が可変入賞装置65が開放することを示しており、AT2が左可変入賞装置680が開放することを示している。具体的には、特別図柄の大当たりとなった場合に選択されている特別当たり種別カウンタC2の値が10である場合には、1ラウンド目は、AT2である左可変入賞装置680が開放することを示している。同様にして、2ラウンド目にはAT1である可変入賞装置65が、3ラウンド目にはAT2である左可変入賞装置680が、4ラウンド目にはAT1である可変入賞装置65が、5ラウンド目にはAT2である左可変入賞装置680が、6ラウンド目にはAT1である可変入賞装置65が、7ラウンド目にはAT2である左可変入賞装置680が、8ラウンド目にはAT1である可変入賞装置65が、9ラウンド目にはAT2である左可変入賞装置680が、10ラウンド目にはAT1である可変入賞装置65が、11ラウンド目にはAT2であ

40

50

る左可変入賞装置 680 が、12 ラウンド目には A T 1 である可変入賞装置 65 が、13 ラウンド目には A T 2 である左可変入賞装置 680 が、14 ラウンド目には A T 1 である可変入賞装置 65 が、15 ラウンド目には A T 2 である左可変入賞装置 680 が、16 ラウンド目には A T 2 である左可変入賞装置 680 が、それぞれ開放される。

#### 【0600】

この大当たり開放パターンテーブル 202 t は、主制御装置 110 の M P U 201 が実行する特別図柄変動開始処理 4（図 96、S 220）の S 350 の処理において、大当たりである場合に、大当たりの開放パターンが選択されるのに用いられる。

#### 【0601】

図 88 に戻って説明を続ける。第 4 実施形態におけるパチンコ機 10 では、主制御装置 110 の M P U 201 における R A M 203 には、予測到達フラグ 203 x が追加されている。

10

#### 【0602】

予測到達フラグ 203 x は、振分入賞装置 64 に入賞した遊技球が排出される排出口または第 1 始動口 71 に入賞するかを示すフラグである。予測到達フラグ 203 x は、遊技球が振分入賞装置 64 に入球する毎に選択される。予測到達フラグ 203 x は、R A M 203 が初期化された場合の初期値は、0 に設定されており、電源断が発生した場合には、バックアップされるデータである。主制御装置 110 の M P U 201 が実行する振分入賞処理 4（図 97、S 150）の S 561 の処理において、振分入賞装置 64 に遊技球が通過すると、更新される前（入球した遊技球を振分入賞球数カウンタで更新する前）の振分入賞球数カウンタ 203 e の値に基づいて、振分装置位置確認テーブル 202 s（図 90（a）参照）より選択されて、その選択された種別が予測到達フラグ 203 s に記憶される。

20

#### 【0603】

音声ランプ制御装置 113 の M P U 221 の R O M 222 には、擬似変動テーブル 222 a、背景選択テーブル 222 b の内容がそれぞれ変更され、開放パターン報知選択テーブル 222 c が追加されている。

#### 【0604】

第 4 実施形態における擬似変動テーブル 222 a（図 92（a）参照）は、第 1 実施形態の擬似変動テーブル 222 a（図 10（a）参照）に対して、従振分入賞球数カウンタ 223 d の値に基づいて擬似変動パターンを選択していたのが、従予測到達フラグ 223 n に基づいて擬似変動パターンを選択する点で変更されている。このように、第 4 実施形態における擬似変動テーブル 222 a では、従予測到達フラグ 223 n に基づいて、擬似変動パターンが選択されるので、遊技球が振分入賞装置 64 内を流下する時間（振分入賞装置 64 の入球口 640 に入球してから排出口のいずれかより排出されるまでの時間または第 1 始動口 71 に入賞するまでの時間）に合わせた擬似変動時間で構成された擬似変動パターンを選択することができる。よって、変動時間（動的表示時間）の長い擬似変動パターンが選択されることにより、遊技者は、第 1 始動口 71 に入賞するのではないかという期待を持つことができる。

30

#### 【0605】

なお、この擬似変動テーブル 222 a は、第 1～第 8 排出口 650 a 1～650 a 8 のいずれかより排出される場合には、その排出されるまでの時間に合わせた変動時間がそれぞれ選択され、第 1 始動口 71 に入賞する場合には、第 1 始動口 71 に入賞するまでの時間に合わせた時間（本実施形態では、18 秒）がそれぞれ設定されている。ここで、第 4 実施形態における特別図柄の変動時間は 0.5 秒のみで設定されており、第 1 始動口 71 に入賞される擬似変動態様では、図 93（c）に示すように擬似図柄が大当たりを示すぞろ目で揃って表示された後に、図 93（d）に示すように特別図柄の変動態様（動的表示態様）として、大当たりを示す「大当たり」の文字と「777」が表示される。

40

#### 【0606】

また、入球口 640 に入球してから第 1 排出口 650 a 1 までは 2 秒、第 2 排出口 65

50

0 a 2までは4秒、第3排出口6 5 0 a 3までは6秒、第4排出口6 5 0 a 4までは8秒、第5排出口6 5 0 a 5までは10秒、第6排出口6 5 0 a 6までは12秒、第7排出口6 5 0 a 7までは14秒、第8排出口6 5 0 a 8までは16秒でそれぞれ排出されるように設計されている。また、入球口6 4 0に入賞してから第1始動口7 1に入賞するまでの時間は18秒となるように設計されている。

#### 【0607】

よって、第4実施形態の擬似変動テーブル2 2 2 aは、それぞれの擬似変動パターンが、擬似図柄の変動開始の契機となった振分入賞装置6 4の入球口6 4 0に入球した遊技球が設定された排出口に排出されるまたは第1始動口7 1に入賞するまでの時間で構成されている。

10

#### 【0608】

具体的には、第4実施形態における擬似変動テーブル2 2 2 a（図9 1（a）参照）には、通常外れA（変動時間（2 s））、通常外れB（変動時間（4 s））、通常外れC（変動時間（6 s））、通常外れD（変動時間（8 s））、通常外れE（変動時間（10 s））、通常外れF（変動時間（12 s））が通常外れの擬似変動パターンとして設定されている。それぞれの通常外れの擬似変動パターンは、振分入賞装置6 4の入球口6 4 0に入球すると、その遊技球が排出される排出口または第1始動口7 1に入賞するかを示す従予測到達フラグ2 2 3 nに基づいて、図9 1（a）に示すように取得した擬似変動選択カウンタ2 2 3 aの値に基づいて選択される。各通常外れの擬似変動パターンの変動時間は、入球口6 4 0に入球した遊技球がそれぞれの排出口より排出されるまでの時間で設定されている。通常外れは、第1実施形態と同様に構成された第3図柄表示装置8 1に表示される3つの擬似図柄が変動表示（動的表示）が開始されて、設定された変動時間が経過すると3つの図柄が左右の図柄が同じとまらないバラケ目（非リーチ表示態様）で停止表示される。

20

#### 【0609】

ノーマルリーチA（変動時間（10 s））、ノーマルリーチB（変動時間（12 s））、ノーマルリーチC（変動時間（14 s））もそれぞれ、排出される排出口までの到達時間で変動時間が構成されているノーマルリーチの擬似変動パターンとして設定されている。ノーマルリーチの擬似変動パターンでは、擬似図柄が変動開始してから所定時間後（本実施形態では、4秒後）に、左右の擬似図柄が同じ図柄で停止するリーチ表示態様となり、中図柄のみが変動表示した状態となる。その後、中図柄が残りの変動時間の間、変動表示された後、左右の停止図柄とは異なる図柄（リーチ外れ停止表示態様）で停止する。

30

#### 【0610】

ロングリーチA（変動時間（12 s））、ロングリーチB（変動時間（14 s））、ロングリーチC（変動時間（16 s））、ロングリーチD（変動時間（18 s））がそれぞれ、排出される排出口までの到達時間または第1始動口7 1に入賞するまでの時間で構成されているロングリーチの擬似変動パターンとして設定されている。ロングリーチの擬似変動パターンは、ノーマルリーチの擬似変動パターンに対して、図9 3（b 1）に示すように、リーチ表示態様となった後に、海中の中で泡が海面に向かって上がっていく泡表示態様が表示される点で異なる。

40

#### 【0611】

このように構成することで、ロングリーチの擬似変動パターンは、従予測到達フラグ2 2 3 nが第1始動口7 1であるときに選択されるロングリーチDが設定されているので、遊技者は、ロングリーチであることを示す泡表示態様が表示されると、第1始動口7 1に入賞して当たりとなるのではと期待を持って擬似図柄の変動を見ることができる。また、リーチ表示態様となった場合には、泡表示態様や後述する魚群表示態様（図9 3（b 2））が表示されないかと期待を持つことができる。よって、当たりへの期待を擬似図柄の変動パターンに対して持つことができ、第1始動口7 1に遊技球が入賞する前に遊技に飽きてしまうのを防止できる。

#### 【0612】

50

なお、ロングリーチDの擬似変動パターンでは、図93(c)に示すように、擬似図柄が第1始動口71に入賞することを示す3つの図柄が同じ図柄で停止表示される当たり表示態様で停止表示される。その後、図93(d)に示すように、特別図柄の変動表示が0.5秒の変動時間で表示されて、「大当たり」という大当たりを報知する文字が表示されて、特別図柄が同じ図柄(例えば、777)で停止表示される。また、ロングリーチA～Cは、リーチ外れの停止表示態様で停止表示される。

#### 【0613】

スーパーリーチA(変動時間(14s))、スーパーリーチB(変動時間(16s))、スーパーリーチC1(変動時間(18s))、スーパーリーチC2(変動時間(18s))がそれぞれ、排出される排出口までの到達時間または第1始動口71に入賞するまでの時間で構成されているスーパーリーチの擬似変動パターンとして設定されている。スーパーリーチの擬似変動パターンは、ロングリーチの擬似変動パターンに対して、リーチ表示態様後にキャラクタ(例えば、水着の女の子等)が表示される点で異なる。スーパーリーチAおよびスーパーリーチB、スーパーリーチC1は、図93(b1)に示すようにリーチ表示態様となった後に、キャラクタが表示される前に泡表示態様が表示される。

#### 【0614】

また、スーパーリーチC2は、図93(b2)に示すようにリーチ表示態様となった後に、キャラクタが表示される前に、第3図柄表示装置81に左から右に向かって複数の魚が泳いでスクロール表示される魚群表示態様が表示される。この魚群表示態様は、スーパーリーチC2のみで表示される表示態様であり、スーパーリーチC2は、入球口640に入球した遊技球が第1始動口71に入賞することを示す従予測到達フラグ223nが第1始動口71である場合に選択される擬似変動パターンであるので、大当たりとなることを報知する表示態様となっている。また、スーパーリーチC1は、泡表示態様が表示されるスーパーリーチの擬似変動パターンであるが、従予測到達フラグ223nが第1始動口71である場合に選択される変動パターンであるので、泡表示態様が表示されるスーパーリーチの擬似変動パターンであっても遊技者は、第1始動口71に遊技球が入賞するのではないかと期待することができる。

#### 【0615】

このように、擬似図柄の変動時間を入球口640に入球してからその遊技球が排出または入賞するまでの時間で構成したので、擬似図柄の変動時間が長ければ長い程、第1始動口71に入賞するのではないかと期待を持って遊技を行うことができる。さらに、変動時間の長い変動パターンとして、リーチ表示態様となる擬似変動パターンで構成したので、リーチ表示態様となると、遊技者は第1始動口71に遊技球が入賞するのではないかと期待を持つことができる。また、ロングリーチまたはスーパーリーチの擬似変動パターンである場合に、第1始動口71に入賞するように構成したので、遊技者はリーチ表示態様となると、ロングリーチまたはスーパーリーチの擬似変動パターンではないかとさらに擬似図柄の変動パターンに対して期待を持つことができる。よって、第1始動口71に入賞するまでの時間も、擬似図柄の変動態様により遊技に飽きてしまうことを防止できる。また、擬似図柄は、特別図柄の変動とはことなる当否判定に基づかない変動態様であるが、擬似図柄の変動態様の種類により第1始動口71に入賞するのではないかと、大当たりへの期待を持つことができ、当否判定に基づく変動態様と同様に遊技者に期待を持たせることができる。

#### 【0616】

第4実施形態における背景選択テーブル222b(図92(a)参照)は、第1実施形態における背景選択テーブル222b(図10(b)参照)では、従振分入賞球数カウンタ223dの値に基づいて、背景パターンを選択していたのに対して、従予測到達フラグ223nの値に基づいて、背景パターンを選択する点で相違する。その他の点については、第1実施形態の背景選択テーブル222b(図10(b)参照)と同様である。なお、第4実施形態における背景選択テーブル222b(図92(a)参照)では、従予測到達フラグ223nが第1始動口71となっている場合に、前兆C背景(図13(e)参照)

が選択されるように設定されている。よって、遊技者は、前兆C背景（図13（e）参照）が第3図柄表示装置81に表示されると、第1始動口71に入賞する天井回数に到達したのではないかと期待することができる。よって、従予測到達フラグ223nが第1始動口71以外であっても、抽選により前兆C背景が選択されることにより遊技者に大当たりへの期待を持たせることができる。従って、早期に遊技者が飽きてしまうのを防止できる。

#### 【0617】

開放パターン報知選択テーブル222c（図92（b）参照）は、大当たり遊技において、各ラウンド毎に開放するのが可変入賞装置65であるか、左可変入賞装置680であるかを遊技者に報知するか否かを決定するための判定値を取得するためのテーブルである。音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する大当たり開放パターン設定処理（図102、S1810）において、大当たり遊技におけるラウンド間に実行される大当たりインターバル中であると判定された場合に実行されるS1813の処理において、後述する従開放パターン報知選択カウンタ223qの値に基づいて、開放パターン報知選択テーブル222cより報知するか報知しないかが決定される。

10

#### 【0618】

このように、ラウンド毎に遊技者に開放するのが可変入賞装置65であるか左可変入賞装置680であるかを報知するか否かを決定することで、遊技者に有利な状態と不利な状態とを設定することができる。よって、報知されない場合には、遊技者は開放されたのを確認してから遊技球を発射するか、開放される方を予測して遊技球を発射することとなり、多くの遊技球を得ることが困難となる。また、報知されることで、予め開放される方を認識して遊技球を発射させることができ、開放するタイミングに合わせて遊技球を発射することができる。

20

#### 【0619】

第4実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223には、従予測到達フラグ223n、従開放予測到達フラグ223n、開放パターン報知選択カウンタ223qがそれぞれ追加されている。

#### 【0620】

従予測到達フラグ223nは、次に振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球した場合に、その遊技球が排出される排出口または第1入賞口71に入賞するかを示すフラグである。従予測到達フラグ223nはRAM223が初期化された状態では初期値として第1排出口650a1が設定されている。従予測到達フラグ223nは、主制御装置110が出力する予測到達フラグコマンドを受信したことに基づいて、その受信した予測到達フラグコマンドが示す予測到達フラグ203xと同一の内容が記憶される記憶エリアである。

30

#### 【0621】

従開放パターンフラグ223pは、大当たり遊技中にラウンド毎に開放する可変入賞装置を示すデータ記憶される記憶エリアである。主制御装置110より出力される後述する大当たり開放パターンコマンドに基づいて、その大当たり開放パターンコマンドが示す大当たり遊技中のラウンド毎に開放する可変入賞装置のデータがラウンド毎に識別可能に記憶される。

40

#### 【0622】

開放パターン報知選択カウンタ223qは、0～99までの範囲で構成され、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する大当たり開放パターン設定処理（図102、S1810）のS1812の処理において開放パターン報知選択テーブル222c（図92（c）参照）より報知または非報知を決定する場合に取得される。この開放パターン報知選択カウンタ223qは、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行するメイン処理（図100、S1600）のS1615の処理において、1ずつ加算されて更新され、上限値である99まで更新された後に、さらに更新されると初期値である0に更新される。電源投入時には、初期値であり0に設定されている。

50

## 【0623】

次に、図94から図99のフローチャートを参照して、第4実施形態における主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。なお、第1実施形態と同一の処理については、その図示と説明を省略する。

## 【0624】

図94を参照して、第4実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理について説明する。図94は、このタイマ割込処理を示すフローチャートである。第4実施形態のタイマ割込処理（図94）は、第1実施形態のタイマ割込処理（図14）に対して、特別図柄変動処理（図15、S104）に代わり、特別図柄変動処理4（図95、S140）が、振分入賞処理（図18、S105）に代わり、振分入賞処理4（図97、S150）が、それぞれ追加されている。第4実施形態におけるS101～S103、S106～S111の各処理は、第1実施形態におけるS101～S103、S106～S111の各処理と同一の処理が実行される。

10

## 【0625】

図95を参照して、第4実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図94）の一処理である特別図柄変動処理4（S140）について説明する。図95は、この特別図柄変動開始処理4（S140）を示すフローチャートである。第4実施形態の特別図柄変動開始処理4（図95、S140）は、第1実施形態の特別図柄変動開始処理（図15、S104）に対して、特別図柄変動開始処理（図16、S204）に代わり、特別図柄変動開始処理4（図96、S360）が追加されている。第4実施形態におけるS201～S203、S205～S211の各処理は、第1実施形態におけるS201～S203、S205～S211の各処理と同一の処理が実行される。

20

## 【0626】

S203の処理において、特別図柄実行エリア203aに新たなデータが記憶されたと判別された場合には（S203：Yes）、特別図柄変動開始処理4（図96、S360）が実行される。特別図柄変動開始処理4（図96、S360）については、図96を参照して詳細に後述するが、第4実施形態における特別図柄の変動開始に必要な処理が実行される。

## 【0627】

次に、図96を参照して、第4実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図94）の一処理である特別図柄変動処理4（図95、S140）の一処理である特別図柄変動開始処理4（S360）について説明する。図96は、この特別図柄変動開始処理4（図96、S360）を示すフローチャートである。第4実施形態の特別図柄変動開始処理4（図96、S360）は、第1実施形態の特別図柄変動開始処理（図16、S204）に対して、S361、S362の処理が追加されている。

30

## 【0628】

S306の処理において、特別図柄における大当たりとなる大当たり変動パターンが選択されると、S361の処理が実行される。S361の処理では、取得された特別当たり種別カウンタC2の値に基づいて、大当たり開放パターンテーブル202tより大当たり開放パターンが選択（決定）される（S361）。S361の処理で選択された大当たり開放パターンに基づいて、大当たり開放パターンコマンドが生成される。なお、この大当たり開放パターンコマンドは、音声ランプ制御装置113に対してラウンド毎に開放する可変入賞装置（可変入賞装置65または左可変入賞装置680）を識別可能に通知するものである。

40

## 【0629】

次に、図97を参照して、第4実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるタイマ割込処理（図94）の一処理である振分入賞処理4（図97、S150）について説明する。図97は、この振分入賞処理4（S150）を示すフローチャ

50

ートである。第4実施形態の振分入賞処理4（図97、S150）は、第1実施形態における振分入賞処理（図18、S105）に対して、S561～S562の各処理が追加されている点で相違する。第4実施形態におけるS501～S507の各処理は、第1実施形態におけるS501～S507の各処理と同一の処理が実行される。

#### 【0630】

振分入賞処理4（図97、S150）では、S502の処理が実行されるとS561の処理が実行される。S561の処理では、振分入賞球数カウンタ203eの値に基づいて、振分装置位置確認テーブル202s（図90（a）参照）より予測到達フラグ203xが選択（決定）される（S561）。S561の処理で選択された予測到達フラグ203xを音声ランプ制御装置113に対して通知するための予測到達フラグコマンドが選択された予測到達フラグ203xに基づいて生成（設定）される（S562）。 10

#### 【0631】

このように、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球すると、その入球したときの振分入賞球数カウンタ203eの値（更新されるまえの振分入賞球数カウンタ203eの値）に基づいて、振分装置位置確認テーブル202sより予測到達フラグ203xが選択されるので、入球した遊技球が排出される排出口または第1入賞口71に入賞するかを正確に選択することができる。

#### 【0632】

図98を参照して、第4実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるメイン処理（S1200）について説明する。図98は、このメイン処理を示すフローチャートである。第4実施形態のメイン処理（図98）は、第1実施形態のメイン処理（図27）に対して、大当たり制御処理（S1203）に代わり大当たり制御処理4（図99、S1270）が追加されている。第4実施形態におけるS1201～S1202、S1204～S1214の各処理は、第1実施形態におけるS1201～S1202、S1204～S1214の各処理と同一の処理が実行される。S1202の処理が実行されると大当たり制御処理4（図99、S1200）が実行される。 20

#### 【0633】

図99を参照して、第4実施形態において、主制御装置110のMPU201により実行されるメイン処理（図98、S1200）の一処理である大当たり制御処理4（図99、S1250）について説明する。図99は、この大当たり制御処理4（S1270）を示すフローチャートである。大当たり制御処理4（図99、S1270）では、大当たり遊技に関わる制御が実行される。 30

#### 【0634】

大当たり制御処理4（図99、S1270）では、まず、大当たり遊技の開始であるか判別される（S1221）。大当たり遊技の開始であると判別された場合には（S1221：Yes）、大当たり遊技の開始を音声ランプ制御装置113に対して通知するオープニングコマンドが設定（生成）される（S1222）。その後、この処理を終了する。

#### 【0635】

一方、大当たり遊技の開始でないと判別された場合には（S1221：No）、大当たり遊技中であるか判別される（S1223）。大当たり遊技中でないと判別された場合には（S1223：No）、この処理を終了する。一方、大当たり遊技中であると判別された場合には（S1223：Yes）、新たなラウンドの開始タイミングであるか判別される（S1224）。新たなラウンドの開始タイミングであると判別された場合には（S1224：Yes）、特定入賞口65a（大開放口）が可変入賞装置65の作動により開放される（S1225）。新たに開始するラウンド数を音声ランプ制御装置113に通知するためのラウンド数コマンドが設定される（S1226）。その後、この処理を終了する。 40

#### 【0636】

一方、新たなラウンドの開始タイミングでないと判別された場合には（S1224：No）、特定入賞口65a（大開放口）の閉鎖条件が成立したか判別される（S1227） 50

。ここで、閉鎖条件は、特定入賞口65aに遊技球が所定個数（本実施形態では、10個）入賞したか、また、開放してから30秒が経過したかのどちらか一方が成立したかに設定されている。

#### 【0637】

特定入賞口65aの閉鎖条件が成立したと判別された場合には（S1227：Yes）、特定入賞口65a（大開放口）が可変入賞装置65の作動により閉鎖される（S1228）。その後、音声ランプ制御装置113に対して、新たなラウンドを開始するまでのインターバル時間（本実施形態では、2秒）の開始を通知するインターバルコマンドを生成する。その後、この処理が終了される。一方、閉鎖条件が成立していないと判別された場合には（S1227：No）、エンディング演出の開始タイミングであるか判別される（S1229）。エンディング演出は、予め設定されたラウンド数が終了した場合に、設定される。

10

#### 【0638】

エンディング演出の開始タイミングであると判別された場合には（S1229：Yes）、音声ランプ制御装置113に対して、大当たり遊技の終了を通知するエンディングコマンドが設定される（S1230）。一方、エンディング演出の開始タイミングでないと判別された場合には（S1229：NO）、この処理を終了する。

#### 【0639】

次に、図100から図105のフローチャートを参照して、第4実施形態における音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。なお、第1実施形態と同一の処理については、その図示と説明を省略する。

20

#### 【0640】

図100を参照して、第4実施形態において、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理（S1600）について説明する。図100は、このメイン処理（S1600）を示すフローチャートである。第4実施形態のメイン処理（図100、S1600）は、第1実施形態のメイン処理（図30、S1600）に対して、大当たり開放パターン設定処理（図102、S1810）が追加され、変動表示設定処理（図33、S1611）に代わり変動表示設定処理2（図103、S1820）が、擬似変動処理（図34、S1612）に代わり、擬似変動処理4（図104、S1830）が、背景選択処理（図35、S1613）に代わり、背景選択処理4（図105、S1840）が、コマンド判定処理（図31、S1614）に代わり、コマンド判定処理4（図101、S1850）がそれぞれ追加されている。第4実施形態におけるS1601～S1610、S1615～S1620の各処理は、第1実施形態におけるS1601～S1610、S1615～S1620の各処理と同一の処理が実行される。便宜上、背景選択処理4（図105、S1840）の後で実行されるコマンド判定処理4（図101、S1850）から説明する。

30

#### 【0641】

図101を参照して、第4実施形態において、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理（図100、S1600）の一処理であるコマンド判定処理4（S1850）について説明する。図101は、このコマンド判定処理4（S1850）を示すフローチャートである。第4実施形態のコマンド判定処理4（図101、S1850）は、第1実施形態のコマンド判定処理（図31、S1614）に対して、S1760～S1761、S1770～S1771、S1780～S1781の各処理が追加されている。第4実施形態におけるS1701～S1709、S1715～S1716、S1718までの各処理は、第1実施形態におけるS1701～S1709、S1715～S1716、S1718までの各処理と同一の処理が実行される。

40

#### 【0642】

S1710の処理において、主制御装置110より振分排出球数コマンドを受信していないと判別された場合には（S1710：No）、S1760の処理が実行される。S1760の処理では、主制御装置110が出力した予測到達フラグコマンドを受信したかが

50

判別される（S1760）。予測到達フラグコマンドを受信したと判別された場合には（S1760：Yes）、受信した予測到達フラグコマンドより予測到達フラグ203xの値を抽出して、従予測到達フラグ223nに記憶させる（S1761）。

#### 【0643】

一方、予測到達フラグコマンドを受信していないと判別された場合には（S1760：No）、主制御装置110が出力した大当たり開放パターンコマンドを受信したか判別される（S1770）。大当たり開放パターンコマンドを受信したと判別された場合には（S1770：Yes）、受信した大当たり解放パターンコマンドより大当たり開放パターンデータを抽出して従開放パターンフラグ223pに記憶させる（S1771）。

#### 【0644】

S1715の処理においてエラー報知コマンドを受信していないと判別された場合には（S1715：No）、インターバルコマンドを受信したか判別される（S1780）。インターバルコマンドを受信したと判別された場合には（S1780：Yes）、大当たり開放パターン設定処理（図102、S1781）が実行される（S1781）。大当たり開放パターン設定処理（S1781）については、図102を参照して後述するが、大当たり遊技中におけるラウンド間でのインターバルにおいて、次のラウンドで開放されるのが可変入賞装置65であるか、左可変入賞装置680であるかを報知するかを決定する処理が実行される。

#### 【0645】

次に、図101を参照して、主制御装置110のMPU201により実行されるコマンド判定処理4（図101、S1850）内の一処理である大当たり開放パターン設定処理（S1781）について説明する。図102は、この大当たり開放パターン設定処理（S1781）を示すフローチャートである。

#### 【0646】

大当たり開放パターン設定処理（図102、S1781）では、まず、大当たりインターバル中であるか判別される（S1811）。大当たりインターバル中であると判別された場合には（S1811：Yes）、開放パターン報知選択カウンタ223qの値が取得される（S1812）。S1812の処理で取得された海保打ちパターン報知選択カウンタ223qの値と開放パターン報知選択テーブル222cより報知または非報知の選択がされる（S1813）。S1813の処理での選択が報知であるか判別される（S1814）。報知であると判別された場合には（S1814：Yes）、表示用開放パターンコマンドが設定される（S1815）。一方、非報知であると判別された場合には、この処理を終了する。一方、S1811大当たりインターバル中でないと判別された場合には（S1811：No）、この処理を終了する。

#### 【0647】

このように、抽選により、インターバル中に次のラウンドで開放される可変入賞装置について報知するか否かが決定されるので、遊技者に有利な状態と不利な状態とを設定することができる。よって、遊技の興趣を向上させることができる。

#### 【0648】

次に、図103を参照して、第4実施形態において主制御装置110のMPU201により実行される変動表示設定処理2（図103、S1820）について説明する。この第4実施形態における変動表示設定処理2（図103、S1820）は、第1実施形態における変動表示設定処理（図33、S1611）に対して、S1903、S1905～S1907の処理が削除されている。その他の処理については、第1実施形態と同一である。

#### 【0649】

このように、第4実施形態における変動表示設定処理2（図103、S1820）では、特別図柄の変動は0.5秒の変動時間の当たり変動パターン1種類のみであるので、変動パターンの種別を選択する処理が削除されている。

#### 【0650】

次に、図104を参照して、第4実施形態において、音声ランプ制御装置113のMP

10

20

30

40

50

U 2 2 1により実行されるメイン処理（図100、S1600）の一処理である擬似変動処理4（S1830）について説明する。図104は、この擬似変動処理4（S1830）を示すフローチャートである。

【0651】

擬似変動処理4（図104、S1830）では、まず、第3図柄表示装置81において特別図柄が変動表示中であるか判別される（S2051）。特別図柄が変動表示中であると判別された場合には（S2051：Yes）、この処理を終了する。一方、特別図柄が停止表示されていると判別された場合には（S2051：No）、擬似図柄の変動表示中であるか判別される（S2052）。擬似図柄の変動表示中であると判別された場合には（S2052：Yes）、この処理を終了する。

10

【0652】

一方、擬似図柄が停止表示中であると判別された場合には（S2052：No）、振分入賞球数コマンドを受信しているか判別される（S2053）。振分入賞球数コマンドを受信していると判別された場合には（S2053：Yes）、擬似変動選択カウンタ223aの値を取得する（S2054）。S2054の処理で取得した擬似変動選択カウンタ223aの値と従予測到達フラグ223nとに基づいて、擬似変動テーブル222aより擬似変動パターンが選択（決定）される（S2055）。S2055の処理で選択された擬似変動パターンに基づいて、表示用擬似変動パターンコマンドが生成（設定）される（S2056）。

【0653】

20

このように、第4実施形態では、振分入賞装置64の入球口640に遊技球が入球した場合に、その入球した遊技球が排出または入賞する箇所に基づいて、擬似変動パターンが選択されるので、振分入賞装置64に入球した遊技球が第1始動口71に入賞するか否かの演出を擬似図柄により行うことができる。

【0654】

次に、図105を参照して、第4実施形態において、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理（図100、S1600）の一処理である背景選択処理4（S1840）について説明する。図105は、この背景選択処理4（S1840）を示すフローチャートである。第4実施形態における背景選択処理4（図105、S1840）は、第1実施形態における背景選択処理（図35、S1613）に対して、S2103の処理において、擬似変動選択カウンタ223aの値と従振分入賞球数カウンタ223dの値とに基づいて、背景選択テーブル222b（図10（b）参照）より背景パターンが選択されていたのに対して、S2143に処理において、擬似変動選択カウンタ223aの値と従予測到達カウンタ223nの値とに基づいて、背景選択テーブル222b（図92（a））より背景パターンを選択する点で相違する。第4実施形態におけるS2131～S2132、S2134までの各処理は、第1実施形態におけるS2101～S2102、S2104までの各処理と同一の処理が実行される。同一の処理については、詳細な説明を省略する。

30

【0655】

なお、第1～第4実施形態で説明したそれぞれの構成を組み合わせて構成してもよい。

40

【0656】

本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば2回、3回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2回権利物、3回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施す

50

るようにしても良い。

【0657】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

10

【0658】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機的具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

20

【0659】

以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。

【0660】

遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路と第4流路とに交互に振分ける第2流路切替手段と、その第2流路切替手段に振分けられた第4流路を流下する遊技球が入球可能な入球口と、その入球口に遊技球が入球したことに基づいて、遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典遊技を付与する特典遊技実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機A1。

30

【0661】

遊技機A1によれば、次の効果を奏する。即ち、遊技球が第1流路と第2流路とに交互に第1流路切替手段により振分けられる。第1流路切替部材により第2流路に振分けられた遊技球が第3流路と第4流路とに交互に第2流路切替手段により振分けられる。

【0662】

40

第2流路切替手段に振分けられた第4流路を流下する遊技球が入球可能な入球口に遊技球が入球したことに基づいて当否判定手段により当否判定が実行される。当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典遊技が特典遊技実行手段により付与される。よって、第1流路切替手段により振分けられる遊技球が所定個数毎に入球口に入球することとなり、遊技者は、何球目の遊技球が第1流路切替手段により振分けられたかを楽しむことができ、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。

【0663】

遊技機A1において、前記第1流路切替手段と前記第2流路切替手段とを有した遊技球振分手段を有し、前記遊技球振分手段は、遊技球が入球可能な振分入球口と、その入球口から入球した遊技球を前記第1流路切替手段に誘導する誘導路と、前記第1流路切替手段

50

により第1流路に振分けられた遊技球を排出する第1排出口と、前記第2流路切替手段により前記第3流路に振分けられた遊技球を排出する第2排出口と、を有するものであることを特徴とする遊技機A2。

【0664】

遊技機A2によれば、遊技機A1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1流路切替手段と第2流路切替手段とを有した、遊技球振分手段では、遊技球が入球可能な振分入球口から入球した遊技球が第1流路切替手段に誘導路により誘導される。第1流路切替手段により第1流路切替手段に振分けられた遊技球が第1排出口により排出される。また、第2流路切替手段により第3流路に振分けられた遊技球が第2排出口により排出される。これにより遊技者は、第1排出口または第2排出口により遊技球が排出されたことにより遊技球が入球口へ入球されない第1流路または第3流路に振分けられたことを容易に認識できる。よって、遊技者が、入球口に入球したか否かに集中せずとも、遊技の進行を分かり易く認識できる。

10

【0665】

遊技機A1またはA2において、前記入球口とは異なる遊技球の入球に基づいて前記当否判定手段により当否判定が実行される特別入球口と、通常遊技状態では、前記特別入球口への遊技球の入球を困難に設定し、前記通常遊技状態とは異なる特別遊技状態では、前記特別入球口への遊技球の入球を前記通常遊技状態よりも容易に設定する入球規制手段と、前記特典遊技後の遊技状態を前記通常遊技状態に設定する通常特典遊技と前記特典遊技後の遊技状態を前記特別遊技状態に設定する特別特典遊技とを決定する特典遊技種別決定手段と、有し、前記特別遊技状態中の前記特別入球口は前記入球口よりも容易に遊技球が入球可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機A3。

20

【0666】

遊技機A3によれば、遊技機A1またはA2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入球口と異なる特別入球口に遊技球が入球することにより当否判定手段により当否判定が実行される。通常遊技状態では、特別入球口への遊技球の入球が困難に設定され、通常遊技状態とは異なる特別遊技状態では、特別入球口への遊技球の入球が通常遊技状態よりも入球規制手段により容易に設定される。特典遊技後の遊技状態を通常遊技状態に設定する通常特典遊技と特典遊技後の遊技状態を特別遊技状態に設定する特別特典遊技とが特典遊技種別決定手段により決定される。特別遊技状態では、特別入球口は、入球口よりも容易に遊技球が入球可能に構成されている。よって、通常遊技状態では、所定個数毎に入球口に遊技球が入球して当否判定が実行されるが、特別遊技状態となると、それよりも容易に特別入球口に遊技球が入球可能となるので、効率の良い遊技が提供できる。従って、遊技者は、通常遊技状態と特別遊技状態との異なる遊技を行うことができ、遊技に飽きてしまうことを防止できる。

30

【0667】

遊技機A1からA3にいずれかにおいて、前記第1流路切替手段および第2流路切替手段は、遊技球を受け入れ可能な第1収容部と遊技球を受け入れ可能な前記第1収容部とは異なる第2収容部と、前記第1収容部と前記第2収容部とが設けられ、前記第2収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第2流路または第4流路に遊技球を振分けて、第1収容部に遊技球を受け入れ可能な第1位置に回動し、前記第1位置で前記第1収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第1流路または第3流路に遊技球を振分けて、第2収容部に遊技球を受け入れ可能な第2位置に回動させる回動手段と、前記第1位置または前記第2位置において、遊技球を前記第1収容部または第2収容部に受け入れる前に前記第1位置から第2位置または第2位置から第1位置へと前記回動手段が回動することを規制する回動規制手段と、を有したものであることを特徴とする遊技機A4。

40

【0668】

遊技機A4によれば、遊技機A1からA3のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1流路切替手段および第2流路切替手段には、遊技球を受け入れ可能な

50

第1収容部と第2収容部とが設けられ、第2収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第2流路または第4流路に振分けて、前記第1収容部に遊技球を受け入れ可能な第1位置とその第1位置で前記第1収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第1流路または第3流路に振分けて、前記第2収容部に遊技球を受け入れ可能な第2位置とに回動手段により回動される。そして、第1位置または第2位置において、遊技球を第1収容部または第2収容部に受け入れる前に第1位置から第2位置または第2位置から第1位置へと回動手段が回動することが回動規制手段により規制される。これにより、第1流路切替手段と第2流路切替手段とが交互に第1位置と第2位置とに回動するので、確実に遊技球を交互に振分けることができる。また、第1位置から第2位置また第2位置から第1位置への回動が、遊技球が第1収容部または第2収容部に入球していないときには、規制されるので、連続して同じ収容部に遊技球が受け入れられてしまうことを防止できる。よって、より確実に遊技球を交互に振分けることができる。

10

**【0669】**

遊技機に電源が投入された場合に遊技機を初期化する初期化制御処理と電源断される直前の状態に設定する初期制御処理とのどちらか一方を実行する初期制御手段と、前記初期化制御処理または前記初期制御処理が実行された後に、通常の遊技を実行するための通常制御処理を実行する通常制御手段と、を有した遊技機において、遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路と第4流路とに交互に振分ける第2流路切替手段と、その第2流路切替手段に振分けられた第4流路を流下する遊技球が入球可能な入球口と、その入球口に遊技球が入球したことに基づいて、遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典遊技を付与する特典遊技実行手段と、前記初期化制御処理において、前記第1流路切替手段と前記第2流路切替手段の少なくとも一方を予め定めた流路に遊技球を振分け可能な状態に設定する初期切替設定手段と、有するものであることを特徴とする遊技機B1。

20

**【0670】**

遊技機B1によれば、次の効果を奏する。即ち、遊技機に電源が投入された場合に遊技機を初期化する初期化制御処理と電源断される直前の状態に設定する初期制御処理とのどちらか一方が初期制御手段により実行される。初期化制御処理と初期制御処理と実行された後に、通常の遊技を実行するための通常制御処理が通常制御手段により実行される。遊技球が第1流路と第2流路とに交互に第1流路切替手段により振分けられる。第1流路切替手段により第2流路に振分けられた遊技球が第3流路と第4流路とに交互に第2流路切替手段により振分けられる。第2流路切替手段に振分けられた第4流路を流下する遊技球が入球可能な入球口に遊技球が入球したことに基づいて当否判定手段により当否判定が実行される。当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典遊技が特典遊技実行手段により付与される。初期化制御処理により、第1流路切替手段と第2流路切替手段との少なくとも一方が予め定めた流路に遊技球を振分け可能な状態に初期切替設定手段により設定される。よって、第1流路切替手段により振分けられる遊技球が所定個数毎に入球口に入球することとなり、遊技者は、何球目の遊技球が第1流路切替手段により振分けられたかを楽しむことができ、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。また、遊技機が初期化される場合には、遊技球が振分けられる流路が予め定められた流路になるように設定されるので、初期状態から入球口に遊技球が入球するまでに要する遊技球の数を一定以上に設定することができる。よって、初期状態にすることで、各遊技機の有利不利の差を低減することができる。

30

40

**【0671】**

遊技機B1において、前記第1流路切替手段および第2流路切替手段は、遊技球を受け入れ可能な第1収容部と遊技球を受け入れ可能な前記第1収容部とは異なる第2収容部と、前記第1収容部と前記第2収容部とが設けられ、前記第2収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第2流路または第4流路に遊技球を振分けて、第1収容部に遊

50

技球を受け入れ可能な第1位置に回転し、前記第1位置で前記第1収容部に遊技球を受け入れることにより回転して、前記第1流路または第3流路に遊技球を振分けて、第2収容部に遊技球を受け入れ可能な第2位置に回転させる回転手段と、前記第1位置または前記第2位置において、遊技球を前記第1収容部または第2収容部に受け入れる前に前記第1位置から第2位置または第2位置から第1位置へと前記回転手段が回転することを規制する回転規制手段と、を有したものであることを特徴とする遊技機B2。

#### 【0672】

遊技機B2によれば、遊技機B1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1流路切替手段および第2流路切替手段には、遊技球を受け入れ可能な第1収容部と第2収容部とが設けられ、第2収容部に遊技球を受け入れることにより回転して、受け入れた遊技球を前記第2流路または第4流路に振分けて、前記第1収容部に遊技球を受け入れ可能な第1位置とその第1位置で前記第1収容部に遊技球を受け入れることにより回転して、受け入れた遊技球を前記第1流路または第3流路に振分けて、第2収容部に遊技球を受け入れ可能な第2位置とに回転手段により回転される。そして、第1位置または第2位置において、遊技球を第1収容部または第2収容部に受け入れる前に第1位置から第2位置または第2位置から第1位置へと回転手段が回転することが回転規制手段により規制される。これにより、第1流路切替手段と第2流路切替手段とが交互に第1位置と第2位置とに回転するので、確実に遊技球を交互に振分けることができる。また、第1位置から第2位置また第2位置から第1位置への回転が、遊技球が第1収容部または第2収容部に入球していないときには、規制されるので、連続して同じ収容部に遊技球が受け入れられてしまうことを防止できる。よって、より確実に遊技球を交互に振分けることができる。

#### 【0673】

遊技機B2において、前記初期切替設定手段は、前記第1流路切替手段および前記第2流路切替手段を前記第1位置に設定するものであることを特徴とする遊技機B3。

#### 【0674】

遊技機B3によれば、遊技機B2の奏する効果に加え、第1流路切替手段および第2流路切替手段を第1位置に初期切替設定手段により設定されるので、初期状態では、第1流路切替手段および第2流路切替手段に振分けられて入球口に入球するまでに要する遊技球の数を最大に設定することができる。よって、遊技機を初期化することで、遊技機間の設定を平等にでき、早期に入球口に入球させられて、当たりが早期に付与されることで遊技店の損害が発生してしまうことを抑制できる。

#### 【0675】

遊技機B2において、前記初期切替設定手段により設定される前記第1流路切替手段および第2流路切替手段を前記第1位置と前記第2位置とのどちらにそれぞれ設定するかを決定する初期切替位置決定手段を有し、前記初期切替設定手段は、前記初期切替位置決定手段により決定された設定に基づいて、前記第1流路切替手段および第2流路切替手段とをそれぞれ設定するものであることを特徴とする遊技機B4。

#### 【0676】

遊技機B4によれば、遊技機B2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、初期切替設定手段により設定される第1流路切替手段および第2流路切替手段を第1位置と第2位置とのどちらにそれぞれ設定するかが初期切替位置決定手段により決定される。初期切替位置決定手段により決定された設定に基づいて第1流路切替手段および第2流路切替手段とがそれぞれ初期切替設定手段により設定される。これにより、遊技機が初期化された場合に、各遊技機で第1流路切替手段または第2流路切替手段との設定がそれぞれ毎回ランダムに設定されるので、各遊技機同士で、第1流路切替手段または第2流路切替手段との設定を異ならせ易く設定できる。よって、遊技者は、初期化された遊技機であっても、複数の遊技機の中より、より遊技者に有利となる遊技機を選択する楽しみを持って遊技機を選択することができる。従って、より遊技をする楽しみを増やすことができる。

#### 【0677】

遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切

替手段により前記第 2 流路に振分けられた遊技球を第 3 流路と第 4 流路とに交互に振分ける第 2 流路切替手段と、その第 2 流路切替手段に振分けられた第 4 流路を流下する遊技球が入球可能な入球口と、その入球口に遊技球が入球したことに基づいて、遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典遊技を付与する特典遊技実行手段と、前記特典遊技終了後に、前記第 1 流路切替手段と前記第 2 流路切替手段との少なくともどちらか一方について、遊技球をどちらの流路に振分ける状態に設定するかを決定する流路決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 C 1。

#### 【0678】

遊技機 C 1 によれば、遊技球が第 1 流路と第 2 流路とに交互に第 1 流路切替手段により振分けられる。第 1 流路切替手段により第 2 流路に振分けられた遊技球が第 3 流路と第 4 流路とに交互に第 2 流路切替手段により振分けられる。第 2 流路切替手段に振分けられた第 4 流路を流下する遊技球が入球可能な入球口に遊技球が入球したことに基づいて当否判定手段により当否判定が実行される。当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典遊技が特典遊技実行手段により付与される。よって、第 1 流路切替手段により振分けられる遊技球が所定個数毎に入球口に入球することとなり、遊技者は、何球目の遊技球が第 1 流路切替手段により振分けられたかを楽しむことができ、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。また、特典遊技の終了後に、第 1 流路切替手段と第 2 流路切替手段との少なくともどちらか一方に対して、遊技球をどちらの流路に振分ける状態に設定するかが流路決定手段により決定される。これにより、特典遊技後に遊技球が入球口に入球するまでに第 1 流路切替手段に振分けられる遊技球の数がランダムの変化することとなり、どのような設定にされるかと遊技者に期待させることができる。よって、遊技者により多くの楽しみを提供することができる。

#### 【0679】

遊技機 C 1 において、前記第 1 流路切替手段および前記第 2 流路切替手段は、遊技球を受け入れ可能な第 1 収容部と遊技球を受け入れ可能な前記第 1 収容部とは異なる第 2 収容部と、前記第 1 収容部と前記第 2 収容部とが設けられ、前記第 2 収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第 2 流路または第 4 流路に遊技球を振分けて、第 1 収容部に遊技球を受け入れ可能な第 1 位置に回動し、前記第 1 位置で前記第 1 収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第 1 流路または第 3 流路に遊技球を振分けて、第 2 収容部に遊技球を受け入れ可能な第 2 位置に回動させる回動手段と、前記第 1 位置または前記第 2 位置において、遊技球を前記第 1 収容部または第 2 収容部に受け入れる前に前記第 1 位置から第 2 位置または第 2 位置から第 1 位置へと前記回動手段が回動することを規制する回動規制手段と、を有したものであることを特徴とする遊技機 C 2。

#### 【0680】

遊技機 C 2 によれば、遊技機 C 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 流路切替手段および第 2 流路切替手段には、遊技球を受け入れ可能な第 1 収容部と第 2 収容部とが設けられ、第 2 収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第 2 流路または第 4 流路に振分けて、前記第 1 収容部に遊技球を受け入れ可能な第 1 位置とその第 1 位置で前記第 1 収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第 1 流路または第 3 流路に振分けて、前記第 2 収容部に遊技球を受け入れ可能な第 2 位置とに回動手段により回動される。そして、第 1 位置または第 2 位置において、遊技球を第 1 収容部または第 2 収容部に受け入れる前に第 1 位置から第 2 位置または第 2 位置から第 1 位置へと回動手段が回動することが回動規制手段により規制される。これにより、第 1 流路切替手段と第 2 流路切替手段とが交互に第 1 位置と第 2 位置とに回動するので、確実に遊技球を交互に振分けることができる。また、第 1 位置から第 2 位置また第 2 位置から第 1 位置への回動が、遊技球が第 1 収容部または第 2 収容部に入球していないときには、規制されるので、連続して同じ収容部に遊技球が受け入れられてしまうことを防止できる。よって、より確実に遊技球を交互に振分けることができる。

#### 【0681】

遊技機C 2において、前記流路決定手段は、所定の抽選に基づいて、前記第1流路切替手段と前記第2流路切替手段とを前記第1位置と前記第2位置とのどちらに設定するかを決定するものであり、前記回動手段は、前記流路決定手段により決定された位置に前記第1流路切替手段と前記第2流路切替手段とをそれぞれ回動させる自律回動手段を有するものであることを特徴とする遊技機C 3。

#### 【0682】

遊技機C 3によれば、遊技機C 2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、所定の抽選に基づいて、第1流路切替手段と第2流路切替手段とを第1位置と第2位置とのどちらにそれぞれ設定するかが流路決定手段により決定される。回動手段では、流路決定手段により決定された位置に第1流路切替手段と第2流路切替手段とがそれぞれ回動手段により回動される。これにより、第1流路切替手段と第2流路切替手段との特典遊技後の設定を容易に実行できる。よって、特典遊技終了時の処理を軽減でき、特典遊技後から通常遊技を実行するまでの時間を短縮できる。

10

#### 【0683】

遊技機C 1からC 3にいずれかにおいて、前記入球口に遊技球が入球するまでに前記第1流路切替手段に振分けられる遊技球の数に対応させて前記第1流路切替手段と前記第2流路切替手段との設定がそれぞれ記憶された設定テーブルを有し、前記流路決定手段は、前記所定の抽選に基づいて、前記入球口に遊技球を入球させるのに必要な前記第1流路切替手段に振分けられる遊技球の数を決定し、その遊技球の数に基づいて、前記設定テーブルより前記第1流路切替手段と前記第2流路切替手段との設定をそれぞれ決定するものであることを特徴とする遊技機C 4。

20

#### 【0684】

遊技機C 4によれば、遊技機C 1からC 4のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入球口に遊技球を入球させるのに必要な第1流路切替手段に振分けられる遊技球の数に対応させて、第1流路切替手段と第2流路切替手段との設定がそれぞれ設定テーブルに記憶されている。そして、所定の抽選に基づいて、入球口に遊技球を入球させるのに必要な第1流路切替手段に振分けられる遊技球の数が決定され、設定テーブルより第1流路切替手段と第2流路切替手段との設定がそれぞれ流路決定手段により決定される。これにより、入球口に遊技球を入球させるのに必要な遊技球の数に合わせて、第1流路切替部材と第2流路切替部材とを容易に設定することができる。よって、特典遊技実行後の制御負荷を軽減することができる。

30

#### 【0685】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果を示す識別情報または遊技に関わる遊技情報を表示する表示手段と、前記表示手段に前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることを示す前記識別情報が表示された場合に、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路と前記入球口に誘導する第4流路とに交互に振分ける第2流路切替手段と、を有し、前記振分入賞手段内の遊技球の数をカウントする振分入賞内カウント手段と、前記振分入賞内カウント手段のカウント値に基づいて、前記表示手段に表示する前記遊技情報を決定する遊技情報決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機D 1。

40

#### 【0686】

遊技機D 1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果を識別情報または遊技に関わる遊技情報が表示手段により表示される。その表示手段に当否判定結果が当たりであることを示す識

50

別情報が表示された場合に、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が第1流路と第2流路とに交互に第1流路切替手段により振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路切替手段により第2流路に振分られた遊技球が第3流路と入球口に誘導される第4流路とに交互に第2流路切替手段により振分けられる。振分入賞手段内の遊技球の数が振分入賞内カウント手段によりカウントされる。振分入賞内カウント手段のカウント値に基づいて、表示手段に表示する遊技情報が遊技情報決定手段により決定される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。また、振分入賞手段に遊技球が所定個数毎入球する毎に、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができる、より多くの遊技の楽しさを提供することができる。また、振分入賞手段内に入球している遊技球の数により、表示手段に表示される遊技情報が決定されるので、ランダムな契機に遊技情報が表示されることとなり、遊技者が遊技に退屈してしまうのを抑制することができる。

10

**【0687】**

遊技機D1において、前記振分入球口に入球した遊技球の数をカウントする入球数カウント手段と、前記遊技情報決定手段は、前記振分入賞内カウント手段のカウント値が所定カウント値であることを契機に、複数の異なる種類の前記遊技情報の中から1の前記遊技情報を前記入球数カウント手段のカウント値に基づいて決定するものであることを特徴とする遊技機D2。

20

**【0688】**

遊技機D2によれば、遊技機D1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、振分入球口に入球した遊技球の数が入球数カウント手段によりカウントされる。振分入賞内カウント手段のカウント値が所定カウント値であることを契機に、複数の異なる種類の遊技情報の中から1の遊技情報が振分入賞内カウント手段のカウント値に基づいて遊技情報決定手段により決定される。これにより、遊技情報が振分入賞内カウント手段のカウント値に基づいて決定されるので、決定された遊技情報により振分入賞手段に入球した遊技球の数に関する情報を遊技者に報知することができる。よって、遊技者は、遊技情報から振分入賞手段に入賞した遊技球の数に関する情報から、入球口に入球するまでに必要な振分入賞手段に入球させる遊技球の数を判断することができる。

30

**【0689】**

遊技機D1またはD2において、前記遊技情報は、前記識別情報が表示される背景情報に関する情報であることを特徴とする遊技機D3。

**【0690】**

遊技機D3によれば、遊技機D1またはD2の奏する効果に加え、遊技情報が識別情報が表示される表示手段の背景情報に関する情報で構成されているので、遊技者は、識別情報が表示されているときでも、遊技情報を確認することができ、遊技に関する情報を得ることができる。

**【0691】**

40

遊技機D1からD3のいずれかにおいて、前記第1流路切替手段および第2流路切替手段は、遊技球を受け入れ可能な第1収容部と遊技球を受け入れ可能な前記第1収容部とは異なる第2収容部と、前記第1収容部と前記第2収容部とが設けられ、前記第2収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第2流路または第4流路に遊技球を振分けて、第1収容部に遊技球を受け入れ可能な第1位置に回動し、前記第1位置で前記第1収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第1流路または第3流路に遊技球を振分けて、第2収容部に遊技球を受け入れ可能な第2位置に回動させる回動手段と、前記第1位置または前記第2位置において、遊技球を前記第1収容部または前記第2収容部に受け入れる前に前記第1位置から前記第2位置または前記第2位置から前記第1位置へと前記回動手段が回動することを規制する回動規制手段と、を有したものであることを特徴

50

とする遊技機 D 4。

【0692】

遊技機 D 4 によれば、遊技機 D 1 から D 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第 1 流路切替手段および第 2 流路切替手段には、遊技球を受け入れ可能な第 1 収容部と第 2 収容部とが設けられ、第 2 収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第 2 流路または第 4 流路に振分けて、前記第 1 収容部に遊技球を受け入れ可能な第 1 位置とその第 1 位置で前記第 1 収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第 1 流路または第 3 流路に振分けて、前記第 2 収容部に遊技球を受け入れ可能な第 2 位置とに回動手段により回動する。そして、第 1 位置または第 2 位置において、遊技球を第 1 収容部または第 2 収容部に受け入れる前に第 1 位置から第 2 位置または第 2 位置から第 1 位置へと回動手段が回動することが回動規制手段により規制される。これにより、第 1 流路切替手段と第 2 流路切替手段とが交互に第 1 位置と第 2 位置とに回動するので、確実に遊技球を交互に振分けることができる。また、第 1 位置から第 2 位置また第 2 位置から第 1 位置への回動が、遊技球が第 1 収容部または第 2 収容部に入球していないときには、規制されるので、連続して同じ収容部に遊技球が受け入れられてしまうことを防止できる。よって、より確実に遊技球を交互に振分けることができる。

10

【0693】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果を示す識別情報または遊技に関わる遊技情報を表示する表示手段と、前記表示手段に前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることを示す前記識別情報が表示された場合に、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球することが可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第 1 流路と第 2 流路とに交互に振分ける第 1 流路切替手段と、その第 1 流路切替手段により前記第 2 流路に振分けられた遊技球を第 3 流路と前記入球口に誘導する第 4 流路とに交互に振分ける第 2 流路切替手段と、を有し、前記振分入球口に遊技球が入球したことに基づいて、カウント値を更新する入球数カウント手段と、前記遊技情報の 1 つである擬似識別情報の動的表示を開始する条件の成立を契機に、前記入球数カ

20

30

【0694】

遊技機 E 1 によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果を識別情報または遊技に関わる遊技情報が表示手段により表示される。その表示手段に当否判定結果が当たりであることを示す識別情報が表示された場合に、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が振分入賞手段外に誘導する第 1 流路と第 2 流路とに交互に第 1 流路切替手段により振分けられる。その第 1 流路切替手段により第 2 流路切替手段により第 2 流路に振分られた遊技球が振分入賞手段外に誘導される第 3 流路と入球口に誘導される第 4 流路とに交互に第 2 流路切替手段により振分けられる。振分入球口に入球した遊技球が入球したことに基づいて、カウント値が入球数カウント手段により更新される。遊技情報の 1 つである擬似識別情報の動的表示を開始する条件の成立を契機に、入球数カウント手段のカウント値に基づいて、複数の擬似識別情報の動的表示態様のうち 1 つの擬似動的表示態様が擬似動的表示態様決定手段により決定される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に遊技球が入球すること

40

50

となるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができ、より多くの遊技の楽しさを提供することができる。また、振分入賞手段に入球した遊技球の数に基づいて、遊技情報の1つである、擬似識別情報の動的表示態様が決定されて動的表示されるので、擬似動的表示態様より、振分け入賞手段に入球した遊技球の数を遊技者に判別させることができる。よって、入球口に遊技球が入球しない場合にも、遊技者が退屈して、遊技に飽きてしまうのを抑制できる。

#### 【0695】

遊技機E1において、前記擬似動的表示態様決定手段は、前記振分入球口に入球したことを前記擬似識別情報の動的表示を開始する条件として、擬似動的表示態様を決定するものであることを特徴とする遊技機E2。

10

#### 【0696】

遊技機E2によれば、遊技機E1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、振分入球口に入球したことを擬似識別情報に動的表示を開始する条件として、擬似動的表示態様が擬似動的表示態様決定手段に決定されることにより、振分入賞手段に入球したタイミングで、擬似動的表示態様に動的表示が開始されるので、擬似動的表示態様が動的表示するタイミングを分かり易く認識できる。よって、擬似動的表示態様がどのタイミングで振分入賞手段に入球したものに基づくものであるか容易に認識することができる。従って、擬似動的表示態様より振分入賞手段に入球した遊技球の数をより正確に認識できる。

#### 【0697】

20

遊技機E1またはE2において、前記擬似動的表示態様が前記表示手段に動的表示されている状態で、前記入球口に入球した遊技球が前記識別情報に表示が実行された場合には、前記擬似動的表示態様を前記識別情報の表示に切り替える表示切替手段を有するものであることを特徴とする遊技機E3。

#### 【0698】

遊技機E3によれば、遊技機E1またはE2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、擬似動的表示態様が表示手段に動的表示されている状態で、入球口に入球した遊技球が識別情報に表示が実行された場合には、擬似動的表示態様が識別情報の表示に表示切替手段により切替られる。よって、擬似動的表示態様が動的表示されている場合であっても、識別情報の表示に切り替えられるので、遊技者が、識別情報の表示を見逃してしまうことを防止できる。

30

#### 【0699】

遊技機E1からE3のいずれかにおいて、前記識別情報の動的表示態様を複数の動的識別表示態様のうち、1つの動的識別表示態様に決定する動的識別表示態様決定手段と、前記動的識別表示態様決定手段は、前記擬似動的表示態様が動的表示されている場合には、その動的表示されている擬似動的表示態様に対応する動的識別表示態様を決定する一方、擬似動的表示態様が非動的表示である場合には、擬似動的表示態様が非動的表示であるとき専用の動的識別表示態様を決定するものであることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の遊技機E4。

#### 【0700】

40

遊技機E4によれば、遊技機E1からE3のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、識別情報の動的表示態様が複数の動的識別表示態様のうち、1つの動的識別表示態様が動的識別表示態様決定手段により決定される。擬似動的表示態様が動的表示されている場合には、その動的表示されている擬似動的表示態様に対応する動的識別表示態様が動的識別表示態様決定手段により決定される。一方、擬似動的表示態様が非動的表示である場合には、擬似動的表示態様が非動的表示であるときの専用の動的識別表示態様が動的識別表示態様決定手段により決定される。これにより、動的表示されている擬似動的表示態様に合わせた動的識別表示態様が決定されるので、遊技者に擬似動的表示態様から動的識別表示態様への切り替わりを不自然に感じさせることを防止できる。よって、遊技者が擬似動的表示態様の内容を動的識別表示態様に繋がる動的表示として識別するよう

50

になることで、擬似動的表示態様に遊技者の注意を惹き付けることができる。従って、遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。

#### 【0701】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に可動する第1振分可動手段を有する第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路に振分ける第3位置と前記入球口に誘導する第4流路とに振分ける第4位置とに交互に可動する第2振分可動手段を有する第2流路切替手段と、を有し、第2振分可動手段の位置を少なくとも判別する位置判別手段と、前記入球口に遊技球が入球した場合に、前記位置判別手段により判別された前記第2振分可動手段との位置に基づいて、正常な位置であるかを判別する位置監視手段と、前記位置監視手段が異常と判別した場合に、異常処理を実行する異常処理実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機F1。

10

#### 【0702】

遊技機F1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が第1流路に振分けられる第1位置と第2流路に振分けられる第2位置とに交互に可動する第1振分可動手段を有する第1流路切替手段により振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分けられた遊技球が第3流路に振分けられる第3位置と入球口に誘導される第4流路に振分けられる第4位置とに交互に可動する第2振分可動手段を有する第2流路切替手段により振分けられる。第2振分可動手段の位置が位置判別手段により判別される。入球口に遊技球が入球した場合に、位置判別手段により判別された第2位置可動手段の位置に基づいて、正常な位置であるかが位置監視手段により判別される。そして、位置監視手段が異常と判別した場合に、異常処理が異常処理実行手段により実行される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に入球した遊技球が入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができ、より多くの遊技の楽しみを提供することができる。また、入球口に入球した遊技球の場合には、第2振分可動手段の位置に基づいて、異常な入球でないかの判別されるので、不正な入球を抑制できる。よって、不正に入球口に入球させられることによる被害を低減できる。

20

30

#### 【0703】

遊技機F1において、前記入球口に遊技球が入球したときに、その入球した遊技球よりも後で前記振分入球口に入球している場合には、その後で入球した遊技球が前記第1振分可動手段と第2振分可動手段とを可動させたことを判別する後続位置判別手段を有し、前記位置監視手段は、入球口に入球した遊技球の場合には、前記後続位置判別手段の判別結果に基づいて、正常な位置であるかを判別するものであることを特徴とする遊技機F2。

40

#### 【0704】

遊技機F2によれば、遊技機F1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入球口に入球した遊技球が入球したときに、その入球した遊技球よりも後で振分入球口に入球している場合には、その後で入球した遊技球が第1振分可動手段と第2振分可動手段とを可動させたことが後続位置判別手段により判別される。入球口に入球した遊技球の場合に

50

は、後続位置判別手段の判別結果に基づいて、正常な位置であるかが位置判別手段により判別される。よって、入球口に遊技球が入球した場合に、正常な遊技によって入球口に入球したかどうかをより正確に判別することができる。よって、不正による被害を低減できる。

#### 【0705】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路と前記入球口に遊技球を誘導する第4流路とに交互に振分ける第2流路切替手段と、を有し、前記振分入球口に遊技球が入球したことに基づいてカウント値を更新する入球数カウント手段と、前記カウント値が第2流路切替手段により遊技球を前記第4流路に振分けることとなる遊技球が入球したことを示す値である場合に、そのカウント値となった遊技球が前記振分入球口を通過してからの時間を計測する計測手段と、前記入球口に遊技球が入球した場合に、前記計測手段の計測時間が有効時間内であるかを判別して、前記有効期間外である場合には、異常入球に対する異常処理を実行する異常入球監視手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機G1。

#### 【0706】

遊技機G1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が第1流路と第2流路とに交互に第1流路切替手段により振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分けられた遊技球が第3流路と入球口に誘導される第4流路とに交互に第2流路切替手段により振分けられる。振分入球口に入球したことに基づいて、カウント値が入球数カウント手段により更新される。そのカウント値が第2流路切替手段により遊技球が第4流路に振分けられることとなる遊技球が入球したことを示す値である場合に、そのカウント値となる遊技球が振分入球口を通過してからの時間が計測手段により計測される。入球口に入球した場合に、計測手段の計測時間が有効時間内であるかを判別して、有効期間外である場合には、異常入球に対する異常処理が異常入球監視手段により実行される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができ、より多くの遊技の楽しみを提供することができる。また、入球口に入球した場合に、有効期間外に入球したと判別されると、異常入球としての異常処理が実行されるので、不正による入球口への入球による被害を低減することができる。

#### 【0707】

遊技機G1において、前記異常入球監視手段は、前記計測手段による計測時間が前記有効期間が経過しても、前記入球口に入球しない場合には、前記異常入球に対する異常処理を実行するものであることを特徴とする遊技機G2。

#### 【0708】

遊技機G2によれば、遊技機G1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、計測手段による計測時間が有効期間が経過しても、入球口に入球しない場合には、異常入球に対する異常処理が異常入球監視手段により実行される。これにより、入球口に入球することとなる遊技球が振分入球口に入球したと判別された場合に、有効期間が経過し

ても、入球したと判別されない場合には、異常処理が実行されるので、不正によって振分入賞手段に遊技球が入球されたことや不具合により振分入賞手段での球詰まり等を認識することができる。よって、不正による被害や、不具合による遊技者の不利益を早期に発見して改善することができる。

#### 【0709】

遊技機G1またはG2において、異常入球監視手段は、前記カウント値が第2流路切替手段により遊技球を前記第4流路に振分けることとなる遊技球が入球したことを示す値と判別されず、前記計測手段が非計時の状態で、前記入球口に遊技球が入球した場合には、前記異常入球に対する異常処理を実行するものであることを特徴とする遊技機G3。

#### 【0710】

遊技機G3によれば、遊技機G1またはG2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、入球数カウント手段のカウント値が第2流路切替手段により遊技球が第4流路に振分けられることとなる遊技球が入球したことを示す値と判別されず、計測手段が非計時の状態であるときに、入球口に遊技球が入球した場合には、異常入球に対する異常処理が異常入球監視手段により実行される。これにより、入球口に入球する条件でないときに入球したときにも、異常入球として処理されるので、不正や不具合等を早期に発見することができる。よって、電波等により不正に入球と検知させる不正や、球詰まり等による不具合を早期に発見することで、遊技を正常に行わせることができる。

#### 【0711】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路と前記入球口に遊技球を誘導する第4流路とに交互に振分ける第2流路切替手段と、を有し、前記振分入球口に入球した遊技球数をカウントする入球数カウント手段と、前記第1流路または前記第3流路から誘導された遊技球数をカウントする排出球数カウント手段と、所定契機の成立に基づいて、前記入球数カウント手段のカウント値と前記排出球数

#### 【0712】

遊技機H1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が第1流路と第2流路とに交互に第1流路切替手段により振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分けられた遊技球が第3流路と入球口に誘導される第4流路とに交互に第2流路切替手段により振分けられる。振分入球口に入球した遊技球数が入球数カウント手段によりカウントされる。また、第1流路または第3流路より誘導された遊技球数が排出球数カウント手段によりカウントされる。所定契機の成立に基づいて、入球数カウント手段のカウント値と排出球数カウント手段のカウント値とが比較手段により比較される。その比較手段による比較結果が予め定められた異常個数以上の差があると判別された場合に、異常入球としての異常処理が異常入球監視手段により実行される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手

10

20

30

40

50

段に入球させる必要があるかを予測することができ、より多くの遊技の楽しさを提供することができる。また、振分入賞手段に入球した遊技球と排出された遊技球の差が所定契機の成立に基づいて判別されるので、不正に振分入賞手段に入球させられていないか判別することが出来る。よって、振分入賞手段に不正に振分入球口以外から遊技球を入球させられる等の不正を抑制することができる。従って、不正による被害を低減することができる。

#### 【0713】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路と前記入球口に遊技球を誘導する第4流路とに交互に振分ける第2流路切替手段と、を有し、前記振分入球口に入球したことに基づいて、入球数を加算し、前記第1流路または前記第3流路から遊技球が誘導されたことに基づいて、前記入球数から減算する前記振分入賞手段に入球している遊技球の数をカウントする入球中カウント手段と、入球中カウント手段のカウント値が予め定められた異常個数以上または正常個数未満であると判別された場合に、異常入球としての異常処理を実行する異常入球監視手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機H2。

#### 【0714】

遊技機H2によれば、遊技機H1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が第1流路と第2流路とに交互に第1流路切替手段により振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分けられた遊技球が第3流路と入球口に誘導される第4流路とに交互に第2流路切替手段により振分けられる。振分入球口に入球したことに基づいて、入球数を加算し、第1流路または第3流路より遊技球が誘導されたことに基づいて、入球数から減算して振分入賞手段に入球している遊技球の数が入球中カウント手段によりカウントされる。その入球中カウント手段のカウント値が予め定められた異常個数以上または正常個数未満であると判別された場合に、異常入球監視手段により異常入球としての異常処理が実行される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができ、より多くの遊技の楽しさを提供することができる。また、振分入賞手段に入球中の遊技球がカウントされ、そのカウント値が異常個数以上または正常個数未満と判別することにより、不正に振分入賞手段に入球させられていないか判別することが出来る。よって、振分入賞手段に不正に振分入球口以外から遊技球を入球させられる等の不正を抑制することができる。従って、不正による被害を低減することができる。

#### 【0715】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入

球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に可動する第1振分可動手段を有した第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路に振分ける第3位置と第4流路に振分ける第4位置とに交互に可動する第2流路可動手段とを有した第2流路切替手段と、を有し、前記第1振分可動手段と前記第2振分可動手段との位置情報をそれぞれ判別する位置判別手段と、前記振分入賞手段内に遊技球が入球しているかを判別する振分入球判別手段と、その振分入球判別手段により前記振分入賞手段内に遊技球が入球していないと判別されている状態において、前記第1振分可動手段と第2振分可動手段の少なくとも一方の位置が可変したことを異常作動として、前記位置判別手段が判別した前記位置情報に基づいて判定する異常作動判定手段と、その異常作動判定手段により前記異常作動と判定された場合に、異常処理を実行する異常処理実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機I1。

10

**【0716】**

遊技機I1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が、第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に第1流路切替手段の第1振分可動手段が可動することで振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分けられた遊技球が第3流路に振分けられる第3位置と入球口に誘導される第4流路に振分けられる第4位置とに交互に第2流路切替手段の第2振分可動手段が可動することで振分けられる。第1振分可動手段と第2振分可動手段との位置を示す位置情報が位置判別手段によりそれぞれ判別される。振分入賞手段内に遊技球が入球しているか判別する振分入球判別手段により、振分入賞手段内に遊技球が入球していない判別されている状態中に、第1振分可動手段と第2振分可動手段との少なくとも一方の位置が可変したことを異常作動として、位置判別手段が判別した位置情報に基づいて、異常判定手段により判定される。その異常判定手段により異常作動と判定された場合に、異常処理実行手段により異常処理が実行される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。また、振分入賞手段に遊技球が入球していない状態で、第1振分可動手段と第2振分可動手段との少なくとも一方に位置が可変した場合には、異常作動として異常処理が実行されるので、不正に振分入賞手段を操作して、不正に入球口に遊技球を入球させる不正を抑制させることができる。よって、不正による被害を低減させることができる。

20

30

**【0717】**

遊技機I1において、前記第1流路切替手段および第2流路切替手段は、遊技球を受け入れ可能な第1収容部と遊技球を受け入れ可能な前記第1収容部とは異なる第2収容部と、前記第1収容部と前記第2収容部とが設けられ、前記第2収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第2流路または第4流路に遊技球を振分けて、第1収容部に遊技球を受け入れ可能な前記第1位置または前記第3位置に回動し、前記第1位置または前記第3位置で前記第1収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、前記第1流路または第3流路に遊技球を振分けて、第2収容部に遊技球を受け入れ可能な前記第2位置または第4位置に回動させる回動手段と、前記第1位置または前記第2位置において、遊技球を前記第1収容部または第2収容部に受け入れる前に前記第1位置から前記第2位置または前記第2位置から前記第1位置へと前記回動手段が回動することを規制する第1回動規制手段と、前記第3位置または前記第4位置において、遊技球を前記第1収容部または第2収容部に受け入れる前に前記第3位置から前記第4位置または前記第4位置から前記

40

50

第3位置へと前記回動手段が回動することを規制する第2回動規制手段と、を有したものであることを特徴とする遊技機I2。

【0718】

遊技機I2によれば、遊技機I1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1流路切替手段および第2流路切替手段には、遊技球を受け入れ可能な第1収容部と第2収容部とが設けられ、第2収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第2流路または第4流路に振分けて、前記第1収容部に遊技球を受け入れ可能な第1位置または第3位置とその第1位置または第3位置で前記第1収容部に遊技球を受け入れることにより回動して、受け入れた遊技球を前記第1流路または第3流路に振分けて、前記第2収容部に遊技球を受け入れ可能な第2位置または第4位置に回動手段により回動される。そして、第1位置または第2位置において、遊技球を第1収容部または第2収容部に受け入れる前に第1位置から第2位置または第2位置から第1位置へと回動手段が回動することが第1回動規制手段により規制される。また、第3位置または第4位置において、遊技球を第1収容部または第2収容部に受け入れる前に第3位置から第4位置または第4位置から第3位置へと回動手段が回動することが第2回動規制手段により規制される。これにより、第1流路切替手段と第2流路切替手段とが交互に第1位置と第2位置または第3位置と第4位置とに回動するので、確実に遊技球を交互に振分けることができる。また、第1位置から第2位置または第2位置から第1位置、第3位置から第4位置または第4位置から第3位置への回動が、遊技球が第1収容部または第2収容部に入球していないときには、規制されるので、連続して同じ収容部に遊技球が受け入れられてしまうことを防止できる。よって、より確実に遊技球を交互に振分けることができる。

10

20

【0719】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記遊技球を内部に誘導可能な開状態と遊技球を内部に誘導することを困難にする閉状態とに可動可能な可動片と、前記遊技球が入球または通過することに基づいて、前記可動片を前記閉状態から前記開状態に変化させるかを判定する判定条件の成立と判定される特定入球口と、前記判定条件の成立に基づいて、前記可動片を前記閉状態から前記開状態に変化させる抽選を実行する抽選判定手段と、前記抽選判定手段により当たりと判定された場合には、前記可動片を所定時間の間、前記閉状態から前記開状態に変化させる可動手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路と第2流路とに交互に振分ける第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路と第4流路とに交互に振分ける第2流路切替手段と、前記振分入賞手段の外部から前記第1流路切替手段または第2流路切替手段の少なくとも一方に遊技球を誘導する導入誘導路と、を有し、前記導入誘導路の前記振分入賞手段の外部と連通する誘導口には、前記可動片がその誘導口を前記閉状態で塞ぎ、前記開状態で遊技球を前記導入誘導路へと遊技球を誘導するように設けられて構成されているものであることを特徴とする遊技機J1。

30

40

【0720】

遊技機J1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を誘導可能な開状態と遊技球の誘導が困難な閉状態とに可動可能な可動片を、可変させるかを判定する判定条件が特定入球口への遊技球の入球に基づいて、成立して、その判定条件の成立に基づいて、抽選判定手段により抽選が実行される。その抽選結果が当たりと判定された場合には、可動片が所定時間の間、閉状態から開状態に変化手段により可動させられる。遊技球

50

を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が、第1流路と第2流路とに交互に第1流路切替手段により振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分られた遊技球が第3流路と入球口に誘導される第4流路とに交互に第2流路切替手段により振分けられる。振分入賞手段の外部から第1流路切替手段と第2流路切替手段との少なくともどちらか一方に導入誘導路により遊技球が誘導される。導入誘導路の誘導口に設けられた可動片により、閉状態で誘導口が塞がれ、開状態で遊技球が導入誘導路へ誘導される。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。また、第1流路切替手段または第2流路切替手段の少なくとも一方に可動片が開状態となることで振分入賞手段の外部より遊技球が誘導可能であるので、遊技者は振分入球口を介さずに遊技球が直接入球することで、新鮮味を感じることができる。よって、遊技者がより遊技に興味を持つことができる。

10

**【0721】**

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する可変入賞装置に遊技球を入賞させることが可能となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に可動する第1振分可動手段を有する第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路に振分ける第3位置と前記入球口に誘導する第4流路に振分ける第4位置とに交互に可動する第2振分可動手段を有する第2流路切替手段と、を有し、前記可変入賞装置に遊技球を入球させると前記振分入球口にも遊技球が入球可能な位置に、前記可変入賞装置と前記振分入賞手段とはそれぞれ配置されているものであることを特徴とする遊技機K1。

20

**【0722】**

遊技機K1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する可変入賞装置に遊技球を入賞させることが可能となる特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が、第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に第1流路切替手段の第1振分可動手段が可動することで振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分られた遊技球が第3流路に振分けられる第3位置と入球口に誘導される第4流路に振分けられる第4位置とに交互に第2流路切替手段の第2振分可動手段が可動することで振分けられる。可変入賞装置と振分入賞手段とは、可変入賞装置に遊技球を入球させると振分入球口にも遊技球が入球可能な位置に、それぞれ配置されている。これにより、振分入賞手段に入球した遊技球が入球口に入球するかどうか期待して遊技者は楽しむことができる。よって、振分入賞手段に遊技球が所定個数入球する毎に、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技者は、入球口に入球するには後どれくらい、振分入賞手段に入球させる必要があるかを予測することができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうのを抑制できる。また、特典遊技中には、振分入球口にも入球可能であるので、特典遊技中に、振分入賞手段に入球させることで、特典遊技後に入球口に入球させるまでに必要な入球数を少なくすることができ、遊技者に有利な状態とすることができる。よって、遊技者が特典遊技中にも可変入賞装置だけでなく、振分入賞手段にも多くの遊技球を入球させることに意欲をもつことができる。

30

40

50

## 【0723】

遊技機K1において、前記特典遊技には、前記可変入賞手段の開放時間が長い特別特典遊技とその特別特典遊技よりも可変入賞手段の開放時間が短い通常特典遊技とが少なくとも設定され、前記当否判定手段による当否判定結果が当たりとなったことに基づいて、前記特典遊技の種別を決定する特典遊技種別決定手段を有するものであることを特徴とする遊技機K2。

## 【0724】

遊技機K2によれば、遊技機K1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、特典遊技には、可変入賞手段の開放時間が長い特別特典遊技とその特別特典遊技よりも可変入賞手段の開放時間が短い通常特典遊技とが少なくとも設定されており、当否判定手段による当否判定結果が当たりとなったことに基づいて、その特典遊技の種別が特典遊技種別決定手段により決定される。これにより、特別特典遊技が決定されると、可変入賞装置の開放時間が長くなるだけでなく、より多くの遊技球を振分入賞手段に入球させる機会を得ることができる。よって、遊技者に特典遊技の種別に対する特典をより多く提供することができる。

10

## 【0725】

遊技機K1またはK2において、前記可変入賞装置は、遊技機前面側に回動可能に軸支された回動扉を有し、通常時は、前記回動扉が起立した状態で前記可変入賞装置内に遊技球が入球することを規制し、特典遊技実行時には、前記回動扉が遊技機前面側に回動して、回動扉の上面で遊技領域を流下する遊技球を受けて、前記可変入賞装置内および前記振分入球口に誘導するように構成されていることを特徴とする遊技機K3。

20

## 【0726】

遊技機K3によれば、遊技機K1またはK2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、可変入賞装置には、遊技機前面側に回動可能に軸支された回動扉が設けられている。通常時では、起立した状態の回動扉により可変入賞装置内に遊技球が入球することが規制される。特典遊技実行時では、回動扉が遊技機前面側に回動することにより、回動扉の上面で受けた遊技球が、可変入賞装置内および振分入球口に誘導される。これにより、特典遊技中に、振分入賞手段に遊技球をより多く入球させることができる。よって、遊技者に特典遊技後も引き続き遊技を実行させるようにでき、より長時間遊技者に遊技を行わせることができる。

30

## 【0727】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球が入球可能な振分入球口を有し、その振分入球口に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その上限個数目の遊技球が前記入球口に誘導される振分手段と、抽選条件の成立に基づいて、前記振分手段の所定個数を可変させるかを抽選する可変抽選手段と、を有することを特徴とする遊技機L1。

## 【0728】

遊技機L1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定が当否判定手段により実行される。当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球が入球可能な振分入球口に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その上限個数目の遊技球が入球口に振分手段により誘導される。抽選条件の成立に基づいて、振分手段の所定個数を可変させるかが可変抽選手段により抽選される。よって、異なる所定個数の遊技球が振分入球口に入球することで、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技が単調になるのを抑制できる。従って、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

40

## 【0729】

50

遊技機 L 1 において、前記振分手段は、前記振分入球口に入球した遊技球を第 1 流路に振分ける第 1 位置と第 2 流路に振分ける第 2 位置とに交互に可動する振分可動手段を有し、前記第 1 流路と前記第 2 流路のどちらか一方を流下する遊技球を振分可動手段がさらに第 1 流路と第 2 流路振分けるように複数連続して有し、その複数の振分可動手段のいずれか 1 つにより第 1 流路または第 2 流路に振分けられた遊技球が前記入球口へ誘導されるように構成されていることを特徴とする遊技機 L 2。

【0730】

遊技機 L 2 によれば、遊技機 L 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、振分手段では、振分入球口に入球した遊技球を第 1 流路に振分ける第 1 位置と第 2 流路に振分ける第 2 位置とに交互に可動する振分可動手段が設けられている。振分手段の第 1 流路と第 2 流路のどちらか一方を流下する遊技球を振分可動手段がさらに第 1 流路と第 2 流路振分けるように複数連続して有し、その複数の振分可動手段のいずれか 1 つにより第 1 流路または第 2 流路に振分けられた遊技球が入球口へ誘導される。これにより、所定個数の遊技球が入球することで入球口へ遊技球が入球するように振分可動手段を配置することで、容易に所定個数の設定を行うことができる。よって、容易な構成で、遊技機を構成することができる。

10

【0731】

遊技機 L 1 または L 2 において、前記複数の振分可動手段の少なくとも 1 つを前記第 1 位置と前記第 2 位置との少なくともいずれか一方に可動させる振分設定手段と、前記可変抽選手段により前記所定個数を可変させると決定された場合には、前記振分設定手段により前記振分可動手段を可動させる振分制御手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 L 3。

20

【0732】

遊技機 L 3 によれば、遊技機 L 1 または L 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の振分可動手段の少なくとも 1 つを第 1 位置と第 2 位置との少なくともいずれか一方に振分設定手段により可動される。可変抽選手段により所定個数を可変させると決定された場合には、振分制御手段により振分設定手段が振分可動手段を可動させる。よって、振分可動手段の配置により予め定められた所定個数を容易に可変させることができる。従って、遊技機の構成が複雑になるのを防止できる。

【0733】

30

遊技機 L 1 から L 3 のいずれかにおいて、前記所定個数までの残り個数を判別する残判別手段と、前記可変抽選手段により前記所定個数を可変させると決定された場合には、その決定された所定個数を減らす個数と前記残上限判別手段により判別される残り個数とを比較する比較手段と、その比較手段により残判別手段により判別された残り個数の方が少ないと判別された場合には、その差分を上限として特典遊技後の所定個数を減らすまたは入球したこととして特典遊技後に設定する減設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 L 4。

【0734】

遊技機 L 4 によれば、遊技機 L 1 から L 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、所定個数までの残り個数が残判別手段により判別される。可変抽選手段により所定個数を可変させると決定された場合には、その決定された所定個数を減らす個数と残判別手段により判別される残り個数とが比較手段により比較される。その比較手段により残判別手段により判別された残り個数の方が少ないと判別された場合には、その差分を上限として特典遊技後の所定個数を減らすまたは入球したこととして特典遊技後に減設定手段により設定される。これにより、特典遊技後に設定される所定個数または入球数を遊技者が期待することができ、特典遊技後も引き続き遊技を行うことができる。よって、次の特典遊技を遊技者に早期に付与することができ、遊技者が特典遊技後に遊技を止めてしまうのを防止できる。従って、より長時間、遊技者に遊技を行わせることができる。

40

【0735】

遊技機 L 3 または L 4 において、前記振分入球口に入球した個数をカウントする振分カ

50

ウント手段と、それぞれの前記振分可動手段の位置を判別する振分位置判別手段と、前記振分カウント手段がカウントする個数に基づいて、前記振分位置判別手段が判別するそれぞれの振分可動手段の位置が前記振分カウント手段のカウントする個数に対応する位置であることを判別する振分対応判別手段と、その振分対応判別手段により非対応の位置であると判別された場合には、前記振分設定手段により対応する位置にそれぞれの振分可動手段を可動させる振分補正手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機L5。

#### 【0736】

遊技機L5によれば、遊技機L3またはL4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、振分入球口に入球した個数が振分カウント手段によりカウントされる。それぞれの振分可動手段の位置が振分位置判別手段により判別される。振分カウント手段がカウントする個数に基づいて、振分位置判別手段が判別するそれぞれの振分可動手段の位置が振分カウント手段のカウントする個数に対応する位置であるかが振分対応判別手段により判別される。その振分対応判別手段により非対応の位置であると判別された場合には、振分補正手段が振分設定手段により対応する位置にそれぞれの振分可動手段を可動させる。これにより、より正確に所定個数が振分入球口に入球すると入球口へ遊技球を入球させることができる。よって、所定個数が入球しても入球口に入球しないことで、遊技者に遊技に対する意欲が低下してしまうのを防止できる。

#### 【0737】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を前記入球口へと誘導する入球流路またはその入球流路よりも前記入球口への入球が困難となる排出流路へと振分ける振分手段と、を有し、その振分手段は、前記入球口に入球した遊技球を第1流路に誘導する第1位置と第2流路に誘導する第2位置とに可動する振分可動手段を有し、その振分可動手段により前記第1流路または第2流路に振分られた遊技球を第1流路と第2流路とに振分けるように複数の前記振分可動手段が連続して配置され、その複数の振分可動手段の少なくとも1つにより前記第1流路または前記第2流路に振分けられた遊技球が前記入球流路に誘導されるように構成されており、遊技者に遊技の情報を示す識別情報を動的表示可能な動的表示手段と、その動的表示手段に動的表示される前記識別情報の動的表示態様を複数の動的表示態様から一の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、を有し、その動的表示態様決定手段は、前記振分入球口に入球すると、その入球した遊技球が複数の前記振分可動手段のうちどの振分可動手段により振分けられるかを判別した結果に基づいて動的表示態様を決定するものであることを特徴とする遊技機M1。

#### 【0738】

遊技機M1によれば、遊技球が入球口に入球することによる当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定が当否判定手段により実行される。当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球を入球口へと誘導する入球流路またはその入球流路よりも入球口への入球が困難となる排出流路へと振分手段により振分けられる。その振分手段では、入球口に入球した遊技球を第1流路に誘導する第1位置と第2流路に誘導する第2位置とに可動する振分可動手段により第1流路または第2流路に振分られた遊技球を第1流路と第2流路とに振分けるように複数の振分可動手段が連続して配置される。その複数の振分可動手段の少なくとも1つにより第1流路または第2流路に振分けられた遊技球が入球流路に誘導される。遊技者に遊技の情報を示す識別情報が動的表示される動的表示手段に動的表示される識別情報の動的表示態様を複数の動的表示態様から一の動的表示態様が動的表示態様決定手段により決定される。前記振分入球口に入球すると、その入球した遊技球が複数の前記振分可動手段のうちどの振分可動手段により振分けられるかを判別した結果に基づいて動的表示態様が動的表示態様決定手段によ

り決定される。これにより、識別情報の動的表示態様により入球した遊技球が振分けられる振分可動手段を遊技者が予想することが可能となる。よって、入球口に遊技球を振分ける振分可動手段により遊技球が振分けられることを動的表示態様により予想することができ、特典遊技以外に遊技に期待を持つことができる。従って、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できる。

#### 【0739】

遊技機M1において、一の前記振分可動手段により振分られた遊技球が次の振分可動部材により振分けられない前記第1流路または前記第2流路に誘導された場合には、前記振分手段外に排出される排出口へと誘導され、前記動的表示態様決定手段により決定される動的表示態様は、前記振分入球口に入球した遊技球が前記排出口または入球口に入球するまでの動的表示時間で構成されていることを特徴とする遊技機M2。

10

#### 【0740】

遊技機M2によれば、遊技機M1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、一の振分可動手段により振分られた遊技球が次の振分可動部材により振分けられない第1流路または第2流路に誘導された場合には、振分手段外に排出される排出口へと誘導される。動的表示態様決定手段により決定される動的表示態様は、振分入球口に入球した遊技球が排出口または入球口に入球するまでの動的表示時間で構成されている。これにより、振分入球口に入球した遊技球が排出口から排出されているのに、識別情報が動的表示されている不具合を抑制できる。よって、効率よく識別情報が動的表示されるので、遊技に早期に飽きてしまうのを防止できる。

20

#### 【0741】

遊技機M2において、振分入球口に入球した遊技球の数をカウントする振分カウント手段と、その振分カウント手段のカウントする値に対応して、前記振分入球口に入球した遊技球が前記排出口と前記入球口のどちらに入球するかが設定された入球データテーブルと、を有し、前記動的表示態様決定手段は、前記振分入球口に遊技球が入球したことに基いて、前記入球データテーブルより振分カウント手段の値に基づいて入球した遊技球が前記排出口と前記入球口のどちらに入球するかを判別するものであることを特徴とする遊技機M3。

#### 【0742】

遊技機M3によれば、遊技機M2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、振分入球口に入球した遊技球の数が振分カウント手段によりカウントされる。その振分カウント手段のカウントする値に対応して、振分入球口に入球した遊技球が排出口と入球口のどちらに入球するかが入球データテーブルにより設定されている。振分入球口に遊技球が入球したことに基いて、入球データテーブルより振分カウント手段の値に基づいて入球した遊技球が排出口と入球口のどちらに入球するかが動的表示態様決定手段により判別される。よって、振分入球口に遊技球が入球したことに基いて、その入球した遊技球が排出口へ誘導されるか入球口へ誘導されるかを容易に判別することができる。よって、動的表示態様を決定するときの制御負荷を軽減することができる。

30

#### 【0743】

遊技機M1からM3のいずれかにおいて、前記排出口は、それぞれの前記振分可動手段に対応してそれぞれ設けられるものであり、複数の前記動的表示態様で構成された動的表示態様テーブルを有し、その動的表示態様テーブルには、それぞれの前記排出口と前記入球口に対して動的表示態様がそれぞれ対応して設定されているものであることを特徴とする遊技機M4。

40

#### 【0744】

遊技機M4によれば、遊技機M1からM3のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、排出口がそれぞれの前記振分可動手段に対応してそれぞれ設けられる。動的表示態様テーブルが複数の動的表示態様で構成される。その動的表示態様テーブルには、それぞれの排出口と入球口に対して動的表示態様がそれぞれ対応して設定されている。これにより、動的表示態様がより排出口または入球口に入球するまでの時間を示すので、

50

動的表示態様の動的表示時間により振分けられる振分可動手段を判別することができるよって、動的表示時間に対して遊技者に意識させることができ、遊技に新たな楽しみを提供することができる。従って、遊技者が遊技に飽きてしまうのを防止できる。

#### 【0745】

遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、その当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する第1可変入賞装置または第2可変入賞装置に遊技球を入賞させることが可能となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球を前記入球口に誘導する振分入賞手段を有し、前記振分入賞手段は、その振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口と、その振分入球口に入球した遊技球を第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に可動する第1振分可動手段を有する第1流路切替手段と、その第1流路切替手段により前記第2流路に振分けられた遊技球を第3流路に振分ける第3位置と前記入球口に誘導する第4流路に振分ける第4位置とに交互に可動する第2振分可動手段を有する第2流路切替手段と、を有し、前記第1可変入賞装置は、前記振分入球口へ遊技球が入球可能な領域に配置されるものであり、前記第2可変入賞装置は、前記第1可変入賞装置よりも前記振分入球口へ遊技球が入球困難な領域に配置されるものであり、前記特典遊技となった場合に、前記第1可変入賞装置と前記第2可変入賞装置とのどちらを開放するかを決定する開放決定手段と、前記開放決定手段により決定された開放される可変入賞装置を遊技者に報知するか否かを決定する報知決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機N1。

#### 【0746】

遊技機N1によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて、当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて、遊技の当否判定が当否判定手段により判定される。その当否判定手段による当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する第1可変入賞装置または第2可変入賞装置に遊技球を入賞させることが可能となる特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。遊技球を入球口に誘導する振分入賞手段では、振分入賞手段内に遊技球が入球可能な振分入球口に入球した遊技球が、第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に第1流路切替手段の第1振分可動手段が可動することで振分けられる。その第1流路切替手段により第2流路に振分られた遊技球が第3流路に振分けられる第3位置と入球口に誘導される第4流路に振分けられる第4位置とに交互に第2流路切替手段の第2振分可動手段が可動することで振分けられる。第1可変入賞装置は、振分入球口へ遊技球が入球可能な領域に配置され、第2可変入賞装置は、振分入球口に遊技球が入球することが第1可変入賞装置よりも困難となる領域に配置される。特典遊技となった場合に、第1可変入賞装置と第2可変入賞装置とのどちらを開放するかが開放決定手段により決定される。開放決定手段により決定された開放される第1または第2可変入賞装置を遊技者に報知するか否かが報知決定手段により決定される。これにより、遊技者に有利となる特典遊技と遊技者に不利となる特典遊技とを切り替えて遊技者に提供することができる。よって、遊技が単調になるのを防止でき、報知がされない場合には、開放される第1または第2可変入賞装置を予測する楽しみを与えることができる。従って、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できる。

#### 【0747】

遊技機N1において、前記特典遊技は、前記第1可変入賞装置または前記第2可変入賞装置の少なくともどちらか一方を所定時間または所定個数が入賞するまでの間、開放する開放遊技を複数回実行することで構成されており、前記開放決定手段は、前記開放遊技毎に開放する前記可変入賞装置を決定するものであり、前記報知決定手段は、前記開放遊技毎に報知するか否かを決定するものであることを特徴とする遊技機N2。

#### 【0748】

遊技機N2によれば、遊技機N1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、第1可変入賞装置または第2可変入賞装置の少なくともどちらか一方を所定時間または所定個

数の遊技球が入賞するまでの間、開放する開放遊技を複数回実行することで特典遊技が構成されている。開放遊技毎に開放される第1または第2可変入賞装置が開放決定手段により決定される。開放遊技毎に報知するか否かが報知決定手段により決定される。よって、特典遊技中にも報知される開放遊技と報知されない開放遊技とを設定することができるので、大当たり中にも報知内容を意識して遊技を行わせることができる。従って、特典遊技中に遊技者が退屈してしまうのを防止できる。

#### 【0749】

遊技機N2において、前記開放遊技毎に開放する前記第1可変入賞装置または前記第2可変入賞装置が設定された開放パターンが複数設定された開放パターンテーブルを有し、前記開放決定手段は、特典遊技が実行されることが決定されたことに基づいて、前記開放パターンテーブルより一の開放パターンを所定の抽選に基づいて決定するものであることを特徴とする遊技機N3。

10

#### 【0750】

遊技機N3によれば、遊技機N2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、開放遊技毎に開放する可変入賞装置が設定された開放パターンが開放御パターンテーブルに複数設定されている。特典遊技が実行されることが決定されたことに基づいて、開放パターンテーブルより一の開放パターンが所定の抽選に基づいて開放決定手段により決定される。よって、毎回、開放する第1または第2可変入賞装置を抽選により決定する場合と比較して、制御負荷を軽減することができる。

#### 【0751】

20

遊技機N3において、遊技の主な制御を実行する主制御手段と、その主制御手段からの制御信号に従って遊技の制御を実行する従制御手段と、を有し、前記主制御手段は、前記開放決定手段を有し、その開放決定手段が決定した前記開放パターンを前記従制御手段に通知するための開放パターン信号を出力するものであり、前記従制御手段は、前記報知決定手段を有し、前記報知決定手段は、受信した前記開放パターン信号に基づいて、その開放パターン信号が示す開放される前記第1可変入賞装置または前記第2可変入賞装置を報知するか否かを開放遊技毎に決定するものであることを特徴とする遊技機N4。

#### 【0752】

遊技機N4によれば、遊技機N3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技の主な制御が主制御手段により実行される。その主制御手段からの制御信号に従って遊技の制御が従制御手段により実行される。主制御手段は、開放決定手段を有し、その開放決定手段が決定した開放パターンを従制御手段に通知するための開放パターン信号が主制御手段より出力される。従制御手段は、報知決定手段を有し、受信した開放パターン信号に基づいて、その開放パターン信号が示す開放される第1または第2可変入賞装置を報知するか否かが開放遊技毎に報知決定手段により決定される。よって、主制御手段の制御負荷を軽減することができる。

30

#### <特徴P群>

遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となった場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を有する遊技機において、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その所定個数目の遊技球を前記入球手段に誘導することが可能な誘導手段と、所定条件の成立に基づいて、前記誘導手段の前記所定個数を可変させる可変手段と、を有することを特徴とする遊技機P1。

40

遊技機P1によれば、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となった場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を有するものであって、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その所定個数目の遊技球を前記入球手段に誘導することが可能な誘導手段と、所定条件の成立に基づいて、前記誘導手段の前記所定個数を可変させる可変手段と、を有

50

するものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

遊技機 P 1 において、前記所定条件は、前記判別手段による判別結果が特定の判別結果となったことに基づいて、成立するものであることを特徴とする遊技機 P 2。

遊技機 P 2 によれば、遊技機 P 1 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記所定条件は、前記判別手段による判別結果が特定の判別結果となったことに基づいて、成立するものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

遊技機 P 1 または P 2 において、前記誘導手段は、前記特定入球手段に入球した遊技球を第 1 流路へと振り分ける第 1 位置と、第 2 流路へと振り分ける第 2 位置とに交互に可動する可動誘導手段を有し、前記可動誘導手段により前記第 1 流路または前記第 2 流路に振り分けられた遊技球を、さらに前記第 1 流路と前記第 2 流路とに振り分けるように複数の前記可動誘導手段を有しており、前記複数の可動誘導手段の少なくとも一つにより前記第 1 流路または前記第 2 流路に振り分けられた遊技球が、前記入球手段に誘導されるものであることを特徴とする遊技機 P 3。

遊技機 P 3 によれば、遊技機 P 1 または P 2 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記誘導手段は、前記特定入球手段に入球した遊技球を第 1 流路へと振り分ける第 1 位置と、第 2 流路へと振り分ける第 2 位置とに交互に可動する可動誘導手段を有し、前記可動誘導手段により前記第 1 流路または前記第 2 流路に振り分けられた遊技球を、さらに前記第 1 流路と前記第 2 流路とに振り分けるように複数の前記可動誘導手段を有しており、前記複数の可動誘導手段の少なくとも一つにより前記第 1 流路または前記第 2 流路に振り分けられた遊技球が、前記入球手段に誘導されるものである。よって、容易な構成で遊技機を構成できるという効果がある。

遊技機 P 3 において、前記可変手段は、前記複数の可動誘導手段のうち少なくとも一の前記可動誘導手段を、前記第 1 位置または前記第 2 位置に可動させることで前記所定個数を可変させるものであることを特徴とする遊技機 P 4。

遊技機 P 4 によれば、遊技機 P 3 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記可変手段は、前記複数の可動誘導手段のうち少なくとも一の前記可動誘導手段を、前記第 1 位置または前記第 2 位置に可動させることで前記所定個数を可変させるものである。よって、遊技機の構成が複雑になることを防止できるという効果がある。

#### <特徴 Q 群>

遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となった場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を有する遊技機において、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段へ入球した遊技球を、複数の流路に振り分けることが可能な振分手段と、識別情報を表示する表示手段と、その表示手段に前記識別情報を動的表示することが可能な動的表示手段と、その動的表示手段に動的表示される前記識別情報の動的表示態様を複数の動的表示態様から一の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、を有し、前記動的表示態様決定手段は、前記特定入球手段に遊技球が入球した場合に、前記振分手段により遊技球が前記複数の流路のうち、いずれの流路に振り分けられるかを判別した結果に基づいて、前記動的表示態様を決定するものであることを特徴とする遊技機 Q 1。

遊技機 Q 1 によれば、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となった場合に、遊技者に特典を付与する特典付与手段と、を有するものであり、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段へ入球した遊技球を、複数の流路に振り分けることが可能な振分手段と、識別情報を表示する表示手段と、その表示手段に前記識別情報を動的表示することが可能な動的表示手段と、その動的表示手段に動的表示される前記識別情報の動的表示態様を複数の動的表示態様から一の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、を有し、前記動的表示態様決定手段は、前記特定入球手段に遊技球

が入球した場合に、前記振分手段により遊技球が前記複数の流路のうち、いずれの流路に振り分けられるかを判別した結果に基づいて、前記動的表示態様を決定するものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

遊技機Q1において、前記振分手段は、少なくとも、前記入球手段へと誘導する第1流路と、その第1流路よりも前記入球手段への入球が困難となる第2流路とに振り分けるものであることを特徴とする遊技機Q2。

遊技機Q2によれば、遊技機Q1の奏する効果に加え、前記振分手段は、少なくとも、前記入球手段へと誘導する第1流路と、その第1流路よりも前記入球手段への入球が困難となる第2流路とに振り分けるものである。よって、遊技に早期に飽きてしまうのを防止できるという効果がある。

10

遊技機Q2において、前記振分手段は、前記入球手段に入球した遊技球を第1振分流路へと誘導する第1位置と、第2振分流路へと誘導する第2位置とに可動する振分可動手段を有し、前記振分可動手段により前記第1振分流路または前記第2振分流路に振り分けられた遊技球を、さらに前記第1振分流路と前記第2振分流路とに振り分けるように複数の前記振分可動手段が配置され、前記複数の振分可動手段の少なくとも一つにより前記第1振分流路または前記第2振分流路に振り分けられた遊技球が、前記第1流路へと誘導されるものであることを特徴とする遊技機Q3。

遊技機Q3によれば、遊技機Q2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記振分手段は、前記入球手段に入球した遊技球を第1振分流路へと誘導する第1位置と、第2振分流路へと誘導する第2位置とに可動する振分可動手段を有し、前記振分可動手段により前記第1振分流路または前記第2振分流路に振り分けられた遊技球を、さらに前記第1振分流路と前記第2振分流路とに振り分けるように複数の前記振分可動手段が配置され、前記複数の振分可動手段の少なくとも一つにより前記第1振分流路または前記第2振分流路に振り分けられた遊技球が、前記第1流路へと誘導されるものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうことを防止（抑制）できるという効果がある。

20

遊技機Q3において、一の前記振分可動手段により振り分けられた遊技球は、次の前記振分可動手段により振り分けられない前記第1振分流路または前記第2振分流路に誘導された場合に、前記振分手段外に排出される排出手段へと誘導され、前記動的表示態様決定手段により決定される動的表示態様の動的表示時間は、前記特定入球手段に入球した遊技球が前記入球手段または前記排出手段に入球するまでの時間に基づいて設定されていることを特徴とする遊技機Q4。

30

遊技機Q4によれば、遊技機Q3の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、一の前記振分可動手段により振り分けられた遊技球は、次の前記振分可動手段により振り分けられない前記第1振分流路または前記第2振分流路に誘導された場合に、前記振分手段外に排出される排出手段へと誘導され、前記動的表示態様決定手段により決定される動的表示態様の動的表示時間は、前記特定入球手段に入球した遊技球が前記入球手段または前記排出手段に入球するまでの時間に基づいて設定されているものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを防止できるという効果がある。

遊技機Q4において、前記特定入球手段に入球した遊技球の数をカウントするカウント手段と、そのカウント手段のカウント値に基づいて、前記特定入球手段に入球した遊技球が前記排出手段と前記入球手段とのどちらに入球するかを判別する入球先判別手段と、を有し、前記動的表示態様決定手段は、前記入球先判別手段の判別結果に基づいて前記動的表示態様を決定するものであることを特徴とする遊技機Q5。

40

遊技機Q5によれば、遊技機Q4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記特定入球手段に入球した遊技球の数をカウントするカウント手段と、そのカウント手段のカウントする値に基づいて、前記特定入球手段に入球した遊技球が前記排出手段と前記入球手段とのどちらに入球するかを判別する入球先判別手段と、を有し、前記動的表示態様決定手段は、前記入球先判別手段の判別結果に基づいて前記動的表示態様を決定するものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを防止できるという効果がある。

遊技機Q4またはQ5において、前記排出手段は、それぞれの前記振分可動手段に対応

50

してそれぞれ設けられるものであり、複数の前記動的表示態様で構成された動的表示態様テーブルを有し、前記動的表示態様テーブルには、それぞれの前記排出手段と前記入球手段に対応する動的表示態様が設定されているものであることを特徴とする遊技機Q 6。

遊技機Q 6によれば、遊技機Q 4またはQ 5の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記排出手段は、それぞれの前記振分可動手段に対応してそれぞれ設けられるものであり、複数の前記動的表示態様で構成された動的表示態様テーブルを有し、前記動的表示態様テーブルには、それぞれの前記排出手段と前記入球手段に対応する動的表示態様が設定されているものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを防止できるという効果がある。

#### ＜特徴R 群＞

遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利に設定された第1可変入賞装置または第2可変入賞装置に遊技球を入球させることが可能となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有する遊技機において、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、遊技者に特典を付与する付与手段と、を有し、前記第1可変入賞装置は、前記特定入球手段へ遊技球が入球可能な第1領域に配置されるものであり、前記第2可変入賞装置は、前記第1領域よりも前記特定入球手段へ遊技球が入球困難となる第2領域に配置されるものであり、前記特典遊技として、前記第1可変入賞装置と前記第2可変入賞装置とのどちらを開放するかを決定する開放決定手段と、を備えることを特徴とする遊技機R 1。

遊技機R 1によれば、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段へ遊技球が入球することに基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が所定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利に設定された第1可変入賞装置または第2可変入賞装置に遊技球を入球させることが可能となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有するものであり、遊技球が入球可能な特定入球手段と、その特定入球手段に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、遊技者に特典を付与する付与手段と、を有し、前記第1可変入賞装置は、前記特定入球手段へ遊技球が入球可能な第1領域に配置されるものであり、前記第2可変入賞装置は、前記第1領域よりも前記特定入球手段へ遊技球が入球困難となる第2領域に配置されるものであり、前記特典遊技として、前記第1可変入賞装置と前記第2可変入賞装置とのどちらを開放するかを決定する開放決定手段と、を備えるものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

遊技機R 1において、前記開放決定手段による決定結果に基づいて、報知を実行することが可能な報知手段を備えることを特徴とする遊技機R 2。

遊技機R 2によれば、遊技機R 1の奏する効果に加え、前記開放決定手段による決定結果に基づいて、報知を実行することが可能な報知手段を備えるものである。よって、特典遊技中に遊技者が退屈してしまうのを防止できるという効果がある。

遊技機R 2において、前記特典遊技は、前記第1可変入賞装置または前記第2可変入賞装置の少なくともどちらか一方を開放する開放遊技を、所定条件が成立するまでの間、複数回実行するものであり、前記開放決定手段は、前記開放遊技毎における前記第1可変入賞装置または前記第2可変入賞装置のどちらを開放するかを決定するものであり、前記報知手段は、前記開放遊技毎における報知を実行するか否かを決定するものであることを特徴とする遊技機R 3。

遊技機R 3によれば、遊技機R 2の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記特典遊技は、前記第1可変入賞装置または前記第2可変入賞装置の少なくともどちらか一方を開放する開放遊技を、所定条件が成立するまでの間、複数回実行するものであり、前記開放決定手段は、前記開放遊技毎における前記第1可変入賞装置または前記第2可変入賞装置のどちらを開放するかを決定するものであり、前記報知手段は、前記開放遊技毎における報知を実行するか否かを決定するものである。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

10

20

30

40

50

遊技機 R 1 から R 3 のいずれかにおいて、前記開放遊技毎に開放する前記第 1 可変入賞装置または前記第 2 可変入賞装置が設定された開放パターンが複数設定された開放パターンテーブルを有し、前記開放決定手段は、前記特典遊技が実行されることが決定されたことに基づいて、前記開放パターンテーブルより一の開放パターンを決定するものであることを特徴とする遊技機 R 4。

遊技機 R 4 によれば、遊技機 R 1 から R 3 のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記開放遊技毎に開放する前記第 1 可変入賞装置または前記第 2 可変入賞装置が設定された開放パターンが複数設定された開放パターンテーブルを有し、前記開放決定手段は、前記特典遊技が実行されることが決定されたことに基づいて、前記開放パターンテーブルより一の開放パターンを決定するものである。よって、制御負荷を軽減することができるという効果がある。

10

遊技機 R 4 において、遊技の主な制御を実行する主制御手段と、その主制御手段からの制御信号に従って遊技の制御を実行する従制御手段と、を有し、前記主制御手段は、前記開放決定手段を有し、その開放決定手段が決定した前記開放パターンを前記従制御手段に通知するための開放パターン信号を出力するものであり、前記従制御手段は、前記報知手段を有し、前記報知手段は、前記開放パターン信号を受信した場合に、受信した前記開放パターン信号が示す前記開放決定手段による決定結果に基づいて報知を実行するか否かを決定するものであることを特徴とする遊技機 R 5。

遊技機 R 5 によれば、遊技機 R 4 の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技の主な制御を実行する主制御手段と、その主制御手段からの制御信号に従って遊技の制御を実行する従制御手段と、を有し、前記主制御手段は、前記開放決定手段を有し、その開放決定手段が決定した前記開放パターンを前記従制御手段に通知するための開放パターン信号を出力するものであり、前記従制御手段は、前記報知手段を有し、前記報知手段は、前記開放パターン信号を受信した場合に、受信した前記開放パターン信号が示す前記開放決定手段による決定結果に基づいて報知を実行するか否かを決定するものである。よって、主制御手段の制御負荷を軽減することができるという効果がある。

20

#### 【0753】

遊技機 A 1 から A 4、B 1 から B 4、C 1 から C 4、D 1 または D 2、E 1 から E 4、F 1 または F 2、G 1 から G 3、H 1 または H 2、I 1 または I 2、J 1、K 1 から K 3、L 1 から L 5、M 1 から M 4、N 1 から N 4、P 1 から P 4、Q 1 から Q 6、R 1 から R 5 のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機 Z 1。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示装置において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。

30

#### 【0754】

遊技機 A 1 から A 4、B 1 から B 4、C 1 から C 4、D 1 または D 2、E 1 から E 4、F 1 または F 2、G 1 から G 3、H 1 または H 2、I 1 または I 2、J 1、K 1 から K 3、L 1 から L 5、M 1 から M 4、N 1 から N 4、P 1 から P 4、Q 1 から Q 6、R 1 から R 5 のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機 Z 2。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

40

50

## 【0755】

遊技機A1からA4、B1からB4、C1からC4、D1またはD2、E1からE4、F1またはF2、G1からG3、H1またはH2、I1またはI2、J1、K1からK3、L1からL5、M1からM4、N1からN4、P1からP4、Q1からQ6、R1からR5のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Z3。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。

10

## &lt;その他&gt;

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果を報知する特別図柄の動的表示が表示装置において実行されるように構成されたものが提案されている。

例えば、特許文献1では、遊技盤面上に設けられた釘の間隔等を調整することにより、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入賞する確率を変化させる（例えば、特許文献1：特開2003-305209号公報）。

20

しかしながら、かかる遊技機では、遊技球が始動口へ入賞するまでの経緯が単調であるので、長時間遊技を行っていると、遊技者が遊技に飽きてくるという問題点があった。

本技術的思想は、上記のような遊技機において、遊技者が遊技に飽きてしまうという不具合を抑制することができる遊技機を提供することを目的とする。

## &lt;手段&gt;

この目的を達成するために技術的思想1の遊技機は、遊技球が入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される入球口と、前記当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定を実行する当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有し、遊技球が入球可能な振分入球口を有し、その振分入球口に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その上限個数目の遊技球が前記入球口に誘導される振分手段と、抽選条件の成立に基づいて、前記振分手段の所定個数を可変させるかを抽選する可変抽選手段と、を有する。

30

技術的思想2の遊技機は、技術的思想1に記載の遊技機において、前記振分手段は、前記振分入球口に入球した遊技球を第1流路に振分ける第1位置と第2流路に振分ける第2位置とに交互に可動する振分可動手段を有し、前記第1流路と前記第2流路のどちらか一方を流下する遊技球を振分可動手段がさらに第1流路と第2流路振分けるように複数連続して有し、その複数の振分可動手段のいずれか1つにより第1流路または第2流路に振分けられた遊技球が前記入球口へ誘導されるように構成されている。

40

技術的思想3の遊技機は、技術的思想1または2に記載の遊技機において、前記複数の振分可動手段の少なくとも1つを前記第1位置と前記第2位置との少なくともいずれか一方に可動させる振分設定手段と、前記可変抽選手段により前記所定個数を可変させると決定された場合には、前記振分設定手段により前記振分可動手段を可動させる振分制御手段と、を有するものである。

技術的思想4の遊技機は、技術的思想1から3のいずれかに記載の遊技機において、前記所定個数までの残り個数を判別する残判別手段と、前記可変抽選手段により前記所定個数を可変させると決定された場合には、その決定された所定個数を減らす個数と前記残上限判別手段により判別される残り個数とを比較する比較手段と、その比較手段により残判別手段により判別された残り個数の方が少ないと判別された場合には、その差分を上限と

50

して特典遊技後の所定個数を減らすまたは入球したこととして特典遊技後に設定する減設定手段と、を有するものである。

技術的思想 5 の遊技機は、技術的思想 3 または 4 に記載の遊技機において、前記振分入球口に入球した個数をカウントする振分カウント手段と、それぞれの前記振分可動手段の位置を判別する振分位置判別手段と、前記振分カウント手段がカウントする個数に基づいて、前記振分位置判別手段が判別するそれぞれの振分可動手段の位置が前記振分カウント手段のカウントする個数に対応する位置であるかを判別する振分対応判別手段と、その振分対応判別手段により非対応の位置であると判別された場合には、前記振分設定手段により対応する位置にそれぞれの振分可動手段を可動させる振分補正手段と、を有するものである。

10

#### <効果>

技術的思想 1 に記載の遊技機によれば、遊技球が入球口に入球することに基づいて当否判定条件の成立と判定される。当否判定条件の成立に基づいて遊技の当否判定が当否判定手段により実行される。当否判定手段の当否判定結果が当たりであることに基づいて、遊技者に特典を付与する特典遊技が特典遊技実行手段により実行される。

遊技球が入球可能な振分入球口に所定個数の遊技球が入球したことに基づいて、その上限個数目の遊技球が入球口に振分手段により誘導される。抽選条件の成立に基づいて、振分手段の所定個数を可変させるかが可変抽選手段により抽選される。

よって、異なる所定個数の遊技球が振分入球口に入球することで、入球口に遊技球が入球することとなるので、遊技が単調になるのを抑制できる。従って、遊技者が遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

20

技術的思想 2 に記載の遊技機によれば、技術的思想 1 に記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、振分手段では、振分入球口に入球した遊技球を第 1 流路に振分ける第 1 位置と第 2 流路に振分ける第 2 位置とに交互に可動する振分可動手段が設けられている。振分手段の第 1 流路と第 2 流路のどちらか一方を流下する遊技球を振分可動手段がさらに第 1 流路と第 2 流路に振分けるように複数連続して有し、その複数の振分可動手段のいずれか 1 つにより第 1 流路または第 2 流路に振分けられた遊技球が入球口へ誘導される。

これにより、所定個数の遊技球が入球することで入球口へ遊技球が入球するように振分可動手段を配置することで、容易に所定個数の設定を行うことができる。よって、容易な構成で、遊技機を構成することができるという効果がある。

30

技術的思想 3 に記載の遊技機によれば、技術的思想 1 または 2 に記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、複数の振分可動手段の少なくとも 1 つを第 1 位置と第 2 位置との少なくともいずれか一方に振分設定手段により可動される。可変抽選手段により所定個数を可変させると決定された場合には、振分制御手段により振分設定手段が振分可動手段を可動させる。よって、振分可動手段の配置により予め定められた所定個数を容易に可変させることができる。従って、遊技機の構成が複雑になるのを防止できるという効果がある。

技術的思想 4 に記載の遊技機によれば、技術的思想 1 から 3 のいずれかに記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、所定個数までの残り個数が残判別手段により判別される。可変抽選手段により所定個数を可変させると決定された場合には、その決定された所定個数を減らす個数と残判別手段により判別される残り個数とが比較手段により比較される。その比較手段により残判別手段により判別された残り個数の方が少ないと判別された場合には、その差分を上限として特典遊技後の所定個数を減らすまたは入球したこととして特典遊技後に減設定手段により設定される。

40

これにより、特典遊技後に設定される所定個数または入球数を遊技者が期待することができ、特典遊技後も引き続き遊技を行うことができる。よって、次の特典遊技を遊技者に早期に付与することができ、遊技者が特典遊技後に遊技を止めてしまうのを防止できる。従って、より長時間、遊技者に遊技を行わせることができるという効果がある。

技術的思想 5 に記載の遊技機によれば、技術的思想 3 または 4 に記載の遊技機の奏する効

50

果に加え、次の効果を奏する。即ち、振分入球口に入球した個数が振分カウント手段によりカウントされる。それぞれの振分可動手段の位置が振分位置判別手段により判別される。振分カウント手段がカウントする個数に基づいて、振分位置判別手段が判別するそれぞれの振分可動手段の位置が振分カウント手段のカウントする個数に対応する位置であるかが振分対応判別手段により判別される。その振分対応判別手段により非対応の位置であると判別された場合には、振分補正手段が振分設定手段により対応する位置にそれぞれの振分可動手段を可動させる。

これにより、より正確に所定個数が振分入球口に入球すると入球口へ遊技球を入球させることができる。よって、所定個数が入球しても入球口に入球しないことで、遊技者に遊技に対する意欲が低下してしまうのを防止できるという効果がある。


【符号の説明】

【 0 7 5 6 】


|         |                 |
|---------|-----------------|
| 1 0     | パチンコ機（遊技機）      |
| 6 4     | 振分入賞装置（誘導手段）    |
| 7 1     | 第 1 始動口（入球手段）   |
| 2 0 1   | M P U（判別手段）     |
| 2 6 3   | 振分位置調整モータ（可変手段） |
| 6 4 0 a | 入球口（特定入球手段）     |
| S 1 0 3 | （特典付与手段）        |

10


【图 1】




【图 2】




【図 4】




【图 6】



【図 7】



【図 8】



特別図柄当たり乱数テーブル 202a  
特別図柄当たり乱数カウンタC1 (0~109)

|      |       |
|------|-------|
| 大当たり | 0~109 |
|------|-------|

(b)

普通図柄当たり乱数テーブル 202c  
普通図柄当たり乱数カウンタC4 (0~99)

|    |     |      |
|----|-----|------|
| 通常 | 当たり | —    |
| 時短 | 当たり | 0~99 |

(c)

【図 9】

特別当たり種別テーブル202b  
特別当たり種別カウンタC2

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 大当たり A<br>(16R大当たり 普通図柄の時短期間100回) | 0~79  |
| 大当たり B<br>(16R大当たり 普通図柄の時短期間0回)   | 80~99 |

【図 10】

擬似変動テーブル222a

| 従振分入賞球数<br>カウンタ | 擬似変動選択カウンタ<br>(0~198) | 変動パターン   | 変動時間<br>(s) |
|-----------------|-----------------------|----------|-------------|
| 0-60            | 0-159                 | 通常外れ     | 3           |
|                 | 160-180               | ノーマルリーチ  | 10          |
|                 | 181-189               | スーパーリーチA | 15          |
|                 | 190-198               | スーパーリーチB | 15          |
| 61-149          | 0-150                 | 通常外れ     | 3           |
|                 | 151-180               | ノーマルリーチ  | 10          |
|                 | 181-189               | スーパーリーチA | 15          |
|                 | 190-198               | スーパーリーチB | 15          |
| 150-200         | 0-140                 | 通常外れ     | 3           |
|                 | 141-170               | ノーマルリーチ  | 10          |
|                 | 171-179               | スーパーリーチA | 15          |
|                 | 180-198               | スーパーリーチB | 15          |
| 201-254         | 0-140                 | 通常外れ     | 3           |
|                 | 141-170               | ノーマルリーチ  | 10          |
|                 | 171-189               | スーパーリーチA | 15          |
|                 | 190-197               | スーパーリーチB | 15          |
|                 | 198                   | 前兆リーチ    | 20          |
| 255             | 0-198                 | 天井変動パターン | 6           |


(a)

背景選択テーブル222b


| 従振分入賞球数<br>カウンタ | 擬似変動選択カウンタ<br>(0~198) | 背景パターン |
|-----------------|-----------------------|--------|
| 0-60            | 0-140                 | 通常背景   |
|                 | 141-170               | 前兆A背景  |
|                 | 171-189               | 前兆B背景  |
|                 | 190-198               | 前兆C背景  |
| 61-149          | 0-140                 | 通常背景   |
|                 | 141-165               | 前兆A背景  |
|                 | 166-189               | 前兆B背景  |
|                 | 190-198               | 前兆C背景  |
| 150-200         | 0-140                 | 通常背景   |
|                 | 141-150               | 前兆A背景  |
|                 | 151-179               | 前兆B背景  |
|                 | 180-198               | 前兆C背景  |
| 201-254         | 0-130                 | 通常背景   |
|                 | 131-136               | 前兆A背景  |
|                 | 137-169               | 前兆B背景  |
|                 | 170-198               | 前兆C背景  |
| 255             | 0-198                 | 前兆C背景  |

(b)


【図 1 1】




【図 1 2】




【図 1 3】




【図 1 4】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 23】




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 3 1】




【図 3 2】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 39】



【図 41】



【図 40】



【図 42】

| ROM               |  | 202   |
|-------------------|--|-------|
| 特別図柄当たり乱数テーブル     |  | 202a  |
| 特別当たり種別テーブル       |  | 202b  |
| 第1普通図柄当たり乱数テーブル   |  | 202c1 |
| 第2普通図柄当たり乱数テーブル   |  | 202c2 |
| 大当たり用変動パターンテーブル   |  | 202d  |
| 変動パターンテーブル (普通図柄) |  | 202e  |
| 普通図柄用の停止種別コマンド    |  | 202f  |
| 到達平均秒数            |  | 202g  |
| 振分初期位置データ         |  | 202h  |
| 振分役位置データ          |  | 202i  |
| 天井到達回数データ         |  | 202j  |
| ステータス選択テーブル       |  | 202k  |
| ランダム回数設定テーブル      |  | 202m  |

(a)

特別図柄当たり乱数テーブル 202a  
特別図柄当たり乱数カウンタC1 (0~109)

|      |       |
|------|-------|
| 大当たり | 0~109 |
|------|-------|

(b)

第1普通図柄当たり乱数テーブル 202c1  
普通図柄当たり乱数カウンタC4 (0~99)

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 通常 | 当たり | 5~7 |
|----|-----|-----|

(c)

普通図柄当たり乱数テーブル 202c2  
普通図柄当たり乱数カウンタC4 (0~99)

|    |     |   |
|----|-----|---|
| 通常 | 当たり | 3 |
|----|-----|---|

(d)

【図 4 3】

特別当たり種別テーブル202b  
特別当たり種別カウンタC2 (0~99)

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 大当たりC<br>(5R大当たり普通図柄の時短期間0回、ランダム設定あり)  | 0~19  |
| 大当たりD<br>(5R大当たり普通図柄の時短期間0回、ランダム設定なし)  | 20~35 |
| 大当たりE<br>(16R大当たり普通図柄の時短期間0回、ランダム設定なし) | 36~39 |
| 大当たりF<br>(16R大当たり普通図柄の時短期間0回、ランダム設定あり) | 40~99 |

【図 4 4】

ステータス選択テーブル202k

| 振分入賞球数カウンタ | ステータス選択カウンタ<br>(0~198) | ステータス種別 | 選択割合    |
|------------|------------------------|---------|---------|
| 0-60       | 0-99                   | ステータスA  | 100/199 |
|            | 100-149                | ステータスB  | 50/199  |
|            | 150-169                | ステータスC  | 20/199  |
|            | 170-188                | ステータスD  | 19/199  |
|            | 189-198                | ステータスE  | 10/199  |
| 61-99      | 0-59                   | ステータスA  | 60/199  |
|            | 60-139                 | ステータスB  | 80/199  |
|            | 140-158                | ステータスC  | 19/199  |
|            | 159-179                | ステータスD  | 21/199  |
|            | 180-198                | ステータスE  | 19/199  |
| 100-148    | 0-39                   | ステータスA  | 40/199  |
|            | 40-70                  | ステータスB  | 31/199  |
|            | 71-148                 | ステータスC  | 78/199  |
|            | 149-174                | ステータスD  | 26/199  |
|            | 175-198                | ステータスE  | 24/199  |
| 149-199    | 0-39                   | ステータスA  | 40/199  |
|            | 40-69                  | ステータスB  | 30/199  |
|            | 70-88                  | ステータスC  | 19/199  |
|            | 89-169                 | ステータスD  | 81/199  |
|            | 170-198                | ステータスE  | 29/199  |
| 200-255    | 0-39                   | ステータスA  | 40/199  |
|            | 40-57                  | ステータスB  | 18/199  |
|            | 58-78                  | ステータスC  | 21/199  |
|            | 79-99                  | ステータスD  | 21/199  |
|            | 100-198                | ステータスE  | 99/199  |


擬似変動パターン選択テーブル222a

| ステータス種別 | 擬似変動選択カウンタ<br>(0~198) | 変動パターン           | 変動時間<br>(s) | 選択割合    |
|---------|-----------------------|------------------|-------------|---------|
| ステータスA  | 0-128                 | 外れ               | 3           | 129/199 |
|         | 129-169               | ノーマルリーチ          | 10          | 41/199  |
|         | 170-182               | 前兆Aリーチ (前兆A擬似変動) | 6           | 13/199  |
|         | 183-194               | 前兆Bリーチ (前兆B擬似変動) | 6           | 12/199  |
|         | 195-198               | 前兆Cリーチ (前兆C擬似変動) | 6           | 4/199   |
| ステータスB  | 0-128                 | 外れ               | 3           | 129/199 |
|         | 129-159               | ノーマルリーチ          | 10          | 31/199  |
|         | 160-179               | 前兆Aリーチ (前兆A擬似変動) | 6           | 20/199  |
|         | 180-189               | 前兆Bリーチ (前兆B擬似変動) | 6           | 10/199  |
|         | 190-198               | 前兆Cリーチ (前兆C擬似変動) | 6           | 9/199   |
| ステータスC  | 0-109                 | 外れ               | 3           | 110/199 |
|         | 110-152               | ノーマルリーチ          | 10          | 43/199  |
|         | 153-164               | 前兆Aリーチ (前兆A擬似変動) | 6           | 12/199  |
|         | 165-184               | 前兆Bリーチ (前兆B擬似変動) | 6           | 20/199  |
|         | 185-198               | 前兆Cリーチ (前兆C擬似変動) | 6           | 14/199  |
| ステータスD  | 0-99                  | 外れ               | 3           | 100/199 |
|         | 100-139               | ノーマルリーチ          | 10          | 40/199  |
|         | 140-149               | 前兆Aリーチ (前兆A擬似変動) | 6           | 10/199  |
|         | 150-159               | 前兆Bリーチ (前兆B擬似変動) | 6           | 10/199  |
|         | 160-198               | 前兆Cリーチ (前兆C擬似変動) | 6           | 39/199  |
| ステータスE  | 0-198                 | 前兆Cリーチ (前兆C擬似変動) | 6           | 199/199 |


【図 4 5】

| 背景選択テーブル222b       |                       |        |         |                                              |      |      |      |      |      |
|--------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ステータス種別<br>(0~198) | 擬似変動選択カウンタ<br>(0~198) | 背景パターン | 選択割合    | ランダム回数設定テーブル202m (第1収容部上方位置「1」、第2収容部上方位置「0」) |      |      |      |      |      |
| ステータスA             | 0-140                 | 通常背景   | 141/199 | 64a1                                         | 64a2 | 64a3 | 64a4 | 64a5 | 64a6 |
|                    | 141-170               | 前兆A背景  | 30/199  | 0                                            | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    |
|                    | 171-189               | 前兆B背景  | 19/199  | 100                                          | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    |
|                    | 190-198               | 前兆C背景  | 9/199   | 200                                          | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    |
|                    | 0-140                 | 通常背景   | 141/199 | 255                                          | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    |
| ステータスB             | 141-165               | 前兆A背景  | 24/199  |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 166-189               | 前兆B背景  | 24/199  |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 190-198               | 前兆C背景  | 9/199   |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 0-140                 | 通常背景   | 141/199 |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 141-150               | 前兆A背景  | 10/199  |                                              |      |      |      |      |      |
| ステータスC             | 151-179               | 前兆B背景  | 29/199  |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 180-198               | 前兆C背景  | 19/199  |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 0-130                 | 通常背景   | 131/199 |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 131-136               | 前兆A背景  | 6/199   |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 137-169               | 前兆B背景  | 33/199  |                                              |      |      |      |      |      |
| ステータスD             | 170-198               | 前兆C背景  | 29/199  |                                              |      |      |      |      |      |
|                    | 0-198                 | 前兆C背景  | 199/199 |                                              |      |      |      |      |      |


【図 4 6】




【図 4 7】




【图 48】




【図 49】




【図 50】




【図 5 1】




【図 5 2】




【図 5 3】




【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 5 7】




【図 5 8】




【図 59】




【図 60】




【図 61】




【図 62】




【図 6 3】




【図 6 4】




【図 6 5】



【図 6 6】




【図 6 7】



【図 6 9】

| ROM              |      |
|------------------|------|
| 特別図柄当たり乱数テーブル    | 202a |
| 特別当たり種別テーブル      | 202b |
| 普通図柄当たり乱数テーブル    | 202c |
| 大当たり用変動パターンテーブル  | 202d |
| 変動パターンテーブル（普通図柄） | 202e |
| 普通図柄用の停止種別コマンド   | 202f |
| 到達平均秒数データ        | 202g |
| 振分初期位置データ        | 202h |
| 振分役物位置データ        | 202i |
| 天井到達回数データ        | 202j |
| 振分装置位置確認テーブル     | 202n |
| 擬似変動当たり乱数テーブル    | 202p |
| モードフラグ選択テーブル     | 202q |
| モードパターンフラグ選択テーブル | 202r |

【図 6 8】



【図 7 0】

振分装置位置確認テーブル 202n

| 振分役物カウンタ | 第 1 振分回転部材 | 第 2 振分回転部材 | 第 3 振分回転部材 | 第 4 振分回転部材 | 第 5 振分回転部材 | 第 6 振分回転部材 | 第 7 振分回転部材 | 第 8 振分回転部材 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0        | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          |
| 1        | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          |
| 2        | 1          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          |
| 3        | 0          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          |
| 4        | 1          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          |
| ⋮        |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 252      | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          |
| 253      | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          |
| 254      | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          |
| 255      | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1          |

(a)

擬似変動当たり乱数テーブル 202p  
擬似変動当たり乱数カウンタ (0~99)

| 短縮回数パターン | 天井短縮回数 | モードフラグ |       |       |       |      |
|----------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|          |        | A      | B     | C     | D     | Z    |
| 1        | 1      | 0~84   | 0~74  | 0~64  | 0~54  | 0~99 |
| 2        | 3      | 85~89  | 75~89 | 65~79 | 54~69 | -    |
| 3        | 5      | 90~93  | 90~93 | 80~83 | 70~73 | -    |
| 4        | 10     | 94~96  | 94~96 | 84~86 | 74~76 | -    |
| 5        | 30     | 97~98  | 97~98 | 87~88 | 77~78 | -    |
| 6        | 50     | 99     | 99    | 89~99 | 79~99 | -    |

(b)

【図 7 1】

モードフラグ選択テーブル 202q

| モードパターン<br>フラグ | 振分役物カウンタ |       |        |         |         |         |     |
|----------------|----------|-------|--------|---------|---------|---------|-----|
|                | 0〜70     | 71〜84 | 85〜155 | 156〜169 | 170〜240 | 241〜254 | 255 |
| 0              | A        | D     | B      | D       | C       | D       | Z   |
| 1              | B        | D     | A      | D       | C       | D       | Z   |
| 2              | B        | D     | C      | D       | A       | D       | Z   |
| 3              | C        | D     | A      | D       | B       | D       | Z   |
| 4              | C        | D     | C      | D       | C       | D       | Z   |

(a)

モードパターンフラグ選択テーブル 202r  
モードパターンフラグ選択カウンタ C 6 (0〜99)

| モードパターンフラグ<br>選択カウンタ | モードパターンフラグ |
|----------------------|------------|
| 0〜50                 | 0          |
| 51〜70                | 1          |
| 71〜80                | 2          |
| 81〜94                | 3          |
| 95〜99                | 4          |

(b)

【図 7 2】

擬似変動テーブル 222a

| 従振分役物カウンタ | 擬似変動選択カウンタ<br>(0〜198) | 変動パターン   | 変動時間<br>(s) |
|-----------|-----------------------|----------|-------------|
| 0-60      | 0-159                 | 通常外れ     | 3           |
|           | 160-180               | ノーマルリーチ  | 10          |
|           | 181-189               | スーパーリーチA | 15          |
|           | 190-198               | スーパーリーチB | 15          |
| 61-149    | 0-150                 | 通常外れ     | 3           |
|           | 151-180               | ノーマルリーチ  | 10          |
|           | 181-189               | スーパーリーチA | 15          |
|           | 190-198               | スーパーリーチB | 15          |
| 150-200   | 0-140                 | 通常外れ     | 3           |
|           | 141-170               | ノーマルリーチ  | 10          |
|           | 171-179               | スーパーリーチA | 15          |
|           | 180-198               | スーパーリーチB | 15          |
| 201-254   | 0-140                 | 通常外れ     | 3           |
|           | 141-170               | ノーマルリーチ  | 10          |
|           | 171-189               | スーパーリーチA | 15          |
|           | 190-197               | スーパーリーチB | 15          |
|           | 198                   | 前兆リーチ    | 20          |
| 255       | 0-198                 | 天井変動パターン | 6           |


(a)

背景選択テーブル 222b


| 従振分役物カウンタ | 擬似変動選択カウンタ<br>(0〜198) | 背景パターン |
|-----------|-----------------------|--------|
| 0-60      | 0-140                 | 通常背景   |
|           | 141-170               | 前兆A背景  |
|           | 171-189               | 前兆B背景  |
|           | 190-198               | 前兆C背景  |
| 61-149    | 0-140                 | 通常背景   |
|           | 141-165               | 前兆A背景  |
|           | 166-189               | 前兆B背景  |
|           | 190-198               | 前兆C背景  |
| 150-200   | 0-140                 | 通常背景   |
|           | 141-150               | 前兆A背景  |
|           | 151-179               | 前兆B背景  |
|           | 180-198               | 前兆C背景  |
| 201-254   | 0-130                 | 通常背景   |
|           | 131-136               | 前兆A背景  |
|           | 137-169               | 前兆B背景  |
|           | 170-198               | 前兆C背景  |
| 255       | 0-198                 | 前兆C背景  |

(b)


【図 7 3】



(a)




(b)




(c)


【図 7 4】




【図 75】




【図 76】




【図 77】




【図 78】




【図 79】




【図 80】




【図 81】




【図 82】




【図 8 3】




【図 8 4】




【図 8 5】



【図 8 6】




【図 87】



【図 89】

| ROM               | 202  |
|-------------------|------|
| 特別図柄当たり乱数テーブル     | 202a |
| 特別当たり種別テーブル       | 202b |
| 普通図柄当たり乱数テーブル     | 202c |
| 大当たり用変動パターンテーブル   | 202d |
| 変動パターンテーブル (普通図柄) | 202e |
| 普通図柄用の停止種別コマンド    | 202f |
| 到達平均秒数データ         | 202g |
| 振分初期位置データ         | 202h |
| 振分役物位置データ         | 202i |
| 天井到達回数データ         | 202j |
| 振分装置位置確認テーブル      | 202s |
| 大当たり開放パターンテーブル    | 202t |

【図 88】



【図 90】

振分装置位置確認テーブル 202s

| 振分入賞球数<br>カウンタ | 予備到達フラグ | 第1振分<br>回転部材 | 第2振分<br>回転部材 | 第3振分<br>回転部材 | 第4振分<br>回転部材 | 第5振分<br>回転部材 | 第6振分<br>回転部材 | 第7振分<br>回転部材 | 第8振分<br>回転部材 |
|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0              | 第1排出口   | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            |
| 1              | 第2排出口   | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            |
| 2              | 第1排出口   | 1            | 1            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            |
| 3              | 第3排出口   | 0            | 1            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            |
| 4              | 第1始動口   | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            |
| ...            |         |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 252            | 第1排出口   | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            |
| 253            | 第2排出口   | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            |
| 254            | 第1排出口   | 1            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            |
| 255            | 第1始動口   | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 1            |

(a)

大当たり開放パターンテーブル 202t  
特別当たり種別カウンタC2 (0~99)

| 特別当たり種別カウンタC2 | ラウンド |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 1R   | 2R  | 3R  | 4R  | 5R  | 6R  | 7R  | 8R  | 9R  | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R |
| 0~9           | AT2  | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 |
| 10~19         | AT2  | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 |
| 20~29         | AT1  | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 | AT1 | AT2 |
| 30~39         | AT2  | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 |
| 40~49         | AT1  | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 |
| 50~59         | AT2  | AT2 | AT1 | AT2 | AT2 | AT1 | AT2 | AT2 | AT1 | AT2 | AT2 | AT1 | AT2 | AT2 | AT1 | AT1 |
| 60~69         | AT1  | AT1 | AT2 | AT1 | AT1 | AT2 | AT1 | AT1 | AT2 | AT1 | AT1 | AT2 | AT1 | AT1 | AT2 | AT2 |
| 70~79         | AT2  | AT2 | AT2 | AT1 | AT1 | AT2 | AT2 | AT2 | AT1 | AT1 | AT1 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 |
| 80~89         | AT1  | AT1 | AT1 | AT2 | AT2 | AT2 | AT1 | AT1 | AT1 | AT2 | AT2 | AT2 | AT2 | AT1 | AT1 | AT1 |
| 90~99         | AT1  | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 | AT1 |

(b)

【図 9 1】

擬似変動テーブル 222a

| 従予測到達フラグ | 擬似変動選択カウンタ<br>(0~198)       | 変動パターン                                      | 変動時間<br>( s ) |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 第 1 排出口  | 0-198                       | 通常外れ A                                      | 2             |
| 第 2 排出口  | 0-198                       | 通常外れ B                                      | 4             |
| 第 3 排出口  | 0-198                       | 通常外れ C                                      | 6             |
| 第 4 排出口  | 0-198                       | 通常外れ D                                      | 8             |
| 第 5 排出口  | 0-140<br>141-170            | 通常外れ E<br>ノーマルリーチ A                         | 10            |
| 第 6 排出口  | 0-150<br>151-180<br>181-189 | 通常外れ F<br>ノーマルリーチ B<br>ロングリーチ A             | 12            |
| 第 7 排出口  | 0-170<br>171-179<br>180-198 | ノーマルリーチ C<br>ロングリーチ B<br>スーパーリーチ A          | 14            |
| 第 8 排出口  | 0-99<br>100-198             | ロングリーチ C<br>スーパーリーチ B                       | 16            |
| 第 1 始動口  | 0-70<br>71-99<br>100-198    | ロングリーチ D<br>スーパーリーチ C 1<br>スーパーリーチ C 2 (魚群) | 18            |

【図 9 2】

背景選択テーブル 222b

| 従予測到達フラグ | 擬似変動選択カウンタ<br>(0~198) | 背景パターン  |
|----------|-----------------------|---------|
| 第 1 排出口  | 0-140                 | 通常背景    |
|          | 141-170               | 前兆 A 背景 |
|          | 171-189               | 前兆 B 背景 |
|          | 190-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 2 排出口  | 0-140                 | 通常背景    |
|          | 141-165               | 前兆 A 背景 |
|          | 166-189               | 前兆 B 背景 |
|          | 190-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 3 排出口  | 0-140                 | 通常背景    |
|          | 141-150               | 前兆 A 背景 |
|          | 151-179               | 前兆 B 背景 |
|          | 180-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 4 排出口  | 0-140                 | 通常背景    |
|          | 141-165               | 前兆 A 背景 |
|          | 166-189               | 前兆 B 背景 |
|          | 190-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 5 排出口  | 0-140                 | 通常背景    |
|          | 141-150               | 前兆 A 背景 |
|          | 151-179               | 前兆 B 背景 |
|          | 180-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 6 排出口  | 0-140                 | 通常背景    |
|          | 141-165               | 前兆 A 背景 |
|          | 166-189               | 前兆 B 背景 |
|          | 190-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 7 排出口  | 0-140                 | 通常背景    |
|          | 141-150               | 前兆 A 背景 |
|          | 151-179               | 前兆 B 背景 |
|          | 180-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 8 排出口  | 0-130                 | 通常背景    |
|          | 131-136               | 前兆 A 背景 |
|          | 137-169               | 前兆 B 背景 |
|          | 170-198               | 前兆 C 背景 |
| 第 1 始動口  | 0-198                 | 前兆 C 背景 |


( a )

開放パターン報知選択テーブル 222c  
開放パターン報知選択カウンタ (0~99)


|       |       |
|-------|-------|
| 報知する  | 0~49  |
| 報知しない | 50~99 |

( b )


【図 9 3】




【図 9 4】




【図 9 5】




【図 9 6】




【図 9 7】




【図 9 8】




【図 99】




【図 100】




【図 101】




【図 102】




【図 103】



【図 104】



【図 105】



---

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A 6 3 F      7 / 0 2