

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16187**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **16106**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2010**

(54)

Obudowa kiosku internetowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe FLOMAR 2 S.C. Marcin Długajczyk,
Piotr Figzał, Mysłowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Długajczyk Marcin, Mysłowice, (PL);
Figzał Piotr, Mysłowice, (PL)**

PL 16187

Nr Rp. 16187

Klasa 14-02

Obudowa kiosku internetowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa kiosku internetowego przeznaczonego do wyposażania kawiarni internetowych, świetlic, pubów a także dowolnych obiektów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać obudowy kiosku internetowego przejawiająca się w kształcie, rozmieszczeniu poszczególnych elementów roboczych w bryle szafy kiosku służących do obsługi i reklamy, w układzie powierzchni i linii oraz ich proporcjach, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia obudowę kiosku internetowego w widoku z przodu, fig. 2 – obudowę kiosku internetowego w widoku z prawego boku pod kątem na prawy bok i przód obudowy, fig. 3 – obudowę kiosku internetowego w widoku z lewego boku pod kątem na lewy bok i przód obudowy, fig. 4 – widok z lewego boku na obudowę kiosku internetowego, fig. 5 widok pod kątem na lewy bok i tył obudowy kiosku internetowego.

Obudowa kiosku internetowego posiada w czołowej górnej części obudowy nad pulpitem sterowania jedną prostokątną szeroką jaśniejszą od obudowy, płaską od zewnątrz, ściętą pod kątem w stronę płaszczyzny monitora ramkę wychyloną w dół ku przodowi do zabudowy monitora, a powyżej posiada górną część obudowy w widoku z przodu i w widoku z tyłu w kształcie poziomego prostokąta o górnym dłuższym boku w

kształcie łuku, a z boku w kształcie prostokąta o dłuższych bokach w poziomie, ze ścięciem dolnego dłuższego boku na styku z ramką monitora. Poniżej ramki monitora jest mocno wysunięty do przodu, lekko pochylony w dół, w kolorze ramki monitora pulpit sterowania w kształcie od góry podłużnego prostokąta ze ściętymi po łuku zewnętrznymi narożnikami, z umieszczonym na jego górnej powierzchni polem do zabudowy klawiatury, w widoku z boku o kształcie zbliżonym do trójkąta ze ściętym górnym wierzchołkiem. Poniżej pulpitu sterowania posiada płaską metaliczną ściankę nachyloną w dół w stronę obudowy a poniżej wysuniętą do przodu metaliczną podstawę obudowy o kształcie prostokątnym, objętą z obu boków stopami obudowy w kształcie graniastolupa o podstawie wydłużonego trapezu w widoku z boku. Obudowa kiosku internetowego posiada w widoku z boku kształt zbliżony do trójkąta posiadającego wierzchołek z rozwartym kątem na wysokości zabudowy pulpitu sterowania, z podstawą w pionie oraz ściętymi dwoma pozostałymi wierzchołkami. Na prawym boku obudowy, na wysokości środka ramki monitora umieszczony jest zamek obudowy. Na tylnej pionowej ścianie obudowy posiada prostokątną podłużną w poziomie wnękę do uchwytu obudowy podczas przenoszenia a powyżej głośniki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Obudowa kiosku internetowego posiada w czołowej górnej części obudowy nad pulpitem sterowania jedną prostokątną, szeroką, jaśniejszą od obudowy, płaską od zewnątrz ściętą pod kątem w stronę płaszczyzny monitora ramkę wychyloną w dół ku przodowi do zabudowy monitora a powyżej posiada górną część obudowy w widoku z przodu i z tyłu w kształcie poziomego prostokąta, o górnym dłuższym boku w kształcie łuku, z boku w kształcie prostokąta o dłuższych bokach w poziomie, ze ścięciem dolnego dłuższego boku na styku z ramką monitora, jak to uwidoczniono na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5.
2. Obudowa kiosku internetowego posiada poniżej ramki monitora mocno

wysunięty do przodu lekko pochylony w dół, w kolorze ramki monitora ,w kształcie od góry podłużnego prostokąta ze ściętymi po łuku zewnętrznymi narożnikami z umieszczonym na jego górnej powierzchni polem do zabudowy klawiatury, w widoku z boku o kształcie zbliżonym do trójkąta ze ściętym górnym wierzchołkiem ,jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4.

3. Obudowa kiosku internetowego posiada poniżej pulpitu sterowania metaliczną płaską ściankę nachyloną w dół w stronę obudowy a poniżej wysuniętą do przodu metaliczną podstawę obudowy o kształcie prostokątnym, objętą z obu boków stopami obudowy w kształcie graniastosłupa o podstawie wydłużonego trapezu w widoku z boku, jak uwidoczniono na fotografiach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4.
4. Obudowa kiosku internetowego posiada w widoku z boku kształt zbliżony do trójkąta posiadającego wierzchołek z rozwartym kątem na wysokości zabudowy pulpitu sterowania, z podstawą w pionie oraz ściętymi dwoma pozostałymi wierzchołkami ,jak to uwidoczniono na fotografiach fig. 2, fig. 3, fig. 4.
5. Obudowa kiosku internetowego posiada na prawym boku obudowy na wysokości środka ramki monitora zamek.,jak uwidoczniono na fotografii fig. 2.
6. Obudowa kiosku internetowego posiada na tylnej pionowej ścianie prostokątną podłużną w poziomie wnękę do uchwytu obudowy podczas przenoszenia a powyżej głośnik,i jak uwidoczniono na fig. 5.


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSZYNA SZCZEPAŃSKA
41-507 Bytom, ul. Orzegowska 20/10, 15



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Wp. 16106
Rp. 16187

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSZYNA SZCZEPAŃSKA
41-307 Bytom, ul. Przegomska 20/19, 15



Fig. 1



Fig. 2


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSTYNA SZCZEPAŃSKA
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 20/16, 15



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSZNA SZCZEPAŃSKA
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 20/18, 15



Fig. 5

16187

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. KRYSZTOF SZCZEPAN
41-907 Bytom, ul. Grzegorz