

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13159**

(21) Numer zgłoszenia: **11941**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **07.09.2007**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.,
Szprotawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szymański Krzysztof, Międzylesie, (PL)

PL 13159

Nr Rp. 13159...

Klasa 25-01...

Listwa przypodłogowa

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać listwy przypodłogowej przejawiająca się w jej kształcie wewnętrznym i zewnętrznym.

- 5 Znane są dwuelementowe listwy przypodłogowe, w których pomiędzy oboma elementami tworzy się przestrzeń montażowa a element maskujący nadaje całości estetyczny wygląd.

- 10 Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonych rysunkach od fig.1 do fig.6 pokazujących oba elementy w rozdzieleniu oraz listwę jako całość z uwidocznieniem części wnętrza. fig.1 i 4 przedstawia listwę w zastosowaniu, fig.2 i fig.5 element maskujący a fig.3 i 6 element montażowo-maskujący.

Listwa przypodłogowa wykonana jest w odmianie, która różni się kształtem krawędzi części maskujących

- 15 Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów z których pierwszy jest elementem montażowo-maskującym a drugi maskującym.

- 20 Pierwszy element w części montażowej, w przekroju, ma kształt zbliżony do trapezu o krawędziach ścian odgiętych na zewnątrz i tak utworzona przestrzeń jest kanałem montażowym. Dolna ściana poprzez wyoblenie łączy się półkolistym kanałem będącym gniazdem dla zatrzasku elementu maskującego. Dolna krawędź ściany gniazda zatrzaskowego łączy się z częścią maskującą, która jest lekko wklęsłą ścianą, częściowo zamykającą tenże kanał.
- 25

Drugi element, mający kształt płozy z wygięciem do wewnątrz w górnej swej części i występem, w przekroju, podobnym do szeroko rozwartego „V” umieszczonym na takiej wysokości, aby wchodził pod górną ścianę elementu montażowo-maskującego i dolną krawędzią mocowaną w gnieździe zatrzaskowym zamyka komorę montażową tego elementu tworząc z nim estetyczne wykończenie między ścianą a podłogą.

Listwa w drugiej odmianie ma dolną krawędź części maskującej montażowo-maskującego elementu i krawędź maskującego elementu zakończone dodatkową listwą wykończeniową.

35 **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

1. Listwa przypodłogowa według wzoru przemysłowego składa się z dwóch współpracujących ze sobą elementów z których pierwszy jest elementem montażowo-maskującym a drugi maskującym i element, w części montażowej, w przekroju, ma kształt zbliżony do trapezu o krawędziach ścian odgiętych na zewnątrz i tak utworzona przestrzeń jest kanałem montażowym a dolna ściana po przez wyoblenie łączy się półkolistym kanałem będącym gniazdem dla zatrzasku elementu maskującego i dolna krawędź ściany gniazda zatrzaskowego łączy się z częścią maskującą, która jest lekko wklęsłą ścianą, częściowo zamykającą tenże kanał natomiast drugi element, mający kształt płozy z wygięciem do wewnątrz w górnej swej części i występem, w przekroju, podobnym do szeroko rozwartego „V” umieszczonym na takiej wysokości, aby wchodził pod górną ścianę elementu montażowo-maskującego i dolną krawędzią mocowaną

50 w gnieździe zatrzaskowym zamyka komorę montażową elementu tworząc z nim estetyczne wykończenie między ścianą a podłogą.

2. Listwa w drugiej odmianie ma dolną krawędź części maskującej montażowo-maskującego elementu i krawędź maskującego elementu zakończone dodatkową listwą wykończeniową.



