

URZĄD PATENTOWY



A41f 9/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 18584.

Alfons Franciszek Eckert
(Poznań, Polska).Kl. ~~3 b, 43.~~

3c, 9/00

Pasek elastyczny do spodni męskich.

Zgłoszono 2 czerwca 1932 r.

Udzielono 8 czerwca 1933 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy paska do spodni męskich, składającego się z dwóch elastycznych, przesuwnie połączonych pasków ściąających. Pasek według wynalazku zapewnia w sposób prosty i skuteczny, bez uciskania ciała, przytrzymywanie spodni na biodrach i łatwe oraz szybkie ich wkładanie i zdejmowanie.

Znane dotychczas paski mają te wady, że są niepraktyczne wskutek zbyt skomplikowanego ustroju paska, i wskutek niewłaściwego układu, przez co częściowo albo lub też całkowicie nie osiągały zamierzonego celu. Niniejszy wynalazek usuwa powyższe wady.

Osiąga się to w ten sposób, że elastyczne paski ściąające mają pewną określoną

długość, przyczem są połączone w ten sposób, iż koniec jednego paska elastycznego przesuwają się po drugim pasku w okolicy pleców, przyczem oba paski mogą być połączone w sposób taki, aby jeden pasek, biegnąc od prawego biodra przez lewe biodro sięgał do lewej listwy rozporkowej spodni, podczas gdy drugi pasek, biegnąc od lewego biodra poprzez prawe biodro sięga do prawej listwy rozporkowej.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania paska w myśl wynalazku w widoku z przodu i z góry.

Pasek do spodni składa się z dwóch połączonych elastycznych pasków ściąających *a*, *b*. Paski na końcach są zaopatrzone w sprzączki, wskutek czego połą-

czone są tak, iż pasek a przesuwa się końcem c za pośrednictwem sprzączki h po pasku b . Każdy z pasków a, b jest zaopatrzony w sprzączkę regulującą i , zapomocą której każdemu z nich może być nadana taka długość, iż sprzączki służące do przymocowania paska d_1, d_2 względnie d_3, d_4 mogą być nastawione na odstęp, jaki odpowiada odległości miejsc przymocowania na spodniach e . Wewnętrzne miejsca przymocowania, które na rysunku przedstawione są na pasku spodni jako klamery, znajdują się w miejscach f bioder, a zewnętrzne przy listwach rozporkowych g spodni. Pasek połączony jest ze spodniami w ten sposób, że jeden z elastycznych pasków ściągających a , biegnąc od prawego biodra przez lewe, dosięga lewej listwy rozporkowej, podczas gdy drugi elastyczny pasek ściągający b , biegnąc od lewego biodra przez prawe, dosięga prawej listwy rozporkowej, przyczem paski w okolicy pleców mogą się przesuwać jeden po drugim. Przez ten układ każdy z elastycznych pasków ściągających wraz z dalszą nieelastyczną częścią paska spodni tworzy w całości pasek elastyczny tak, iż biorąc jako całość, powstaje połączenie dwóch, samych w sobie elastycznych pasków, krzyżują-

cych się w okolicy pleców i tworzących tam między punktami biodrowymi podwójny ściąg, wskutek czego działanie paska jest pewne i trwałe.

Zastrzeżenie patentowe.

Pasek elastyczny do spodni męskich, składający się z dwóch elastycznych pasków ściągających, połączonych przesuwaniem i zaopatrzonych na swych końcach w sprzączki do przymocowania oraz posiadających zmienną długość, znamieny tem, że jeden pasek (a) jest prowadzony końcem (c) przesuwnie po drugim pasku (b), a cała długość każdego paska (a) względnie (b) jest dobrana tak, iż jej sprzączki do przymocowania (d_1, d_2) względnie (d_3, d_4) mogą być nastawione na taki odstęp, jaki odpowiada odległości punktów przymocowania ich przy spodniach, przyczem każdy pasek sięga od jednego punktu biodrowego, biegnąc przez drugi punkt biodrowy do punktu przymocowania przy listwie rozporkowej spodni.

Alfons Franciszek Eckert.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

