



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 20021702

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

B65D 19/44, 90/00, 88/12

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 24.09.2002

(24) Alkupäivä - Löpdag 24.09.2002

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 25.03.2004

SUOMI - FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 •Oy Lanh Ship Ab, Alaskartano, 21500 Piikkiö, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Lanh, Hans, Alaskartano, 21500 Piikkiö, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Kolster Oy Ab
Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Kontti
Container

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on kontti, joka käsittää pohjarakenteen (1), jonka päälle kontissa kuljettava tavara (2) on sijoitettavissa, ensimmäisen kuormantuen (4), joka on kiinteästi tai irrotettavasti kiinnitetty kontin pohjarakenteeseen (1) ja jolla on ensimmäinen vapaa pää (5), joka sijaitsee etäisyyden päässä kontin pohjarakenteesta (1) ja kontin pohjarakenteen (1) yläpuolella, ja toisen kuormantuen (6), joka on kiinteästi tai irrotettavasti kiinnitetty kontin pohjarakenteeseen (1) etäisyyden päähän ensimmäisestä kuormantuesta (4) ja jolla on toinen vapaa pää (7), joka sijaitsee etäisyyden päässä kontin pohjarakenteesta (1) ja kontin pohjarakenteen (1) yläpuolella. Ensimmäiseen kuormantukeen (4) ja/tai toiseen kuormantukeen (6) on sovitettu kiertymekanismi (8), jolla ensimmäinen kuormantuki (4) on ainakin osittain siirrettävissä toisen kuormantuen (6) suhteen ja/tai toinen kuormantuki (6) on ainakin osittain siirrettävissä ensimmäisen kuormantuen (4) suhteen siten, että ensimmäisen kuormantuen (4) ja toisen kuormantuen (6) väliin sijoitettu tavara (2) kiertyy kiinni ensimmäisen kuormantuen (4) ja toisen kuormantuen (6) väliin.

Uppfinningen avser en container, vilken omfattar en bottenkonstruktion (1), på vilken den vara (2) som skall transporteras i sagda container kan placeras, ett första laststöd (4), vilket är fast eller löstagbart fäst i sagda containers bottenkonstruktion (1) och vilket har en första fri ände (5), som befinner sig på ett visst avstånd från sagda containers bottenkonstruktion (1) och ligger ovanom containers bottenkonstruktion (1), samt ett andra laststöd (6), vilket är fast eller löstagbart fäst i sagda containers bottenkonstruktion (1) på ett visst avstånd från sagda första laststöd (4), och vilket har en andra fri ände (7), som befinner sig på ett visst avstånd från sagda containers bottenkonstruktion (1) och ligger ovanom containers bottenkonstruktion (1). I sagda första laststöd (4) och/eller sagda andra laststöd (6) har man anpassat en spänningsmekanism (8), med vars hjälp sagda första laststöd (4) åtminstone delvis kan förflyttas i förhållande till sagda andra laststöd (6) och/eller sagda andra laststöd (6) åtminstone delvis kan förflyttas i förhållande till sagda första laststöd (4) på ett sådant sätt, att en mellan sagda första laststöd (4) och sagda andra laststöd (6) placerad vara (2) spänns fast mellan sagda första laststöd (4) och sagda andra laststöd (6).

