

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 72882 Y1

(12)

Opis ochronny wzoru użytkowego

(21) Numer zgłoszenia: **129756**

(22) Data zgłoszenia: **2021.01.20**

(43) Data publikacji o zgłoszeniu: **2022.07.25 BUP 30/2022**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.01.30 WUP 05/2023**

(51)

MKP:

F21V 35/00 (2006.01)

(73) Uprawniony:

**KASZYCKI JANUSZ DOREX HANDEL
ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
EXPORT-IMPORT, Rzeszów, PL**

(72) Twórca(-y):

JANUSZ KASZYCKI, Głogów Małopolski, PL

(74) Pełnomocnik:

Tadeusz Ostrzychowski, Rzeszów, PL

(54) Tytuł:

Podstawka znicza

PL 72882 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja podstawki znicza umieszczanego na płycie nagrobnej, pozwalająca na stabilizację położenia znicza poprzez jego obciążenie. Rozwiązanie znajduje zastosowanie jako uniwersalna podstawa do powszechnie używanych zniczy.

Bliscy osób zmarłych często borykają się z problemem polegającym na tym, iż znicze umieszczone na płycie nagrobnej z uwagi na swe kształty podatne są na działanie warunków atmosferycznych w tym głównie wiatru, który jest w stanie przewrócić znicz doprowadzając często do jego zniszczenia, a ponadto, w szczególnych przypadkach, istnieje zagrożenie podpalenia wieńców, kwiatów oraz innych elementów ozdobnych umieszczanych wraz z nimi na płytach nagrobnych. W związku z takim zagrożeniem znicze wyposażane są w podstawki często w postaci plastikowych elementów – podstaw o kształcie rozszerzających się ku dołowi, zwiększających powierzchnię styku znicza z powierzchnią płyty nagrobnej, przy czym znane podstawy są puste w środku.

Znana jest ze zgłoszenia wzoru użytkowego W.127955 konstrukcja zamocowania pojemnika z kompozycją ozdobną, zazwyczaj kwiatową, do płyty nagrobnej wykonanej zwłaszcza ze szlifowanego i polerowanego kamienia, składająca się z pojemnika z ukształtowaną w jego dnie co najmniej jedną komorą montażową o kształcie dowolnej bryły wielościennej lub obrotowej, w której mocuje się stabilnie i rozłącznie zaopatrzonej w wybranie trzpień przyssawki o kształcie odpowiadającym kształtowi komory i objętości nieznacznie większej od objętości komory montażowej.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej konstrukcji podstawki znicza, która umożliwić będzie dociążenie całości konstrukcji. Obniżenie środka ciężkości znicza przeciwdziałać będzie jego przemieszczaniu na płycie nagrobnej i uzyskuje się ten efekt poprzez obciążenie podstawki ciężkimi elementami takimi jak kamienie, piasek, beton itp. umieszczanymi we wnętrzu podstawki. Konstrukcja umożliwi łatwe otwarcie komory w przypadku, gdy zajdzie konieczność przeniesienia znicza bez konieczności przenoszenia znicza wraz z elementami obciążającymi.

Podstawa znicza wyposażona w obudowę z poszerzeniem w dolnej jej części, według istoty wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że składa się z obudowy, która w swej dolnej, poszerzonej części zaopatrzonej jest w wybranie, którego pionowa powierzchnia posiada wypust, osadzony we wpuszcisku znajdującym się na obrzeżu umieszczonej rozłącznie na wcisk pokrywy, a w komorze utworzonej przez obudowę z pokrywą usytuowane są elementy obciążające, przy czym pokrywa ma kształt odpowiadający kształtowi przekroju poprzecznego obudowy podstawy znicza w miejscu osadzenia pokrywy. Korzystnie, wypust jest umieszczony obwodowo na całej pionowej powierzchni wybrania, a wpust jest umieszczony obwodowo na całym obrzeżu pokrywy. Również korzystnie elementy obciążające stanowią kamienie, piasek lub beton.

Taka konstrukcja podstawki umożliwiła znaczne obniżenie poziomu ciężkości znicza wraz z podstawką nawet do poziomu kilku centymetrów nad poziom płyty nagrobnej, dzięki czemu stał się on znacznie bardziej stabilny i odporny na działanie silniejszego wiatru. Dzięki zastosowaniu pokrywy zaślepiającej tę podstawkę z możliwością jej późniejszego rozłączenia poprzez wypchnięcie pokrywy, co umożliwia łatwe umieszczanie ciężkich elementów wewnątrz podstawki.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony został na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia podstawkę znicza w przekroju pionowym z umieszczonym wewnątrz niego obciążeniem, a fig. 2 przedstawia powiększony szczegół „A” połączenia pokrywy z podstawką znicza, zaznaczony na fig. 1.

Podstawa znicza składa się z obudowy 1, która w swej dolnej części od strony wewnętrznej posiada poszerzenie 2, poniżej którego znajduje się wybranie 3, w którym usytuowany jest na całym obwodzie wypust 4, usytuowany we wpuszcisku 5 na obrzeżu umieszczonej rozłącznie na wcisk pokrywy 6, a w komorze 7 utworzonej przez obudowę 1 z pokrywą 6 usytuowane są elementy obciążające 8, przy czym pokrywa 6 ma kształt odpowiadający kształtowi przekroju poprzecznego obudowy 1 podstawy znicza w miejscu osadzenia pokrywy 6. Wypust 4 jest umieszczony obwodowo na całej pionowej powierzchni wybrania 3, a wpust 5 jest umieszczony obwodowo na całym obrzeżu pokrywy 6. Elementy obciążające 8 stanowią kamienie, piasek lub beton.

W celu zabezpieczenia znicza przed podmuchami wiatru wpust 5 pokrywy 6 umieszcza się na wypuszcisku 4 wybrania 3, następnie w komorze 7 umieszcza się element obciążający 8 i umieszcza się korpus znicza w górnej części podstawki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Podstawka znicza wyposażona w obudowę z poszerzeniem w dolnej części **znamienna tym**, że obudowa (1) ma wybranie (3), którego pionowa powierzchnia posiada wypust (4), w którym usytuowany jest wpust (5), w który zaopatrzone jest obrzeże pokrywy (6), przy czym pokrywa (6) ma kształt identyczny jak kształt przekroju poprzecznego obudowy (1) w miejscu osadzenia pokrywy (6), a w utworzonej przez obudowę (1) i pokrywę (6) komorze (7) usytuowane są elementy obciążające (8).
2. Podstawka znicza według zastrz. 1 **znamienna tym**, że wypust (4) jest umieszczony obwodowo względem obudowy (1), na całej pionowej powierzchni wybrania (3), a wpust (5) jest umieszczony obwodowo na całym obwodzie bocznej pokrywy (6).
3. Podstawka znicza według zastrz. 1 **znamienna tym**, że elementy obciążające (8) stanowią kamienie, piasek lub beton.

Rysunki

