

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19981**

(21) Numer zgłoszenia: **20772**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Łóżko dziecięce

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 19981

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko dziecięce piętrowe wykonane z drewna lub materiału drewnopodobnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać łóżka przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających mu oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu.

Łóżko dziecięce piętrowe według wzoru przemysłowego utworzone jest z konstrukcji składającej się z czterech pionowych belek, do których zamocowane są jeden nad drugim dwa stelaże z umieszczonymi na nich materacami. Górny stelaż umieszczony jest powyżej połowy wysokości pionowych belek, zaś dolny w niewielkiej odległości od podłogi. Pod dolnym stelażem znajdują się dwie, jedna obok drugiej tej samej wielkości szuflady. Fronty szuflad utworzone są z płaskiej, prostokątnej, pełnej płyty a przy górnej krawędzi, pośrodku, mają wybranie umożliwiające otwieranie szuflady. Do dłuższego boku łóżka zamocowana jest drabinka umożliwiająca wejście na górne leżysko. Jedno pionowe ramię drabinki jest przedłużone w górę. Nad górnym leżyskiem, wzdłuż dłuższych krawędzi łóżka, z jednej strony stycznie do belek a z drugiej strony stycznie do belki oraz do przedłużonego ramienia drabinki zamocowane są jedna nad drugą w odstępach od siebie dwie prostokątne listwy. Nad dolnym leżyskiem, z jednej strony łóżka, wzdłuż dłuższej krawędzi leżyska stycznie do belek zamocowane są jedna nad drugą w odstępach od siebie dwie prostokątne listwy. Wzdłuż krótszych krawędzi leżyska stycznie do belek zamocowane są jedne nad drugimi płyty boczne osłaniające leżyska. Górna krawędź wszystkich czterech płyt bocznych jest wypukła ku górze a krawędź dolna ma utworzoną wypukłość ku dołowi w kształcie wycinka koła zachodzącą w wybranie utworzone w listwie stelaża leżyska. Wypukłość krawędzi dolnej płyty osłaniającej dolne leżysko jest po przeciwnej stronie w stosunku do wypukłości krawędzi dolnej płyty osłaniającej górne leżysko. Kolorystyka łóżka jest kontrastowa, płyty boczne i fronty szuflad są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Łóżko dziecięce piętrowe według wzoru przemysłowego utworzone z konstrukcji składającej się z czterech pionowych belek, do których zamocowane są jeden nad drugim dwa stelaże z umieszczonymi na nich materacami, gdzie górny stelaż umieszczony jest powyżej połowy wysokości pionowych belek, zaś dolny w niewielkiej odległości od podłogi, pod dolnym stelażem znajdują się dwie, jedna obok drugiej tej samej wielkości szuflady, fronty szuflad utworzone są z płaskiej, prostokątnej, pełnej płyty a przy górnej krawędzi, pośrodku, mają wybranie umożliwiające otwieranie szuflady charakteryzuje się tym, że do dłuższego boku łóżka zamocowana jest drabinka umożliwiająca wejście na górne leżysko, jedno pionowe ramię drabinki jest przedłużone w górę, nad górnym leżyskiem, wzdłuż dłuższych krawędzi łóżka, z jednej strony stycznie do belek a z drugiej strony stycznie do belki oraz do przedłużonego ramienia drabinki zamocowane są jedna nad drugą w odstępach od siebie dwie prostokątne listwy a nad dolnym leżyskiem, z jednej strony łóżka, wzdłuż dłuższej krawędzi leżyska stycznie do belek zamocowane są jedna nad drugą w odstępach od siebie dwie prostokątne listwy. Wzdłuż krótszych krawędzi leżyska stycznie do belek zamocowane są jedne nad drugimi płyty boczne osłaniające leżyska, których górna krawędź jest wypukła ku górze a krawędź dolna ma utworzoną wypukłość ku dołowi w kształcie wycinka koła zachodzącą w wybranie utworzone w listwie stelaża leżyska. Wypukłość krawędzi dolnej płyty osłaniającej dolne leżysko jest po przeciwnej stronie w stosunku do wypukłości krawędzi dolnej płyty osłaniającej górne leżysko. Kolorystyka łóżka jest kontrastowa, płyty boczne i fronty szuflad są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Ilustracja wzoru



