

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19391**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18631**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2010**

(54)

Brama segmentowa łukowata deskowana pionowo

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2013 WUP 05/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JANKOWSKA IRENA, JANKOWSKI ROMAN
OKNO-DREW SPÓŁKA CYWILNA, Warkały, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JANKOWSKI ROMAN, Warkały, (PL)

PL 19391

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brama segmentowa łukowata deskowana pionowo z listwami ozdobnymi w kształcie łuku i dwóch trójkątów, mająca zastosowanie w halach produkcyjnych i garażach.

Brama segmentowa według wzoru jest rozwiązaniem nowym i oryginalnym w stosunku do znanych rozwiązań. Brama wykonana jest z drewna klejonego i składa się z czterech segmentów w kształcie ram prostokątnych deskowanych.

Wzór przemysłowy uwidoczniiony jest na rysunku fig. 1 w widoku z przodu, a fig. 2 w rzucie z boku.

Brama segmentowa łukowata deskowana pionowo według wzoru przemysłowego pokazana jest na rysunku na którym fig. 1 zawiera cztery segmenty połączone zawiasami i pokrycie pionowymi deskami z listwami ozdobnymi w kształcie łuku i dwóch trójkątów, a fig. 2 segmenty wykonane są z drewna klejonego warstwowego w kształcie ram prostokątnych 1 wypełnione materiałem ciepłochronnym 5, przykrytym panelem 2, oraz deskami 3, a z drugiej strony płytą warstwową 4 wodoodporną. Segmenty stykają się ze sobą powierzchniami w kształcie paraboli 6 na całej szerokości bramy i są połączone zawiasami umożliwiającymi odchylenie segmentów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- brama segmentowa łukowata deskowana pionowo według wzoru, wykonana jest w postaci segmentów w kształcie ram prostokątnych pokrytych panelami, oraz elementami ozdobnymi w kształcie deskowania pionowego z listwami ozdobnymi zamocowanymi w kształcie łuku i dwóch trójkątów.
- powierzchnie styku segmentów bramy mają kształt paraboli na całej szerokości bramy umożliwiające odchylenie segmentów od pionu przy podnoszeniu bramy.

Ilustracja wzoru

Fig. 1





