

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1590**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **18989**

(22) Data zgłoszenia: **18.11.1999**

(54)

Gniazdo telefoniczne uniwersalne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rhein Jerzy, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rhein Jerzy, Warszawa, (PL)

PL Rp.1590

14-30 Rp 15 90

Warszawa, Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Jerzy Rhein

Gniazdo telefoniczne uniwersalne.

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 18 listopada 1999

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest gniazdo telefoniczne uniwersalne przeznaczone zwłaszcza do przyłączania aparatów telefonicznych końcowych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnego przeznaczenia np. biur , urzędów , supermarketów i innych instytucji.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać gniazda telefonicznego przejawiająca się w kształcie pokrywy wierzchniej,

wieczka wtyku i podstawy gniazda na którą to jest nałożona pokrywa wierzchnia, jak również w kształcie zasadniczych linii obrysu fragmentów części gniazda, nadająca mu swoisty i oryginalny wygląd, predysponując go walorami estetycznymi do wytwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest pokazany na zilustrowanych fotografiach, na których Fig.1 - przedstawia widok gniazda telefonicznego od czoła, Fig.2 - gniazdo telefoniczne w widoku z boku, Fig.3 - gniazdo telefoniczne w widoku z góry.

Gniazdo telefoniczne według istoty wzoru zdobniczego ma kształt regularnej ściętej bryły o płaskiej podstawie w kształcie kwadratu z odpowiednimi otworami montażowymi, przy czym wysokość gniazda jest zróżnicowana i mniejsza od szerokości podstawy.

Podstawa gniazda patrząc z góry ma niewielki występ o małej szerokości przebiegający dookoła wokół boków podstawy. Boki podstawy na odcinkach przyległych do płaskiej podstawy są proste i równoległe względem siebie. Następnie te proste odcinki boków przechodzą w części o kształcie promienia okręgu, łącząc się ze sobą. W górnym boku podstawy gniazda znajduje się otwór z wycięciem, zaś wewnątrz podstawy, profilowe występy do łączenia poszczególnych elementów gniazda.

Górne części boków są ukształtowane podwójnym uskokiem, przy czym pokrywa wierzchnia wraz z wieczkiem wtyku jest nasunięta

na ten podwójny uskok tworząc regularną ściętą bryłę gniazda telefonicznego.

W ramce pokrywy wierzchniej osadzone jest wieczko wtyku. Wieczko wtyku ma postać kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami, zarówno zewnętrznymi wieczka jak i wewnętrznymi pokrywy. Widoczna z góry mała szerokość obramowania, stanowiąca obrzeże wieczka wtyku i ramki pokrywy wierzchniej wynosi około $1/50$ całkowitej szerokości wtyku. Boczne zewnętrzne ścianki pokrywy leżące naprzeciw siebie są lekko pochylone, tworząc ścięcia o kształcie trapezu z zaokrągleniami. Powierzchnia czołowa pokrywy wierzchniej wraz z wieczkiem wtyku wznosi się ukośnie ku górze, następnie na wysokości $2/3$ powierzchni czołowej przechodzi w płaską płaszczyznę równoległą do podstawy, by następnie po promieniu załamać się w dół.

Jak pokazano na Fig.3 istniejące wybranie uskoku ma szerokość $1/2$ największej wysokości pokrywy wierzchniej gniazda i długość $1/2$ boku. W prawej części wybrania ścianki biegnącej równoległe do płaszczyzny podstawy znajduje się mały kwadratowy otwór, przy czym bok otworu ma około $1/10$ szerokości wieczka wtyku. Ścianki boczne tego wybrania leżące naprzeciw siebie mają kształt trójkąta odchylonego najdłuższą krawędzią na zewnątrz. W części środkowej wieczka wtyku uformowane są cztery proporcjonalne prostokątne otwory pomiędzy którymi, na liniach przecięcia się przekątnych

prostokąta umieszczony jest okrągły otwór do łączenia pokrywy wierzchniej z podstawą.


Naprzeciwko tego otworu w linii symetrii znajduje się piąty proporcjonalny prostokątny otwór, przy czym szerokość jego jest taka sama jak pozostałych czterech otworów.

Zastrzeżenia ochronne

1. Gniazdo telefoniczne uniwersalne składające się z pokrywy wierzchniej i wtyku, znamiennie tym, że w pokrywie wierzchniej mającej kształt bryły w kształcie ostrosłupa ściętego z zaokrąglonymi narożami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, której boczne zewnętrzne ścianki leżące naprzeciw siebie są lekko pochylone i zaokrąglone, tworząc ścięcia w kształcie trapezu, zaś powierzchnia czołowa pokrywy wierzchniej z wieczkiem wtyku wznosi się lekko ukośnie ku górze tworząc od $\frac{2}{3}$ wysokości płaską płaszczyznę równoległą do podstawy, by następnie załamać się w dół po promieniu, aż do uskoku w górnym boku gniazda, zaś uskok w górnej części boku ma wybranie o szerokości $\frac{1}{2}$ najwyższej wysokości pokrywy i długość $\frac{1}{2}$ boku bryły z wewnętrzną równoległą płaszczyzną, w której jest mały kwadratowy otwór mający bok $\frac{1}{10}$ szerokości wieczka wtyku, natomiast na brzegu boku gniazda znajduje się otwór o profilowym wycięciu jak pokazano na ilustracji Fig.3

2. Gniazdo telefoniczne uniwersalne według zastrz.1, znamiennie tym, że w wieczku wtyku jest ukształtowany otwór do mocowania i pięć proporcjonalnych prostokątnych otworów rozmieszczonych symetrycznie względem siebie jak pokazano na ilustracji Fig.1

Zgłaszający:



Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Jan Urbanek



Fig. 1



Fig. 2

Zgłaszający:
VERIS-TELECOM S.C.

PREZES
[Signature]
Jerry Rhein

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Jan Urbanek



Fig. 3

Zgłaszający :
VERIS-TELECOM S.C.

PRZES
[Signature]
Jerzy Rhein

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Jan Urbanek