

①9



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



①1 Número de publicación: **1 070 994**

②1 Número de solicitud: U 200901174

⑤1 Int. Cl.:
E06B 9/42 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

②2 Fecha de presentación: **24.07.2009**

④3 Fecha de publicación de la solicitud: **01.12.2009**

⑦1 Solicitante/s: **PERSIANAS PERSAX, S.A.**
Autovía de Levante, Km. 48,2
Polígono Santa Eulalia
03400 Villena, Alicante, ES

⑦2 Inventor/es: **Ochoa Mataix, Salvador**

⑦4 Agente: **Martín Santos, Victoria Sofía**

⑤4 Título: **Testero reversible.**

ES 1 070 994 U

DESCRIPCIÓN

Testero reversible.

5 Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un testero reversible que permite su utilización en diferentes disposiciones del cajón de persiana en las que se requiere que la cinta de persiana sea accesible por el lado de registro del cajón o por el lado contrario y haciendo uso de un mismo testero.

10 El testero objeto de la invención comprende una placa base que comprende medios para el acoplamiento de unas paredes laterales de un cajón de persiana y una placa extraíble que comprende medios para el acoplamiento del eje de la persiana y que presenta una guía en su cara externa correspondiente con una guía de la placa base para su inserción. Caracteriza a la invención el que la placa extraíble comprende en la superficie que comprende las guías al menos una
15 ventana para el paso de la cinta de la persiana.

Antecedentes de la invención

20 Son conocidos los cajones para persiana que comprende sendos testeros y cuatro paredes laterales que se fijan a los testeros y entre las que se sitúan el eje de la persiana así como los mecanismos necesarios para el ascenso y descenso de la misma y la propia lámina de la persiana cuando se dispone arrollada sobre el eje.

25 Son también conocidos en el estado de la técnica los testeros que están constituidos por una placa base y una pieza extraíble. La placa base comprende medios para la fijación de los paneles laterales del cajón así como un alojamiento normalmente en forma de “U” que posee en sus lados paralelos unas guías para la inserción y extracción de la pieza extraíble. Se cita como antecedente de este tipo de testeros el modelo de utilidad de número de solicitud U200702478.

30 Normalmente estos testeros poseen medios que permiten la salida de la cinta tanto por la parte superior del testero como por la parte inferior, en función de los requisitos de la instalación. Sin embargo existen instalaciones en las que el registro del cajón se realiza por la parte exterior de la ventana por lo que el testero debe colocarse invertido y permitir la salida de la cinta de persiana por el lado interior de la ventana. Esto hace que deban existir dos tipos de testeros diferentes en función del tipo de instalación.

35 El testero de persiana objeto de la invención permite este tipo de instalaciones haciendo uso del mismo testero ya que comprende medios que permiten la salida de la cinta de persiana por el lado del cajón opuesto al de registro.

Descripción de la invención

40 La invención se refiere a un testero reversible, es decir, a un testero que permite su utilización para distintas disposiciones del cajón de persiana en las que se requiere que la cinta de persiana sea accesible para ser accionada por el usuario por el lado de registro del cajón o bien por el lado contrario.

El testero es del tipo que comprende:

- 45
- una placa base que a su vez comprende medios para el acoplamiento de las paredes laterales del cajón de persiana, y
 - una placa extraíble que comprende medios para el acoplamiento del eje de la persiana y que presenta una guía en su cara externa correspondiente con una guía de la placa base para su inserción.

50 Caracteriza a la invención el que la placa extraíble comprende en la superficie que comprende las guías al menos una ventana para el paso de la cinta de la persiana.

Descripción de los dibujos

55 Se complementa la presente memoria descriptiva, con unos planos, ilustrativos del ejemplo preferente y nunca limitativos de la invención.

60 La figura 1 es un ejemplo de realización del testero objeto de la invención junto con las paredes laterales del cajón de persiana.

La figura 2 es un despiece en perspectiva del testero correspondiente a la realización de la figura 1.

Realización preferente de la invención

65 El testero del ejemplo de realización posee una placa base (1) a la cual se acoplan las paredes laterales del cajón de persiana y una placa extraíble (2) que posee una guía (2.1) en su cara externa que es correspondiente con una guía (1.1.1) de la placa base (1) de modo que la placa extraíble (2) se inserta en la placa base (1).

ES 1 070 994 U

En la cara externa de la pieza extraíble (2), siendo la cara externa en la que se sitúan las guías (2.1), existen dos ventanas (2.1.1) para el paso de la cinta de la persiana. Estas ventanas se complementan en el ejemplo de realización con unos medios pasacintas que se sitúan en la placa base (1) en su cara externa lateral anexa a la ventana (2.1.1). Estos medios consisten en sendas guías (1.1.2) para la inserción del pasacintas que sirven para guiar a la cinta en la exterior del testero.

Las dos ventanas (2.1.1) para la salida de la cinta de persiana permiten una salida por la parte superior del testero o por la parte inferior del mismo en función de los requisitos de la instalación.

En el ejemplo mostrado el testero es de los que la placa base (1) comprende sendas piezas independientes una primera pieza (1.2) a modo de tapa que comprende medios para el acoplamiento de las paredes laterales (3) del cajón de persiana y medios para el acoplamiento de una segunda pieza (1.1) que comprende las guías (1.1.) destinadas al acoplamiento de la placa extraíble (2).

REIVINDICACIONES

- 5 1. Testero reversible, que comprende una placa base (1) que comprende medios para el acoplamiento de unas paredes laterales de un cajón de persiana y una placa extraíble (2) que comprende medios para el acoplamiento del eje de la persiana que presenta una guía (2.1) en su cara externa correspondiente con una guía (1.1.1) de la placa base (1) para su inserción **caracterizado** porque la placa extraíble (2) comprende en la cara externa que comprende las guías (2.1) al menos una ventana (2.1.1) para la salida de la cinta de la persiana.
- 10 2. Testero reversible, según la reivindicación 1, **caracterizado** porque la placa base (1) comprende en su cara externa lateral anexa a la ventana (2.1.1) unos medios pasacintas.
3. Testero reversible, según la reivindicación 2, **caracterizado** porque estos medios consisten en unas guías (1.1.2) para la inserción del pasacintas.
- 15 4. Testero reversible, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque comprende sendas ventanas (2.1.1) para la salida de la cinta de persiana de modo que permiten una salida por la parte superior del testero o por la parte inferior del mismo.
- 20 5. Testero reversible, las reivindicaciones 3 y 4, **caracterizado** porque comprende sendas guías (1.1.2) para la inserción del pasacintas para la salida de la cinta de persiana de modo que permiten una salida por la parte superior del testero o por la parte inferior del mismo.
- 25 6. Testero reversible, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque la placa base (1) comprende sendas piezas independiente una primera pieza (1.2) a modo de tapa que comprende medios para el acoplamiento de las paredes laterales (3) del cajón de persiana y medios para el acoplamiento de una segunda pieza (1.1) que comprende las guías (1.1.) destinadas al acoplamiento de la placa extraíble (2).

30

35

40

45

50

55

60

65



