



DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
29.03.2023 Bulletin 2023/13

(51) Classification Internationale des Brevets (IPC):
F28D 9/00 ^(2006.01) **F28F 3/02** ^(2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **22196629.4**

(52) Classification Coopérative des Brevets (CPC):
F28D 9/0062; F28F 3/025; F28D 9/0068;
F28D 2021/0033; F28F 2215/10

(22) Date de dépôt: **20.09.2022**

(84) Etats contractants désignés:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d'extension désignés:
BA ME
Etats de validation désignés:
KH MA MD TN

(72) Inventeurs:
• **CRAYSSAC, Frédéric**
78350 Les Loges-En-Josas (FR)
• **SEIWERT, Jacopo**
78350 Les Loges-En-Josas (FR)
• **CREMIEUX, Marie-Adélaïde**
78350 Les Loges-En-Josas (FR)

(30) Priorité: **27.09.2021 FR 2110123**

(74) Mandataire: **Air Liquide**
L'Air Liquide S.A.
Direction de la Propriété Intellectuelle
75, Quai d'Orsay
75321 Paris Cedex 07 (FR)


(71) Demandeur: **L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME**
POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
CLAUDE
75007 Paris (FR)

(54) **ECHANGEUR COMPRENANT AU MOINS UNE STRUCTURE D'ÉCHANGE THERMIQUE À SURFACE STRIÉE**

(57) L'invention concerne un échangeur à plaques et ailettes pour mettre en relation d'échange thermique au moins un fluide frigorigène et un fluide calorigène, comprenant une pluralité de plaques agencées parallèlement à une direction longitudinale (z) de façon à définir entre lesdites plaques (2) des passages (17, 18), au moins un passage (17, 18) étant formé entre deux plaques (2) adjacentes et comprenant au moins une structure d'échange thermique (1) munie d'au moins une série

d'ailettes (123) s'étendant parallèlement à la direction longitudinale (z) et se succédant suivant une direction latérale (x), les ailettes (123) définissant au sein du passage (17, 18) des canaux (4) pour l'écoulement des fluides. Selon l'invention, au moins une ailette (123) présente sur au moins une partie de sa surface une texturation de surface (23) sous la forme de stries agencées parallèlement à la direction longitudinale (z).

[Fig. 4]



Description

[0001] La présente invention concerne un échangeur de chaleur du type à plaques et ailettes comprenant au moins au moins une structure d'échange thermique à surface striée.

[0002] La présente invention trouve notamment application dans le domaine de la séparation de gaz par cryogénie, en particulier de la séparation d'air par cryogénie (connue sous l'acronyme anglais « ASU » pour unité de séparation d'air) exploitée pour la production d'oxygène gazeux sous pression. En particulier, la présente invention peut s'appliquer à un échangeur de chaleur qui vaporise un fluide frigorigène, par exemple de l'oxygène liquide, par échange de chaleur avec un fluide calorigène, par exemple de l'azote gazeux.

[0003] Si l'échangeur de chaleur se trouve dans la cuve d'une colonne de distillation, il peut constituer un vaporiseur-condenseur fonctionnant en thermosiphon pour lequel l'échangeur est immergé dans un bain d'oxygène liquide descendant la colonne ou un vaporiseur fonctionnant en vaporisation à film descendant alimenté directement par le liquide tombant de la colonne et/ou par une pompe de recirculation.

[0004] La présente invention peut également s'appliquer à un échangeur de chaleur qui vaporise au moins un débit de mélange liquide-gaz, en particulier un débit de mélange à plusieurs constituants, par exemple un mélange d'hydrocarbures, par échange de chaleur avec au moins un autre fluide, par exemple du gaz naturel.

[0005] La présente invention peut aussi trouver application dans le domaine de la liquéfaction de l'hydrogène. En particulier, l'invention peut s'appliquer à un échangeur de chaleur, en particulier un échangeur catalytique, dans lequel un débit d'hydrogène gazeux est refroidi, voire liquéfié en tout ou partie, par échange de chaleur avec un débit de fluide frigorigène ainsi qu'au procédé de refroidissement et/ou de liquéfaction mettant en œuvre ledit échangeur.

[0006] La technologie couramment utilisée pour un échangeur est celle des échangeurs en aluminium à plaques et à ailettes ou ondes brasés, qui permettent d'obtenir des dispositifs très compacts offrant une grande surface d'échange. Ces échangeurs comprennent des plaques séparatrices un empilement de passages pour les différents fluides à mettre en relation d'échange thermique. Des structures d'échange thermique, généralement des structures ondulées ou ondes formées d'une succession d'ailettes ou jambes d'onde, sont insérées entre les plaques, délimitant dans les passages des canaux dans lesquels s'écoulent les fluides et formant des surfaces d'échange thermique supplémentaires.

[0007] Dans le cas des vaporiseurs-condenseurs fonctionnant en vaporisation en film descendant, une partie de l'appareil est consacrée à la distribution du fluide frigorigène liquide dans les passages de vaporisation. En fonctionnement, le liquide passe par des trous assurant une distribution primaire du liquide sur toute la largeur du passage. Le liquide ainsi pré-distribué s'écoule ensuite à travers des ondes à génératrice horizontale qui assure une distribution plus fine dite secondaire en vue de répartir le liquide entre les canaux formés par des ondes d'échange thermique à génératrice horizontale agencés en aval. Le liquide aborde ainsi ces structures en ruisselant de façon la plus homogène possible sur toutes les parois du passage qui lui est affecté, c'est-à-dire en formant sur ces parois un film continu descendant.

[0008] En même temps, le fluide frigorigène gazeux parvient dans l'échangeur par une boîte d'alimentation puis s'écoule vers le bas le long des passages de condensation. Ce faisant, le fluide calorigène cède progressivement de la chaleur au fluide frigorigène qui se trouve dans les passages adjacents, de sorte que le fluide frigorigène se vaporise et que le fluide calorigène se condense. En conséquence, un film de fluide calorigène liquide s'établit à la surface des structures d'échange garnissant les passages de condensation et s'écoule vers le bas. L'écoulement est dit en film ruisselant.

[0009] Notons que dans le cas des vaporiseurs-condenseurs fonctionnant en thermosiphon, l'oxygène liquide pénètre par le bas du corps d'échangeur dans les passages de vaporisation et s'y écoule dans un sens ascendant, l'azote gazeux pénétrant par le haut dans les passages de condensation et s'écoulant vers le bas en film ruisselant. Les performances d'un échangeur sont liées au coefficient d'échange thermique des structures d'échange thermique se trouvant en contact avec les fluides. Le coefficient d'échange thermique d'une structure dépend notamment de la nature du matériau la constituant, de la porosité de ce matériau, de son état de surface et du régime d'écoulement des fluides.

[0010] En condensation en film ruisselant, la résistance au transfert de chaleur est sensiblement proportionnelle à l'épaisseur du film liquide. D'après la théorie de Nusselt, la résistance au transfert de chaleur varie en puissance 1/3 du débit, ce qui conduit à une augmentation rapide de la résistance aux emplacements des structures d'échange thermique où le fluide se condense. Il s'ensuit une diminution de la capacité de transfert de chaleur entre le fluide à condenser et la structure d'échange thermique.

[0011] On a donc intérêt à drainer le maximum de liquide vers une partie réduite de la surface d'échange afin d'assécher au maximum l'autre partie de ladite surface, tout en essayant de maximiser cette partie de surface asséchée.

[0012] De la même manière, la résistance au transfert de chaleur en vaporisation en film ruisselant est sensiblement proportionnelle à l'épaisseur de film liquide. On a donc intérêt à drainer le maximum de débit liquide tombant vers une partie réduite de la surface d'échange afin de minimiser l'épaisseur de film liquide sur l'autre partie de la surface d'échange.

[0013] Pour ce faire, on connaît notamment du document FR-A-2834783 une structure d'échange thermique ondulée permettant de drainer régulièrement le liquide dans les coins des canaux formés par les ondes. La structure comprend des perforations, des fentes ou des reliefs agencés sur la hauteur des jambes d'onde afin d'assécher une partie de leur

surface.

[0014] Toutefois, ces solutions ne donnent pas entière satisfaction. En effet, même si l'épaisseur de film liquide est rendue plus importante dans les coins des canaux, il subsiste néanmoins une épaisseur de film liquide sur les jambes d'onde qui limite le coefficient d'échange en condensation ou en vaporisation. De plus, ces solutions sont limitées car elles ne permettent pas d'assécher en totalité la surface des jambes d'onde mais uniquement les parties qui sont situées juste au-dessous des perforations ou reliefs installés dans les canaux. En outre, l'azote liquide qui se condense présente un pouvoir mouillant élevé et recouvre rapidement la surface d'échange.

[0015] La présente invention a pour but de résoudre en tout ou partie les problèmes mentionnés ci-avant, notamment de proposer un échangeur de chaleur du type à plaques et ailettes dans lequel le coefficient d'échange thermique des structures d'échange thermique est augmenté.

[0016] La solution selon l'invention est alors un échangeur de chaleur du type à plaques et ailettes pour mettre en relation d'échange thermique au moins un fluide frigorigène et un fluide calorigène, ledit échangeur comprenant une pluralité de plaques agencées parallèlement entre elles et à une direction longitudinale de façon à définir entre lesdites plaques une pluralité de passages, au moins un passage étant formé entre deux plaques adjacentes et comprenant au moins une structure d'échange thermique muni d'au moins une série d'ailettes, lesdites ailettes s'étendant parallèlement à la direction longitudinale et se succédant suivant une direction latérale qui est orthogonale à la direction longitudinale et parallèle aux plaques, de sorte que les ailettes définissent au sein du passage des canaux adaptés pour l'écoulement du fluide frigorigène ou du fluide calorigène parallèlement à la direction longitudinale, caractérisé en ce qu'au moins une ailette présente sur au moins une partie de sa surface une texturation de surface sous la forme de stries agencées parallèlement à la direction longitudinale.

[0017] Selon le cas, l'échangeur selon l'invention peut comprendre l'une ou plusieurs des caractéristiques techniques données ci-après.

[0018] Les stries sont agencées périodiquement avec une période comprise entre 0,1 et 2 mm, de préférence comprise entre 0,4 et 1 mm.

[0019] Les stries sont rectilignes et continues.

[0020] Les stries sont agencées de sorte qu'une strie est séparée d'une strie adjacente par une crête et présentent une amplitude, définie comme la distance maximale entre le fond d'une strie et le sommet d'une crête mesurée orthogonalement à la surface de l'ailette, comprise entre 0,1 et 1 mm, de préférence entre 0,3 et 0,6 mm.

[0021] La texturation de surface est formée de sorte qu'elle présente une surface développée supérieure à sa surface projetée, avec $S_d = S_p \times (1 + G)$, G étant un gain d'augmentation compris entre 1 et 150 %, de préférence entre 20 et 75%.

[0022] La texturation de surface est configurée de sorte que la structure d'échange thermique présente un coefficient d'échange thermique augmenté d'un facteur multiplicateur compris entre 2 et 7, de préférence entre 2 et 5, par rapport au coefficient d'échange thermique d'une structure identique exempte de texturation de surface.

[0023] Ladite au moins une ailette présente une première surface et une deuxième surface opposées, chacune formant une paroi latérale d'un canal respectif, l'une et/ou l'autre desdites première et deuxième surface présentant une texturation de surface sur sa totalité ou sa quasi-totalité.

[0024] La structure d'échange thermique est sous la forme d'un produit ondulé comprenant au moins une ondulation avec des sommets d'onde et des bases d'onde disposés contre les plaques et reliés alternativement par des ailettes, lesdites ailettes formant ainsi des jambes d'onde et la direction latérale définissant une direction d'ondulation de la structure d'échange thermique.

[0025] Lesdits sommets d'onde et/ou lesdites bases d'onde présente une texturation de surface sur au moins une partie de leur surface.

[0026] La texturation de surface est appliquée de façon ininterrompue sur la structure d'échange thermique.

[0027] L'échangeur comprend un collecteur d'entrée configuré pour distribuer le fluide frigorigène ou le fluide calorigène dans des passages et un collecteur de sortie configuré pour évacuer le fluide frigorigène ou le fluide calorigène des passages, le collecteur d'entrée étant agencé à un niveau supérieur au niveau du collecteur de sortie en suivant la direction longitudinale, de sorte que le fluide frigorigène ou le fluide calorigène s'écoule dans les passages dans un sens descendant opposé au sens de la direction longitudinale.

[0028] En outre, l'invention concerne une structure d'échange thermique pour échangeur de chaleur du type à plaques et ailettes, ladite structure étant sous la forme d'un produit ondulé comprenant une succession d'ailettes reliées alternativement par des sommets d'onde et des bases d'onde, caractérisé en ce que ledit produit ondulé est formé à partir d'un produit plat comprenant deux faces opposées et au moins une texturation de surface sous la forme d'une structure poreuse ou de reliefs formés sur une surface du produit plat, l'une seulement desdites faces opposées présentant sur sa totalité ou sa quasi-totalité ladite texturation de surface.

[0029] Selon un autre aspect, l'invention concerne une installation de séparation d'air par distillation comprenant au moins un échangeur de chaleur selon l'invention, l'installation comprenant des moyens d'alimentation pour distribuer dans des passages de l'échangeur de l'oxygène liquide en tant que fluide frigorigène et de l'azote gazeux en tant que fluide calorigène.

[0030] La présente invention va maintenant être mieux comprise grâce à la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en référence aux figures mentionnées ci-après.

[Fig.1] est une vue tridimensionnelle partielle d'un échangeur selon un mode de réalisation de l'invention.

[Fig.2] est une vue en coupe d'une structure d'échange thermique dans un passage d'échange selon un mode de réalisation de l'invention.

[Fig.3] est une vue schématisée en coupe de canaux de fluide formés par une onde d'échange selon un mode de réalisation de l'invention.

[Fig.4] schématise une structure d'échange thermique selon un autre mode de réalisation de l'invention avant formage.

[Fig.5] schématise une structure d'échange thermique selon [Fig. 4] après formage.

[Fig.6] schématise partiellement un profil en coupe transversale d'une texturation selon un mode de réalisation de l'invention.

[Fig.7] montre des résultats d'essais expérimentaux conduits avec une structure d'échange thermique conforme à l'invention, en comparaison avec une structure d'échange thermique hors invention.

[0031] Comme on le voit sur [Fig. 1], un échangeur de chaleur selon l'invention comprend un ensemble de plaques 2 disposées parallèlement les unes aux autres avec espacement et formant ainsi plusieurs séries de passages 17, 18 de forme parallélépipédique et plate pour l'écoulement d'au moins un fluide frigorigène et d'au moins un fluide calorigène à mettre en relation d'échange de chaleur indirect via les plaques 2. Les plaques 2 se succèdent suivant une direction d'empilement y.

[0032] [Fig.1] illustre un mode de réalisation d'un échangeur de chaleur pouvant être utilisé dans une installation de distillation d'air du type à double colonne. En fonctionnement, un échange de chaleur s'opère entre de l'oxygène liquide en tant que fluide frigorigène et de l'azote gazeux en tant que fluide calorigène.

[0033] L'échangeur comporte une enveloppe étanche 40 contenant corps formé d'un ensemble de plaques 2 rectangulaires, généralement formées d'aluminium, qui sont empilées parallèlement les unes aux autres et parallèlement à une direction longitudinale z. Les plaques 4 définissent ainsi une pluralité de passages de vaporisation 17 destinés à l'écoulement de l'oxygène et de passages de condensation 18 destinés à l'écoulement de l'azote. Les fluides s'écoulent parallèlement à la direction longitudinale z.

[0034] Sur la majeure partie de leur hauteur, les passages 17, 18 contiennent chacun des structures d'échange thermique 1 comprenant dans cet exemple des tôles d'aluminium ondulées, également ondes d'échange. Ces ondes peuvent être perforées ou non. Ces structures d'échange 1 sont de préférence du type à génératrice verticale, ou disposition dite « easyway ». Dans ce cas, les structures d'échange ondulée 1 présentent, en fonctionnement, une direction globale d'ondulation qui est orthogonale à la direction longitudinale z et parallèle à la direction latérale x sur [Fig.1].

[0035] A l'extrémité supérieure des passages 17, 18, les structures d'échange 1 peuvent être prolongées respectivement par des ondes dite de distribution 20, 24 servant à répartir les fluides dans les passages respectifs. Au-dessus, les passages 17 et 18 sont fermés respectivement par des barres horizontales 28 et 21.

[0036] L'espace situé au-dessus des plaques 2 renferme un bain d'oxygène liquide 15. L'oxygène liquide du bain 15 s'écoule par des orifices 29 percés le long des barres 28 assurant une distribution primaire de l'oxygène liquide entre tous les passages 17 pour l'oxygène et sur toute la largeur de chaque passage 17, en direction des ondes 24. Les bandes d'ondes 24 sont généralement formées de tôles d'aluminium ondulées non perforées du type à génératrice horizontale, ou disposition dite « hardway ». Dans ce cas, les bandes d'ondes 24 présentent, en fonctionnement, une direction globale d'ondulation parallèle à la direction longitudinale z. En même temps, l'azote gazeux parvient dans l'échangeur par une boîte d'alimentation (non illustrée) et les ondes de distribution 20, puis s'écoule vers le bas le long des passages 18.

[0037] Les plaques 2 sont espacées entre elles par des barres d'étanchéité qui n'obturent pas complètement les passages 17, 18 mais laissent des ouvertures d'entrée et de sortie. Les entrées et sorties de chaque passage servant à la circulation d'un même fluide sont réunies par des collecteurs servant à l'introduction et à l'évacuation du fluide. De préférence, la direction longitudinale z est verticale lorsque l'échangeur est en fonctionnement. Les fluides frigorigènes et calorigènes s'écoulent globalement verticalement et à co-courant, dans le sens descendant, c'est-à-dire opposé au sens de la direction longitudinale z sur [Fig. 1]. Avantagusement, l'échangeur comprend au moins un collecteur d'entrée configuré pour distribuer le fluide frigorigène ou le fluide calorigène dans des passages (17, 18) du corps et au moins un collecteur de sortie configuré pour évacuer le fluide frigorigène ou le fluide calorigène des passages 17,18. Le collecteur d'entrée est agencé à un niveau supérieur au niveau du collecteur de sortie en suivant la direction longitudinale z, de sorte que le fluide frigorigène ou le fluide calorigène s'écoule dans les passages 17, 18 dans un sens descendant opposé au sens de la direction longitudinale z. De préférence, un tel agencement est mis en oeuvre pour le fluide frigorigène et pour le fluide calorigène.

[0038] C'est plus spécifiquement dans le cadre de l'exemple de [Fig. 1] que l'invention sera décrite par la suite, étant entendu que son application peut être envisagée dans d'autres contextes et selon d'autres variantes ou modes de réalisation à la portée de l'homme du métier, sans sortir du cadre de l'invention. Ainsi, d'autres directions et sens d'écoulement des fluides sont envisageables, sans sortir du cadre de la présente invention. Par exemple, on pourra

envisager une circulation des fluides à contre-courant dans l'échangeur. Un ou plusieurs fluides frigorigènes et un ou plusieurs fluides calorigènes de natures différentes peuvent aussi s'écouler au sein des passages 17, 18 d'un même échangeur. Il est aussi envisageable que les structures d'échange thermique de l'échangeur présentent des directions, dimensions et/ou formes d'ondulation différentes de celles des modes de réalisation décrits dans la présente demande.

[0039] En particulier, l'échangeur selon l'invention peut être du type vaporiseur-condenseur dont les passages de vaporisation sont alimentés en oxygène liquide sous basse pression (typiquement légèrement supérieure à la pression atmosphérique) recueilli en bas d'une colonne. L'oxygène est vaporisé par condensation d'azote moyenne pression (typiquement de 5 à 6 bars absolus) circulant dans des passages adjacents. L'azote moyenne pression est le plus souvent prélevé à l'état gazeux en tête d'une colonne de distillation d'air à moyenne pression à laquelle la colonne basse pression citée ci-dessus est connectée. Après son passage et sa condensation au moins partielle dans le vaporiseur-condenseur, cet azote est renvoyé dans la colonne moyenne pression.

[0040] Dans le cadre de l'invention, tout ou partie des passages de l'échangeur 1 sont pourvus d'au moins une structure d'échange thermique 1 définissant, au sein des passages, des canaux 4 pour la circulation du fluide frigorigène ou du fluide calorigène et pouvant revêtir différentes formes.

[0041] Comme montré sur [Fig. 2], au moins un passage 17 formé entre deux plaques 2 adjacentes comprend une structure d'échange thermique 1 muni d'au moins une série d'ailettes 123 s'étendant parallèlement à la direction longitudinale z et se succédant suivant la direction latérale x qui est orthogonale à la direction longitudinale z et parallèle aux plaques 2. En fonctionnement, le fluide circulant dans le passage 17 est en relation d'échange de chaleur indirect via une plaque 2 qui forme une surface d'échange primaire. Les ailettes 123 forment des surfaces d'échange secondaires qui permettent d'intensifier les échanges de chaleur entre les fluides, ainsi que de rigidifier les passages de l'échange en jouant le rôle d'entretoises. Les structures d'échange 1 de l'échangeur sont liées par brasage aux plaques 2.

[0042] La structure 1 peut avoir une forme ondulée, comme montré sur [Fig. 2], et comprendre des jambes d'onde 123 reliées alternativement par des sommets d'onde 121 et des bases d'onde 122. Dans ce cas, on appelle « ailettes » les jambes d'onde qui relient les sommets et les bases successifs de l'onde.

[0043] La structure 1 peuvent aussi revêtir d'autres formes particulières définies selon les caractéristiques d'écoulement de fluide souhaitées. De manière plus générale, le terme « ailettes » couvre des lames ou autres surfaces secondaires d'échange thermique, qui s'étendent entre les surfaces primaires d'échange thermique, c'est-à-dire les plaques de l'échangeur, dans les passages de l'échangeur.

[0044] Dans le mode de réalisation selon [Fig. 2], les canaux 4 définis entre chaque paire d'ailettes 123 consécutives ont une section transversale de forme globale rectangulaire, les ailettes s'étendant globalement parallèlement à la direction longitudinale z et parallèlement à la direction d'empilement y. Il est aussi envisageable que les ailettes 123 forment un angle d'inclinaison avec la direction y. Notons que dans le cas de canaux formés entre les jambes d'onde d'une structure ondulée, les ailettes 123 forment des parois latérales des canaux, les parois supérieures des canaux étant formée par des sommets d'onde 121 ou une portion de plaque 2 selon la zone d'ondulation considérée et les parois inférieures des canaux étant formées par des bases d'onde 121 ou une portion de plaque 2 selon la zone d'ondulation considérée. Notons qu'en tant que structure d'échange thermique 1 du type produit ondulé, on pourra utiliser les différents types d'ondes mis en œuvre habituellement dans les échangeurs du type à plaques et ailettes, à savoir les ondes droites, les ondes à décalage partiel (du type « serrated » en anglais), les ondes à vagues ou arêtes de hareng (du type « herringbone » en anglais), perforées ou non.

[0045] De préférence, la structure d'échange thermique 1 présente une hauteur h, correspondant sensiblement à la hauteur du passage dans lequel elle est agencée, comprise entre 3 et 10 mm. La structure d'échange thermique 1 peut avoir une épaisseur e comprise entre 0,2 et 0,6 mm. Les ailettes 123 se succèdent périodiquement avec un pas p entre deux ailettes successives. La densité d'ailettes n, i.e. In nombre d'ailettes par unité de longueur, exprimé par la relation $n=1/p$, peut être compris entre 150 et 1200 ailettes par mètre. Dans le cas d'une onde perforée, le taux de perforation de l'onde peut éventuellement être compris entre 1 et 10%.

[0046] Comme représenté schématiquement sur [Fig. 3], le phénomène de drainage du liquide 5 s'écoulant dans les canaux 4 des passages de vaporisation ou de condensation a lieu naturellement par capillarité. Le liquide 5 capté par capillarité dans les coins des canaux et s'écoule en ménisque. La capacité de drainage des coins est relativement grande car le rayon r des ménisques varie en puissance 1/4 du débit liquide.

[0047] Cependant, même si l'épaisseur de liquide est nettement plus importante dans les coins des canaux, il existe une épaisseur de film liquide sur les ailettes 123 qui limite le coefficient d'échange thermique de la structure 1. A droite, le canal 4 comprend relativement peu de liquide. Le liquide se situe principalement dans les coins par capillarité mais mouille toute la surface. Lorsque la quantité de liquide augmente, comme montré sur le canal 4 de gauche, l'épaisseur de liquide augmente, ce qui dégrade encore la capacité d'échange thermique de la structure 1.

[0048] Pour remédier à cela, on agence dans un ou plusieurs passages de l'échangeur selon l'invention au moins une structure d'échange 1 comprenant au moins une ailette 123 qui présente sur au moins une partie de sa surface une texturation de surface 23 sous la forme de stries agencées parallèlement à la direction longitudinale z.

[0049] Par le terme « stries », on entend des sillons, ou rainures, parallèles les uns aux autres qui marquent une surface. Etant entendu qu'une texturation de surface 23 selon l'invention peut aussi bien être réalisée dans les surfaces du matériau constitutif des structures d'échange qu'y être déposée, c'est-à-dire résulter d'un apport de matière supplémentaire sur les surfaces des structures. En particulier, les stries peuvent résulter d'un enlèvement de matière à la surface de la structure. Les stries peuvent être réalisés par usinage laser, par usinage mécanique et/ou par usinage chimique.

[0050] Les stries de la texturation 23 permettent de diminuer l'épaisseur du film liquide sur la surface de l'ailette 123, et par conséquent la résistance au transfert de chaleur. Les stries conduisent, en conséquence, à une augmentation de l'efficacité d'échange thermique de la structure. L'agencement des stries parallèlement à la direction longitudinale z, c'est-à-dire avec la même orientation que celle des canaux 4, facilite l'écoulement du liquide vers le bas de la structure d'échange 1. Ainsi les stries ne font pas obstacle à l'écoulement du fluide circulant dans les canaux 4 de la structure et assurent une fonction de guides de fluide. Les stries forment des creux, ou vallées, qui ont pour fonction de drainer le liquide par capillarité et de diminuer localement l'épaisseur de liquide sur les zones de l'ailette situées entre les stries, favorisant ainsi le transfert thermique au niveau de ces zones.

[0051] [Fig. 4] schématise une structure d'échange thermique 1 réalisée sous la forme d'un produit ondulé. Comme on le voit sur [Fig. 5], la texturation 23 striée peut être réalisée sur un produit plat 10 qui est mis en forme par la suite. La réalisation des stries est ainsi facilitée et leur agencement et dimensionnement sont contrôlés de façon plus précise. La texturation 23 est formée sur au moins une des deux faces 10a, 10b du produit plat. De préférence, la texturation est agencée sur les deux faces opposées 10a, 10b du produit plat, ce qui permet de maximiser la surface de parois des canaux 4 dont l'efficacité de transfert thermique est augmentée.

[0052] Avantageusement, les stries de la zone texturation 23 sont rectilignes et continues, c'est-à-dire formées de façon ininterrompue. Avantageusement, les ailettes 123 présente la texturation de surface 23 sur leur deux surfaces opposées 123a, 123b, de préférence sur la totalité ou la quasi-totalité desdites surfaces 123a, 123b. Ainsi, les ailettes 123 délimitent entre elles des canaux 4 dont les parois latérales, formées par les deux ailettes 123, présente des surfaces à performances d'échange thermique améliorées. Ce sont en effet ces zones des canaux 4 qui ont pour fonction principale d'assurer l'échange de chaleur, les parois supérieures et inférieures des canaux ayant pour fonction principale d'assurer l'écoulement du liquide parallèlement à la direction longitudinale z.

[0053] A noter que dans le cadre de la présente invention, la quasi-totalité d'une surface, d'une face ou d'un élément s'entend d'une portion représentant au moins 90%, de préférence au moins 95%, de préférence encore au moins 98% de la superficie de cette surface ou face ou de la superficie totale de cet élément.

[0054] Notons que de préférence, au moins une structure selon l'invention est agencée dans plusieurs passages, voire la totalité ou la quasi-totalité des passages de l'échangeur, dans les passages pour le fluide calorigène et/ou dans les passages pour le fluide frigorigène.

[0055] De préférences les stries s'étendent verticalement en fonctionnement.

[0056] De préférence, dans le cas d'un produit ondulé 1, les sommet d'ondes 121 et/ou les bases d'onde 122 présentent également deux surfaces opposées, l'une orientée du côté de la plaque 2 adjacente et l'autre du côté de l'intérieur du canal 4 délimité entre les deux ailettes 123 liées au sommet d'onde ou à la base d'onde selon le cas. Au moins la surface de base d'onde ou de sommet d'onde orientée vers la canal 4 présente une texturation 23. Ainsi, les ailettes ou jambes d'onde 123 délimitent entre elles un canal 4 dont le fond ou le sommet, formé par les surfaces d'une base d'onde ou d'un sommet d'onde présente des surfaces internes à transfert thermique amélioré. De préférence, les surfaces des bases d'onde et/ou des sommets d'onde présentent la texturation de surface 23 sur leur totalité ou quasi-totalité. Il est aussi possible que les surfaces de base d'onde ou de sommet d'onde orientée vers une plaque 2 adjacente présente une texturation 23. Cela facilite la préparation de la surface de la structure d'échange 1 puisqu'il n'est pas nécessaire de différencier des zones avec ou sans texturation.

[0057] Dans le cas de [Fig.4], la structure 1 est sous la forme d'une onde droite à une seule ondulation. Il est à noter que la structure 1 peut être sous la forme d'une onde à décalage partiel, c'est-à-dire comprenant une série d'ondulations qui se succèdent suivant la direction longitudinale z et sont agencées en décalage les unes par rapport aux autres dans la direction latérale x. Selon une possibilité, la longueur de serration, c'est-à-dire la longueur d'une ondulation mesurée parallèlement à la direction longitudinale z, peut être comprise entre 3 et 10 mm.

[0058] [Fig. 6] schématise un exemple de profil de texturation 23 en coupe transversale dans un plan orthogonal à la direction longitudinale z. La texturation est réalisée sur au moins une portion de surface du matériau constitutif de la structure d'échange 1.

[0059] De préférence, les stries de la texturation 23 sont agencées périodiquement avec une période L comprise entre 0,1 et 2 mm, de préférence comprise entre 0,4 et 1 mm. De préférence, la texturation de surface est telle que le rapport entre la hauteur h de l'ailette et la période L des stries est compris entre 5 et 20, de préférence entre 5 et 10. Plusieurs

facteurs peuvent intervenir dans la détermination de la période L. Ladite période est notamment en adéquation avec la hauteur des ailettes ou jambes d'onde. Ladite période doit aussi assurer une bonne performance thermique : des stries trop espacées n'impactent qu'une portion de la surface d'échange, car l'effet de drainage du liquide ne s'étend que sur une certaine distance de part et d'autre de la strie, alors que des stries trop rapprochées ne drainent pas le liquide assez efficacement. Enfin, les stries doivent être fabricables et économiquement viables. Les stries peuvent être agencées de sorte qu'une strie est séparée d'une strie adjacente par une crête et présentent une amplitude A, définie comme la distance maximale entre le fond d'une strie et le sommet d'une crête, mesurée orthogonalement à la surface de la structure 1, comprise entre 0,1 et 1 mm et préférentiellement entre 0,3 mm et 0,6 mm. Comme la période, l'amplitude préférentielle découle de différents facteurs : adéquation géométrique avec la forme des structures d'échange considérées, la performance thermique et les contraintes de fabrication et de mise en forme des ondes. En outre, les inventeurs de la présente invention ont mis en évidence qu'il était avantageux, en termes de drainage du liquide, que les stries aient une amplitude du même ordre de grandeur que l'épaisseur du film de condensat se formant classiquement sur une structure d'échange thermique sans mise en œuvre de l'invention. Ainsi, selon les paramètres des structures et des fluides en relation d'échange, des épaisseurs de film allant notamment de 50 à 300 μm ont pu être observées. Réaliser des stries d'une amplitude du même ordre de grandeur ou supérieure permet d'assécher efficacement les sommets des stries.

[0060] Il est à noter que les valeurs de période et d'amplitude des stries valeurs s'entendent de valeurs moyennées sur la surface de texturation considérée, notamment sur la surface de l'ailette comprenant la texturation.

[0061] De préférence, la texturation de surface 23 est formée de sorte qu'elle présente une surface développée S_d supérieure à sa surface projetée S_p , avec $S_d = S_p \times (1 + G)$, G étant un gain d'augmentation compris entre 1 et 150 %, de préférence entre 20 et 75 %. La surface projetée s'entend de la surface projetée dans un plan parallèle à ladite surface.

[0062] Avantageusement, la texturation de surface 23 est configurée de sorte que la structure d'échange thermique présente un coefficient d'échange thermique augmenté d'un facteur multiplicateur compris entre 2 et 7, de préférence entre 2 et 5, par rapport au coefficient d'échange thermique d'une structure identique exempte de texturation de surface 23. De préférence, une structure d'échange thermique 1 selon l'invention peut présenter un coefficient d'échange thermique compris entre 5 et 30 $\text{kW/m}^2\text{K}$. Notons que par coefficient d'échange thermique, ou coefficient de transfert thermique, on entend un coefficient quantifiant le flux d'énergie traversant la structure d'échange thermique, par unité de surface, de volume ou de longueur et pour un écart de température donné.

[0063] On peut définir de la manière suivante le coefficient d'échange thermique (dans ce cas pour un transfert thermique surfacique) :

[Math 1]

$$h = \frac{\Delta Q}{A \cdot \Delta T \cdot \Delta t}$$

[0064] Avec :

- h : coefficient d'échange thermique, exprimé en watts par mètre carré-kelvin ($\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$),
- ΔQ : énergie transférée en joules (J),
- A : surface d'échange en mètres carrés (m^2),
- ΔT : différence de température entre la paroi considérée et le fluide en degrés Kelvins ou en degrés Celsius (K ou $^{\circ}\text{C}$),
- Δt : intervalle de temps en secondes (s).

[0065] Le coefficient de transfert thermique entre un fluide et une structure dépend de paramètres intrinsèques, c'est-à-dire propres à la structure d'échange elle-même, notamment la densité de l'onde formant la structure, l'épaisseur de l'onde, ainsi que de paramètres extrinsèques, c'est-à-dire propres au procédé mis en œuvre, notamment débit des fluides et différence de température entre les fluides. La détermination du coefficient de transfert thermique se fait à l'aide du nombre de Nusselt (Nu) via la relation suivante :

[Math 2]

$$Nu = \frac{h \cdot L_c}{k}$$

[0066] Avec :

- H : coefficient de transfert thermique,
- L_c : longueur caractéristique,
- K : conductivité thermique du fluide.

5 **[0067]** De nombreuses corrélations empiriques fournissent une équation pour calculer le nombre de Nusselt d'où il est possible d'extraire le coefficient de transfert thermique.

[0068] En particulier, le coefficient d'échange thermique d'une structure peut être déterminé, dans les cas de fluide monophasique liquide et gaz, par le nombre de Nusselt calculé à partir de la relation ci-dessous:

10

$$Nu = C_j Re Pr^{1/3}$$

[0069] Avec :

15

- Nu : Nombre de Nusselt
- C_j : Facteur de Colburn
- Re : Nombre de Reynolds
- Pr : Nombre de Prandtl

20

[0070] S'agissant du cas diphasique liquide-gaz, le coefficient d'échange thermique peut être déterminé à l'aide de méthodes de corrélations connues en soi.

[0071] Dans le cadre de l'invention, les coefficients d'échange thermique de la structure d'échange thermique avec et sans texturation 23 sont comparés à méthode de mesure ou de détermination théorique identiques ou quasi-identiques, les conditions propres au procédé d'échange (i. e. paramètres extrinsèques) étant identiques ou quasi-identiques.

25

Exemples

30

[0072] Afin de démontrer l'augmentation du transfert thermique obtenu grâce à une structure d'échange thermique à texturation selon l'invention, on a réalisé une texturation 23 sur une plaque initialement plane et relativement lisse, la surface de la plaque présentant une rugosité arithmétique de $8 \mu\text{m}$, d'une longueur de 200 mm et d'une largeur de 100 mm. Les stries étaient formées à l'aide d'un outil mécanique. Les stries présentaient une période moyenne de 1 mm et une amplitude moyenne A de $280 \mu\text{m}$ (surface dénommée C). La structure présentait une surface développée augmentée de 25% par rapport à sa surface projetée.

35

[0073] La structure a été testée en condensation dans un passage où était introduit de l'azote gazeux à la pression atmosphérique (fluide chaud se condensant) en échange de chaleur indirect avec de l'azote liquide à une pression inférieure circulant dans un passage adjacent (fluide froid en ébullition). La pression de l'azote liquide « froid » était contrôlée afin de faire varier sa température d'ébullition, et donc l'écart de température entre fluides (l'azote gazeux « chaud » se condensant à sa température de condensation à la pression atmosphérique).

40

[0074] Le flux de chaleur surfacique était mesuré à l'aide de deux techniques indépendantes, et dont les résultats sont identiques à 10% près. La première technique, locale, consistait à mesurer le gradient de température transverse établi dans la plaque séparant les deux fluides pour en déduire le flux de chaleur surfacique (connaissant la conductivité du matériau). La mesure était réalisée à différentes positions, le flux surfacique moyen étant calculé à partir de ces différentes mesures. La seconde technique, globale, consistait à mesurer le débit d'azote condensé. Pour ce faire, les condensats s'écoulant sur la plaque testée étaient recueillis, pendant un temps déterminé, dans un récipient gradué en volume afin d'en déterminer le débit volumique, et donc le flux thermique servant à la condensation (en supposant des pertes thermiques négligeables).

45

[0075] Dans cette expérience, ce ne sont pas uniquement les températures des fluides qui sont mesurées, mais également la température de la paroi qui sépare les deux fluides. Cela permet de déterminer, à partir du flux thermique, le coefficient d'échange thermique en condensation indépendamment du coefficient d'échange thermique en ébullition et de la résistance thermique de la paroi. C'est essentiel pour jauger de l'efficacité des textures proposées. En l'absence de ces mesures de températures intermédiaires, seul un coefficient d'échange thermique global, incluant ces différents éléments en série, est accessible. Sur la figure, c'est donc bien le coefficient d'échange thermique en condensation qui est représenté. Il est tracé en fonction de l'écart de température correspondant, noté ΔT , qui est la différence de température entre la surface de la paroi séparant les fluides, côté condensation, et la température de rosée de l'azote gazeux à la pression atmosphérique. Etant entendu qu'il s'agit d'un coefficient d'échange thermique moyen.

50

55

[0076] [Fig. 7] montre un comparatif des coefficients d'échange thermique obtenus avec la structure d'échange à stries selon l'invention et d'autres structures d'échange sans strie, toutes caractéristiques intrinsèques étant identiques par ailleurs. La surface dénommée A est une surface plane dite brute, avec une rugosité arithmétique de 8 micromètres.


Cette surface représente l'état de l'art actuel, étant constitué d'un matériau utilisé typiquement pour la fabrication des échangeurs de chaleur à plaque et ailette brasés, typiquement de l'aluminium ou un alliage d'aluminium. La surface C est la surface striée selon l'invention décrite plus haut. On observe que la performance, en terme de coefficient d'échange thermique, est environ trois fois supérieure à celle de la surface A. La courbe B est illustrative : la surface B présente les mêmes données que la surface A, mais multipliées par un coefficient égal à l'accroissement de surface développée généré par les stries de la surface C. La comparaison des résultats obtenus avec la surface C et la surface B démontre que l'accroissement de performance n'est pas uniquement dû à l'accroissement de surface développée mais surtout à la réalisation des stries parallèlement à la direction longitudinale, canalisant efficacement le liquide.

Revendications


1. Echangeur de chaleur du type à plaques et ailettes pour mettre en relation d'échange thermique au moins un fluide frigorigène et un fluide calorigène, ledit échangeur comprenant une pluralité de plaques agencées parallèlement entre elles et à une direction longitudinale (z) de façon à définir entre lesdites plaques (2) une pluralité de passages (17, 18), au moins un passage (17, 18) étant formé entre deux plaques (2) adjacentes et comprenant au moins une structure d'échange thermique (1) munie d'au moins une série d'ailettes (123), lesdites ailettes (123) s'étendant parallèlement à la direction longitudinale (z) et se succédant suivant une direction latérale (x) qui est orthogonale à la direction longitudinale (z) et parallèle aux plaques (2), de sorte que les ailettes (123) définissent au sein du passage (17, 18) des canaux (4) adaptés pour l'écoulement du fluide frigorigène ou du fluide calorigène parallèlement à la direction longitudinale (z), **caractérisé en ce qu'**au moins une ailette (123) présente sur au moins une partie de sa surface une texturation de surface (23) sous la forme de stries agencées parallèlement à la direction longitudinale (z).
2. Echangeur selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** les stries sont agencées périodiquement avec une période comprise entre 0,1 et 2 mm, de préférence comprise entre 0,4 et 1 mm.
3. Echangeur selon la revendication 2, **caractérisé en ce que** la texturation de surface (23) est telle que le rapport entre la hauteur des ailettes et la période des stries est compris entre 5 et 20, de préférence entre 5 et 10, la hauteur des ailettes étant mesurée orthogonalement aux plaques (2).
4. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** les stries sont rectilignes et continues.
5. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** les stries sont agencées de sorte qu'une strie est séparée d'une strie adjacente par une crête et présentent une amplitude, définie comme la distance maximale entre le fond d'une strie et le sommet d'une crête mesurée orthogonalement à la surface de l'ailette (123), comprise entre 0,1 et 1 mm, de préférence entre 0,3 et 0,6 mm.
6. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la texturation de surface (23) est formée de sorte qu'elle présente une surface développée (S_d) supérieure à sa surface projetée (S_p), avec $S_d = S_p \times (1 + G)$, G étant un gain d'augmentation compris entre 1 et 150 %, de préférence entre 20 et 75%.
7. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** ladite au moins une ailette présente une première surface (123a) et une deuxième surface (123b) opposées, chacune formant une paroi latérale d'un canal (4) respectif, l'une et/ou l'autre desdites première et deuxième surface présentant une texturation de surface (23) sur sa totalité ou sa quasi-totalité.
8. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la structure d'échange thermique (1) est sous la forme d'un produit ondulé comprenant au moins une ondulation avec des sommets d'onde (121) et des bases d'onde (122) disposés contre les plaques (2) et reliés alternativement par des ailettes (123), lesdites ailettes formant ainsi des jambes d'onde et la direction latérale (x) définissant une direction d'ondulation de la structure d'échange thermique (1).
9. Echangeur selon la revendication 8, **caractérisé en ce que** lesdits sommets d'onde (121) et/ou lesdites bases d'onde (122) présente une texturation de surface (23) sur au moins une partie de leur surface.
10. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la texturation de surface est appliquée de façon ininterrompue sur la structure d'échange thermique (1).

11. Echangeur selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce qu'il** comprend un collecteur d'entrée configuré pour distribuer le fluide frigorigène ou le fluide calorigène dans des passages (17, 18) et un collecteur de sortie configuré pour évacuer le fluide frigorigène ou le fluide calorigène des passages (17, 18), le collecteur d'entrée étant agencé à un niveau supérieur au niveau du collecteur de sortie en suivant la direction longitudinale (z), de sorte que le fluide frigorigène ou le fluide calorigène s'écoule dans les passages (17, 18) dans un sens descendant opposé au sens de la direction longitudinale (z).
12. Installation de séparation d'air par distillation, **caractérisée en ce qu'elle** comprend au moins un échangeur de chaleur selon l'une des revendications précédentes et **en ce que** l'installation comprend des moyens d'alimentation pour distribuer dans des passages de l'échangeur de l'oxygène liquide en tant que fluide frigorigène et de l'azote gazeux en tant que fluide calorigène.
13. Structure d'échange thermique pour échangeur de chaleur du type à plaques et ailettes selon l'une des revendications 1 à 11 ou pour une installation selon la revendication 12, ladite structure étant sous la forme d'un produit ondulé comprenant une succession d'ailettes (123) reliées alternativement par des sommets d'onde (121) et des bases d'onde (122), **caractérisé en ce que** ledit produit ondulé (10) est formé à partir d'un produit plat (10) comprenant deux faces opposées (10a, 10b) et au moins une texturation de surface (23) sous la forme d'une structure poreuse ou de reliefs formés sur une surface du produit plat, l'une seulement desdites faces opposées présentant sur sa totalité ou sa quasi-totalité ladite texturation de surface (23).


[Fig. 1]




[Fig. 2]




[Fig. 3]




[Fig. 4]




[Fig. 5]



[Fig. 6]



[Fig. 7]





RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 22 19 6629

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)
X	EP 1 748 270 A1 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) 31 janvier 2007 (2007-01-31)	1, 4, 7-10, 13	INV. F28D9/00
Y	* figure 4 *	2, 3, 5, 6, 11, 12	F28F3/02
X	JP 2018 132283 A (T RAD CO LTD) 23 août 2018 (2018-08-23)	13	
Y	* alinéa [0022] - alinéa [0027]; figures *	2, 3, 5, 6	
X	FR 3 075 340 A1 (AIR LIQUIDE [FR]) 21 juin 2019 (2019-06-21)	13	
Y	* le document en entier *	12	
X	DE 10 2010 019369 A1 (MAHLE INT GMBH [DE]) 10 novembre 2011 (2011-11-10)	1, 4, 7-10, 13	
Y	* figures 1, 2 *		
Y	US 2012/318485 A1 (YABE MITSUO [JP] ET AL) 20 décembre 2012 (2012-12-20)	11	
A	* figures *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC)
			F28F F28D
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
Munich		27 janvier 2023	Mellado Ramirez, J
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul		T : théorie ou principe à la base de l'invention	
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie		E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date	
A : arrière-plan technologique		D : cité dans la demande	
O : divulgation non-écrite		L : cité pour d'autres raisons	
P : document intercalaire		& : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 22 19 6629

5 La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

27-01-2023

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1748270 A1	31-01-2007	DE 102005034997 A1 EP 1748270 A1	01-02-2007 31-01-2007
JP 2018132283 A	23-08-2018	JP 6849473 B2 JP 2018132283 A	24-03-2021 23-08-2018
FR 3075340 A1	21-06-2019	CN 111465814 A EP 3728976 A1 FR 3075340 A1 JP 2021508022 A US 2021088292 A1 WO 2019122651 A1	28-07-2020 28-10-2020 21-06-2019 25-02-2021 25-03-2021 27-06-2019
DE 102010019369 A1	10-11-2011	DE 102010019369 A1 EP 2567423 A1 PL 2567423 T3 US 2013045411 A1 WO 2011138246 A1	10-11-2011 13-03-2013 30-06-2017 21-02-2013 10-11-2011
US 2012318485 A1	20-12-2012	CN 102770735 A DE 112011100691 T5 JP 5156773 B2 JP 2011174676 A KR 20120088876 A SE 1250928 A1 US 2012318485 A1 US 2016327348 A1 WO 2011105369 A1	07-11-2012 17-01-2013 06-03-2013 08-09-2011 08-08-2012 12-11-2012 20-12-2012 10-11-2016 01-09-2011

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

- FR 2834783 A [0013]