

30 sierpnia 1929 r.

URZĄD PATENTOWY



1147j 33/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 10327.

Marcin Madejski
(Lwów, Polska).

Ruchoma kuchnia-bufet.

Zgłoszono 17 sierpnia 1928 r.
Udzielono 20 kwietnia 1929 r.

~~Kl. 34 i 7.~~

369 16/01
34b 33/00
1147j 33/00

Wynalazek niniejszy dotyczy ruchomej kuchenki, która jest połączona z bufetem i może służyć do gotowania potraw wszelkiego rodzaju i równocześnie do sprzedawania ich, np. w miejscach uczęszczanych przez publiczność. Wynalazek polega na tem, że właściwa kuchenka oraz płyta bufetowa są umieszczone obok siebie i tworzą górną część stołu, przesuwanego się na kółkach, które obracają się około osi, przytwierdzonych do nóg ruchomego zespołu. Właściwa kuchenka może, według wynalazku, składać się z wysuwnej izolowanej ramy na paliwo (np. węgiel drzewny), nad którą znajduje się płyta rusztowa, a pod którą umieszczona jest ruchoma szufladka na popiół.

Obok paleniska kuchenki, a pod płytą bufetową, umieszczona jest szufladka na

pieniądze, a między nogami może znajdować się zbiornik na materiały, naczynia lub tym podobne części. Ruchomy zespół można w razie potrzeby unieruchomić w jakikolwiek znany sposób, np. przez opuszczanie dwuramiennych podpórek, których górne odboje opierają się o nogi, przyczem koła zespołu są podniesione.

Na rysunku przedstawiono kuchnię-bufet tytułem przykładu w widoku oraz w częściowym przekroju podłużnym. Przedstawiony przykład jest jednym z wielu możliwych wykonań głównej istoty wynalazku.

W górnej części kuchenki-bufetu umieszczona jest właściwa kuchenka 9, 6, a obok niej — płyta bufetowa 5. Zespół ten spoczywa na nóżkach 1, 1', których dolne końce zaopatrzone są w czopy dźwigające

kółka jezdne 2, 2'. Przednie kółko 2 może być przytem umieszczone w rozwidlonym wsporniku 3, obracającym się na pionowym czopie, tworzącym przedłużenie nogi 1 w tym celu, ażeby można było łatwo obracać ruchomym zespołem. Nad drugimi kółkami 2' może znajdować się przyrząd, pozwalający na unieruchomienie całości w razie potrzeby, a przede wszystkim w razie dłuższego postoju w jednym miejscu. Przyrządy takie mogą mieć kształt znany z innych zastosowań. W niniejszym przykładzie wykonania wynalazku przedstawiono jako przykład przyrządu unieruchamiającego dwuramienną dźwignię 16, obracającą się na poziomym sworzniu, przytwierdzonym do nogi 1'. W położeniu podniesionem, przedstawionem linjami kreskowanymi 16', dźwignia 16 nie dotyka ziemi, względnie podłogi, gdyż jest zaczepiona o hak lub pałąk 17. Po zdjęciu z haka i przekręceniu nadół, dźwignia 16 podiera zespół, podnosząc jednocześnie koło jezdne 2'. Wówczas odbój 18 dźwigni 16 opiera się o nogę 1', ustalając w ten sposób położenie podpórki.

Właściwa kuchenka składa się z wysuwanej ramki 8 z izolacją 9, np. z asbestu, i z dolnym rusztem 10. Pod ramką 8 znajduje się wysuwna szufladka 11, której blaszany spód 12 może służyć za popielnik. Ramka 8 przesuwa się w izolowanej ramie 7 i służy jako palenisko do paliwa, np. węgla drzewnego, który wsypuje się do ramki 8. Nad ramką umieszczona jest dziurkowana płyta rusztowa 6, na której umieszcza się potrawy, owoce lub tym po-

dobne produkty spożywcze, które mają być gotowane lub pieczone na ruszcie.

Obok właściwego paleniska znajduje się płyta bufetowa 5, a pod nią szufladka na pieniądze 13, suwająca się na płycie 14. Rękojeści 4, 4' służą do przesuwania całości.

Pomiędzy nogami 1, 1' wózka, nad kołami jezdni, znajdują się półki 15, które służą do przechowywania potraw, talerzy, sztućców i t. d.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ruchoma kuchnia-bufet, składająca się z płyty rusztowej oraz obok umieszczonej płyty bufetowej, które razem tworzą górną część stołu przesuwnego na kółkach obracających się około osi, przytwierdzonych do nóg ruchomego zespołu, znamieną tem, że właściwa kuchenka składa się z wysuwanej izolowanej ramy (8) na paliwo (np. węgiel drzewny), nad którą znajduje się płyta rusztowa (6), a pod którą umieszczona jest ruchoma szufladka (12) na popiół.

2. Ruchoma kuchenka-bufet według zastrz. 1, znamieną tem, że ruchomy zespół daje się unieruchamiać przez opuszczenie obrotowych dwuramiennych dźwigni (16), których górne odboje (18) opierają się wówczas o nogi kuchenki.

Marcin Madejski.
Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

FIG. 1.

