

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23411**

(21) Numer zgłoszenia: **25333**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2017**

(54)

Korytko samoociekające

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2017 WUP 8/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPHU WARMEL ANDRZEJ KORCZYŃSKI,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ANDRZEJ KORCZYŃSKI, Warszawa, (PL)

PL 23411

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korytko samoociekające do stosowania jako podstawka w suszarkach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w oryginalnym kształcie, która nadaje korytkowi swoisty indywidualny charakter zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co korytko samoociekające uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe.

Korytko samoociekające według wzoru przemysłowego przeznaczone jest do wielokrotnego odtworzenia w produkcji przemysłowej i może być wykonane z dowolnego materiału jak: metalu, stopu metalowego czy tworzywa sztucznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej zbiorczej fotografii przedstawiającej korytko ociekające w widoku ogólnym, gdzie, fot. 1 przedstawia korytko w pierwszej odmianie, a fot. 2 pokazuje korytko w drugiej odmianie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowa postać korytka ociekającego w kształcie prostokąta, zgodnie ze wzorem przemysłowym, charakteryzuje się tym, że na obwodzie prostokąta wykonane są podwójne przetłoczenia, które tworzą wystającą ramkę z podwójnymi widocznymi uskokami. Centralnie w dnie korytka przy jego dłuższym boku wykonany jest o gładkiej powierzchni prostokątny płaski zbiorniczek. W dnie prostokątnego korytka od jego boków w kierunku płaskiego zbiorniczka, promieniście biegną, pochylone pod ostrym kątem rowki, jak przedstawiono na załączonej fot. 1.

W drugiej odmianie korytka samoociekającego w kształcie prostokąta na jego obwodzie wykonane są podwójne przetłoczenia, które tworzą wystającą ramkę z podwójnymi widocznymi uskokami. W jednym z narożników w dnie korytka wykonany jest o gładkiej powierzchni prostokątny płaski zbiorniczek. W dnie prostokątnego korytka od jego boków w kierunku płaskiego zbiorniczka, promieniście biegną, pochylone pod ostrym kątem rowki, jak przedstawiono na załączonej nr fot. 2.

Ilustracja wzoru

