


1 października 1927 r.

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 6194.

Konstanty Pir-Budagjan
(Warszawa, Polska).

Kl. 37 c 1.

~~37c 1/06~~
37c 1/12

Dachówka.

Zgłoszono 31 lipca 1925 r.
Udzielono 29 października 1926 r.

Kwestja ogniotrwałego, nieprzemakalnego a taniego pokrycia dachowego nie została do dziś załatwiona w ten sposób, aby wspomniane trzy wymagania były zaspokojone.

Wynalazek niniejszy ma za zadanie uczynienie zadość tym wymaganiom.

Dachówka według wynalazku, jak widać z rysunku ma klinowy przekrój podłużny. Dachówki stykają się ze sobą ścianką *r, r* (fig. 1), prostopadłą do powierzchni dachu, a równoległą do długiej osi dachówki w poziomie ułożeniu warstw. Pomiedzy dwie dachówki *II* i *III*, wstawia się następną *I* (fig. 1), przy której znów ścianki pionowe *s, s* stykają się. Powstałe stąd szwy przykrywają skrzydełka *p, p* dachówki zupełnie dostatecznie, a jednak prawie bez straty materiału.

Skrzydełka te tworzą z leżącymi pod niemi dachówkami o równej nawierzchni poziome płaszczyzny przylegania, które z pionowymi ściankami stykowymi tworzą załamane pod kątem prostym szczeliny. To załamanie uniemożliwia przewiew powietrza, lub śniegu.

Żeberka *z, z, z, z* (fig. 2) stwarzają wyżej wspomniane ścianki przylegania, one też równocześnie przeszkadzają wypaczaniu się dachówki. Przez zatarcie ścianek *s, s* (fig. 1) wapnem lub gliną tworzy się szczelne i ciepłe pokrycie, którego wartość zwiększa się jeszcze przez zawartą pomiędzy żeberkami, przy układaniu dachówek na deskach, komorę powietrzną.

Kształt swój wraz z żeberkami i skrzydełkami otrzymuje dachówka przez ubicie lub wlanie masy, z której będzie zrobiona, na

podkładkę. Wokoło tej podkładki biegnie ramka o pionowych wewnętrznych ścianach podniesiona o żądaną grubość dachówki ponad podkładkę. Ramka ta składa się z dwóch ramion dokładnie zgietych według kształtu podkładki, w wyższym końcu złączonych przegubem, w niższym zaś dwa ich końce szczepione są odpowiednio, by ramiona nie rozchodziły się i nie podnosiły się do góry.

Dachówka, jak wspomniano, może być wyrabiana z dowolnego materiału, odpowiadającego wymaganiom technicznym, co do niewchłoniwości wody, nieprzepuszczalności ciepła, odporności przeciwko ogniom oraz uszkodzeniom mechanicznym.

Dachówki według wynalazku mogą być wyrabiane ręcznie lub maszynowo, zależnie od urządzenia wytwórni, z racji jednak pro-

stego sposobu wykonania nie wymagają wielkich wkładów.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Dachówka, znamiona tem, że ma klinowy przekrój podłużny, cieńszym swym końcem podchodzi pod skrzydełka sąsiednich dachówek i tym sposobem skutecznie przykrywanie szwów.

2. Dachówka według zastrz. 1, znamiona tem, że żeberka stanowią ściany przylegania dachówek, leżących obok siebie, jako też przylegają do podłoża, t. j. desek lub łat, i tworzą zamkniętą niemi komorę ciepłą.

Konstanty Pir-Budagian.

