



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 862918

(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ C 08 L 83/04, C 09 D 3/82

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 11.07.86

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 12.01.87

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 11.07.85 CA 486683

(71) Hakijat/Sökande: 1. Soluri, Guido, 3515 Havenwood Drive, Unit 31, Mississauga, Ontario, Kanada 2. Soluri, Giuseppe, 3515 Havenwood Drive, Unit 31, Mississauga, Ontario, Kanada

(72) Keksijä/Uppfinnare: Soluri, Giuseppe

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Vedenkestävä koostumus. Vattenbeständig komposition.

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee virtaavaa ja siveltävissä olevaa, erityisesti jalkineille tms. levitetäväksi tarkoitettua, vedenpitäväksi tekevää päällystyskoostumusta, joka sisältää huoneen lämpötilassa vulkanoitavaa yksikomponenttisilikonimateriaalia, joka sisältää reaktiivisia asetoksiryhmiä ja kovettuu joustavaksi polymeeriksi joutuessaan kosketukseen ilman kosteuden kanssa, jolloin vapautuu etikkahappoa ja haihtuvaa, mainitulle silikonimateriaalille käytettyä liuotinta, joka ei reagoi mainitun silikonimateriaalin kanssa ja jota on läsnä riittävä määrä mainitun silikonimateriaalin pehmittämiseksi virtaavaksi ja siveltävissä olevaksi koostumukseksi mutta ei enempää kuin se määrä, joka pystyy vapaasti haihtumaan koostumuksen muodostamasta kalvosta sinä aikana kun mainittu kalvo kovettuu, sen jälkeen kun mainittua koostumusta on levitetty kalvoksi alustalle.

(57) Sammandrag

En flytande och bestrykbar impregnerande och beläggande komposition, vilken speciellt lämpar sig att anbringas på skodon och liknande, omfattar ett vid rumstemperatur vulkaniserbart en-komponentssilikonmaterial, som innehåller reaktiva acetoxigrupper och lämpar sig att härda till en flexibel polymer då det utsätts för atmosfärisk fukt, varvid ättiksyra och ett flyktigt lösningsmedel för silikonmaterialet frigörs, och det nämnda lösningsmedlet är oreaktivt i förhållande till silikonmaterialet och är närvarande i en mängd som är tillräcklig att göra silikonmaterialet mjukt för bildande av en flytande och bestrykbar komposition, men den nämnda mängden är ej större än att den fritt förmår avdunsta från en film av en sådan komposition under härdandet av filmen, efter att kompositionen som en film anbringats på ett underlag.