

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 0142/97 L

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 0142/97
(22) Indleveringsdag:.... 07 feb 1997
(24) Løbedag:..... 07 feb 1997
(41) Alm. tilgængelig:.... 11 aug 1997
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 10 feb 1996 DE 19604878
(71) Ansøger: *Huwil-Werke GmbH Möbelschloss- und Beschlagfabriken, Brölstr. 1; 53809 Ruppichterorth, DE
(72) Opfinder: Arthur *Hirtsiefer, Köbacher Str. 52; 53819 Neunkirchen, DE
Hans-Friedrich *Müller, Ifang 2; 53809 Ruppichterorth, DE
(74) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900, Hellerup
- (51) Int. Cl. 6: E 05 B 65/00

-
- (54) Møbellås
(57) Sammendrag

142-97

Opfindelsen angår en møbellås med et justerelement (9) og en tilholderskyder (21). Denne tjener til at spærre justerelementet (9) med riglen (10) mod forskydning i en til åben stilling henholdsvis låsestilling svarende stilling. Med henblik på spærring har justerelementet (9) og tilholderskyderen (21) justerkonturer (14, 36), der påvirkes af en nøgles (12) låseskæg (13). Tilholderskyderen (21) er forskydelig på tværs af justerelementet (9) og udelukkende ved hjælp af nøglens (12) låseskæg (13). Justerelementet (9) sikres ved anslag i form af ribber (16, 17), der findes på justerelementet (9), og noter (28, 28a, 29, 29a), som findes på tilholderskyderen (21), og med hvilke ribberne (16, 17) valgfrit er i eller ude af indgreb. I den til spærring tjenende stilling fastholdes tilholderskyderen (21) ved stopanslag (32, 33), der er anbragt på fjedrende arme (30, 31), når disse griber ind i husets (1) stopudsparinger (34, 35). Det er en fordel ved denne udformning, at kun få bygningsdele er til stede og skal monteres, og der sikres tvangsstyring ved nøglen (12).

fortsættes

142-97

Fig. 1

