

E 04 B

Ans.nr.: 2094/83

Indleveret: 11 maj 1983

Løbedag: 11 maj 1983

Alm. tilgængelig: 16 nov 1983

Prioritet: 15 maj 1982 DE 3218397

GEBR. \*KNAUF WESTDEUTSCHE GIPS-  
WERKE; Iphofen, DE.

Opfinder: Hugo \*Fischer; DE, Armin \*Kohl-  
mann; DE, Karl \*Zehn; DE.

Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandi-  
navisk Patentbureau

Pladevæg med udspartlet fuge

S A M M E N D R A G

2094-83

En pladevæg, hhv -loft, hvor to gipskartonplader (2) i stødområdet danner en kvarcirkelformet overgang (4), er den således dannede hvælvede tragtformede fuge (8) udspartlet med en fugemasse (9) på basis af gips. Yderligere er det ønsket at kunne undgå en armeringsstrimmel i fugen på grundlag af en passende udformning af fugen og en passende sammensætning af fugemassen. Dette opnås, idet den kvarcirkelformede overgang (4) ved den langsgående frontside på hver indkapalet byggeplade (2) begynder ved den bageste langsgående kant (7), og idet blandingen, af hvilken fugemassen (9) er fremstillet, indeholder mindst 70%  $\alpha$ -gips. De to gipskartonplader sammenholdes også uden armeringsstrimmel tilstrækkelig fast.

2094-83

