

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5142**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **2851**

(22) Data zgłoszenia: **01.04.2003**

(54)

Kominek narożny z podświetlanymi elementami obudowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gontowicz Jan, Witnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gontowicz Jan, Witnica, (PL)

PL 5142

Nr Rp. ...5142.....

Klasa 23-03.....

Kominek narożny z podświetlanymi elementami obudowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek narożny z podświetlanymi elementami obudowy przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Istota wzoru przemysłowego jest nowa i posiada indywidualny charakter nadany jej w szczególności przez strukturę materiału półprzezroczystego oraz jego podświetlenie.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym rysunku, który przedstawia kominek narożny z podświetlonymi elementami w przekroju poziomym w rzucie z góry.

Znane kominki przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych , i/lub do dekoracji innych pomieszczeń na przykład, recepcji hotelowych, zbudowane są z paleniska typu otwartego lub zamkniętego oraz obudowy. Palenisko przystosowane jest do opalania paliwem stałym, płynnym, gazowym lub energią elektryczną. Obudowa kominka ma różne kształty na przykład, prostopadłościanu, trapezu i wykonana jest z materiałów ceramicznych, materiałów mineralnych , kamienia naturalnego, drewna, metalu, szkła lub tworzyw sztucznych. Na obudowie kominka zamocowane są lampy, kinkiety w celu oświetlenia kominka a tym samym uzyskania efektu dekoracyjnego w pomieszczeniach o małym dostępie światła dziennego lub wieczorem. W jasnych pomieszczeniach kominki oświetlane są światłem dziennym zewnętrznym.

Kominek narożny z podświetlanymi elementami zbudowany jest z zamkniętego paleniska i obudowy w kształcie wielościanu, wykonanej z materiału ceramicznego, przy czym istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi element, złożony z dwóch ścian usytuowanych względem siebie pod kątem 90° i wykonany z kamienia onyksu, który połączony jest z obudową w sposób rozłączny za pomocą kołków metalowych, a w jego środku umieszczona jest świetlówka. Element usytuowany jest po obu stronach paleniska kominka. Zastosowanie kamienia onyksu w elemencie który jest integralną częścią obudowy kominka powoduje naturalną przenikalność światła, co podwyższa jego walory zdobnicze oraz spełnia funkcję lampy w pomieszczeniu.

