

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13753**

(21) Numer zgłoszenia: **13062**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2007**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AYALA Wojciech Wierzchowski,
Agnieszka Wierzchowska spółka jawna,
Piaseczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wierzchowski Wojciech, Piaseczno, (PL)

PL 13753

Nr Rp. 13753

Klasa 06-01

Fotel

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel.

Wzór przemysłowy występuje w jednej odmianie.

Fotel według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową i posiadającą indywidualny charakter postacią przejawiającą się w cechach jego kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na ilustracji na której fig. 1 przedstawia fotel według wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 2 - fotel według wzoru przemysłowego w widoku perspektywicznym z boku, a fig. 3 - fotel według wzoru przemysłowego w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym.

Fotel według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma prostokątne oparcie, podnózek i siedzisko umieszczone na stabilnej podstawie w kształcie czterowarstwowego cokołu, którego dolna część jest nieznacznie szersza z przodu i po bokach. Boki fotela tworzą podłokietniki o kształcie zbliżonym do owalu. Na prawym podłokietniku z tyłu znajduje się zamocowane pionowo, prostokątne urządzenie do sterowania, połączone z cokołem za pomocą spiralnego kabla.

Cechami istotnymi fotela rozkładanego według wzoru przemysłowego jest to, że ma prostokątne oparcie, podnózek i

siedzisko umieszczone na stabilnej podstawie w kształcie czterowarstwowego cokołu, którego dolna część jest nieznacznie szersza z przodu i po bokach. Boki fotela tworzą podłokietniki o kształcie zbliżonym do owalu. Na prawym podłokietniku z tyłu znajduje się zamocowane pionowo, prostokątne urządzenie do sterowania, połączone z cokołem za pomocą spiralnego kabla, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3