



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105311662 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 10

(21) 申请号 201510862751. 9

(22) 申请日 2015. 12. 01

(71) 申请人 福建兴隆香业有限公司

地址 362600 福建省泉州市永春县达埔镇白沙口工业区

(72) 发明人 林文溪 林文森

(51) Int. Cl.

A61L 9/013(2006. 01)

A61K 36/82(2006. 01)

A61K 36/185(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

A61L 101/56(2006. 01)

权利要求书2页 说明书4页

(54) 发明名称

一种铁观音茶檀香及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种铁观音茶檀香及其制备方法。这种铁观音茶檀香由以下步骤制成：(1)、将茶叶、新山檀、黄柏、甘松、陈皮及灵香烘干后，分别放入研磨机，研磨 1-1.5 小时，制得粉末；(2)、将上述粉末，按重量百分比 20%-25% 茶叶、18%-22% 新山檀、15%-20% 黄柏、3%-5% 甘松、3%-5% 陈皮、3%-24% 灵香以及 17%-20% 印尼粘粉搅拌均匀后混合在一起；(3)、将铁观音茶檀香粉和水按 1:0.6 的比例混合，搅拌 20-30 分钟，静置 20 分钟，继续搅拌直至混合物均匀，用模子压制成型的铁观音茶檀香黏料；(4)、成型后的黏料置于高温烤箱中加热干燥即成成品。本发明设计合理，配方简单，低碳环保，节约成本，解毒祛湿效果好，配方中还加入了适量的甘松，使得本发明香料还具有理气止痛、醒脾健胃的功效。

1. 一种铁观音茶檀香,其特征在于:由下列重量百分比的原料组成:

茶叶	20%–25%
新山檀	18%–22%
印尼粘粉	17%–20%
黄柏	15%–20%
甘松	3%–5%
陈皮	3%–5%
灵香	余量。

2. 根据权利要求1所述的铁观音茶檀香,其特征在于:由下列重量百分比的原料组成:

茶叶	20%
新山檀	18%
印尼粘粉	17%
黄柏	15%
甘松	3%
陈皮	5%
灵香	20%。

3. 根据权利要求1所述的铁观音茶檀香,其特征在于:由下列重量百分比的原料组成:

茶叶	25%
新山檀	22%
印尼粘粉	20%
黄柏	15%
甘松	5%
陈皮	3%
灵香	10%。

4. 一种根据权利要求1所述的铁观音茶檀香的制备方法,其特征在于:具有以下步骤:

(1)、将茶叶、新山檀、黄柏、甘松、陈皮及灵香烘干后,分别放入研磨机,研磨1–1.5小时,各材料研磨后分别过100–200目筛,制得粉末;

(2)、将上述制得的粉末按上述权利要求1或权利要求2中的各材料比例与印尼粘粉搅拌均匀后混合在一起即得铁观音茶檀香粉;

(3)、将铁观音茶檀香粉和水按1:0.6的比例混合,搅拌20–30分钟,静置20分钟,继续搅拌直至混合物均匀,用模子压制成型的铁观音茶檀香黏料;

(4)、成型后的黏料置于高温烤箱中加热干燥即成成品铁观音茶檀香。

5. 根据权利要求4所述的铁观音茶檀香的制备方法,其特征在于:所述步骤(4)中干燥步骤具体为:a. 在45–55℃中烘烤定型2–3小时;b. 在65–75℃中烘烤干燥2–3小时;c. 在50–60℃中烘烤稳定1.5–2小时。

6. 根据权利要求4所述的铁观音茶檀香的制备方法,其特征在于:所述步骤(4)中干燥

步骤具体为：产品出烤箱后还需在自然空气中放置 1 小时，测量铁观音茶檀香的含水率不得高于 10% 为干燥合格。

一种铁观音茶檀香及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及香料技术领域,尤其是一种铁观音茶檀香及其制备方法。

背景技术

[0002] 香是一种木材粉末和一些添加的香料、药剂、粘合剂做成的用于燃烧的粉末或燃烧体。香是通过燃烧来发挥作用的,自古被应用在居家养生、陶冶情操上,起到美化环境、怡神悦心、参禅修炼、供神祭祀、养生去病等作用。人类对香的喜好,乃是与生俱来的天性。香,在馨悦之中调动心智的灵性,于有形无形之间调息、通鼻、开窍、调和身心,妙用无穷。好香不仅芬芳,使人心生欢喜,而且能助人达到沉静、灵动的境界,于心旷神怡之中达于镇定。在防病养生方面,早在汉代,名医华佗就曾用丁香、百部等药物制成香囊,悬挂在居室内,用来预防肺结核病。从中医药学的角度来说,香疗当属外治法中的“气味疗法”。各种木本或草本类的芳香药物,通过燃烧所产生的气味,可起到免疫避邪、杀菌消毒、醒神益智、润肺宁心等作用。现有的香料用久了会有头晕的感觉,不能很好的平稳心绪,使用久了,香味太浓郁,会让人有气腻的感觉,从而使产生心浮气躁的感觉,且现有的香不具有祛湿,清热解毒的功效。

发明内容

[0003]

本发明要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种配方简单,制备方法简单的铁观音茶檀香及其制备方法。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种铁观音茶檀香,由下列重量百分比的原料组成:

茶叶	20%-25%
新山檀	18%-22%
印尼粘粉	17%-20%
黄柏	15%-20%
甘松	3%-5%
陈皮	3%-5%
灵香	余量。

[0005] 进一步地,所述的铁观音茶檀香由下列重量百分比的原料组成:

茶叶	20%
新山檀	18%
印尼粘粉	17%
黄柏	15%
甘松	3%
陈皮	5%

灵香 20%。

[0006] 进一步地,所述的铁观音茶檀香由下列重量百分比的原料组成:

茶叶	25%
新山檀	22%
印尼粘粉	20%
黄柏	15%
甘松	5%
陈皮	3%
灵香	10%。

[0007] 一种铁观音茶檀香的制备方法,具有以下步骤:

(1)、将茶叶、新山檀、黄柏、甘松、陈皮及灵香烘干后,分别放入研磨机,研磨 1-1.5 小时,各材料研磨后分别过 100-200 目筛,制得粉末;

(2)、将上述制得的粉末,按重量百分比 20%-25% 茶叶、18%-22% 新山檀、15%-20% 黄柏、3%-5% 甘松、3%-5% 陈皮、3%-24% 灵香以及 17%-20% 印尼粘粉搅拌均匀后混合在一起即得铁观音茶檀香粉;

(3)、将铁观音茶檀香粉和水按 1:0.6 的比例混合,搅拌 20-30 分钟,静置 20 分钟,继续搅拌直至混合物均匀,用模子压制成型的铁观音茶檀香黏料;

(4)、成型后的黏料置于高温烤箱中加热干燥即成成品铁观音茶檀香。

[0008] 进一步地,所述步骤(4)中干燥步骤具体为:a. 在 45-55℃中烘烤定型 2-3 小时;b. 在 65-75℃中烘烤干燥 2-3 小时;c. 在 50-60℃中烘烤稳定 1.5-2 小时。

[0009] 进一步地,所述步骤(4)中干燥步骤具体为:产品出烤箱后还需在自然空气中放置 1 小时,测量铁观音茶檀香的含水率不得高于 10%为干燥合格。

[0010] 本发明的有益效果是:本发明设计合理,配方简单,低碳环保,节约成本,解毒祛湿效果好,配方中还加入了适量的甘松,使得本发明香料还具有理气止痛、醒脾健胃的功效。

具体实施方式

[0011] 现在结合实施例对本发明作进一步的说明。实施例中茶叶为铁观音茶叶。

[0012] 实施例 1

一种铁观音茶檀香的制备方法,具有以下步骤:

(1)、将铁观音茶叶、新山檀、黄柏、甘松、陈皮及灵香烘干后,分别放入研磨机,研磨 1 小时,各材料研磨后分别过 100 目筛,制得粉末;

(2)、将上述制得的粉末,按重量百分比 20%铁观音茶叶、22%新山檀、17%黄柏、3%甘松、5%陈皮、20%灵香以及 17%印尼粘粉搅拌均匀后混合在一起即得铁观音茶檀香粉;

(3)、将铁观音茶檀香粉和水按 1:0.6 的比例混合,搅拌 30 分钟,静置 20 分钟,继续搅拌直至混合物均匀,用模子压制成型的铁观音茶檀香黏料;

(4)、成型后的黏料置于高温烤箱中加热干燥即成成品铁观音茶檀香。

[0013] 步骤(4)中干燥步骤具体为:a. 在 55℃中烘烤定型 3 小时;b. 在 70℃中烘烤干燥 2 小时;c. 在 60℃中烘烤稳定 1.5 小时。

[0014] 步骤(4)中干燥步骤具体为:产品出烤箱后还需在自然空气中放置 1 小时,测量铁

观音茶檀香的含水率 10% 为干燥合格。

[0015] 实施例 2

一种铁观音茶檀香的制备方法，

(1)、将铁观音茶叶、新山檀、黄柏、甘松、陈皮及灵香烘干后，分别放入研磨机，研磨 1.5 小时，各材料研磨后分别过 150 目筛，制得粉末；

(2)、将上述制得的粉末，按重量百分比 22% 铁观音茶叶、20% 新山檀、16% 黄柏、4% 甘松、5% 陈皮、15% 灵香以及 18% 印尼粘粉搅拌均匀后混合在一起即得铁观音茶檀香粉；

(3)、将铁观音茶檀香粉和水按 1:0.6 的比例混合，搅拌 25 分钟，静置 20 分钟，继续搅拌直至混合物均匀，用模子压制成型的铁观音茶檀香黏料；

(4)、成型后的黏料置于高温烤箱中加热干燥即成成品铁观音茶檀香。

[0016] 步骤(4)中干燥步骤具体为：a. 在 45℃ 中烘烤定型 3 小时；b. 在 65℃ 中烘烤干燥 3 小时；c. 在 60℃ 中烘烤稳定 1.5 小时。

[0017] 步骤(4)中干燥步骤具体为：产品出烤箱后还需在自然空气中放置 1 小时，测量铁观音茶檀香的含水率 8% 为干燥合格。

[0018] 实施例 3

一种铁观音茶檀香的制备方法，具有以下步骤：

(1)、将铁观音茶叶、新山檀、黄柏、甘松、陈皮及灵香烘干后，分别放入研磨机，研磨 1.5 小时，各材料研磨后分别过 200 目筛，制得粉末；

(2)、将上述制得的粉末，按重量百分比 24% 铁观音茶叶、21% 新山檀、20% 黄柏、4% 甘松、3% 陈皮、8% 灵香以及 19% 印尼粘粉搅拌均匀后混合在一起即得铁观音茶檀香粉；

(3)、将铁观音茶檀香粉和水按 1:0.6 的比例混合，搅拌 20 分钟，静置 20 分钟，继续搅拌直至混合物均匀，用模子压制成型的铁观音茶檀香黏料；

(4)、成型后的黏料置于高温烤箱中加热干燥即成成品铁观音茶檀香。

[0019] 步骤(4)中干燥步骤具体为：a. 在 50℃ 中烘烤定型 2 小时；b. 在 75℃ 中烘烤干燥 2 小时；c. 在 55℃ 中烘烤稳定 1.5 小时。

[0020] 步骤(4)中干燥步骤具体为：产品出烤箱后还需在自然空气中放置 1 小时，测量铁观音茶檀香的含水率 9% 为干燥合格。

[0021] 实施例 4

一种铁观音茶檀香的制备方法，具有以下步骤：

(1)、将铁观音茶叶、新山檀、黄柏、甘松、陈皮及灵香烘干后，分别放入研磨机，研磨 1.5 小时，各材料研磨后分别过 100 目筛，制得粉末；

(2)、将上述制得的粉末，按重量百分比 25% 铁观音茶叶、22% 新山檀、15% 黄柏、5% 甘松、3% 陈皮、10% 灵香以及 20% 印尼粘粉搅拌均匀后混合在一起即得铁观音茶檀香粉；

(3)、将铁观音茶檀香粉和水按 1:0.6 的比例混合，搅拌 30 分钟，静置 20 分钟，继续搅拌直至混合物均匀，用模子压制成型的铁观音茶檀香黏料；

(4)、成型后的黏料置于高温烤箱中加热干燥即成成品铁观音茶檀香。

[0022] 步骤(4)中干燥步骤具体为：a. 在 45℃ 中烘烤定型 2 小时；b. 在 68℃ 中烘烤干燥 2.5 小时；c. 在 60℃ 中烘烤稳定 1.5 小时。

[0023] 步骤(4)中干燥步骤具体为：产品出烤箱后还需在自然空气中放置 1 小时，测量铁

观音茶檀香的含水率 8% 为干燥合格。

[0024] 以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。