


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26976.

Kl. 11 e, 13/03.

Erwin Hohn
(Warszawa, Polska).

Teczka do odkładania korespondencji oraz konik do tej teczki.

Zgłoszono 3 stycznia 1936 r.

Udzielono 29 lipca 1938 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy specjalnie korzystnego przymocowania koników do teczek, umożliwiającego wytwarzanie tych koników z tektury lub preszpanu zamiast z blachy lub podobnego. sprężynującego materiału, stosowanego dotychczas do wytwarzania koników. Poza tym wynalazek polega na zastosowaniu koników o ukośnie ściętym lub ukośnie ściętych rogach do teczek do odkładania korespondencji. Wskutek ukośnego ścięcia konika uzyskuje się znacznie więcej miejsca do umieszczania napisów lub innych oznaczeń.

Przykład wykonania wynalazku uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia teczkę z odjętym konikiem, a fig. 2 — rejestraturę, składającą się z te-

czek, zaopatrzonych w koniki według wynalazku.

Teczka 1 posiada na jednym z boków lub na grzbiecie założony brzeg 2, 3, tworzący kanał 7, do którego wsuwa się pręt, wykonany np. ze stali i zaopatrzony ewentualnie na końcach w haczykowate zakończenia 5, służące do zawieszania teczki na drutach lub podobnych podpórkach. W przedstawionym przykładzie wykonania krawędź 3 teczki jest zaopatrzona w szereg wycięć 6, wykonanych w jednakowych odstępach wzajemnych. Do tych wycięć wkłada się zęby 8 konika 9 o ukośnie ściętym rogu. Zęby te są zagięte lub zaopatrzone w kanały 15, odpowiadające kanałom 7 teczek, tak iż po założeniu zębów konika w

odpowiednie wycięcia 6 teczki i po wsunięciu pręta 4 do kanału 7 konik zostaje mocno ale wymiennie połączony z tęczką.

Wystająca część konika jest podzielona na trzy pola: pierwsze pole służy do umieszczania widocznych napisów lub oznaczeń, na drugim polu znajduje się nadrukowany znak 11, a trzecie pole służy do umieszczania napisów lub oznaczeń niewidocznych, zakrytych sąsiednim konikiem. Konik pierwszej teczki jest umieszczony najbardziej na boku, a koniki następnych teczek są kolejno przestawione o jedno wycięcie 6, wskutek czego pierwsze pola koników pozostają widoczne, a znaki 11 i trzecie pola są zasłonięte. W razie wyjęcia jakiegokolwiek teczki z rejestratury uwidoczniony zostaje znak 11 następnego konika, wskazując wolne miejsce.

Konik taki może być zaopatrzony tylko w jeden ząb 8 lub w dowolną liczbę zębów, dostosowaną na ogół do szerokości konika lub jego widocznej części. Ponieważ koniki są mocno połączone z tęczkami, więc można je chwycić palcami i przez pociągnięcie wyjmować teczki z rejestratury, co nie było dotychczas możliwe, gdyż do teczek stosuje się dotychczas sprężynująco trzymające się koniki np. blaszane, które w razie ich pociągnięcia zesuwały się z teczek. Koniki według wynalazku, jako osadzone nie sprężynująco na teczce, mogą być wykonane także z tektury lub preszpanu, ewentualnie podklejonego płótnem; koniki takie są znacznie tańsze od dotychczas stosowanych do teczek koników blaszanych lub celuloidowych, a poza tym lepiej nada-

ją się do umieszczania na nich napisów lub oznaczeń.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Teczka do odkładania korespondencji, zaopatrzona w założony grzbiet lub brzeg, tworzący kanał, do którego wsuwany jest pręt, służący do zawieszania tej teczki, znamienna tym, że jest zaopatrzona w wykonane w jednakowych wzajemnych odstępach wycięcia (6) na zewnętrznej krawędzi założonego brzegu lub grzbietu teczki.

2. Konik do teczki według zastrz. 1, znamienny tym, że jest zaopatrzony w ząb lub zęby (8), wprowadzone do wycięć (6) teczki.

3. Konik według zastrz. 2, znamienny tym, że jego ząb lub zęby (8) posiadają zagłębienia lub kanały (15), wskutek czego konik zostaje połączony z tęczką za pomocą znanego pręta (4), wsuniętego do kanału (7) teczki.

4. Konik według zastrz. 2, znamienny tym, że jego wystający róg lub obydwie rogi (10) są ukośnie ścięte.

5. Konik według zastrz. 4, znamienny tym, że jest zaopatrzony w znak (11) do uwidoczniania miejsca brakującej teczki w rejestraturze.

6. Konik według zastrz. 2, znamienny tym, że jest wykonany z tektury lub preszpanu i ewentualnie podklejony płótnem.

Erwin Hohn.

Zastępca: Inż. M. Hufnagel,
rzecznik patentowy.

