

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23197**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **24931**

(22) Data zgłoszenia: **24.10.2016**

(54)

Profil załuzji plisowanej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2017 WUP 4/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**RADOSŁAW KUŹMA, Włocławek, (PL),
PAWEŁ WRONA, Włocławek, (PL)**

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil żaluzji plisowanej, zwłaszcza okiennej lub drzwiowej, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny profilu żaluzji plisowanej.

Profil żaluzji plisowanej według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wytwór mający w przekroju poprzecznym kształt wypukłej na zewnątrz dużej litery H tworzący dwie odwrócone względem siebie, równoległe rozmieszczone wzdłużne, otwarte komory. Zaokrąglenia pionowych ścianek profilu położone są poniżej poziomej przegrody profilu o kształcie zbliżonym do ceownika z dwoma zagięciami na zewnątrz, którego środek jest skierowany ku górze. Wypukłe pionowe ścianki zakończone są nieregularnym kształtem z pogrubieniami w górnych i dolnych narożnikach. W górnej części profilu znajdują się łukowe występy przechodzące w odcinki powierzchni płaskiej skierowane do wewnątrz i na zewnątrz, przy czym ich powierzchnie zewnętrzne posiadają krótkie skośne załamania typu garbik. Dolne części powierzchni zewnętrznej profilu zakończone są łukami przechodzącymi w ukośne powierzchnie z zagłębieniami, skierowane do wewnątrz i symetrycznie rozmieszczone względem poziomej przegrody. Wszystkie przejścia powierzchni są zaokrąglone. Profil żaluzji plisowanej jest symetryczny względem płaszczyzny pionowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil żaluzji plisowanej przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym charakteryzuje się tym, że:

- stanowi monolityczny wytwór mający w przekroju poprzecznym kształt wypukłej na zewnątrz dużej litery H tworzący dwie odwrócone względem siebie, równoległe rozmieszczone wzdłużne, otwarte komory,
- zaokrąglenia pionowych ścianek profilu położone są poniżej poziomej przegrody profilu,
- pozioma przegroda profilu jest o kształcie zbliżonym do ceownika z dwoma zagięciami na zewnątrz, którego środek jest skierowany ku górze,
- wypukłe pionowe ścianki zakończone są nieregularnym kształtem z pogrubieniami w górnych i dolnych narożnikach,
- w górnej części profilu znajdują się łukowe występy przechodzące w odcinki powierzchni płaskiej skierowane do wewnątrz i na zewnątrz, przy czym ich powierzchnie zewnętrzne posiadają krótkie skośne załamania typu garbik,
- dolne części powierzchni zewnętrznej profilu zakończone są łukami przechodzącymi w ukośne powierzchnie z zagłębieniami, skierowane do wewnątrz i symetrycznie rozmieszczone względem poziomej przegrody,
- wszystkie przejścia powierzchni są zaokrąglone,
- profil jest symetryczny względem płaszczyzny pionowej.

Ilustracja wzoru

