

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24699**

(21) Numer zgłoszenia: **26580**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2018**

(54)

Komplet mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MIĄSKOWSKI KAZIMIERZ, Chwaszczyno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KAZIMIERZ MIĄSKOWSKI, Chwaszczyno, (PL)

PL 24699

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli tapicerowanych składający się z fotela oraz sofy dwu/trzyosobowej.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie oraz kolorystyka powierzchni poszczególnych mebli, wyróżniających się wysokimi walorami estetycznymi, użytkowymi, a także ergonomicznymi, związanymi z wygodą siedzenia, czy leżenia, jak również składania i rozkładania mebli do określonych funkcji użytkowych oraz przechowywania w skrzyni meblowej pościeli.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidocznił na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny z przodu fotela, fig 2 – widok czołowy kanapy dwuosobowej, fig. 3 – widok aksonometryczny z przodu kanapy trzyosobowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Fotel jest pierwszą odmianą kompletu mebli tapicerowanych zawiera z każdej strony prostopadłościennie boczne oparcia z łukowymi narożnikami i łukowymi wgłębieniami na powierzchniach od wewnętrznej strony siedziskowej. Wgłębienia ukształtowane są na wysokości, poczynając od górnej powierzchni cokołu do górnej krawędzi bocznego oparcia. We wgłębieniach osadzone są poduchy bocznego oparcia stanowiące równocześnie nakładki zdobnicze fotela. W tylnej zewnętrznej powierzchni bocznych oparców wszyte są pionowo i pod kątem dwa walcowe kiedery oddzielające przednią część fotela od tylnej, zaś w części środkowej powierzchni, wszyty jest pionowy zdobniczy kiedr oraz osadzony jest kolisty metalowy element zdobniczy. Boczne oparcia przechodzą w tylne kątowe oparcie z łukowymi bocznymi powierzchniami. Przednią część fotela stanowi cokół, na którym oparta jest poducha siedziska z łukowymi przednimi krawędziami. W częściach bocznych powierzchni poduchy siedziskowej wszyte są podłużne dwa ciągi zdobniczych walcowych kiederów. Poducha siedziska tylną krawędzią styka się z poduchą tylnego oparcia osadzonej pod kątem na tylnej części ramy fotela. Poducha tylnego oparcia zawierająca łukowe krawędzie boczne, ma na zewnętrznej oparciowej powierzchni, w połowie jej wysokości zaznaczony poziomy ścieg kiedera, z wgłębieniem w części środkowej dzielący powierzchnie poduchy na dwie części, tworząc górną i dolną wypukłość poduchy. W płaszczyźnie pionowej poduchy tylnego oparcia wszyte są łukowo dwa ciągi walcowych kiederów uzyskując zdobniczy kielichowy zarys na powierzchni poduchy tylnego oparcia. Fotel osadzony jest na kolistych drewnianych dużych stopkach, podkreślających estetyczny wygląd fotela.
2. Drugą odmianą fotela jest kanapa dwu/trzyosobowa, która ma siedzisko i tylne oparcie o szerokości zbliżonej do podwójnej/potrójnej szerokości fotela. Cokół każdego mebla ma jednolitą budowę, zaś poduchy tylnego oparcia i siedziska są wymienne.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

*Fig 2*



Fig. 3

