



HU000025227T2

(19) **HU****MAGYARORSZÁG**
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala(11) Lajstromszám: **E 025 227**(13) **T2****EURÓPAI SZABADALOM**
SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA(21) Magyar ügyszám: **E 11 175177**(51) Int. Cl.: **A47J 31/36** (2006.01)(22) A bejelentés napja: **2009. 12. 30.**

(96) Az európai bejelentés bejelentési száma:

EP 20090175177

(97) Az európai bejelentés közzétételi adatai:

EP 2387922 A1 **2011. 11. 23.**

(97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai:

EP 2387922 B1 **2015. 03. 25.**

(30) Elsőbbségi adatok:

09162895	2009. 06. 17.	EP
09162914	2009. 06. 17.	EP
09162931	2009. 06. 17.	EP
09163310	2009. 06. 19.	EP
09167851	2009. 08. 13.	EP
09170590	2009. 09. 17.	EP

(73) Jogosult(ak):

Koninklijke Douwe Egberts B.V., 3532 AD Utrecht (NL)

(74) Képviselő:

Ivánka Gábor, ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(72) Feltaláló(k):

KAMERBEEK, Ralf, 3454 EJ De Meern (NL)
FLAMAND, John Henri, 6741 HP Lunteren (NL)
POST VAN LOON, Angenita Dorothea, 3544 DT Utrecht (NL)
KOELING, Hendrik Cornelis, 3826 BE Amersfoort (NL)
BIESHEUVEL, Arend Cornelis Jacobus, 4251 VS Werkendam (NL)(54) **Kapszula, rendszer és eljárás egy előre meghatározott mennyiségű fogyasztásra alkalmas ital készítésére**

Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk(1))

A fordítást a szabadalmas az 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.



(11) **EP 2 387 922 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
25.03.2015 Bulletin 2015/13

(51) Int Cl.:
A47J 31/36 (2006.01)

(21) Application number: **11175177.2**

(22) Date of filing: **30.12.2009**

(54) **Capsule, system and method for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption**

Kapsel, System und Verfahren zur Herstellung einer vorgegebenen Menge eines Getränks für den Konsum

Capsule, système et procédé pour préparer une quantité prédéterminée de boisson adaptée pour la consommation

(84) Designated Contracting States:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL
PT RO SE SI SK SM TR**
Designated Extension States:
AL BA RS

(30) Priority: **17.06.2009 EP 09162895
17.06.2009 EP 09162914
17.06.2009 EP 09162931
19.06.2009 EP 09163310
13.08.2009 EP 09167851
17.09.2009 EP 09170590**

(43) Date of publication of application:
23.11.2011 Bulletin 2011/47

(60) Divisional application:
13168992.9 / 2 630 899

(62) Document number(s) of the earlier application(s) in
accordance with Art. 76 EPC:
09796115.5 / 2 303 077

(73) Proprietor: **Koninklijke Douwe Egberts B.V.
3532 AD Utrecht (NL)**

(72) Inventors:
• **Kamerbeek, Ralf
3454 EJ De Meern (NL)**
• **Flamand, John Henri
6741 HP Lunteren (NL)**
• **Post van Loon, Angenita Dorothea
3544 DT Utrecht (NL)**
• **Koeling, Hendrik Cornelis
3826 BE Amersfoort (NL)**
• **Biesheuvel, Arend Cornelis Jacobus
4251 VS Werkendam (NL)**

(74) Representative: **Jansen, Cornelis Marinus et al
V.O.
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag (NL)**

(56) References cited:
**EP-A- 1 849 715 EP-B1- 2 303 077
WO-A-2007/137974 WO-A-2008/078990
WO-A2-2006/137737 CH-A- 434 609
FR-A- 2 213 757**

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

[0001] The invention relates to a capsule, system and method for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption using an extractable product.

[0002] Systems for preparing a beverage, such as coffee, using a brewing device for supplying a liquid, such as water, under pressure to a capsule comprising a dose of a beverage ingredient are known. Commonly, the brewing device comprises an enclosing member for enclosing the capsule. In use a sealing engagement is provided between the capsule and the enclosing member, so as to prevent leaking of a liquid, e.g. water or the beverage. The sealing engagement is usually obtained by pressing the capsule and the enclosing member against each other along a circumferential line of contact.

[0003] It is possible that the material of the enclosing member at the location of the sealing engagement, e.g. an elastomeric material, is softer than the material of the capsule at the location of the sealing engagement, e.g. aluminium. Such system is for instance known from EP 1 203 554. In such case the material of the enclosing member at the location of the sealing engagement may be compressed. Such systems may have the disadvantage that the material of the enclosing member at the location of the sealing engagement can subject to wear, degradation and/or fouling, so that the quality of the sealing engagement may deteriorate if the age of the brewing device increases.

[0004] This disadvantage seems to be, at least partially, overcome by other known systems, wherein the material of the enclosing member at the location of the sealing engagement, e.g. a metal, is harder than the material of the capsule at the location of the sealing engagement, e.g. a plastics material. Such system is for instance known from FR 2 617 389. In such case the material of the capsule at the location of the sealing engagement may be compressed. Such systems have the advantage that the material of the enclosing member at the location of the sealing engagement may be less subject to wear, degradation and/or fouling, while good sealing engagement may be obtained. Especially when the material of the capsule at the location of the sealing engagement is the same material as the material of the circumferential wall, the capsule may be manufactured with great ease. This may, however, provide the disadvantage that such sealing engagement may be upset if the enclosing member, at the location of the sealing engagement, possesses irregularities, such as scratches, crevices, caked-on foul, protrusions or the like.

[0005] EP 1 849 715 A1 discloses a capsule having a premade sealing member attached to a flange-like rim of the capsule by crimping a portion of the flange-like rim on a portion of the sealing member.

[0006] WO2006/137737 A2 discloses a holder and cup with concentrate for preparation of hot beverages. The cup comprises a cup-shaped dish element that is provided

on an open side with a covering layer, so that an interior space of the cup is formed for holding a preparation substance. The covering layer is provided with liquid-permeable perforations and the greater part of the surface of the covering layer serves as an inlet aperture for receiving a liquid suitable for the preparation substance. The cup-shaped dish element includes an edge on the upper side to which the covering layer is attached. The edge is provided with a sealing edge, which in conjunction with a holder provides a seal of the assembly of holder and cup, so that water from the appliance is forced through the cup. The cup underside is provided with an outlet aperture and an edge within which a seal for closing off the outlet aperture during transport and storage is provided that will be pierced when placing the cup in the holder.

[0007] It is an object of the invention to at least partially meet the above disadvantage.

[0008] Thereto, according to the invention a capsule is provided in accordance with claim 1.

[0009] In use, at least one of the circumferential ridges may abut against at least a portion of the enclosing member, such that the sealing engagement is formed between, e.g. the top of, at least one of the ridges and the at least one portion of the enclosing member. Since the plurality of ridges is provided, a misalignment between the capsule and the enclosing member may be allowed while still obtaining the sealing engagement.

[0010] The ridges are arranged on the flange-like rim, e.g. on the side of the flange-like rim facing away from the lid. Hence, the ridges may abut against a leading edge of the enclosing member. Thus, the sealing engagement may be formed at the location of the flange-like rim.

[0011] The ridges are integral with the flange-like rim. The ensemble of the ridges and the cup is a unitary piece. Thus manufacture of the cup may include manufacture of the ridges, e.g. by injection moulding the ensemble of the cup and the ridges. Hence, easy manufacture of the cup of the capsule may be obtained.

[0012] In one embodiment, each ridge of the plurality of ridges has substantially the same height prior to use. Hence, each of the ridges of the plurality of ridges may contribute to the sealing engagement between the capsule and the enclosing member. Optionally, each ridge of the plurality of ridges has substantially the same width. It is not excluded, however, that the ridges have mutually different heights and/or widths.

[0013] It is possible that a width of a ridge, of the plurality of ridges is smaller than a height of that ridge. Preferably this applies to each ridge of the plurality of ridges. Hence the ridge has a slender form, allowing easy deformation of the ridge, e.g. by compression of a top edge of the ridge towards a base of the ridge. Hence, the ridge may easily follow an irregularity of the enclosing member at the location of the sealing engagement, e.g. a dent and/or a protrusion at the leading edge of the enclosing member.

[0014] Preferably, a ridge of the plurality of the ridges has a width that is equal to or less than a thickness of the flange-like rim. Preferably, a ridge of the plurality of ridges has a height that is equal to or less than a thickness of the flange-like rim. Preferably, a ridge of the plurality of ridges has a height that is equal to or less than a minimum thickness of the flange-like rim at the location where the ridges are present. Preferably this applies to each ridge of the plurality of ridges. Hence, a resistance of the ridge against compression may be less than a resistance against compression of the rim. Thus, the rim may be rigid relative to the ridge, while the ridge may possess enough compressibility due to its shape and/or dimensions to provide the sealing engagement with the enclosing member even if the enclosing member comprises an irregularity at the location of the sealing engagement.

[0015] It is possible that a ridge of the plurality of ridges has a height of less than 0.4 mm, preferably less than 0.3 mm, more preferably less than 0.21 mm, even more preferably less than 0.15 mm. It is also possible that a ridge of the plurality of ridges has a maximum width of less than 0.3 mm, preferably less than 0.21 mm, more preferably less than 0.15 mm. Preferably this applies to each ridge of the plurality of ridges. These dimensions have been found to provide good sealing engagement between the ridge and the enclosing member.

[0016] In an embodiment, a ridge of the plurality of ridges has a tapered, e.g. a substantially triangular, cross section. Preferably this applies to each ridge of the plurality of ridges. This provides the advantage that compression of the ridge requires a progressively increasing force. Hence, the ridge can easily follow the contour of an irregularity of the enclosing member since this will exert a locally increased force on the ridge. Other cross sections, such as a semicircular cross section or a beam-shaped cross section, possibly with rounded corners, are conceivable too.

[0017] Preferably all ridges of the plurality of ridges have the same cross sectional shape.

[0018] In an embodiment, a (mutual) radial distance between two neighbouring ridges is less than a maximum width of the ridges, preferably less than 50% of the maximum width, more preferably less than 25% of the maximum width. Thus, the ridges are spaced closely together, allowing a good chance that at least one of the ridges properly abuts against the enclosing member, while still allowing ample space for the ridges to widen due to compression. Also, the closely spaced ridges allow for increased tolerance to misalignment of the capsule with respect to the enclosing member, since the narrow space between the ridges may form a labyrinth providing sufficient resistance against fluid flow to provide a sufficient sealing engagement between the capsule and the enclosing member, even if not one single ridge fully abuts against the enclosing member.

[0019] Preferably, the lid is connected to the flange-like rim and the inner space is at least partially filled with the extractable product. Hence, the capsule ready for

use is provided. The capsule may be hermetically closed, e.g. so as to improve shelf life of the capsule. The hermetically closed capsule holds the extractable product out of contact with the environment of the capsule, as opposed to an open capsule in which the extractable product is in contact with the environment.

[0020] Alternatively, the lid and/or bottom is porous and/or comprises openings for allowing a liquid to enter and/or exit the inner space.

[0021] In an embodiment, the capsule is disposable. The disposable capsule is designed and intended to be disposed after single use. Thus, problems associated with hygiene, e.g. microbial growth, may be minimised. The capsule may also be biodegradable to minimise environmental load.

[0022] Preferably, the capsule is designed for preparing a single serving of the beverage.

[0023] The invention also relates to a system according to claim 2.

[0024] At least a portion of a leading edge of the enclosing member is arranged to abut against at least one of the ridges. The ridges are arranged on the flange-like rim of the capsule.

[0025] Preferably, the ridges each have an individual width that is less than the width of the leading edge of the enclosing member. This provides the advantage that the ridges are narrow relative to the leading edge of the enclosing member. Thus, the ridges may easily adapt to a, e.g. small, irregularity, such as a dent, scratch, crevice and/or protrusion, on the leading edge of the enclosing member.

[0026] Preferably, the plurality of ridges has a combined width that is larger than the width of the leading edge of the enclosing member. Hence, considerable tolerance for misalignment of the capsule with respect to the leading edge of the enclosing member is provided.

[0027] It is possible that a ridge of the plurality of ridges has a height that is less than the width of the leading edge of the enclosing member. Preferably this applies to each ridge of the plurality of ridges. Thus, the ridge has a small height relative to the width of the leading edge of the enclosing member. This may prevent buckling of the ridges so that good sealing engagement between the leading edge of the enclosing member and the ridges may be obtained.

[0028] The invention also relates to a method for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption using a system according to the invention.

[0029] The invention will now be further elucidated by means of, nonlimiting, examples referring to the drawing, in which

Fig. 1 shows a schematic representation of a first example of a system according to the invention;
Fig. 2 shows a schematic representation of a second example of a system according to the invention;
Fig. 3a shows an enlarged detail of a part of the system according to the invention;

Fig. 3b shows an enlarged detail of a part of the system according to the invention;

Fig. 4 shows an enlarged detail of a part of the system according to the invention;

Fig. 5a shows a schematic representation of an example of a system that is not according to the invention; and

Fig. 5b shows a schematic representation of a system that is not according to the invention;

Fig. 6a shows a schematic representation of a further example of a system according to the invention; and

Fig. 6b shows a schematic representation of an even further example of a system according to the invention.

[0030] In the Figures and the following description, like reference numerals refer to like features.

[0031] Fig. 1 shows a schematic representation, in cross sectional view, of a first example of a system 1 for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption using an extractable product. The system 1 comprises an exchangeable capsule 2, and a beverage brewing device 4. The device 4 comprises enclosing member 6 for holding the exchangeable capsule 2. In this example, the device 4 further comprises a support member 8 for supporting the capsule 2.

[0032] In Fig. 1 a gap is drawn between the capsule 2, the enclosing member 6 and the support member 8 for clarity. It will be appreciated that, in use, the capsule 2 may lie in contact with the enclosing member 6 and the support member 8. Commonly, the enclosing member 6 has a shape complementary to the shape of the capsule 2. The apparatus 4 further comprises a fluid dispensing device 10 for supplying an amount of a fluid, such as water, under a pressure, of e.g. 9 bars, to the exchangeable capsule 2.

[0033] In the example shown in Fig. 1, the exchangeable capsule 2 comprises a cup 12 and a lid 14. In this example, the cup 12 comprises a circumferential wall 16, a bottom 18 closing the circumferential wall 16 at a first end, and a flange-like rim 20 extending outwardly of the circumferential wall 16 at a second end opposite the bottom 18 wall. The circumferential wall 16, the bottom 18 and the lid 14 enclose an inner space 22 comprising the extractable product. In this example, the capsule is initially sealed, i.e. is hermetically closed prior to use.

[0034] The system 1 of Fig. 1 comprises bottom piercing means 24 for piercing the bottom 18 of the capsule 2 for creating at least one entrance opening 25 in the bottom 18 for supplying the fluid to the extractable product through the entrance opening 25.

[0035] The system 1 of Fig. 1 further comprises lid piercing means 26, here embodied as protrusions of the support member 8, for piercing the lid 14 of the capsule 2. The lid piercing means 26 may be arranged to tear the lid 14 once a (fluid) pressure inside the inner space 22 exceeds a threshold pressure and presses the lid 14 against the lid piercing means 26 with sufficient force.

The lid 14 may e.g. comprise a tearable foil, e.g. made of aluminium.

[0036] In this example, the cup 12 further comprises a plurality of substantially concentric circumferential ridges 28.i (i=1,2,3). In this example, the ridges 28.i are arranged on the flange-like rim 20. Here the ridges 28.i are arranged on the side of the flange-like rim 20 facing away from the lid 14. More generally put, the ridges 28.i extend outwardly of the cup 12. In this example the ridges 28.i are made of the same material as the cup 12. In this example, the ridges 28.i are integral with the cup 12. It will be appreciated that in this example, the circumferential ridges at least partially circumscribe the inner space 22 of the capsule 2.

[0037] As can be seen from Fig. 1, in use the ridges 28.i may abut against a leading edge 30 of the enclosing member 6. When in this example at least one ridge 28.i abuts against at least a portion of the leading edge 30 of the enclosing member 6, a sealing engagement is obtained between the enclosing member 6 and the capsule 2 at the location where the at least one ridge 28.i abuts against at least the portion of the leading edge 30 of the enclosing member 6.

[0038] The system 1 shown in Fig. 1 is operated as follows for preparing a cup of coffee, wherein the extractable product is roasted and ground coffee.

[0039] The capsule 2 is placed in the enclosing member 6. The support member 8 is brought into contact with the capsule 2. The bottom piercing means 24 pierce the bottom 18 of the capsule 2 for creating the entrance openings 25. The fluid, here hot water under pressure, is supplied to the extractable product in the inner space 22 through the entrance openings 25. The water will wet the coffee grounds and extract the desired substances to form the coffee beverage.

[0040] During supplying the water under pressure to the inner space 22, the pressure inside the capsule 2 will rise. The rise in pressure will cause the lid 14 to deform and be pressed against the lid piercing means 26. Once the pressure reaches a certain level, the tear strength of the lid 14 will be surpassed and the lid will rupture against the lid piercing means 26, creating exit openings. The prepared coffee will drain from the capsule 2 through the exit openings and outlets 32 of the support member 8, and may be supplied to a container such as a cup (not shown).

[0041] Fig. 2 shows a schematic representation, in cross sectional view, of a second example of a system 1 for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption using an extractable product. The system 1 comprises an exchangeable capsule 2, and a beverage brewing device 4. The device 4 comprises enclosing member 6 for holding the exchangeable capsule 2. In this example, the device 4 further comprises a support member 8 for supporting the capsule 2.

[0042] In Fig. 2 a gap is drawn between the capsule 2, the enclosing member 6 and the support member 8 for clarity. It will be appreciated that, in use, the capsule 2

may be in contact with the enclosing member 6 and the support member 8. Commonly, the enclosing member 6 has a shape complementary to the shape of the capsule 2. The apparatus 4 further comprises a fluid dispensing device 10 for supplying an amount of a fluid, such as water, under a pressure, of e.g. 9 bars, to the exchangeable capsule 2.

[0043] In the example shown in Fig. 2, the exchangeable capsule 2 comprises a cup 12 and a lid 14. In this example, the cup 12 comprises a circumferential wall 16, a bottom 18 closing the circumferential wall 16 at a first end, and a flange-like rim 20 extending outwardly of the circumferential wall 16 at a second end opposite the bottom 18 wall. The circumferential wall 16, the bottom 18 and the lid 14 enclose an inner space 22 comprising the extractable product. In this example, the capsule is initially open. Hence, the capsule 2 comprises pre-made entrance openings 25. The entrance openings 25 may be through holes in the bottom 18. Further, the capsule 2 comprises pre-made exit openings 27. The exit holes 27 may be through holes in a foil-like lid 14, e.g. manufactured from plastics material, or may be pores in a porous lid, e.g. manufactured from a non-woven material such as filter paper.

[0044] The system 1 of Fig. 2 does not comprise bottom piercing means nor lid piercing means 26.

[0045] In this example, the cup 12 further comprises a plurality of substantially concentric circumferential ridges 28.i ($i=1,2,3,\dots$). In this example, the ridges 28.i are arranged on the flange-like rim 20. Here the ridges 28.i are arranged on the side of the flange-like rim 20 facing away from the lid 14. More generally put, the ridges 28.i extend outwardly of the cup 12. In this example the ridges 28.i are made of the same material as the cup 12. In this example, the ridges 28.i are integral with the cup 12.

[0046] As can be seen from Fig. 2, in use the ridges 28.i may abut against a leading edge 30 of the enclosing member 6. When in this example at least one ridge 28.i abuts against at least a portion of the leading edge 30 of the enclosing member 6, a sealing engagement is obtained between the enclosing member 6 and the capsule 2 at the location where the at least one ridge 28.i abuts against at least the portion of the leading edge 30 of the enclosing member 6.

[0047] The system 1 shown in Fig. 2 is operated as follows for preparing a cup of coffee, wherein the extractable product is roasted and ground coffee.

[0048] The capsule 2 is placed in the enclosing member 6. The support member 8 is brought into contact with the capsule 2. The fluid, here hot water under pressure, is supplied to the extractable product in the inner space 22 through the entrance opening 25. The water will wet the coffee grounds and extract the desired substances to form the coffee beverage.

[0049] During supplying the water under pressure to the inner space 22, the pressure inside the capsule 2 may rise. The prepared coffee will drain from the capsule 2 through the exit openings 27 and outlets 32 of the sup-

port member 8, and may be supplied to a container such as a cup (not shown).

[0050] Figs. 3a and 3b show an enlarged detail of a part of the system 1 according to the invention. In this example four circumferential ridges 28.i are arranged on the flange-like rim 20. Here, the ridges 28.i are integral with the rim 20. In this example the ridges 28.i are arranged concentrically with respect to each other. In this example the ridges 28.i are also arranged concentrically with an axis of the cup 12. It will be appreciated that the ridges 28.i need not be exactly concentric as long as in use, at least one of the ridges 28.i abuts against at least a portion of the enclosing member 6, such that the sealing engagement is formed between, e.g. the top of, at least one of the ridges and the at least one portion of the enclosing member. Since the plurality of ridges is provided, a misalignment between the capsule and the enclosing member may be allowed while still obtaining the sealing engagement.

[0051] In Fig. 3a the leading edge 30 of the enclosing member 6 comprises an irregularity in the form of a protrusion 34, e.g. a bulge, a burr or a lump (e.g. caked-on debris). It can be seen that in this example one particular ridge 28.3 of the ridges 28.i abuts the protrusion 34 and is locally more compressed. Hence, the ridges 28.i and the enclosing member 6 are in sealing engagement despite the presence of the protrusion 34.

[0052] In Fig. 3b the leading edge 30 of the enclosing member 6 comprises an irregularity in the form of a recess 35, e.g. a dent, scratch or a crevice. It can be seen that in this example one particular ridge 28.2 of the ridges 28.i faces the recess 35. A neighbouring ridge 28.3 will, accordingly be locally more compressed and abut the leading edge 30 of the enclosing member 6. Hence, the ridges 28.i and the enclosing member 6 are in sealing engagement despite the presence of the recess 35.

[0053] In the examples of Figs. 3a and 3b, each of the ridges 28.i has a substantially triangular cross section. This provides the advantage that compression of the ridges 28.i requires a progressively increasing force. Hence, each ridge 28.i can easily follow the contour of the irregularity of the enclosing member 6.

[0054] In the examples of Figs. 3a and 3b, all ridges have substantially the same height H_R prior to use, e.g. prior to being compressed. Hence, all ridges 28.i may equally contribute to the sealing engagement between the capsule 2 and the enclosing member 6. Hence, a misalignment between the capsule 2 and the enclosing member 6 may be tolerated, without the leading edge 30 failing to abut any ridge 28.i.

[0055] In the examples of Figs. 3a and 3b the ridges 28.i each have a maximum individual width W_R that is less than the width W_{LE} of the leading edge 30 of the enclosing member 6. Thus, each ridge 28.i is narrow relative to the leading edge 30, so that each ridge 28.i can easily be compressed by the leading edge 30. Further, here the plurality of ridges 28.i has a combined width W_C that is larger than the width W_{LE} of the leading edge 30

of the enclosing member 6. Hence, a misalignment between the capsule 2 and the enclosing member 6 may be tolerated, without the leading edge 30 failing to abut any ridge 28.i.

[0056] In these examples, the width W_R of each of the ridges 28.i is smaller than the height H_R of that ridge prior to use. Hence the ridges 28.i have a slender form, allowing easy deformation of the ridges 28.i, e.g. by compression of a top edge 36 of the ridges towards a base 38 of the ridges 28.i. Hence, the ridges 28.i may easily follow the irregularity in the enclosing member 6 at the location of the sealing engagement. It is noted that herein the width W_R of the ridge is measured parallel to the plane onto which the ridge is arranged and that the height H_R of the ridge is measured orthogonal to the width.

[0057] In these examples, the width W_R each of the ridges 28.i is less than a thickness H_F of the flange-like rim 20. In these examples, the width W_R each of the ridges 28.i is less than a minimum thickness H_F of the flange-like rim 20 at the location where the ridges are present. Also in these examples, the height H_R of each of the ridges 28.i prior to use is less than the thickness H_F of the flange-like rim 20. Hence, a resistance against compression of the ridges 28.i may be less than a resistance against compression of the rim 20. In these examples the rim 20 will be rigid relative to the ridges 28.i, while the ridges 28.i may possess enough compressibility due to their shape and dimensions to provide the sealing engagement with the enclosing member 6 even if the enclosing member comprises the irregularity at the location of the sealing engagement. It will be appreciated that the ratio of the resistance against compression of the ridges 28.i to the resistance against compression of the rim 20 may be further improved by increasing the thickness of the rim 20 at least locally at the position of the ridges 28.i.

[0058] The geometry of the ridges 28.i allows the ridges 28.i to adapt to an irregularity at the enclosing member 6, even if a material is chosen which allows the remainder of the cup 12 to be substantially rigid. Such substantially rigid cup 12 may increase the ease of handling of the capsule 2. It is for instance possible that the ridges 28.i are unitary with the flange-like rim 20, circumferential wall 16, and optionally the bottom 18, e.g. of a plastics material. It has been found that in such case the cup 12 may be substantially rigid, while the ridges 28.i may cooperate with the enclosing member 6 to provide the sealing engagement even if the chosen plastics material has a shore D hardness of 70 or more.

[0059] In these examples, the thickness of the rim 20 is approximately 0.2 mm. In these examples, the width of the leading edge 30 of the enclosing member 6 is approximately 0.7 mm. In these examples the height H_R of each of the ridges 28.i is approximately 0.2 mm prior to use. Preferably the height H_R is less than 0.3 mm, more preferably less than 0.21 mm, it is also possible that the height H_R is less than 0.15 mm prior to use. In these examples the maximum width W_R of each of the ridges 28.i is approximately 0.14 mm. Preferably, the width W_R

is less than 0.3 mm, more preferably less than 0.21 mm, most preferably less than 0.15 mm. These dimensions have been found to provide good sealing engagement between the ridges 28.i and the enclosing member 6.

[0060] In the examples of Figs. 3a and 3b the ridges 28.i are spaced radially such that two neighbouring ridges substantially abut radially. More in general, the radial distance between two neighbouring ridges 28.i is preferably less than the maximum width W_R of the ridges 28.i, more preferably less than 50% of the maximum width W_R , most preferably less than 25% of the maximum width W_R . Thus, the ridges 28.i are spaced closely together, allowing a good chance that at least one of the ridges 28.i properly abuts against the leading edge 30 of the enclosing member 6. Also, the closely spaced ridges 28.i allow for increased tolerance to misalignment of the capsule 2 with respect to the enclosing member 6, since the narrow space between the ridges 28.i may form a labyrinth providing sufficient resistance against fluid flow to provide a sufficient sealing engagement, even if not one single ridge 28.i fully abuts against the enclosing member 6.

[0061] In a preferred embodiment according to Fig. 3a or Fig. 3b, the ridges 28.i are integrally formed with the cup 12. The ensemble of the cup 12 and ridges 28.i may e.g. be injection moulded in one piece. The ensemble may be formed from a plastics material, such as for instance polypropylene.

[0062] In a preferred embodiment the material of the ridges 28.i is chosen to be plastically deformable. Preferably, the ridges 28.i, at least the tops 36 of the ridges may be plastically deformed upon contact with the enclosing member 6. The plastically deforming ridges 28.i may easily adapt to an irregularity of the enclosing member 6 at the location of the sealing engagement.

[0063] It will be appreciated that the details of Figs. 3a and 3b may be applied to the system described in view of Fig. 1 as well as to the system described in view of Fig. 2.

[0064] Fig. 4 shows an enlarged detail of a part of an elaborate system 1 according to the invention. In this example, in addition to the plurality of ridges 28.i, the capsule 2 comprises a further ridge 40.

[0065] In Fig. 4 the further ridge 40 is arranged on the flange-like rim 20, on the side facing away from the lid 14. Here, the further ridge 40 is integral with the flange-like rim 20. In this example, the further ridge 40 is substantially concentric with the ridges 28.i. Here the further ridge 40 is positioned circumscribing the ridges 28.i. It will be noted that a height H_{FR} of the further ridge 40 is different from the height H_R of the ridges 28.i. In this example, the height H_{FR} of the further ridge 40 is larger than the height H_R of the ridges 28.i.

[0066] In this example, the further ridge 40 is arranged to abut against an outer circumferential surface 42 of the enclosing member 6. The outer circumferential surface 42 may be wedged against the inner circumferential surface 44 of the further ridge 40. In order to facilitate insertion of the enclosing member 6 within the perimeter of

the further ridge 40, the further ridge 40 may comprise a conical section 46 on the inner circumferential surface 44.

[0067] Thus, in this example at least one of the ridges 28.i abuts against the enclosing member 6, and additionally, the further ridge 40 abuts against the enclosing member 6. Hence, an improved sealing engagement between the capsule 2 and the enclosing member 6 may be obtained.

[0068] It will be appreciated that the further ridge 40 may also be applied in the situations described with respect to Figs. 1, 2, 3a and 3b.

[0069] Fig. 5a shows a schematic representation of a system 1 that is not according to the invention. The system 1 shown in Fig. 5a is substantially identical to the system shown in Fig. 1. In Fig. 5a, however, the location of the ridges 28.i on the cup 12 is different. In this example, the ridges 28.i are located on the circumferential side wall 16 of the cup 12. Here, the ridges 28.i abut against an inner circumferential surface 48 of the enclosing member 6. In Fig. 5a the ridges 28.i and the inner circumferential surface 48 are in sealing engagement. It will be appreciated that also in the system shown in Fig. 2 the ridges 28.i may be located on the circumferential side wall 16 of the cup 12.

[0070] Fig. 5b shows a schematic representation of a system 1 that is not according to the invention. The system 1 shown in Fig. 5b is substantially identical to the system shown in Fig. 2. In Fig. 5b, however, the location of the ridges 28.i on the cup 12 is different. In this example, the ridges 28.i are located on the outer surface of the bottom 18 of the cup 12. Here, the ridges 28.i abut against an inner back surface 50 of the enclosing member 6. In Fig. 5b the ridges 28.i and the inner back surface 50 are in sealing engagement. It will be appreciated that also in the system shown in Fig. 1 the ridges 28.i may be located on the outer surface of the bottom 18 of the cup 12.

[0071] Fig. 6a shows a schematic representation of a further example of a system 1 according to the invention. The system 1 shown in Fig. 6a is substantially identical to the system shown in Fig. 3a and Fig. 3b. In Fig. 6a, however, the flange-like rim comprises a thickened portion at the location where the ridges 28.i are present. That is a thickness H_F of the flange-like rim is greater at the location where the ridges are present than a thickness H_{Fa} of the flange-like rim at a location adjacent thereto. This embodiment may prove useful when a height H_R of the ridges would otherwise become so large that the ridges might become unstable.

[0072] Fig. 6b shows a schematic representation of a further example of a system 1 according to the invention. The system 1 shown in Fig. 6b is substantially identical to the system shown in Fig. 3a and Fig. 3b. In Fig. 6b, however, the flange-like rim comprises a thinned portion at the location where the ridges 28.i are present. That is a thickness H_F of the flange-like rim is smaller at the location where the ridges are present than a thickness H_{Fa} of the flange-like rim at a location adjacent thereto. This

embodiment may prove useful when a height H_R of the ridges would otherwise become so small to be properly deformed.

[0073] In the foregoing specification, the invention has been described with reference to specific examples of embodiments of the invention. It will, however, be evident that various modifications and changes may be made therein without departing from the broader spirit and scope of the invention as set forth in the appended claims.

[0074] It is for instance possible that the capsule as shown in fig. 2 is used in the system of Fig. 1. It is possible that in such instance the capsule is designed such that the bottom is not pierced by the bottom piercing means. It is also possible that the lid and the lid piercing means are designed such that the lid is not torn under the effect of fluid pressure in the inner space of the capsule.

[0075] It will be appreciated that if the enclosing member has the leading edge for abutting the flange-like rim of the capsule, this leading edge may also comprise irregularities in the form of a plurality of radially extending grooves. Also in such case a sealing engagement may be obtained between the leading edge of the enclosing member and the ridges of the capsule according to the invention.

[0076] It is possible that the capsule is provided as a fillable or refillable capsule that can be filled or refilled by a user, respectively. Such capsule may be provided as a separate cup and lid that may be connected to the cup by the user after filling the capsule with a beverage ingredient. Alternatively, the lid may be partially, e.g. hingedly, connected to the cup so the user can connect the lid to substantially the entire perimeter of the flange-like rim after filling the cup with the beverage ingredient.

[0077] In the examples, the plurality of ridges comprises three or four ridges. It will be appreciated that also another number of ridges may be used, such as two, five, six, seven, eight, nine or ten ridges.

[0078] In the examples the capsules are substantially rotation symmetric about a central axis. It will be appreciated that the capsule may also have different shapes. In the examples, the ridges are substantially circular about the central axis. It will be appreciated that the ridges also may have other shapes.

[0079] However, other modifications, variations and alternatives are also possible. The specifications, drawings and examples are, accordingly, to be regarded in an illustrative rather than in a restrictive sense.

[0080] In the claims, any reference signs placed between parentheses shall not be construed as limiting the claim. The word 'comprising' does not exclude the presence of other features or steps than those listed in a claim. Furthermore, the words 'a' and 'an' shall not be construed as limited to 'only one', but instead are used to mean 'at least one', and do not exclude a plurality. The mere fact that certain measures are recited in mutually different claims does not indicate that a combination of these measures cannot be used to advantage.

Claims

1. A capsule (2) for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption using an extractable product, comprising:

a cup (12) comprising a circumferential wall (16), a bottom (18) closing the circumferential wall (16) at a first end, and a flange-like rim (20) extending outwardly of the circumferential wall (16) at a second end opposite the bottom (18), and a lid (14) in use connected to the flange-like rim (20),

wherein the wall (16), bottom (18) and lid (14), in use, enclose an inner space (22) comprising the extractable product, and wherein:

the lid comprises:

- a tearable foil; or
- premade exit openings embodied as through holes in a foil-like lid, e.g. manufactured from plastics material, or as pores in a porous lid, e.g. manufactured from a non-woven material such as filter paper,

characterized in that:

the cup (12) further comprises a plurality of substantially concentric circumferential ridges (28.i) extending outwardly of the cup (12), wherein the ridges (28.i) are made of the same material as the cup (12), wherein the ridges (28.i) are arranged on the flange-like rim (20) of the capsule (2) on the side of the flange-like rim (20) facing away from the lid (14), and wherein the ridges (28.i) are integral with the flange-like rim (20).

2. A system for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption using an extractable product, comprising

- a capsule (2) comprising:

- a cup (12) comprising a circumferential wall (16), a bottom (18) closing the circumferential wall (16) at a first end, and a flange-like rim (20) extending outwardly of the circumferential wall (16) at a second end opposite the bottom (18), and
- a lid (14) in use connected to the flange-like rim (20),
- wherein the wall (16), bottom (18) and lid (14), in use, enclose an inner space (22) comprising the extractable product, and

- a beverage brewing device (4) comprising an

enclosing member (6) for enclosing the capsule (2), wherein;

the lid comprises:

- a tearable foil; or
 - premade exit openings embodied as through holes in a foil-like lid, e.g. manufactured from plastics material, or as pores in a porous lid, e.g. manufactured from a non-woven material such as filter paper,
- characterized in that**

the cup (12) further comprises a plurality of substantially concentric circumferential ridges (28.i) extending outwardly of the cup (12), wherein the ridges (28.i) are made of the same material as the cup (12); and

wherein, in use, at least one of the ridges (28.i) abuts against at least a portion of the enclosing member (6), such that a sealing engagement between the capsule (2) and the enclosing member (6) is formed, wherein the ridges (28.i) are arranged on the flange-like rim (20) of the capsule (2) on the side of the flange-like rim (20) facing away from the lid (14), and wherein the ridges (28.i) are integral with the flange-like rim (20).

3. A system according to claim 2, wherein each ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has substantially the same height (H_R).

4. A system according to any one of claims 2-3, wherein each ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has substantially the same width (W_R).

5. A system according to any one of claims 2-4, wherein a width (W_R) of a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) is smaller than a height (H_R) of that ridge (28.i).

6. A system according to any one of claims 2-5, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has width (W_R) that is equal to or less than a thickness (H_F) of the flange-like rim (20).

7. A system according to any one of claims 2-6, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has a height that is equal to or less than a thickness (H_F) of the flange-like rim (20).

8. A system according to any one of claims 2-7, wherein the thickness (H_F) of the flange-like rim (20) is greater at the location where the ridges (28.i) are present than at a location adjacent thereto.

9. A system according to any one claims 2-7, wherein the thickness (H_F) of the flange-like rim (20) is smaller at the location where the ridges (28.i) are present

than at a location adjacent thereto.

10. A system according to any one of claims 2-9, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has a tapered, e.g. a substantially triangular, cross section. 5
11. A system according to any one of claims 2-10, wherein a radial distance between two neighbouring ridges (28.i) is less than a maximum width (W_R) of the ridges (28.i), preferably less than 50% of the maximum width (W_R), more preferably less than 25% of the maximum width (W_R). 10
12. A system according to any one of claims 2-11, wherein the plurality of ridges (28.i) comprises two, three, four, five, six, seven or eight ridges. 15
13. A system according to any one of claims 2-12, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has a height of less than 0.4 mm, preferably less than 0.3 mm, more preferably less than 0.21 mm, even more preferably less than 0.15 mm. 20
14. A system according to any one of claims 2-13, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges has a maximum width of less than 0.3 mm, preferably less than 0.21 mm, more preferably less than 0.15 mm. 25
15. A system according to any one of claims 2-14, wherein the ridges (28.i) are made from a plastics material. 30
16. A system according to any one of claims 2-15, wherein the capsule (2) comprises a further ridge (40) which is substantially concentric with the plurality of ridges (28.i), wherein a height (H_{FR}) of the further ridge (40) is different from the height (H_R) of the ridges (28.i). 35
17. A system according to claim 16, wherein the height (H_{FR}) of the further ridge (40) is larger than the height (H_R) of the plurality of ridges (28.i). 40
18. A system according to any one of claims 16-17, wherein the further ridge (40) comprises a conical section on an inner circumferential surface (44) thereof. 45
19. A system according to any one of claims 2-18, wherein the lid (14) is connected to the flange-like rim (20) and the inner space (22) is at least partially filled with the extractable product. 50
20. A system according to any one of claims 2-19, wherein the capsule (2) is hermetically closed. 55
21. A system according to any one of claims 2-20, wherein the lid (14) and/or bottom (18) is porous and/or comprises openings (25, 27) for allowing a liquid to

enter and/or exit the inner space (22).

22. A system according to any one of claims 2-21, wherein the capsule (2) is disposable and/or biodegradable.
23. A method for preparing a predetermined quantity of beverage suitable for consumption using an extractable product, comprising the steps of
 - providing a capsule (2) comprising
 - a cup (12) comprising a circumferential wall (16), a bottom (18) closing the circumferential wall (16) at a first end, and a flange-like rim (20) extending outwardly of the circumferential wall (16) at a second end opposite the bottom (18), and
 - a lid (14) connected to the flange-like rim (20), the lid comprising:
 - a tearable foil; or
 - premade exit openings embodied as through holes in a foil-like lid, e.g. manufactured from plastics material, or as pores in a porous lid, e.g. manufactured from a non-woven material such as filter paper,
 - wherein the wall (16), bottom (18) and lid (14) enclose an inner space (22) comprising the extractable product, and
 - wherein the cup (12) further comprises a plurality of substantially concentric circumferential ridges (28.i) extending outwardly of the cup (12), wherein the ridges (28.i) are made of the same material as the cup (12), wherein the ridges (28.i) are arranged on the flange-like rim (20) of the capsule (2) on the side of the flange-like rim (20) facing away from the lid (14), and wherein the ridges (28.i) are integral with the flange-like rim (20);
 - providing a beverage brewing device (4) comprising an enclosing member (6) for enclosing the capsule (2);
 - inserting the capsule (2) into the enclosing member (6), such that at least one of the ridges (28.i) abuts against at least a portion of the enclosing member (6), such that a sealing engagement between the capsule (2) and the enclosing member (6) is formed;
 - providing a liquid, such as water, to the inner space (22) of the capsule (2) for preparing the beverage; and
 - draining the beverage from the capsule (2).

24. A method according to claim 23, wherein each ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has substantially the same height (H_R).
25. A method according to any one of claims 23-24, wherein each ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has substantially the same width (W_R).
26. A method according to any one of claims 23-25, wherein a width (W_R) of a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) is smaller than a height (H_R) of that ridge (28.i).
27. A method according to any one of claims 23-26, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has width (W_R) that is equal to or less than a thickness (H_F) of the flange-like rim (20).
28. A method according to any one of claims 23-27, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has a height (H_R) that is equal to or less than a thickness (H_F) of the flange-like rim (20).
29. A method according to any one of claims 23-28, wherein the thickness (H_F) of the flange-like rim (20) is greater at the location where the ridges (28.i) are present than at a location adjacent thereto.
30. A capsule according to any one claims 23-29, wherein the thickness (H_F) of the flange-like rim (20) is smaller at the location where the ridges (28.i) are present than at a location adjacent thereto.
31. A method according to any one of claims 23-30, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has a tapered, e.g. a substantially triangular, cross section.
32. A method according to any one of claims 23-31, wherein a radial distance between two neighbouring ridges (28.i) is less than a maximum (W_R) width of the ridges (28.i), preferably less than 50% of the maximum width (W_R), more preferably less than 25% of the maximum width (W_R).
33. A method according to any one of claims 23-32, wherein the plurality of ridges (28.i) comprises two, three, four, five, six, seven or eight ridges (28.i).
34. A method according to any one of claims 23-33, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has a height of less than 0.4 mm, preferably less than 0.3 mm, more preferably less than 0.21 mm, even more preferably less than 0.15 mm.
35. A method according to any one of claims 23-34, wherein a ridge (28.i) of the plurality of ridges (28.i) has a maximum width of less than 0.3 mm, preferably less than 0.21 mm, more preferably less than 0.15 mm.
36. A method according to any one of claims 23-35, wherein the ridges (28.i) are made from a plastics material.
37. A method according to any one of claims 23-36, wherein the capsule (2) comprises a further ridge (40) which is substantially concentric with the plurality of ridges (28.i), wherein a height (H_{FR}) of the further ridge is different from the height (H_R) of the ridges (28.i).
38. A method according to claim 37, wherein the height (H_{FR}) of the further ridge (40) is larger than the height (H_R) of the plurality of ridges (28.i).
39. A method according to any one of claims 37-38, wherein the further ridge (40) comprises a conical section on an inner circumferential surface (44) thereof.
40. A method according to any one of claims 23-39, wherein the lid (14) and/or bottom (18) is porous and/or comprises openings (25, 27) for allowing a liquid to enter and/or exit the inner space (22).
41. A method according to any one of claims 23-40, wherein the capsule (2) is disposable and/or biodegradable.

Patentansprüche

1. Kapsel (2) zum Zubereiten einer vorbestimmten Menge eines verzehrbaren Getränks mittels eines extrahierbaren Produkts, mit einer Aufnahme (12) mit einer Umfangswand (16), einem Boden (18), der die Umfangswand an einem ersten Ende schließt, und einem flanschartigen Rand (20), der an einem dem Boden (18) gegenüberliegenden zweiten Ende nach außen von der Umfangswand (16) absteht, und einem Deckel (14), der im Verwendungszustand mit dem flanschartigen Rand (20) verbunden ist, wobei die Wand (16), der Boden (18) und der Deckel (14) im Verwendungszustand einen Innenraum (22) umschließen, der das extrahierbare Produkt enthält, und wobei:
- der Deckel aufweist:
- einen zerreißbaren Film; oder
 - vorgefertigte Austrittsöffnungen, die als Durchgangslöcher in einem filmartigen De-

ckel, der z.B. aus Plastikmaterial hergestellt ist, oder als Poren in einem porösen Deckel ausgebildet sind, der z.B. aus einem Vliesmaterial wie z.B. Filterpapier hergestellt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass:

die Aufnahme (12) ferner mehrere im Wesentlichen konzentrische Umfangsvorsprünge (28.i) aufweist, die nach außen von der Aufnahme (12) abstehen, wobei die Vorsprünge (28.i) aus dem gleichen Material wie die Aufnahme (12) ausgebildet sind, wobei die Vorsprünge (28.i) an dem flanschartigen Rand (20) der Kapsel (2) an der von dem Deckel (14) weg weisenden Seite des flanschartigen Rands (20) angeordnet sind und wobei die Vorsprünge (28.i) einstückig mit dem flanschartigen Rand (20) ausgebildet sind.

2. System zum Zubereiten einer vorbestimmten Menge eines verzehrbaren Getränks mittels eines extrahierbaren Produkts, mit einer Kapsel (2), die aufweist:

eine Aufnahme (12) mit einer Umfangswand (16), einen Boden (18), der die Umfangswand (16) an einem ersten Ende schließt, und einen flanschartigen Rand (20), der an einem dem Boden (18) gegenüberliegenden zweiten Ende nach außen von der Umfangswand (16) absteht, und einem Deckel (14), der im Verwendungszustand mit dem flanschartigen Rand (20) verbunden ist, wobei die Wand (16), der Boden (18) und der Deckel (14) im Verwendungszustand einen Innenraum (22) umschließen, der das extrahierbare Produkt enthält, und eine Getränkeaufbrüheinheit (4) mit einem Umschließungsteil (6) zum Umschließen der Kapsel (2) wobei der Deckel aufweist:

- einen zerreißbaren Film; oder
- vorgefertigte Austrittsöffnungen, die als Durchgangslöcher in einem filmartigen Deckel, der z.B. aus Plastikmaterial hergestellt ist, oder als Poren in einem porösen Deckel ausgebildet sind, der z.B. aus einem Vliesmaterial wie z.B. Filterpapier hergestellt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass:

die Aufnahme (12) ferner mehrere im Wesentlichen konzentrische Umfangsvorsprünge (28.i) aufweist, die nach außen von der Aufnahme (12) abstehen, wobei die Vorsprünge (28.i) aus dem gleichen Material wie die Aufnahme (12) ausgebildet sind,

und

wobei im Verwendungszustand mindestens einer der Vorsprünge (28.i) derart gegen mindestens einen Abschnitt des Umschließungsteils (6) anliegt, dass ein Dichteingriff zwischen der Kapsel (2) und dem Umschließungsteil (6) erzeugt wird, wobei die Vorsprünge (28.i) an dem flanschartigen Rand (20) der Kapsel (2) an der von dem Deckel weg weisenden Seite des flanschartigen Rands (20) angeordnet sind und wobei die Vorsprünge (28.i) einstückig mit dem flanschartigen Rand (20) ausgebildet sind.

3. System nach Anspruch 2, bei dem jeder Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) im Wesentlichen die gleiche Höhe (H_R) hat.
4. System nach einem der Ansprüche 2-3, bei dem jeder Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) im Wesentlichen die gleiche Breite (W_R) hat.
5. System nach einem der Ansprüche 2-4, bei der eine Breite (W_R) eines Vorsprungs (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) kleiner ist als eine Höhe (H_R) dieses Vorsprungs (28.i).
6. System nach einem der Ansprüche 2-5, bei der ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine Breite (W_R) hat, die gleich einer Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) oder kleiner als diese ist.
7. System nach einem der Ansprüche 2-6, bei der ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine Höhe hat, die gleich einer Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) oder kleiner als diese ist.
8. System nach einem der Ansprüche 2-7, bei der die Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) an der Stelle, an der die Vorsprünge (28.i) vorhanden sind, größer ist als an einer dieser Stelle benachbarten Stelle.
9. System nach einem der Ansprüche 2-7, bei der die Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) an der Stelle, an der die Vorsprünge (28.i) vorhanden sind, kleiner ist als an einer dieser Stelle benachbarten Stelle.
10. System nach einem der Ansprüche 2-9, bei der ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) einen sich verjüngenden, z.B. einen im Wesentlichen dreieckigen Querschnitt hat.
11. System nach einem der Ansprüche 2-10, bei der ein radialer Abstand zwischen zwei benachbarten Vorsprüngen (28.i) kleiner als eine maximale Breite

- (W_R) der Vorsprünge (28.i), vorzugsweise kleiner als 50% der maximalen Breite (W_R) und besonders bevorzugt kleiner als 25% der maximalen Breite (W_R) ist.
12. System nach einem der Ansprüche 2-11, bei der die mehreren Vorsprünge (28.i) zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder acht Vorsprünge aufweisen.
13. System nach einem der Ansprüche 2-12, bei der ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine Höhe von weniger als 0,4 mm, vorzugsweise weniger als 0,3 mm, noch bevorzugt weniger als 0,21 mm und besonders bevorzugt weniger als 0,15 mm hat.
14. System nach einem der Ansprüche 2-13, bei der ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine maximale Breite von weniger als 0,3 mm, vorzugsweise weniger als 0,21 mm und besonders bevorzugt weniger als 0,15 mm hat.
15. System nach einem der Ansprüche 2-14, bei der die Vorsprünge (28.i) aus einem Plastikmaterial ausgebildet sind.
16. System nach einem der Ansprüche 2-15, bei dem die Kapsel (2) einen weiteren Vorsprung (40) aufweist, der im Wesentlichen konzentrisch zu den mehreren Vorsprüngen (28.i) verläuft, wobei sich eine Höhe (H_{FR}) des weiteren Vorsprungs (40) von der Höhe (H_R) der Vorsprünge (28.i) unterscheidet.
17. System nach Anspruch 16, bei der die Höhe (H_{FR}) des weiteren Vorsprungs (40) größer ist als die Höhe (H_R) der mehreren Vorsprünge (28.i).
18. System nach einem der Ansprüche 16-17, bei der der weitere Vorsprung (40) einen konischen Abschnitt an einer Innenumfangsfläche (44) des weiteren Vorsprungs aufweist.
19. System nach einem der Ansprüche 2-18, bei der der Deckel (14) mit dem flanschartigen Rand (20) verbunden ist und der Innenraum (22) mindestens teilweise mit dem extrahierbaren Produkt gefüllt ist.
20. System nach einem der Ansprüche 2-19, bei dem die Kapsel (2) hermetisch geschlossen ist.
21. System nach einem der Ansprüche 2-20, bei der der Deckel (14) und/ oder der Boden (18) porös ist und/oder Öffnungen (25,27) aufweist, um den Eintritt und/oder Austritt einer Flüssigkeit in den bzw. aus dem Innenraum (22) zu ermöglichen.
22. System nach einem der Ansprüche 2-21, bei dem die Kapsel (2) entsorgbar und/oder biologisch abbaubar

ist.

23. Verfahren zum Zubereiten einer vorbestimmten Menge eines verzehrbaren Getränks mittels eines extrahierbaren Produkts, mit den Schritten:

- Bereitstellen einer Kapsel (2) mit

- einer Aufnahme (12) mit einer Umfangswand (16), einem Boden (18), der die Umfangswand an einem ersten Ende schließt, und einem flanschartigen Rand (20), der an einem dem Boden (18) gegenüberliegenden zweiten Ende nach außen von der Umfangswand (16) absteht, und

- einem Deckel (14), der mit dem flanschartigen Rand (20) verbunden ist, wobei der Deckel aufweist:

- einen zerreißbaren Film; oder

- vorgefertigte Austrittsöffnungen, die als Durchgangslöcher in einem filmartigen Deckel, der z.B. aus Plastikmaterial hergestellt ist, oder als Poren in einem porösen Deckel ausgebildet sind, der z.B. aus einem Vliesmaterial wie z.B. Filterpapier hergestellt ist,

- wobei die Wand (16), der Boden (18) und der Deckel (14) im Verwendungszustand einen Innenraum (22) umschließen, der das extrahierbare Produkt enthält, und

wobei:

- die Aufnahme (12) ferner mehrere im Wesentlichen konzentrische Umfangsvorsprünge (28.i) aufweist, die nach außen von der Aufnahme (12) abstehen, wobei die Vorsprünge (28.i) aus dem gleichen Material wie die Aufnahme (12) ausgebildet sind, wobei die Vorsprünge (28.i) an dem flanschartigen Rand (20) der Kapsel (2) an der von dem Deckel (14) wegweisenden Seite des flanschartigen Rands (20) angeordnet sind und wobei die Vorsprünge (28.i) einstückig mit dem flanschartigen Rand (20) ausgebildet sind,

- Bereitstellen einer Getränkeaufbrüheinheit (4) mit einem Umschließungsteil (6) zum Umschließen der Kapsel (2),

- Einführen der Kapsel in das Umschließungsteil (6) derart, dass mindestens einer der Vorsprünge (28.i) so gegen mindestens einen Abschnitt des Umschließungsteils (6) anliegt, dass ein Dichteingriff zwischen der Kapsel (2) und dem Umschließungsteil (6) erzeugt wird;

- Eingeben einer Flüssigkeit wie z.B. Wasser in den Innenraum (22) der Kapsel (2) zwecks Zubereitens des Getränks; und
 - Ausströmenlassen des Getränks aus der Kapsel (2).
24. Verfahren nach Anspruch 23, bei dem jeder Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) im Wesentlichen die gleiche Höhe (H_R) hat.
25. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-24, bei dem jeder Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) im Wesentlichen die gleiche Breite (W_R) hat.
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-25, bei der eine Breite (W_R) eines Vorsprungs (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) kleiner ist als eine Höhe (H_R) dieses Vorsprungs (28.i).
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-26, bei dem ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine Breite (W_R) hat, die gleich einer Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) oder kleiner als diese ist.
28. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-27, bei dem ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine Höhe (H_R) hat, die gleich einer Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) oder kleiner als diese ist.
29. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-28, bei dem die Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) an der Stelle, an der die Vorsprünge (28.i) vorhanden sind, größer ist als an einer dieser Stelle benachbarten Stelle.
30. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-29, bei dem die Dicke (H_F) des flanschartigen Rands (20) an der Stelle, an der die Vorsprünge (28.i) vorhanden sind, kleiner ist als an einer dieser Stelle benachbarten Stelle.
31. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-30, bei dem ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) einen sich verjüngenden, z.B. einen im Wesentlichen dreieckigen Querschnitt hat.
32. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-31, bei dem ein radialer Abstand zwischen zwei benachbarten Vorsprüngen (28.i) kleiner als eine maximale Breite (W_R) der Vorsprünge (28.i), vorzugsweise kleiner als 50% der maximalen Breite (W_R) und besonders bevorzugt kleiner als 25% der maximalen Breite (W_R) ist.
33. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-32, bei dem die mehreren Vorsprünge (28.i) zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder acht Vorsprünge (28.i) aufweisen.
34. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-33, bei dem ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine Höhe von weniger als 0,4 mm, vorzugsweise weniger als 0,3 mm, noch bevorzugter weniger als 0,21 mm und besonders bevorzugt weniger als 0,15 mm hat.
35. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-34, bei dem ein Vorsprung (28.i) der mehreren Vorsprünge (28.i) eine maximale Breite von weniger als 0,3 mm, vorzugsweise weniger als 0,21 mm und besonders bevorzugt weniger als 0,15 mm hat.
36. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-35, bei dem die Vorsprünge (28.i) aus einem Plastikmaterial ausgebildet sind.
37. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-36, bei dem die Kapsel (2) einen weiteren Vorsprung (40) aufweist, der im Wesentlichen konzentrisch zu den mehreren Vorsprüngen (28.i) verläuft, wobei sich eine Höhe (H_{FR}) des weiteren Vorsprungs von der Höhe (H_R) der Vorsprünge (28.i) unterscheidet.
38. Verfahren nach Anspruch 37, bei dem die Höhe (H_{FR}) des weiteren Vorsprungs (40) größer ist als die Höhe (H_R) der mehreren Vorsprünge (28.i).
39. Verfahren nach einem der Ansprüche 37-38, bei dem der weitere Vorsprung (40) einen konischen Abschnitt an einer Innenumfangsfläche (44) des weiteren Vorsprungs aufweist.
40. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-39, bei dem der Deckel (14) und/ oder der Boden (18) porös ist und/oder Öffnungen (25,27) aufweist, um den Eintritt und/oder Austritt einer Flüssigkeit in den bzw. aus dem Innenraum (22) zu ermöglichen.
41. Verfahren nach einem der Ansprüche 23-40, bei dem die Kapsel (2) entsorgbar und/oder biologisch abbaubar ist.
- Revendications**
1. Capsule (2) pour préparer une quantité prédéterminée de boisson appropriée à la consommation en utilisant un produit extractible, comprenant :
- une coupelle (12) comprenant une paroi circonferentielle (16), un fond (18) fermant la paroi circonferentielle (16) au niveau d'une première extrémité, et un rebord en forme de collerette (20) s'étendant vers l'extérieur de la paroi circonferentielle (16) au niveau d'une deuxième extrémité opposée au fond (18), et
 - un couvercle (14) raccordé lors de l'utilisation

au rebord en forme de collerette (20)
- dans laquelle la paroi (16), le fond (18) et le couvercle (14) enferment un espace interne (22) comprenant le produit extractible, et dans lequel le couvercle comprend :

- une feuille déchirable ; ou
- des ouvertures de sortie réalisées en avance sous forme de passages dans un couvercle en forme de feuille, par exemple fabriqué en matière plastique, ou sous forme de pores dans un couvercle poreux, par exemple fabriqué à en un matériau non-tissé tel que du papier filtre,

caractérisée en ce que

la coupelle (12) comprend en outre une pluralité de crêtes (28.i) circonférentielles sensiblement concentriques s'étendant vers l'extérieur de la coupelle (12), dans laquelle les crêtes (28.i) sont réalisées avec le même matériau que la coupelle, dans lequel les crêtes (28.i) sont agencées sur le rebord en forme de collerette (20) sur le côté du rebord en forme de collerette (20) opposé au couvercle (14) et dans lequel les crêtes (28.i) font partie intégrante du rebord en forme de collerette (20).

2. Système pour préparer une quantité prédéterminée de boisson appropriée à la consommation en utilisant un produit extractible, comprenant :

- une capsule (2) comprenant :

- une coupelle (12) comprenant une paroi circonférentielle (16), un fond (18) fermant la paroi circonférentielle (16) au niveau d'une première extrémité, et un rebord en forme de collerette (20) s'étendant vers l'extérieur de la paroi circonférentielle (16) au niveau d'une deuxième extrémité opposée au fond (18), et

- un couvercle (14) raccordé lors de l'utilisation au rebord en forme de collerette (20) - dans laquelle la paroi (16), le fond (18) et le couvercle (14) enferment un espace interne (22) comprenant le produit extractible, et

- un dispositif d'infusion de boisson (4) comprenant un élément de confinement (6) pour enfermer la capsule (2) ; dans lequel le couvercle comprend :

- une feuille déchirable ; ou
- des ouvertures de sortie réalisées en avance sous forme de passages dans un couvercle en forme de feuille, par exemple fabriqué en matière plas-

tique, ou sous forme de pores dans un couvercle poreux, par exemple fabriqué à en un matériau non-tissé tel que du papier filtre,

caractérisé en ce que

la coupelle (12) comprend en outre une pluralité de crêtes (28.i) circonférentielles sensiblement concentriques s'étendant vers l'extérieur de la coupelle (12), dans laquelle les crêtes (28.i) sont réalisées avec le même matériau que la coupelle (12) ; et dans lequel, lors de l'utilisation, au moins l'une des crêtes (28.i) vient en butée contre au moins une partie de l'élément de confinement (6), de sorte qu'une mise en prise d'étanchéité entre la capsule (2) et l'élément de confinement (6), est formée, dans lequel les crêtes (28.i) sont agencées sur le rebord en forme de collerette (20) de la capsule (2) sur le côté du rebord en forme de collerette (20) opposé au couvercle (14) et dans lequel les crêtes (28.i) font partie intégrante du rebord en forme de collerette (20).

3. Système selon la revendication 2, dans lequel chaque crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a sensiblement la même hauteur (H_R).

4. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 3, dans lequel chaque crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a sensiblement la même largeur (W_R).

5. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel une largeur (W_R) d'une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) est inférieure à une hauteur (H_R) de cette crête (28.i).

6. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une largeur (W_R) qui est égale ou inférieure à une épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20).

7. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une hauteur qui est égale ou inférieure à une épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20).

8. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, dans lequel l'épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20) est plus importante à l'emplacement où les crêtes (28.i) sont présentes qu'à un emplacement adjacent.

9. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, dans lequel l'épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20) est moins importante à l'emplacement où les crêtes (28.i) sont présentes qu'à un em-

placement adjacent.

10. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 9, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une section transversale progressivement rétrécie, par exemple sensiblement triangulaire.
11. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 10, dans lequel une distance radiale entre deux crêtes (28.i) voisines est inférieure à une largeur maximum (W_R) des crêtes (28.i), de préférence inférieure à 50% de la largeur maximum (W_R), encore de préférence inférieure à 25% de la largeur maximum (W_R),
12. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 11, dans lequel la pluralité de crêtes (28.i) comprend deux, trois, quatre, cinq, six, sept ou huit crêtes.
13. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 12, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une hauteur inférieure à 0,4 mm, de préférence inférieure à 0,3 mm, encore de préférence inférieure à 0,21 mm, de manière préférée entre toutes inférieure à 0,15 mm.
14. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 13, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes a une largeur maximum inférieure à 0,3 mm, de préférence inférieure à 0,21 mm, encore de préférence inférieure à 0,15 mm.
15. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 14, dans lequel les crêtes (28.i) sont réalisées à partir d'une matière plastique.
16. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 15, dans lequel la capsule (2) comprend une crête supplémentaire (40) qui est sensiblement concentrique par rapport à la pluralité de crêtes (28.i) dans laquelle une hauteur (H_{FR}) de la crête supplémentaire (40) est différente de la hauteur (H_R) des crêtes (28.i).
17. Système selon la revendication 16, dans lequel la hauteur (H_{FR}) de la crête supplémentaire (40) est supérieure à la hauteur (H_R) de la pluralité des crêtes (28.i).
18. Système selon l'une quelconque des revendications 16 à 17, dans lequel la crête supplémentaire (40) comprend une section conique sur sa surface circonférentielle interne (44).
19. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 18, dans lequel le couvercle (14) est raccordé

au rebord en forme de collerette (20) et l'espace interne (22) est au moins partiellement rempli avec le produit extractible.

- 5 20. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 19, dans lequel la capsule (2) est hermétiquement fermée.
- 10 21. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 20, dans lequel le couvercle (14) et/ou le fond (18) est (sont) poreux et/ou comprend (comprendent) des ouvertures (25, 27) pour permettre à un liquide d'entrer et/ou de sortir de l'espace interne (22).
- 15 22. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 21, dans lequel la capsule (22) est jetable et/ou biodégradable.
- 20 23. Procédé pour préparer une quantité prédéterminée de boisson appropriée à la consommation en utilisant un produit extractible, comprenant les étapes consistant à :
 - 25 prévoir une capsule (2) comprenant
 - une coupelle (12) comprenant une paroi circonférentielle (16), un fond (18) fermant la paroi circonférentielle (16) au niveau d'une première extrémité, et un rebord en forme de collerette (20) s'étendant vers l'extérieur de la paroi circonférentielle (16) au niveau d'une deuxième extrémité opposée au fond (18), et
 - un couvercle (14) raccordé au rebord en forme de collerette (20), le couvercle comprenant :
 - une feuille déchirable ; ou
 - des ouvertures de sortie réalisées en avance sous forme de passages dans un couvercle en forme de feuille, par exemple fabriqué en matière plastique, ou sous forme de pores dans un couvercle poreux, par exemple fabriqué en un matériau non-tissé tel que du papier filtre,
 - 30 - dans lequel la paroi (16), le fond (18) et le couvercle (14) enferment un espace interne (22) comprenant le produit extractible, et
 - 35 - dans lequel la coupelle (12) comprend en outre une pluralité de crêtes (28.i) circonférentielles sensiblement concentriques s'étendant vers l'extérieur de la coupelle (12), dans laquelle les crêtes sont réalisées avec le même matériau que la coupelle (12), dans lequel les crêtes (28.i) sont agencées
 - 40
 - 45
 - 50
 - 55

- sur le rebord en forme de collerette (20) de la capsule (2) sur le côté du rebord en forme de collerette (20) opposé au couvercle (14) et dans lequel les crêtes (28.i) font partie intégrante du rebord en forme de collerette (20) ;
- prévoir un dispositif d'infusion de boisson (4) comprenant un élément de confinement (6) pour enfermer la capsule (2) ;
- insérer la capsule (2) dans l'élément de confinement, de sorte qu'au moins l'une des crêtes (28.i) vient en butée contre au moins une partie de l'élément de confinement (6), de sorte qu'une mise en prise d'étanchéité entre la capsule (2) et l'élément de confinement (6) est formée ;
- amener un liquide, tel que de l'eau, dans l'espace interne (22) de la capsule (2) pour préparer la boisson ; et
- faire s'écouler la boisson de la capsule (2).
- 24.** Procédé selon la revendication 23, dans lequel chaque crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a sensiblement la même hauteur (H_R).
- 25.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 24, dans lequel chaque crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a sensiblement la même largeur (W_R).
- 26.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 25, dans lequel une largeur (W_R) d'une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) est inférieure à une hauteur (H_R) de cette crête (28.i).
- 27.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 26, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une largeur (W_R) qui est égale ou inférieure à une épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20).
- 28.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 27, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une hauteur (H_R) qui est égale ou inférieure à une épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20).
- 29.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 28, dans lequel l'épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20) est plus importante à l'emplacement où les crêtes (28.i) sont présentes qu'à un emplacement adjacent.
- 30.** Capsule selon l'une quelconque des revendications 23 à 29, dans laquelle l'épaisseur (H_F) du rebord en forme de collerette (20) est moins importante à l'emplacement où les crêtes (28.i) sont présentes qu'à un emplacement adjacent.
- 31.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 30, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une section transversale progressivement rétrécie, par exemple sensiblement triangulaire.
- 32.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 31, dans lequel une distance radiale entre deux crêtes (28.i) voisines est inférieure à une largeur (W_R) maximum des crêtes, de préférence inférieure à 50% de la largeur (W_R) maximum, encore de préférence inférieure à 25% de la largeur (W_R) maximum.
- 33.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 32, dans lequel la pluralité de crêtes (28.i) comprend deux, trois, quatre, cinq, six, sept ou huit crêtes (28.i).
- 34.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 33, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une hauteur inférieure à 0,4 mm, de préférence inférieure à 0,3 mm, encore de préférence inférieure à 0,21 mm, de manière préférée entre toutes inférieure à 0,15 mm.
- 35.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 34, dans lequel une crête (28.i) de la pluralité de crêtes (28.i) a une largeur maximum inférieure à 0,3 mm, de préférence inférieure à 0,21 mm, encore de préférence inférieure à 0,15 mm.
- 36.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 35, dans lequel les crêtes (28.i) sont réalisées à partir d'une matière plastique.
- 37.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 36, dans lequel la capsule (2) comprend une crête supplémentaire (40) qui est sensiblement concentrique par rapport à la pluralité de crêtes (28.i) dans lequel une hauteur (H_{FR}) de la crête supplémentaire est différente de la hauteur (H_R) des crêtes (28.i).
- 38.** Procédé selon la revendication 37, dans lequel la hauteur (H_{FR}) de la crête supplémentaire (40) est supérieure à la hauteur (H_R) de la pluralité des crêtes (28.i).
- 39.** Procédé selon la revendication 37 ou 38, dans lequel la crête supplémentaire (40) comprend une section conique sur sa surface circonférentielle interne (44).
- 40.** Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 39, dans lequel le couvercle (14) et/ou le fond (18) est (sont) poreux et/ou comprend (comprendent) des ouvertures (25, 27) pour permettre à un liquide d'entrer et/ou de sortir de l'espace interne

(22).

41. Procédé selon l'une quelconque des revendications 23 à 40, dans lequel la capsule (2) est jetable et/ou biodégradable.

5

10

15

20

25

30


35

40

45

50

55






Fig. 2




Fig. 3a





Fig. 3b






Fig. 5a




Fig. 5b





Fig. 6a



REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION

This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

Patent documents cited in the description

- EP 1203554 A [0003]
- FR 2617389 [0004]
- EP 1849715 A1 [0005]
- WO 2006137737 A2 [0006]

KAPSZULA, RENDSZER ÉS ELJÁRÁS EGY ELŐRE MEGHATÁROZOTT MENNYISÉGŰ FOGYASZTÁSRA ALKALMAS ITAL KÉSZÍTÉSÉRE

Szabadalmi igénypontok

1. Kapszula (2) egy előre meghatározott mennyiségű fogyasztásra alkalmas ital készítésére egy extrahálható termék felhasználásával, amely magában foglalja a következőket:

egy fogadó tégelyt (12), amely magában foglal egy kerületi falat (16), egy fenéket (18), amely lezárja a kerületi falat (16) egy első végen, és egy karimaszerű peremet (20), amely kifelé terjed a kerületi faltól (16) egy a fenékkal (18) szemben levő második végen, és

egy fedelet (14), amely a használatban össze van kapcsolva a karimaszerű peremmel (20),

ahol a fal (16), a fenék (18) és a fedél (14), a használatban, körülzárnak egy belső teret (22), amely tartalmazza az extrahálható terméket, és ahol:

a fedél magában foglalja a következőket:

- egy eltéphető fóliát; vagy
- előregyártott kimeneti nyílásokat, amelyek átmeneti lyukakként vannak kialakítva egy fóliászerű fedélben, amely például műanyagból van készítve, vagy pórusokként vannak kialakítva egy pórusos fedélben, amely például egy nemszőtt anyagból van készítve, mint amilyen a szűrőpapír,

azzal jellemezve, hogy:

a fogadó tégely (12) továbbá magában foglal több lényegében koncentrikus kerületi bordát (28.i), amelyek kifelé terjednek a fogadó tégelytől (12), ahol a bordák (28.i) ugyanabból az anyagból vannak készítve, mint a fogadó tégely (12), ahol a bordák (28.i) a kapszulának (2) a karimaszerű peremén (20) vannak elrendezve a karimaszerű peremnek (20) azon az oldalán, amely ellenkező irányban néz a fedélhez (14) képest, és ahol a bordák (28.i) egybe vannak építve a karimaszerű peremmel (20).

2. Rendszer egy előre meghatározott mennyiségű fogyasztásra alkalmas ital készítésére egy extrahálható termék felhasználásával, amely magában foglalja a következőket:

- egy kapszulát (2), amely magában foglalja a következőket:

- egy fogadó tégelyt (12), amely magában foglal egy kerületi falat (16), egy fenéket (18), amely lezárja a kerületi falat (16) egy első végen, és egy karimaszerű peremet (20), amely kifelé terjed a kerületi faltól (16) egy a fenékkal (18) szemben levő második végen, és
- egy fedelet (14), amely a használatban össze van kapcsolva a karimaszerű peremmel (20),
- ahol a fal (16), a fenék (18) és a fedél (14), a használatban, körülzárnak egy belső teret (22), amely tartalmazza az extrahálható terméket, és
- egy italfőző berendezést (4), amely magában foglal egy körülzáró elemet (6) a kapszula (2) körülzárására, ahol:

a fedél magában foglalja a következőket:

- egy eltéphető fóliát; vagy
- előregyártott kimeneti nyílásokat, amelyek átmeneti lyukakként vannak kialakítva egy fóliaszerű fedélben, amely például műanyagból van készítve, vagy pórusokként vannak kialakítva egy pórusos fedélben, amely például egy nemszőtt anyagból van készítve, mint amilyen a szűrőpapír,

azzal jellemezve, hogy:

a fogadó tégely (12) továbbá magában foglal több lényegében koncentrikus kerületi bordát (28.i), amelyek kifelé terjednek a fogadó tégelytől (12), ahol a bordák (28.i) ugyanabból az anyagból vannak készítve, mint a fogadó tégely (12); és

ahol, a használatban, a bordák (28.i) közül legalább egy nekitámaszkodik a körülzáró elem (6) legalább egy részének, oly módon, hogy egy tömített kapcsolat van kialakítva a kapszula (2) és a körülzáró elem (6) között, ahol a bordák (28.i) a kapszulának (2) a karimaszerű peremén (20) vannak elrendezve a karimaszerű peremnek (20) azon az oldalán, amely ellenkező irányban néz a fedélhez (14) képest, és ahol a bordák (28.i) egybe vannak építve a karimaszerű peremmel (20).

3. Rendszer a 2. igénypont szerint, ahol a több borda (28.i) közül mindegyik borda (28.i) lényegében azonos magassággal (H_R) rendelkezik.
4. Rendszer a 2-3. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül mindegyik borda (28.i) lényegében azonos szélességgel (W_R) rendelkezik.
5. Rendszer a 2-4. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy bordának (28.i) egy szélessége (W_R) kisebb, mint annak a bordának (28.i) egy magassága (H_R).
6. Rendszer a 2-5. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy szélességgel (W_R) rendelkezik, amely egyenlő a karimaszerű perem (20) egy vastagságával (H_F) vagy kisebb annál.
7. Rendszer a 2-6. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy magassággal rendelkezik, amely egyenlő a karimaszerű perem (20) egy vastagságával (H_F) vagy kisebb annál.
8. Rendszer a 2-7. igénypontok bármelyike szerint, ahol a karimaszerű peremnek (20) a vastagsága (H_F) nagyobb azon a helyen, ahol a bordák (28.i) találhatók, mint egy azzal szomszédos helyen.
9. Rendszer a 2-7. igénypontok bármelyike szerint, ahol a karimaszerű peremnek (20) a vastagsága (H_F) kisebb azon a helyen, ahol a bordák (28.i) találhatók, mint egy azzal szomszédos helyen.
10. Rendszer a 2-9. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy elvékonyodó, például egy lényegében háromszög alakú, keresztmetszettel rendelkezik.
11. Rendszer a 2-10. igénypontok bármelyike szerint, ahol egy sugárirányú távolság két szomszédos borda (28.i) között kisebb, mint a bordák (28.i) egy maximális szélessége (W_R), előnyösen kisebb, mint a maximális szélesség (W_R) 50%-a, előnyösebben kisebb, mint a maximális szélesség (W_R) 25%-a.
12. Rendszer a 2-11. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) magában foglal két, három, négy, öt, hat, hét vagy nyolc bordát.

13. Rendszer a 2-12. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy magassággal rendelkezik, amely kisebb, mint 0,4 mm, előnyösen kisebb, mint 0,3 mm, előnyösebben kisebb, mint 0,21 mm, még előnyösebben kisebb, mint 0,15 mm.
14. Rendszer a 2-13. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy maximális szélességgel rendelkezik, amely kisebb, mint 0,3 mm, előnyösen kisebb, mint 0,21 mm, előnyösebben kisebb, mint 0,15 mm.
15. Rendszer a 2-14. igénypontok bármelyike szerint, ahol a bordák (28.i) egy műanyagból vannak készítve.
16. Rendszer a 2-15. igénypontok bármelyike szerint, ahol a kapszula (2) magában foglal egy további bordát (40), amely lényegében koncentrikus a több bordával (28.i), ahol a további borda (40) egy magassága (H_{FR}) különbözik a bordáknak (28.i) a magasságától (H_R).
17. Rendszer a 16. igénypont szerint, ahol a további bordának (40) a magassága (H_{FR}) nagyobb, mint a több bordának (28.i) a magassága (H_R).
18. Rendszer a 16-17. igénypontok bármelyike szerint, ahol a további borda (40) magában foglal egy kúp alakú szakaszt annak egy belső kerületi felületén (44).
19. Rendszer a 2-18. igénypontok bármelyike szerint, ahol a fedél (14) össze van kapcsolva a karimaszerű peremmel (20) és a belső tér (22) legalább részben töltve van az extrahálható termékkel.
20. Rendszer a 2-19. igénypontok bármelyike szerint, ahol a kapszula (2) hermetikusan le van zárva.
21. Rendszer a 2-20. igénypontok bármelyike szerint, ahol a fedél (14) és/vagy a fenék (18) pórusos és/vagy magában foglal nyílásokat (25, 27), hogy legyen lehetővé téve, hogy egy folyadék bejusson a belső térbe (22) és/vagy kijusson abból.
22. Rendszer a 2-21. igénypontok bármelyike szerint, ahol a kapszula (2) eldobható és/vagy biológiailag lebontható.
23. Eljárás egy előre meghatározott mennyiségű fogyasztásra alkalmas ital készítésére egy extrahálható termék felhasználásával, amely magában foglalja a következő lépéseket:
 - egy kapszula (2) rendelkezésre állítása, amely magában foglalja a következőket:
 - egy fogadó tégelyt (12), amely magában foglal egy kerületi falat (16), egy fenéket (18), amely lezárja a kerületi falat (16) egy első végén, és egy karimaszerű peremet (20), amely kifelé terjed a kerületi faltól (16) egy a fenékkal (18) szemben levő második végén, és
 - egy fedelet (14), amely össze van kapcsolva a karimaszerű peremmel (20), ahol a fedél magában foglalja a következőket:
 - egy eltéphető fóliát; vagy
 - előregyártott kimeneti nyílásokat, amelyek átmeneti lyukakként vannak kialakítva egy fóliaszerű fedélben, amely például műanyagból van készítve, vagy pórusokként vannak kialakítva egy pórusos fedélben, amely például egy nemszőtt anyagból van készítve, mint amilyen a szűrőpapír,
 - ahol a fal (16), a fenék (18) és a fedél (14) körülzárnak egy belső teret (22), amely tartalmazza az extrahálható terméket, és

- ahol a fogadó tégely (12) továbbá magában foglal több lényegében koncentrikus kerületű bordát (28.i), amelyek kifelé terjednek a fogadó tégelytől (12), ahol a bordák (28.i) ugyanabból az anyagból vannak készítve, mint a fogadó tégely (12), ahol a bordák (28.i) a kapszulának (2) a karimaszerű peremén (20) vannak elrendezve a karimaszerű peremnek (20) azon az oldalán, amely ellenkező irányban néz a fedélhez (14) képest, és ahol a bordák (28.i) egybe vannak építve a karimaszerű peremmel (20);
 - egy italfűző berendezés (4) rendelkezésre állítása, amely magában foglal egy körülzáró elemet (6) a kapszula (2) körülzárására;
 - a kapszula (2) behelyezése a körülzáró elembe (6), oly módon, hogy a bordák (28.i) közül legalább egy nekitámaszkodik a körülzáró elem (6) legalább egy részének, oly módon, hogy egy tömített kapcsolat van kialakítva a kapszula (2) és a körülzáró elem (6) között;
 - egy folyadék, mint amilyen a víz, hozzáadása a kapszulának (2) a belső terében (22) az ital elkészítése céljából, és
 - az ital kiürítése a kapszulából (2).
24. Eljárás a 23. igénypont szerint, ahol a több borda (28.i) közül mindegyik borda (28.i) lényegében azonos magassággal (H_R) rendelkezik.
25. Eljárás a 23-24. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül mindegyik borda (28.i) lényegében azonos szélességgel (W_R) rendelkezik.
26. Eljárás a 23-25. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy bordának (28.i) egy szélessége (W_R) kisebb, mint annak a bordának (28.i) egy magassága (H_R).
27. Eljárás a 23-26. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy szélességgel (W_R) rendelkezik, amely egyenlő a karimaszerű perem (20) egy vastagságával (H_F) vagy kisebb annál.
28. Eljárás a 23-27. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy magassággal (H_R) rendelkezik, amely egyenlő a karimaszerű perem (20) egy vastagságával (H_F) vagy kisebb annál.
29. Eljárás a 23-28. igénypontok bármelyike szerint, ahol a karimaszerű peremnek (20) a vastagsága (H_F) nagyobb azon a helyen, ahol a bordák (28.i) találhatók, mint egy azzal szomszédos helyen.
30. Eljárás a 23-29. igénypontok bármelyike szerint, ahol a karimaszerű peremnek (20) a vastagsága (H_F) kisebb azon a helyen, ahol a bordák (28.i) találhatók, mint egy azzal szomszédos helyen.
31. Eljárás a 23-30. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy elvékonyodó, például egy lényegében háromszög alakú, keresztmetszettel rendelkezik.
32. Eljárás a 23-31. igénypontok bármelyike szerint, ahol egy sugárirányú távolság két szomszédos borda (28.i) között kisebb, mint a bordák (28.i) egy maximális szélessége (W_R), előnyösen kisebb, mint a maximális szélesség (W_R) 50%-a, előnyösebben kisebb, mint a maximális szélesség (W_R) 25%-a.
33. Eljárás a 23-32. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) magában foglal két, három, négy, öt, hat, hét vagy nyolc bordát (28.i).

34. Eljárás a 23-33. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy magassággal rendelkezik, amely kisebb, mint 0,4 mm, előnyösen kisebb, mint 0,3 mm, előnyösebben kisebb, mint 0,21 mm, még előnyösebben kisebb, mint 0,15 mm.
35. Eljárás a 23-34. igénypontok bármelyike szerint, ahol a több borda (28.i) közül egy borda (28.i) egy maximális szélességgel rendelkezik, amely kisebb, mint 0,3 mm, előnyösen kisebb, mint 0,21 mm, előnyösebben kisebb, mint 0,15 mm.
36. Eljárás a 23-35. igénypontok bármelyike szerint, ahol a bordák (28.i) egy műanyagból vannak készítvé.
37. Eljárás a 23-36. igénypontok bármelyike szerint, ahol a kapszula (2) magában foglal egy további bordát (40), amely lényegében koncentrikus a több bordával (28.i), ahol a további borda egy magassága (H_{FR}) különbözik a bordáknak (28.i) a magasságától (H_R).
38. Eljárás a 37. igénypont szerint, ahol a további bordának (40) a magassága (H_{FR}) nagyobb, mint a több bordának (28.i) a magassága (H_R).
39. Eljárás a 37-38. igénypontok bármelyike szerint, ahol a további borda (40) magában foglal egy kúp alakú szakaszt annak egy belső kerületi felületén (44).
40. Eljárás a 23-39. igénypontok bármelyike szerint, ahol a fedél (14) és/vagy a fenék (18) pórusos és/vagy magában foglal nyílásokat (25, 27), hogy legyen lehetővé téve, hogy egy folyadék bejusson a belső térbe (22) és/vagy kijusson abból.
41. Eljárás a 23-40. igénypontok bármelyike szerint, ahol a kapszula (2) eldobható és/vagy biológiailag lebontható.