


Warszawa, 24 września 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



A 47k 1/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 25242.

Leopold Stoff
(Kraków, Polska).

~~Kl. 34 k, 1/04.~~
34k A/08

Wspornik do półki nad umywalnią.

Zgłoszono 9 czerwca 1936 r.
Udzielono 20 lipca 1937 r.

Półkę nad umywalnią umieszcza się zwykle na dwóch wspornikach, zaopatrzonych często w podstawki pod szklanki, mydła i t. d. oraz połączonych galeryjką.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest wspornik do półki nad umywalnią, który w przeciwieństwie do wspomnianych znanych wsporników, składających się zwykle z trzech części metalowych, sporządzony jest jako jedna całość. Druk o przekroju okrągłym, lub odpowiednim innym, zostaje w ten sposób wygięty, że tworzy z jednej strony ramię podpierające, ewentualnie wraz z podstawką pojedynczą lub podwójną pod szklanki, następnie przechodzi w galeryjkę nad brzegiem płyty szklanej lub tej podobnej i na dru-

giej stronie wygięty jest znów ewentualnie także w podstawkę np. do mydła i przechodzi w drugie symetryczne ramię podpierające. Początek i koniec drutu umocowany jest w kryzach, względnie wygięty w taki kształt, który umożliwia przytwierdzenie wspornika do ściany.

Na załączonym rysunku przedstawiono przykład wykonania wspornika z podstawką na szklankę i podstawką na mydło w widoku perspektywicznym, przy czym dla przejrzystości półka została wyrysowana liniami przerywanymi. Wspornik zawiera kryzy *a, a*, zaopatrzone w odpowiednie otwory dla śrub. Od kryzy *a* biegnie ku przodowi drut, który przez odpowiednie wygięcie w bok i następnie do góry tworzy

podstawkę *b* pod szklankę, potem wraca ku dołowi i wygina się naprzód w galeryjkę, półki. Z drugiej strony jest wygięte znów ramie, które przechodzi w podstawkę *e*, np. pod mydlniczkę, i kończy się kryzą *a*. W ten sposób cały metalowy wspornik półki jest wygięty z jednego kawałka drutu, który biegnie od ściennej kryzy *a* poprzez podstawkę *b*, ramie *c*, galeryjkę *d*, drugostronną podstawkę *e*, ramie do drugiej kryzy ściennej *a*.

Umocowanie wspornika według niniejszego wynalazku jest bardzo proste, gdyż zamiast dopasowania jak dotąd trzech oddzielnych części wystarczy po oznaczeniu linii poziomej przymocować śrubami lub gwoźdźmi kryzy do ściany, co uskutecznia się bez porównania prędzej. Potem dopiero zostaje umieszczona na wsporniku płyta przez zwykłe pochylenie jej przy zakładaniu. Przez odpowiednie dostosowanie wymiarów płyty do wspornika leży ona zupełnie pewnie i jest przytrzymana ze wszystkich stron, nie może się więc przesunąć.

Zasadniczo opisany wspornik pomyślany jest jako sporządzony z jednego kawał-

ka drutu, ale oczywiście dla ewentualnego uproszczenia wyrobu może on być zrobiony z dwóch lub kilku kawałków ze sobą połączonych na stałe np. zlutowanych, lub też połączonych rozłącznie np. za pomocą gwintów, czopów, lub inaczej.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wspornik do półki nad umywalnią, zawierający wygięte z drutu lub z podobnego materiału ramiona podpierające wraz z podstawkami, np. pod szklanki, mydło i t. d., lub też bez tych podstawek, znamienny tym, że wskazane ramiona (*c*) są połączone galeryjką, wygiętą wraz z nimi z jednego kawałka drutu lub podobnego materiału.

2. Odmiana wspornika według zastrz. 1, znamienna tym, że jego ramiona, galeryjka i ewentualnie podstawki są wygięte z drutu jako oddzielne części, a następnie połączone w jedną całość tak, iż jedna część stanowi przedłużenie drugiej.

Leopold Stoff.

Fig. 1.

