


12 grudnia 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



A416 7/04



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12610.

Kl. ~~3 a 5~~3a¹ 7/04

M. Wilkinson & Co. Limited
i Morris Wilkinson
(Bradford, Wielka Brytania).

Mankiet przyczepiany.

Zgłoszono 30 listopada 1929 r.

Udzielono 30 września 1930 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy przede-
wszystkiem mankietów przyczepianych,
używanych do koszul, lecz można go za-
stosować również i do innej bielizny lub
odzieży. Dotychczas panował ogólnie zwy-
czaj przyczepiania mankietów do ręk-
awów koszul zapomocą guzików, przyszy-
tych do rękawów. Niedogodność tego ro-
dzaju przyczepiania polega na tem, że
przy praniu koszuli często się zdarza, iż
podczas wyżymania lub maglowania guzi-
ki ulegają połamaniu, skutkiem czego nie
można przyczepić mankietu do rękawa.

W myśl niniejszego wynalazku, celem
usunięcia wspomnianej niedogodności,
mankiet, tak podwójny jak pojedynczy,
przyczepia się do rękawa w środku i na
końcach przy pomocy zdejmowanego ela-

stycznego paska, wykonanego z celulo-
idu lub innego odpowiedniego materiału, da-
jącego się przewlec przez odpowiednie
otwory, znajdujące się w środku i na koń-
cach mankietu i rękawa, lub w jednym z
nich. Na końcach rękawa lub mankietu
znajdują się schowki, służące do chowania
końców paska i do utrzymywania go nie-
ruchomo.

Fig. 1 rysunku przedstawia część ręk-
awa koszuli w stanie rozłożonym, wykona-
nego według niniejszego wynalazku; fig.
2 — część rękawa według fig. 1 o nieco
zmodyfikowanej konstrukcji; fig. 3 — man-
kiet rozłożony. Fig. 4 przedstawia w wi-
doku wyjmowany pasek, służący do przy-
czepiania mankietu do rękawa; fig. 5 —
widok rękawa i mankietu w rozłożonym

stanie, połączonych ze sobą w sposób pozwalający na rozłączenie; fig. 6 — widok części rękawa wraz z założonym i zapiętym mankietem.

Litera *A* oznacza rękaw, litera *B* — elastyczny pasek, a litera *C* — mankiet.

Wynalazek daje się wykonać w różnych odmianach konstrukcyjnych tak np. na fig. 1 koniec rękawa *A* posiada pewną ilość szparek *a*, wykonanych w pasku *a*¹, przyszytym na zewnętrznej krawędzi końca rękawa koszuli. W ten sposób wykonany mankiet koszuli tworzy wolne przejście *a*² oraz schowki *a*³ dla elastycznego paska *B*, którego końce wchodzą we wspomniane schowki. Pasek ten może być wykonany z celuloidu lub innego materiału o odpowiedniej elastyczności.

Mankiet *C* posiada szpary *c*, przechodzące na wylot. Celem przypięcia mankieta *C* do rękawa *A* przeciąga się elastyczny pasek przez środkową szparę *c* w mankiecie i przez odpowiadającą szparę *a* w rękawie, a następnie przez drugą środkową szparę *a* w rękawie i odpowiadającą szparę *c* w mankiecie, poczem końce elastycznego paska wsuwa się przez boczne szparki w mankiecie i przez szparki *a* na końcu rękawa do znajdujących się na nim schowków *a*³, utrzymujących elastyczny pasek w odpowiednim położeniu i zapobiegających jego przypadkowemu przesunięciu się aż do chwili, kiedy się chce zdjąć mankiet. Dzięki sztywności paska oraz odpowiedniej jego szerokości, mankiet jest sztywno przytwierdzony do końca rękawa koszuli w końcowych i środkowych szparkach, przez które pasek przechodzi. W konstrukcji wskazanej na fig. 2

zamiast szparek, wykonanych w materiale, z którego jest wykonany rękaw, na listewce rękawa *a*¹ przyszywa się kawałki materiału *a*⁴ i *a*⁵, które tworzą środkowe przejście dla paska i dwa schowki *a*⁵, w które pasek ten się wsuwa i które utrzymują go nieruchomo. W obu tych sposobach może być więcej niż jedno przejście środkowe, a schowki zamiast w rękawie mogą się znajdować w mankiecie. W innym wykonaniu szparki mogą całkowicie przechodzić poprzez rękawy. Jeżeli mankiet, przyczepiany w opisany sposób do rękawa, jest podwójny czyli zawijany, należy go przewinać i spiąć guzikami lub spinkami tak, aby przyjął zwykły wygląd rękawa koszuli lub mankieta (fig. 6).

Zastrzeżenie patentowe.

Mankiet przyczepiany pojedynczy lub podwójny, znamieny tem, że przyczepiony jest do rękawa na końcach i w części środkowej jedynie zapomocą wyjmowanego paska elastycznego, wykonanego z celuloidu lub innego odpowiedniego materiału, przystosowanego do przeciągnięcia go przez otwory, wykonane w mankiecie i rękawie, przyczem na końcach mankieta lub rękawa albo naszywki rękawa znajdują się schowki dla końców elastycznego paska, w których paski trzymają się nieruchomo.

M. Wilkinson & Co. Limited.
Morris Wilkinson.
Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

