

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19657**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **20504**

(22) Data zgłoszenia: **21.12.2012**

(54)

Jeżdżąca zabawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALEXIS II E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA,
Reguły, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŁUKASIK ELŻBIETA, Warszawa, (PL);
ŁUKASIK MAREK, Warszawa, (PL)**

PL 19657

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jeżdżąca zabawka, przeznaczona dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Zabawka jest poruszana siłą mięśni nóg dziecka, siedzącego na siedzisku i odpychającego się od podłoża.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, prezentujących jeżdżącą zabawkę w widoku ogólnym z boku, od frontu i góry, na których fig. 1 - pokazuje zabawkę **odmiana 1**, fig. 2 - zabawkę **odmiana 2**, natomiast fig. 3 - zabawkę **odmiana 3**.

Jeżdżąca zabawka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z metalu i z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1 - należy zaliczyć, sylwetka jeżdżącej zabawki przypomina w swej formie pojazd terenowy poruszający się na czterech, szerokich kołach z charakterystycznym bieżnikiem. Część czołową pojazdu stanowi rozmieszczona pomiędzy kołami czołowa powierzchnia z liniowymi, poprzecznymi wypukłościami i rozchodzącymi się ukośnie na boki ramionami. W miejscu łączenia ramion czołowej powierzchni jest utworzone pośrodku gniazdo ozdobione stylizowaną kratką i tarczą umieszczoną na tej kratce. Górna część maski pojazdu jest wierzchołkowo skierowana ku przodowi, tworząc nadlew, po boku którego znajduje się powierzchnia zdobiona rysunkami. Na tej powierzchni jest umiejscowiona wypukłość zakończona wierzchołkowo i zwrócona ku czołu pojazdu. Jest z niej wysunięta rura, na której opiera się bryła wznosząca się ukośnie ku tyłowi, od przodu również ukształtowana wierzchołkowo. Bryła ta w części tylnej stylizuje deskę rozdzielczą pojazdu, zaś z przodu na bocznych ściankach ma okienka, stanowiące obudowę reflektorów. Bryła ma rozchylone na boki ramiona, połączone z tulejami. Tuleje tworzą kierownicę pojazdu. W górnych powierzchniach rozchylonych ramion kierownicy znajdują się wypukłości, stanowiące lampki sygnalizatorów. Podobne lampki są zamontowane wewnątrz naroży rozchodzących się na boki ramion powierzchni czołowej. Pośrodku zabawka jest zaopatrzona w siedzisko wyprofilowane w formie niecki o krawędziach prostopadłych do osi pojazdu, wygiętych do góry. Siedzisko tylną częścią jest uniesione ku górze i otoczone po bokach karoserią. Karoseria zabawki, wznosząca się z tyłu ku górze, ma po bokach uskoki, stylizujące błotniki. Powierzchnia karoserii ma zdobienia w postaci motywów graficznych. Szerokie, wyposażone w charakterystyczny bieżnik koła pojazdu od strony zewnętrznej mają ozdobne kołpaki. Powierzchnia kołpaków jest wgłębiona, lustrzana, pokryta materiałem odbłaskowym. W osi kołpaka znajduje się ozdobny krążek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 2 - należy zaliczyć, sylwetka jeżdżącej zabawki przypomina w swej formie pojazd terenowy poruszający się na czterech, szerokich kołach z charakterystycznym bieżnikiem. Część czołową pojazdu stanowi rozmieszczona pomiędzy kołami czołowa powierzchnia z liniowymi, poprzecznymi wypukłościami i rozchodzącymi się ukośnie na boki ramionami. W miejscu łączenia ramion czołowej powierzchni jest utworzone pośrodku gniazdo ozdobione stylizowaną kratką i tarczą umieszczoną na tej kratce. Górna część maski pojazdu jest wierzchołkowo skierowana ku przodowi, tworząc nadlew, po boku którego znajduje się powierzchnia zdobiona rysunkami. Na tej powierzchni jest umiejscowiona wypukłość zakończona wierzchołkowo i zwrócona ku czołu pojazdu. Jest z niej wysunięta rura, na której opiera się bryła wznosząca się ukośnie ku tyłowi, od przodu również ukształtowana wierzchołkowo. Bryła ta w części tylnej stylizuje deskę rozdzielczą pojazdu, zaś z przodu na bocznych ściankach ma okienka, stanowiące obudowę reflektorów. Bryła ma rozchylone na boki ramiona, połączone z tulejami. Tuleje tworzą kierownicę pojazdu. W górnych powierzchniach rozchylonych ramion kierownicy znajdują się wypukłości, stanowiące lampki sygnalizatorów. Podobne lampki są zamontowane wewnątrz naroży rozchodzących się na boki ramion powierzchni czołowej. Pośrodku zabawka jest zaopatrzona w siedzisko wyprofilowane w formie niecki o krawędziach prostopadłych do osi pojazdu, wygiętych do góry. Siedzisko tylną częścią jest uniesione ku górze i otoczone po bokach karoserią. Karoseria zabawki, wznosząca się z tyłu ku górze, ma po bokach uskoki, stylizujące błotniki. Powierzchnia karoserii ma zdobienia w postaci motywów graficznych. Szerokie, wyposażone w charakterystyczny bieżnik koła

pojazdu od strony zewnętrznej mają ozdobne kołpaki. Powierzchnia kołpaków jest wgłębiona, lustrzana, pokryta materiałem odblaskowym. W osi kołpaka znajduje się ozdobny krążek.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 3**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 3 - należy zaliczyć, sylwetka jeżdżącej zabawki przypomina w swej formie pojazd terenowy poruszający się na czterech, szerokich kołach z charakterystycznym bieżnikiem. Część czołową pojazdu stanowi rozmieszczona pomiędzy kołami czołowa powierzchnia z liniowymi, poprzecznymi wypukłościami i rozchodzącymi się ukośnie na boki ramionami. W miejscu łączenia ramion czołowej powierzchni jest utworzone pośrodku gniazdo ozdobione stylizowaną kratką i tarczą umieszczoną na tej kratce. Górna część maski pojazdu jest wierzchołkowo skierowana ku przodowi, tworząc nadlew, po boku którego znajduje się powierzchnia zdobiona rysunkami. Na tej powierzchni jest umiejscowiona wypukłość zakończona wierzchołkowo i zwrócona ku czołu pojazdu. Jest z niej wysunięta rura, na której opiera się bryła wznosząca się ukośnie ku tyłowi, od przodu również ukształtowana wierzchołkowo. Bryła ta w części tylnej stylizuje deskę rozdzielczą pojazdu, zaś z przodu na bocznych ściankach ma okienka, stanowiące obudowę reflektorów. Bryła ma rozchylone na boki ramiona, połączone z tulejami. Tuleje tworzą kierownicę pojazdu. W górnych powierzchniach rozchylonych ramion kierownicy znajdują się wypukłości, stanowiące lampki sygnalizatorów. Podobne lampki są zamontowane wewnątrz naroży rozchodzących się na boki ramion powierzchni czołowej. Pośrodku zabawki jest zaopatrzona w siedzisko wyprofilowane w formie niecki o krawędziach prostopadłych do osi pojazdu, wygiętych do góry. Siedzisko tylną częścią jest uniesione ku górze i otoczone po bokach karoserią. Karoseria zabawki, wznosząca się z tyłu ku górze, ma po bokach uskok, stylizujące błotniki. Powierzchnia karoserii ma zdobienia w postaci motywów graficznych. Szerokie, wyposażone w charakterystyczny bieżnik koła pojazdu od strony zewnętrznej mają ozdobne kołpaki. Powierzchnia kołpaków jest wgłębiona, lustrzana, pokryta materiałem odblaskowym. W osi kołpaka znajduje się ozdobny krążek.

Ilustracja wzoru



Fig.1

**Fig.2****Fig.3**