

**G 09 F**

**Ans.nr.: 0327/83**

**Indleveret: 28 jan 1983**

**Løbedag: 28 jan 1983**

**Alm. tilgængelig: 29 jul 1984**

**Prioritet: -**

**\*SERICOL A/S; Slagelse, DK.**

**Opfinder: Jørgen \*Bay; DK.**

**Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen**

**Vejskilt, især større orienteringsskilt eller  
-tavle**

**S A M M E N D R A G :**

**327-83**

Ved et større vejskilt bestående af en skilteplade (2), hvis ydre kantdele er fastholdt i et kantspor (4) af en omsluttende rammeprofil (8), forbindes bageste flangedele (14) af rammeprofilerne (8), tværliggende støtte- og samlingsprofiler (10) med vandrette bæreprfiler (16), idet disse i modstående sider er forsynet med langsgående, undersænkede låsespor (20,22), hvori særlige samlebeslag (18) er forankret ved hjælp af simple bolte (26), hvis hoveder (24) er indlejret i forreste låsespor (20) af bæreprfilen (16). Samlebeslagene (18) har anlægsflader (30 og 32) for indklemning af flangedelene (14) af ramme-, støtte- og samlingsprofilerne (8,10) mod bæreprfilerne (16). Låsespor (22) ved bagsiden af bæreprfilerne (16) passer til rektangulære ankerplader (42) for montageboltsæt (40) med en fikseringsbolt (44) og en monteringsbolt (46). Boltsættene (40) fikseres ved hjælp af en afstandsplade (48) i ønsket sideværts position, hvorefter bæreprfilerne (16) fastspæn-

des til en lodret opstander (38) ved hjælp af montagebolte-  
ne (46) og en bagskinne (52) samt møtrikker (54). Herved kan  
vejskiltet færdigmonteres fra fabrik uden hensyn eller kend-  
skab til opstillingslokaliteten, idet skiltet ved slutmonta-  
gen nemt kan opsættes i ønsket højde og med ønsket sidefor-  
skydning på simple lodrette opstandere.

327-83

