

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
12. November 2015 (12.11.2015)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2015/169571 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B22F 1/00 (2006.01) *H01B 1/22* (2006.01)
B22F 7/08 (2006.01) *H01L 23/00* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2015/058476

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. April 2015 (20.04.2015)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
14167030.7 5. Mai 2014 (05.05.2014) EP

(71) Anmelder: HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH &
CO. KG [DE/DE]; Heraeusstr. 12-14, 63450 Hanau (DE).

(72) Erfinder: NACHREINER, Jens; Am Reitacker 17A,
36381 Schlüchtern (DE).

(74) Anwalt: HERAEUS IP; Heraeus Holding GmbH,
Heraeusstr. 12 - 14, 63450 Hanau (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: METAL PASTE AND USE THEREOF FOR JOINING CONSTRUCTION ELEMENTS

(54) Bezeichnung : METALLPASTE UND DEREN VERWENDUNG ZUM VERBINDEN VON BAUELEMENTEN

(57) Abstract: The invention relates to a metal paste containing (A) 75 - 90 % in weight of at least one metal, in particle form, which comprises a coating which contains at least one organic compound, (B) 0 - 12% in weight of at least one metal precursor, (C) 6 - 20 % in weight of a mixture of at least two organic solvents and (D) 0 - 10 % in weight of at least one auxiliary sintering agent, characterized in that the solvent mixture (C) contains up to 30 - 60 % in weight of at least one unsubstituted 1-hydroxyalkane having 16-20 C-atoms with the exception of a methyl substitution of the penultimate C-atom.

(57) Zusammenfassung: Metallpaste enthaltend (A) 75 bis 90 Gew.-% wenigstens eines Metalls, das in Form von Partikeln vorliegt, die ein Coating aufweisen, das wenigstens eine organische Verbindung enthält, (B) 0 bis 12 Gew.-% wenigstens eines Metallprecursors, (C) 6 bis 20 Gew.-% eines Gemischs mindestens zweier organischer Lösemittel und (D) 0 bis 10 Gew.-% wenigstens eines Sinterhilfsmittels, dadurch gekennzeichnet, dass das Lösemittelgemisch (C) zu 30 bis 60 Gew.-% aus mindestens einem mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxyalkan mit 16-20 C-Atomen besteht.



WO 2015/169571 A1

METALLPASTE UND DEREN VERWENDUNG ZUM VERBINDEN VON BAUELEMENTEN

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Metallpaste und ein Verfahren zum Verbinden von Bauelementen, bei dem diese Metallpaste eingesetzt wird.

- 5 Im Bereich der Leistungs- und Konsumerelektronik stellt das Verbinden von Bauelementen, wie LEDs oder sehr dünnen Siliziumchips, die eine hohe Druck- und Temperaturempfindlichkeit aufweisen, eine besondere Herausforderung dar.

10 Aus diesem Grund werden solche druck- und temperaturempfindlichen Bauelemente häufig durch Kleben miteinander verbunden. Die Klebtechnik besitzt jedoch den Nachteil, dass damit Kontaktstellen zwischen den Bauelementen geschaffen werden, die eine nur unzureichende Wärmeleitfähigkeit bzw. elektrische Leitfähigkeit aufweisen.

15 Um dieses Problem zu lösen, werden die zu verbindenden Bauelemente häufig gesintert. Die Sintertechnik stellt ein sehr einfaches Verfahren zum stabilen Verbinden von Bauelementen dar.

20 Herkömmliche Sinterverfahren benötigen jedoch entweder einen hohen Prozessdruck und/oder eine hohe Prozesstemperatur. Diese Bedingungen führen häufig zu Schädigungen der zu verbindenden Bauelemente, so dass herkömmliche Sinterverfahren für viele Anwendungen ausscheiden.

25 Der Einsatz von Metallpasten in einem Sinterprozess zum Verbinden von Bauelementen im Bereich der Leistungselektronik ist bekannt.

WO2011/026623 A1 offenbart eine Metallpaste enthaltend 75 bis 90 Gew.-% (Gewichtsprozent) wenigstens eines Metalls, das in Form von Partikeln vorliegt, die ein Coating aufweisen, das wenigstens eine organische Verbindung enthält, 0 bis 12 Gew.-% wenigstens eines Metallprecursors, 6 bis 20 Gew.-% wenigstens eines Lösemittels und 0,1 bis 15 Gew.-% wenigstens eines Sinterhilfsmittels, sowie die Verwendung der Metallpaste zur Verbindung von Bauelementen mittels eines Sinterverfahrens.

30

2

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung eines bei Temperaturen von beispielsweise 200 bis 250 °C auch drucklos durchführbaren Sinterverfahrens zur stabilen Verbindung von Bauelementen. Mit dem Verfahren sollen Kontaktstellen zwischen den zu verbindenden Bauelementen gebildet werden, die eine niedrige Porosität und eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit aufweisen. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine zur Durchführung eines derartigen Sinterverfahrens angepasste Metallpaste bereitzustellen.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden von Bauelementen, bei dem man (a) eine Sandwichanordnung bereitstellt, die wenigstens (a1) ein Bauelement 1, (a2) ein Bauelement 2 und (a3) eine Metallpaste aufweist, die sich zwischen Bauelement 1 und Bauelement 2 befindet, und (b) die Sandwichanordnung sintert, wobei die Metallpaste (A) 75 bis 90 Gew.-% wenigstens eines Metalls, das in Form von Partikeln vorliegt, die ein Coating aufweisen, das wenigstens eine organische Verbindung enthält, (B) 0 bis 12 Gew.-% wenigstens eines Metallprecursors, (C) 6 bis 20 Gew.-% eines Gemischs mindestens zweier organischer Lösemittel und (D) 0 bis 10 Gew.-% wenigstens eines Sinterhilfsmittels umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das Lösemittelgemisch (C) zu 30 bis 60 Gew.-% aus mindestens einem mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxyalkan mit 16-20 C-Atomen besteht.

Die Erfindung betrifft ferner eine Metallpaste, die (A) 75 bis 90 Gew.-% wenigstens eines Metalls, das in Form von Partikeln vorliegt, die ein Coating aufweisen, das wenigstens eine organische Verbindung enthält, (B) 0 bis 12 Gew.-% wenigstens eines Metallprecursors, (C) 6 bis 20 Gew.-% eines Gemischs mindestens zweier organischer Lösemittel und (D) 0 bis 10 Gew.-% wenigstens eines Sinterhilfsmittels enthält, dadurch gekennzeichnet, dass das Lösemittelgemisch (C) zu 30 bis 60 Gew.-% aus mindestens einem mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxyalkan mit 16-20 C-Atomen besteht.

Die erfindungsgemäße Metallpaste enthält 75 bis 90 Gew.-%, vorzugsweise 77 bis 89 Gew.-%, mehr bevorzugt 78 bis 87 Gew.-% und noch mehr bevorzugt 78 bis 86 Gew.-% wenigstens eines Metalls, das in Form von Partikeln vorliegt, die ein Coating aufweisen, das wenigstens eine organische Verbindung enthält. Die hier gemachten Gewichtsangaben schließen das Gewicht der Coatingverbindungen auf den Partikeln mit ein.

Unter den Begriff Metall fallen sowohl reine Metalle als auch Metalllegierungen.

3

Im Rahmen der Erfindung bezieht sich der Begriff Metall auf Elemente, die im Periodensystem der Elemente in der selben Periode wie Bor, aber links von Bor, in der selben Periode wie Silizium, aber links von Silizium, in der selben Periode wie Germanium, aber links von Germanium, und in der selben Periode wie Antimon, aber links von Antimon stehen, sowie auf alle Elemente,
5 die eine höhere Ordnungszahl als 55 aufweisen.

Als reine Metalle werden im Rahmen der Erfindung Metalle verstanden, die ein Metall mit einer Reinheit von wenigstens 95 Gew.-%, bevorzugt wenigstens 98 Gew.-%, mehr bevorzugt wenigstens 99 Gew.-% und noch mehr bevorzugt wenigstens 99,9 Gew.-% enthalten.

10 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Metall um Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Palladium, Platin oder Aluminium, insbesondere Silber.

Als Metalllegierungen werden metallische Gemische aus wenigstens zwei Komponenten verstanden, von denen wenigstens eine ein Metall ist.

15 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform wird als Metalllegierung eine Legierung eingesetzt, die Kupfer, Aluminium, Nickel und/oder Edelmetalle enthält. Die Metalllegierung umfasst vorzugsweise wenigstens ein Metall, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Palladium, Platin und Aluminium besteht. Besonders bevorzugte Metalllegierungen enthalten wenigstens zwei Metalle, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Palladium, Platin und Aluminium besteht. Es kann ferner bevorzugt sein, dass der Anteil der Metalle, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Palladium, Platin und Aluminium besteht, an der Metalllegierung wenigstens 90 Gew.-%,
20 vorzugsweise wenigstens 95 Gew.-%, mehr bevorzugt wenigstens 99 Gew.-% und noch mehr bevorzugt 100 Gew.-% beträgt. Bei der Legierung kann es sich beispielsweise um eine Legierung handeln, die Kupfer und Silber, Kupfer, Silber und Gold, Kupfer und Gold, Silber und Gold, Silber und Palladium, Platin und Palladium oder Nickel und Palladium enthält.

30 In der erfindungsgemäßen Metallpaste können als Metall ein reines Metall, mehrere Arten von reinen Metallen, eine Art von Metalllegierung, mehrere Arten von Metalllegierungen oder Mischungen davon enthalten sein.

Das Metall liegt in der Metallpaste in Form von Partikeln vor.

Die Metallpartikel können von unterschiedlicher Gestalt sein. Beispielsweise können die Metallpartikel in der Form von Flakes oder einer sphärischen (kugeligen) Form vorliegen. Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform weisen die Metallpartikel die Form von Flakes auf. Dies schließt jedoch nicht aus, dass von den eingesetzten Metallpartikeln auch ein untergeordneter Anteil eine andere Form aufweisen kann. Es ist jedoch bevorzugt, dass wenigstens 70 Gew.-%, mehr bevorzugt wenigstens 80 Gew.-%, noch mehr bevorzugt wenigstens 90 Gew.-% oder 100 Gew.-% der Partikel in der Form von Flakes vorliegen.

Die Metallpartikel sind gecoatet.

Unter einem Coating von Partikeln wird eine festhaftende Schicht auf der Oberfläche von Partikeln verstanden.

Das Coating der Metallpartikel enthält wenigstens eine Art von Coatingverbindungen.

Bei diesen Coatingverbindungen handelt es sich um organische Verbindungen.

Bei den organischen Verbindungen, die als Coatingverbindungen dienen, handelt es sich um kohlenstoffhaltige Verbindungen, die eine Agglomeration der Metallpartikel verhindern.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform tragen die Coatingverbindungen wenigstens eine funktionelle Gruppe. Als funktionelle Gruppen kommen insbesondere Carbonsäuregruppen, Carboxylatgruppen, Estergruppen, Ketogruppen, Aldehydgruppen, Aminogruppen, Amidgruppen, Azogruppen, Imidgruppen oder Nitrilgruppen in Betracht. Bevorzugte funktionelle Gruppen sind Carbonsäuregruppen und Carbonsäureestergruppen. Die Carbonsäuregruppe kann deprotoniert sein.

Bei den Coatingverbindungen mit wenigstens einer funktionellen Gruppe handelt es sich vorzugsweise um gesättigte, einfach ungesättigte oder mehrfach ungesättigte organische Verbindungen.

Diese Coatingverbindungen mit wenigstens einer funktionellen Gruppe können ferner verzweigt oder unverzweigt sein.

Die Coatingverbindungen mit wenigstens einer funktionellen Gruppe weisen vorzugsweise 1 bis 50, mehr bevorzugt 2 bis 24, noch mehr bevorzugt 6 bis 24 und noch mehr bevorzugt 8 bis 20 Kohlenstoffatome auf.

- 5 Die Coatingverbindungen können ionisch oder nichtionisch sein.

Vorzugsweise kommen als Coatingverbindungen freie Fettsäuren, Fettsäuresalze oder Fettsäureester zum Einsatz.

- 10 Die freien Fettsäuren, Fettsäuresalze und Fettsäureester sind vorzugsweise unverzweigt.

Ferner sind die freien Fettsäuren, Fettsäuresalze oder Fettsäureester vorzugsweise gesättigt.

- 15 Bevorzugte Fettsäuresalze sind die Salze von Ammonium, Monoalkylammonium, Dialkylammonium, Trialkylammonium, Aluminium, Kupfer, Lithium, Natrium und Kalium.

Bevorzugte Ester sind Alkylester, insbesondere Methylester, Ethylester, Propylester und Butylester.

- 20 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei den freien Fettsäuren, Fettsäuresalzen oder Fettsäureestern um Verbindungen mit 8 bis 24, mehr bevorzugt 10 bis 24 und noch mehr bevorzugt 12 bis 18 Kohlenstoffatomen.

- 25 Bevorzugte Coatingverbindungen sind Caprylsäure (Octansäure), Caprinsäure (Decansäure), Laurinsäure (Dodecansäure), Myristinsäure (Tetradecansäure), Palmitinsäure (Hexadecansäure), Margarinsäure (Heptadecansäure), Stearinsäure (Octadecansäure), Arachinsäure (Eicosansäure/Icosansäure), Behensäure (Docosansäure), Lignocerinsäure (Tetracosansäure) sowie die entsprechenden Ester und Salze.

- 30 Besonders bevorzugte Coatingverbindungen sind Dodecansäure, Octadecansäure, Aluminiumstearat, Kupferstearat, Natriumstearat, Kaliumstearat, Natriumpalmitat und Kaliumpalmitat.

Die Coatingverbindungen können mittels herkömmlicher und aus dem Stand der Technik bekannter Verfahren auf die Oberfläche der Metallpartikel aufgetragen werden.

Beispielsweise ist es möglich, die Coatingverbindungen, insbesondere die vorstehend erwähnten Stearate oder Palmitate, in Lösemitteln aufzuschlämmen und die aufgeschlämmten Coatingverbindungen in Kugelmøhlen mit den Metallpartikeln zu vermahlen. Nach dem Mahlen werden die mit den Coatingverbindungen beschichteten Metallpartikel getrocknet und anschließend entstaubt.

Vorzugsweise beträgt der Anteil an organischen Verbindungen, insbesondere der Anteil an Verbindungen, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus freien Fettsäuren, Fettsäuresalzen und Fettsäureestern besteht, die vorzugsweise 8 bis 24, mehr bevorzugt 10 bis 24 und noch mehr bevorzugt 12 bis 18 Kohlenstoffatome aufweisen, an dem gesamten Coating wenigstens 60 Gew.-%, mehr bevorzugt wenigstens 70 Gew.-%, noch mehr bevorzugt wenigstens 80 Gew.-%, noch mehr bevorzugt wenigstens 90 Gew.-%, insbesondere wenigstens 95 Gew.-%, wenigstens 99 Gew.-% oder 100 Gew.-%.

Üblicherweise beträgt der Anteil der Coatingverbindungen, vorzugsweise der Coatingverbindungen, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus freien Fettsäuren, Fettsäuresalzen und Fettsäureestern mit 8 bis 24, mehr bevorzugt 10 bis 24 und noch mehr bevorzugt 12 bis 18 Kohlenstoffatomen besteht, 0,01 bis 2 Gew.-%, vorzugsweise 0,3 bis 1,5 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der geccoateten Metallpartikel.

Der Coatinggrad, der als Verhältnis der Masse an Coatingverbindungen zur Oberfläche der Metallpartikel definiert ist, beträgt vorzugsweise 0,00005 bis 0,03 g, mehr bevorzugt 0,0001 bis 0,02 g an Coatingverbindungen pro Quadratmeter (m²) Oberfläche der Metallpartikel.

Die erfindungsgemäße Metallpaste enthält 0 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 12 Gew.-%, mehr bevorzugt 1 bis 10 Gew.-% und noch mehr bevorzugt 2 bis 8 Gew.-% wenigstens eines Metallprecursors.

Unter Metallprecursor wird im Rahmen der Erfindung eine Verbindung verstanden, die wenigstens ein Metall enthält. Vorzugsweise handelt es sich dabei um eine Verbindung, die sich bei Temperaturen von unter 200°C unter Freisetzung eines Metalls zersetzt. Vorzugsweise wird demnach bei Verwendung eines Metallprecursors beim Sinterprozess in situ ein Metall gebildet. Es kann auf einfache Weise ermittelt werden, ob es sich bei einer Verbindung um einen Metallprecursor handelt. So kann beispielsweise eine Paste, die eine zu testende Verbindung enthält, auf ein Substrat mit einer Silberoberfläche abgeschieden, auf 200°C erhitzt und bei dieser

Temperatur für 20 Minuten belassen werden. Danach wird überprüft, ob sich unter diesen Bedingungen die zu testende Verbindung zu einem Metall zersetzt hat. Hierzu kann beispielsweise vor dem Test der Gehalt der metallhaltigen Pastenbestandteile ausgewogen und daraus die theoretische Masse des Metalls berechnet werden. Nach dem Test wird die Masse des auf dem Substrat abgeschiedenen Materials gravimetrisch bestimmt. Entspricht die Masse des auf dem Substrat abgeschiedenen Materials der theoretischen Masse des Metalls, wobei die üblichen Messabweichungen zu berücksichtigen sind, handelt es sich bei der getesteten Verbindung um einen Metallprecursor.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Metallprecursor um einen endotherm zersetzbaren Metallprecursor. Unter endotherm zersetzbarem Metallprecursor soll ein Metallprecursor verstanden werden, dessen thermische Zersetzung, vorzugsweise unter Schutzgasatmosphäre, einen endothermen Vorgang darstellt. Bei dieser thermischen Zersetzung soll es zur Freisetzung von Metall aus dem Metallprecursor kommen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist der Metallprecursor ein Metall auf, das auch im partikelförmigen Metall (A) enthalten ist.

Vorzugsweise umfasst der Metallprecursor als Metall wenigstens ein Element, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Kupfer, Silber, Gold, Nickel, Palladium und Platin besteht.

Es kann bevorzugt sein, als Metallprecursor endotherm zersetzbare Carbonate, Lactate, Formiate, Citrate, Oxide oder Fettsäuresalze, vorzugsweise Fettsäuresalze mit 6 bis 24 Kohlenstoffatomen, der genannten Metalle zu verwenden.

In besonderen Ausführungsformen werden als Metallprecursor Silbercarbonat, Silber(I)lactat, Silber(II)-formiat, Silbercitrat, Silberoxid (zum Beispiel AgO oder Ag₂O), Kupfer(II)-lactat, Kupferstearat, Kupferoxide (zum Beispiel Cu₂O oder CuO) oder Goldoxide (zum Beispiel Au₂O oder AuO) eingesetzt.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird als Metallprecursor Silbercarbonat, Silber(I)-oxid oder Silber(II)-oxid verwendet.

Falls vorhanden, liegt der Metallprecursor in der Metallpaste vorzugsweise in der Form von Partikeln vor.

Die Metallprecursor-Partikel können die Form von Flakes oder eine sphärische (kugelige) Form aufweisen. Vorzugsweise liegen die Partikel des Metallprecursors als Flakes vor.

5 Die erfindungsgemäße Metallpaste enthält 6 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 7 bis 18 Gew.-%, mehr bevorzugt 8 bis 17 Gew.-% und noch mehr bevorzugt 10 bis 15 Gew.-% eines Gemischs mindestens zweier organischer Lösemittel, welches zu 30 bis 60 Gew.-%, bevorzugt 30 bis 50 Gew.-%, aus mindestens einem mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom
10 unsubstituierten 1-Hydroxyalkan mit 16-20 C-Atomen besteht.

Bei mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxyalkanen mit 16-20 C-Atomen handelt es sich um die Verbindungen: 14-Methylpentadecan-1-ol, 15-Methylhexadecan-1-ol, 16-Methylheptadecan-1-ol, 17-Methyloctadecan-1-ol und 18-Methylnonadecan-1-ol. Bevorzugt ist das 16-Methylheptadecan-1-ol, im Handel auch unter der Bezeichnung Isooctadecanol erhältlich.

Bevorzugt enthält das Gemisch der mindestens zwei organischen Lösemittel nur 16-Methylheptadecan-1-ol als mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituiertes 1-Hydroxyalkan mit 16-20 C-Atomen.

Neben den 30 bis 60 Gew.-%, bevorzugt 30 bis 50 Gew.-%, mindestens eines mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxyalkans mit 16-20 C-Atomen enthält das Gemisch der mindestens zwei organischen Lösemittel entsprechend 70 bis
25 40 Gew.-%, bevorzugt 70 bis 50 Gew.-%, (d.h. den zur Ergänzung auf 100 Gew.-% fehlenden Mengenanteil) mindestens eines weiteren organischen Lösemittels, d.h. mindestens eines von mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxyalkans mit 16-20 C-Atomen verschiedenen organischen Lösemittels. Dabei handelt es sich um für Metallpasten üblicherweise verwendete organische Lösemittel. Beispiele sind Terpeneole, N-Methyl-2-pyrrolidon, Ethylenglykol, Dimethylacetamid, 1-Tridecanol, 2-Tridecanol, 3-Tridecanol, 4-Tridecanol, 5-Tridecanol, 6-Tridecanol, Isotridecanol, dibasische Ester (vorzugsweise Dimethylester der Glutar-, Adipin- oder Bernsteinsäure oder Mischungen davon), Glycerin, Diethylenglykol, Triethylenglykol und aliphatische, insbesondere gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe mit 5 bis 32 C-Atomen, mehr bevorzugt 10 bis 25 C-Atomen und noch mehr bevorzugt 16
30 bis 20 C-Atomen. Solche aliphatischen Kohlenwasserstoffe werden beispielsweise von Exxon Mobil unter der Marke Exxsol™ D140 oder unter der Marke Isopar M™ vertrieben.

Bevorzugt besteht das Gemisch der mindestens zwei organischen Lösemittel aus 30 bis 60 Gew.-%, bevorzugt 30 bis 50 Gew.-%, 16-Methylheptadecan-1-ol und 70 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 70 bis 50 Gew.-%, mindestens eines organischen Lösemittels ausgewählt aus 1-Tridecanol, Terpeneolen und gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit 16 bis 20 C-Atomen, wobei sich die Gew.-% zu 100 Gew.-% addieren.

In einer besonderen Ausführungsform unterscheiden sich das mindestens eine in der erfindungsgemäßen Metallpaste enthaltene, mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierte 1-Hydroxy-C16-C20-alkan und die ebenfalls in der erfindungsgemäßen Metallpaste enthaltene, im Zusammenhang mit der Metallkomponente (A) erläuterte wenigstens eine Coatingverbindung um nicht mehr als zwei, bevorzugt um nicht mehr als ein, besonders bevorzugt nicht in der Anzahl ihrer C-Atome. Mit anderen Worten, enthält die erfindungsgemäße Metallpaste freie Fettsäuren, Fettsäuresalze oder Fettsäureester als ein oder mehrere solcher Coatingverbindungen der Metallpartikel der Komponente (A), dann unterscheiden sich das oder die in der erfindungsgemäßen Metallpaste enthaltenen, mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxy-C16-C20-alkane und besagte Fettsäure(n), Fettsäuresalz(e) oder Fettsäureester um nicht mehr als zwei, bevorzugt um nicht mehr als ein, besonders bevorzugt nicht in der Anzahl ihrer C-Atome.

Die erfindungsgemäße Metallpaste enthält 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 8 Gew.-% wenigstens eines Sinterhilfsmittels. Beispiele für Sinterhilfsmittel sind organische Peroxide, anorganische Peroxide und anorganische Säuren, wie beispielsweise in WO2011/026623 A1 beschrieben.

Die erfindungsgemäße Metallpaste kann neben den vorstehend erläuterten Bestandteilen (A) bis (D) 0 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 12 Gew.-%, mehr bevorzugt 0,1 bis 10 Gew.-% Gew.-% eines oder mehrerer weiterer Inhaltsstoffe (E) enthalten. Bei diesen weiteren Inhaltsstoffen kann es sich vorzugsweise um üblicherweise in Metallpasten eingesetzte Inhaltsstoffe handeln. Beispielsweise können in der Metallpaste als weitere Inhaltsstoffe Dispersionsmittel, Tenside, Entschäumer, Bindemittel, Polymere wie Cellulosederivate, beispielsweise Methylcellulose, Ethylcellulose, Ethylmethylcellulose, Carboxycellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxymethylcellulose, und/oder viskositätssteuernde Mittel enthalten sein.

Die Summe der Gew.-% der Bestandteile (A) bis (E) beträgt beispielsweise 100 Gew.-%, bezogen auf die erfindungsgemäße Metallpaste, d.h. vor ihrer Applikation. Dementsprechend kann die Herstellung der erfindungsgemäßen Metallpaste durch Vermischen der Bestandteile (A) bis (E) erfolgen. Dabei können übliche dem Fachmann bekannte Vorrichtungen verwendet werden, beispielsweise Rührwerke und Dreiwalzwerke.

Die erfindungsgemäße Metallpaste kann als Sinterpaste, d.h. in einem Sinterverfahren eingesetzt werden. Unter Sintern wird das Verbinden von zwei oder mehr Bauelementen durch Erhitzen unter Vermeidung dessen, dass die Metallpartikel die flüssige Phase erreichen, verstanden.

Das unter Verwendung der erfindungsgemäßen Metallpaste durchgeführte Sinterverfahren kann unter Druckanwendung oder, was einen Vorteil der vorliegenden Erfindung darstellt, drucklos durchgeführt werden. Drucklose Durchführbarkeit des Sinterverfahrens bedeutet, dass trotz Verzichts auf die Anwendung von Druck eine hinreichend feste Verbindung zwischen Bauelementen erzielt wird. Die Möglichkeit, den Sinterprozess drucklos durchzuführen, erlaubt es, druckempfindliche, beispielsweise zerbrechliche oder in ihrem Gefüge mechanisch empfindliche Bauelemente im Sinterverfahren einzusetzen. In ihrem Gefüge mechanisch empfindliche Elektronikbauelemente erleiden bei unzulässiger Druckbelastung elektrische Fehlfunktionen.

Unter dem Verbinden von wenigstens zwei Bauelementen wird das Befestigen von einem ersten Bauelement auf einem zweiten Bauelement verstanden. In diesem Zusammenhang bedeutet „auf“ lediglich, dass eine Oberfläche des ersten Bauelements mit einer Oberfläche des zweiten Bauelements verbunden wird, wobei es auf die relative Lage der beiden Bauelemente oder der Anordnung, die die wenigstens zwei Bauelemente enthält, nicht ankommt.

Im Rahmen der Erfindung soll der Begriff Bauelement vorzugsweise Einzelteile umfassen. Diese Einzelteile sind vorzugsweise nicht weiter zerlegbar.

Gemäß besonderen Ausführungsformen werden als Bauelemente Teile bezeichnet, die in der Elektronik verwendet werden.

Demgemäß kann es sich bei den Bauelementen beispielsweise um Dioden, LEDs (light emitting diodes, lichtemittierende Dioden), DCB (direct copper bonded)-Substrate, Leadframes, Dies, IGBTs (insulated-gate bipolar transistors, Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode), ICs (integrated circuits, integrierte Schaltungen), Sensoren, Kühlkörper (vorzugsweise Aluminium-

Kühlkörper oder Kupfer-Kühlkörper) oder andere passive Bauelemente (zum Beispiel Widerstände, Kondensatoren oder Spulen) handeln.

Die zu verbindenden Bauelementen können gleichartige oder verschiedenartige Bauelemente
5 sein.

Unter bevorzugten Ausführungsformen betrifft die Erfindung die Verbindung von LED mit Leadframe, von LED mit keramischem Substrat, von Dies, Dioden, IGBTs oder ICs mit Leadframes, keramischen Substraten oder DCB-Substraten, von Sensor mit Leadframe oder keramischem
10 Substrat. Dabei kann die Verbindung beispielsweise zwischen Kupfer- oder Silberkontaktflächen der Elektronikbauelemente mit Kupfer- oder Silberkontaktflächen der Substrate erfolgen, d.h. es kann zur Ausbildung beispielsweise einer Kupfer-Silber-, Kupfer-Kupfer-, Silber-Kupfer- oder Silber-Silber-Verbindung kommen.

15 Wie im vorhergehenden Absatz schon beschrieben, können die Bauelemente wenigstens eine Metallisierungsschicht umfassen. Diese Metallisierungsschicht ist vorzugsweise Teil des Bauelements. Die Metallisierungsschicht befindet sich vorzugsweise an wenigstens einer Oberfläche des Bauelements.

20 Bevorzugt wird die Verbindung der Bauelemente mittels der erfindungsgemäßen Metallpaste über besagte Metallisierungsschicht bzw. -schichten vorgenommen.

Die Metallisierungsschicht kann reines Metall aufweisen. So kann es bevorzugt sein, wenn die Metallisierungsschicht wenigstens 50 Gew.-%, mehr bevorzugt wenigstens 70 Gew.-%, noch
25 mehr bevorzugt wenigstens 90 Gew.-% oder aber 100 Gew.-% an reinem Metall aufweist. Das reine Metall ist vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt, die aus Kupfer, Silber, Gold, Palladium und Platin besteht.

Andererseits kann die Metallisierungsschicht auch eine Legierung aufweisen. Die Legierung der
30 Metallisierungsschicht enthält vorzugsweise wenigstens ein Metall, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Silber, Kupfer, Gold, Nickel, Palladium und Platin besteht. Es kann auch bevorzugt sein, dass wenigstens zwei Metalle, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus Silber, Kupfer, Gold, Nickel, Palladium und Platin besteht, in der Legierung der Metallisierungsschicht enthalten sind.

Die Metallisierungsschicht kann auch einen mehrlagigen Aufbau aufweisen. So kann es beispielsweise bevorzugt sein, wenn wenigstens eine Oberfläche der zu verbindenden Bauelemente eine Metallisierungsschicht aus mehreren Lagen umfasst, die die vorstehend genannten reinen Metalle und/oder Legierungen aufweisen.

5

Im erfindungsgemäßen Verfahren werden wenigstens zwei Bauelemente durch Sintern miteinander verbunden.

10

Dazu werden zunächst die zwei oder mehr Bauelemente miteinander in Kontakt gebracht. Das Kontaktieren erfolgt dabei über die erfindungsgemäße Metallpaste. Zu diesem Zweck wird eine Anordnung bereitgestellt, bei der sich zwischen jeweils zwei der wenigstens zwei Bauelemente erfindungsgemäße Metallpaste befindet.

15

Sollen daher zwei Bauelemente, Bauelement 1 und Bauelement 2, miteinander verbunden werden, so befindet sich die erfindungsgemäße Metallpaste vor dem Sintern zwischen Bauelement 1 und Bauelement 2. Andererseits ist es denkbar, dass mehr als zwei Bauelemente miteinander verbunden werden. Beispielsweise können drei Bauelemente, Bauelement 1, Bauelement 2 und Bauelement 3, auf eine Weise miteinander verbunden werden, dass Bauelement 2 zwischen Bauelement 1 und Bauelement 3 liegt. In diesem Fall befindet sich die erfindungsgemäße Metallpaste sowohl zwischen Bauelement 1 und Bauelement 2 als auch zwischen Bauelement 2 und Bauelement 3.

20

25

Die einzelnen Bauelemente liegen in einer Sandwichanordnung vor und werden miteinander verbunden. Unter Sandwichanordnung ist eine Anordnung zu verstehen, bei der sich zwei Bauelemente übereinander befinden und die Bauelemente im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind.

30

Die Anordnung aus wenigstens zwei Bauelementen und erfindungsgemäßer Metallpaste, wobei sich die Metallpaste zwischen zwei Bauelementen dieser Anordnung befindet, kann nach einem aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren hergestellt werden.

35

Vorzugsweise wird zunächst wenigstens eine Oberfläche eines Bauelements 1 mit der erfindungsgemäßen Metallpaste versehen. Anschließend wird ein anderes Bauelement 2 mit einer seiner Oberflächen auf die Metallpaste, die auf die Oberfläche des Bauelements 1 aufgetragen worden ist, aufgesetzt.

Die Auftragung der erfindungsgemäßen Metallpaste auf die Oberfläche eines Bauelements kann mittels herkömmlicher Verfahren erfolgen, beispielsweise mittels Druckverfahren wie Siebdruck oder Schablonendruck. Andererseits kann die Auftragung der erfindungsgemäßen Metallpaste auch mittels Dispenstechnik, mittels Pintransfer oder durch Dippen erfolgen.

Im Anschluss an die Auftragung der erfindungsgemäßen Metallpaste wird vorzugsweise die mit der Metallpaste versehene Oberfläche dieses Bauelements mit einer Oberfläche des damit zu verbindenden Bauelements über die Metallpaste in Kontakt gebracht. Somit befindet sich zwischen den zu verbindenden Bauelementen eine Schicht erfindungsgemäße Metallpaste.

Die Nassschichtdicke zwischen den zu verbindenden Bauelementen liegt vorzugsweise im Bereich von 20 bis 100 μm . Unter Nassschichtdicke wird hier der Abstand zwischen den sich gegenüberliegenden Oberflächen der zu verbindenden Bauelemente vor einem gegebenenfalls stattfindenden Trocknen und vor dem Sintern verstanden. Die bevorzugte Nassschichtdicke ist abhängig vom gewählten Verfahren zum Auftragen der Metallpaste. Wird die Metallpaste beispielsweise mittels Siebdruckverfahren aufgetragen, dann kann eine Nassschichtdicke von 20 bis 50 μm bevorzugt sein. Erfolgt die Auftragung der Metallpaste mittels Schablonendruck, dann kann die bevorzugte Nassschichtdicke im Bereich von 20 bis 100 μm liegen. Bei der Dispens-technik kann die bevorzugte Nassschichtdicke im Bereich von 20 bis 100 μm liegen.

Optional wird vor dem Sintern ein Trocknungsschritt durchgeführt, d.h. eine Entfernung von organischem Lösemittel aus der applizierten Metallpaste. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform liegt der Anteil an organischem Lösemittels in der Metallpaste nach der Trocknung beispielsweise bei 0 bis 5 Gew.-%, bezogen auf den ursprünglichen Anteil an organischem Lösemittel in der erfindungsgemäßen Metallpaste, d.h. applikationsbereiten Metallpaste. Mit anderen Worten, gemäß dieser bevorzugten Ausführungsform werden beispielsweise 95 bis 100 Gew.-% der ursprünglich in der erfindungsgemäßen Metallpaste enthaltenen organischen Lösemittel bei der Trocknung entfernt.

Findet ein Trocknen statt, so kann die Trocknung im Falle des drucklosen Sinterns nach der Herstellung der Anordnung, also nach der Kontaktierung der zu verbindenden Bauelemente erfolgen. Im Falle des Drucksinterns kann die Trocknung auch nach dem Auftragen der Metallpaste auf die wenigstens eine Oberfläche des Bauelements und vor der Kontaktierung mit dem zu verbindenden Bauelement erfolgen.

Die Trocknungstemperatur liegt vorzugsweise im Bereich von 100 bis 150 °C.

Es versteht sich, dass die Trocknungszeit abhängig ist von der Zusammensetzung der erfindungsgemäßen Metallpaste und der Größe der Verbindungsfläche der zu sinternden Anordnung. Übliche Trocknungszeiten liegen im Bereich von 5 bis 45 Minuten.

Die Anordnung aus den wenigstens zwei Bauelementen und zwischen den Bauelementen befindlicher Metallpaste wird schließlich einem Sinterprozess unterworfen.

Das eigentliche Sintern erfolgt bei einer Temperatur von beispielsweise 200 bis 250 °C.

Beim Drucksintern liegt der Prozessdruck vorzugsweise unter 30 MPa und mehr bevorzugt unter 5 MPa. Beispielsweise liegt der Prozessdruck im Bereich von 1 bis 30 MPa und mehr bevorzugt im Bereich von 1 bis 5 MPa. Wie schon gesagt, liegt der besondere Vorteil der vorliegenden Erfindung darin, dass mit der erfindungsgemäßen Metallpaste die Durchführung des Sinterprozesses auch drucklos möglich ist und dabei dennoch eine hinreichend feste Verbindung von Bauelementen gelingt. Das drucklose Sintern empfiehlt sich, wenn mindestens eines der Bauelemente druckempfindlich, beispielsweise zerbrechlich oder in seinem Gefüge mechanisch empfindlich ist.

Die Sinterzeit liegt beispielsweise im Bereich von 2 bis 60 Minuten, beim Drucksintern beispielsweise im Bereich von 2 bis 5 Minuten, beim Drucklossintern beispielsweise im Bereich von 30 bis 60 Minuten.

Der Sinterprozess kann in einer Atmosphäre erfolgen, die keinen besonderen Beschränkungen unterliegt. So kann das Sintern einerseits in einer Atmosphäre durchgeführt werden, die Sauerstoff enthält. Andererseits ist es auch möglich, das Sintern in sauerstofffreier Atmosphäre durchzuführen. Unter sauerstofffreier Atmosphäre ist im Rahmen der Erfindung eine Atmosphäre zu verstehen, deren Sauerstoffgehalt nicht mehr als 10 ppm, vorzugsweise nicht mehr als 1 ppm und noch mehr bevorzugt nicht mehr als 0,1 ppm beträgt.

Das Sintern wird in einer herkömmlichen, zum Sintern geeigneten Vorrichtung durchgeführt, in der sich die vorstehend beschriebenen Prozessparameter einstellen lassen.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Beispielen erläutert, die jedoch nicht als einschränkend verstanden werden sollen.

Beispiele:

5

1. Herstellung von Metallpasten:

Zunächst wurden die erfindungsgemäßen Metallpasten 1 bis 2 und die Vergleichspasten 3 bis 7 durch Vermischen der einzelnen Bestandteile gemäß nachfolgender Tabelle hergestellt. Alle Mengenangaben bedeuten Gew.-%.

10

	Paste 1	Paste 2	Paste 3	Paste 4	Paste 5	Paste 6	Paste 7
Silberpartikel ¹⁾	83		83				
Silberpartikel ²⁾		85		85	84	84	84
Silbercarbonat	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
16-Methylheptadecan-1-ol	5	5					
n-Heptadecanol					5		
n-Octadecanol						5	
n-Eicosanol							5
Tridecanol	7,1	5,1	5,6	7,4	6,1	6,1	6,1
Exxsol™ D140			6,5	2,7			
Summe	100	100	100	100	100	100	100

¹⁾ Silberflakes mit einem mittleren Teilchendurchmesser (d₅₀) von 3 µm und einem Coating von 1,5 Gew.-% Stearinsäure

²⁾ Silberflakes mit einem mittleren Teilchendurchmesser (d₅₀) von 3 µm und einem Coating von 1,5 Gew.-% Laurinsäure

15

2. Applikation und druckloses Sintern der Metallpasten:

Die jeweilige Metallpaste wurde mittels Dispensen auf die Oberfläche eines Silber-Leadframes in einer Nassschichtdicke von 50 μm appliziert. Anschließend wurde die applizierte Metallpaste ohne vorherige Trocknung mit einem Siliziumchip mit Silberkontaktfläche ($4 \cdot 6 \text{ mm}^2$) in Kontakt gebracht. Das anschließende drucklose Sintern erfolgte nach folgendem Aufwärmprofil: Innerhalb von 60 Minuten wurde die Kontaktstelle kontinuierlich auf 160 °C erwärmt und für 30 Minuten bei 160 °C gehalten. Anschließend wurde die Temperatur innerhalb von 5 Minuten kontinuierlich auf 230 °C erhöht und 60 Minuten gehalten. Dann wurde innerhalb von 50 Minuten kontinuierlich auf 30 °C abgekühlt.

Nach dem Sintern wurde die Haftung über die Scherfestigkeit bestimmt. Dabei wurden die Bauelemente mit einem Schermeißel bei einer Geschwindigkeit von 0,3 mm/s bei 20 °C abgeschert. Die Kraft wurde mittels einer Kraftmessdose aufgenommen (Gerät DAGE 2000 der Firma DAGE, Deutschland).

Tabelle 2 zeigt die mit den Metallpasten 1 bis 7 erhaltenen Ergebnisse.

Tabelle 2:

Paste	1	2	3	4	5	6	7
Scherfestigkeit (N/mm ²)	8,4	6,8	7,3	4,9	5,2	5,9	5,6

Patentansprüche

1. Metallpaste enthaltend (A) 75 bis 90 Gew.-% wenigstens eines Metalls, das in Form von Partikeln vorliegt, die ein Coating aufweisen, das wenigstens eine organische Verbindung
5 enthält, (B) 0 bis 12 Gew.-% wenigstens eines Metallprecursors, (C) 6 bis 20 Gew.-% eines Gemischs mindestens zweier organischer Lösemittel und (D) 0 bis 10 Gew.-% wenigstens eines Sinterhilfsmittels,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lösemittelgemisch (C) zu 30 bis 60 Gew.-% aus mindestens einem mit Aus-
10 nahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierten 1-Hydroxyalkan mit 16-20 C-Atomen besteht.
2. Metallpaste nach Anspruch 1,
wobei das wenigstens eine Metall ausgewählt ist aus der aus Kupfer, Silber, Gold, Nickel,
15 Palladium, Platin und Aluminium bestehenden Gruppe.
3. Metallpaste nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Metallpartikel die Form von Flakes aufweisen.
- 20 4. Metallpaste nach Anspruch 1, 2 oder 3,
wobei die wenigstens eine organische Verbindung ausgewählt ist aus der aus freien Fettsäuren, Fettsäuresalzen und Fettsäureestern bestehenden Gruppe.
5. Metallpaste nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
25 wobei sich das wenigstens eine mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierte 1-Hydroxy-C16-C20-alkan und die wenigstens eine organische Verbindung in der Anzahl ihrer C-Atome um nicht mehr als zwei C-Atome unterscheiden.
6. Metallpaste nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
30 wobei das wenigstens eine mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom unsubstituierte 1-Hydroxyalkan 16-Methylheptadecan-1-ol umfasst.

7. Metallpaste nach Anspruch 6,
wobei das mindestens eine mit Ausnahme einer Methylsubstitution am vorletzten C-Atom
unsubstituierte 1-Hydroxyalkan 16-Methylheptadecan-1-ol ist.
- 5
8. Metallpaste nach einem der vorhergehenden Ansprüche enthaltend neben den Bestand-
teilen (A) bis (D) 0 bis 15 Gew.-% eines oder mehrerer weiterer Inhaltsstoffe (E) ausge-
wählt unter Dispersionsmitteln, Tensiden, Entschäumern, Bindemitteln, Polymeren
und/oder viskositätssteuernden Mitteln.
- 10
9. Verfahren zum Verbinden von Bauelementen, bei dem man (a) eine Sandwichanordnung
bereitstellt, die wenigstens (a1) ein Bauelement 1, (a2) ein Bauelement 2 und (a3) eine
Metallpaste nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist, die sich zwischen Bau-
element 1 und Bauelement 2 befindet, und (b) die Sandwichanordnung sintert.
- 15
10. Verfahren nach Anspruch 9,
wobei man unter Druckanwendung oder drucklos sintert.
11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
wobei es sich bei den Bauelementen um in der Elektronik verwendete Teile handelt.
- 20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2015/058476

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. B22F1/00 B22F7/08 H01B1/22 H01L23/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B22F H01B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, COMPENDEX, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2011/026623 A1 (HERAEUS GMBH W C [DE]; SCHAEFER MICHAEL [DE]; SCHMITT WOLFGANG [DE]; Z) 10 March 2011 (2011-03-10) cited in the application examples page 2, line 24 - line 33 -----	1-11
Y	JP 2013 229284 A (TORAY INDUSTRIES) 7 November 2013 (2013-11-07) paragraph [0033] - paragraph [0035] -----	1-11
A	EP 0 467 119 A1 (KAO CORP [JP]) 22 January 1992 (1992-01-22) the whole document -----	1-11



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 July 2015

Date of mailing of the international search report

16/07/2015

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Morra, Valentina

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2015/058476

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2011026623 A1	10-03-2011	CN 102596486 A	18-07-2012
		DE 102009040076 A1	10-03-2011
		DK 2396140 T3	18-03-2013
		EP 2396140 A1	21-12-2011
		JP 5667190 B2	12-02-2015
		JP 2013504148 A	04-02-2013
		KR 20120048709 A	15-05-2012
		SG 178347 A1	29-03-2012
		US 2012153011 A1	21-06-2012
		US 2015021378 A1	22-01-2015
		WO 2011026623 A1	10-03-2011

JP 2013229284 A	07-11-2013	CN 104067173 A	24-09-2014
		JP 5360285 B2	04-12-2013
		JP 2013229284 A	07-11-2013
		KR 20140094030 A	29-07-2014
		TW 201335702 A	01-09-2013
		US 2015044610 A1	12-02-2015
		WO 2013111805 A1	01-08-2013

EP 0467119 A1	22-01-1992	CA 2046193 A1	07-01-1992
		EP 0467119 A1	22-01-1992
		JP H0467509 A	03-03-1992
		US 5209873 A	11-05-1993

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. B22F1/00 B22F7/08 H01B1/22 H01L23/00 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) B22F H01B		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, COMPENDEX, INSPEC		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 2011/026623 A1 (HERAEUS GMBH W C [DE]; SCHAEFER MICHAEL [DE]; SCHMITT WOLFGANG [DE]; Z) 10. März 2011 (2011-03-10) in der Anmeldung erwähnt Beispiele Seite 2, Zeile 24 - Zeile 33 -----	1-11
Y	JP 2013 229284 A (TORAY INDUSTRIES) 7. November 2013 (2013-11-07) Absatz [0033] - Absatz [0035] -----	1-11
A	EP 0 467 119 A1 (KAO CORP [JP]) 22. Januar 1992 (1992-01-22) das ganze Dokument -----	1-11
☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
8. Juli 2015		16/07/2015
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Morra, Valentina

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2015/058476

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2011026623 A1	10-03-2011	CN 102596486 A	18-07-2012
		DE 102009040076 A1	10-03-2011
		DK 2396140 T3	18-03-2013
		EP 2396140 A1	21-12-2011
		JP 5667190 B2	12-02-2015
		JP 2013504148 A	04-02-2013
		KR 20120048709 A	15-05-2012
		SG 178347 A1	29-03-2012
		US 2012153011 A1	21-06-2012
		US 2015021378 A1	22-01-2015
		WO 2011026623 A1	10-03-2011

JP 2013229284 A	07-11-2013	CN 104067173 A	24-09-2014
		JP 5360285 B2	04-12-2013
		JP 2013229284 A	07-11-2013
		KR 20140094030 A	29-07-2014
		TW 201335702 A	01-09-2013
		US 2015044610 A1	12-02-2015
		WO 2013111805 A1	01-08-2013

EP 0467119 A1	22-01-1992	CA 2046193 A1	07-01-1992
		EP 0467119 A1	22-01-1992
		JP H0467509 A	03-03-1992
		US 5209873 A	11-05-1993
