

B 67 D

Ans.nr.: 4527/82

Int. ans.nr.: PCT/DE82/00030

Int. indleveringsdag: 15 feb 1982

Videreførelsesdag: 13 okt 1982

Indleveret: 13 okt 1982

Løbedag: 15 feb 1982

Alm. tilgængelig: 13 okt 1982

Prioritet: 14 feb 1981 DE 3105411

30 mar 1981 DE 3112510

09 apr 1981 DE 3114284

HEINZ \*TILL; Hofheim, DE, VOLKER \*TILL;  
Hofheim, DE.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Armaturlindretning til rengøring, fyldning  
og/eller tapning af bugfade, fremgangsmåde til  
rengøring af et bugfad under brug af en sådan  
armaturlindretning samt bugfad forsynet med  
en sådan armaturlindretning

SAMMENDRAG

4527-82

En armaturlindretning til behandling af bugfade, som inden for området af fadvæggen har en spunsplade (1) med en spunsåbning (18), skal være indrettet til efter-udrustning og en intensiv automatisk behandling af sådanne bugfade. Denne armaturlindretning har til dette formål et hus (2), der danner et første tætningssæde (19), et med huset (2) forbundet stigrør (15), der danner et andet tætningssæde (22), og som rager ind i det indre af fadrummet (21) til umiddelbar nærhed af den modsat spunsåbningen beliggende væg i fadet, samt et ringformet ventillegeme (5), som sammen med en stempelindretning (8) i en første åbningsstilling frilægger en indre strømningsbane imellem et indre stempelrum (9) og det indre stigrørsrum (10) og en herfra adskilt ydre strømningsbane imellem et ydre stempelrum (11) og i huset (2) fordelte sprøjteåbninger (3), der har et forholdsvis lille tværsnit og er rettet ud imod bugfadets indre overflader, og i en anden åbningsstilling i stedet for eller yderligere frilægger en ydre strømningsbane imellem det ydre stempelrum (11) og i huset (2) tilvejebragte påfyldningsåbninger (12) med forholdsvis stort tværsnit.

4527-82

