

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9249**

(21) Numer zgłoszenia: **6999**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria ze spryskiwaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 9249

Nr Rp. 9249

Klasa 23-01

Bateria ze spryskiwaczem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria ze spryskiwaczem, stosowana zwłaszcza do zlewozmywaków i montowana na jego górnej powierzchni.

Bateria według wzoru przemysłowego przejawia cechy oryginalności i nowości w zakresie nowego ukształtowania kolumny baterii, uchwytu sterującego, wylewki oraz spryskiwacza i jego podstawy

Znana z polskiego wzoru przemysłowego nr 4455 bateria ze spryskiwaczem, ma kolumnę oraz podstawę spryskiwacza ukształtowane na przemian z cylindrów o powierzchni wklęsłej oraz o powierzchni wypukłej, wyraźnie od siebie oddzielonych. Na szczycie kolumny ma cylindryczno-kulisty cokół, z wyprowadzonym z niej faliście ukształtowanym i zakończonym kuliście uchwytem sterującym. Ze środkowego cylindra kolumny wyprowadzona jest faliście ukształtowana wylewka, zakończona pierścieniem o przekroju półkola.

Spryskiwacz zakończony jest eliptyczną, w widoku bocznym, głowicą, usytuowaną na jego pionowej części cylindryczną, prostopadle do jego osi.

Bateria według wzoru przemysłowego ma cylindryczną kolumnę ukształtowaną z cylindrów oraz pierścieni. Na szczycie kolumny ma cylindryczno-kulisty cokół, z wyprowadzonym z niego, wygiętym pod kątem prostym i zakończonym kuliście uchwytem sterującym. Ze środkowego cylindra kolumny wyprowadzony jest pierścieniowy element z wylewką.

Wylewka ma kształt odwróconej litery „U” z jednym ramieniem dłuższym i jednym ramieniem krótszym. Dłuższe ramię zakończone jest kuliście, zaś krótsze ramię zakończone jest pierścieniem o przekroju półkolistym.

Spryskiwacz zakończony jest eliptyczną, w widoku bocznym, głowicą, usytuowaną na jego pionowej części, prostopadle do jego osi.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym, w widoku bocznym, przedstawiona jest bateria ze spryskiwaczem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria ze spryskiwaczem na rysunku charakteryzuje się tym, że:

- podstawa kolumny baterii ma postać czterech pierścieni, przy czym dwa z nich mają średnicę większą od dwóch pozostałych;
- nad tym pierścieniem ulokowany jest przewężony cylinder;
- nad przewężonym cylindrem ulokowany jest płaski pierścień;
- nad płaskim pierścieniem ulokowany jest kolejny regularny cylinder;
- nad regularnym cylindrem ulokowany jest kolejny płaski pierścień;
- nad kolejnym płaskim pierścieniem ulokowany jest kolejny przewężony cylinder;
- nad kolejnym przewężonym cylindrem ulokowany jest cylindryczno-kulisty cokół, z wyprowadzoną z niego uchwytem sterującym;
- uchwyt jest wygięty łukiem pod kątem prostym i zakończony kuliście;
- z regularnego cylindra wyprowadzony jest pierścieniowy element z wylewką;
- wylewka ma kształt odwróconej litery „U”, z jednym ramieniem dłuższym i jednym ramieniem krótszym;
- dłuższe ramię zakończone jest kuliście;
- krótsze ramię zakończone jest pierścieniem o przekroju półkolistym;
- spryskiwacz zakończony jest eliptyczną głowicą usytuowaną na jego pionowej części, prostopadle do jego osi.

