

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22182**

(21) Numer zgłoszenia: **23715**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **13.08.2015**

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PAWŁOWSKI IRENEUSZ, Łochowice, (PL),
HOFFMANN WOJCIECH, Brzoza, (PL)**

PL 22182

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna, która zawiera segment rozkładany z wysuwaną na podnośnikach poduchą, z jednej strony osłonięty niskim boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z segmentem skrzyniowym, złożonym z części narożnikowej oraz części siedziskowej, zakończonej szeroką poduchą.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ukształtowaniu elementów i układzie linii podziałów, zaś szczególnie w ukształtowaniu i konstrukcji oparć oraz kształtów boczka oraz wykończenia dolnych części skrzyniowych, przy czym segment skrzyniowy występuje w dwóch wersjach wykonania. Ponadto kanapa posiada cechy użytkowe związane ze uchylną skrzynią pościelową, z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia, a także cechy umożliwiające zmianę jego ogólnego wyglądu poprzez zmianę położenia i nachylenia ruchomych poduch oparciowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1. przedstawia kanapę z przodu w pierwszej wersji wykonania z położonymi górnymi częściami oparć, fig. 2. – kanapę z przodu w pierwszej wersji wykonania z górnymi częściami oparć w różnych położeniach, fig. 3. – kanapę z przodu w pierwszej wersji wykonania z rozłożoną poduchą do leżenia, natomiast fig. 4. – kanapę z przodu w pierwszej wersji wykonania z otwartą skrzynią pościelową, fig. 5. – kanapę z tyłu w pierwszej wersji wykonania od strony długiego boku, fig. 6. – kanapę z tyłu w pierwszej wersji wykonania od strony krótkiego boku, ponadto fig. 7. przedstawia kanapę z przodu w drugiej wersji wykonania, zaś fig. 8. – kanapę z tyłu w drugiej wersji wykonania od strony krótkiego boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera szeroki segment rozkładany z wysuwaną na podnośnikach poduchą, z jednej strony osłonięty niskim boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z segmentem skrzyniowym, złożonym z części narożnikowej oraz części siedziskowej. Segment rozkładany posiada skrzynię z wysuwaną na podnośnikach poduchą przeznaczoną do leżenia, na której jest umieszczona podwójna poducha siedziska oraz niskie oparcie, gdzie przednia jego płaszczyzna jest lekko pochylona, tylna płaszczyzna jest płaska i pionowa, zaś górną poziomą, szeroką płaszczyznę w całości zajmują dwie prostokątne ruchome poduchy oparciowe, o zmiennym nachyleniu, od pozycji leżącej do pozycji pionowej, które uzupełniają powierzchnię oparcia. Segment rozkładany z jednej strony jest osłonięty fantazyjnym boczkiem, którego prostokątna podstawa o wysokości równej z wysokością dolnej skrzyni, u dołu jest osadzona na łukowatych metalicznych nogach, zaś w kierunku skrajnym od spodu zwęża się i kończy wyoblona boczną krawędzią. Na podstawie boczka jest osadzona podłużna poducha o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, gdzie przednia część ma wysokość i długość poduchy siedziska segmentu rozkładanego, zaś tylna część odpowiada kształtem niskiemu oparciu. Boczna wewnętrzna powierzchnia oraz górna powierzchnia przedniej części są osłonięte cienką, zagiętą pod kątem prostym prostokątną poduchą. Z drugiej strony segment rozkładany jest połączony kątowno z segmentem skrzyniowym. Podstawa segmentu skrzyniowego skrajnie jest osadzona na łukowatych metalicznych nogach i ukształtowana analogicznie, jak podstawa boczka.

W pierwszej wersji wykonania uchylna nadbudowa segmentu skrzyniowego zawiera część narożnikową, mającą poduchę siedziska, dwa niskie oparcia ustawione pod kątem prostym z dwiema ruchomymi poduchami oparciowymi, ponadto do części narożnikowej dołączona jest część siedziskowa, która ma pojedynczą poduchę siedziska, niskie oparcie i ruchomą poduchę oparciową, jak w segmencie rozkładanym, przy czym część siedziskowa jest z przodu zakończona krótką, szeroką poduchą.

W drugiej wersji wykonania uchylna nadbudowa segmentu skrzyniowego zawiera część narożnikową, mającą poduchę siedziska, jedno ustawione równo z oparciami segmentu rozkładanego niskie oparcie z ruchomą poduchą oparciową, zaś skrajnie dołączony jest boczek, ponadto z przodu do części narożnikowej dołączona jest część siedziskowa, która posiada dużą prostokątną poduchę. Kanapa może występować w dwóch lustrzanych układach i w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że zawiera szeroki segment rozkładany z wysuwaną na podnośnikach poduchą, z jednej strony osłonięty niskim boczkiem, zaś z drugiej strony połączony z segmentem skrzyniowym, złożonym z części narożnikowej oraz części siedziskowej, przy czym segment rozkładany posiada skrzynię z wysuwaną

na podnośnikach poduchą przeznaczoną do leżenia, na której jest umieszczona podwójna poducha siedziska oraz niskie oparcie, gdzie przednia jego płaszczyzna jest lekko pochylona, tylna płaszczyzna jest płaska i pionowa, zaś górną poziomą, szeroką płaszczyznę w całości zajmują dwie prostokątne ruchome poduchy oparciowe, o zmiennym nachyleniu, od pozycji leżącej do pozycji pionowej, które uzupełniają powierzchnię oparcia, ponadto segment rozkładany z jednej strony jest osłonięty fantazyjnym boczkiem, którego prostokątna podstawa o wysokości równej z wysokością dolnej skrzyni, u dołu jest osadzona na łukowatych metalicznych nogach, zaś w kierunku skrajnym od spodu zwęża się i kończy wyoblona boczna krawędzią, natomiast na podstawie boczka jest osadzona podłużna poducha o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, gdzie przednia część ma wysokość i długość poduchy siedziska segmentu rozkładanego, zaś tylna część odpowiada kształtem niskiemu oparciu, przy czym boczna wewnętrzna powierzchnia oraz górna powierzchnia przedniej części są osłonięte cienką, zagiętą pod kątem prostym prostokątną poduchą, natomiast z drugiej strony segment rozkładany jest połączony kątowno z segmentem skrzyniowym, którego podstawa skrajnie jest osadzona na łukowatych metalicznych nogach i ukształtowana analogicznie, jak podstawa boczka, zaś uchylna nadbudowa segmentu skrzyniowego zawiera część narożnikową, do której z przodu jest dołączona część siedziskowa, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. – fig. 8.

2. Kanapa narożna w pierwszej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że część narożnikowa segmentu skrzyniowego ma poduchę siedziska, niskie oparcia ustawione pod kątem prostym z ruchomymi poduchami oparciowymi, natomiast część siedziskowa ma pojedynczą poduchę siedziska, oparcie i ruchomą poduchę oparciową, jak w segmencie rozkładanym, przy czym część siedziskowa jest z przodu zakończona krótką, szeroką poduchą, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. – fig. 6.
3. Kanapa narożna w drugiej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że część narożnikowa, ma poduchę siedziska, jedno ustawione równo z oparciami segmentu rozkładanego niskie oparcie z ruchomą poduchą oparciową, zaś skrajnie dołączony jest boczek, natomiast część siedziskowa ma dużą prostokątną poduchę, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 7. i fig. 8.

Ilustracja wzoru*Fig. 1**Fig. 2*



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

