



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 870929
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ A 61 B 17/56
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 03.03.87
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 04.09.87
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 03.03.86 US 835394

(71) Hakija/Sökande: *Pfizer Hospital Products Group, Inc.*, 235 East 42nd Street, New York, N.Y., USA

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Sutherland, Lloud Alfred 2. Vasconcellos, Alfred Vito

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Väline rintalastan sulkemiseksi. Medel för tillslutning av bröstben.

(57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on potilaan halkaitun rintalastan sulkemiseen tarkoitettu väline. Jotta välineen kiristysteho olisi hyvä, rintalasta saataisiin tiiviisti kiinnitetyksi eikä välineen kiinnittämiseen liittyisi lankojen halkeamisia kuten tavanomaisissa välineissä, välineelle on tunnusomaista, että siinä on pääosa (12), joustava selkäosa (14) ja takaosa (16) mainitun pääosan ollessa tarkoitettu ottamaan vastaan mainittu taka- ja selkäosa ja käsittäessä lukituslaitteen (30), joka tarttuu mainittuun selkäosaan, niin että selkäosan ollessa pääosassa se ei pääse liikkumaan taaksepäin siinä. Selkäosa (14) käsittää ylä- ja alareunan, joiden välissä on hammastuksia (22), ja takaosa (16) käsittää teroitettua, selkäosaan kiinteästi liittyvää neulan (18), joka työnnetään kylkiluiden välissä olevan kudoksen läpi.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en anordning för tillslutning av det spjälkta bröstbenet på en patient. För uppnående av god spänneffekt hos anordningen och för att bröstbenet skall kunna fästas tätt och utan att några trådbrott uppträder vid fästandet av anordningen, såsom kan ske med sedvanliga anordningar, karakteriseras denna anordning av att den omfattar ett huvudparti (12), ett fjädran de ryggsparti (14) och ett bakre parti (16), varvid nämnda huvudparti utformats för mottagande av nämnda bakre parti och ryggspartiet och omfattar en låsanordning (30) som griper tag i det nämnda ryggspartiet så, att då ryggspartiet befinner sig i huvudpartiet kan det ej röra sig bakåt i detta. Ryggspartiet (14) omfattar en övre och nedre kan med mellanliggande tänder (22), och det bakre partiet (16) omfattar en till ryggspartiet fast ansluten, vass nål (18), vilken sticks genom vävnaden mellan revbenen.

