

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18611**

(51) Klasyfikacja:
12-09

(21) Numer zgłoszenia: **19181**

(22) Data zgłoszenia: **09.01.2012**

(54)

Maska ciągnika rolniczego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA,
Dobre Miasto, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KOPEĆ WOJCIECH, Lublin, (PL)

PL 18611

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maska ciągnika rolniczego. Jest ona przeznaczona do osłony części przedniej ciągnika rolniczego lub leśnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie zarysu linii.

Maska ciągnika rolniczego stanowi jednolitą pokrywę, mającą w rzucie pionowym kształt prostokątny, opadającą na boki i do przodu. Maska wykonana jest z tworzywa sztucznego, zwanego laminatem. Od strony kabiny (tył maski) i od spodu maska jest otwarta (fot. 5). W części przedniej lewej ścianki bocznej i przedniej prawej ścianki bocznej maska posiada trapezowe elementy z siatki metalowej (fot. 2, fot. 3). W części górnej zewnętrznej maski widoczne jest wklęsłe przetłoczenie (fot. 4). Brzegi przetłoczenia tworzą dwie wypukłe podłużne krawędzie poprowadzone przez całą długość maski, zaś w centralnej części maski z przodu element w kształcie trapezu równoramiennego, wykonanego z blachy perforowanej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W centralnej części z przodu umieszczony jest element w kształcie trapezu równoramiennego, wykonanego z blachy perforowanej. W narożnikach przednich umieszczone są lampy przednie po 3 szt. w układzie pionowym (fot. 1).

Maska ciągnika rolniczego znamienna tym, że posiada na powierzchni górnej zewnętrznej widoczne wklęsłe przetłoczenie (fot. 4). Brzegi przetłoczenia tworzą dwie wypukłe podłużne krawędzie poprowadzone przez całą długość maski, zaś w centralnej części maski z przodu element w kształcie trapezu równoramiennego, wykonanego z blachy perforowanej. W narożnikach przednich umieszczone są lampy przednie jak przedstawiono na załączonych fotografiach, fot. 1-5.

Ilustracja wzoru

Fot. 1



Fot.2



Fot.3



Fot.4



Fot.5

