


Warszawa, 10 listopada 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



A 47c 17/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 23994.

Kl. 34 g. 14/01

Jakób Pleszowski
(Kraków, Polska).

34g 17/04

Fotel względnie kanapka przekształcane na tapczan.

Zgłoszono 29 lipca 1935 r.

Udzielono 7 października 1936 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest fotel względnie kanapka, którą można przekształcić na tapczan.

Fotel według wynalazku posiada postać fotelu normalnego z poduszkami materacowymi i rozkłada się w ten sposób, że oparcia boczne odchyła się o 90° , równocześnie przedłużając je przez wysuwanie, następnie zaściela się poduszkami materacowymi.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania przedmiotu wynalazku. Fig. 1 przedstawia fotel w stanie złożonym jako normalny fotel, posiadający boki z poręczami i oparcie tylne. Fig. 2 przedstawia fotel w stanie rozłożonym i niezaścielonym. Fig. 3 przedstawia ten sam fotel rozłożony i zaścielony jako tapczan do spania. Fig. 4 przedstawia fotel, częściowo rozło-

żony na tapczan. Fig. 5 przedstawia kanapkę w stanie złożonym z bokami i oparciem tylnym. Fig. 6 przedstawia kanapkę rozłożoną i niezaścieloną. Fig. 7 przedstawia kanapkę, częściowo rozłożoną na tapczan, który posiada schowek na pościel. Fig. 8 przedstawia kanapkę rozłożoną i zaścieloną, jako tapczan.

Fotel według wynalazku składa się ze środkowej części 1, boków 2 z poręczami 3, 4. Na siedzeniu 1 są ułożone poduszki materacowe 8, 9. Oparcie tylne tworzy poduszka materacowa 7.

Rozłożenie fotelu uskutecznia się przez odchylenie boków 2 o 90° około linii a — a i wysunięcie jednej poręczy 3, 4 z boku.

Na fig. 2 przedstawiono fotel rozłożony na tapczan niezaścielony. Tapczan ten

składa się z części środkowej 1, przedłużeń jego 2, które w stanie złożonym tworzą boki, z przedłużenia 4, i podparć 3, które tworzą w fotelu poręcz. Górną poręcz 3, 4 wysuwa się według potrzeby zależnie od długości tapczanu z jednej lub z obu stron (na fig. 2 z jednej strony, na fig. 4 i 7 po obu stronach fotelu względnie kanapki). Na częściach 1, 2, 4 mogą być również umieszczone wkłady: sprężynowy, taśmowy lub inny.

Fig. 3 przedstawia fotel rozłożony i zaścielony, do czego służą widoczne na rysunku poduszki materacowe 7, 8 i 9. Części 3 służą jako podparcia przedłużonej środkowej części fotelu. Na figurze tej fotel jest rozłożony na tapczan do spania.

Na fig. 4 przedstawiono częściowo rozłożony fotel. Widoczne są boki wraz z poręczami i (ruchomymi) przedłużeniami 4. Ruchoma poręcz boczna posiada przedłużenia 4 i służy jako podparcie w tapczanie, dalej widać nóżki stałe 6 i oparcie tylne 5.

W celu złożenia fotelu należy zdjąć poduszki materacowe (fig. 3) 7 i 9 z tapczanu, jedną położyć na poduszkę materacową 8, a drugą — na oparcie 5, następnie (fig. 2 i 4) wsuwa się w boki części 4, podnosi te boki 2 około linii $a - a$. Oparcie tylne 5 posiada narządy do trzymania mocno boków 2.

Fig. 5, 6 i 8 przedstawiają kanapkę budowy zupełnie podobnej do budowy fotelu na fig. 1, 2 i 3; w kanapce odchyła się jeden lub drugi bok (według potrzeby) razem z poręczą 12 i 13.

Na fig. 7 przedstawiono częściowo rozłożoną kanapkę, która posiada również schowek na pościel. Boki 19 są częściowo

odchylone około linii $c - c$ i z nich wysunięte poręcze 20, 21; schowek na pościel składa się z boków 23, dna 24 i wierzchu 22 (odchylanego do góry około linii $d - d$, w celu włożenia pościeli), na którym układa się poduszkę materacową. Części 19, 22 i 21 mogą posiadać również siatkę sprężynową, taśmową lub inną.

Fotel według wynalazku może być wykonany z drzewa, z prętów metalowych lub innego odpowiedniego materiału i może mieć jakikolwiek kształt, stosowny do tego rodzaju mebli.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Fotel, rozkładany na tapczan, znamienny tem, że posiada umocowane na zawiasach boki, które po odchyleniu tworzą jedną płaszczyznę z siedzeniem, opierając się na podłódze.

2. Fotel rozkładany według zastrz. 1, znamienny tem, że posiada poręcze (3, 4), wysuwane w górę z boków (2) fotelu.

3. Fotel rozkładany według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że poręcze fotelu służą jako podparcia odchylanego jego boków po rozłożeniu fotelu na tapczan.

4. Fotel rozkładany według zastrz. 1 — 3, znamienny tem, że siedzenie (1), boki (2) i przedłużenia tychże (4) posiadają wkłady sprężynowe, taśmowe lub tym podobne.

5. Fotel rozkładany według zastrz. 1 — 4, znamienny tem, że poduszki, oparcia i siedzenia są przystosowane do boków, jako materace do zaścielenia tapczanu.

Jakób Pleszowski.

