



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ(21), (22) Заявка: **2009119166/12, 20.05.2009**(30) Конвенционный приоритет:
21.05.2008 EP 08156671.3(43) Дата публикации заявки: **27.11.2010 Бюл. № 33**

Адрес для переписки:
**129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры", пат.пов. А.В.Мицу, рег.№ 364**

(71) Заявитель(и):

ГРОЦ-БЕККЕРТ КГ (DE)

(72) Автор(ы):

**БРУСКЕ Йоханнес (DE),
ХОЙССЛЕР Ханс (PT),
ДРОПЕ Штефан (DE),
ХАЛАМОДА Ханс-Йоахим (DE)**

(54) УПАКОВКА ИГЛ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ**(57) Формула изобретения**

1. Упаковка (1) игл для валяния, содержащая контейнер (2), имеющий нижнюю часть (9) и стенки (5, 6, 7, 8), продолжающиеся вверх от нижней части (9), причем упомянутые стенки, вместе с крышкой (3), окружают внутреннее пространство (10) для размещения игл (24) для валяния, и по меньшей мере одну перегородку (11), ориентированную под острым углом (β) относительно соседней боковой стенки (5, 7) и выполненную во внутреннем пространстве (10).

2. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно пространство (20, 21) для размещения игл разграничено на каждой из двух сторон перегородки (11), причем упомянутое пространство ограничено боковой стенкой (6, 8) на одной стороне и перегородкой (11) на противоположной стороне.

3. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка (11) разделяет клинообразные отсеки (20, 21) во внутреннем пространстве (10).

4. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка (11) соединена с нижней частью (9) и/или по меньшей мере с одной боковой стенкой (7).

5. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что нижняя часть (9) имеет прямоугольную форму.

6. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что каждая из боковых стенок (5, 6, 7, 8) образует прямой угол (α) с нижней частью (9).

7. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка (11) продолжается от одного угла (22), в котором две боковые стенки (7, 8) упираются друг в друга, или от области боковой стенки (7), близлежащей к углу, начинающемуся с противоположного угла (23) или боковой стенки (5).

8. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка (11) имеет по меньшей мере один вырез (12).

9. Упаковка по п.8, отличающаяся тем, что вырез (12) выполнен как отверстие в центральном участке перегородки (11).

10. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что крышка (3) соединена с боковыми стенками (5, 6, 7, 8) посредством углового стыка (4).

11. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что крышка (3) и боковые стенки (5, 6, 7, 8) соединены друг с другом по меньшей мере посредством одного стопорного средства (36).

12. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что крышка (3) и/или боковые стенки (5, 6, 7, 8) соединены с встроеной прокладкой (35).

13. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что резервуар средства технологической обработки или защитного средства расположен в крышке (3) и/или на нижней части (9) и/или на боковых стенках (5, 6, 7, 8) и/или на перегородке (11).

14. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что прижимающий держатель (39) обеспечен на крышке (3).

15. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что прижимающий держатель (39) состоит из изгибаемой пружины с двумя концами (42, 43), причем оба из упомянутых концов соединены с крышкой (3).