



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan	884334
(51) Kv.lk.4/Int.cl.4	A 63 C 5/00, 5/06, 9/00, A 43 B 5/04
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag	21.09.88
(23) Alkupäivä-Löpdag	
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig	19.05.89
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan	
(30) Etuoikeus-Prioritet	18.11.87 FR 87.15951

(71) Hakija/Sökande: *Salomon S.A.*, Metz-Tessy, Pringy, Ranska

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Bejean, Alain 2. Graillat, Gerard

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Laite kengän ohjaamiseksi sivusuunnassa murtomaasuksen päällä. Anordning för styrning av en sko i sidoriktning på en terrängskida.

(57) Tiivistelmä

Tämä keksintö koskee laitetta kengän (3) ohjaamiseksi sivusuunnassa murtomaasuksen (1) päällä, jolla on yläpuolellaan pituussuuntainen lista, joka muodostaa kengän ohjauselimen. Kengän pohjassa on pituussuuntainen ura, joka tarttuu listaan, kun jalka asettuu suksen päälle. Kengän ohjauksen parantamiseksi laite käsittää joustavan osan (2), joka on sijoitettu kengänpohjan uran (4) pohjan (4a) ja suksen (1) yläpinnan (1a) tai tähän yläpintaan kiinnitetyn osan väliin. Joustavan osan vahvuus on sellainen, että se puristuu kokoon, kun kenkä asettuu suksen päälle.

(57) Sammandrag

Föreliggande uppfinning avser en anordning för styrning av en sko (3) i sidled på en terrängskida (1), vilken på ovansidan har en längsgående list, vilken bildar styrorgan för skon. Skosulan har ett längsgående spår, vilket kommer i ingrepp med listan då foten sätts på skidan. För förbättring av skostyrningen omfattar anordningen en fjädrande del (2), vilken placerats mellan botten (4a) av spåret (4) i skosulan och ovansidan (1a) av skidan (1) eller en på denna ovansida placerad del. Tjockleken av den fjädrande delen är sådan, att den sammantrycks då skon placeras på skidan.

