



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201625162 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 10

(21) 申请号 201020000616. 6

(22) 申请日 2010. 01. 19

(73) 专利权人 湖南千山制药机械股份有限公司
地址 410100 湖南省长沙经济技术开发区盼
盼路 9 号

(72) 发明人 刘祥华 彭勋德

(74) 专利代理机构 北京康信知识产权代理有限
责任公司 11240

代理人 余刚

(51) Int. Cl.

A61J 1/14 (2006. 01)

A61J 1/05 (2006. 01)

A61J 1/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 7 页

(54) 实用新型名称

用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器

(57) 摘要

本实用新型提供了一种用于输液包装的组合盖,包括:连接盖,呈上小下大结构,其具有小腔室部及过渡腔部,小腔室部与过渡腔部之间设有密封膜;密封盖,其上具有开孔,开孔由密封部密封,密封部包括易于折断的折断部及易于握持并加力的握持部,密封盖与连接盖焊接或粘接在一起;胶塞,注塑在密封盖下方。本实用新型还提供了一种输液容器,包括:本体;上述的用于输液包装的组合盖,其与本体连接。采用根据本实用新型的组合盖及具有该组合盖的输液容器,减小了昂贵的外盖材料用量,其连接盖采用上小下大结构,胶塞相比原有技术外径减小,同时,胶塞通过双注塑工艺填充在密封盖下方,降低了胶塞的成本,便于推广使用。



1. 一种用于输液包装的组合盖,其特征在于,包括:

连接盖(11),呈上小下大结构,其具有小腔室部(113)及过渡腔部(114),所述小腔室部(113)与所述过渡腔部(114)之间设有密封膜(112),且所述连接盖(11)下端设有连接环(111);

密封盖(12),其上具有开孔(125),所述开孔(125)由密封部(121)密封,所述密封部(121)包括易于折断的折断部(1211)及易于握持并加力的握持部(1212),所述密封盖(12)与所述连接盖(11)焊接或粘接在一起,且所述密封盖(12)封闭所述小腔室部(113);

胶塞(13),注塑在所述密封盖(12)下方,并与所述密封盖(12)粘接在一起,所述胶塞(13)容纳在所述密封盖(12)与所述小腔室部(114)所形成空间中,且所述胶塞(13)与所述小腔室部(114)结构相匹配。

2. 根据权利要求1所述的用于输液包装的组合盖,其特征在于,所述过渡腔部(114)为圆柱体,或为圆锥体,或为圆柱体和圆锥体的组合体,或为上小下大的异形体。

3. 根据权利要求1所述的用于输液包装的组合盖,其特征在于,所述开孔(125)直径大小为 $\phi 5.3\text{mm}$ 至 $\phi 5.6\text{mm}$ 之间,以便与输液器(4)的穿刺针(41)大小相匹配。

4. 根据权利要求1所述的用于输液包装的组合盖,其特征在于,所述密封盖(12)具有凸环部(123),所述凸环部(123)的外壁与所述小腔室部(113)的内壁焊接或粘结在一起,且所述凸环部(123)与所述密封盖(12)之小腔室部(113)的结构相匹配。

5. 根据权利要求1所述的用于输液包装的组合盖,其特征在于,所述密封盖(12)具有凸环部(123),所述小腔室部(113)的外壁与所述凸环部(123)的内壁焊接或粘结在一起,且所述凸环部(123)与所述密封盖(12)之小腔室部(113)的结构相匹配。

6. 根据权利要求1所述的用于输液包装的组合盖,其特征在于,所述握持部(1212)包括易折杆、易折柄、易折帽三种形式。

7. 一种输液容器,其特征在于,包括:

本体(2),用于盛装药液(3);

根据权利要求1-6中任一项所述的用于输液包装的组合盖(1),其与所述本体(2)连接。

8. 根据权利要求7所述的输液容器,其特征在于,所述本体(2)与所述组合盖(1)焊接在一起。

9. 根据权利要求7所述的输液容器,其特征在于,所述本体(2)是塑料瓶。

10. 根据权利要求7所述的输液容器,其特征在于,所述本体(2)是塑料袋,所述塑料袋包括接口(21)及与所述接口(21)连接的塑料膜(22),且所述接口(21)与所述塑料膜(22)焊接在一起。

用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医药包装领域,更具体地,涉及一种用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器。

背景技术

[0002] 现有技术的组合盖及具有该组合盖的塑料包装如图 1 所示,组合盖由外盖 51、胶塞 52 及内盖 53 组成,使用时首先将外盖密封部 511 去掉,露出胶塞 52 以便供注射器穿刺用,在使用时,输液器的穿刺针由胶塞 52 抱紧以保证在输液时输液器不会脱离输液容器。

[0003] 发明人发现现有技术中至少存在如下问题:由于输液产品的特殊性,外盖密封部 511 在使用前不能破损,拉环在使用时不能拉断,但必须将外盖 51 中心的部分拉破以露出内胶塞 52,要满足上述要求使得对外盖 51 的材料要求很高,即既要满足与内盖 53 一样的焊接熔点,同时又要求外盖 51 成形后拉环有较强的韧力。满足这种要求的材料价格是内盖 53 材料价格的三倍,同时由于要求密封部 511 在使用前必须完好无损,而使用时又易于拉破,这使成形外盖 51 的模具精度要求很高,模具的价格昂贵,基于这两点,使如图 1 所示的组合盖成本很高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在提供一种结构简单、便于使用且成本较低的用于输液包装的组合盖及具有该组合盖的输液容器。

[0005] 根据本实用新型的一个方面,提供了一种用于输液包装的组合盖,包括:连接盖,呈上小下大结构,其具有小腔室部及过渡腔部,小腔室部与过渡腔部之间设有密封膜,且连接盖下端设有连接环;密封盖,其上具有开孔,开孔由密封部密封,密封部包括易于折断的折断部及易于握持并加力的握持部,密封盖与连接盖焊接或粘接在一起,且密封盖封闭小腔室部;胶塞,注塑在密封盖下方,并与密封盖粘接在一起,胶塞容纳在密封盖与小腔室部所形成空间中,且胶塞与小腔室部结构相匹配。

[0006] 优选地,开孔直径大小为 $\phi 5.3\text{mm}$ 至 $\phi 5.6\text{mm}$ 之间,以便与输液器的穿刺针大小相匹配。

[0007] 优选地,过渡腔部为圆柱体或圆锥体或圆柱体和圆锥体的组合体。

[0008] 优选地,过渡腔部为上小下大的异形体。

[0009] 优选地,密封盖具有凸环部,凸环部的外壁与小腔室部的内壁焊接或粘接在一起,且凸环部与密封盖之小腔室部的结构相匹配。

[0010] 优选地,密封盖具有凸环部,小腔室部的外壁与凸环部的内壁焊接或粘接在一起,且凸环部与密封盖之小腔室部的结构相匹配。

[0011] 优选地,密封膜与连接盖一体成型。

[0012] 优选地,握持部包括易折杆、易折柄、易折帽三种形式。

[0013] 根据本实用新型的另一个方面,还提供了一种输液容器,包括:本体,用于盛装药

液；上述组合盖，其与本体连接。

[0014] 优选地，本体与组合盖焊接在一起。

[0015] 优选地，本体是塑料瓶。

[0016] 优选地，本体是塑料袋，塑料袋包括接口及与接口连接的塑料膜，且接口与塑料膜焊接在一起。

[0017] 采用根据本实用新型的组合盖及具有该组合盖的输液容器，其连接盖采用上小下大结构，降低了连接盖的成本，且组胶塞通过双注塑工艺填充在密封盖下方，且胶塞被密封在连接盖的小腔室部中，这样，使得胶塞稳固，方便使用，降低了胶塞的成本，同时，采用密封盖代替外盖，减小了昂贵的外盖材料用量，因此使得组合盖及其具有该组合盖的输液容器的生产成本较低，便于推广使用。

附图说明

[0018] 构成本说明书的一部分、用于进一步理解本实用新型的附图示出了本实用新型的优选实施例，并与说明书一起用来说明本实用新型的原理。图中：

[0019] 图 1 为现有技术结构示意图；

[0020] 图 2 为本实用新型组合盖的一个实施例的结构示意图；

[0021] 图 3 为图 2 的俯视图；

[0022] 图 4 为本实用新型组合盖的另一个实施例的结构示意图；

[0023] 图 5 为图 4 的俯视图；

[0024] 图 6 为本实用新型密封盖的又一个实施例的结构示意图；

[0025] 图 7 为图 6 的俯视图；

[0026] 图 8 为本实用新型具有该组合盖的输液容器的一个实施例的结构示意图；

[0027] 图 9 为本实用新型具有该组合盖的输液容器的另一个实施例的结构示意图；以及

[0028] 图 10 为图 9 中具有该组合盖的输液容器的一个实施例在使用时输液器穿刺针与密封盖配合的结构示意图。

具体实施方式

[0029] 图 2 为本实用新型组合盖的一个实施例的结构示意图，结合参见图 3，如图所示，提供了一种用于输液包装的组合盖，包括：连接盖 11，呈上小下大结构，其具有小腔室部 113 及过渡腔部 114，这样的结构节省材料，降低了生产成本，小腔室部 113 与过渡腔部 114 之间设有密封膜 112，且连接盖 11 下端设有连接环 111，通过连接环 111，连接盖 11 可与输液容器的瓶口或袋口焊接在一起，这样连接紧密，且密闭性好；密封盖 12，其上具有开孔 125，开孔 125 由密封部 121 密封，密封部 121 包括易于折断的折断部 1211 及易于握持并加力的握持部 1212，通过对握持部 1212 施力可将折断部 1211 折断，从而将密封部 121 去掉，然后便可进行输液操作，密封盖 12 与连接盖 11 焊接或粘接在一起，这样，连接紧密，密封盖 12 将小腔室部 113 封闭起来，密闭性好；胶塞 13，通过双注塑工艺填充在密封盖 12 下方，并与密封盖 12 粘接在一起，胶塞 13 容纳在密封盖 12 与小腔室部 113 所形成空间中，且胶塞 13 与小腔室部 113 结构相匹配。这样，在输液操作时候，胶塞 13 稳固，便于使用，且这样的结构减少了胶塞 13 的使用量，降低了生产成本。输液时，结合参见图 10，输液器 4 的穿刺针

41 刺穿依次刺破胶塞 13 与密封膜 112,便可进行输液操作。

[0030] 如图 2 所示,优选地,过渡腔部 114 为圆柱体,当然过渡腔部 114 也可以是圆锥体或圆柱体和圆锥体的组合体,或者还可以是上小下大的异形体,这样,可以满足不同情形的需要。

[0031] 如图 2 与图 4 所示,优选地,密封盖 12 具有凸环部 123,小腔室部 113 的外壁与凸环部 123 的内壁焊接或粘接在一起,且凸环部 123 与密封盖 12 之小腔室部 113 的结构相匹配。这样,也可以达到较好的密闭性,因此,可以防止液体的渗漏及药液的污染。当然,如图 6 所示,也可以是密封盖 12 具有凸环部 123,凸环部 123 的外壁与小腔室部 113 的内壁焊接或粘接在一起,且凸环部 123 与密封盖 12 之小腔室部 113 的结构相匹配。这样连接紧密,密闭性好,可以防止液体的渗漏,及其药液的污染。

[0032] 如图 2 与图 4 以及图 6 所示,优选地,密封膜 112 与连接盖 11 一体成型。密封膜可以防止药液污染,当输液操作时,输液器的穿刺针刺穿密封膜 112 便可进行输液操作,且密封膜 112 与连接盖 11 一体成型,这样,便于生产制造。

[0033] 如图 2- 图 6 所示,优选地,握持部 1212 包括易折杆、易折柄、易折帽三种形式。这样的结构便于握持,易于将密封部 121 的折断部 1211 折断,进而便于输液操作。

[0034] 如图 8- 图 10 所示,本实用新型还提供一种具有该组合盖的输液容器,包括:本体 2,其内装有药液 3;上述的用于输液包装的组合盖 1,其与本体 2 连接。

[0035] 优选地,本体 2 与组合盖 1 焊接在一起。这样,连接紧密且牢固,当然本体 2 与组合盖 1 也可以通过粘接等其它方式连接在一起。

[0036] 如图 9 与图 10 所示,优选地,本体 2 是塑料瓶,这样,使用方便,且易于加工制作,当然,如图 8 所示,本体 2 也可以是塑料袋,塑料袋包括接口 21 及与接口 21 连接的塑料膜 22,当然本体 2 还可以是其它合适的容器本体,接口 21 与塑料膜 22 焊接在一起,这样,连接紧密且牢固,当然接口 21 与塑料膜 22 也可以通过粘接等其它合适的方式连接在一起。

[0037] 结合参见图 10,优选地,开孔 125 直径大小为 $\phi 5.3\text{mm}$ 至 $\phi 5.6\text{mm}$ 之间,以便与输液器 4 的穿刺针 41 大小相匹配,这样的开孔大小便于输液操作,方便使用。

[0038] 从以上的描述中,可以看出,本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果:

[0039] 采用根据本实用新型的组合盖及具有该组合盖的输液容器,其连接盖采用上小下大结构,连接盖具有小腔室部与过渡腔部,这样的结构降低了连接盖的成本,且组合盖还具有密封盖,胶塞通过双注塑工艺填充在密封盖下方,密封盖与连接盖焊接或粘结在一起,密闭性好,且胶塞被密封在连接盖与小腔室部所形成的空间中,这样,使得胶塞稳固,方便使用,降低了胶塞的成本,同时,采用密封盖代替外盖,减小了昂贵的外盖材料用量,因此使得组合盖及其具有该组合盖的输液容器的生产成本较低,便于推广使用。

[0040] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10