【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成16年10月28日(2004.10.28)

【公開番号】特開2002-73218(P2002-73218A)
【公開日】平成14年3月12日(2002.3.12)
【出願番号】特願2001-159591(P2001-159591)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ０６Ｆ　1/16
　Ｇ０６Ｆ　1/26
　Ｈ０１Ｍ　2/10
　Ｈ０５Ｋ　5/02
　Ｈ０５Ｋ　7/12
【ＦＩ】
　Ｇ０６Ｆ　1/00　３１２Ｋ
　Ｈ０１Ｍ　2/10　Ｕ
　Ｈ０５Ｋ　5/02　Ｂ
　Ｈ０５Ｋ　7/12　Ｎ
　Ｇ０６Ｆ　1/00　３３１Ａ
　Ｇ０６Ｆ　1/00　３１２Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成15年10月16日(2003.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
底面にバッテリを装着可能な携帯型コンピュータ本体を搭載可能な拡張ステーションであって、
前記携帯型コンピュータ本体を搭載する搭載面と、
前記搭載面に設けられており、前記バッテリが装着された状態の携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載されたときに、前記バッテリを収容する開口部と、
前記搭載面に設けられており、前記携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載された状態で前記本体と接続するコネクタとを有することを特徴とする拡張ステーション。
【請求項２】
携帯型コンピュータ本体と、
携帯型コンピュータ本体を搭載可能な拡張ステーションとを有し、
前記携帯型コンピュータ本体は底面にバッテリを装着可能であり、
前記拡張ステーションは、
前記携帯型コンピュータ本体を搭載する搭載面と、
前記搭載面に設けられており、前記バッテリが装着された状態の携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載されたときに、前記バッテリを収容する開口部と、
前記搭載面に設けられており、前記携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載された状態で前記本体と接続するコネクタとを有することを特徴とする携帯型コンピュータ。
【請求項３】
携帯型コンピュータ本体と、
携帯型コンピュータ本体を搭載可能な拡張ステーションと、

前記携帯型コンピュータ本体の底面に装着可能なバッテリとを有し、
前記拡張ステーションは、
前記携帯型コンピュータ本体を搭載する搭載面と、
前記搭載面に設けられており、前記バッテリが装着された状態の携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載されたときに、前記バッテリを収容する開口部と、
前記搭載面に設けられており、前記携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載された状態で前記本体と接続するコネクタとを有することを特徴とする携帯型コンピュータ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、底面にバッテリを装着可能な携帯型コンピュータ本体を搭載可能な拡張ステーションであって、前記携帯型コンピュータ本体を搭載する搭載面と、前記搭載面に設けられており、前記バッテリが装着された状態の携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載されたときに、前記バッテリを収容する開口部と、前記搭載面に設けられており、前記携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載された状態で前記本体と接続するコネクタとを有することを特徴とする拡張ステーションが提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
また、本発明によれば、携帯型コンピュータ本体と、携帯型コンピュータ本体を搭載可能な拡張ステーションとを有し、前記携帯型コンピュータ本体は底面にバッテリを装着可能であり、前記拡張ステーションは、前記携帯型コンピュータ本体を搭載する搭載面と、前記搭載面に設けられており、前記バッテリが装着された状態の携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載されたときに、前記バッテリを収容する開口部と、前記搭載面に設けられており、前記携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載された状態で前記本体と接続するコネクタとを有することを特徴とする携帯型コンピュータ提供される。
更にまた、本発明によれば、携帯型コンピュータ本体と、携帯型コンピュータ本体を搭載可能な拡張ステーションと、前記携帯型コンピュータ本体の底面に装着可能なバッテリとを有し、前記拡張ステーションは、前記携帯型コンピュータ本体を搭載する搭載面と、前記搭載面に設けられており、前記バッテリが装着された状態の携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載されたときに、前記バッテリを収容する開口部と、前記搭載面に設けられており、前記携帯型コンピュータ本体が前記搭載面に搭載された状態で前記本体と接続するコネクタとを有することを特徴とする携帯型コンピュータが提供される。