

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-26531

(P2010-26531A)

(43) 公開日 平成22年2月4日(2010.2.4)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G03G 15/08 (2006.01)	G03G 15/08 502Z	2H077
	G03G 15/08 112	
	G03G 15/08 507E	
	G03G 15/08 502B	

審査請求 有 請求項の数 7 O L (全 56 頁)

(21) 出願番号	特願2009-250464 (P2009-250464)	(71) 出願人	000005267
(22) 出願日	平成21年10月30日 (2009.10.30)		ブラザー工業株式会社
(62) 分割の表示	特願2006-261374 (P2006-261374) の分割	(74) 代理人	110000213
原出願日	平成18年9月26日 (2006.9.26)		特許業務法人プロスペック特許事務所
		(72) 発明者	栞山 智昭
			名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 ブラザー工業株式会社内
		Fターム(参考)	2H077 AA14 AB03 AC13 AC16 AD35 BA08 FA12


(54) 【発明の名称】 画像形成装置

(57) 【要約】

【課題】 現像剤による画像形成をより良好に行うことができる画像形成装置を提供する。

【解決手段】 トナー電界搬送体62は、搬送電極63aと、搬送電極支持フィルム63bと、搬送電極オーバーコーティング層63dを備えている。搬送電極オーバーコーティング層63dは、搬送電極63aを覆うように形成されている。搬送電極オーバーコーティング層63dは、上流部TMUAから上流側中間部TUIAを経て対向領域CAに向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。また、搬送電極オーバーコーティング層63dは、対向領域CAから下流側中間部TDIAを経て最下流部TMDAに向かうにしたがって、厚くなるように構成されている。

【選択図】 図17



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

所定の主走査方向と平行に形成されていて電位分布による静電潜像が形成され得るように構成された潜像形成面を有するとともに、当該潜像形成面が前記主走査方向と直交する副走査方向に沿って移動し得るように構成された、静電潜像担持体と、

前記静電潜像担持体と対向するように配置されていて、現像剤を帯電した状態で前記潜像形成面に供給し得るように構成された現像剤供給装置と、

を備えた画像形成装置であって、

前記現像剤供給装置は、

前記副走査方向に沿って配列されていて、進行波状の電圧が印加されることで前記現像剤を所定の現像剤搬送方向に搬送し得るように構成された、複数の搬送電極と、 10

前記搬送電極をその表面上に支持するように構成された、搬送電極支持部材と、

前記搬送電極支持部材の前記表面及び前記搬送電極を覆うように形成され、前記主走査方向と平行で前記潜像形成面と対向する現像剤搬送面を備えた、搬送電極被覆部材と、
を備え、

前記搬送電極被覆部材は、前記潜像形成面と前記現像剤搬送面とが対向する対向領域よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されていることを特徴とする、画像形成装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の画像形成装置であって、 20

前記搬送電極被覆部材は、

前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域との間に、厚さが前記最上流部と前記対向領域との中間となる上流側中間部を備えたことを特徴とする、画像形成装置。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の画像形成装置であって、

前記搬送電極被覆部材は、

前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域との間に、厚さが前記最下流部と前記対向領域との中間となる下流側中間部を備えたことを特徴とする、画像形成装置。

【請求項 4】

所定の主走査方向と平行に形成されていて電位分布による静電潜像が形成され得るように構成された潜像形成面を有するとともに、当該潜像形成面が前記主走査方向と直交する副走査方向に沿って移動し得るように構成された、静電潜像担持体と、 30

前記静電潜像担持体と対向するように配置されていて、現像剤を帯電した状態で前記潜像形成面に供給し得るように構成された現像剤供給装置と、

を備えた画像形成装置であって、

前記現像剤供給装置は、

前記副走査方向に沿って配列されていて、進行波状の電圧が印加されることで前記現像剤を所定の現像剤搬送方向に搬送し得るように構成された、複数の搬送電極と、

前記搬送電極をその表面上に支持するように構成された、搬送電極支持部材と、

前記搬送電極支持部材の前記表面及び前記搬送電極を覆うように形成され、前記主走査方向と平行で前記潜像形成面と対向する現像剤搬送面を備えた、搬送電極被覆部材と、 40

前記搬送電極被覆部材と前記搬送電極との間に形成された搬送電極被覆中間層と、

を備え、

前記搬送電極被覆中間層は、前記潜像形成面と前記現像剤搬送面とが対向する対向領域よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されていることを特徴とする、画像形成装置。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の画像形成装置であって、

前記搬送電極被覆中間層は、

前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域との間に、厚さが前記最上流部 50

と前記対向領域との中間となる上流側中間部を備えたことを特徴とする、画像形成装置。

【請求項 6】

請求項 4 又は請求項 5 に記載の画像形成装置であって、

前記搬送電極被覆中間層は、

前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域との間に、厚さが前記最下流部と前記対向領域との中間となる下流側中間部を備えたことを特徴とする、画像形成装置。

【請求項 7】

請求項 4 ないし請求項 6 のいずれかに記載の画像形成装置であって、

前記搬送電極被覆中間層と前記搬送電極被覆部材との積層体が、ほぼ一定の厚さの平板状に形成され、

前記搬送電極被覆中間層よりも前記搬送電極被覆部材の方が、比誘電率が低くなるように、

前記搬送電極被覆中間層及び前記搬送電極被覆部材が構成されていることを特徴とする、画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、画像形成装置に関する。具体的には、本発明は、画像形成装置内に設けられていて、帯電した現像剤を電界により搬送し得るように構成された現像剤電界搬送装置に関する。

【背景技術】

【0002】

画像形成装置内において、進行波電界を用いて現像剤（乾式現像剤ないし乾式トナー）を搬送する装置（現像剤電界搬送装置）が、従来から多数知られている（例えば、特公平 5-31146 号公報、特開 2002-91159 号公報、特開 2003-98826 号公報、特開 2004-333845 号公報、特開 2005-275127 号公報等）。

【0003】

かかる現像剤電界搬送装置においては、絶縁性の基材の上に、長尺状の電極が、多数配設されている。これらの電極は、現像剤搬送方向に沿って並べられている。前記現像剤は、所定のケーシング内に貯留されている。

【0004】

上述の構成を有する現像剤電界搬送装置によれば、前記電極に対して多相の交流電圧が順次印加されることで、進行波電界が形成される。帯電した前記現像剤は、この進行波電界の作用により、現像剤搬送方向に搬送される。

【発明の概要】

【0005】

上述したような現像剤電界搬送装置を備えた前記画像形成装置においては、例えば、「白地かぶり」の発生を抑制するため、あるいは、必要な画像濃度を得るために、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態を、適切に設定する必要がある。

【0006】

ここで、「白地かぶり」とは、前記現像剤による画素が形成されない白地部分に誤って画素が形成される現象をいう。かかる「白地かぶり」は、所定の現像剤供給対象（感光体ドラム等）の近傍の空間中（特に、本来前記現像剤供給対象に対して前記現像剤が供給されるべき所定の位置（現像位置あるいは現像剤担持位置）から離隔した位置）に、前記現像剤が誤って噴出された場合に顕著に生じる。

【0007】

本発明は、かかる課題を解決するためになされたものである。すなわち、本発明の目的は、現像剤搬送方向における現像剤の搬送状態を適切に設定することができる現像剤電界搬送装置、及び当該現像剤電界搬送装置を備えることで現像剤による画像形成をより良好に行うことができる画像形成装置、を提供することにある。

10

20

30

40

50

【0008】

本発明の現像剤電界搬送装置は、帯電した現像剤を、電界により所定の現像剤搬送方向に沿って搬送し得るように構成されている。この現像剤電界搬送装置は、現像剤担持体と対向するように配置されている。

【0009】

前記現像剤担持体は、現像剤担持面を有している。この現像剤担持面は、前記現像剤担持体の表面であって、前記現像剤が担持され得る面である。この現像剤担持面は、所定の主走査方向と平行に形成されている。

【0010】

前記現像剤担持面は、所定の移動方向に沿って移動し得るようになっている。この移動方向は、前記主走査方向と直交する副走査方向と平行となるように設定され得る。

10

【0011】

具体的には、前記現像剤担持体としては、例えば、電位分布による静電潜像が形成され得るように構成された静電潜像担持体を用いられ得る。この場合、前記現像剤担持面は、潜像形成面によって構成されている。前記潜像形成面は、前記静電潜像担持体の周面である。この潜像形成面は、前記静電潜像が形成され得るように構成されている。

【0012】

あるいは、前記現像剤担持体としては、例えば、前記副走査方向に沿って搬送される記録媒体（用紙等）を用いられ得る。この場合、前記現像剤担持面は、前記記録媒体の表面（被記録面）によって構成されている。

20

【0013】

あるいは、前記現像剤担持体としては、例えば、ローラ、スリーブ、又はベルト状の部材（現像ローラ、現像スリーブ、中間転写ベルト等）を用いられ得る。これらの部材は、例えば、前記記録媒体や前記静電潜像担持体と対向するように配置されている。そして、これらの部材は、前記記録媒体や前記静電潜像担持体上に前記現像剤を転写し得るように構成・配置されている。

【0014】

本発明の現像剤電界搬送装置は、複数の搬送電極を備えている。

【0015】

前記搬送電極は、前記副走査方向と交差する方向の長手方向を有するように構成されている。また、前記搬送電極は、前記副走査方向に沿って配列されている。そして、これら複数の搬送電極は、進行波状の電圧が印加されることで、進行波状の電界を発生させ、この電界によって前記現像剤を所定の現像剤搬送方向に搬送し得るように構成（及び配置）されている。

30

【0016】

本発明の画像形成装置は、前記現像剤担持体としての静電潜像担持体と、現像剤供給装置と、を備えている。

【0017】

前記静電潜像担持体は、潜像形成面を有する。この潜像形成面は、所定の主走査方向と平行に形成されている。この潜像形成面は、電位分布による静電潜像が形成され得るよう

40

に構成されている。そして、前記静電潜像担持体は、前記潜像形成面が前記主走査方向と直交する副走査方向に沿って移動し得るよう

【0018】

に構成されている。この現像剤供給装置は、前記静電潜像担持体と対向するように配置されている。この現像剤供給装置は、現像剤を帯電した状態で前記潜像形成面に供給し得るよう

【0019】

に構成されている。この現像剤供給装置は、前記現像剤電界搬送装置を備えている。

【0020】

本発明における上述の目的を達成するため、本発明の現像剤電界搬送装置及びこれを備えた画像形成装置は、以下のように構成され得る。

50

(1) 前記現像剤電界搬送装置(前記現像剤供給装置)は、電極支持部材と、搬送電極被覆部材と、を備えている。

【0021】

前記電極支持部材は、前記搬送電極を支持するように構成されている。この電極支持部材の表面上に、前記搬送電極が支持されている。

【0022】

前記搬送電極被覆部材は、前記電極支持部材の前記表面及び前記搬送電極を覆うように形成されている。この搬送電極被覆部材は、現像剤搬送面を備えている。この現像剤搬送面は、前記主走査方向と平行で前記現像剤担持面(前記潜像形成面)と対向する面である。

10

【0023】

また、前記現像剤電界搬送装置(前記現像剤供給装置)は、搬送電極被覆中間層を備え得る。この搬送電極被覆中間層は、前記搬送電極被覆部材と前記搬送電極との間に形成されている。

【0024】

前記現像剤電界搬送装置(前記現像剤供給装置)は、前記現像剤担持面と前記現像剤搬送面とが対向する対向領域とその他の部分が、以下のような特徴的な構成を有している。

【0025】

(1-1) 前記搬送電極被覆部材は、前記対向領域よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、比誘電率が高くなるように構成され得る。

20

【0026】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記搬送電極に印加された場合に、前記対向領域よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記現像剤が搬送され得る前記現像剤搬送面の近傍の空間における電界の強度が低くなる。換言すれば、前記上流側及び前記下流側よりも、前記対向領域の方が、前記電界の強度が高くなる。

【0027】

よって、かかる構成においては、例えば、前記現像剤担持面(前記潜像形成面)と前記現像剤搬送面とが最近接状態にて対向する前記現像剤担持位置(前記現像位置)の近傍に前記対向領域を設定することで、当該現像位置の近傍にて前記電界の強度を最も高くすることができる。

30

【0028】

これにより、前記現像剤担持位置(前記現像位置)の近傍の領域(前記対向領域)に向けて、前記現像剤が効率よく供給される。よって、前記現像剤担持面(前記潜像形成面)における前記現像剤の担持の効率(前記静電潜像の現像の効率)が、向上し得る。したがって、必要な画像濃度が確実に得られるようになり得る。

【0029】

あるいは、かかる構成においては、例えば、前記現像剤電界搬送装置を覆う筐体(前記現像剤供給装置の筐体)に、前記現像剤搬送面を前記現像剤担持面(前記潜像形成面)に向けて露出するための開口部が形成されている場合に、この開口部の端縁を、前記対向領域よりも比誘電率が高い(電界強度が低い)領域に設けることができる。

40

【0030】

これにより、当該開口部の当該端縁の近傍における、前記筐体からの前記現像剤の不用意な噴出が、効果的に抑制され得る。よって、上述の「白地かぶり」の発生が、効果的に抑制され得る。

【0031】

このように、かかる構成によれば、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0032】

(1-2) 前記搬送電極被覆部材は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、

50

前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域との間に設けられている。この上流側中間部は、比誘電率が前記最上流部と前記対向領域との中間となるように構成されている。

【0033】

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域まで比誘電率が連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。

【0034】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

【0035】

これにより、例えば、前記最上流部から前記対向領域に向かうにつれての、前記現像剤の加速が、スムーズに行われ得る。すなわち、前記最上流部から前記対向領域（前記現像剤担持位置ないし前記現像位置）への前記現像剤の供給が、スムーズに行われ得る。

【0036】

(1-3) 前記搬送電極被覆部材は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域との間に設けられている。この下流側中間部は、比誘電率が前記最下流部と前記対向領域との中間となるように構成されている。

【0037】

ここで、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域から前記最下流部まで比誘電率が連続的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。

【0038】

かかる構成においては、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0039】

これにより、前記対向領域（前記現像剤担持位置ないし前記現像位置）を経た前記現像剤が前記最下流部（前記筐体の内部）に向けて排出される際に、前記現像剤の流れが局所的に滞ることで、特定の部位に前記現像剤が滞留することが、効果的に抑制され得る。よって、前記対向領域（前記現像剤担持位置ないし前記現像位置）から前記最下流部（前記筐体の内部）に向けての前記現像剤の排出が、スムーズに行われ得る。

【0040】

(1-4) 前記搬送電極被覆中間層は、前記対向領域よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、比誘電率が高くなるように構成され得る。

【0041】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記搬送電極に印加された場合に、前記対向領域よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなる。

【0042】

これにより、上述のように、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0043】

(1-5) 前記搬送電極被覆中間層は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域との間に設けられている。この上流側中間部は、比誘電率が前記最上流部と前記対向領域との中間となるように構成され

10

20

30

40

50

ている。

【0044】

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域まで比誘電率が連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。

【0045】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

10

【0046】

(1-6) 前記搬送電極被覆中間層は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域との間に設けられている。この下流側中間部は、比誘電率が前記最下流部と前記対向領域との中間となるように構成されている。

【0047】

ここで、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域から前記最下流部まで比誘電率が連続的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。

20

【0048】

かかる構成においては、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0049】

(1-7) 前記搬送電極被覆部材は、前記対向領域よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成され得る。

【0050】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記搬送電極に印加された場合に、前記対向領域よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなる。

30

【0051】

これにより、上述のように、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0052】

(1-8) 前記搬送電極被覆部材は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域との間に設けられている。この上流側中間部は、厚さが前記最上流部と前記対向領域との中間となるように構成されている。

【0053】

40

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域まで厚さが連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。

【0054】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

【0055】

(1-9) 前記搬送電極被覆部材は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、

50

前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域との間に設けられている。この下流側中間部は、厚さが前記最下流部と前記対向領域との中間となるように構成されている。

【0056】

ここで、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域から前記最下流部まで厚さが連続的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆部材が構成されていてもよい。

【0057】

かかる構成においては、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0058】

(1-10) 前記搬送電極被覆中間層は、前記対向領域よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように構成され得る。

【0059】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記搬送電極に印加された場合に、前記対向領域よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなる。

【0060】

これにより、上述のように、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0061】

(1-11) 前記搬送電極被覆中間層は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域との間に設けられている。この上流側中間部は、厚さが前記最上流部と前記対向領域との中間となるように構成されている。

【0062】

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域まで厚さが連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。

【0063】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

【0064】

(1-12) 前記搬送電極被覆中間層は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域との間に設けられている。この下流側中間部は、厚さが前記最下流部と前記対向領域との中間となるように構成されている。

【0065】

ここで、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域から前記最下流部まで厚さが連続的に変化するように、前記対向領域、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記搬送電極被覆中間層が構成されていてもよい。

【0066】

かかる構成においては、前記対向領域から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0067】

(1-13) 前記搬送電極被覆中間層が、前記対向領域よりも前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されている場合、前記搬送電極被覆中間層と前記搬送電極被覆部材との積層体がほぼ一定の厚さの平板状に形成され、前記搬送電極被覆部材の方が前記搬送電極被覆中間層よりも比誘電率が低くなるように、前記搬送電極被覆中間層及び前記搬送電極被覆部材が構成され得る。

【0068】

かかる構成においては、前記搬送電極被覆部材と前記搬送電極被覆中間層との積層体の(合成的な)比誘電率が、前記対向領域よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が高くなる。これにより、進行波状の電圧が前記搬送電極に印加された場合に、前記対向領域よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなり得る。

10

【0069】

(2) 前記現像剤電界搬送装置(前記現像剤供給装置)は、複数の対向電極と、対向電極支持部材と、対向電極被覆部材と、を備え得る。

【0070】

前記対向電極は、前記搬送電極と所定の空隙を挟んで対向するように配置されている。これら複数の対向電極は、前記副走査方向に沿って配列されていて、進行波状の電圧が印加されることで前記現像剤を前記現像剤搬送方向に搬送し得るように構成されている。

【0071】

前記対向電極支持部材は、前記対向電極をその表面上に支持するように構成されている。この対向電極支持部材は、前記搬送電極支持部材と前記空隙を挟んで対向するように配置されている。

20

【0072】

前記対向電極被覆部材は、前記対向電極支持部材の前記表面及び前記対向電極を覆うように形成されている。

【0073】

また、前記現像剤電界搬送装置(前記現像剤供給装置)は、対向電極被覆中間層を備え得る。この対向電極被覆中間層は、前記対向電極被覆部材と前記対向電極との間に形成されている。

30

【0074】

前記現像剤電界搬送装置(前記現像剤供給装置)は、前記対向領域に近接する対向領域近接部とその他の部分が、以下のような特徴的な構成を有している。

【0075】

(2-1) 前記対向電極被覆部材は、前記対向領域近接部よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、比誘電率が高くなるように構成され得る。

【0076】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記対向電極に印加された場合に、前記対向領域近接部よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記対向電極の近傍(前記対向電極被覆部材の表面の近傍)の空間における電界の強度が高くなる。すなわち、前記上流側よりも前記対向領域近接部の方が、前記電界の強度が低くなる。また、前記対向領域近接部よりも前記下流側の方が、前記電界の強度が高くなる。

40

【0077】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記対向電極に印加された場合に、前記対向領域近接部よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなる。換言すれば、前記上流側及び前記下流側よりも、前記対向領域近接部の方が、前記電界の強度が高くなる。

【0078】

よって、かかる構成においては、例えば、前記対向領域近接部から、前記現像剤担持面(前記潜像形成面)と前記現像剤搬送面とが最近接状態にて対向する前記現像剤担持位置

50

（前記現像位置）の近傍の領域（前記対向領域）に向けての、前記現像剤搬送方向に沿った前記電界の強度を、より高くすることができる。

【0079】

これにより、前記現像剤担持位置（前記現像位置）の近傍の領域（前記対向領域）に向けて、前記現像剤が効率よく供給される。よって、前記現像剤担持面（前記潜像形成面）における前記現像剤の担持の効率（前記静電潜像の現像の効率）が、向上し得る。したがって、必要な画像濃度が確実に得られるようになり得る。

【0080】

あるいは、かかる構成においては、例えば、前記現像剤電界搬送装置を覆う筐体（前記現像剤供給装置の筐体）に、前記現像剤搬送面を前記現像剤担持面（前記潜像形成面）に向けて露出するための開口部が形成されている場合に、この開口部の端縁の近傍に、比誘電率が低い（電界強度が高い）前記対向領域近接部が設けられ得る。

【0081】

これにより、当該開口部の当該端縁の近傍にて、前記現像剤が前記搬送電極支持部材側に向かうような（当該開口部から前記筐体の外部に向かう方向とは反対方向に向かうような）方向の電界の成分が大きくされ得る。よって、当該開口部の当該端縁の近傍における、前記筐体からの前記現像剤の不用意な噴出が、効果的に抑制され得る。したがって、上述の「白地かぶり」の発生が、効果的に抑制され得る。

【0082】

このように、かかる構成によれば、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0083】

（2-2）前記対向電極被覆部材は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この上流側中間部は、比誘電率が前記最上流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

【0084】

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域近接部まで比誘電率が連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。

【0085】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

【0086】

これにより、例えば、前記最上流部から前記対向領域（前記対向領域近接部）に向かうにつれての、前記現像剤の加速が、スムーズに行われ得る。すなわち、前記最上流部から前記対向領域（前記現像剤担持位置ないし前記現像位置）への前記現像剤の供給が、スムーズに行われ得る。

【0087】

（2-3）前記対向電極被覆部材は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この下流側中間部は、比誘電率が前記最下流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

【0088】

ここで、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前

10

20

30

40

50

記最下流部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域近接部から前記最下流部まで比誘電率が連続的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。

【0089】

かかる構成においては、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0090】

これにより、例えば、前記対向領域（前記対向領域近接部）から前記最下流部への、前記現像剤の排出が、スムーズに行われ得る。

10

【0091】

（2-4）前記対向電極被覆中間層は、前記対向領域近接部よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、比誘電率が高くなるように構成され得る。

【0092】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記対向電極に印加された場合に、前記対向領域近接部よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなる。換言すれば、前記上流側及び前記下流側よりも、前記対向領域近接部の方が、前記電界の強度が高くなる。

【0093】

これにより、上述のように、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

20

【0094】

（2-5）前記対向電極被覆中間層は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この上流側中間部は、比誘電率が前記最上流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

【0095】

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域近接部まで比誘電率が連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。

30

【0096】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

【0097】

（2-6）前記対向電極被覆中間層は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この下流側中間部は、比誘電率が前記最下流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

40

【0098】

ここで、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、比誘電率が段階的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域近接部から前記最下流部まで比誘電率が連続的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。

【0099】

50

かかる構成においては、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0100】

(2-7) 前記対向電極被覆部材は、前記対向領域近接部よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成され得る。

【0101】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記対向電極に印加された場合に、前記対向領域近接部よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなる。換言すれば、前記上流側及び前記下流側よりも、前記対向領域近接部の方が、前記電界の強度が高くなる。

10

【0102】

これにより、上述のように、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0103】

(2-8) 前記対向電極被覆部材は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この上流側中間部は、厚さが前記最上流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

【0104】

20

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域近接部まで厚さが連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。

【0105】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

【0106】

30

(2-9) 前記対向電極被覆部材は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この下流側中間部は、厚さが前記最下流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

【0107】

ここで、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域近接部から前記最下流部まで厚さが連続的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記対向電極被覆部材が構成されていてもよい。

40

【0108】

かかる構成においては、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0109】

(2-10) 前記対向電極被覆中間層は、前記対向領域近接部よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように構成され得る。

【0110】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記対向電極に印加された場合に、前記対向領域近接部よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなる。換言

50

すれば、前記上流側及び前記下流側よりも、の前記対向領域近接部方が、前記電界の強度が高くなる。

【0111】

これにより、上述のように、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0112】

(2-11) 前記対向電極被覆中間層は、上流側中間部を備え得る。この上流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最上流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この上流側中間部は、厚さが前記最上流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

10

【0113】

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域近接部まで厚さが連続的に変化するように、前記最上流部、前記上流側中間部、及び前記対向領域近接部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。

【0114】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

20

【0115】

(2-12) 前記対向電極被覆中間層は、下流側中間部を備え得る。この下流側中間部は、前記現像剤搬送方向における最下流部と、前記対向領域近接部との間に設けられている。この下流側中間部は、厚さが前記最下流部と前記対向領域近接部との中間となるように構成されている。

【0116】

ここで、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域近接部から前記最下流部まで厚さが連続的に変化するように、前記対向領域近接部、前記下流側中間部、及び前記最下流部における前記対向電極被覆中間層が構成されていてもよい。

30

【0117】

かかる構成においては、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【0118】

(2-13) 前記対向電極被覆中間層が、前記対向領域近接部よりも前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されている場合、前記対向電極被覆中間層と前記対向電極被覆部材との積層体がほぼ一定の厚さの平板状に形成され、前記対向電極被覆部材の方が前記対向電極被覆中間層よりも比誘電率が低くなるように、前記対向電極被覆中間層及び前記対向電極被覆部材が構成され得る。

40

【0119】

かかる構成においては、前記対向電極被覆部材と前記対向電極被覆中間層との積層体の(合成的な)比誘電率が、前記対向領域近接部よりも、前記現像剤搬送方向における上流側及び下流側の方が高くなる。これにより、進行波状の電圧が前記対向電極に印加された場合に、前記対向領域近接部よりも、前記上流側及び前記下流側の方が、前記電界の強度が低くなり得る。

【0120】

(2-14) 前記対向電極は、前記対向領域近接部よりも、前記現像剤搬送方向における

50

上流側及び下流側の方が、薄くなるように形成され得る。

【0121】

かかる構成においては、進行波状の電圧が前記対向電極に印加された場合に、前記対向領域近接部の方が、前記上流側及び前記下流側よりも、前記電界の強度が高くなる。

【0122】

これにより、上述のように、前記現像剤搬送方向における前記現像剤の搬送状態が、適切に設定され得る。したがって、かかる構成によれば、前記現像剤による画像形成がより良好に行われ得る。

【0123】

(2-15) 前記現像剤搬送方向における最上流部の前記対向電極は、当該最上流部と前記対向領域近接部との中間となる上流側中間部の前記対向電極よりも薄く、且つ前記上流側中間部の前記対向電極は、前記対向領域近接部の前記対向電極よりも薄くなるように形成され得る。

10

【0124】

ここで、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記対向電極が構成されていてもよい。あるいは、前記最上流部から前記対向領域近接部まで厚さが連続的に変化するように、前記対向電極が構成されていてもよい。

【0125】

かかる構成においては、前記最上流部から前記上流側中間部を経て前記対向領域近接部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に高くなる。

20

【0126】

(2-16) 前記現像剤搬送方向における最下流部の前記対向電極は、当該最下流部と前記対向領域近接部との中間となる下流側中間部の前記対向電極よりも薄く、且つ前記下流側中間部の前記対向電極は、前記対向領域近接部の前記対向電極よりも薄くなるように形成され得る。

【0127】

ここで、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、厚さが段階的に変化するように、前記対向電極構成されていてもよい。あるいは、前記対向領域近接部から前記最下流部まで厚さが連続的に変化するように、前記対向電極が構成されていてもよい。

30

【0128】

かかる構成においては、前記対向領域近接部から前記下流側中間部を経て前記最下流部に至るにつれて、前記電界の強度が徐々に低くなる。

【図面の簡単な説明】

【0129】

【図1】本発明の一実施形態に係るレーザープリンタの概略構成を示す側面図である。

【図2】図1に示されている感光体ドラムとトナー供給装置とが対向している部分を拡大した側断面図である。

【図3】図2に示されているトナー供給装置の第1の実施形態における、現像位置の周辺を拡大した側断面図である。

40

【図4】図2に示されている各電源回路が発生する電圧の波形を示したグラフである。

【図5】図2に示されているトナー搬送面の周辺を拡大して示す側断面図である。

【図6】図3に示されている搬送配線基板をさらに拡大した側断面図である。

【図7】図6における搬送電極オーバーコーティング層の比誘電率が4である場合の、左側2つの搬送電極の電位を+150V、右側2つの搬送電極の電位を-150Vとしたときの、電位分布、電界の向き、及び電界強度の、有限要素法による解析結果を示す図である。

【図8】図6における搬送電極オーバーコーティング層の比誘電率が300である場合の、左側2つの搬送電極の電位を+150V、右側2つの搬送電極の電位を-150Vとし

50

たときの、電位分布、電界の向き、及び電界強度の、有限要素法による解析結果を示す図である。

【図 9】図 6 における複数の搬送電極に進行波状の電圧を印加した場合の、トナー搬送方向（水平方向）におけるトナーの位置の、個別要素法による解析結果を示すグラフである。

【図 10】図 6 における複数の搬送電極に進行波状の電圧を印加した場合の、トナー搬送方向（水平方向）におけるトナーの速度の、個別要素法による解析結果を示すグラフである。

【図 11】図 6 における複数の搬送電極に進行波状の電圧を印加した場合の、高さ方向におけるトナーの速度の、個別要素法による解析結果を示すグラフである。

【図 12】図 2 に示されているトナー供給装置の第 2 の実施形態における、現像位置の周辺を拡大した側断面図である。

【図 13】図 2 に示されているトナー供給装置の第 3 の実施形態における、現像位置の周辺を拡大した側断面図である。

【図 14】図 2 に示されているトナー供給装置の第 4 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 15】図 2 に示されているトナー供給装置の第 5 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 16】図 2 に示されているトナー供給装置の第 6 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 17】図 2 に示されているトナー供給装置の第 7 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 18】図 2 に示されているトナー供給装置の第 8 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 19】図 2 に示されているトナー供給装置の第 9 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 20】図 2 に示されているトナー供給装置の第 10 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 21】図 2 に示されているトナー供給装置の第 11 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 22】図 2 に示されているトナー供給装置の第 12 の実施形態における、搬送配線基板を拡大した側断面図である。

【図 23】図 2 に示されているトナー供給装置の第 13 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【図 24】図 2 に示されているトナー供給装置の第 14 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【図 25】図 2 に示されているトナー供給装置の第 15 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【図 26】図 2 に示されているトナー供給装置の第 16 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【図 27】図 2 に示されているトナー供給装置の第 17 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【図 28】図 2 に示されているトナー供給装置の第 18 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【図 29】図 2 に示されているトナー供給装置の第 19 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【図 30】図 2 に示されているトナー供給装置の第 20 の実施形態における、対向配線基板を拡大した側断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0130】

10

20

30

40

50

以下、本発明の実施形態（本願の出願時点において取り敢えず出願人が最良と考えている実施形態）について、図面を参照しつつ説明する。

【0131】

＜レーザープリンタの全体構成＞

図1は、本発明の画像形成装置の一実施形態であるレーザープリンタ1の概略構成を示す側面図である。

【0132】

図1を参照すると、レーザープリンタ1は、用紙搬送機構2と、感光体ドラム3と、帯電器4と、スキャナーユニット5と、トナー供給装置6と、を備えている。

【0133】

10

レーザープリンタ1内に備えられた、図示しない給紙トレイには、シート状の用紙Pが積み重ねられた状態で収容されている。用紙搬送機構2は、用紙Pを所定の用紙搬送経路に沿って搬送し得るように構成されている。

【0134】

本発明の静電潜像担持体（現像剤担持体）としての感光体ドラム3の周面には、本発明の潜像形成面（現像剤担持面）としての潜像形成面LSが形成されている。

【0135】

潜像形成面LSは、主走査方向（図中z軸方向）と平行な円筒面として形成されている。潜像形成面LSは、電位分布による静電潜像が形成され得るように構成されている。

【0136】

20

感光体ドラム3は、中心軸Cを中心として、図中矢印で示されている方向（図1における時計回り）に回転駆動され得るように構成されている。すなわち、潜像形成面LSが、所定の移動方向、すなわち、前記主走査方向と直交する副走査方向に沿って、移動し得るように、感光体ドラム3が構成されている。

【0137】

なお、「副走査方向」とは、前記主走査方向と直交する任意の方向である。通常、前記副走査方向は、鉛直線と交差する方向とされ得る。すなわち、前記副走査方向は、レーザープリンタ1の前後方向（用紙幅方向及び高さ方向と直交する方向：図中x軸方向）に沿った方向とされ得る。

【0138】

30

帯電器4は、潜像形成面LSと対向するように配置されている。この帯電器4は、コロトロン型あるいはスコロトロン型の帯電器であって、潜像形成面LSを一樣に正帯電させ得るように構成されている。

【0139】

スキャナーユニット5は、画像データに基づいて変調されたレーザービームLBを生成するように構成されている。すなわち、スキャナーユニット5は、画素の有無によって発光のON/OFFが制御された、所定の波長帯域のレーザービームLBを生成するように構成されている。

【0140】

40

また、スキャナーユニット5は、生成されたレーザービームLBを、潜像形成面LSにおけるスキャン位置SPにて結像させる（露光する）ように構成されている。ここで、スキャン位置SPは、帯電器4よりも、感光体ドラム3の回転方向（図1における矢印で示されている方向：図中時計回り）における下流側の位置に設けられている。

【0141】

さらに、スキャナーユニット5は、潜像形成面LS上にてレーザービームLBが結像される位置を、前記主走査方向に沿って等速度にて移動させる（走査する）ことで、潜像形成面LS上に静電潜像を形成し得るように構成されている。

【0142】

本発明の現像剤供給装置としてのトナー供給装置6は、感光体ドラム3と対向するように配置されている。トナー供給装置6は、現像位置DPにて、後述する乾式現像剤として

50

のトナーを帯電した状態で潜像形成面 L S に供給し得るように構成されている。このトナー供給装置 6 の詳細な構成については後述する。

【0143】

<レーザープリンタの各部の構成>

次に、レーザープリンタ 1 の各部の具体的な構成について説明する。

【0144】

<<用紙搬送機構>>

用紙搬送機構 2 は、一对のレジストローラ 2 1 と、転写ローラ 2 2 と、を備えている。

【0145】

レジストローラ 2 1 は、用紙 P を所定のタイミングにて感光体ドラム 3 と転写ローラ 2 2 との間に向けて送り出し得るように構成されている。

10

【0146】

転写ローラ 2 2 は、感光体ドラム 3 の外周面である潜像形成面 L S と、転写位置 T P にて、用紙 P を挟んで対向するように配置されている。また、転写ローラ 2 2 は、図中矢印で示されている方向（反時計回り）に回転駆動され得るように構成されている。

【0147】

転写ローラ 2 2 は、図示しないバイアス電源回路に接続されている。すなわち、転写ローラ 2 2 と感光体ドラム 3 との間で、潜像形成面 L S 上に付着したトナー（現像剤）を用紙 P に転写させるための所定の転写バイアス電圧が印加されるようになっている。

【0148】

20

<<感光体ドラム>>

図 2 は、図 1 に示されている感光体ドラム 3 とトナー供給装置 6 とが対向している部分を拡大した側断面図である。

【0149】

図 2 を参照すると、感光体ドラム 3 は、ドラム本体 3 1 と、感光層 3 2 と、から構成されている。

【0150】

ドラム本体 3 1 は、z 軸と平行な中心軸 C を有する円筒状の部材であって、アルミニウム等の金属から構成されている。このドラム本体 3 1 は、接地されている。

【0151】

30

感光層 3 2 は、ドラム本体 3 1 の外周を覆うように設けられている。この感光層 3 2 は、所定波長のレーザー光の露光によって電子伝導性を示す、正帯電性の光導電層から構成されている。

【0152】

潜像形成面 L S は、感光層 3 2 の外周面によって構成されている。すなわち、帯電器 4（図 1 参照）によって一様に正帯電された後に、スキャン位置 S P にてレーザービーム L B が走査されることで、正電荷のパターンからなる静電潜像 L I が形成されるように、潜像形成面 L S（感光層 3 2）が構成されている。

【0153】

<<トナー供給装置の概略構成>>

40

図 2 を参照すると、トナー供給装置 6 のケーシングをなすトナーボックス 6 1 は、箱状部材であって、その内部に微粒子状の乾式現像剤としてのトナー T を貯留し得るように構成されている。本実施形態においては、トナー T は、正帯電性、非磁性 1 成分の、黒色のものが用いられている。

【0154】

トナーボックス 6 1 における頂板 6 1 a は、感光体ドラム 3 と近接するように配置されている。この頂板 6 1 a は、平面視にて長形状の平板状部材であって、水平面と平行に配置されている。

【0155】

頂板 6 1 a には、トナー T がトナーボックス 6 1 の内部から感光層 3 2 に向けて図中 y

50

軸方向に沿って移動する際に通過し得る貫通孔（開口部）としての、トナー通過孔 6 1 a 1 が形成されている。このトナー通過孔 6 1 a 1 は、平面視にて、前記主走査方向（図中 z 軸方向）における感光層 3 2 の幅と略同じ長さの長辺を有するとともに前記副走査方向（図中 x 軸方向）と平行な短辺を有する長方形に形成されている。

【0156】

トナー通過孔 6 1 a 1 は、頂板 6 1 a と感光層 3 2 とが最近接している位置の近傍に設けられている。また、トナー通過孔 6 1 a 1 は、その前記副走査方向（図中 x 軸方向）における中心が、現像位置 D P とほぼ一致するように形成されている。

【0157】

トナーボックス 6 1 における底板 6 1 b は、平面視にて長方形の板状部材であって、頂板 6 1 a の下方に配置されている。底板 6 1 b は、図中 x 軸方向に向かうにしたがって、y 軸方向に上昇するように傾斜して配置されている。

【0158】

頂板 6 1 a 及び底板 6 1 b における外縁の 4 辺は、4 枚の側板 6 1 c（図 2 においてはこれらのうちの 2 枚の側板 6 1 c のみが示されている。）によって囲まれている。これら 4 枚の側板 6 1 c の上端及び下端が頂板 6 1 a 及び底板 6 1 b と一体的に接続されることで、トナーボックス 6 1 は、トナー T を外部に漏らさないように収容し得るように構成されている。

【0159】

トナーボックス 6 1 の最深部には、トナー攪拌部 6 1 d が設けられている。トナー攪拌部 6 1 d は、トナーボックス 6 1 内に貯留されているトナー T（後述する所定のトナー搬送方向 T T D に搬送される前のトナー T）を攪拌することで、当該トナー T の集合体に流体の如き流動性を与え得るように構成されている。

【0160】

本実施形態においては、トナー攪拌部 6 1 d は、トナーボックス 6 1 における一対の側板 6 1 c によって回動可能に支持された羽根車状の回転体から構成されている。

【0161】

<<トナー電界搬送体の構成>>

トナーボックス 6 1 の内部には、本発明の現像剤供給装置に備えられた現像剤電界搬送装置としての、トナー電界搬送体 6 2 が収容されている。

【0162】

トナー電界搬送体 6 2 は、トナー搬送面 T T S を有している。本発明の現像剤搬送面としてのトナー搬送面 T T S は、前記主走査方向（図中 z 軸方向）と平行に形成されている。

【0163】

トナー電界搬送体 6 2 は、トナー搬送面 T T S と潜像形成面 L S とが、現像位置 D P にて最も近接した状態で対向するように配置されている。すなわち、トナー搬送面 T T S と潜像形成面 L S とが最も近接する最近接位置が、現像位置 D P と一致するように、トナー電界搬送体 6 2 が配置されている。

【0164】

トナー電界搬送体 6 2 は、所定の厚さを有する板状の部材である。このトナー電界搬送体 6 2 は、正帯電したトナー T を、トナー搬送面 T T S 上にて、所定のトナー搬送方向 T T D に搬送し得るように構成されている。ここで、トナー搬送方向 T T D は、トナー搬送面 T T S と平行な方向であって、前記主走査方向（図中 z 軸方向）と垂直な方向である。すなわち、このトナー搬送方向 T T D は、前記副走査方向（図中 x 軸方向）に沿った方向である。

【0165】

トナー電界搬送体 6 2 は、中央構成部 6 2 a と、上流側構成部 6 2 b と、下流側構成部 6 2 c と、を備えている。

【0166】

中央構成部 6 2 a は、感光体ドラム 3 の前記主走査方向における幅と略同じ長さの長辺を有するとともに感光体ドラム 3 の直径よりも長い短辺を有する、平面視にて略長方形に形成されている。中央構成部 6 2 a は、その前記副走査方向（図中 x 軸方向）における中心が、トナー通過孔 6 1 a 1 の前記副走査方向における中心と一致するような位置に設けられている。すなわち、この中央構成部 6 2 a は、トナー通過孔 6 1 a 1 を挟んで潜像形成面 L S と対向するように、頂板 6 1 a と略平行に配置されている。

【0167】

上流側構成部 6 2 b は、中央構成部 6 2 a の、トナー搬送方向 T T D における上流側の端部からさらにトナー搬送方向 T T D における上流側に、且つ斜め下方に延設されている。すなわち、上流側構成部 6 2 b は、中央構成部 6 2 a に向かうにつれて斜め上方に上昇するように配置された板状部材として設けられている。

10

【0168】

上流側構成部 6 2 b の下端部は、トナー攪拌部 6 1 d の近傍に設けられている。すなわち、上流側構成部 6 2 b のトナー搬送方向 T T D における最上流側の端部がトナーボックス 6 1 の最深部近傍に達することで、トナー T の量が僅かになった場合であっても上流側構成部 6 2 b の一部（下端部）がトナー T の中に埋没するように、当該上流側構成部 6 2 b が設けられている。

【0169】

下流側構成部 6 2 c は、中央構成部 6 2 a の、トナー搬送方向 T T D における下流側の端部からさらに下流側に、且つ斜め下方に延設されている。すなわち、下流側構成部 6 2 c は、中央構成部 6 2 a から離れるにつれて斜め下方に下降するように配置された板状部材として設けられている。

20

【0170】

下流側構成部 6 2 c の下端部は、トナーボックス 6 1 における底板 6 1 b と近接するように設けられている。すなわち、下流側構成部 6 2 c のトナー搬送方向 T T D における最下流側の端部が、トナーボックス 6 1 の底板 6 1 b の近傍に達することで、トナー T がスムーズに底板 6 1 b に還流し得るように、当該下流側構成部 6 2 c が設けられている。

【0171】

<トナー供給装置の第 1 の実施形態>

以下、本発明の第 1 の実施形態の構成について、図 3 ないし図 1 2 を用いて説明する。

30

【0172】

図 3 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 1 の実施形態における、現像位置 D P の周辺を拡大した側断面図である。

【0173】

<<搬送配線基板>>

図 3 を参照すると、トナー電界搬送体 6 2 は、搬送配線基板 6 3 を備えている。搬送配線基板 6 3 は、トナーボックス 6 1 における頂板 6 1 a 及びトナー通過孔 6 1 a 1 を挟んで、潜像形成面 L S と対向するように配置されている。

【0174】

搬送配線基板 6 3 は、下記の通り、フレキシブルプリント配線基板と同様の構成を有している。

40

【0175】

搬送電極 6 3 a は、前記主走査方向と平行な（前記副走査方向と直交する）長手方向を有する線状の配線パターンとして形成されている。すなわち、搬送電極 6 3 a は、厚さが数十 μm 程度の銅箔からなる。また、複数の搬送電極 6 3 a は、互いに平行に配置されている。そして、これらの搬送電極 6 3 a は、前記副走査方向に沿って配列されている。

【0176】

また、搬送電極 6 3 a は、トナー搬送面 T T S に沿って配置されている。すなわち、搬送電極 6 3 a は、トナー搬送面 T T S の近傍に配置されている。

【0177】

50

前記副走査方向に沿って多数配列された各搬送電極 63a は、3 本置きに同一の電源回路に接続されている。

【0178】

すなわち、電源回路 VA に接続された搬送電極 63a、電源回路 VB に接続された搬送電極 63a、電源回路 VC に接続された搬送電極 63a、電源回路 VD に接続された搬送電極 63a、電源回路 VA に接続された搬送電極 63a、電源回路 VB に接続された搬送電極 63a、電源回路 VC に接続された搬送電極 63a・・・が、前記副走査方向に沿って順に配列されている。

【0179】

ここで、各電源回路 VA ないし VD は、ほぼ同一波形の交流電圧（搬送電圧）を出力し得るように構成されている。また、各電源回路 VA ないし VD が発生する電圧の波形における位相が、90° ずつ異なるように、各電源回路 VA ないし VD が構成されている。すなわち、電源回路 VA から電源回路 VD に向かう順に、電圧の位相が 90° ずつ遅れるようになっている。

【0180】

これらの搬送電極 63a は、本発明の搬送電極支持部材としての搬送電極支持フィルム 63b の表面上に形成されている。搬送電極支持フィルム 63b は、可撓性のフィルムであって、ポリイミド樹脂等の絶縁性の合成樹脂から構成されている。

【0181】

本発明の搬送電極被覆中間層としての搬送電極コーティング層 63c は、絶縁性の合成樹脂から構成されている。この搬送電極コーティング層 63c は、搬送電極支持フィルム 63b における搬送電極 63a が設けられている表面、及び搬送電極 63a を覆うように設けられている。

【0182】

搬送電極コーティング層 63c の上には、本発明の搬送電極被覆部材としての搬送電極オーバーコーティング層 63d が設けられている。すなわち、上述の搬送電極コーティング層 63c は、搬送電極オーバーコーティング層 63d と搬送電極 63a との間に形成されている。

【0183】

そして、上述のトナー搬送面 TTS は、搬送電極オーバーコーティング層 63d の表面からなり、凹凸の極めて少ない平滑な面として形成されている。

【0184】

本実施形態においては、搬送電極オーバーコーティング層 63d は、低比誘電率部 63d1 と、上流側高比誘電率部 63d2 と、下流側高比誘電率部 63d3 と、を備えている。

【0185】

低比誘電率部 63d1 は、対向領域 CA に対応する位置に設けられている。ここで、本実施形態における対向領域 CA は、トナー電界搬送体 62 における、潜像形成面 LS とトナー搬送面 TTS とがトナー通過孔 61a1 を挟んで対向する領域である。すなわち、対向領域 CA は、トナー通過孔 61a1 と対応する（トナー通過孔 61a1 の真下の）領域である。

【0186】

具体的には、本実施形態においては、低比誘電率部 63d1 は、トナー搬送方向 TTD における上流側のトナー通過孔 61a1 の開口端縁と、トナー搬送方向 TTD における下流側のトナー通過孔 61a1 の開口端縁と、の間に設けられている。

【0187】

上流側高比誘電率部 63d2 は、低比誘電率部 63d1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。この上流側高比誘電率部 63d2 は、上流部 TUA に対応する位置に設けられている。

【0188】

10

20

30

40

50

ここで、上流部 T U A は、対向領域 C A よりもトナー搬送方向 T T D における上流側の、トナー電界搬送体 6 2 における領域である。すなわち、上流部 T U A のトナー搬送方向 T T D における下流側の端縁と、上流側高比誘電率部 6 3 d 2 のトナー搬送方向 T T D における下流側の端縁とが対応するように、上流側高比誘電率部 6 3 d 2 が設けられている。

【0189】

下流側高比誘電率部 6 3 d 3 は、低比誘電率部 6 3 d 1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。この下流側高比誘電率部 6 3 d 3 は、下流部 T D A に対応する位置に設けられている。

【0190】

ここで、下流部 T D A は、対向領域 C A よりもトナー搬送方向 T T D における下流側の、トナー電界搬送体 6 2 における領域である。すなわち、下流部 T D A のトナー搬送方向 T T D における上流側の端縁と、下流側高比誘電率部 6 3 d 3 のトナー搬送方向 T T D における上流側の端縁とが対応するように、下流側高比誘電率部 6 3 d 3 が設けられている。

【0191】

以上のように、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d は、対向領域 C A よりも、上流部 T U A 及び下流部 T D A の方が、比誘電率が高くなるように構成されている。

【0192】

トナー電界搬送体 6 2 は、また、搬送基板支持部材 6 4 を備えている。搬送基板支持部材 6 4 は、合成樹脂製の板材からなり、搬送配線基板 6 3 を下側から支持するように設けられている。

【0193】

このように、トナー電界搬送体 6 2 は、搬送配線基板 6 3 における各搬送電極 6 3 a に対して、上述のような搬送電圧が印加されて、前記副走査方向に沿った進行波状の電界が発生することで、正帯電したトナー T をトナー搬送方向 T T D に搬送し得るように構成されている。

【0194】

<<対向配線基板>>

図 3 を参照すると、トナーボックス 6 1 の頂板 6 1 a の内側面（トナー T が貯留されている空間に面する表面）には、対向配線基板 6 5 が装着されている。この対向配線基板 6 5 は、トナー搬送面 T T S と所定の空隙を挟んで対向するように配置されている。

【0195】

対向配線基板 6 5 は、上述の搬送配線基板 6 3 と同様の構成を有している。

【0196】

具体的には、対向配線基板 6 5 は、前記主走査方向と平行な対向配線基板表面 C S を有している。対向配線基板表面 C S は、所定の空隙を挟んでトナー搬送面 T T S と対向するように設けられている。

【0197】

この対向配線基板表面 C S に沿って、多数の対向電極 6 5 a が設けられている。すなわち、対向電極 6 5 a は、対向配線基板表面 C S の近傍に配置されている。

【0198】

対向電極 6 5 a は、前記主走査方向と平行な（前記副走査方向と直交する）長手方向を有する線状の配線パターンとして形成されている。すなわち、対向電極 6 5 a は、厚さが数十 μm 程度の銅箔からなる。また、複数の対向電極 6 5 a は、互いに平行に配置されている。そして、これらの対向電極 6 5 a は、前記副走査方向に沿って配列されている。

【0199】

また、前記副走査方向に沿って多数配列された各対向電極 6 5 a は、3 本置きに同一の電源回路に接続されている。

【0200】

10

20

30

40

50

これらの対向電極 6 5 a は、本発明の対向電極支持部材としての対向電極支持フィルム 6 5 b の表面上に形成されている。対向電極支持フィルム 6 5 b は、可撓性のフィルムであって、ポリイミド樹脂等の絶縁性の合成樹脂から構成されている。

【0201】

本発明の対向電極被覆中間層としての対向電極コーティング層 6 5 c は、絶縁性の合成樹脂から構成されている。この対向電極コーティング層 6 5 c は、対向電極支持フィルム 6 5 b における対向電極 6 5 a が設けられている表面、及び対向電極 6 5 a を覆うように設けられている。

【0202】

対向電極コーティング層 6 5 c の上には、本発明の対向電極被覆部材としての対向電極オーバーコーティング層 6 5 d が設けられている。すなわち、上述の対向電極コーティング層 6 5 c は、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d と対向電極 6 5 a との間に形成されている。

【0203】

そして、上述の対向配線基板表面 C S は、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d の表面からなり、凹凸の極めて少ない平滑な面として形成されている。

【0204】

本実施形態においては、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d は、低比誘電率部 6 5 d 1 と、上流側高比誘電率部 6 5 d 2 と、下流側高比誘電率部 6 5 d 3 と、を備えている。

【0205】

低比誘電率部 6 5 d 1 は、対向領域近接部 C N A に対応する位置に設けられている。ここで、対向領域近接部 C N A は、対向配線基板 6 5 における、トナー通過孔 6 1 a 1 の近傍の領域である。すなわち、対向領域近接部 C N A は、トナー電界搬送体 6 2 (搬送配線基板 6 3) における対向領域 C A に近接する、対向配線基板 6 5 における領域である。

【0206】

上流側高比誘電率部 6 5 d 2 は、上流部 C U A に対応する位置に設けられている。ここで、上流部 C U A は、対向領域近接部 C N A よりもトナー搬送方向 T T D における上流側の、対向配線基板 6 5 における領域である。この上流側高比誘電率部 6 5 d 2 は、対向領域近接部 C N A よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0207】

下流側高比誘電率部 6 5 d 3 は、下流部 C D A に対応する位置に設けられている。ここで、下流部 C D A は、対向領域近接部 C N A よりもトナー搬送方向 T T D における下流側の、対向配線基板 6 5 における領域である。この下流側高比誘電率部 6 5 d 3 は、対向領域近接部 C N A よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0208】

すなわち、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d は、対向領域近接部 C N A よりも、上流部 C U A 及び下流部 C D A の方が、比誘電率が高くなるように構成されている。

【0209】

<レーザープリンタの動作>

次に、上述のように構成されたレーザープリンタ 1 による動作について、図面を適宜参照しつつ説明する。

【0210】

<<給紙動作>>

まず図 1 を参照すると、図示しない給紙トレイ上に積載された用紙 P の先端が、レジストローラ 2 1 まで送られる。このレジストローラ 2 1 にて、用紙 P の斜行が補正されるとともに、搬送タイミングが調整される。その後、用紙 P は、転写位置 T P まで給送される。

【0211】

<<潜像形成面上へのトナー像の担持>>

上述のように用紙 P が転写位置 T P に向けて搬送されている間に、感光体ドラム 3 の周面である潜像形成面 L S 上に、以下のようにしてトナー T による像が担持される。

【0212】

<<< 静電潜像の形成 >>>

感光体ドラム 3 の潜像形成面 L S は、まず、帯電器 4 によって、正極性に一様に帯電される。

【0213】

帯電器 4 によって帯電された潜像形成面 L S は、感光体ドラム 3 の図中矢印で示されている方向（時計回り）の回転により、スキャナーユニット 5 と対向する（正対する）位置であるスキャン位置 S P まで、前記副走査方向に沿って移動する。

10

【0214】

図 2 を参照すると、スキャン位置 S P にて、画像情報に基づいて変調されたレーザービーム L B が、前記主走査方向に沿って走査されつつ、潜像形成面 L S に照射される。このレーザービーム L B の変調状態に応じて、潜像形成面 L S 上の正電荷が消失する部分が生じる。これにより、潜像形成面 L S 上に、正電荷のパターン（画像状分布）による静電潜像 L I が形成される。

【0215】

潜像形成面 L S に形成された静電潜像 L I は、感光体ドラム 3 の図中矢印で示されている方向（時計回り）の回転により、トナー供給装置 6 と対向する現像位置 D P に向かって移動する。

20

【0216】

<<< 帯電トナーの搬送・供給 >>>

図 2 を参照すると、トナー攪拌部 6 1 d によって、トナーボックス 6 1 内に貯留されているトナー T が流動化される。具体的には、トナー攪拌部 6 1 d を構成する羽根車が、図中矢印で示されている方向（時計回り）に回転する。

【0217】

このトナー攪拌部 6 1 d の動作により、トナー T と上流側構成部 6 2 b におけるトナー搬送面 T T S（図 3 における合成樹脂製の搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の表面）とが摩擦する。これにより、トナー T が正極性に帯電させられる。

【0218】

30

ここで、上述したように、トナー電界搬送体 6 2（上流側構成部 6 2 b）のトナー搬送方向 T T D における上流側（図中左側）の端部が、トナー T の中に埋没している。よって、トナーボックス 6 1 内に貯留されているトナー T が、上流部 T U A におけるトナー搬送面 T T S 上に常に供給される。

【0219】

また、トナー電界搬送体 6 2 における複数の搬送電極 6 3 a に対して、進行波状の搬送電圧が印加される。これにより、トナー搬送面 T T S 上には、所定の進行波状の電界が形成される。この進行波状の電界により、正帯電のトナー T が、トナー搬送面 T T S 上にて、トナー搬送方向 T T D に沿って搬送される。

【0220】

40

図 4 は、図 2 に示されている電源回路 V A ないし V D が発生する電圧の波形を示したグラフである。図 5 は、図 2 に示されているトナー搬送面 T T S の周辺を拡大して示す側断面図である。なお、図 3 において、電源回路 V A と接続されている搬送電極 6 3 a は、図 5 において、搬送電極 6 3 a A と示されている。搬送電極 6 3 a B ないし搬送電極 6 3 a D も同様である。

【0221】

以下、正帯電のトナー T が、トナー搬送面 T T S 上にて、トナー搬送方向 T T D に搬送される様子について、図 4 及び図 5 を参照しつつ説明する。

【0222】

図 4 に示されているように、各電源回路 V A ないし V D から、ほぼ同一波形の交流電圧

50

が、電源回路 V A から電源回路 V D に向かう順に位相が 90° ずつ遅れるように出力される。

【0223】

図4における時点 t_1 においては、図5の(A)に示されているように、搬送電極 63 a A と搬送電極 63 a B との間の位置である A B 間位置にて、トナー搬送方向 T T D と逆向き（図5における x と反対の方向）の電界 E F 1 が形成される。

【0224】

一方、搬送電極 63 a C と搬送電極 63 a D との間の位置である C D 間位置には、トナー搬送方向 T T D と同じ向き（図5における x 方向）の電界 E F 2 が形成される。

【0225】

また、搬送電極 63 a B と搬送電極 63 a C との間の位置である B C 間位置、及び搬送電極 63 a D と搬送電極 63 a A との間の位置である D A 間位置には、トナー搬送方向 T T D に沿った方向の電界が形成されない。

【0226】

すなわち、時点 t_1 においては、前記 A B 間位置にて、正帯電のトナー T は、トナー搬送方向 T T D と逆向きの静電力を受ける。

【0227】

また、前記 B C 間位置及び前記 D A 間位置にて、正帯電のトナー T は、トナー搬送方向 T T D に沿った方向の静電力をほとんど受けない。

【0228】

また、前記 C D 間位置にて、正帯電のトナー T は、トナー搬送方向 T T D と同じ向きの静電力を受ける。

【0229】

よって、時点 t_1 においては、正帯電のトナー T は、前記 D A 間位置に集められる。同様に、時点 t_2 においては、正帯電のトナー T は、前記 A B 間位置に集められる。次いで、時点 t_3 になると、正帯電のトナー T は、前記 B C 間位置に集められる。

【0230】

すなわち、トナー T が集められる領域が、時間の経過に伴い、トナー搬送面 T T S 上を、トナー搬送方向 T T D に沿って移動していく。

【0231】

このように、各搬送電極 63 a に対して、図4に示されているような電圧が印加されることで、トナー搬送面 T T S 上にて、進行波状の電界が形成される。これにより、正帯電したトナー T が、図中 y 方向にホッピングしつつ、トナー搬送方向 T T D に沿って搬送される。

【0232】

なお、図2を参照すると、対向配線基板 65 によるトナー T の搬送動作も、上述のような、搬送配線基板 63 によるトナー T の搬送動作と同様である。

【0233】

ここで、搬送電極 オーバーコーティング層 63 d の比誘電率による電界強度やトナー挙動の違いについて、計算機シミュレーションした結果について、図6ないし図11に示す。

【0234】

図6は、図3に示されている搬送配線基板 63 をさらに拡大した側断面図である。図6における縦軸及び横軸の数字は、位置（距離）を示し、単位は 10^{-4}m である。

【0235】

搬送電極 63 a の寸法は、厚さが $18\ \mu\text{m}$ 、電極幅（前記副走査方向における幅）が $100\ \mu\text{m}$ とした。また、搬送電極 63 a 間の電極間ピッチは、 $100\ \mu\text{m}$ とした。

【0236】

搬送電極支持フィルム 63 b は、厚さが $25\ \mu\text{m}$ で、比誘電率は 5 とした。

【0237】

搬送電極コーティング層 6 3 c は、最大厚さ（搬送電極 6 3 a が設けられていない部分における厚さ）が $4.3 \mu\text{m}$ で、比誘電率が 2.3 とした。

【0238】

搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d は、厚さが $12.5 \mu\text{m}$ で、比誘電率が 4 あるいは 300 とした。

【0239】

かかる条件で、有限要素法による電界解析、及び個別要素法による粒子挙動解析を行った。

【0240】

図 7 及び図 8 は、図 6 における左側 2 つの搬送電極 6 3 a の電位を $+150 \text{ V}$ 、右側 2 つの搬送電極 6 3 a の電位を -150 V としたときの、電位分布、電界の向き、及び電界強度の、有限要素法による解析結果を示す図である。ここで、電位分布は、色の濃さ（濃いほど電位値の絶対値が大きい）で示されており、電界の向きは矢印の向きで示されており、電界強度は矢印の長さで示されているものとする。

【0241】

図 7 は、図 6 における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の比誘電率が 4 である場合を示している。また、図 8 は、図 6 における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の比誘電率が 300 である場合を示している。

【0242】

図 6 ないし図 8 から明らかなように、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の比誘電率が高い方が、トナー搬送方向 TTD 及び高さ方向のいずれについても、トナー搬送面 TTS 上における電界強度が小さくなる。

【0243】

図 9 は、図 6 における複数の搬送電極 6 3 a に進行波状の電圧を印加した場合の、トナー搬送方向 TTD（水平方向）におけるトナーの位置の、個別要素法による解析結果を示すグラフである。図 10 は、図 6 における複数の搬送電極 6 3 a に進行波状の電圧を印加した場合の、トナー搬送方向 TTD（水平方向）におけるトナーの速度の、個別要素法による解析結果を示すグラフである。

【0244】

また、図 11 は、図 6 における複数の搬送電極 6 3 a に進行波状の電圧を印加した場合の、高さ方向におけるトナーの速度の、個別要素法による解析結果を示すグラフである。

【0245】

ここで、図 9 ないし図 11 において、横軸の「Frame Number」は、時間軸に相当するものである（1Frame を $40 \mu\text{s}$ としている）。

【0246】

また、図 9 ないし図 11 におけるシミュレーションにおいては、トナー搬送面 TTS 上のトナー搬送方向 TTD に沿った 1 mm の幅の範囲内に、半径 $10 \mu\text{m}$ の球形のトナーを 300 個敷き詰めた状態を初期状態とし、これら 300 個のトナーの平均位置及び平均速度を求めた（よって、Frame Number = 0 にて、図 9 においては Position = 0.5 mm となっている。）。

【0247】

また、トナーの密度は 1.2 g/cc 、帯電量は $30 \mu\text{C/g}$ とした（トナー粒子 1 個あたりの電荷量は $1.89 \times 10^{-14} \text{ C}$ となる）。

【0248】

さらに、搬送電圧の周波数は 800 Hz とした。

【0249】

図 6、図 9、及び図 10 から明らかなように、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の比誘電率が低い方が、トナー搬送方向 TTD におけるトナーの搬送速度が加速される。

【0250】

また、図 6 及び図 11 から明らかなように、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の

10

20

30

40

50

比誘電率が低い方が、高さ方向におけるトナーの速度成分が大きくなる。すなわち、トナーがトナー搬送面 T T S からより高く飛翔し得る。

【0251】

図2を参照すると、上述のようにしてトナー搬送面 T T S 上に形成された進行波状の電界により、正帯電のトナー T が、上流側構成部 62b における斜面状のトナー搬送面 T T S を上っていく。そして、このトナー T は、中央構成部 62a に達する。

【0252】

中央構成部 62a に達したトナー T には、上述のような搬送配線基板 63 による進行波状の電界の他に、対向配線基板 65 による進行波状の電界も作用する。

【0253】

図3を参照すると、中央構成部 62a に搬送されたトナー T は、トナー搬送方向 T T D に搬送されることにより、対向領域近接部 C N A に対応する位置（対向領域近接部 C N A の直下）に達する。

【0254】

ここで、対向領域近接部 C N A における対向電極オーバーコーティング層 65d（低比誘電率部 65d1）は、上流部 C U A における対向電極オーバーコーティング層 65d（上流側高比誘電率部 65d2）よりも、比誘電率が低くなっている。

【0255】

よって、対向配線基板 65 による、トナー搬送方向 T T D に沿った進行波状の電界の強度は、上流部 C U A よりも対向領域近接部 C N A の方が高くなる。これにより、トナー搬送方向 T T D についてのトナー T の搬送速度が加速される。

【0256】

また、対向配線基板 65 による、対向配線基板表面 C S からトナー搬送面 T T S に向かう方向（図中 y 方向と反対方向すなわち図中下方向）の成分の電界強度もまた、上流部 C U A よりも対向領域近接部 C N A の方が高くなる。これにより、トナー通過孔 61a1 の開口端縁の近傍にて、トナー T が、対向配線基板表面 C S からトナー搬送面 T T S に向かう方向に、比較的強い力で押し付けられる。

【0257】

対向領域近接部 C N A によって加速されたトナー T は、その後、対向領域 C A に達する。この対向領域 C A においては、対向配線基板 65 が設けられていない。よって、この対向領域 C A においては、専ら搬送配線基板 63 による進行波状の電界によって、トナー T が搬送される。

【0258】

ここで、この対向領域 C A における搬送電極オーバーコーティング層 63d（低比誘電率部 63d1）は、上流部 T U A における搬送電極オーバーコーティング層 63d（上流側高比誘電率部 63d2）よりも、比誘電率が低くなっている。

【0259】

よって、搬送配線基板 63 による、トナー搬送方向 T T D に沿った進行波状の電界の強度は、上流部 T U A よりも対向領域 C A の方が高くなる。

【0260】

これにより、搬送配線基板 63 による、トナー搬送面 T T S から対向配線基板表面 C S に向かう方向（図中 y 方向すなわち図中上方向）の成分の電界強度が、高くなる。また、上述のような、対向配線基板 65 による、対向配線基板表面 C S からトナー搬送面 T T S に向かう方向にトナー T を押し付ける力は、解除ないし緩和されている。

【0261】

したがって、現像位置 D P の近傍に位置する対向領域 C A においては、トナー T が、潜像形成面 L S に向かって勢いよく飛翔し得る。

【0262】

対向領域 C A を経たトナー T は、その後、対向領域近接部 C N A に対応する位置に達する。ここにおいては、トナー T に、対向配線基板 65 によるトナー搬送方向 T T D に沿っ

10

20

30

40

50

た進行波状の電界、及び対向配線基板表面 C S からトナー搬送面 T T S に向かう方向（図中 y 方向と反対方向すなわち図中下方向）の成分の電界が、再び作用するようになる。

【0263】

また、対向領域 C A を経たトナー T は、下流部 T D A に達する。ここで、この下流部 T D A における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d（下流側高比誘電率部 6 3 d 3）は、対向領域 C A における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d（低比誘電率部 6 3 d 1）よりも、比誘電率が高くなっている。よって、搬送配線基板 6 3 による、トナー搬送面 T T S から対向配線基板表面 C S に向かう方向（図中 y 方向すなわち図中上方向）の成分の電界の強度は、対向領域 C A よりも下流部 T D A の方が低くなる。

【0264】

図 2 を参照すると、対向領域 C A を経たトナー T は、中央構成部 6 2 a から下流側構成部 6 2 c に向けて搬送される。そして、トナー T は、下流側構成部 6 2 c から下方に落下することで、トナーボックス 6 1 の底部へと還流する。

【0265】

<<< 静電潜像の現像 >>>

図 3 を参照すると、上述のようにして対向領域 C A まで搬送された正帯電のトナー T は、現像位置 D P に供給される。

【0266】

この現像位置 D P の近傍にて、潜像形成面 L S に形成された静電潜像 L I が、トナー T によって現像される。すなわち、潜像形成面 L S 上であって、静電潜像 L I における正電荷が消失した部分に、トナー T が付着する。これにより、トナー T による画像（以下、「トナー像」と称する。）が、潜像形成面 L S 上に担持される。

【0267】

<< 潜像形成面から用紙へのトナー像の転写 >>

図 1 を参照すると、上述のようにして感光体ドラム 3 の潜像形成面 L S 上に担持されたトナー像は、当該潜像形成面 L S が図中矢印で示されている方向（時計回り）に回転することにより、転写位置 T P に向けて搬送される。そして、この転写位置 T P にて、トナー像が、潜像形成面 L S から用紙 P 上に転写される。

【0268】

< 第 1 の実施形態の構成による作用・効果 >

・図 2 及び図 3 を参照すると、本実施形態の構成においては、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の比誘電率は、対向領域 C A よりも、トナー搬送方向 T T D における上流側（上流部 T U A）及び下流側（下流部 T D A）の方が、高くなっている。換言すれば、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d の比誘電率は、トナー搬送方向 T T D における上流側（上流部 T U A）及び下流側（下流部 T D A）よりも、対向領域 C A の方が、低くなっている。

【0269】

よって、進行波状の搬送電圧が搬送電極 6 3 a に印加された場合に、上述したように、対向領域 C A よりも、上流部 T U A 及び下流部 T D A の方が、トナー搬送面 T T S の近傍の空間における電界の強度が低くなる。換言すれば、上流部 T U A 及び下流部 T D A よりも、対向領域 C A の方が、トナー搬送面 T T S の近傍の空間における電界の強度が高くなる。そして、対向領域 C A において、電界の強度が最も高くなる。

【0270】

かかる構成によれば、トナー T が、現像位置 D P に効率よく供給され得る。また、現像位置 D P の近傍に位置する対向領域 C A において、トナー T が、潜像形成面 L S に向かって勢いよく飛翔し得る。

【0271】

これにより、静電潜像 L I が良好に現像され得る。すなわち、静電潜像 L I における正電荷のパターンに応じた、潜像形成面 L S へのトナー T の選択的な付着が、応答性よく行われ得る。また、必要な画像濃度（1 つのドットを所定の濃度にするために必要なトナー

10

20

30

40

50

Tの付着量)が、確実に得られる。

【0272】

また、かかる構成においては、トナー通過孔61a1の開口端縁の近傍に達するように、上流側高比誘電率部63c2及び下流側高比誘電率部63c3が設けられている。これにより、トナー通過孔61a1の開口端縁の近傍にて、トナー搬送面TTS上の電界の強度が低くされている。

【0273】

よって、トナー通過孔61a1の開口端縁の近傍における、トナーボックス61の外部へのトナーTの不用意な噴出が、効果的に抑制され得る。すなわち、トナー通過孔61a1からのトナーTの漏れが抑制され得る。

10

【0274】

したがって、感光体ドラム3の潜像形成面LSにおける、白地部分(トナーTによる画素が形成されない部分)へのトナーTの付着、すなわち、「白地かぶり」が、効果的に抑制され得る。

【0275】

・図2及び図3を参照すると、本実施形態の構成においては、対向電極オーバーコーティング層65dの比誘電率は、対向領域近接部CNAよりも、トナー搬送方向TTDにおける上流側(上流部CUA)及び下流側(下流部CDA)の方が、高くなっている。換言すれば、対向電極オーバーコーティング層65dの比誘電率は、トナー搬送方向TTDにおける上流側(上流部CUA)及び下流側(下流部CDA)よりも、対向領域近接部CNAの方が、低くなっている。

20

【0276】

よって、進行波状の搬送電圧が対向電極65aに印加された場合に、上述したように、対向領域近接部CNAよりも、上流部CUA及び下流部CDAの方が、トナー搬送面TTSの近傍の空間における電界の強度が低くなる。換言すれば、上流部CUA及び下流部CDAよりも、対向領域近接部CNAの方が、トナー搬送面TTSの近傍の空間における電界の強度が高くなる。

【0277】

かかる構成によれば、対向配線基板65による、トナー搬送方向TTDに沿った進行波状の電界の強度が、対向領域近接部CNAにて、より高くなる。これにより、トナーTの対向領域CAへの供給が、良好に行われる。

30

【0278】

また、対向配線基板65による、対向配線基板表面CSからトナー搬送面TTSに向かう方向の成分の電界強度が、対向領域近接部CNAにて、より高くなる。これにより、トナー通過孔61a1の開口端縁の近傍にて、トナーTが、対向配線基板表面CSからトナー搬送面TTSに向かう方向に、比較的強い力で押し付けられる。

【0279】

したがって、かかる構成によれば、トナー通過孔61a1の開口端縁の近傍における、トナーボックス61の外部へのトナーTの不用意な噴出が、効果的に抑制され得る。これにより、上述の「白地かぶり」が、効果的に抑制され得る。

40

【0280】

・図2及び図3を参照すると、本実施形態の構成においては、対向領域近接部CNA(低比誘電率部65d1)が、対向領域CA(低比誘電率部63d1)のトナー搬送方向TTDにおける上流側及び下流側に設けられている。すなわち、対向領域CA(低比誘電率部63d1)が、トナー通過孔61a1よりもトナー搬送方向TTDにおける上流側の対向領域近接部CNA(低比誘電率部65d1)と、トナー通過孔61a1よりもトナー搬送方向TTDにおける下流側の対向領域近接部CNA(低比誘電率部65d1)との間に設けられている。

【0281】

これにより、トナー電界搬送体62(中央構成部62a)におけるトナー搬送面TTS

50

と、対向配線基板 6 5 における対向配線基板表面 C S とが、所定の空隙を挟んで対向している部分において、以下のような構成となり得る。

【0282】

すなわち、(a) 対向配線基板 6 5 における上流部 C U A (上流側高比誘電率部 6 5 d 2) とトナー電界搬送体 6 2 における上流部 T U A (上流側高比誘電率部 6 3 d 2) とが対向している領域、(b) 対向配線基板 6 5 における対向領域近接部 C N A (低比誘電率部 6 5 d 1) とトナー電界搬送体 6 2 における上流部 T U A (上流側高比誘電率部 6 3 d 2) とが対向している領域、(c) トナー通過孔 6 1 a 1 とトナー電界搬送体 6 2 における対向領域 C A (低比誘電率部 6 3 d 1) とが対向している領域、(d) 対向配線基板 6 5 における対向領域近接部 C N A (低比誘電率部 6 5 d 1) とトナー電界搬送体 6 2 における下流部 T D A (下流側高比誘電率部 6 3 d 3) とが対向している領域、(e) 対向配線基板 6 5 における下流部 C D A (下流側高比誘電率部 6 5 d 3) とトナー電界搬送体 6 2 における下流部 T D A (下流側高比誘電率部 6 3 d 3) とが対向している領域、が、この順に、トナー搬送方向 T T D について配列され得る。

10

【0283】

かかる構成においては、上述の (a) から (b) を経て (c) に向かうにしたがって、電界強度が高くなる。また、上述の (c) から (d) を経て (e) に向かうにしたがって、電界強度が低くなる。

【0284】

かかる構成によれば、上述の (a) から (b) を経て (c) に向かうにしたがって、トナー T がスムーズに加速され、かつ上述の (c) から (d) を経て (e) に向かうにしたがって、トナー T がスムーズに減速され得る。

20

【0285】

これにより、トナー T の流れが局所的に滞ることで特定の部位にトナー T が滞留したり、局所的にトナー T の量が極端に希薄になったりすることが、効果的に抑制され得る。よって、トナー搬送方向 T T D に沿ったトナー T の搬送が、スムーズに行われ得る。

【0286】

<トナー供給装置の第 2 の実施形態>

以下、本発明の第 2 の実施形態の構成について、図 1 2 を用いて説明する。

【0287】

なお、以下の第 2 の実施形態の説明において、上述の実施形態にて説明されているものと同様の構成及び機能を有する部材に対しては、上述の実施形態と同様の符号が用いられ得るものとし、かかる部材の説明については、技術的に矛盾しない範囲内において、上述の実施形態における説明が援用され得るものとする（後述の第 3 以降の実施形態においても同様である）。

30

【0288】

図 1 2 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 2 の実施形態における、現像位置 D P の周辺を拡大した側断面図である。

【0289】

図 1 2 を参照すると、本実施形態においては、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d に代えて、搬送電極コーティング層 6 3 c が、低比誘電率部 6 3 c 1、上流側高比誘電率部 6 3 c 2、及び下流側高比誘電率部 6 3 c 3 を備えている。

40

【0290】

低比誘電率部 6 3 c 1 は、対向領域 C A に対応する位置に設けられている。上流側高比誘電率部 6 3 c 2 は、上流部 T U A に対応する位置に設けられている。下流側高比誘電率部 6 3 c 3 は、下流部 T D A に対応する位置に設けられている。

【0291】

上流側高比誘電率部 6 3 c 2 は、低比誘電率部 6 3 c 1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。下流側高比誘電率部 6 3 c 3 は、低比誘電率部 6 3 c 1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。すなわち、搬送電極コーティング層 6 3 c は、

50

対向領域 C A よりも、上流部 T U A 及び下流部 T D A の方が、比誘電率が高くなるように構成されている。

【0292】

また、本実施形態においては、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d に代えて、対向電極コーティング層 6 5 c が、低比誘電率部 6 5 c 1 と、上流側高比誘電率部 6 5 c 2 と、下流側高比誘電率部 6 5 c 3 と、を備えている。

【0293】

低比誘電率部 6 5 c 1 は、対向領域近接部 C N A に対応する位置に設けられている。上流側高比誘電率部 6 5 c 2 は、上流部 C U A に対応する位置に設けられている。下流側高比誘電率部 6 5 c 3 は、下流部 C D A に対応する位置に設けられている。

10

【0294】

上流側高比誘電率部 6 5 c 2 は、対向領域近接部 C N A よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。下流側高比誘電率部 6 5 c 3 は、対向領域近接部 C N A よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。すなわち、対向電極コーティング層 6 5 c は、対向領域近接部 C N A よりも、上流部 C U A 及び下流部 C D A の方が、比誘電率が高くなるように構成されている。

【0295】

かかる構成によっても、上述の第 1 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0296】

< トナー供給装置の第 3 の実施形態 >

20

以下、本発明の第 3 の実施形態の構成について、図 1 3 を用いて説明する。

【0297】

図 1 3 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 3 の実施形態における、現像位置 D P の周辺を拡大した側断面図である。

【0298】

図 1 3 を参照すると、本実施形態においては、上述の第 2 の実施形態の構成における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d (図 1 2 参照) が省略されている。すなわち、本実施形態においては、搬送電極コーティング層 6 3 c によって、本発明の搬送電極被覆部材が構成されている。

【0299】

30

また、本実施形態においては、上述の第 2 の実施形態の構成における対向電極オーバーコーティング層 6 5 d (図 1 2 参照) が省略されている。すなわち、本実施形態においては、対向電極コーティング層 6 5 c によって、本発明の対向電極被覆部材が構成されている。

【0300】

かかる構成によっても、上述の各実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0301】

< トナー供給装置の第 4 の実施形態 >

以下、本発明の第 4 の実施形態の構成について、図 1 4 を用いて説明する。

【0302】

40

図 1 4 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 4 の実施形態における、搬送配線基板 6 3 を拡大した側断面図である。

【0303】

ここで、図 1 4 においては、説明の便宜のため、搬送配線基板 6 3 の一部の図示が省略されており、且つ、搬送配線基板 6 3 における中央構成部 6 2 a、上流側構成部 6 2 b、及び下流側構成部 6 2 c が、真っ直ぐに並べられたように図示されている (図 1 5 ないし図 2 1 も同様である)。

【0304】

図 1 4 を参照すると、本実施形態における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d は、低比誘電率部 6 3 d 1 と、上流側高比誘電率部 6 3 d 2 と、下流側高比誘電率部 6 3 d 3

50

と、上流側中間比誘電率部 6 3 d 4 と、下流側中間比誘電率部 6 3 d 5 と、を備えている。

【0305】

低比誘電率部 6 3 d 1 は、対向領域 C A における、現像位置 D P のごく近傍の領域に設けられている。

【0306】

上流側中間比誘電率部 6 3 d 4 は、低比誘電率部 6 3 d 1 よりも、トナー搬送方向 T T D における上流側に設けられている。上流側中間比誘電率部 6 3 d 4 の、トナー搬送方向 T T D における上流端は、対向領域 C A 内に設けられている。この上流側中間比誘電率部 6 3 d 4 は、低比誘電率部 6 3 d 1 よりも比誘電率が高い材質から構成されている。

10

【0307】

上流側高比誘電率部 6 3 d 2 は、上流側中間比誘電率部 6 3 d 4 よりも、トナー搬送方向 T T D における上流側に設けられている。この上流側高比誘電率部 6 3 d 2 は、上流側中間比誘電率部 6 3 d 4 よりも比誘電率が高い材質から構成されている。

【0308】

上流側高比誘電率部 6 3 d 2 は、最上流部 T M U A 及び上流側中間部 T U I A に対応する位置に設けられている。

【0309】

ここで、最上流部 T M U A は、トナー搬送方向 T T D における最も上流側の、トナー電界搬送体 6 2 における領域である。すなわち、最上流部 T M U A は、上流側構成部 6 2 b のトナー搬送方向 T T D における最も上流側の部分に相当する。また、上流側中間部 T U I A は、最上流部 T M U A と対向領域 C A との間の、トナー電界搬送体 6 2 における領域である。

20

【0310】

さらに、上流側高比誘電率部 6 3 d 2 の、トナー搬送方向 T T D における下流端は、対向領域 C A 内に設けられている。

【0311】

下流側中間比誘電率部 6 3 d 5 は、低比誘電率部 6 3 d 1 よりも、トナー搬送方向 T T D における下流側に設けられている。下流側中間比誘電率部 6 3 d 5 の、トナー搬送方向 T T D における下流端は、対向領域 C A 内に設けられている。この下流側中間比誘電率部 6 3 d 5 は、低比誘電率部 6 3 d 1 よりも比誘電率が高い材質から構成されている。

30

【0312】

下流側高比誘電率部 6 3 d 3 は、下流側中間比誘電率部 6 3 d 5 よりも、トナー搬送方向 T T D における下流側に設けられている。この下流側高比誘電率部 6 3 d 3 は、下流側中間比誘電率部 6 3 d 5 よりも比誘電率が高い材質から構成されている。

【0313】

下流側高比誘電率部 6 3 d 3 は、最下流部 T M D A 及び下流側中間部 T D I A に対応する位置に設けられている。

【0314】

ここで、最下流部 T M D A は、トナー搬送方向 T T D における最も下流側の、トナー電界搬送体 6 2 における領域である。すなわち、最下流部 T M D A は、上流側構成部 6 2 b のトナー搬送方向 T T D における最も下流側の部分に相当する。また、下流側中間部 T D I A は、最下流部 T M D A と対向領域 C A との間の、トナー電界搬送体 6 2 における領域である。

40

【0315】

さらに、下流側高比誘電率部 6 3 d 3 の、トナー搬送方向 T T D における上流端は、対向領域 C A 内に設けられている。

【0316】

すなわち、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d は、最上流部 T M U A から現像位置 D P に向かうにしたがって、比誘電率が次第に低くなるように構成されている。また、搬

50

送電極オーバーコーティング層 6 3 d は、現像位置 D P から最下流部 T M D A に向かうにしたがって、比誘電率が次第に高くなるように構成されている。

【0 3 1 7】

さらに、トナー通過孔 6 1 a 1 の開口端縁が、上流側高比誘電率部 6 3 d 2 及び下流側高比誘電率部 6 3 d 3 に対応する位置となるように、トナーボックス 6 1 及びトナー電界搬送体 6 2（搬送配線基板 6 3）が構成及び配置されている。

【0 3 1 8】

かかる構成を有する本実施形態のトナー電界搬送体 6 2（搬送配線基板 6 3）によれば、最上流部 T M U A から現像位置 D P に向かうにしたがって、電界強度が次第に高くなる。

10

【0 3 1 9】

よって、最上流部 T M U A から現像位置 D P に向かうにしたがって、トナー T がスムーズに加速される。これにより、トナー T が現像位置 D P に向けて良好に供給され得る。

【0 3 2 0】

また、かかる構成を有する本実施形態のトナー電界搬送体 6 2（搬送配線基板 6 3）によれば、現像位置 D P から最下流部 T M D A に向かうにしたがって、電界強度が次第に低くなる。

【0 3 2 1】

よって、現像位置 D P を経たトナー T が当該現像位置 D P から最下流部 T M D A 及びトナーボックス 6 1 の底部に向けて排出される際に、トナー T の流れが局所的に滞ることで、特定の部位にトナー T が滞留することが、効果的に抑制され得る。よって、現像位置 D P から最下流部 T M D A 及びトナーボックス 6 1 の底部に向けてのトナー T の排出が、スムーズに行われ得る。

20

【0 3 2 2】

さらに、かかる構成を有する本実施形態によれば、トナー通過孔 6 1 a 1 の内側の領域においては、当該トナー通過孔 6 1 a 1 の開口端縁にて、電界強度が最も低くされ得る。そして、現像位置 D P のごく近傍の領域にて、電界強度が最も高くされ得る。

【0 3 2 3】

よって、トナー通過孔 6 1 a 1 の開口端縁における不用意なトナー T の漏出を抑制しつつ、現像位置 D P のごく近傍の領域にてトナー T を潜像形成面 L S に向けて勢いよく飛翔させることができる。したがって、「白地かぶり」を抑制しつつ、必要な画像濃度を得ることが可能になる。

30

【0 3 2 4】

＜トナー供給装置の第 5 の実施形態＞

以下、本発明の第 5 の実施形態の構成について、図 1 5 を用いて説明する。

【0 3 2 5】

図 1 5 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 5 の実施形態における、搬送配線基板 6 3 を拡大した側断面図である。

【0 3 2 6】

図 1 5 を参照すると、本実施形態においては、図 1 4 における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d に代えて、搬送電極コーティング層 6 3 c が、低比誘電率部 6 3 c 1、上流側高比誘電率部 6 3 c 2、下流側高比誘電率部 6 3 c 3、上流側中間比誘電率部 6 3 c 4、及び下流側中間比誘電率部 6 3 c 5、を備えている。

40

【0 3 2 7】

かかる構成によっても、上述の第 4 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0 3 2 8】

＜トナー供給装置の第 6 の実施形態＞

以下、本発明の第 6 の実施形態の構成について、図 1 6 を用いて説明する。

【0 3 2 9】

図 1 6 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 6 の実施形態における、搬送配線

50

基板 6 3 を拡大した側断面図である。

【0330】

図 1 6 を参照すると、本実施形態においては、上述の第 5 の実施形態の構成における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d (図 1 5 参照) が省略されている。すなわち、本実施形態においては、搬送電極コーティング層 6 3 c によって、本発明の搬送電極被覆部材が構成されている。

【0331】

かかる構成によっても、上述の第 4 の実施形態や第 5 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0332】

< トナー供給装置の第 7 の実施形態 >

以下、本発明の第 7 の実施形態の構成について、図 1 7 を用いて説明する。

【0333】

図 1 7 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 7 の実施形態における、搬送配線基板 6 3 を拡大した側断面図である。

【0334】

図 1 7 を参照すると、本実施形態においては、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d は、最上流部 T M U A から上流側中間部 T U I A を経て対向領域 C A に向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。また、搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d は、対向領域 C A から下流側中間部 T D I A を経て最下流部 T M D A に向かうにしたがって、厚くなるように構成されている。

【0335】

かかる構成によれば、最上流部 T M U A から上流側中間部 T U I A を経て対向領域 C A に向かうにしたがって、トナー搬送面 T T S 上の電界の強度が、次第に高くなる。また、対向領域 C A から下流側中間部 T D I A を経て最下流部 T M D A に向かうにしたがって、トナー搬送面 T T S 上の電界の強度が、次第に低くなる。

【0336】

このように、かかる構成によれば、トナー搬送面 T T S 上の電界の強度が、トナー搬送方向 T T D に向かうにつれて、次第に変化する。これにより、上述の第 4 ないし第 6 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0337】

< トナー供給装置の第 8 の実施形態 >

以下、本発明の第 8 の実施形態の構成について、図 1 8 を用いて説明する。

【0338】

図 1 8 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 8 の実施形態における、搬送配線基板 6 3 を拡大した側断面図である。

【0339】

図 1 8 を参照すると、本実施形態においては、図 1 7 における搬送電極オーバーコーティング層 6 3 d に代えて、搬送電極コーティング層 6 3 c が、トナー搬送方向 T T D に向かうにつれて厚さが次第に変化するよう構成されている。

【0340】

すなわち、搬送電極コーティング層 6 3 c は、最上流部 T M U A から上流側中間部 T U I A を経て対向領域 C A に向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。また、搬送電極コーティング層 6 3 c は、対向領域 C A から下流側中間部 T D I A を経て最下流部 T M D A に向かうにしたがって、厚くなるように構成されている。

【0341】

かかる構成によれば、上述の第 7 の実施形態と同様に、トナー搬送面 T T S や対向配線基板表面 C S 上の電界の強度が、トナー搬送方向 T T D に向かうにつれて、次第に変化する。これにより、上述の第 7 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0342】

<トナー供給装置の第 9 の実施形態>

以下、本発明の第 9 の実施形態の構成について、図 19 を用いて説明する。

【0343】

図 19 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 9 の実施形態における、搬送配線基板 63 を拡大した側断面図である。

【0344】

図 19 を参照すると、本実施形態においては、上述の第 8 の実施形態の構成における搬送電極オーバーコーティング層 63d (図 18 参照) が省略されている。すなわち、本実施形態においては、搬送電極コーティング層 63c によって、本発明の搬送電極被覆部材が構成されている。

【0345】

かかる構成によっても、上述の第 8 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0346】

<トナー供給装置の第 10 の実施形態>

以下、本発明の第 10 の実施形態の構成について、図 20 を用いて説明する。

【0347】

図 20 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 10 の実施形態における、搬送配線基板 63 を拡大した側断面図である。

【0348】

図 20 を参照すると、本実施形態においては、搬送電極コーティング層 63c が、対向領域 CA よりもトナー搬送方向 TTD における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されている。

【0349】

すなわち、搬送電極コーティング層 63c は、最上流部 TMUA から上流側中間部 TUIA を経て対向領域 CA に向かうにしたがって、次第に薄くなるように構成されている。また、搬送電極コーティング層 63c は、対向領域 CA から下流側中間部 TDIA を経て最下流部 TMDA に向かうにしたがって、次第に厚くなるように構成されている。

【0350】

また、搬送電極オーバーコーティング層 63d は、対向領域 CA よりもトナー搬送方向 TTD における上流側及び下流側の方が、薄くなるように形成されている。

【0351】

すなわち、搬送電極オーバーコーティング層 63d は、最上流部 TMUA から上流側中間部 TUIA を経て対向領域 CA に向かうにしたがって、次第に厚くなるように構成されている。また、搬送電極オーバーコーティング層 63d は、対向領域 CA から下流側中間部 TDIA を経て最下流部 TMDA に向かうにしたがって、次第に薄くなるように構成されている。

【0352】

そして、搬送電極コーティング層 63c と搬送電極オーバーコーティング層 63d との積層体が、ほぼ一定の厚さになるように、平板状に形成されている。さらに、搬送電極オーバーコーティング層 63d は、搬送電極コーティング層 63c よりも比誘電率が低い材質によって構成されている。

【0353】

かかる構成を有する本実施形態のトナー電界搬送体 62 (搬送配線基板 63) においては、搬送電極オーバーコーティング層 63d と搬送電極コーティング層 63c との積層体の (合成的な) 比誘電率が、対向領域 CA よりも、トナー搬送方向 TTD における上流側及び下流側の方が高くなる。

【0354】

すなわち、上述の積層体の比誘電率は、最上流部 TMUA から上流側中間部 TUIA を経て対向領域 CA に向かうにしたがって、次第に低くなる。また、上述の積層体の比誘電率は、対向領域 CA から下流側中間部 TDIA を経て最下流部 TMDA に向かうにしたが

10

20

30

40

50

って、次第に高くなる。

【0355】

これにより、進行波状の電圧が搬送電極63aに印加された場合に、トナー搬送方向T T Dにおける上流側及び下流側よりも、対向領域C Aの方が、電界の強度が高くなる。

【0356】

すなわち、電界の強度は、最上流部T M U Aから上流側中間部T U I Aを経て対向領域C Aに向かうにしたがって、次第に高くなる。また、電界の強度は、対向領域C Aから下流側中間部T D I Aを経て最下流部T M D Aに向かうにしたがって、次第に低くなる。

【0357】

かかる構成によれば、上述の各実施形態と同様の作用・効果が得られる。

10

【0358】

<トナー供給装置の第11の実施形態>

以下、本発明の第11の実施形態の構成について、図21を用いて説明する。

【0359】

図21は、図2に示されているトナー供給装置6の第11の実施形態における、搬送配線基板63を拡大した側断面図である。

【0360】

図21を参照すると、本実施形態においては、搬送電極コーティング層63cが、対向領域C Aよりもトナー搬送方向T T Dにおける上流側及び下流側の方が、薄くなるように形成されている。

20

【0361】

すなわち、搬送電極コーティング層63cは、最上流部T M U Aから上流側中間部T U I Aを経て対向領域C Aに向かうにしたがって、次第に厚くなるように構成されている。また、搬送電極コーティング層63cは、対向領域C Aから下流側中間部T D I Aを経て最下流部T M D Aに向かうにしたがって、次第に薄くなるように構成されている。

【0362】

また、搬送電極オーバーコーティング層63dは、対向領域C Aよりもトナー搬送方向T T Dにおける上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されている。

【0363】

すなわち、搬送電極オーバーコーティング層63dは、最上流部T M U Aから上流側中間部T U I Aを経て対向領域C Aに向かうにしたがって、次第に薄くなるように構成されている。また、搬送電極オーバーコーティング層63dは、対向領域C Aから下流側中間部T D I Aを経て最下流部T M D Aに向かうにしたがって、次第に厚くなるように構成されている。

30

【0364】

そして、搬送電極コーティング層63cと搬送電極オーバーコーティング層63dとの積層体が、ほぼ一定の厚さになるように、平板状に形成されている。さらに、搬送電極オーバーコーティング層63dは、搬送電極コーティング層63cよりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0365】

かかる構成を有する本実施形態のトナー電界搬送体62（搬送配線基板63）においては、上述の第10の実施形態と同様に、搬送電極オーバーコーティング層63dと搬送電極コーティング層63cとの積層体の（合成的な）比誘電率が、対向領域C Aよりも、トナー搬送方向T T Dにおける上流側及び下流側の方が高くなる。

40

【0366】

かかる構成によれば、上述の第10の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0367】

<トナー供給装置の第12の実施形態>

以下、本発明の第12の実施形態の構成について、図22を用いて説明する。

【0368】

50

図 2 2 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 1 2 の実施形態における、対向配線基板 6 5 を拡大した側断面図である。

【0369】

図 2 2 を参照すると、本実施形態における対向電極オーバーコーティング層 6 5 d は、低比誘電率部 6 5 d 1 と、上流側高比誘電率部 6 5 d 2 と、下流側高比誘電率部 6 5 d 3 と、上流側中間比誘電率部 6 5 d 4 と、下流側中間比誘電率部 6 5 d 5 と、を備えている。

【0370】

低比誘電率部 6 5 d 1 は、対向領域近接部 C N A に対応する位置に設けられている。

【0371】

上流側高比誘電率部 6 5 d 2 は、最上流部 C M U A に対応する位置に設けられている。ここで、最上流部 C M U A は、トナー搬送方向 T T D における最も上流側の、対向配線基板 6 5 における領域である。この上流側高比誘電率部 6 5 d 2 は、低比誘電率部 6 5 d 1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0372】

最上流部 C M U A と対向領域近接部 C N A との間の上流側中間部 C U I A に対応する位置には、上流側中間比誘電率部 6 5 d 4 が設けられている。この上流側中間比誘電率部 6 5 d 4 は、比誘電率が低比誘電率部 6 5 d 1 と上流側高比誘電率部 6 5 d 2 との中間となるような材質によって構成されている。

【0373】

下流側高比誘電率部 6 5 d 3 は、最下流部 C M D A に対応する位置に設けられている。ここで、最下流部 C M D A は、トナー搬送方向 T T D における最も下流側の、対向配線基板 6 5 における領域である。この下流側高比誘電率部 6 5 d 3 は、低比誘電率部 6 5 d 1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0374】

最下流部 C M D A と対向領域近接部 C N A との間の下流側中間部 C D I A に対応する位置には、下流側中間比誘電率部 6 5 d 5 が設けられている。この下流側中間比誘電率部 6 5 d 5 は、比誘電率が低比誘電率部 6 5 d 1 と下流側高比誘電率部 6 5 d 3 との中間となるような材質によって構成されている。

【0375】

すなわち、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d は、最上流部 C M U A から上流側中間部 C U I A を経て対向領域近接部 C N A に向かうにしたがって、比誘電率が次第に低くなるように構成されている。また、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d は、対向領域近接部 C N A から下流側中間部 C D I A を経て最下流部 C M D A に向かうにしたがって、比誘電率が次第に高くなるように構成されている。

【0376】

かかる構成を有する本実施形態の対向配線基板 6 5 によれば、最上流部 C M U A から上流側中間部 T U I A を経て対向領域近接部 C N A に向かうにしたがって、電界強度が次第に高くなる。

【0377】

よって、最上流部 C M U A から対向領域近接部 C N A 及び対向領域 C A に向かうにしたがって、トナー T がスムーズに加速される。これにより、トナー T が対向領域 C A 及び現像位置 D P に向けて良好に供給され得る。

【0378】

また、かかる構成を有する本実施形態の対向配線基板 6 5 によれば、対向領域近接部 C N A から下流側中間部 C D I A を経て最下流部 C M D A に向かうにしたがって、電界強度が次第に低くなる。

【0379】

よって、現像位置 D P を経たトナー T が当該現像位置 D P から最下流部 T M D A 及びトナーボックス 6 1 の底部に向けて排出される際に、トナー T の流れが局所的に滞ることで

10

20

30

40

50

、特定の部位にトナー T が滞留することが、効果的に抑制され得る。よって、現像位置 D P から最下流部 C M D A 及びトナーボックス 6 1 の底部に向けてのトナー T の排出が、スムーズに行われ得る。

【0380】

さらに、かかる構成を有する本実施形態によれば、トナー通過孔 6 1 a 1 の開口端縁にて、トナー T を図中下方（図 2 におけるトナー搬送面 T T S）に向けて押さえつける方向の電界強度、すなわち、トナー T をトナー通過孔 6 1 a 1 の開口端縁からトナーボックス 6 1 a の内側に向かわせる方向の電界強度が、最も高くされ得る。

【0381】

よって、トナー通過孔 6 1 a 1 の開口端縁における不用意なトナー T の漏出が、効果的に抑制され得る。したがって、「白地かぶり」の発生が抑制された良好な画像形成が行われ得る。

10

【0382】

＜トナー供給装置の第 1 3 の実施形態＞

以下、本発明の第 1 3 の実施形態の構成について、図 2 3 を用いて説明する。

【0383】

図 2 3 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 1 3 の実施形態における、対向配線基板 6 5 を拡大した側断面図である。

【0384】

本実施形態においては、図 2 2 における対向電極オーバーコーティング層 6 5 d に代えて、対向電極コーティング層 6 5 c が、低比誘電率部 6 5 c 1 と、上流側高比誘電率部 6 5 c 2 と、下流側高比誘電率部 6 5 c 3 と、上流側中間比誘電率部 6 5 c 4 と、下流側中間比誘電率部 6 5 c 5 と、を備えている。

20

【0385】

低比誘電率部 6 5 c 1 は、対向領域近接部 C N A に対応する位置に設けられている。

【0386】

上流側高比誘電率部 6 5 c 2 は、最上流部 C M U A に対応する位置に設けられている。この上流側高比誘電率部 6 5 c 2 は、低比誘電率部 6 5 c 1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0387】

最上流部 C M U A と対向領域近接部 C N A との間の上流側中間部 C U I A に対応する位置には、上流側中間比誘電率部 6 5 c 4 が設けられている。この上流側中間比誘電率部 6 5 c 4 は、比誘電率が低比誘電率部 6 5 c 1 と上流側高比誘電率部 6 5 c 2 との中間となるような材質によって構成されている。

30

【0388】

下流側高比誘電率部 6 5 c 3 は、最下流部 C M D A に対応する位置に設けられている。この下流側高比誘電率部 6 5 c 3 は、低比誘電率部 6 5 c 1 よりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0389】

最下流部 C M D A と対向領域近接部 C N A との間の下流側中間部 C D I A に対応する位置には、下流側中間比誘電率部 6 5 c 5 が設けられている。この下流側中間比誘電率部 6 5 c 5 は、比誘電率が低比誘電率部 6 5 c 1 と下流側高比誘電率部 6 5 c 3 との中間となるような材質によって構成されている。

40

【0390】

すなわち、対向電極コーティング層 6 5 c は、最上流部 C M U A から上流側中間部 C U I A を経て対向領域近接部 C N A に向かうにしたがって、比誘電率が次第に低くなるように構成されている。また、対向電極コーティング層 6 5 c は、対向領域近接部 C N A から下流側中間部 C D I A を経て最下流部 C M D A に向かうにしたがって、比誘電率が次第に高くなるように構成されている。

【0391】

50

かかる構成によれば、上述の第 1 2 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0392】

＜トナー供給装置の第 1 4 の実施形態＞

以下、本発明の第 1 4 の実施形態の構成について、図 2 4 を用いて説明する。

【0393】

図 2 4 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 1 4 の実施形態における、対向配線基板 6 5 を拡大した側断面図である。

【0394】

本実施形態においては、上述の第 1 3 の実施形態の構成における対向電極オーバーコーティング層 6 5 d（図 2 3 参照）が省略されている。すなわち、本実施形態においては、10

【0395】

かかる構成によれば、上述の第 1 2 の実施形態や第 1 3 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0396】

＜トナー供給装置の第 1 5 の実施形態＞

以下、本発明の第 1 5 の実施形態の構成について、図 2 5 を用いて説明する。

【0397】

図 2 5 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 1 5 の実施形態における、対向配線基板 6 5 を拡大した側断面図である。20

【0398】

本実施形態においては、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d は、最上流部 C M U A から上流側中間部 C U I A を経て対向領域近接部 C N A に向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。また、対向電極オーバーコーティング層 6 5 d は、対向領域近接部 C N A から下流側中間部 C D I A を経て最下流部 C M D A に向かうにしたがって、厚くなるように構成されている。

【0399】

かかる構成によれば、上述の第 1 2 ないし第 1 4 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0400】

＜トナー供給装置の第 1 6 の実施形態＞

以下、本発明の第 1 6 の実施形態の構成について、図 2 6 を用いて説明する。30

【0401】

図 2 6 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 1 6 の実施形態における、対向配線基板 6 5 を拡大した側断面図である。

【0402】

本実施形態においては、図 2 5 における対向電極オーバーコーティング層 6 5 d に代えて、対向電極コーティング層 6 5 c が、トナー搬送方向 T T D に向かうにつれて厚さが次第に変化するように構成されている。

【0403】

すなわち、対向電極コーティング層 6 5 c は、最上流部 C M U A から上流側中間部 C U I A を経て対向領域近接部 C N A に向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。また、対向電極コーティング層 6 5 c は、対向領域近接部 C N A から下流側中間部 C D I A を経て最下流部 C M D A に向かうにしたがって、厚くなるように構成されている。40

【0404】

かかる構成によれば、上述の第 1 5 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0405】

＜トナー供給装置の第 1 7 の実施形態＞

以下、本発明の第 1 7 の実施形態の構成について、図 2 7 を用いて説明する。

【0406】

図 27 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 17 の実施形態における、対向配線基板 65 を拡大した側断面図である。

【0407】

実施形態においては、上述の第 16 の実施形態の構成における対向電極オーバーコーティング層 65d (図 26 参照) が省略されている。すなわち、本実施形態においては、対向電極コーティング層 65c によって、本発明の対向電極被覆部材が構成されている。

【0408】

かかる構成によれば、上述の第 16 の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0409】

<トナー供給装置の第 18 の実施形態>

10

以下、本発明の第 18 の実施形態の構成について、図 28 を用いて説明する。

【0410】

図 28 は、図 2 に示されているトナー供給装置 6 の第 18 の実施形態における、対向配線基板 65 を拡大した側断面図である。

【0411】

本実施形態においては、対向電極コーティング層 65c の厚さは、対向領域近接部 CNA よりもトナー搬送方向 TTD における上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されている。

【0412】

すなわち、対向電極コーティング層 65c は、最上流部 CMUA から上流側中間部 CUIA を経て対向領域 CA に向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。また、対向電極コーティング層 65c は、対向領域 CA から下流側中間部 CDIA を経て最下流部 CMDA に向かうにしたがって、厚くなるように構成されている

20

【0413】

また、対向電極オーバーコーティング層 65d の厚さが、対向領域近接部 CNA よりもトナー搬送方向 TTD における上流側及び下流側の方が、薄くなるように形成されている。

【0414】

すなわち、対向電極オーバーコーティング層 65d は、最上流部 CMUA から上流側中間部 CUIA を経て対向領域 CA に向かうにしたがって、厚くなるように構成されている。また、対向電極オーバーコーティング層 65d は、対向領域 CA から下流側中間部 CDIA を経て最下流部 CMDA に向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。

30

【0415】

そして、対向電極コーティング層 65c と対向電極オーバーコーティング層 65d との積層体が、ほぼ一定の厚さになるように、平板状に形成されている。さらに、対向電極オーバーコーティング層 65d は、対向電極コーティング層 65c よりも比誘電率が低い材質によって構成されている。

【0416】

かかる構成を有する本実施形態のトナー電界搬送体 62 (搬送配線基板 63) においては、搬送電極オーバーコーティング層 63d と搬送電極コーティング層 63c との積層体の (合成的な) 比誘電率が、対向領域 CA よりも、トナー搬送方向 TTD における上流側及び下流側の方が高くなる。

40

【0417】

すなわち、上述の積層体の比誘電率は、最上流部 CMUA から上流側中間部 CUIA を経て対向領域近接部 CNA に向かうにしたがって、次第に低くなる。また、上述の積層体の比誘電率は、対向領域近接部 CNA から下流側中間部 CDIA を経て最下流部 CMDA に向かうにしたがって、次第に高くなる。

【0418】

これにより、進行波状の電圧が対向電極 65a に印加された場合に、トナー搬送方向 TTD における上流側及び下流側よりも、対向領域近接部 CNA の方が、電界の強度が高く

50

なる。

【0419】

すなわち、電界の強度は、最上流部C M U Aから上流側中間部C U I Aを経て対向領域近接部C N Aに向かうにしたがって、次第に高くなる。また、電界の強度は、対向領域近接部C N Aから下流側中間部C D I Aを経て最下流部C M D Aに向かうにしたがって、次第に低くなる。

【0420】

かかる構成によれば、上述の第12ないし第17の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0421】

＜トナー供給装置の第19の実施形態＞

以下、本発明の第19の実施形態の構成について、図29を用いて説明する。

【0422】

図29は、図2に示されているトナー供給装置6の第19の実施形態における、対向配線基板65を拡大した側断面図である。

【0423】

図29を参照すると、本実施形態においては、対向電極コーティング層65cは、対向領域近接部C N Aよりもトナー搬送方向T T Dにおける上流側及び下流側の方が、薄くなるように形成されている。

【0424】

すなわち、対向電極コーティング層65cは、最上流部C M U Aから上流側中間部C U I Aを経て対向領域近接部C N Aに向かうにしたがって、次第に厚くなるように構成されている。また、対向電極コーティング層65cは、対向領域近接部C N Aから下流側中間部C D I Aを経て最下流部C M D Aに向かうにしたがって、次第に薄くなるように構成されている。

【0425】

また、対向電極オーバーコーティング層65dは、対向領域近接部C N Aよりもトナー搬送方向T T Dにおける上流側及び下流側の方が、厚くなるように形成されている。

【0426】

すなわち、対向電極オーバーコーティング層65dは、最上流部C M U Aから上流側中間部C U I Aを経て対向領域近接部C N Aに向かうにしたがって、次第に薄くなるように構成されている。また、対向電極オーバーコーティング層65dは、対向領域近接部C N Aから下流側中間部C D I Aを経て最下流部C M D Aに向かうにしたがって、次第に厚くなるように構成されている。

【0427】

そして、対向電極コーティング層65cと対向電極オーバーコーティング層65dとの積層体が、ほぼ一定の厚さになるように、平板状に形成されている。さらに、対向電極オーバーコーティング層65dは、対向電極コーティング層65cよりも比誘電率が高い材質によって構成されている。

【0428】

かかる構成を有する本実施形態の対向配線基板65においては、上述の第18の実施形態と同様に、対向電極オーバーコーティング層65dと対向電極コーティング層65cとの積層体の（合成的な）比誘電率が、対向領域近接部C N Aよりも、トナー搬送方向T T Dにおける上流側及び下流側の方が高くなる。

【0429】

かかる構成によれば、上述の第18の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0430】

＜トナー供給装置の第20の実施形態＞

以下、本発明の第20の実施形態の構成について、図30を用いて説明する。

【0431】

10

20

30

40

50

図30は、図2に示されているトナー供給装置6の第20の実施形態における、対向配線基板65を拡大した側断面図である。

【0432】

図30を参照すると、本実施形態においては、対向電極65aが、トナー搬送方向TTDに向かうにつれて厚さが次第に変化するように構成されている。

【0433】

すなわち、対向電極65aは、最上流部CMAから上流側中間部CUIAを経て対向領域近接部CNAに向かうにしたがって、厚くなるように構成されている。また、対向電極65aは、対向領域近接部CNAから下流側中間部CDAを経て最下流部CMDAに向かうにしたがって、薄くなるように構成されている。

10

【0434】

かかる構成によれば、上述の第12ないし第19の実施形態の構成と同様に、トナー搬送面TTSや対向配線基板表面CS上の電界の強度が、トナー搬送方向TTDに向かうにつれて、次第に変化する。これにより、上述の第12ないし第19の実施形態と同様の作用・効果が得られる。

【0435】

<変形例の例示列举>

なお、上述の各実施形態は、上述した通り、出願人が取り敢えず本願の出願時点において最良であると考えた本発明の代表的な実施形態を、単に例示したものにとぎない。よって、本発明はもとより上述の各実施形態に何ら限定されるものではない。したがって、本発明の本質的部分を変更しない範囲内において、上述の各実施形態に対して種々の変形が施され得ることは、当然である。

20

【0436】

以下、代表的な変形例について、幾つか例示する。以下の変形例の説明において、上述の各実施形態にて説明されているものと同様の構成及び機能を有する部材に対しては、上述の実施形態と同様の符号が用いられ得るものとする。そして、かかる部材の説明については、技術的に矛盾しない範囲内において、上述の実施形態における説明が援用され得るものとする。

【0437】

もっとも、言うまでもなく、変形例とて、以下に列举されたもの限定されるものではない。また、複数の変形例が、技術的に矛盾しない範囲内において、適宜、複合的に適用され得る。

30

【0438】

本発明（特に、本発明の課題を解決するための手段を構成する各構成要素における、作用的・機能的に表現されているもの）は、上述の実施形態及び下記変形例の記載に基づいて限定解釈されてはならない。このような限定解釈は、（先願主義の下で出願を急ぐ）出願人の利益を不当に害する反面、模倣者を不当に利するものであって、発明の保護及び利用を目的とする特許法の目的に反し、許されない。

【0439】

（1）本発明の適用対象は、単色のレーザープリンタに限定されない。例えば、本発明は、カラーのレーザープリンタや、単色及びカラーの複写機等の、いわゆる電子写真方式の画像形成装置に対して、好適に適用され得る。このとき、感光体の形状は、上述の実施形態のようなドラム状でなくてもよい。例えば、平板状や無端ベルト状等であってもよい。

40

【0440】

あるいは、本発明は、上述の電子写真方式以外の方式（例えば、感光体を用いないトナージェット方式、イオンフロー方式、マルチスタイラス電極方式、等）の画像形成装置に対しても、好適に適用され得る。

【0441】

（2）上述の実施形態において、各電源回路VA～VDが発生する電圧の波形は、矩形

50

状波形であったが、正弦波状波形や三角状波形等の他の形状の波形であってもよい。

【0442】

また、上記実施形態は、4つの電源回路VA～VDを備えるとともに各電源回路VA～VDが発生する電圧の位相が90°ずつ異なるように構成されていたが、3つの電源回路を備えるとともに各電源回路が発生する電圧の位相が120°ずつ異なるように構成されていてもよい。

【0443】

(3) 図3において、搬送配線基板63における低比誘電率部63d1は、対向領域CAのトナー搬送方向TTDにおける上流側及び／又は下流側の端からはみ出すように設けられていてもよい。すなわち、搬送配線基板63における低比誘電率部63d1が、対向配線基板65における低比誘電率部65d1と対向するようになっていてもよい。

10

【0444】

(4) 上述の各実施形態において、比誘電率や厚さの変化は、連続的であってもよいし、段階的であってもよい。

【0445】

また、図14等における、上流側中間部CUIA、下流側中間部CDIA、上流側中間部TUIA、及び下流側中間部TDIAの境界位置は、上述の各実施形態で説明及び図示されたものに限定されない。

【0446】

さらに、図14等における、上流側中間部CUIA、下流側中間部CDIA、上流側中間部TUIA、及び下流側中間部TDIAは、さらに複数の領域に分割され得る。

20

【0447】

(5) 図17、図18、及び図19において、中央構成部62aにおけるトナー搬送面TTSは、xz平面と平行な平面として形成されていてもよい。

【0448】

また、図25、図16、及び図27において、対向配線基板表面CSは、xz平面と平行な平面として形成されていてもよい。

【0449】

(6) 上述の各実施形態における搬送配線基板63及び対向配線基板65（上述のように変形したもの等も含む）は、任意に組み合わせることが当然可能である。

30

【0450】

(7) 対向配線基板65は、部分的又は全体的に省略され得る。

【0451】

(8) その他、いちいち言及しないが、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、これら以外の種々の変形が可能である。

【0452】

また、本発明の課題を解決するための手段を構成する各要素における、作用・機能的に表現されている要素は、上述の実施形態や変形例にて開示されている具体的構造の他、当該作用・機能を実現可能ないかなる構造をも含む。

【符号の説明】

40

【0453】

1…レーザープリンタ

3…感光体ドラム

6…トナー供給装置

31…ドラム本体

32…感光層

61…トナーボックス

61a…頂板

61a1…トナー通過孔

61b…底板

50

6 1 c … 側板	
6 1 d … トナー攪拌部	
6 2 … トナー電界搬送体	
6 2 a … 中央構成部	
6 2 b … 上流側構成部	
6 2 c … 下流側構成部	
6 3 … 搬送配線基板	
6 3 a … 搬送電極	
6 3 b … 搬送電極支持フィルム（搬送電極支持部材）	
6 3 c … 搬送電極コーティング層（搬送電極被覆中間層・搬送電極被覆部材）	10
6 3 c 1 … 低比誘電率部	
6 3 c 2 … 上流側高比誘電率部	
6 3 c 3 … 下流側高比誘電率部	
6 3 c 4 … 上流側中間比誘電率部	
6 3 c 5 … 下流側中間比誘電率部	
6 3 d … 搬送電極オーバーコーティング層（搬送電極被覆部材）	
6 3 d 1 … 低比誘電率部	
6 3 d 2 … 上流側高比誘電率部	
6 3 d 3 … 下流側高比誘電率部	
6 3 d 4 … 上流側中間比誘電率部	20
6 3 d 5 … 下流側中間比誘電率部	
6 4 … 搬送基板支持部材	
6 5 … 対向配線基板	
6 5 a … 対向電極	
6 5 b … 対向電極支持フィルム（対向電極支持部材）	
6 5 c … 対向電極コーティング層（対向電極被覆中間層・対向電極被覆部材）	
6 5 c 1 … 低比誘電率部	
6 5 c 2 … 上流側高比誘電率部	
6 5 c 3 … 下流側高比誘電率部	
6 5 c 4 … 上流側中間比誘電率部	30
6 5 c 5 … 下流側中間比誘電率部	
6 5 d … 対向電極オーバーコーティング層（対向電極被覆部材）	
6 5 d 1 … 低比誘電率部	
6 5 d 2 … 上流側高比誘電率部	
6 5 d 3 … 下流側高比誘電率部	
6 5 d 4 … 上流側中間比誘電率部	
6 5 d 5 … 下流側中間比誘電率部	
C A … 対向領域	
C D A … 下流部	
C D I A … 下流側中間部	40
C M D A … 最下流部	
C M U A … 最上流部	
C N A … 対向領域近接部	
C S … 対向配線基板表面	
C U A … 上流部	
C U I A … 上流側中間部	
D P … 現像位置	
L I … 静電潜像	
L S … 潜像形成面	
T … トナー	50

T D A … 下流部
 T D I A … 下流側中間部
 T M D A … 最下流部
 T M U A … 最上流部
 T T D … トナー搬送方向
 T T S … トナー搬送面
 T U A … 上流部
 T U I A … 上流側中間部

【先行技術文献】

【特許文献】

【0454】

【特許文献1】特公平5-31146号公報

【特許文献2】特開2002-91159号公報


【特許文献3】特開2003-98826号公報

【特許文献4】特開2004-333845号公報


【特許文献5】特開2005-275127号公報

10


【図1】




【図2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 1 2】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 2 1】




【図 2 2】




【図 2 3】




【図 2 4】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 6】




【図 7】




【図 8】



【図 9】



【図 10】



【図 11】

