


Warszawa, dnia 2 kwietnia 1952 r.



D056 35/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 34760

Kl. 52a, 52/02

Centralny Zarząd Przemysłu Odzieżowego

(Łódź, Polska)

Przyrząd do prowadzenia taśmy wypustkowej przy jej wszywaniu

Udzielono z mocą od dnia 10 października 1950 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy przyrządu do prowadzenia na maszynie do szycia taśmy wypustkowej przy jej wszywaniu, np. do spodni mundurowych. Dotychczasowy sposób wszywania taśmy wypustkowej polegał na prowadzeniu taśmy złożonej we dwoje wzdłuż linijki prowadniczej i dwukrotnym stebnowaniu, wskutek czego praca ta zajmowała wiele czasu, przy czym zużywano dużą ilość nici, co stanowiło znaczną niedogodność.

Przyrząd do prowadzenia taśmy wypustkowej według wynalazku usuwa wspomniane niedomaganie, przy czym taśmę stebnuje się tylko jeden raz, a nie jak dotychczas dwukrotnie. Uzyskuje się przez to znaczną oszczędność zarówno w czasie jak i w ilości zużytych nici. Poza tym dzięki zastosowaniu przyrządu według wynalazku przy wszywaniu taśmy wypustkowej uzyskuje się równe podawanie taśmy, zapewniające całkowicie estetyczny wygląd uszytego munduru lub spodni mundurowych.

Na rysunku przedstawiono przyrząd według wynalazku, przy czym na fig. 1 pokazano przyrząd w widoku z góry z przesuwным ramieniem przymocowanym do stołu maszyny śrubą, na fig. 2 — koniec płytki z ruchomym uszkiem, służącym do zakładania taśmy wypustkowej i na fig. 3 — przyrząd podczas wykonywania wszywania taśmy wypustkowej pomiędzy dwa brzegi materiału.

Uszko 1 i występ 2 płytki 4 tworzą prowadzenie taśmy wypustkowej 11. Części te są połączone ze sobą obrotowo za pomocą czopa 3. Zamocowany w płytce 4 kołek 7 przeciwdziała przesunięciu się uszka 1 względem występu 2 w kierunku biegu taśmy 11. Płytkę prowadniczą 4 taśmy jest przytwierdzona do przesuwного ramienia 5 za pomocą dwóch nastawczych śrubek 8, umieszczonych w podłużnym wykroju 14. Ramie 5 służy do przytwierdzenia płytki 4 w żądanym miejscu stołu maszyny do szycia tak, aby można było regulować prawidłowe i równe prowadzenie taśmy wypustkowej 11 z ucha 10 umieszczonego na końcu ramienia 9.

Zastrzeżenie patentowe

Przyrząd do prowadzenia taśmy wypustkowej przy jej wszywaniu, posiadający zakończoną występem, wchodzącym do zagięcia taśmy, płytkę prowadniczą, przymocowaną za pomocą nastawczych śrubek, umieszczonych w podłużnym wykroju, do przesuwnej ramienia przymocowanego za pomocą śruby do stołu maszyny do szycia, znamieny tym, że uszko (1) jest osadzone obrotowo na czo-

pie (3), przy czym w wycięcie uszka (1) wchodzi osadzony w płytce (4) kołek (7), przeciwdziałający przesunięciu się uszka (1) w kierunku biegu taśmy.

Centralny Zarząd

Przemysłu Odzieżowego

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

