

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18879**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19586**

(22) Data zgłoszenia: **27.04.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIŚNIEWSKI TADEUSZ, Warszawa, (PL);
STOKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, (PL)**

PL 18879

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywnym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys wieloboku, zamkniętego od góry łukowo wyprofilowaną ścianką 1 wydłużoną obustronnie, przyjmującą zarys niedomkniętego, nieco zdeformowanego koła, zakończonego na obu końcach wypukłościami. Pomiędzy wyprofilowaną w formie niedomkniętego, nieco zdeformowanego koła ścianką 1 a poprzeczną ścianką 2 znajduje się pionowe ramię 3. Od poprzecznej ścianki 2, w części wydłużonej poza pionowe ramię 3 odchodzi prostopadle odnoga 4 zagięta następnie kątowno. Na wprost odnogi 4 jest usytuowana odnoga 4' stanowiąca nadlew na zewnętrznej powierzchni ścianki 1, w części poza pionowym ramieniem 3. Pomiędzy zagiętymi częściami odnóg 4 i 4' jest utworzone gniazdo 5 na płycie. Odnogi 4 i 4' są odsunięte od krawędzi ramienia ścianki 1 i ścianki 2. Pomiędzy krawędzią ścianki 1 a odnogą 4' oraz pomiędzy odnogą 4 a krawędzią ścianki 2 są utworzone uskoki 6 i 6'. Ścianka 2, po przeciwnej stronie odnogi 4 ma przecięcie otoczone ścianką 7, wewnątrz którego jest utworzone gniazdo 8 na wsuwaną przeciwkursorową szczotkę. Rozmieszczone równolegle do pionowego ramienia 3, ramię 9 jest po obu stronach wyposażone w zagięte kątowno ramiona 10 i 10', pomiędzy którymi znajduje się wnęką 11 na wsuwaną, odbojową szczotkę. W zewnętrznej powierzchni ścianki 1, w pobliżu krawędzi zakończonej wypukłością 1' oraz po przeciwnej stronie, w miejscu przejścia jednej krzywizny w drugą są wykonane nacięcia tworzące szczeliny 12, rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Szczeliny 12 umożliwiają dokładne przycięcie dekoracyjnej taśmy mocowanej na tej powierzchni. Wewnętrzna przestrzeń profilowej listwy, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wzmocniona mocowanymi do ścianek obwodu od wewnątrz żebrami 13, umożliwiającymi mocowanie górnego wózka, służącego do przesuwania płyt drzwiowych. Ścianka 14, pomiędzy zagiętym kątowno ramieniem 10 a ścianką 1 jest fantazyjnie wyprofilowana i pogrubiona w stosunku do pozostałych ścianek listwy profilowej co jest widoczne w przekroju poprzecznym. Wewnętrzne powierzchnie odnóg 4 i 4' mają rowkowania rozciągające się na całej długości listwy, widoczne w przekroju poprzecznym jako ząbki 15.

Ilustracja wzoru



