

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1726**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **20532**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ALFA Stanisław Sosnowski,
Janusz Sosnowski, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL Rp.1726

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ALFA” Stanisław Sosnowski, Janusz Sosnowski
Nowa Wieś, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Sosnowski

Lampa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04.09.2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt oraz układ kolorystyczny lampy.

Przedmiot wzoru widoczny jest na rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia lampę oświetleniową, natomiast fig. 2 do fig. 4 – przedstawiają jej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i osadzone jest w odwróconym, metalowym stożku. Element ten połączony jest z fantazyjnie ukształtowanym prętem, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki. Poniżej natomiast znajduje się drewniany element - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu którego, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy położony element lampy. Z poza brzegów tego elementu wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde stanowi fantazyjnie ukształtowany pręt, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w

zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki, i której górny koniec jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat.

Jak pokazano na rysunku fig. 2 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i osadzone jest w odwróconym, metalowym stożku. Element ten połączony jest z fantazyjnie ukształtowanym prętem, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki. Poniżej natomiast znajduje się drewniany element - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu którego, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniżej położony element lampy. Z poza brzegów tego elementu wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde stanowi fantazyjnie ukształtowany pręt, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki, i której górny koniec jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat.

Jak pokazano na rysunku fig. 3 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „l”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „l” drewnianym klockiem w kształcie łezki. Przy czym górny koniec ramienia lampy jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat.

Jak pokazano na rysunku fig. 4 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożoną

poziomo, końcami w dół, literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki. Przy czym zewnętrzny koniec ramienia lampy jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i osadzone jest w odwróconym, metalowym stożku, zaś element ten połączony jest z fantazyjnie ukształtowanym prętem, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki, poniżej natomiast znajduje się drewniany element - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu którego, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniżej położony element lampy, a z poza brzegów tego elementu wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde stanowi fantazyjnie ukształtowany pręt, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki, i której górny koniec jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.
2. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że w swojej górnej części posiada metalowy element w kształcie spodeczka, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, przy czym ostatnie ogniwo łańcucha posiada wachlarzowaty kształt i osadzone jest w odwróconym, metalowym stożku, zaś element ten połączony jest z fantazyjnie ukształtowanym prętem, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C”

drewnianym klockiem w kształcie łezki, poniżej natomiast znajduje się drewniany element - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu którego, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniżej położony element lampy, a z poza brzegów tego elementu wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde stanowi fantazyjnie ukształtowany pręt, który przypomina rozciągniętą literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki, i której górny koniec jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.

3. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „l”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „l” drewnianym klockiem w kształcie łezki, przy czym górny koniec ramienia lampy jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.
4. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożoną poziomo, końcami w dół, literę „C”, od której końców poprowadzone są cieńsze pręty połączone ze sobą w zagłębieniu litery „C” drewnianym klockiem w kształcie łezki, przy czym zewnętrzny koniec ramienia lampy jest zawinięty w dół i odchylony na zewnątrz oraz zakończony jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim wykonanym z białego, półprzezroczystego szkła kloszem, przypominającym odchylony na zewnątrz kwiat, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela
Anna Korbela



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela
 Anna Korbela