(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202981724 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220669094.8

(22)申请日 2012.12.07

(73)专利权人 李海梅
地址 404700 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路501号3幢1-2

(72)发明人 李海梅

(51)Int.Cl.
A47J 45/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

端碗的夹子

(57)摘要

本实用新型公开了一种端碗的夹子，包括两块夹杆、夹齿、连接栓，所述夹杆是用硬性材料做成的两块夹杆连在连接栓的作用下连在一起可以平行自由转动，所述夹齿是软性材料做成的成齿状安装在夹杆的内侧能增加端碗时的防滑性，所述连接栓是连接两根夹杆的栓子。



CN 202981724 U

1. 一种端碗的夹子，其特征在于：包括夹杆（1）、夹齿（2）、连接栓（3）；所述夹杆（1）是由两块夹杆（1）在连接栓（3）的作用下连在一起的可以平行自由转动。

2. 根据权利要求 1 所述的端碗的夹子，其特征在于：所述夹齿（2）成齿状安装在夹杆（1）的内侧的。

端碗的夹子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种夹子，尤其涉及一种端碗的夹子。

背景技术

[0002] 目前普遍使用的各种端碗方法都是用手直接端碗，很烫的碗就在碗外垫一块帕子端碗，这种方法不方便也不安全。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的问题在于提供一种端碗的夹子，它使用简单方便安全。

[0004] 为解决以上技术问题，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种端碗的夹子，它包括两块夹杆、夹齿、连接栓，所述夹杆是用硬性材料做成的，所述夹杆是由两块夹杆在连接栓的作用下连在一起的可以平行自由转动；所述夹齿是软性材料做成的成齿状安装在夹杆的内侧，所述连接栓是连接两根夹杆的栓子。

[0006] 本实用新型的有益效果是：结构简单，制作方便，成本低，使用方便安全。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的整体结构图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明：

[0009] 如图 1 所示，本实用新型主要由两块夹杆 1、夹齿 2、连接栓 3，所述夹杆 1 是用硬性材料做成的，所述夹齿 2 是软性材料做成的成齿状安装在夹杆 1 的内侧，所述连接栓 3 是连接两根夹杆 1 的栓子。

[0010] 本实用新型是这样使用的：

[0011] 如图 1 图 2 所示，把夹杆分开，再合拢夹住碗即可端碗了。




图1