

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6908**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5007**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2004**

(54)

Bateria ze spryskiwaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 6908

Nr Rp. 6908Klasa 23-01

Bateria ze spryskiwaczem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria ze spryskiwaczem, stosowana z do umywalek oraz zlewozmywaków i montowana na jego górnej powierzchni.

Bateria według wzoru przemysłowego przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania kolumny baterii, uchwytu sterującego, wylewki oraz spryskiwacza i jego podstawy.

Znana bateria ze spryskiwaczem, opisana w polskim wzorze przemysłowym zgłoszonym pod numerem Wp-1640 ma kolumnę ukształtowaną na przemian z cylindrów o powierzchni wklęsłej oraz o powierzchni wypukłej, wyraźnie od siebie oddzielonych. Na szczycie kolumny ma cylindryczno-kulisty cokół, z wyprowadzonym z niej faliście ukształtowanym i zakończonym kuliście uchwytem sterującym. Ze środkowego cylindra kolumny wyprowadzona jest faliście ukształtowana wylewka, zakończona pierścieniem o przekroju półkola. Spryskiwacz zakończony jest eliptyczną, w widoku bocznym, głowicą, usytuowaną na jego pionowej części cylindryczną, prostopadle do jego osi i posadowiony jest na bezpierścieniowej podstawie.

Według wzoru przemysłowego kolumna baterii od postawy przechodzi przewężeniem w kształt baryłkowaty.

W baryłkowatej części kolumny, prostopadle do jej osi, ulokowany jest cylinder o wklęsłych ścianach, zakończony pierścieniem z małą wypukłością.

Z wypukłości wyprowadzony jest cylinder w którym ulokowana jest pionowo dźwignia uchwyty. Uchwyt ma kształt lekko rozszerzający się ku górze.

Baryłkowata kolumna jest zwieńczony wylewką w kształcie odwróconej litery „U” , zakończonej końcówką wylotową, która ma kształt dzwonu zakończonego o mniejszej średnicy pierścieniem.

Podstawa spryskiwacza ma wklęsłą powierzchnię, posadowioną na lekko zaokrąglonym pierścieniu, przedzieloną płaskim pierścieniem, przechodzącą w powierzchnię wypukłą i ponownie wklęsłą i ponownie rozszerzającą się do zwieńczenia płaskim pierścieniem.

Na górnym płaskim pierścieniu ulokowana jest pionowa część cylindryczna z usytuowaną prostopadle do niej głowicą. Głowica w widoku bocznym ma kształt eliptyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, przedstawiającym baterię ze spryskiwaczem w widoku bocznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria ze spryskiwaczem, mająca postać dwóch kolumn, charakteryzuje się tym, że:

- kolumna baterii przechodzi przewężeniem w kształt baryłkowaty;

- w baryłkowatej części kolumny, prostopadle do jej osi, ulokowany jest cylinder o wklęsłych ścianach, zakończony pierścieniem z małą wypukłością;
- z wypukłości wyprowadzony jest cylinder w którym pionowo ulokowana jest dźwignia uchwyty;
- uchwyt ma kształt lekko rozszerzającym się ku górze;
- baryłkowata kolumna jest zwieńczony wylewką;
- wylewka ma kształt odwróconej litery „U” i ma końcówkę wylotową;
- końcówka wylotowa ma kształt dzwonu;
- dzwon końcówki zakończony jest pierścieniem o mniejszej średnicy;
- podstawa spryskiwacza ma wklęsłą powierzchnię, posadowioną na lekko zaokrąglonym pierścieniu, przedzieloną płaskim pierścieniem, przechodzącą w powierzchnię wypukłą i ponownie wklęsłą i ponownie rozszerzającą się do zwieńczenia płaskim pierścieniem;
- na górnym płaskim pierścieniu ulokowana jest pionowa część cylindryczna z usytuowaną prostopadle do niej głowicą;
- głowica w widoku bocznym ma kształt eliptyczny;

- 4 -

