

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8176**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **5969**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2004**

(54)

Zestaw lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna
Stanisław i Janusz Sosnowscy, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 8176

Nr Rp. 8176
Klasa 26-05

Zestaw lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych w kilku odmianach.

Istotą wzoru jest nowa postać lampy i poszczególnych jej odmian tworzących zestaw, przejawiająca się w ich oryginalnym, kształcie. Lampy te, różnią się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- niezwykle oryginalnym kształtem kloszy,
- wyszukanym wzorem metalowych elementów lampy.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na barwnych ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z trzema kloszami – w widoku z boku, fig. 2 – ilustruje lampę wiszącą z pięcioma kloszami – w widoku z boku, fig. 3 – kinkiet – w widoku skośnie z boku, fig. 4 – niską lampę stojącą – w widoku z boku.

Lampa pokazana na rysunku fig. 1 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka zmieniająca się w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka, z której wyprowadzona została gruba, wygięta rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania z umieszczoną w nim cienką, lekko wygiętą rurką, zakończoną niewielką kuleczką. Najniższa część tego elementu połączona jest z dużą, nieco spłaszczoną kulą za pomocą niewielkiej kuleczki. Podobna kuleczka zdobi dolną część kuli. Wokół kuli rozmieszczone

zostały poziomo w równych odstępach trzy wygięte rurki, podobne kształtem do rurki opisywanej powyżej. Do końca każdej z nich umocowany został klosz. Klosz ma kształt rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.

Lampa pokazana na rysunku fig. 2 – tj. lampa wisząca z pięcioma kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka zmieniająca się w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka, z której wyprowadzona została gruba, wygięta rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania z umieszczoną w nim cienką, lekko wygiętą rurką, zakończoną niewielką kuleczką. Najniższa część tego elementu połączona jest z dużą, nieco spłaszczoną kulą za pomocą niewielkiej kuleczki. Podobna kuleczka zdobi dolną część kuli. Wokół kuli rozmieszczonych zostało poziomo w równych odstępach pięć wygiętych rurek, podobnych kształtem do rurki opisywanej powyżej. Do końca każdej z nich umocowany został klosz. Klosz ma kształt rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.

Lampa pokazana na rysunku fig. 3 – tj. kinkiet – charakteryzuje się tym, że ze środka płaskiego dysku, stanowiącego mocowany do ściany bok lampy, wyprowadzona została poziomo wygięta, gruba rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania, pod którą poprowadzona została cienka, lekko wygięta rurka, zakończona niewielką kuleczką. Do końca grubej rurki umocowany został klosz. Klosz ten ma kształt rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.

Lampa pokazana na rysunku fig. 4 – tj. niska lampa stojąca – charakteryzuje się tym, że ze środka płaskiego dysku, stanowiącego podstawę lampy, wyprowadzona została wygięta, gruba rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania, wewnątrz której poprowadzona została cienka, lekko wygięta rurka, zakończona niewielką kuleczką. Do końca grubej rurki umocowany został klosz.

Klosz ten ma kształt rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.

Opisana lampa oraz jej odmiany wchodzą w skład lamp określanych nazwą „Rodzina Kaja”.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) fig. 1 – lampa wisząca z trzema kloszami,
- 2) fig. 2 – lampa wisząca z pięcioma kloszami,
- 3) fig. 3 – kinkiet,
- 4) fig. 4 – niska lampa stojąca.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 1 jest to, że stanowi go lampa z trzema kloszami, charakteryzująca się tym, że:

- w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka zmieniająca się w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka, z której wyprowadzona została gruba, wygięta rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania z umieszczoną w nim cienką, lekko wygiętą rurką, zakończoną niewielką kuleczką,
- najniższa część tego elementu połączona jest z dużą, nieco spłaszczoną kulą za pomocą niewielkiej kuleczki,
- podobna kuleczka zdobi dolną część kuli,
- wokół kuli rozmieszczone zostały poziomo w równych odstępach trzy wygięte rurki, podobne kształtem do rurki opisywanej powyżej,
- do końca każdej z nich umocowany został klosz, w kształcie rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 2 jest to, że stanowi go lampa z pięcioma kloszami, charakteryzująca się tym, że:

- w górnej części posiada element w kształcie odwróconego dzwoneczka, z którego wyprowadzona została krótka rurka zmieniająca się w nieco od niej dłuższy łańcuch, na końcu którego znajduje się płaska, nieduża miseczka, z

której wyprowadzona została gruba, wygięta rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania z umieszczoną w nim cienką, lekko wygiętą rurką, zakończoną niewielką kuleczką,

- najniższa część tego elementu połączona jest z dużą, nieco spłaszczoną kulą za pomocą niewielkiej kuleczki,
- podobna kuleczka zdobi dolną część kuli,
- wokół kuli rozmieszczonych zostało poziomo w równych odstępach pięć wygiętych rurek, podobnych kształtem do rurki opisywanej powyżej,
- do końca każdej z nich umocowany został klosz, w kształcie rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 3 jest to, że stanowi go kinkiet, charakteryzujący się tym, że:

- ze środka płaskiego dysku, stanowiącego mocowany do ściany bok lampy, wyprowadzona została poziomo wygięta, gruba rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania, pod którą poprowadzona została cienka, lekko wygięta rurka, zakończona niewielką kuleczką,
- do końca grubej rurki umocowany został klosz, w kształcie rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 4 jest to, że stanowi go niska lampa stojąca, charakteryzująca się tym, że:

- ze środka płaskiego dysku, stanowiącego podstawę lampy, wyprowadzona została wygięta, gruba rurka, kształtem przypominająca odwrócony znak zapytania, wewnątrz której poprowadzona została cienka, lekko wygięta rurka, zakończona niewielką kuleczką,
- do końca grubej rurki umocowany został klosz, w kształcie rozerwanego, spłaszczonego stożka ściętego, którego dolny brzeg został pofalowany.



Fig.1




Fig.3



Fig.2



Fig.4