

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 19749.

Kl. 54 b, 2/10.

Hermann Clare
(Bern, Szwajcaria).

Koperta.

Zgłoszono 12 grudnia 1931 r.

Udzielono 23 lutego 1934 r.

Pierwszeństwo: 15 grudnia 1930 r. (Szwajcaria).

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest koperta, zabezpieczona w pewnym stopniu przeciw niepożądanemu otwieraniu tejże. Koperta utworzona jest z kartki, której paski górny i dolny są zgięte i sklejone, boczne zaś brzegi są zaopatrzone w szereg otworów zapomocą narzędzi, tak że każde niepożądane otwarcie i zamknięcie listu można poznać po zniekształconych brzegach bocznych.

Na rysunku uwidocznił przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok z góry kartki papieru, przygotowany do sporządzenia koperty, fig. 2 — widok w perspektywie złożonej kartki, fig. 3 — widok zamkniętej tylnej strony koperty.

Kartkę 1, przeznaczoną do sporządzenia koperty, pokrywa się na brzegach 2 gumą, poczem przygina się paski wzdłuż linii 4, przyczem boczne brzegi 2, które się ze sobą stykają, zostają sklejone. Następnie te brzegi boczne są zaopatrzone w szereg otworów 5 dowolnego rodzaju. Wskutek tego powstaje koperta, przedstawiona na fig. 3.

W razie próby otwierania koperty przez osoby trzecie, rozlepianie pokrytych gumą brzegów dolnego i górnego nie daje wyniku, a dopiero rozłączanie zamknięcia brzegów bocznych mogłoby doprowadzić do celu. Złożenie zaś tych brzegów po otwarciu jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o dokładne po-

krywanie się dziurkowanych miejsc, tak że po tych bocznych brzegach z łatwością można rozpoznać, czy kopertą była otwarta przez osoby trzecie.

W miejsce dziurkowania boczne brzegi mogłyby być zaopatrzone w inne znaki; i tak boczne brzegi zamknięte możnaby zaopatrzyć we wcięcia lub wyciskane znaki albo też w karbowane. Ponowne złożenie utworzonych bocznych brzegów możnaby również utrudnić jeszcze w ten sposób, że boczne brzegi, zaopatrzone w dziurki, wcięcia, wyciskane znaki lub karby, powleka się farbą lub inną powłoką, która pod wpływem wilgoci łatwo znika.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Koperta, znamienna tem, że składa się z kartki, której górny i dolny pasek są złożone i skleione, przyczem kartka na skleionych brzegach bocznych jest zaopatrzona w szereg znaków, wykonanych zapo-

mocą narzędzi tak, aby każde niepożądane otwarcie i powtórne zamknięcie listu było widoczne po nieuniknionych niedokładnościach, pozostałych na tych brzegach.

2. Koperta według zastrz. 1, znamienna tem, że znaki na zamykanych brzegach są wytwarzane zapomocą dziurkowania.

3. Koperta według zastrz. 1, znamienna tem, że znaki na zamykanych brzegach są wytwarzane zapomocą wcięć.

4. Koperta według zastrz. 1, znamienna tem, że znaki na zamykanych brzegach są wytwarzane zapomocą wyciskania.

5. Koperta według zastrz. 1, znamienna tem, że znaki na zamykanych brzegach są wytwarzane zapomocą karbowania.

6. Koperta według zastrz. 1, znamienna tem, że znaki na zamykanych brzegach są pokryte powłoką kleiwa.

H e r m a n n C l a r e.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

